TC5061 · Actividad 3 — Código de experimentación base con MLflow

Alumno: Victor Yoguel Salazar Alanis · A01797950 **Curso:** TC5061 – Operaciones de Aprendizaje Automático (MLOps) · Tecnológico de Monterrey **Repositorio:** https://github.com/CFOP2357/Wine-Quality

---

1. Ejecución del script

El notebook de la Actividad 2 se migró al paquete `wine_quality/` (carga y partición en `dataset.py`, preprocesamiento en `features.py`, selección de modelo en `modeling/models.py` y entrenamiento en `modeling/train.py`); el notebook se conserva solo para el EDA. El script corre sin argumentos (defaults: regresión lineal, semilla 42) y expone por `argparse` el modelo, la semilla, cinco hiperparámetros de modelo, el preprocesamiento (imputación, normalización, escalado) y el early stopping:

```
python -m wine_quality.modeling.train
python -m wine_quality.modeling.train --model rf --n-estimators 300 --max-depth 12 --normalizer none --scaler none
```

También es ejecutable como proyecto MLflow: `mlflow run . --env-manager local -P model=rf -P n_estimators=300`. Las instrucciones completas (instalación, datos, tabla de argumentos) están en el README del repositorio.


2. Experimento registrado

Todas las corridas se agrupan en el experimento **TC5061_Actividad3_Experimentacion** (tracking local en SQLite). Cada corrida registra, dentro de un `mlflow.start_run()`: los hiperparámetros efectivos del modelo (`log_params`), 16 métricas (`log_metric`: MAE, RMSE y R^2 en train/val/test, la referencia dummy y la brecha de overfitting), artefactos (`log_artifact`/`log_table`: figura real-vs-predicho, tabla de métricas y, con early stopping, la curva train-vs-val por iteración) y el pipeline entrenado completo (`mlflow.sklearn.log_model`). El proyecto tiene dos puntos de entrada: **`main`** (`train.py`: una configuración → una corrida) y **`tune`** (*sweep*: dado UN hiperparámetro y una lista de valores, entrena una corrida completa por valor como hijas anidadas de una corrida padre y genera la curva de validación RMSE train/val contra ese hiperparámetro). La experimentación se hizo **mayormente con `main`**, variando los hiperparámetros corrida por corrida y decidiendo cada cambio con el `val_rmse` de la anterior, porque eso es exactamente lo que pide la actividad: experimentar explícitamente con los hiperparámetros y comparar las corridas; el sweep se usó al final, una vez, para confirmar el óptimo de `max_depth` con una curva sistemática. El experimento contiene **23 corridas**: 7 corridas base comparando los cuatro modelos (linear, árbol, random forest, XGBoost) y variando su preprocesamiento, más la búsqueda de hiperparámetros de XGBoost (descenso por coordenadas con `main`, early stopping con `eval_set` y el sweep de `max_depth`).


Protocolo: los modelos se compararon y seleccionaron únicamente con las métricas de **validación**; el RMSE de **test** se reporta como estimación de generalización de la configuración ya elegida y no participó en ninguna selección.

3. Evidencias (capturas de MLflow)


Captura 1 — Tabla comparativa de corridas, ordenadas por `val_rmse` ascendente: la configuración campeona en la primera fila, con hiperparámetros y métricas de validación lado a lado:




Captura 2 — Detalle de la corrida campeona `rf_ne300_md12_msl1_sin-norm_sin-esc`: las 16 métricas registradas, tags y metadatos de la corrida:



Captura 3 — Artefactos de la corrida campeona (carpeta `figures/` y `metrics_table.json` con las métricas por partición, incluida la referencia dummy):



Captura 4 — Curva de validación del sweep `tune_max_depth_xgb` descrito en la sección 2 (RMSE train vs val contra `max_depth`; mejor valor = 5):



4. Análisis de resultados

Mejor configuración. El campeón por validación fue **Random Forest con 300 árboles, profundidad máxima 12 y sin normalización ni escalado** (`rf_ne300_md12_msl1_sin-norm_sin-esc`): val RMSE **0.6935**, y en test —evaluado una sola vez, ya elegido— RMSE **0.6977**, MAE 0.538 y R^2 0.376, un error claramente menor que el de la referencia trivial de predecir la media (test RMSE 0.8831). Las tres variantes de random forest quedaron estadísticamente empatadas (val RMSE 0.6935–0.6939), de modo que la evidencia sostiene "random forest con ~200–400 árboles" más que una combinación exacta. El mejor XGBoost afinado (profundidad 5, lr 0.05, 165 árboles por early stopping) quedó cerca en validación (0.6993) — y de hecho en test rindió 0.6934, mejor que el campeón: una inversión dentro del ruido que confirma el

empate práctico entre ensambles (la selección se mantiene por validación para no contaminar test). El lineal (0.7410) y el árbol (0.7483) quedaron claramente atrás.

Hiperparámetro más influyente. La decisión que más movió las métricas fue la **familia de modelo**: pasar de lineal/árbol a un ensamble redujo el val RMSE ~0.05 (≈7%). Dentro de XGBoost, el hiperparámetro individual más influyente fue **max_depth**, con curva en U en el sweep (val RMSE 0.6993 en profundidad 5 frente a 0.7057/0.7069 en los extremos 3 y 7, y 0.7094 con profundidad 2 en la búsqueda manual), mientras `learning_rate` y `n_estimators` solo movieron milésimas una vez fijada la profundidad con early stopping. Hallazgo adicional: quitar la normalización y el escalado **no afectó** a los modelos de árboles (el campeón no los usa); ese preprocesamiento beneficia a los modelos lineales.

Sobreajuste del modelo seleccionado. El campeón **está sobreajustado**: su RMSE de entrenamiento (0.391) es 77% mejor que el de validación (0.6935), brecha que el script detecta y etiqueta (`overfit_gap_pct=77.4`, `is_overfitting=si`, umbral 3%); todos los ensambles del experimento presentan brechas de 67–172%, típicas de árboles que memorizan el conjunto de entrenamiento. La consistencia val→test del campeón (0.6935→0.6977, +0.6%) indica que aun así generaliza mejor que las alternativas de baja capacidad (el lineal, único modelo con brecha <3%, rinde peor en test: ~0.74). **Lo ideal sería iterar con el sweep (`tune`) sobre cada hiperparámetro de capacidad** (`max_depth`, `min_samples_leaf`, `n_estimators`, y en xgb regularización) **hasta una configuración con brecha train-val menor al 3% sin sacrificar validación**: un modelo que rinda igual sin memorizar es preferible por robustez ante cambios en la distribución de los datos.

Limitaciones. La principal es la **selección de hiperparámetros**: la búsqueda fue por coordenadas (un hiperparámetro a la vez), que puede perder interacciones entre ellos, y sobre una única partición (semilla 42). Además de la estrategia de sweeps con restricción de brecha descrita arriba, podrían escogerse mejor con búsqueda aleatoria o bayesiana (Optuna) para cubrir combinaciones, y con validación cruzada para medir la varianza entre particiones.

Desde la perspectiva de MLOps:

- **Datos:** descarga manual, sin versionado (DVC) ni validación automática de esquema/calidad a la entrada (tipo Great Expectations).
- **Selección y promoción:** la elección del campeón es manual; falta Model Registry con promoción por alias (`@champion`) y un *gate* automático que compare el candidato contra el modelo vigente.
- **Evaluación estática:** test es un corte fijo del dataset; en un ciclo real se refresca con datos recientes y se complementa con monitoreo de *drift* y evaluación continua.
- **Entorno y automatización:** sin contenedor (Docker), tracking en SQLite local (no compartible en equipo) y sin CI/CD ni reentrenamiento automatizado.

Referencias

Cortez, P., Cerdeira, A., Almeida, F., Matos, T., & Reis, J. (2009). *Wine Quality* [Dataset]. UCI Machine Learning Repository. https://doi.org/10.24432/C56S3T

Salazar Alanis, V. Y. (2026). *TC5061 Actividad 2 — Notebook Baseline* [Notebook: EDA, limpieza y modelo base migrados en esta actividad]. Disponible en el repositorio: `notebooks/TC5061_Notebook_Baseline_SalazarVictor.ipynb`

Declaración de uso de IA: Anthropic. (2026). *Claude Code (Claude Opus 5.5 y Claude Fable 5)* [Modelo de lenguaje grande], utilizado para edición de código y gestión del repositorio bajo un esquema *human-in-the-loop* (decisiones dirigidas, revisadas y aprobadas por el autor). https://claude.com/claude-code