

Reset da senha root do MySQL no Windows

Passo a passo documentado para redefinir a senha do usuário administrativo local do MySQL 8.x utilizando PowerShell, serviço do Windows e arquivo de inicialização.

Ambiente alvo	Windows 10/11 com MySQL Server 8.x
Método	mysqld.exe com parâmetro --init-file
Conta afetada	'root'@'localhost'
Data	18/06/2026

Documento operacional para uso em máquina própria ou ambiente autorizado. O procedimento deve ser executado com PowerShell em modo Administrador.

Resumo executivo

Este procedimento redefine a senha do usuário **root** local do MySQL quando o acesso administrativo foi perdido. A abordagem utiliza um arquivo SQL temporário, referenciado pelo parâmetro **--init-file**, para que o servidor execute automaticamente uma instrução **ALTER USER** durante a inicialização.

A ação exige interrupção temporária do serviço MySQL e exposição momentânea da nova senha em um arquivo de texto. Por isso, o arquivo deve ser removido imediatamente após a validação.

Referências normativas e técnicas

As instruções foram alinhadas com a documentação oficial do MySQL 8.0, especialmente a seção sobre redefinição de senha root, que usa o arquivo **C:\mysql-init.txt**, e a documentação da instrução **ALTER USER** para alteração de contas e senhas.

- MySQL 8.0 Reference Manual - How to Reset the Root Password: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/resetting-permissions.html>
- MySQL 8.0 Reference Manual - ALTER USER Statement: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/alter-user.html>
- MySQL 8.0 Reference Manual - Assigning Account Passwords: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/assigning-passwords.html>

Premissas do ambiente

- MySQL Server instalado localmente em Windows, normalmente em C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin.
- Serviço do Windows do MySQL existente, por exemplo MySQL80, MySQL, MySQLService ou nome equivalente.
- Usuário com permissão de Administrador no Windows.
- Conta alvo: 'root'@'localhost'. Se a instalação usa outro host para root, será necessário ajustar a conta no SQL.
- Janela de manutenção: durante o reset, aplicações que dependem do banco local podem perder conexão.

Passo a passo completo

1. Abrir o PowerShell como Administrador

Clique com o botão direito no menu Iniciar, selecione Windows PowerShell ou Terminal e escolha **Executar como administrador**. Sem privilégio elevado, o Windows pode negar o controle do serviço MySQL.

2. Identificar o nome do serviço MySQL

Liste os serviços relacionados ao MySQL. No seu histórico, o nome mais provável é **MySQL80**, mas o comando abaixo confirma o nome real.

```
Get-Service *mysql*
```

Anote o nome exibido na coluna **Name**. Nos exemplos seguintes, substitua **MySQL80** pelo nome encontrado, se for diferente.

3. Localizar o caminho do executável do serviço

A forma mais segura é consultar a configuração do serviço no Windows, pois ela pode conter o caminho do arquivo de configuração **my.ini** por meio de **--defaults-file**.

```
$svc = Get-CimInstance Win32_Service -Filter "Name='MySQL80'"  
$svc | Select-Object Name, State, PathName
```

Se o serviço tiver outro nome, altere o filtro. Exemplo: **Name='MySQLService'**.

4. Confirmar os binários mysql.exe e mysqld.exe

Confirme se o cliente **mysql.exe** e o servidor **mysqld.exe** existem no diretório de instalação.

```
Test-Path "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysql.exe"
Test-Path "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysqld.exe"
```

Se algum resultado for **False**, procure o caminho correto:

```
Get-ChildItem "C:\Program Files" -Recurse -Filter mysqld.exe -ErrorAction SilentlyContinue
Get-ChildItem "C:\Program Files" -Recurse -Filter mysql.exe -ErrorAction SilentlyContinue
```

5. Parar o serviço MySQL

Interrompa o serviço antes de iniciar o **mysqld.exe** manualmente. Isso evita conflito na porta TCP 3306 e bloqueios no diretório de dados.

```
Stop-Service -Name MySQL80 -Force
```

Valide o estado:

```
Get-Service -Name MySQL80
```

6. Criar o arquivo C:\mysql-init.txt

Crie um arquivo de texto puro na raiz do disco C:. Recomenda-se usar o Bloco de Notas para evitar gravar a senha no histórico de comandos do PowerShell.

```
notepad C:\mysql-init.txt
```

Insira o seguinte conteúdo, substituindo a senha pelo valor definitivo:

```
ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'SUA_NOVA_SENHA_FORTE';
FLUSH PRIVILEGES;
```

Exemplo de senha apenas ilustrativa: MinhaSenha@2026. Use uma senha única, longa, com letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos.

7. Verificar extensão e conteúdo do arquivo

O arquivo precisa ser exatamente **C:\mysql-init.txt**. Um erro comum é salvá-lo como **mysql-init.txt.txt** por causa da ocultação de extensões no Windows.

```
Get-Item C:\mysql-init.txt | Select-Object FullName, Length
Get-Content C:\mysql-init.txt
```

Se o arquivo não aparecer, ative a visualização de extensões no Explorador de Arquivos ou recrie o arquivo com o nome correto.

8. Iniciar o MySQL manualmente com --init-file

Execute o servidor MySQL manualmente apontando para o arquivo de inicialização. Se o PathName do serviço tiver **--defaults-file**, preserve essa opção e coloque-a antes das demais opções.

Cenário A - sem --defaults-file identificado:

```
& "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysqld.exe" --init-file="C:/mysql-init.txt" --console
```

Cenário B - com --defaults-file no PathName do serviço:

```
& "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysqld.exe" `
  --defaults-file="C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.0\my.ini" `
  --init-file="C:/mysql-init.txt" `
  --console
```

Aguarde a mensagem de inicialização concluída, normalmente indicando que o servidor está pronto para conexões. O terminal pode ficar preso em execução; isso é esperado, pois o servidor está rodando em primeiro plano.

9. Encerrar a execução manual do servidor

Após a inicialização, o arquivo já foi processado. Encerre o servidor manual. O método mais limpo é abrir uma segunda janela do PowerShell como Administrador e solicitar shutdown com a nova senha.

```
& "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysqladmin.exe" -u root -p shutdown
```

Se o **mysqladmin.exe** não estiver disponível ou a conexão falhar, volte para a janela onde o **mysqld.exe** está aberto e use **Ctrl+C**. Se ainda assim não encerrar, feche a janela do terminal.

10. Remover o arquivo temporário com senha

Este passo é obrigatório do ponto de vista de segurança. O arquivo contém a senha em texto claro.

```
Remove-Item C:\mysql-init.txt -Force
```

```
Test-Path C:\mysql-init.txt
```

O resultado esperado do **Test-Path** é **False**.

11. Subir o serviço MySQL normalmente

Reinicie o serviço do Windows do MySQL:

```
Start-Service -Name MySQL80
```

Valide o status:

```
Get-Service -Name MySQL80
```

12. Testar login com a nova senha

Abra o cliente MySQL e digite a senha quando solicitada. Não coloque a senha diretamente na linha de comando.

```
& "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysql.exe" -u root -p
```

Dentro do prompt mysql>, execute:

```
SELECT VERSION();  
SELECT CURRENT_USER();  
SHOW DATABASES;  
EXIT;
```

Checklist de validação final

- O serviço MySQL voltou para o estado Running.
- O login com root e a nova senha foi aceito.
- O comando `SELECT CURRENT_USER()` retornou `root@localhost` ou conta equivalente esperada.
- O arquivo `C:\mysql-init.txt` foi removido.
- Nenhuma janela do `mysqld.exe` manual permaneceu aberta.
- Aplicações que dependem do banco foram reiniciadas ou reconectadas, se necessário.

Tabela rápida de diagnóstico

Sintoma	Causa provável	Ação corretiva
Access is denied ao parar/iniciar serviço	PowerShell sem permissão elevada	Abrir PowerShell como Administrador
Port 3306 already in use	Serviço MySQL ainda está em execução	Executar Stop-Service e validar com Get-Service
mysqld.exe não encontrado	Caminho de instalação diferente	Localizar com Get-ChildItem -Recurse -Filter mysqld.exe
Senha não alterou	Arquivo não foi processado ou conta root tem host diferente	Verificar extensão do arquivo, PathName do serviço e uso de --defaults-file
Serviço não sobe após reset	Execução manual ainda ativa ou configuração incompleta	Encerrar mysqld.exe manual e iniciar pelo serviço do Windows

Observações de segurança

- Não envie a nova senha por mensagem, print ou histórico de comandos.
- Evite Set-Content com a senha diretamente no PowerShell, pois isso pode ficar em histórico local.
- Remova o arquivo C:\mysql-init.txt imediatamente após o reset.
- Use uma senha exclusiva para o MySQL; não reutilize senha de Windows, e-mail, GitHub ou outros serviços.
- Se o banco contiver dados críticos, documente a janela de manutenção e realize backup antes de intervenções administrativas.

Apêndice A - Sequência compacta de comandos

Use esta sequência apenas depois de entender o procedimento completo acima. Ajuste o nome do serviço e os caminhos conforme o seu ambiente.

```
# 1) PowerShell como Administrador
Get-Service *mysql*
$svc = Get-CimInstance Win32_Service -Filter "Name='MySQL80'"
$svc | Select-Object Name, State, PathName

# 2) Parar serviço
Stop-Service -Name MySQL80 -Force

# 3) Criar manualmente C:\mysql-init.txt com:
# ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'SUA_NOVA_SENHA_FORTE';
# FLUSH PRIVILEGES;

notepad C:\mysql-init.txt

# 4) Iniciar MySQL manualmente com init-file
& "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysqld.exe" --init-file="C:/mysql-init.txt" --console

# 5) Em outro PowerShell, encerrar manualmente com a nova senha
& "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysqladmin.exe" -u root -p shutdown

# 6) Remover arquivo temporário e subir serviço
Remove-Item C:\mysql-init.txt -Force
Start-Service -Name MySQL80

# 7) Testar acesso
& "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysql.exe" -u root -p
```

Apêndice B - Observação sobre FLUSH PRIVILEGES

Para a instrução **ALTER USER**, o MySQL aplica a alteração de conta diretamente. O comando **FLUSH PRIVILEGES** foi mantido neste roteiro por familiaridade operacional e compatibilidade com rotinas administrativas, mas o ponto central do reset é a instrução **ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY ...**