

Disciplina: DIM0406 — Algoritmos Avançados

Docente: Sílvia Maria Diniz Monteiro Maia

Discente: Felipe Cortez de Sá

GRASP-VNS aplicado ao problema de Steiner com rotulação mínima

1 Introdução

Neste relatório é apresentado um algoritmo metaheurístico para resolver o problema da árvore de Steiner com rotulação mínima. O algoritmo é uma combinação do *Greedy Randomized Adaptive Search Procedure* apresentado por Consoli et al [?] com sua fase de busca local substituída por uma *Variable Neighbourhood Search*. Os resultados são comparados com o algoritmo exato implementado na primeira unidade, é feita uma análise de complexidade, é descrito como são gerados os casos de teste, uma tabela mostra os resultados obtidos para uma média de dez execuções de caso de teste. Além disso, é feito um adendo para o relatório do primeiro trabalho, apresentando os resultados previamente faltantes a conclusão.

2 Metaheurísticas utilizadas

2.1 GRASP

O *Greedy Randomized Adaptive Search Procedure* é comumente utilizado em problemas de otimização combinatória. A cada iteração, é realizada uma fase de construção, em que se gera uma solução para o problema e posteriormente uma fase de busca local, procurando um mínimo local na vizinhança da solução gerada. Se a melhor solução global é encontrada na iteração, atualiza-se a variável que contém a melhor solução. As duas fases são repetidas até o critério de parada ser satisfeito, podendo ser o número de iterações ou o tempo de execução, por exemplo. Na fase de construção, é criada uma lista de candidatos restritos, função gulosa, restricted candidate list possui os candidatos cujos elementos adicionados minimizam os custos incrementais. O elemento é selecionado aleatoriamente da RCL. inicialização múltipla.

2.2 VNS

O *Variable Neighbourhood Search* faz uso de múltiplas estruturas de vizinhança, explorando vizinhanças cada vez mais distantes e maiores assim que o ótimo local é obtido por uma dessas vizinhanças.

3 Metaheurística aplicada ao problema

4 Complexidade

5 Casos teste utilizados

Os casos teste utilizados são gerados automaticamente por um programa separado de acordo com parâmetros de entrada. Os parâmetros são **SIZE**, a quantidade de nós do grafo, **COLORS**, o número de rótulos, **DENSITY**, a proporção de arestas para cada nó, e **BASIC**, a quantidade de nós básicos. **DENSITY** funciona percorrendo a matriz de adjacência que representa o grafo e de acordo com a probabilidade definida (sendo 0 e 100 equivalentes a 0% e 100%, respectivamente) adicionando ou não uma aresta de rotulação aleatória ligando dois nós. O arquivo gerado é então passado para o programa principal.

6 Resultados

7 Correções do primeiro trabalho

Referências

- [1] S. Consoli, K. Darby-Dowman, N. Mladenovic, J.A. Moreno-Perez. *Variable neighbourhood search for the minimum labelling Steiner tree problem*. Annals of Operations Research, 2009.
https://www.researchgate.net/publication/225327721-Variable_neighbourhood_search_for_the_minimum_labelling_Steiner_tree_problem
- [2] *Graphviz — Graph Visualization Software*.
<http://www.graphviz.org/>
- [3] Glover, F., Kochenberger, G. A. et al. *Handbook of Metaheuristics*. Kluwer Academic Publishers
- [4] *Stack Overflow — Execution time of a C program*.
<http://stackoverflow.com/questions/5248915/execution-time-of-c-program>