MIFlu 复现工作：导师五大疑问逐条回复

基于项刊/官方文献核实版（Evidence-Checked Version） — 2026 年 9 月

> 说明：本报告逐条回答导师提出的五个问题。每条回答均区分"有直接文献依据的结论"与"本课题自行设定的工程决策"，并对此前 AI 辅助工具（CodeBuddy）生成初稿中的过度归因之处做了订正标注（见各节【订正】方框）。所有引用文献均可通过文末参考文献列表核实。
>
> **2026-09-02 更新说明**：本次更新在保留原有"结论 / 证据 / 【订正】 / 建议"四段式结构的前提下，为每个问题追加了「**代码验证结果**」小节。新增内容均明确标注其来源层级：
>
> > **(a) 文献依据** — 附论文名 + DOI/链接；
> >
> > **(b) 本次复现实验新增结果** — 由本次代码运行 / HPC 实验产生，注明脚本与产物路径；
> >
> > **(c) 本课题自定义工程决策** — 明确标注"非文献标准，为本课题自定义"。
>
> 原有已核实的文献证据部分全部保留，未做替换或删除。

问题一：单时间步多预测值的融合机制（Aggregation Policy）

结论

- 代码中 `fixed_step, step=0`（恒定取"提前 1 周"预测，n_windows=1）的修复方向是正确的，解决了旧版 `mean_over_lead` 把不同提前期（lead time）预测混合平均、导致误差被人为平滑的问题。
- 但"选择单一 step=0"与 CDC FluSight 官方做法并不完全等同——官方做法不是"选一个代表性的 horizon"，而是把 0/1/2/3 周四个 horizon 全部保留、分别独立评分/独立报告，从不跨 horizon 合并。

证据

- **Flusion: Integrating multiple data sources for accurate influenza predictions**（arXiv 2407.19054 / ScienceDirect）：
- 原文明确定义 FluSight 官方 horizon 集合为 0 周（nowcast）、1、2、3 周，每个 (reference date, horizon) 组合都被当作独立的 "model task" 打分，不做跨 horizon 融合。
- 论文链接：https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1755436524000719
- **Evaluation of FluSight influenza forecasting in the 2021–22 and 2022–23 seasons**（Nature Communications, 2024 / PMC11282251）：各队伍需分别提交 1–4 周 ahead 的独立预测，评分（WIS）按 horizon 单独计算，结论明确写道预测技巧"随 horizon 变长而下降"，说明各 horizon 从未被合并成一个数字。

- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC11282251/
- **Expanding optimization ensemble model methods for forecasting seasonal influenza in the U.S.**（medRxiv 2025.11.24.25340597）：Target End Date = reference date + horizon × 7 天，每个 horizon 对应精确的目标日期、独立报告，官方 Ensemble 用同一 horizon 下不同团队预测的中位数合并，而不是跨 horizon 合并。
- https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2025.11.24.25340597.full.pdf
- MIFlu 论文自身 Table V（L=24/36/48/60，MSE/MAE 分列 4 列）与 Table VI（L=2/3/5/…/20，RMSE/PCC 分列 7 列）同样是"每个固定 horizon 单独一列"的报告方式，未做跨 horizon 平均——这与 fixed_step 的设计原则完全一致。

建议

- 当前 step=0 的修复已解决"错误地跨 horizon 平均"这一核心问题，可以作为主结果保留。
- 如果希望进一步与 FluSight 官方规范对齐，可补充生成 step=1, 2, 3（对应 2/3/4 周 ahead）的平行版本，作为附加证据展示在同一组图或附录表格中，而不是用来替换 step=0——这是"完善"而非"修正错误"，不属于必须项。


代码验证结果（本次复现实验新增结果）

> **来源标注：(b) 本次复现实验新增结果**
>
> 生成脚本：`scripts/q1_step_sweep.py`；产物：`results/ili/metrics/q1_step_sweep.csv`、`results/ili/figures/fig_q1_step_sweep_L24_L60.png`
>
> 实现方式：**对已导出的预测 CSV 做纯重聚合，未重新训练、未重新推理，因此不需要 GPU。**导出的 CSV 已自带 `step` 列（0..L-1），改变聚合策略只是一次 pandas groupby。

已按建议补充 step=1, 2, 3 的平行聚合，并覆盖 **L=24/36/48/60 全部四个 horizon**（不只 L=24，以便与问题四的口径保持一致）。

MSE（z 空间，Table V 口径，仅 test split）

L \ step	step=0（1 周 ahead）	step=1（2 周）	step=2（3 周）	step=3（4 周）
24	3.1173	3.5694	3.8022	4.5711
36	3.2153	3.3031	3.9146	4.2595
48	3.5514	3.3905	3.3819	3.5239
60	1.9811	2.0131	1.8886	1.9363



需要诚实说明的两点：

1. **L=24 与 L=36 的误差随 lead time 单调上升**（3.1173→4.5711；3.2153→4.2595），与 Nature Communications（PMC11282251）所述"预测技巧随 horizon 变长而下降"方向一致，可作为对上述文献证据的一次正面呼应。
2. **L=48 / L=60 呈现持平甚至略降**，且 L=60 的绝对误差（约 1.9–2.0）反而**低于** L=24（约 3.1–4.6）。这**不是**"长 horizon 更好"，而是评估窗口不同造成的混淆 —— 各 horizon 的 step=0 可评估窗口为：

L	可评估周数	覆盖区间
24	182	2018-01-28 → **2021-07-18**
36	170	2018-01-28 → 2021-04-25
48	158	2018-01-28 → 2021-01-31
60	146	2018-01-28 → **2020-11-08**

L=60 的窗口在 2020-11-08 终止，**完全排除了 2021-02-07 那个 COVID 幻觉峰**（详见问题二）。因此**跨 L 直接比较这些数字是不恰当的**；真正有意义的是**同一 L 内部跨 step 的比较**。此点已在脚本产出的 CSV 中以 `date_start` / `date_end` 两列记录，保证可追溯。

问题二：真实曲线与预测曲线的视觉与逻辑对齐（COVID 期间"真值平、预测尖峰"）

结论

- 2020–2021 年美国 ILI 出现历史性骤降是真实、被大量流行病学文献证实的现象，不是画图 bug；但"曲线是否反转/数组是否错位"仍需要用与图无关的独立方法交叉验证，不能仅凭"看起来合理"就下结论。
- "frozen LLM 在分布漂移下依赖预训练季节性先验、产生幻觉式高估"这一解释方向与近期 LLM-based 时间序列预测研究的一般性发现一致，但该发现是一般规律，并非专门针对本数据集/本次实验证实的结论，报告中不应表述为"已被证实"。

证据 — NPI 导致 ILI 骤降属实

- **Washington State Influenza Summary 2020–2021 Season**：报告指出 2020–2021 流感季活动水平"历史性低"，直接归因于口罩佩戴、居家、洗手、停课等 COVID-19 防疫措施（NPI）。
- https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/420-100-FluUpdateSeason2021.pdf
- **Decreased Seasonal Influenza Rates...**（JMIR Public Health and Surveillance, 2023）：基于众包监测系统的数据显示，ILI 检出率从基线季节（2016–2019）的 3.8% 降至 2020–2021 季节的 0.27%，降幅超过一个数量级。
- https://doi.org/10.2196/40216
- **Influenza's Plummeting During the COVID-19 Pandemic**（PMC8808434）：中国、英国、美国监测系统显示 2020–2021 流感季活动较过去 5 年均值下降 92.4%–99.9%，并用口罩佩戴/人口流动模型定量估计了 NPI 的贡献。
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8808434/
- **CDC FluView Summary**（ending April 3, 2021）：CDC 官方周报确认 2020–21 season 因疫情原因"暂停常规数据采集"，ILI 活动"远低于全国基线"，并提醒 ILI 数据在此期间应"极度谨慎解读"（因就医行为改变、症状重叠等原因）。
- https://www.cdc.gov/flu/weekly/weeklyarchives2020-2021/

证据 — "预训练 LLM 在分布漂移下产生幻觉式预测"的一般性支持（谨慎引用）

- **Rethinking the Role of LLMs in Time Series Forecasting**（arXiv 2602.14744）：该研究发现，预训练 LLM 的先验知识在"数据分布发生较大偏移"或模型被用于"未见过的域外数据集"时，既可能提供有益的强先验，也说明模型行为在分布漂移期会更依赖预训练知识而非当前输入信号——这与你观察到的"模型按历史季节性规律硬造峰值"的现象方向一致。
- https://arxiv.org/html/2602.14744v2

> 【订正】该文献是关于 LLM-for-time-series 的一般性规律总结，并非针对流感/COVID 场景的定向研究，不能用作"MIFlu 在 COVID 期间产生幻觉"这一具体现象的直接证据，只能作为"同类

> 失效模式在文献中有迹可循"的背景支持。报告中应避免使用"已被证实的幻觉现象"这类强断言，改用"与文献中报告的 LLM 分布外先验依赖现象方向一致"等表述。

关于数组对齐的独立核查建议（不依赖文献，需要你自己在代码里验证）

- **交叉验证法**：单独挑选若干个非异常年份（如 2015–2019 正常流感季）画出同款连续预测图。若这些年份中红蓝两线吻合良好（无论幅度还是峰值周），说明整体 index 对齐、绘图逻辑没有问题，只有 COVID 年份出现异常，从而支持"分布漂移"而非"索引错位"的解释；反之如果连正常年份都对不上，则应优先排查 ground_truth 与 prediction 是否使用了不同的时间戳/索引来源。
- **确认数据集时间跨度**：National-Illness 数据集覆盖 2002–2021 年，按 70:10:20 切分训练/验证/测试集。若整个数据集约为 990 周（2002–2021），则测试集（末尾 20%，约 198 周）在时间上大致落在 2017 年末至 2021 年，天然包含 2020–2021 COVID 异常期——建议在代码中直接 print 测试集起止日期加以确认，这是最直接、最省事的核实方式。
- **保留而非删除异常**：建议保留该异常并加注说明（如 CodeBuddy 报告中已做的红色标注框），而不是删除或平滑处理——这段"模型失效"的可视化证据恰恰真实反映了冻结式 LLM 在分布外场景下的局限性，是审稿人应该看到的诚实结果，也是论文"未来工作"部分可以正面讨论的内容。

代码验证结果（本次复现实验新增结果）

> **来源标注：(b) 本次复现实验新增结果**
>
> 生成脚本：`scripts/q2_alignment_check.py`；产物：
> `results/ili/metrics/q2_alignment_check.csv`、
> `results/ili/figures/fig_q2_alignment_precovid_vs_covid.png`
>
> 同样为纯重聚合，不需要 GPU。

(1) 测试集日期核实 —— 直接回答"是否覆盖 COVID 2020–2021"

脚本输出的原始测试集区间为：

```
[L=24] RAW TEST SPLIT : 2018-01-28 -> 2021-12-26  (rows=4368)
[L=36] RAW TEST SPLIT : 2018-01-28 -> 2021-12-26  (rows=6120)
[L=48] RAW TEST SPLIT : 2018-01-28 -> 2021-12-26  (rows=7584)
[L=60] RAW TEST SPLIT : 2018-01-28 -> 2021-12-26  (rows=8760)
```


结论：测试集为 2018-01-28 至 2021-12-26，确认完全覆盖 2020–2021 COVID 异常期。 报告中"测试集天然包含 COVID 期"的推断得到代码层面的直接确认。

(2) 正常年份 vs COVID 期对齐交叉验证

按 2020-01-01 为界切分（pre-COVID 段 = 2018–2019 两个正常流感季），对比两段的对齐质量：

L	pre-COVID 皮尔逊 r	pre-COVID MAE（人）	COVID 期 r	COVID 期 MAE（人）	pre-COVID 峰值周偏差
24	**+0.944**	6,470	+0.656	14,188	1 周
36	**+0.925**	5,067	+0.691	16,904	1 周
48	**+0.886**	6,620	+0.676	18,572	1 周
60	+0.885	9,354	+0.956*	7,366	1 周


注：L=60 的 COVID 段仅 45 周、止于 2020-11-08，**未覆盖真正的 ILI 崩塌期**（与问题一的覆盖范围发现一致），故其高 r 不可与其余三行同等解读。



判读：

- 在**正常流感季（2018–2019）**，四个 horizon 的皮尔逊相关系数均达 **0.885–0.944**，且**峰值周定位偏差仅 1 周**。这直接满足报告建议中的判据："若这些年份中红蓝两线吻合良好（无论幅度还是峰值周），说明整体 index 对齐、绘图逻辑没有问题"。
- 进入 **COVID 期**，L=24/36/48 的相关系数降至 **0.656–0.691**，MAE 上升约 **2–3 倍**。
- 因此，代码层面的独立核查结果**支持"分布漂移"解释，而不支持"数组索引错位"解释**——若为索引错位，正常年份同样会失配，但实测正常年份吻合良好。
- 该结论属于**本次实验观测**，而非文献引用。它与"frozen LLM 在分布漂移下依赖预训练季节性先验"的解释方向一致，但如【订正】所述，仍不应表述为"已被证实的幻觉现象"。

(3) 保留异常的处理：已在 `make_submission_figures.make_continuous` 中保留 COVID 阴影与幻觉峰值标注（如 2021-02-07 pred=30,524 vs gt=14,108，约 2.2× 高估），未做删除或平滑，符合报告建议。



问题三：Y 轴单位错误与 Z-score 反标准化问题

结论

- 在 MIFlu 论文的评估指标章节中，作者明确说明 Table V 报告的 MSE/MAE 是在"先用 StandardScaler 归一化"之后的 Z-score 空间中计算的，因此用同一套（训练集拟合的）StandardScaler 做 inverse_transform 来还原物理单位，方法论上与论文原文一致，是正确、可辩护的做法。
- 但需要注意论文中实际存在两套不同的"归一化"，容易混淆，建议在代码里明确区分并在方法说明中写清楚用的是哪一套。

论文原文依据

> "We first normalize each input variable to a normal distribution using StandardScaler. The mean square error (MSE) and mean absolute error (MAE) are then calculated using (3) and (4)." —— MIFlu 论文 Section V-B Evaluation Metrics
>
> "we impose reversible instance normalization [19] on each variable in Xinput by subtracting the mean Xinput from Xinput and dividing the result by the standard deviation of Xinput." —— MIFlu 论文 Section IV-B Time-Series Input Embedder

两套归一化的区别（需要在代码中确认用的是哪一套）

- **第一套（评估用，全局 StandardScaler）**：用于计算 Table V/VI 的 MSE/MAE 数值，通常在训练集上拟合一次全局的 mean/std，适用于"把 Z-space 的误差数字还原成物理单位"这个目的——你目前代码里 mean_=9368.3、scale_=8853.4、仅用 train[:717] 拟合、不使用测试集信息，这个做法是正确的，符合防止数据泄漏的基本原则。

- **第二套（模型内部用，RevIN 逐窗口归一化）**：模型每次接收一个长度为 T 的输入窗口时，会用该窗口自己的均值/标准差做归一化，且是"可逆"的（reversible），推理时模型内部会自动把输出逆变换回该窗口自己的尺度——这是训练时真正驱动模型学习的归一化方式，和整体训练集的全局统计量并不是同一件事。
- **对画图/物理量核对而言**：只要 ground truth 和 prediction 两条线自始至终使用同一套还原参数（都是全局 StandardScaler，或都是各自窗口的 RevIN 逆变换），结果都能正确对齐；最怕的情况是无意中把"全局 StandardScaler 还原的真值"和"RevIN 逐窗口还原的预测值"混在一起画同一张图，这样即使两者数值 level 接近，也可能存在系统性偏差。建议在代码里加一行注释明确写出"本图两条曲线均使用 train[:717] 拟合的全局 StandardScaler 还原"，避免歧义。

建议的独立核查方法（比"两条线形状一致"更有说服力）

- 直接用训练集内部的已知真实值做 sanity check：任选训练集中若干个样本，做 inverse_transform 后，与 MIFlu 论文 Table II 报告的 National-Illness 数据集描述性统计（各变量的 Min/Max）做比对，确认还原后的数值范围落在合理区间（例如 ILITOTAL 应为几千到几万量级），这是用论文自己公开的统计量做交叉验证，比"肉眼看两条线形状一致"更可信、更可复现。

代码验证结果（本次复现实验新增结果）

> **来源标注：(b) 本次复现实验新增结果**（含一处必须披露的限制，见下）
>
> 生成脚本：`scripts/q3_scaler_sanity_check.py`；产物：`results/ili/metrics/q3_scaler_sanity_check.csv`
>
> 代码改动：`scripts/make_submission_figures.py`（新增反标准化来源标注注释）

(1) 已按建议在代码中明确标注所用的归一化

已在 `scripts/make_submission_figures.py` 的 `make_continuous()` 前加入显式注释，明确写出：

- 图中**两条曲线（真值与预测）均使用同一套还原参数**——即在 `train[:717]` 上拟合的**全局 StandardScaler**（ILITOTAL mean = 9368.29，scale = 8853.43，持久化于 `data/scaler_miflu_national.json`）；
- 这**不是**模型内部的 RevIN 逐窗口归一化（RevIN 在模型内部、取 loss 之前即已被撤销）；
- 混用两套还原参数（例如用 RevIN 逆变换的预测值去对比全局 scaler 还原的真值）正是导师所警示的失效模式，而在此处**不可能发生**，因为两列均来自 `train_ablation.export_prediction_csv` 的同一次双轨导出。

(2) 反标准化 sanity check 实测结果

项目	数值

项目	数值
全局 StandardScaler（ILITOTAL）	mean = 9368.29，scale = 8853.43，train_end = 717
往返误差 max |physical − inverse_z(physical)|	**3.64e-12（OK，精确可逆）**
ILITOTAL 物理值域 — train	min 318，max 69,068，mean 9,368
ILITOTAL 物理值域 — val	min 4,596，max 63,036
ILITOTAL 物理值域 — test	min 5,497，max 113,921
测试集预测反变换后值域	min 5,497，max 113,921

"几千到几万量级"的定性判断得到确认：测试集反变换后的 ILITOTAL 落在 5,497–113,921 区间，与论文对该变量量级的描述一致；且往返逆变换误差为 1e-12 量级，说明 inverse_transform 实现本身无系统性偏差。

(3) 一项新发现（非 bug，须披露）


测试集 ILITOTAL 的**最大值（113,921）是训练集最大值（69,068）的 1.65 倍**。这不是 scaler 错误，而是意味着**测试集包含训练期从未出现过的更高 ILI 峰值**（2019–20 重流感季），模型必须在其归一化范围之外**外推**。这一点本身即是 COVID 期失效的一个促成因素，建议在论文"局限性"部分提及。

(4) ⚠️ 必须披露的限制：未能与论文 Table II 原始数据逐格比对

报告建议与 MIFlu 论文 Table II 的 Min/Max 逐格比对。经核查，**该精确数值在本地代码库中不可用**：仓库内的论文副本 `MIFlu_paper.md`（§V-A）明确记载——

> "Exact numeric cell values are not machine-extractable from the source PDF table image; see Fig. 2(a) boxen plot below for the visual distribution of each of the seven variables."

即 Table II 在原始 PDF 中是**扫描表格图片**，无法机器提取。**为避免编造论文数字，本次未做逐格比对**，而是改用**同一份 National-Illness 原始数据集的实测描述统计**作为等价的独立交叉验证——二者描述的是同一批数据，若本地管线用错 scaler 或错轴，该检查足以暴露。若后续能取得 Table II 的精确数值，可再做逐格核对并补入。



问题四：缺失的"训练配方"与超参数调优

结论

- 论文确实未披露完整训练细节，这是真实存在的复现缺口（reproducibility gap），不是无中生有的问题。
- 用网格搜索/系统性对比多组训练配方（optimizer、loss、scheduler、梯度裁剪等）来逼近论文报告的数字，是标准、合理的复现方法论，不需要额外论文来"批准"这种做法本身；但需要把"逼近论文数字"和"找到全局最优超参"这两件事说清楚，避免结论被过度解读。

论文原文中缺失细节的确认

> "We set the number of training epochs and the learning rate for MIFlu empirically because the hyperparameters vary depending on the base model." —— MIFlu 论文 Section V-C Experimental Details
>
> "We implement the proposed model using Python 3.9.18 with PyTorch 2.1.0 and a GeForce RTX 3090." —— 同上

论文全文未提及：Adam/AdamW 的具体 $\beta_1/\beta_2/\varepsilon$、weight decay 数值、是否使用学习率调度器（及其类型）、是否做梯度裁剪（及阈值）、随机种子、损失函数的精确形式（虽然从上下文可合理推断为 MSE，但未显式声明）。这些正是可能导致数字级（digit-level）差异的关键变量，你的 Q4 前提是成立的。

对系统性网格搜索方法的评价

- 四组配方（baseline Adam / AdamW+Cosine+WD / AdamW+Huber+梯度裁剪 / earlystop-only）覆盖了"优化器类型""权重衰减""学习率调度""损失函数鲁棒性""梯度裁剪"这几个最常见、最可能显著影响小样本时间序列微调效果的维度，是合理、有代表性的搜索空间设计。

- 固定 seed=42 并在四组配方间保持一致，是控制变量法的正确做法，能排除"纯随机波动导致的数字差异"这一混淆因素。

> 【订正】结论"baseline (Adam, lr=5e-4, 无 weight decay, 无 scheduler, MSE loss, 无梯度裁剪) 因为最接近原论文数字，所以是最优配方"这一表述需要更精确的措辞。"逼近原论文报告的数字"与"该配方本质上是全局最优超参数"是两个不同的主张：前者是本次复现研究的合理目标（用于对比、验证复现的可信度），后者需要更多证据（如在独立验证集上的稳健性、跨随机种子的方差分析）才能成立。建议将结论改写为："在本次复现实验中，baseline 配方在与原论文数字的逼近程度上表现最好，说明原作者很可能使用了与此接近的训练配方"，而不是笼统地宣称这就是"最优训练配方"。

建议的补充验证

- 若条件允许，建议对表现最好的 baseline 配方额外跑 3–5 个不同随机种子，报告 MSE/MAE 的均值±标准差，用来说明"3–5 倍的差距主要来自超参数选择本身，而不是运气好压中了某个随机种子"，这样能进一步加固"baseline 配方最接近原论文"这一结论的说服力。

代码验证结果（本次复现实验新增结果）

> **来源标注：(b) 本次复现实验新增结果**
>
> 生成脚本：`scripts/q4_recipe_comparison.py`；产物：`results/ili/metrics/q4_recipe_comparison.csv`
>
> 输入来源（HPC Burgundy）：`full_H24/reps_1_to_10/summary.csv`、`full__adamw_cosine/...`、`full__huber_clip/...`、`full__earlystop/...`（已镜像至 `results/ili/journal_evidence/recipe_summaries/`）

(1) 关于"额外跑 3–5 个随机种子"的处理决定

经核查代码，`train_ablation.py` 中每次运行的种子为 `seed = args.seed + rep - 1`，即 **10 个 rep 本身就是种子 42–51**。因此**每一组配方已经有 10 个种子的均值±标准差**，无需再消耗 GPU 时间重复跑种子；本次直接汇总现有 n=10 结果并进行显著性检验。

(2) 同一口径（L=24，n_reps=10）的配方对比


配方	MSE mean	MSE std	MAE mean	MAE std
baseline（Adam, lr=5e-4）	**2.5187**	0.5073	1.0621	0.0543
adamw_cosine（+WD, cosine）	2.6642	0.5313	1.0670	0.0636
huber_clip（Huber+clip）	2.7505	0.3637	1.0711	0.0424

配方	MSE mean	MSE std	MAE mean	MAE std
earlystop（peak-aware）	2.8799	0.3139	1.1018	0.0343

> 数据完整性说明：聚合目录 `full/reps_1_to_10/summary.csv` 只保留了最后写入的 L=60 一行，**不可用于配方对比**；正确数值取自各 per-horizon 目录（`full_H24` 等）。

(3) 显著性检验（Welch t 检验，α = 0.05，对照 baseline）

对比配方	ΔMSE	t	df	p 值	判定
adamw_cosine	+0.1455	−0.626	18.0	**0.5391**	不显著
huber_clip	+0.2318	−1.174	16.3	**0.2572**	不显著
earlystop	+0.3612	−1.914	15.0	**0.0748**	不显著



(4) 按【订正】要求改写后的结论

- **观测到的排序：**baseline < adamw_cosine < huber_clip < earlystop（MSE 由 2.5187 递增至 2.8799）。

- **但差距远小于种子噪声**：baseline 与次优配方（adamw_cosine）的差距仅 **0.1455**，而 baseline 自身的种子标准差达 **0.5073 —— gap / seed std = 0.287**，即差距只有噪声的 28.7%。三组配对检验的 p 值分别为 **0.5391 / 0.2572 / 0.0748，在 α=0.05 下均不显著**。
- **因此可辩护的表述是**："在本次复现实验中，baseline 配方在与原论文数字的逼近程度上表现最好，说明原作者很可能使用了与此接近的训练配方"—— 而**不能**宣称 baseline 是全局最优超参数，也不能断言该排序在统计上稳健。
- 需要说明的是：即使增加种子数，标准差也不会显著缩小到使 0.1455 的差距变为显著；"**差异在噪声内"本身就是本次实验的结论**，而非证据不足。若审稿人要求更强的结论，正确的做法是扩大配方间的差异（例如更强的正则化/更大的学习率跨度），而不是增加重复次数。

问题五：定义"预测准确"的微调停止标准（Stopping Criteria）

最终推荐表述（采纳讨论后的修订版）

(1) 指标定义（有直接文献依据）：Peak Timing Error (PTE) = |预测峰值周 − 真实峰值周|（单位：周）；Peak Intensity Error (PIE) = |预测峰值强度 − 真实峰值强度| / 真实峰值强度（单位：百分比）。这两个指标及"PTE≤1 周、PIE≤25%即判定为命中"的定义，直接引自 Kramer & Shaman (2019, PLOS Computational Biology, DOI: 10.1371/journal.pcbi.1006742)，并与 CDC "Predict the Influenza Season Challenge" 官方判定口径一致。

- 论文链接：https://journals.plos.org/ploscompbiol/article?id=10.1371%2Fjournal.pcbi.1006742

(2) 真正决定"何时停止训练"的机制（有直接文献依据）：训练层面的停止标准仍是标准的 early stopping on validation loss（监控验证集 MSE/RMSE，patience 设为 5–10 个 epoch，不再改善即停止并回滚到最优权重），这与多篇 ILI/流行病预测顶刊/顶会论文的通用做法一致。

(3) 两层标准如何配合：训练过程用 early stopping 决定何时停止微调、产出模型；模型停止训练后，在验证集/测试集上计算 PTE / PIE，作为判断"该模型是否达到可发表精度"的验收标准，而不是作为触发停止训练本身的信号。这样处理既有明确文献依据支撑每个数字，也不会把两种不同性质的判据混为一谈。

对 CodeBuddy 原始版本的订正

> **【订正 1】** CodeBuddy 报告将"Peak Hit Rate ≥ 0.75、Timing Error ≤ 1.0 周、Peak Intensity Error ≤ 20%"包装为依据"论文 Supplementary indicators"得出的"确切阈值"，这一归因不准确。经核实，MIFlu 原论文（IEEE JBHI, 2025）中不存在任何 Peak Hit Rate / Timing Error / Intensity Error 相关的 Supplementary indicators 或阈值定义，这三个数字并非来自 MIFlu 论文本身。
>
> **【订正 2】** 其中 Peak Intensity Error ≤ 20% 这一具体数值与实际可查证的文献（Kramer & Shaman, 2019）报告的 25% 阈值不一致。如果确实希望保留 20% 这一更严格的数值，应在报

> 告中明确标注为"在文献常见的 25% 基础上主动收紧的自定义工程门槛"，而不是暗示这也是文献标准，否则一旦被追问出处会难以自圆其说。
>
> 【订正 3】PeakAwareEarlyStopping 中的"双重闸门"机制（val_loss 下降 且 peak_hit_rate > 0.75 同时满足才保存 checkpoint）是一个合理、有工程价值的设计（可称为 metric-aware / peak-guided checkpoint selection），其设计动机——"单纯看 val_loss 可能选中一个把输出压向均值、从而漏掉临床关键峰值的模型"——在逻辑上是站得住脚的。但据目前检索，没有找到任何顶刊论文使用完全相同的双闸门机制作为训练停止标准，因此该机制应被诚实地标注为"本课题自行设计的工程决策"，而不是"依据论文口径"或"确切阈值"。

建议的最终写法（可直接用于方法论章节）

- **训练停止**：验证集 MSE/RMSE 早停（patience 5–10 epoch，回滚至最优权重）——有明确文献依据。
- **准确性判定**：PTE ≤ 1 周、PIE ≤ 25%（如需更严格可主动收紧至 20%，但需注明为自定义收紧，而非文献标准）——判定方法有明确文献依据，具体数值的收紧程度是工程选择。
- **Peak Hit Rate 门槛**（如 0.75）与是否将其纳入 checkpoint 保存的"硬闸门"：应明确标注为本课题自定义的验收/工程设计，不归因于任何已发表论文的"确切阈值"。

代码验证结果（本次代码改动）

> **来源标注：(c) 本课题自定义工程决策 与 (a) 文献依据 的区分已在代码中落地**
>
> 改动文件：`scripts/compute_miflu_indicators.py`（新增 PROVENANCE 注释块）、`scripts/early_stopping.py`（新增 PROVENANCE 段落）

(1) 已在代码中建立三类内容的明确区分

在 `scripts/compute_miflu_indicators.py` 中新增 PROVENANCE 注释块，将指标与阈值按来源分为三层：

层级	内容	标注
(a) 文献依据	PTE / PIE 的**定义**；"PTE ≤ 1 周 且 PIE ≤ 25% 判定命中"的判定约定	Kramer & Shaman, 2019, PLOS Comput Biol, **DOI: 10.1371/journal.pcbi.1006742**（与 CDC "Predict the Influenza Season Challenge" 同口径），链接已写入代码注释
(b) 本课题自定义	Peak Hit ≥ **0.75**；Timing ≤ **2.0 周**（相对文献 1 周**放宽**）；Peak Intensity ≤ **20.0%**（相对文献 25% **收紧**）；Direction ≥ **0.60**；±2 周的峰值匹配窗口	代码中明确标注"NON-LITERATURE, CUSTOM ENGINEERING CHOICES"，并注明若需改用文献口径应传 `--thr_mean_abs_delta_t 1.0`

层级	内容	标注
	`match_tol`	`--thr_peak_mag_rel_err` 25 并显式说明
(c) 文献中不存在	`early_stopping.py` 的**双闸门**机制（val_loss 改善 **且** peak_hit_rate 过阈才保存 checkpoint）	标注为"project-specific design；no published paper using this exact mechanism was found"

(2) 一处一致性问题已显式披露

代码中存在两个不同的 peak-hit 阈值：`early_stopping.PeakAwareEarlyStopping` 以 **0.7** 控制 checkpoint **保存**，而 `compute_miflu_indicators` 以 **0.75** 控制报告中的"accurate"**判定**。二者均为自定义取值，差异是有意为之。此前该差异未在代码中说明，本次已在 `early_stopping.py` 的 PROVENANCE 段落中显式披露，避免审稿人追问时出现口径不一致。

(3) 与【订正】的对应关系

上述分层直接落实了【订正 1】【订正 2】【订正 3】的要求：0.75 / 20% / 双闸门均不再被暗示为"论文阈值"；PTE/PIE 的定义与 1 周 / 25% 的判定约定则明确挂到 Kramer & Shaman (2019) 的可核实 DOI 上。

参考文献 / 证据链接汇总

3. Kramer SC, Shaman J. Development and validation of influenza forecasting for 64 temperate and tropical countries. *PLOS Computational Biology*, 2019. DOI: 10.1371/journal.pcbi.1006742. https://journals.plos.org/ploscompbiol/article?id=10.1371%2Fjournal.pcbi.1006742
4. McDonald et al. Flusion: Integrating multiple data sources for accurate influenza predictions. arXiv:2407.19054 / ScienceDirect. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1755436524000719
5. Evaluation of FluSight influenza forecasting in the 2021–22 and 2022–23 seasons with a new target laboratory-confirmed influenza hospitalizations. *Nature Communications* / PMC, 2024. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC11282251/
6. Expanding optimization ensemble model methods for forecasting seasonal influenza in the U.S. medRxiv 2025.11.24.25340597 / ScienceDirect. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2025.11.24.25340597.full.pdf
7. Washington State Influenza Summary 2020–2021 Season. WA Dept. of Health. https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/420-100-FluUpdateSeason2021.pdf

8. Decreased Seasonal Influenza Rates Detected in a Crowdsourced ILI Surveillance System During the COVID-19 Pandemic. *JMIR Public Health Surveill*, 2023. DOI: 10.2196/40216. https://doi.org/10.2196/40216
9. Influenza's Plummeting During the COVID-19 Pandemic: The Roles of Mask-Wearing, Mobility Change, and SARS-CoV-2 Interference. PMC8808434. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8808434/
10. CDC FluView Summary ending on April 3, 2021. https://www.cdc.gov/flu/weekly/weeklyarchives2020-2021/
11. Rethinking the Role of LLMs in Time Series Forecasting. arXiv:2602.14744. https://arxiv.org/html/2602.14744v2
12. Moon J, Shim J, Kim E, Hwang E. MIFlu: Large Language Model-Based Multimodal Influenza Forecasting Scheme. *IEEE J. Biomed. Health Inform.*, vol.29, no.10, pp.7790–7801, Oct. 2025. DOI: 10.1109/JBHI.2025.3561214.
13. Enhancing Influenza-Like Illness forecasting: An ensemble approach combining mathematical and deep learning models amidst the COVID-19 pandemic. ScienceDirect, 2026. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1755436526000174
14. MeteoGST: Meteorology-Driven Spatiotemporal Graph Learning for Epidemic Influenza Forecasting. *Applied Sciences* (MDPI), 2026. https://doi.org/10.3390/app16157586