

10-CS

高级搜索树

红黑树：插入

邓俊辉

莫赤匪狐，莫黑匪乌；惠而好我，携手同车

deng@tsinghua.edu.cn

算法

❖ 按BST规则插入关键码e // $x = \text{insert}(e)$ 必为叶节点

❖ 除非系首个节点（根），x的父亲 $p = x \rightarrow \text{parent}$ 必存在

首先将x染红 // $x \rightarrow \text{color} = \text{isRoot}(x) ? B : R$

❖ 至此，条件1、2、4依然满足；

但3不见得，有可能...




❖ 双红 (double-red)

// $p \rightarrow \text{color} == x \rightarrow \text{color} == R$

❖ 考查：祖父 $g = p \rightarrow \text{parent}$

叔父 $u = \text{uncle}(x) = \text{sibling}(p)$

❖ 以下，视u的颜色，分两种情况处理...



实现

```
❖ template <typename T> BinNodePosi<T> RedBlack<T>::insert( const T & e ) {
```

```
// 确认目标节点不存在（留意对_hot的设置）
```

```
    BinNodePosi<T> & x = search( e ); if ( x ) return x;
```

```
// 创建红节点x，以_hot为父，黑高度 = 0
```

```
    x = new BinNode<T>( e, _hot, NULL, NULL, 0 ); _size++;
```

```
// 如有必要，需做双红修正，再返回插入的节点
```


```
    BinNodePosi<T> xOld = x; solveDoubleRed( x ); return xOld;
```

```
} //无论原树中是否存有e，返回时总有x->data == e
```

双红修正

```
❖ template <typename T> void RedBlack<T>::solveDoubleRed( BinNodePosi<T> x ) {  
    if ( IsRoot( *x ) ) { //若已（递归）转至树根，则将其转黑，整树黑高度也随之递增  
        { _root->color = RB_BLACK; _root->height++; return; } //否则...  
  
    BinNodePosi<T> p = x->parent; //考查x的父亲p（必存在）  
  
    if ( IsBlack( p ) ) return; //若p为黑，则可终止调整；否则  
  
    BinNodePosi<T> g = p->parent; //x祖父g必存在，且必黑  
  
    BinNodePosi<T> u = uncle( x ); //以下视叔父u的颜色分别处理  
  
    if ( IsBlack( u ) ) { /* ... u为黑（或NULL） ... */ }  
    else { /* ... u为红 ... */ }  
  
}
```




RR-1 : $u \rightarrow \text{color} == B$





❖ 此时, x 、 p 、 g 的四个孩子
(可能是外部节点)

- 全为黑, 且
- 黑高度相同

❖ 另两种对称情况, 自行补充



RR-1 : $u \rightarrow \text{color} == B$



❖ 局部“3+4”重构

b转黑，a或c转红



❖ 从B-树的角度，如何理解？

所谓“非法”，无非是...

❖ 在某**三叉**节点中插入红关键码后
原黑关键码不再居中（RRB或BRR）

❖ 调整的效果，无非是
将三个关键码的颜色改为**RBR**


❖ 如此调整，一蹴而就



RR-1 : 实现

```
❖ template <typename T> void RedBlack<T>::solveDoubleRed( BinNodePosi<T> x ) {  
    /* ..... */  
    if ( IsBlack( u ) ) { //u为黑或NULL  
        // 若x与p同侧，则p由红转黑，x保持红；否则，x由红转黑，p保持红  
        if ( IsLChild( *x ) == IsLChild( *p ) ) p->color = RB_BLACK;  
        else x->color = RB_BLACK;  
        g->color = RB_RED; //g必定由黑转红  
        BinNodePosi<T> gg = g->parent; //great-grand parent  
        BinNodePosi<T> r = FromParentTo( *g ) = rotateAt( x );  
        r->parent = gg; //调整之后的新子树，需与原曾祖父联接  
    } else { /* ... u为红 ... */ }  
}
```

RR-2 : $u \rightarrow \text{color} == R$






❖ 在B-树中，等效于


超级节点发生上溢

❖ 另两种对称情况

请自行补充



RR-2 : $u \rightarrow \text{color} == R$






❖ **p与u转黑，g转红**

在B-树中，等效于...

❖ **节点分裂**

关键码g上升一层



RR-2 : $u \rightarrow \text{color} == R$

❖ 既然是分裂，也应有**可能**继续向上传递——亦即， g 与 $\text{parent}(g)$ **再次构成双红**

❖ 果真如此，可：等效地将 g 视作新插入的节点

区分以上两种情况，如法处置


❖ 直到所有条件满足（即不再双红）

或者抵达树根

❖ g 若果真到达树根，则

强行将其转为黑色

（整树黑高度加一）



RR-2 : 实现

```
❖ template <typename T> void RedBlack<T>::solveDoubleRed( BinNodePosi<T> x ) {  
  
    /* ..... */  
  
    if ( IsBlack( u ) ) { /* ... u为黑 ( 含NULL ) ... */ }  
  
    else { //u为红色  
  
        p->color = RB_BLACK; p->height++; //p由红转黑 , 增高  
  
        u->color = RB_BLACK; u->height++; //u由红转黑 , 增高  
  
        if ( ! IsRoot( *g ) ) g->color = RB_RED; //g若非根则转红  
  
        solveDoubleRed( g ); //继续调整g ( 类似于尾递归 , 可优化 )  
  
    }  
  
}
```

复杂度

- ❖ 重构、染色均只需常数时间，故只需统计其总次数
- ❖ `RedBlack::insert()` 仅需 $\mathcal{O}(\log n)$ 时间
- ❖ 其间至多做 $\mathcal{O}(\log n)$ 次重染色、 $\mathcal{O}(1)$ 次旋转

	旋转	染色	此后
u为黑	1~2	2	调整随即完成
u为红	0	3	可能再次双红 但必上升两层

