

全国计算机等级考试二级

《WEB程序设计》

杨琦

yangqi@mail.xjtu.edu.cn

习题-选择题

1.在以下选择中，不合法的标识符是 (A)

A. a*b

B. small

C. score

D. average_grade

习题-选择题

2.在HTML页面中那些部分能够插入JavaScript? ()

- A. <body> 部分
- B. <head> 部分
- C. <body> 部分和<head> 部分均可
- D. <title> 部分

C

习题-选择题

3. 下列函数中能够把6.25四舍五入为最接近的整数的是
(D)

A. `round(6.25)`

B. `rnd(6.25)`

C. `Math.rnd(6.25)`

D. `Math.round(6.25)`

习题-选择题

4. 下列语句中，正确地执行当i等于5时执行一些语句的条件语句是 (A)

A. `if(i==5)`

B. `if i=5 then`

C. `if i=5`

D. `if i==5 then`

习题-选择题

5.以下正确的for循环语句是（ ）

- A. for(i<=5;i++)
- B. for(i=0;i<=5;i++)
- C. for(i=0;i<=5
- D. for i=1 to 5

B

习题-选择题

6. `for(i=1;i<=10;i=i+3) for(j=2;j<6;j++){.....}`的循环次数是 ()

A. 16

B. 18

C. 14

D. 12

A

习题-选择题

7.在JavaScript语言中，要定义局部变量则可以（ ）

- A. 由关键字private在函数内定义
- B. 由关键字private在函数外定义
- C. 由关键字var在函数内定义
- D. 由关键字var在函数外定义

C

习题-选择题

8.在以下选项中，能正确调用对象属性的语句是（ ）

- A. 对象名（属性名）
- B. 对象名->属性名
- C. 对象名属性名
- D. 对象名.属性名

D

习题-选择题

9.在JavaScript语言中，创建一个数组对象实例时使用关键字（ ）

- A. array
- B. Array
- C. dimension
- D. Dimension

B

习题-选择题

10.在以下选项中，能正确声明数组并进行初始化的语句是
()

- A. `str=new Dimension('1','2','3');`
- B. `str=new dimension('1','2','3');`
- C. `str=new Array('1','2','3');`
- D. `str=new array('1','2','3');`

B

习题-选择题

11. 关于浏览器对象之间的从属关系，正确的说法是（ ）

- A. window对象从属于document对象
- B. document对象从属于window对象
- C. window对象和document对象互不从属
- D. 以上选项均错

C

习题-选择题

12.在JavaScript语言中，拥有onsubmit事件的对象是（ ）

A. document

B. event

C. window

D. form

B

习题-选择题

13.在JavaScript中，表示释放鼠标上的任何一个键时发生的事件是（ ）

- A. mouseUp事件
- B. mouseDown事件
- C. mouseMove事件
- D. mouseOver事件

D

习题-选择题

14. 下列语句中，正确打开名为“window2”的新窗口的JavaScript语句是（ ）

- A. `open.new("http://www.sina.com.cn","window2")`
- B. `new.window("http://www.sina.com.cn","window2")`
- C. `new("http://www.sina.com.cn","window2")`
- D. `window.open("http://www.sina.com.cn","window2")`

A

习题-选择题

15. 下列哪个不属于DOM元素结点类型？（）

- A. 元素结点
- B. 文本结点
- C. 属性结点
- D. 样式结点

D

结 束 语

- 学好程序设计语言的唯一途径是

上机练习

- 你的编程能力与你在计算机上投入的时间成

正比