

后盾人 人人做后盾

www.houdunren.com

html常用标签

后盾人 2010-2018

属性

- src 用来指定所要显示图像的地址
- width 宽度
- height 高度
- alt 一般用于图片加载失败时的文本提示，该属性对SEO有好处
- title 鼠标移过时显示的文字

图像标签

图像地图效果的实质是把一幅图片划分为不同的作用区域，再让不同的区域链接不同的地址

- shape 形状
- Rect 矩形
- Circle 圆形
- Poly 不规则图形
- title 鼠标经过提示的文字
- href 指向的链接
- target 以哪种方式打开

图像地图

格式	透明度	动画	特点	适用场景
JPG/JPEG	×	×	色彩丰富，压缩比高，画质损失小，体积小	色彩丰富、要求体积要小
PNG	√	×	色彩丰富，压缩比高，设置任意透明度，体积较小，但比jpg体积大一些	对色彩有特殊要求、需要透明效果
GIF	√	√	仅支持256种颜色，体积小，只有透明和不透明两种效果	图片颜色少、需要透明效果
BMP	×	×	色彩丰富，画质清晰，但体积偏大	不推荐在网页中使用

图片知识

绝对路径

- 绝对路径就是指带有域名的完整路径
- 比如"中国北京市朝阳区顺白路12号101房间"这就是一个生活中的经典"绝对"方式的描述

相对路径

- 相对于本目录
例如： `本目录下页面`
- 相对于上级目录
例如： ``
- 相对于根目录
`根目录下页面`

路径

无序列表

```
<ul> <li> </li> </ul>
```

有序列表

```
<ol> <li> </li> </ol>
```

自定义列表

自定义列表不是一个项目的序列，它是一系列条目和它们的解释。有序列表以标签开始，自定义列表条目以开始，自定义列表的定义以<dl>开始。

列表元素

<table> 标签属性

width、height、border、align

<tr> 标签属性

width、height、bgcolor、align、valign

<td> 标签属性

tr 标签的属性 td 都有

colspan 横跨的列数（合并列）

rowspan 横跨的行数（合并行）

表格元素

表单形成的交互界面上有许多元素，负责收集用户输入的各种信息，这些元素一般称为控件。

- 单行/多行文本框
- 复选框
- 单选按钮
- 文件域
- 隐藏域
- 下拉菜单
- 提交按钮
- 重置按钮

表单元素

```
<form method="post" action="">
    <input type="text" />          <!--单行文本-->
    <input type="password" />      <!--密码-->
    <input type="radio" />         <!--单选框-->
    <input type="checkbox" />         <!--复选框-->
    <input type="hidden" />        <!--隐藏域-->
    <input type="submit" />        <!--提交按钮-->
    <input type="file" />         <!--文件域-->
    <input type="reset" />         <!--重置按钮-->
    <input type="button" />       <!--按钮-->
    <textarea> </textarea>        <!--文本区域-->
    <select>
        <option> </option>
    </select> <!--下拉框-->
</form>
```

表单元素

input标签共有的一些属性

- type 控件的类型
- value 指定默认值
- name 用于服务器获取数据

单选和多选

- value 该选项被选中后提交到服务器的值
- checked 默认的选中项
- name 用于服务器获取数据

表单元素

HTML是通过<select>和<option>标记来定义输入列表框的。
列表框标记<select>是成对出现标记，首标记<select>和尾标记</select>之间的内容就是一个列表框的内容。
<option>标记用于定义列表框中的各个选项
代码格式：

```
< select name="..." size="..." >  
< option value="..." selected="selected" > ...  
< option value="..." selected = "" > ...  
...  
< /select >
```

下拉框

<select> 标记属性有：name,size和multiple，其中name属性是不可缺省的。

- name属性。用于指定输入列表框的名字。
- size属性。size属性是可选的，用于定义列表框的长度。
size属性的参数值是数字，表示显示在列表框中的选项数目。
当size属性的参数值小于列表框中的列表项数目时，浏览器会为该列表框添加滚动条，用户可以使用滚动条来查看所有的选项。size属性的缺省值为1。
- multiple属性表示可以多选，如果不设置本属性，那么只能单选；按Ctrl可以多选。用法：multiple="multiple"

<select> 标记

- `<option>` 标记用于定义列表框中的选项。`<option>` 标记是单独标记，它必须嵌套在列表框标记中使用，一个列表框中有几个选项，就要有几个`<option>` 标记与之相对应。`<option>` 标记有2个属性：`value`和`selected`，它们都是可选的。
- 其中`value`属性的参数值是当该项被选中并提交后，web浏览器传送给服务器的数据。缺省时，浏览器将传送选项的内容。
- `selected`属性用来指定选项的初始状态，表示该选项在初始时是被选中的。

`<option>` 标记

```
<input type="submit">
```

```
<input type="reset">
```

```
<input type="button">
```

属性:

value 按钮中默认显示的内容

name 用于表单提交

按钮类
