

后盾人 人人做后盾

www.houdunren.com

日期对象

后盾人 2011-2018

在javascript中日期也是内置对象，所以我们要对日期进行获取和操作，必须实例化对象。

javascript日期对象

GMT(Greenwich Mean Time)是格林尼治时间
UTC是协调世界时(Universal Time Coordinated)
javascript DATE使用UTC(w)1970,1,1,0,0,0,0所经过的毫秒数，之前为负，之后为正。取值范围为285616年。

javascript日期对象

1.创建日期对象

```
var dateobj=new Date();
```

将会包含本地时间的信息，包括年月日时分秒 星期 时区

可传入的参数格式

1. “时:分:秒 月/日/年” “月/日/年 时:分:秒” 字符串

2.年,月,日,时,分,秒 不能加""

注意:不传参的话，会得到当前时间的信息

javascript日期对象

获取日期信息的方法

getFullYear()	获得日期对象中的年份
getMonth()	获得日期对象中的月份 (0 ~ 11)
getDate()	获得日期对象中的日信息 (1 ~ 31)
getHours()	获得日期对象中的小时 (0 ~ 23)
getMinutes()	获得日期对象中的分钟 (0 ~ 59)
getSeconds()	获得日期对象中的秒数 (0 ~ 59)
getDay()	获得日期是周几 (0代表周天, 1-6分别代表周1-6)
getTime()	获得日期对象中的日期与 1970 年 1 月 1 日相差的毫秒数

javascript日期对象

设置日期的方法

setFullYear()	设置日期对象中的年份（四位数字）。
setMonth()	设置日期对象中月份 (0 ~ 11)。
setDate()	设置日期对象中月的某一天 (1 ~ 31)。
setHours()	设置日期对象中的小时 (0 ~ 23)。
setMinutes()	设置日期对象中的分钟 (0 ~ 59)。
setSeconds()	设置日期对象中的秒钟 (0 ~ 59)。
setTime()	以毫秒设置 Date 对象。

javascript日期对象

做一个到12月12日12:30的倒计时:

n天n时n分n秒

小练习

后盾人 人人做后盾