

后盾人 人人做后盾

www.houdunren.com

字符串对象

后盾人 2011-2018

一、属性

1.length

计算字符串的长度(不区分中英文)

2.constructor

对象的构造函数

javascript字符串对象

获取类型

1. 字符串.charAt(num)

返回在指定位置的字符。

2. 字符串.charCodeAt(num)

返回指定位置的字符的Unicode编码

3. String.fromCharCode()

接受一个或多个指定的Unicode值，然后返回一个或多个字符串。它不能作为您已创建的 String 对象的方法来使用。

javascript字符串对象

查找类型

1. 字符串.indexOf("")

返回某个指定的字符串在字符串对象中首次出现的位置

2. 字符串.lastIndexOf()

返回指定的字符串值最后出现的位置

3. 字符串.match()

在字符串中检索指定的值，返回的值就是指定的值

4. 字符串.replace(目标值, 替换值)

将字符串中的一些字符替换为另外一些字符

javascript字符串对象

截取类型

1.字符串.slice(start,end)

从指定的开始位置，到结束位置(不包括)的所有字符串。如果不指定结束位置，则从指定的开始位置，取到结尾

slice参数可以是负数，如果是负数，从-1开始指的是字符串结尾。

2.字符串.substr(start,length)

从指定的位置开始取指定长度的字符串。如果没有指定长度，从指定开始的位置取到结尾。

javascript字符串对象

转换类型

1. 字符串.split()

将一个字符串分割成数组

2. 字符串.toLowerCase();

用于把字符串转换为小写。

3. 字符串.toUpperCase()

将字符串转换为大写

javascript字符串对象

查找字符串 “后盾视频下载地址:bbs.houdunwang.com,
论坛地址: bbs.houdunwang.com,官方网址:
www.houdunwang.com” 将所有“ houdunwang” 出现
的位置, 打印出来

小练习
