

后盾人 人人做后盾

www.houdunren.com

对内容、属性、样式的操作

后盾人 2011-2018

操作内容

1.innerHTML 用来设置或获取对象起始和结束标签内的内容(识别html标签)

2.innerText 用来设置或获取对象起始和结束标签内的文字内容 (IE)

3.textContent 用来设置或获取对象起始和结束标签内的文字内容 (FF)

对元素内容的操作

操作元素特定属性：

获取：对象.属性

设置：对象.属性 = 属性值

特定属性：ID、CLASS、A标签的href属性、IMG标签的src属性等

获得任意属性

对象.getAttribute(属性名)

设置任意属性：

对象.setAttribute(属性名, 属性值)

对元素属性的操作

获取和设置行内样式：

获取： 对象.style.样式

设置： 对象.style.样式 = 值

对元素样式的操作

行内样式和外部样式通用的获取方法

对象.currentStyle.CSS样式

- IE用来获得实际的样式属性

getComputedStyle(对象,null).CSS样式

- 火狐用来获得实际的样式属性

只能获取不能设置

对样式的操作

1. 让一个宽高都是200px的div,以每200毫秒增大10px的速度增大到宽高都为400px后,然后再以同样的速度减小到原始尺寸。

2.模拟一个登录出错, 5秒后跳转, 要求: 显示出秒数的变化。

想一想
