

PROGRAMACIÓN II

TRABAJO PRÁCTICO Nº7: HERENCIA Y POLIMORFISMO

CHRISTIAN EMMANUEL OLIVERO

<https://github.com/CHRISTIAN2320/UTN-TUPAD-Programacion2>

Caso Práctico

Desarrollar las siguientes Katas en Java aplicando herencia y polimorfismo. Se recomienda repetir cada kata para afianzar el concepto.

1. Vehículos y herencia básica

- Clase base: Vehículo con atributos marca, modelo y método mostrarInfo()

```
public class Vehiculo {  
    private String marca;  
    private String modelo;  
  
    public Vehiculo(String marca, String modelo) {  
        this.marca = marca;  
        this.modelo = modelo;  
    }  
  
    public String getMarca() {  
        return marca;  
    }  
  
    public String getModelo() {  
        return modelo;  
    }  
  
    public void mostrarInfo(){  
        System.out.println("La marca del auto es: " + getMarca()  
            + "\nel modelo del auto es: " + getModelo());  
    }  
}
```

- Subclase: Auto con atributo adicional cantidadPuertas, sobrescribe mostrarInfo()

```
public class Auto extends Vehiculo{
    private int cantidadPuertas ;

    public Auto(int cantidadPuertas, String marca, String modelo) {
        super(marca, modelo);
        this.cantidadPuertas = cantidadPuertas;
    }

    public int getCantidadPuertas() {
        return cantidadPuertas;
    }

    @Override
    public void mostrarInfo(){
        super.mostrarInfo();
        System.out.println("El auto Tiene " + getCantidadPuertas() + " puertas");
    }
}
```

- Tarea: Instanciar un auto y mostrar su información completa.

```
public static void main(String[] args) {

    Auto miAuto = new Auto(4, "Toyota", "Corolla");
    miAuto.mostrarInfo();
}
```

```
La marca del auto es: Toyota
el modelo del auto es: Corolla
El auto Tiene 4 puertas
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

2. Figuras geométricas y métodos abstractos

- Clase abstracta: Figura con método calcularArea() y atributo nombre

```
public abstract class Figura {

    private String nombre;

    public Figura(String nombre) {
        this.nombre = nombre;
    }

    public abstract void calcularArea();
}
```

- Subclases: Círculo y Rectángulo implementan el cálculo del área

```
public class Circulo extends Figura {  
  
    private double radio;  
  
    public Circulo(double radio, String nombre) {  
        super(nombre);  
        this.radio = radio;  
    }  
  
    @Override  
    public void calcularArea() {  
        System.out.println("El area del circulo es: "  
            + Math.PI * radio * radio);  
    }  
}
```

```
public class Rectangulo extends Figura {  
  
    private int base;  
    private int altura;  
  
    public Rectangulo(int base, int altura, String nombre) {  
        super(nombre);  
        this.base = base;  
        this.altura = altura;  
    }  
  
    @Override  
    public void calcularArea() {  
        System.out.println("El area del rectangulo es: "  
            + base * altura);  
    }  
}
```

- Tarea: Crear un array de figuras y mostrar el área de cada una usando polimorfismo.

```
public static void main(String[] args) {  
    ArrayList<Figura> figuras = new ArrayList <>();  
  
    figuras.add(new Circulo(5, "circulo1"));  
    figuras.add(new Rectangulo(2, 5, "rectangulo"));  
  
    for (Figura figura : figuras) {  
        figura.calcularArea();  
    }  
}
```

```
run:  
El area del circulo es: 78.53981633974483  
El area del rectangulo es: 10  
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

3. Empleados y polimorfismo

- Clase abstracta: Empleado con método calcularSueldo()

```
public abstract class Empleado {
    private String nombre;

    public Empleado(String nombre) {
        this.nombre = nombre;
    }

    public String getNombre() {
        return nombre;
    }

    public abstract void calcularSueldo ();
}
```

- Subclases: EmpleadoPlanta, EmpleadoTemporal

```
public class EmpleadoPlanta extends Empleado{

    private double sueldoFijo ;
    public EmpleadoPlanta(String nombre , double sueldoFijo) {
        super(nombre);
        this.sueldoFijo = sueldoFijo;
    }

    public double getSueldoFijo() {
        return sueldoFijo;
    }

    @Override
    public void calcularSueldo() {
        System.out.println("El sueldo de " + getNombre() + " es de: $"
            +getSueldoFijo() );
    }
}
```

```

public class EmpleadoTemporal extends Empleado{
    private double horasTrabajadas ;
    private double valorHora;

    public EmpleadoTemporal(String nombre, double horasTrabajadas, double valorHora) {
        super(nombre);
        this.horasTrabajadas= horasTrabajadas;
        this.valorHora=valorHora;
    }

    public double getHorasTrabajadas() {
        return horasTrabajadas;
    }

    public double getValorHora() {
        return valorHora;
    }

    @Override
    public void calcularSueldo() {
        System.out.println("El sueldo de " + getNombre() + " es de: $"
            + getValorHora()*getHorasTrabajadas());
    }
}

```

- Tarea: Crear lista de empleados, invocar calcularSueldo() polimórficamente, usar instanceof para clasificar

```

public class Ejercicio3 {

    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<Empleado> empleados = new ArrayList<>();

        empleados.add(new EmpleadoPlanta("Carlos", 250000));
        empleados.add(new EmpleadoTemporal("Juan", 8, 25000));

        for (Empleado empleado : empleados) {
            empleado.calcularSueldo();
            if (empleado instanceof EmpleadoPlanta) {
                System.out.println("Tipo: Planta");
            } else if (empleado instanceof EmpleadoTemporal) {
                System.out.println("Tipo: Temporal");
            }
        }
    }
}

```

```

Run:
El sueldo de Carlos es de: $250000.0
Tipo: Planta
El sueldo de Juan es de: $200000.0
Tipo: Temporal
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)

```

4. Animales y comportamiento sobrescrito

- Clase: Animal con método hacerSonido() y describirAnimal()

```
public abstract class Animal {  
  
    private String nombre;  
    private int edad;  
  
    public Animal(String nombre, int edad) {  
        this.nombre = nombre;  
        this.edad = edad;  
    }  
  
    public String getNombre() {  
        return nombre;  
    }  
  
    public int getEdad() {  
        return edad;  
    }  
  
    public abstract void hacerSonido();  
  
    public void describirAnimal() {  
        System.out.println("el nombre del animal es "  
            + getNombre() + " y tiene " + getEdad() + " años");  
    }  
}
```

- Subclases: Perro, Gato, Vaca sobrescriben hacerSonido() con @Override

```
public class Perro extends Animal{  
  
    public Perro(String nombre, int edad) {  
        super(nombre, edad);  
    }  
  
    @Override  
    public void hacerSonido() {  
        System.out.println("El perro hace guau guau");  
    }  
  
}
```

```
public class Gato extends Animal{

    public Gato(String nombre, int edad) {
        super(nombre, edad);
    }

    @Override
    public void hacerSonido() {
        System.out.println("El gato hace miau miau");
    }
}
```

```
public class Vaca extends Animal{

    public Vaca(String nombre, int edad) {
        super(nombre, edad);
    }

    @Override
    public void hacerSonido() {
        System.out.println("La vaca hace muu muu");
    }
}
```

- Tarea: Crear lista de animales y mostrar sus sonidos con polimorfismo

```
public class Ejercicio4 {

    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<Animal> animales = new ArrayList<>();
        animales.add(new Perro("Firulays", 3));
        animales.add(new Gato("Michi", 1));
        animales.add(new Vaca("Lola", 2));

        for (Animal animal : animales) {
            animal.describirAnimal();
            animal.hacerSonido();
            System.out.println("-----");
        }

    }
}
```

```
run:
el nombre del animal es Firulays y tiene 3 años
El perro hace guau guau
-----
el nombre del animal es Michi y tiene 1 años
El gato hace miau miau
-----
el nombre del animal es Lola y tiene 2 años
La vaca hace muu muu
-----
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```