

- 1 可以用关键字“AS”给某个属性命别名。
- 2 “=NULL”表示一个值是空值（）
- 3 “%”表示任意一个字符，“_”表示任意数量的字符。
4. “%”表示任意数量的字符，“_”表示任意一个字符。
- 5 在 SQL 语句中，ORDER BY 表示对输出结果要进行排序。
- 6 视图的内容要保存在一个新的数据库中。
- 7 如果对关系的查询比更新频繁的多，对使用频繁的属性建立索引比较有价值。
1
8. 必须使用视图选择表中的数据。只要创建了表的视图，就不能再直接从表中选择。
9. 视图能够对机密数据提供安全保护
10. delete 是删除表的结构及数据
11. drop table 是删除表的结构及数据
12. drop table 只是删除表的数据，对表结构没有影响
13. delete 只是删除表的数据，对表结构没有影响
14. 修改表的结构用 alter table。
15. 修改表的结构用 update 语句

16. 修改表的数据用 `update` 语句

17. 修改表的数据用 `alter table` 语句

18. 所有的视图都可以更新

19. 需要去掉重复元组，用 `distinct`

20. 非空约束可以在列级定义也可以在表级定义

21. `SELECT` 子句的<目标列表表达式>可以是算术表达式、字符串常量、函数、列别名