

操作系统期末考试题

一、选择题(每题 1 分, 共 20 分)

1. 关于操作系统的叙述()是不正确的。
A. “管理资源的程序” B. “管理用户程序执行的程序”
C. “能使系统资源提高效率的程序” D. “能方便用户编程的程序”
2. 为了描述进程的动态变化过程, 采用了一个与进程相联系的(), 根据它而感知进程的存在。
A. 进程状态字 B. 进程优先数 C. 进程控制块 D. 进程起始地址
3. () 的操作应该只在核心态下执行?
A. 求三角函数的值 B. 屏蔽所有中断 C. 读时钟日期 D. 改变文件内容
4. 把资源按类型排序编号, 并要求进程严格按序申请资源, 这种方法摒弃下述哪一个条件?
A. 互斥条件 B. 不剥夺条件 C. 部分分配条件 D. 环路等待条件
5. 临界资源是指()。
A. 通过 SPOOLING 技术提供的虚拟设备资源
B. 只能被特定用户使用, 不能共享的资源
C. 可同时被多个进程访问的可共享资源
D. 一次仅允许一个进程访问的可共享资源
6. 在多进程的并发系统中, 肯定不会因竞争()而产生死锁。
A. 打印机 B. 磁带机 C. 磁盘 D. CPU
7. 进程从运行状态进入就绪状态的原因可能是()
A. 被选中占有处理机 B. 等待某一事件 C. 等待的事件已发生 D. 时间片用完
8. 在可变分区存储管理中, 最优适应分配算法要求对空闲区表项按()进行排列。
A. 地址从大到小 B. 地址从小到大 C. 尺寸从大到小 D. 尺寸从小到大
9. 若系统中有五个并发进程涉及某个相同的变量 A, 则与变量 A 的相关临界区有()。
A. 2 个 B. 3 个 C. 4 个 D. 5 个
10. 进程所请求的一次打印输出结束后, 将使进程状态从()
A. 运行态变为就绪态 B. 运行态变为等待态
C. 就绪态变为运行态 D. 等待态变为就绪态
11. 如果允许不同用户的文件可以具有相同的文件名, 通常采用()保证按名存取的安全。
A. 重名翻译机构 B. 建立索引表 C. 建立指针 D. 多级目录结构
12. 一作业进入内存后, 则所属该作业的进程初始时处于()状态。
A. 运行 B. 等待 C. 就绪 D. 收容
13. 虚拟存储管理策略可以()。
A. 扩大物理内存容量 B. 扩大物理外存容量
C. 扩大逻辑内存容量 D. 扩大逻辑外存容量
14. 下列作业调度算法中, 具有最短的作业平均周转时间的是()
A. 先来先服务法 B. 短作业优先法
C. 优先数法 D. 时间片轮转法
15. 多道程序设计是指()
A. 在实时系统中并发运行多个程序

- B. 在分布系统中同一时刻运行多个程序
C. 在一台处理机上同一时刻运行多个程序
D. 在一台处理机上并发运行多个程序
16. 用磁带作为文件存贮介质时, 文件只能组织成()
A. 顺序文件 B. 链接文件 C. 索引文件 D. 目录文件
17. 两个进程争夺同一个资源()
A. 一定死锁 B. 不一定死锁 C. 不会死锁 D. 以上说法都不对
18. 下列哪一条是在操作系统设计中引入多道程序技术的好处?()。
A. 使并发执行成为可能 B. 简化操作系统的实现
C. 减少对内存容量的需求 D. 便于实施存储保护
19. 以下哪个不是程序顺序执行的特性?()。
A. 封闭性 B. 顺序性 C. 无关性 D. 不可再现性
20. 在分时系统中, 当用户数一定时, 影响响应时间的主要因素是()。
A. 时间片 B. 调度算法 C. 存储分配方式 D. 作业的大小

二、填空题(每空 1 分, 共 20 分)

1. 操作系统的主要设计目标是_____和_____。
2. 死锁的四个必要条件是_____、_____、不可抢夺资源和循环等待资源。
3. 操作系统为用户提供两种类型的使用接口, 它们是_____接口和_____接口。
4. 在存储器管理中, 页面大小由_____确定, 分段由_____确定。
5. 计算机系统产生死锁的根本原因是_____和_____。
6. 进程的静态实体由_____、_____和进程控制块 PCB 三部分组成。
7. 进程的三种基本状态是就绪态、_____、_____。
8. 在响应比最高者优先的作业调度算法中, 当各个作业等待时间相同, _____将得到优先调度; 当各个作业运行的时间相同时, _____得到优先调度。
9. 并发进程中涉及到_____的程序段称为临界区, 两个进程同时进入相关的临界区会造成_____的错误。
10. 存储管理中的页式存储采用的是_____分区, 段式存储采用的是_____分区。

三、判断题(每题 2 分, 共 10 分)

1. 若无用户进程处于运行状态, 则就绪队列和等待队列均为空。
2. 当进程提出资源请求得不到满足时, 系统必定发生死锁。
3. 作业处于运行状态时, 其程序一定占有处理机。
4. 在请求分页系统中, LRU 算法是指最早进入内存的页先淘汰。
5. 地址重定位指的是把外存地址转换成内存地址。

四、简答题(每题 4 分, 共 16 分)

1. 进程调度中“可抢占”和“非抢占”两种方式, 哪一种系统的开销更大? 为什么?
2. 缺页中断的处理步骤。
3. 说明段页式存储方法
4. 文件和文件系统

五、应用题(每题 6 分，共 18 分)

1. 设系统中有三种类型的资源 (A、B、C) 和五个进程 (P0, P1, P2, P3, P4), 某时刻的状态如下:

	Allocation			Max			Available		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
P0	0	1	0	7	5	3			
P1	3	0	2	3	2	2	A	B	C
P2	3	0	2	9	0	2	2	3	0
P3	2	1	1	2	2	2			
P4	0	0	2	4	3	3			

根据银行家算法计算该时刻是否存在的一个安全序列。若 p4 请求为(1 1 0)是否可以满足? 简要写出步骤。

2. 在一个多道程序系统，采用先来先服务和短作业优先两种算法管理作业。今有如下所示的作业序列，请列出各个作业的开始时间、完成时间和周转时间。注意：忽略系统开销。

作业名 进入输入井时间 需计算时间

JOB1	8.0 时	1 小时
JOB2	8.2 时	0.8 小时
JOB3	8.4 时	0.4 小时
JOB4	8.6 时	0.6 小时

3. 在一个采用页式虚拟存储管理的系统中，有一用户作业，它依次要访问的逻辑地址序列是：115，228，120，88，446，102，321，432，260，167，若该作业的第 0 页已经装入主存，现分配给该作业的主存共 300 字节，页的大小为 100 字节，请回答下列问题：

(1) 按 FIFO 调度算法将产生 次缺页中断，依次淘汰的页号为 ，缺页中断率为 。

(2) 按 LRU 调度算法将产生 次缺页中断，依次淘汰的页号为 ，缺页中断率为 。

六、综合题(每题 8 分，共 16 分)

1. 假定系统有三个并发进程 read，move 和 print 共享缓冲器 B1 和 B2。进程 read 负责从输入设备上读信息，每读出一个记录后把它存放到缓冲器 B1 中。进程 move 从缓冲器 B1 中取出一记录，加工后存入缓冲器 B2。进程 print 将 B2 中的记录取出打印输出。B1 可存 15 个记录，B2 能存放 20 个记录。要求三个进程协调完成任务，使打印出来的与读入的记录个数，次序完全一样。(B1 和 B2 开始为空)

请用 PV 操作，写出它们的并发程序。

2. 某银行营业厅有两个营业窗口，任何时刻最多可容纳 20 名顾客进入，当营业厅中少于 20 名顾客时，则厅外的顾客可立即进入，否则需在外面等待。若没有顾客，则营业员可以处理其他业务。门口一次只能进出一位顾客。

请用管程实现顾客的行为。（不用实现营业员的行为）