

第8章 数据库编程

1. 嵌入式 SQL 中, 可以用__表示主变量为空。

- A. is null B. =null C. 指示变量<0 D. 指示变量=0

(C)

0.2

2. 下面有关游标的描述, 不正确的是__

- A. 游标是系统为用户开设的一个数据缓冲区, 存放 SQL 语句的执行状态
B. 游标是系统为用户开设的一个数据缓冲区, 存放 SQL 语句的执行结果
C. 每个游标区都有一个名字
D. 用户可以用 SQL 语句逐一从游标中获取记录, 并赋给主变量, 交由主语言进一步处理

(A)

0.2

3. 需要游标的 SQL 语句的种类有__

- A. 说明性语句
B. 数据定义语句
C. 数据控制语句
D. 查询语句

(D)

0.2

4. EXEC SQL INSERT INTO SC(Sno, Cno, Grade) VALUES(:stdno, :couno, :gr :gradeid); 语句属于__

- A. 动态 sql B. 静态 sql
C. 称为 A 或 B 都可以 D. A 和 B 都不是

(B)

0.3

5. 当使用游标时, 什么时候执行相应的 SELECT 语句?

- A. 定义游标时 B. 打开游标时 C. 移动游标时 D. 连上数据库时

(B)

0.2

6. 在嵌入式 sql 中, 当查询结果为多条记录的 SELECT 语句时, 可以使用__传递数据

- A. 游标 B. sql 通讯区 C. 主变量 D. 指示变量

(A)

7. 主变量可以附加一个指示变量。指示变量可以表示输入的主变量是否为__

- A. 等于 0 B. 不等于 0 C. 空 D. 非空

(C)

0.2

8. 不属于 ODBC 优点的是__:

- A. 移植性好
B. 能同时访问不同的数据库
C. 共享多个数据资源
D. ODBC 使得应用程序可以用 C 或 JAVA 访问数据库

(D)

0.3

9. SQL 是面向集合的, 主语言是面向记录的, 可以使用__解决这一问题

- A. 游标 B. sql 通讯区 C. 主变量 D. 指示变量

(A)

0.2

10. 存储过程经过编译、优化之后存储在__ (B)

A. 应用服务器 B. 数据库服务器 C. 客户端 D. A、B 和 C
(B)

0.3