

## 第 8 章 数据库编程

1. 嵌入式 SQL 中, 可以用\_\_表示主变量为空。

- A. is null      B. =null      C. 指示变量<0      D. 指示变量=0

2. 下面有关游标的描述, 不正确的是\_\_

- A. 游标是系统为用户开设的一个数据缓冲区, 存放 SQL 语句的执行状态  
B. 游标是系统为用户开设的一个数据缓冲区, 存放 SQL 语句的执行结果  
C. 每个游标区都有一个名字  
D. 用户可以用 SQL 语句逐一从游标中获取记录, 并赋给主变量, 交由主语言进一步处理

3. 需要游标的 SQL 语句的种类有\_\_

- A. 说明性语句  
B. 数据定义语句  
C. 数据控制语句  
D. 查询语句

4. EXEC SQL INSERT INTO SC(Sno, Cno, Grade) VALUES(:stdno, :couno, :gr :gradeid); 语句属于\_\_

- A. 动态 sql      B. 静态 sql  
C. 称为 A 或 B 都可以      D. A 和 B 都不是

5. 当使用游标时, 什么时候执行相应的 SELECT 语句?

- A. 定义游标时      B. 打开游标时      C. 移动游标时      D. 连上数据库时

6. 在嵌入式 sql 中, 当查询结果为多条记录的 SELECT 语句时, 可以使用\_\_传递数据

- A. 游标      B. sql 通讯区      C 主变量      D 指示变量

7. 主变量可以附加一个指示变量。指示变量可以表示输入的主变量是否为\_\_

- A. 等于 0      B. 不等于 0      C. 空      D. 非空

8. 不属于 ODBC 优点的是\_\_:

- A. 移植性好  
B. 能同时访问不同的数据库  
C. 共享多个数据资源  
D. ODBC 使得应用程序可以用 C 或 JAVA 访问数据库

9. SQL 是面向集合的，主语言是面向记录的，可以使用\_\_解决这一问题

- A. 游标      B. sql 通讯区      C. 主变量      D. 指示变量

10. 存储过程经过编译、优化之后存储在\_\_ (B )

- A. 应用服务器      B. 数据库服务器      C. 客户端      D. A、B 和 C