


Sur le sujet des Langages de Programmation

Un hacker a injecté des scripts étranges dans la bombe. Identifiez la technologie utilisée avant qu'un dépassement de tampon ne vous efface de la matrice !

Ce module comporte un écran affichant un **extrait de code** ou une suite de **mots-clés**, ainsi que trois boutons.



Règles de Désamorçage

1. Analysez les mots-clés ou la syntaxe de l'extrait affiché à l'écran.
2. Utilisez le **Tableau A (Mots-clés)** en page 1 ou le **Tableau B (Extraits de code)** en page 2 pour identifier le langage correspondant.
3. **Attention aux pièges :** certains mots-clés comme echo ou main sont partagés par plusieurs langages. Validez toujours avec les autres indices disponibles.
4. Appuyez sur le bouton du langage identifié pour valider l'étape.
5. Désamorcez avec succès **3 étapes** consécutives pour résoudre le module.

Tableau A : Identification des Logos

Bash	C++ (C++)	CSS	HTML	Java	JavaScript
Kotlin	PHP	Python	Rust	SQL	CIA

Tableau B : Archives des Extraits de Code Suspects

Si l'écran affiche une structure de code complexe, référez-vous aux signatures ci-dessous :

Langage	Signature / Extrait de Code Récupéré
JavaScript	<pre>const logger = require('my-logger'); async function loadUserData(userId, callback) { const response = await fetch(`https://api.com{userId}`); console.log("Data status: success"); callback(response); }</pre>
PHP	<pre><?php class UserController { public function showUsers(\$mysqli) { \$this->db = \$mysqli; \$array = ["admin", "editor", "guest"]; foreach (\$array as \$role) { echo "Role active: " . \$role; } } }</pre>
HTML	<pre><!DOCTYPE html> <html> <body> <div id="main-content"> Link </div> </body> </html></pre>
CSS	<pre>.card { display: flex; margin: 20px; padding: 15px; color: #333333; } @media (max-width: 768px) { .card { margin: 5px; } }</pre>
Python	<pre>import sys def check_system_status(code): if code == 200: print("System OK") elif code == 500: print("Server Error")</pre>

SQL	<pre> INSERT INTO logs (action) VALUES ('Backup'); SELECT u.name, p.title FROM users u JOIN posts p ON u.id = p.user_id WHERE u.status = 'active'; </pre>
Java	<pre> package com.game.quiz; public class GameManager extends BaseSystem { public static void main(String[] args) { System.out.println("Starting application..."); } } </pre>
Kotlin	<pre> data class Player(val id: Int, var score: Int) fun main() { val name: String? = "UnityUser" println(name?.length) } </pre>
C++	<pre> #include <iostream> int main() { int value = 42; int* pointer = &value; std::cout << "Enter a number: "; std::cin >> *pointer; } </pre>
Bash	<pre> #!/bin/bash if [-z "\$1"]; then echo "Error" && exit 1 fi sudo chmod +x "\$1" grep "ERROR" "\$1" Rustfn main() {let mut guess = String::new();match std::io::stdin().read_line(&mut guess) {Ok(_) => println!("You guessed: {}", guess),Err(e) => panic!("Error: {}", e)}} </pre>

Une mauvaise réponse déclenchera une erreur immédiate sur la bombe, mais l'étape en cours ne sera pas réinitialisée. Prenez votre temps pour lire la syntaxe !