LAGUNA

Laboratório Avançado para Gerenciamento, Uso e Análise de Amostras

Descrição

Para rodar o sistema, é necessário ter o Python 3.6 ou superior instalado.

Crie o ambiente virtual:

```
python -m venv venv
```

Para ativar o ambiente virtual, execute o comando:

linux:

```
source venv/bin/activate
```

windows:

```
venv\Scripts\activate
```

Para instalar as dependências, execute o comando:

```
pip install -r requirements.txt
```

Para rodar o sistema, execute o comando:

```
python manage.py runserver
```

para gerar o diagrama ER dos modelos, execute o comando:

```
python manage.py graph_models simal -o EntidadeRelacionamento.png
```

ou

```
uv run ./manage.py graph_models simal | dot -Tpdf -o output.pdf
evince output.pdf
```

Documentação

Em tabelas que foram populadas com dump de dados de excel e outros sistemas, é possível que o id_seq não esteja correto, para corrigir isso, execute o comando sql:

```
SELECT setval('nomedatabela_id_seq', (SELECT MAX(id) FROM nomedatabela)+1);
```

Fazer um backup do BD do laguna pra um arquivo:

pg_dump -c -U postgres laguna >laguna.sql

Restaurar esse backup no banco laguna_homologacao:

```
psql -U postgres laguna_homologacao <laguna.sql
```

Esses comandos só podem ser rodados do prompt do ultron.

reset da sequenccia sql

uv run ./manage.py sqlsequencereset simal

comandos do django

Comandos Django Padrão check: Verifica a integridade do projeto Django. compilemessages: Compila arquivos de mensagens .po para .mo. createcachetable: Cria uma tabela de cache no banco de dados. dbshell: Abre um shell do banco de dados. diffsettings: Mostra as diferenças entre as configurações padrão e as configurações atuais. dumpdata: Exporta dados do banco de dados para um arquivo. flush: Remove todos os dados do banco de dados e reinicia os IDs das tabelas. inspectdb: Gera modelos Django a partir de um banco de dados existente. loaddata: Carrega dados de um arquivo para o banco de dados. makemessages: Cria arquivos de mensagens .po para tradução. makemigrations: Cria novas migrações com base nas mudanças nos modelos. migrate: Aplica migrações ao banco de dados. sendtestemail: Envia um email de teste. shell: Abre um shell interativo do Django. showmigrations: Mostra todas as migrações e seu status. sqlflush: Mostra as instruções SQL que serão executadas pelo comando flush. sqlmigrate: Mostra as instruções SQL para uma migração específica. sqlsequencereset: Mostra as instruções SQL para redefinir sequências de tabelas. squashmigrations: Combina várias migrações em uma única migração. startapp: Cria uma nova aplicação Django. startproject: Cria um novo projeto Django. test: Executa os testes do projeto. testserver: Executa um servidor de desenvolvimento com dados de teste. Comandos Django Extensions admin_generator: Gera código para o admin do Django. clean_pyc: Remove arquivos .pyc. clear_cache: Limpa o cache. compile_pyc: Compila arquivos .py para .pyc. create_command: Cria um novo comando de gerenciamento. create_jobs: Cria jobs para o Django. create_template_tags:

Cria tags de template. delete_squashed_migrations: Deleta migrações combinadas. describe_form: Descreve um formulário. drop_test_database: Remove o banco de dados de teste. dumpscript: Exporta dados do banco de dados para um script Python. export_emails: Exporta emails dos usuários. find_template: Encontra templates. generate_password: Gera uma senha. generate_secret_key: Gera uma chave secreta. graph_models: Gera um gráfico dos modelos. list_model_info: Lista informações dos modelos. list_signals: Lista sinais do Django. mail_debug: Envia um email de depuração. managestate: Gerencia o estado do projeto. merge_model_instances: Mescla instâncias de modelos. notes: Mostra notas do código. pipchecker: Verifica pacotes pip desatualizados. print_settings: Imprime as configurações do Django. print_user_for_session: Imprime o usuário para uma sessão. raise_test_exception: Levanta uma exceção de teste. reset_db: Reseta o banco de dados. reset_schema: Reseta o esquema do banco de dados. runjob: Executa um job. runjobs: Executa jobs. runprofileserver: Executa o servidor de perfil. runscript: Executa um script. runserver_plus: Executa o servidor de desenvolvimento com funcionalidades adicionais. set_default_site: Define o site padrão. set_fake_emails: Define emails falsos. set_fake_passwords: Define senhas falsas. shell_plus: Abre um shell interativo com funcionalidades adicionais. show_template_tags: Mostra tags de template. show_urls: Mostra URLs do projeto. sqlcreate: Mostra instruções SQL para criar o banco de dados. sqldiff: Mostra diferenças entre o esquema do banco de dados e os modelos. sqldsn: Mostra a string de conexão do banco de dados. sync_s3: Sincroniza arquivos com o S3. syncdata: Sincroniza dados. unreferenced_files: Mostra arquivos não referenciados. update_permissions: Atualiza permissões. validate_templates: Valida templates. Comandos de Sessões clearsessions: Limpa sessões expiradas. Comandos de Arquivos Estáticos collectstatic: Coleta arquivos estáticos em um único local. findstatic: Encontra arquivos estáticos. runserver: Executa o servidor de desenvolvimento.

leitor pdf

O leitor de pdf esta rodando na porta 8041