OCDS: Localized translation

(Open Contracting Data Standard (OCDS): Localized translation - Mexico) Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas (EDCA): Traducción localizada- México

Esta página proporciona una lista de referencia de campos en el esquema básico del OCDS 1.1, junto con traducciones localizadas (EDCA MX) preparadas por la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República y Transparencia Mexicana, en colaboración con el Banco Mundial.

Cualquier ente gubernamental federal, estatal o municipal, así como los poderes legislativo y judicial, puede adoptarlo.

This page provides a reference list of fields in the core OCDS 1.1 schema, along with localized translations prepared by the Mexico's Ministry of Public Administration, Ministry of Finance, National Institute for Transparency, Access to Information and Personal Data Protection, Coordination of the National Digital Strategy of the President's Office and Transparencia Mexicana, in collaboration with the World Bank.

Any federal, state, or municipal governmental entity, as well as the legislative and judicial powers, may adopt it.

Fields from 1.0, deprecated in version 1.1, have been removed from the schema.

Other fields may be present in the published data through the use of OCDS extensions.

Los campos de la versión 1.0 que están en desuso en la versión 1.1, se han eliminado del esquema.

Otros campos pueden estar presentes en los datos publicados mediante el uso de extensiones del EDCA.

Release package schema

Title	Description	Туре	Format	Required
uri		string	uri	Required
Identificador del paquete.		entifica como único en el mu está disponible una copia pers		la es usar un URI con la que
version		string		Required
Versión del esquema OCDS	La versión del esquema OC	DS utilizada en este paquete,	expresada como mayor.meno	or Por ejemplo: 1.0 o 1.1
extensions		array[string]		
Extensiones OCDS	Una serie de extensiones OC .json para esa extensión.	CDS util <mark>izadas en este paquet</mark>	e. Cada entrada debe ser una	URL del archivo extensión
publishedDate		string	date-time	Required
Fecha en que se publicó		ste paquete. Si este paquete s el contenido señalado del paq		ta fecha debe reflejar la
releases		array[object]		
Publicaciones				
publisher		object		Required
Publicador	Información para identificar	de forma exclusiva al editor	de este paquete	
publisher/name		string		Required
Nombre	El nombre de la organizació	n o departamento responsable	e de publicar estos datos.	
publisher/scheme		[string, null]		
Esquema	El esquema que contiene los	identificadores únicos utiliza	ados para identificar cada ele	emento.
p <mark>ubli</mark> sher/uid		[string, null]		
uid	El identificador único para e de 'id'. Ver la edición # 245	sta entidad bajo el esquema c	le identificación dado. Obser	ve el uso de 'uid' en lugar
publisher/uri		[string, null]	uri	
URI	Una URI para identificar el	editor.		
license		[string, null]	uri	
Licencia	dominio público o [Open De	a la licencia que se aplica a lo efinition Conformant] (http://o o de la licencia. Los documer	<u>opendefinition.org/licenses/)</u>	es muy recomendable.
publicationPolicy		[string, null]	uri	
Política de publicación	Un enlace al documento des	crito por quienes lo publican	publication policy.	

	Description	Type	Format	Required	
Title ocid	Description	string	Tormat	Required	
Identificador del procedimiento de	Un identificador único para este pro		a abierto. Co compone		
contratación	editor y un identificador para el pro				
	guía Open Contracting Identifier gu			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
id		string		Required	
Identificador de la publicación	Un identificador específico para la p	publicación de la informaci	ón. El identificador d	·	
	ser único dentro del alcance del pro				
	dentro de cualquier paquete de publ	icación en el que aparezca.	Los identificadores d	le publicación no	
	deben contener el carácter #.	1		1	
dat <mark>e</mark>			date-time	Required	
Fecha de publicación	La fecha en la que se realiza la publ				
	objeto que lo contiene (release-pack más actual de la información.	tage). Se utiliza para deterr	ninar el orden de prec	edencia de la versiói	
tag	mas actual de la información.				
	TT	array[string]		(:): C:14 1	
Etiqueta de publicación	Uno o más valores de la lista de cóc publicación y para comprender el ti				
initiationType	patricación y para comprender er a	string	de contener una versio	Required	
	Texto que especifica el tipo de inici		acadimienta temada		
Гіро de inicio	lista de códigos. Actualmente sólo s		ocedimiento, tomado	de та <u>ппианоптуре</u>	
parties	note de coalgos. Feedamiente solo	array[Organización]			
Integrantes	Información sobre los integrantes (c		ritantes proveedores	contratistas v otros	
integrantes	participantes) en el procedimiento d				
	establecidas en otras partes del esqu				
		_			
	See <u>Organization</u>	Te	<u> </u>	1	
parties/0/name		[string, null]			
Nombre común	Nombre común por el que se conoc	e a esta persona física o mo	oral, o del área de la in	nstitución pública en	
	procedimiento de contratación. El apartado de identificación provee un espacio para registrar el nombre formal o razón social, por lo que éste puede repetir ese valor o puede referirse al nombre común por el				
	cual es conocida la organización.	ic pacae repetii ese vaioi o	pucue referrise ai noi	nore comun por er	
parties/0/id	3	[string]			
Identificador de la organización	El identificador utilizado para hacer		actor desde otras sec	rciones del esquema	
rachanicador de la organización	Este campo puede ser construido de	acuerdo con la siguiente e			
	{identifier.id} (- {department-identi	fier}).			
parties/0/identifier		object			
Identificador principal	El identificador principal de esta or				
	exclusivamente una entidad legal de		te la <u>organization ide</u> i	<u>ntifier guidance</u> para	
	esquema preferido y el identificado	i a utilizal.			
	See <u>Identifier</u>				
parties/0/identifier/scheme		[string, null]			
		[[otting, nam]			
Esquema	Los identificadores de la organizaci		lista de identificadore	s existente. El camp	
Esquema	esquema se utiliza para indicar el no	ón deben extraerse de una ombre de la lista o registro	del que se extrae el id		
_		ón deben extraerse de una ombre de la lista o registro	del que se extrae el id		
Esquema parties/0/identifier/id	esquema se utiliza para indicar el no	ón deben extraerse de una ombre de la lista o registro	del que se extrae el id		
_	esquema se utiliza para indicar el no	on deben extraerse de una ombre de la lista o registro s Organization Identifier Son [string, integer, null]	del que se extrae el id <u>cheme</u> .		
parties/0/identifier/id	esquema se utiliza para indicar el no debe obtenerse de la lista de código El identificador de la persona física	on deben extraerse de una ombre de la lista o registro s Organization Identifier Son [string, integer, null]	del que se extrae el id <u>cheme</u> .		
parties/0/identifier/id Identificador	esquema se utiliza para indicar el no debe obtenerse de la lista de código El identificador de la persona física	ón deben extraerse de una ombre de la lista o registro s Organization Identifier Solution, integer, null] o moral, o del área de la in	del que se extrae el id <u>cheme</u> .		
parties/0/identifier/id Identificador parties/0/identifier/legalNa Nombre o razón social	esquema se utiliza para indicar el no debe obtenerse de la lista de código El identificador de la persona física	on deben extraerse de una ombre de la lista o registro s Organization Identifier Son string, integer, null o moral, o del área de la in [string, null]	del que se extrae el id cheme. Istitución pública.		
parties/0/identifier/id Identificador parties/0/identifier/legalNa Nombre o razón social parties/0/identifier/uri	esquema se utiliza para indicar el no debe obtenerse de la lista de código El identificador de la persona física ne Nombre o razón social.	ón deben extraerse de una ombre de la lista o registro s Organization Identifier So [string, integer, null] o moral, o del área de la in [string, null]	del que se extrae el id cheme. stitución pública. uri	entificador. Este val	
parties/0/identifier/id Identificador parties/0/identifier/legalNa Nombre o razón social	esquema se utiliza para indicar el no debe obtenerse de la lista de código El identificador de la persona física me Nombre o razón social. Una URI para identificar a la organi (http://www.opencorporates.com) u	ón deben extraerse de una ombre de la lista o registro s Organization Identifier So [string, integer, null] o moral, o del área de la in [string, null] [string, null] [string, null]	del que se extrae el id cheme. stitución pública. uri onadas por [Open Cor evante. Este campo no	entificador. Este val	
parties/0/identifier/id Identificador parties/0/identifier/legalNa Nombre o razón social parties/0/identifier/uri	esquema se utiliza para indicar el no debe obtenerse de la lista de código El identificador de la persona física me Nombre o razón social. Una URI para identificar a la organi (http://www.opencorporates.com) u mostrar el sitio web de la organizaci	ón deben extraerse de una ombre de la lista o registro s Organization Identifier So [string, integer, null] o moral, o del área de la in [string, null] [string, null] [string, null]	del que se extrae el id cheme. stitución pública. uri onadas por [Open Cor evante. Este campo no	entificador. Este val	
parties/0/identifier/id Identificador parties/0/identifier/legalNa Nombre o razón social parties/0/identifier/uri URI	esquema se utiliza para indicar el no debe obtenerse de la lista de código El identificador de la persona física ne Nombre o razón social. Una URI para identificar a la organi (http://www.opencorporates.com) u mostrar el sitio web de la organizac contacto de la organización.	ón deben extraerse de una ombre de la lista o registro s Organization Identifier Some service	del que se extrae el id cheme. stitución pública. uri onadas por [Open Cor evante. Este campo no	entificador. Este val	
parties/0/identifier/id Identificador parties/0/identifier/legalNa Nombre o razón social parties/0/identifier/uri	esquema se utiliza para indicar el no debe obtenerse de la lista de código El identificador de la persona física me Nombre o razón social. Una URI para identificar a la organi (http://www.opencorporates.com) u mostrar el sitio web de la organizaciontacto de la organización.	on deben extraerse de una ombre de la lista o registro s Organization Identifier Son [string, integer, null] o moral, o del área de la in [string, null] [string, null] [string, null] ización, como las proporciono proveedor de URI relión, lo cual se puede hacer	del que se extrae el id cheme. Istitución pública. uri Dnadas por [Open Cor evante. Este campo no a través del campo U	porates] o se utiliza para RL del punto de	
parties/0/identifier/id Identificador parties/0/identifier/legalNa Nombre o razón social parties/0/identifier/uri URI	esquema se utiliza para indicar el no debe obtenerse de la lista de código El identificador de la persona física me Nombre o razón social. Una URI para identificar a la organi (http://www.opencorporates.com) u mostrar el sitio web de la organizac contacto de la organización. ers Una lista de identificadores adiciona	on deben extraerse de una combre de la lista o registro s Organization Identifier Son son la combre de la lista o registro son son de la combre de l	del que se extrae el id cheme. stitución pública. uri pnadas por [Open Corevante. Este campo no a través del campo U	porates ose utiliza para RL del punto de participante,	
parties/0/identifier/id Identificador parties/0/identifier/legalNa Nombre o razón social parties/0/identifier/uri URI parties/0/additionalIdentifi	esquema se utiliza para indicar el no debe obtenerse de la lista de código El identificador de la persona física me Nombre o razón social. Una URI para identificar a la organi (http://www.opencorporates.com) u mostrar el sitio web de la organizaciontacto de la organización. ers Una lista de identificadores adiciona utilizando la organization identifier	on deben extraerse de una combre de la lista o registro s Organization Identifier Son son la combre de la lista o registro son la combre de la lista o moral, o del área de la in string, null] [string, null] [string, null] [string, null] ización, como las proporcio otro proveedor de URI relión, lo cual se puede hacer array[Identificador] ales / complementarios paraguidance. Esto podría utili	del que se extrae el id cheme. stitución pública. uri pnadas por [Open Corevante. Este campo no a través del campo U a la organización o el zarse para proporcion	porates o se utiliza para RL del punto de participante,	
parties/0/identifier/id Identificador parties/0/identifier/legalNa Nombre o razón social parties/0/identifier/uri URI parties/0/additionalIdentifi	esquema se utiliza para indicar el no debe obtenerse de la lista de código El identificador de la persona física me Nombre o razón social. Una URI para identificar a la organi (http://www.opencorporates.com) u mostrar el sitio web de la organizac contacto de la organización. ers Una lista de identificadores adiciona	on deben extraerse de una combre de la lista o registro s Organization Identifier Son son la combre de la lista o registro son la combre de la lista o moral, o del área de la in string, null] [string, null] [string, null] [string, null] ización, como las proporcio otro proveedor de URI relión, lo cual se puede hacer array[Identificador] ales / complementarios paraguidance. Esto podría utili	del que se extrae el id cheme. stitución pública. uri pnadas por [Open Corevante. Este campo no a través del campo U a la organización o el zarse para proporcion	porates o se utiliza para RL del punto de participante,	
parties/0/identifier/id Identificador parties/0/identifier/legalNa Nombre o razón social parties/0/identifier/uri URI parties/0/additionalIdentifi	esquema se utiliza para indicar el no debe obtenerse de la lista de código El identificador de la persona física me Nombre o razón social. Una URI para identificar a la organi (http://www.opencorporates.com) u mostrar el sitio web de la organizaciontacto de la organización. ers Una lista de identificadores adiciona utilizando la organization identifier	on deben extraerse de una combre de la lista o registro s Organization Identifier Son son la combre de la lista o registro son la combre de la lista o moral, o del área de la in string, null] [string, null] [string, null] [string, null] ización, como las proporcio otro proveedor de URI relión, lo cual se puede hacer array[Identificador] ales / complementarios paraguidance. Esto podría utili	del que se extrae el id cheme. stitución pública. uri pnadas por [Open Corevante. Este campo no a través del campo U a la organización o el zarse para proporcion	porates o se utiliza para RL del punto de participante,	
parties/0/identifier/id Identificador parties/0/identifier/legalNa Nombre o razón social parties/0/identifier/uri URI parties/0/additionalIdentifi Identificadores adicionales	esquema se utiliza para indicar el no debe obtenerse de la lista de código El identificador de la persona física me Nombre o razón social. Una URI para identificar a la organi (http://www.opencorporates.com) u mostrar el sitio web de la organizac contacto de la organización. ers Una lista de identificadores adiciona utilizando la organización identifier interno utilizado por la organización See Identifier	on deben extraerse de una ombre de la lista o registro s Organization Identifier So [string, integer, null] o moral, o del área de la in [string, null] [string, null] [string, null] [string, null] [ización, como las proporcio otro proveedor de URI relión, lo cual se puede hacer [array[Identificador]] [ales / complementarios par guidance. Esto podría utilin en adición al identificado	del que se extrae el id cheme. stitución pública. uri pnadas por [Open Corevante. Este campo no a través del campo U a la organización o el zarse para proporcion	porates] o se utiliza para RL del punto de participante,	
parties/0/identifier/id Identificador parties/0/identifier/legalNa Nombre o razón social parties/0/identifier/uri URI parties/0/additionalIdentifi Identificadores adicionales	esquema se utiliza para indicar el no debe obtenerse de la lista de código El identificador de la persona física me Nombre o razón social. Una URI para identificar a la organi (http://www.opencorporates.com) u mostrar el sitio web de la organizaciontacto de la organización. ers Una lista de identificadores adiciona utilizando la organization identifier interno utilizado por la organización. See Identifier ers/0/scheme	on deben extraerse de una ombre de la lista o registro son os Organization Identifier Son os Organization Identificador Identif	del que se extrae el id cheme. Istitución pública. uri pnadas por [Open Corevante. Este campo no a través del campo U a la organización o el zarse para proporcion r principal.	porates] pose utiliza para RL del punto de participante, ar un identificador	
parties/0/identifier/id Identificador parties/0/identifier/legalNa Nombre o razón social parties/0/identifier/uri URI parties/0/additionalIdentifi Identificadores adicionales	esquema se utiliza para indicar el no debe obtenerse de la lista de código El identificador de la persona física me Nombre o razón social. Una URI para identificar a la organi (http://www.opencorporates.com) u mostrar el sitio web de la organizaciontacto de la organización. ers Una lista de identificadores adiciona utilizando la organización interno utilizado por la organización See Identifier ers/0/scheme Los identificadores de la organización	ón deben extraerse de una ombre de la lista o registro son organization Identifier Son organization Identificador	del que se extrae el id cheme. Istitución pública. uri pnadas por [Open Corevante. Este campo no a través del campo U a la organización o el zarse para proporcion r principal.	porates] porates] participante, ar un identificador s existente. El camp	
parties/0/identifier/id Identificador parties/0/identifier/legalNa Nombre o razón social parties/0/identifier/uri URI parties/0/additionalIdentifi Identificadores adicionales	esquema se utiliza para indicar el no debe obtenerse de la lista de código El identificador de la persona física me Nombre o razón social. Una URI para identificar a la organi (http://www.opencorporates.com) u mostrar el sitio web de la organizaciontacto de la organización. ers Una lista de identificadores adiciona utilizando la organization identifier interno utilizado por la organización. See Identifier ers/0/scheme	ón deben extraerse de una ombre de la lista o registro son organization Identifier Son organization Identificador	del que se extrae el id cheme. Istitución pública. uri padas por [Open Corevante. Este campo no a través del campo U a la organización o el zarse para proporcion r principal. lista de identificadore del que se extrae el id	porates] porates] participante, ar un identificador s existente. El campo	

Title	Description	Туре	Format	Required
Identificador	El identificador de la persona física	o moral, o del área de la	institución pública.	
parties/0/additionalIdentifie	ers/0/legalName	[string, null]		
Nombre o razón social	Nombre o razón social.			
parties/0/additionalIdentifie	ers/0/uri	[string, null]	uri	
URI	Una URI para identificar a la organ (http://www.opencorporates.com) u mostrar el sitio web de la organizac	ı otro proveedor de URI re	elevante. Este campo no	se utiliza para
	contacto de la organización.	1 1	7	TI .
parties/0/address		object		
Domicilio	Domicilio de la persona física o mo	oral, o del àrea de la institu	ición pública.	
parties/0/address/streetAddre		[string, null]		
Calle y número	Calle y número. Por ejemplo, Insur	<u> </u>		
parties/0/address/locality	3 1 1	[string, null]		
Delegación o municipio	Delegación o municipio. Por ejemp	<u> </u>		
parties/0/address/region	The state of the s	[string, null]		
Entidad federativa	Entidad federativa. Por ejemplo, M	<u> </u>		IL
parties/0/address/postalCode		[string, null]		
Código postal	Código postal. Por ejemplo, 94043.		_	II
parties/0/address/countryName		string, null]		
País		[Sumg, num]		<u> </u>
parties/0/contactPoint	País. Por ejemplo, México.	lahia at		
-		object	1 1/	1 1
Punto de contacto	Persona o área administrativa que f contratación.	unge como punto de conta	acto en relación con est	e procedimiento de
	See <u>ContactPoint</u>	Tr	7	7
parties/0/contactPoint/name		[string, null]		
Nombre	El nombre de la persona o área adm notificaciones en relación con este	procedimiento de contrata		<mark>ra recibir</mark>
<pre>parties/0/contactPoint/email</pre>		[string, null]		
Correo electrónico	Correo electrónico del punto de cor	7		7
<pre>parties/0/contactPoint/teleph</pre>		[string, null]		
Teléfono	El número de teléfono del punto de internacional.	-	lebe incluir el código d	e marcación
parties/0/contactPoint/faxNur		[string, null]		
Número de fax	El número de fax del punto de cont		ncluir el código de ma	rcación internacional.
parties/0/contactPoint/url		[string, null]	uri	
URL	Dirección web del punto de contact	10.		
parties/0/roles		[array, null]		
Funciones del integrante	Las funcione(s) del integrante en el de partyRole codelist. Los valores de partyRole codelist.	de la lista de códigos prop	orcionada deben usarse	siempre que sea
parties/0/details	posible, aunque se pueden proporci	[object, null]	ta de codigos no nene t	ino perunente.
Detalles	Se puede proporcionar información	de clasificación adiciona		
huvos	extensiones partyDetail que definer		ue clasificación partici	mares.
buyer		object		
Comprador	El comprador es la institución públ procedimiento de contratación. Éste licitación. See <u>OrganizationReference</u>			
buyer/name		[string, null]		Required
Nombre del integrante	El nombre del integrante al que se l Integrantes.		icidir con el nombre ca	
buyer/id		[string, integer]		
Identificador de la organización	El identificador del integrante al qu utiliza para hacer referencias cruzac	e se hace referencia por n	nedio del atributo partic	e <mark>s.id. Este campo se</mark>
planning	11.	object		
<u>-</u>		<u> .a</u>		11

Title	Description	Туре	Format	Required
Planeación	Información de la etapa de planeacion publicación de un procedimiento quadicional -que no se encuentra en es secciones del esquema. Esta informa 'TotalValue' del procedimiento de c	e se encuentra en planeacio sta etapa- en los campos ap ación probablemente se ref	ón, es posible capturar ropiados ubicados a tr	información avés de las otras
planning/rationale	See <u>Planning</u>	[otring pull]		
Justificación	Justificación de la contratación. Raz	[string, null]	nocesaria la adquisici	án a arrandamiento de
	bienes muebles, la contratación de s	ervicios, de obras públicas		
planning/budget	Estaiántioni-formián d	object		
Información del presupuesto	Esta sección contiene información dincluye información sobre la(s) clav Internacional de Datos Presupuestar más detallada usando este modelo, o para permitir a un usuario cruzar au presupuestaria. See Budget	re(s) presupuestaria(s). Ton rios Abiertos y debería usan o cuando no esté disponible	na el modelo de datos rse para cruzar los dato e, se debe proveer sufi	del Estándar os con información ciente información
planning/budget/id		[string, integer, null]		
Identificador	Identificador del presupuesto. En ca señala el identificador básico de la f contratación.	so de que la fuente sea pre		
planning/budget/description		[string, null]		
Denominación de los componentes de la clave presupuestaria	Descripción de los componentes de componentes de la fuente presupues contratación, por lo menos deberá in	staria que provee los recurs	os económicos necesa	rios para la
planning/budget/amount		object		
Monto	El valor reservado en el presupuesto ingresos anticipados al presupuesto gastos. Cuando se extrae el presupupresupuestario. See Value	como resultado de este pro	cedimiento de contrat	ación, en lugar de
planning/budget/amount/amount		[number, null]		
Monto	Monto como número.			<u> </u>
planning/budget/amount/curren	cy	[string, null]		
Moneda	La moneda en el formato ISO 4217	de 3 letras.		
planning/budget/project		[string, null]		
Nombre del Programa o Proyecto de Inversión (PPI)	Se trata del nombre del programa o identifica claramente. Por programa acciones para la construcción, ampliactivos fijos, con el propósito de sol generan beneficios y costos a lo larg	o proyecto de inversión de iación, adquisición, modifi ucionar una problemática	ebe entenderse al conj cación, mantenimiento	unto de obras y o o conservación de
planning/budget/projectID		[string, integer, null]		
Clave del Programa o Proyecto de Inversión (PPI)	Clave que identifica el programa o p	proyecto de inversión.		
planning/budget/uri		[string, null]	uri	
Hipervínculo a la clave presupuestaria	Enlace o liga a un registro digital o asociada a la contratación, en caso c		a la información sobre	la clave presupuesta
planning/documents		array[Documento]		
Documentos	Lista de documentos relacionados con See Document	on la etapa de planeación d	lel procedimiento de c	ontratación.
planning/documents/0/id	occ <u>Document</u>	[string, integer]		Required
Identificador	Identificador local y único para este múltiples versiones de un document	documento. Este campo so o en el proceso de creación	n de un registro del pro	uimiento a las
planning/documents/0/document	contratación (record) que se genera	a partir de las publicacione	:5.	
Tipo de documento	Una clasificación del documento de			
			tions una manarati	•
planning/documents/0/+:+ls	proporcionar valores adicionales cu	ando la lista de códigos no	tiene uno necesario.	•
	proporcionar valores adicionales cu		tiene uno necesario.	
planning/documents/0/title Título planning/documents/0/descript	proporcionar valores adicionales cu Título del documento.	ando la lista de códigos no	tiene uno necesario.	

Title	Description	Туре	Format	Required
Descripción	Descripción corta del documento. So no esté disponible en línea, el campo	e recomienda no exceder 2		o que el documento
planning/documents/0/url	del mismo.	[string, null]	uri	
URL	Enlace directo al documento o archi		-	este documento deb
	estar configurado para proporcionar			
planning/documents/0/datePubl	ished	[string, null]	date-time	
Fecha de publicación	La fecha de publicación del docume desde el punto de vista legal, como		te importante para doc	rumentos relevantes
planning/documents/0/dateModi		[string, null]	date-time	
Fecha de modificación	Fecha en que se modificó por última		date-time	
planning/documents/0/format	r cena en que se mourico por unima	[string, null]		
Formato	El formato del documento tomado d adicional para 'offline / print', utiliz publicado en línea. Utilice los valor estar etiquetados como "text / html"	de la <u>IANA Media Types c</u> ado cuando ha sido incorp es de la columna de planti	orado un documento c	jue no ha sido
planning/documents/0/language	2	[string, null]		
Idioma	Especifica el idioma del documento (https://en.wikipedia.org/wiki/List (BCP47 language tags. Se recomienco [ISO639-1] (https://en.wikipedia.org/necesidad del usuario de distinguir u	<u>of ISO 639-1 codes)</u> o m da el uso de códigos con do g/wiki/List of ISO 639-1	ediante una clasificaci os letras en minúsculas	de la clasificación
planning/milestones		array[Hito]		
Hitos de la planeación	Una lista de hitos asociados con la e See <u>Milestone</u>	etapa de planeación.	,	
planning/milestones/0/id		[string, integer]		Required
dentificador	Identificador único de este hito en re las múltiples versiones de los hitos p contratación (record) que se genera	para el proceso de creació:	n de un registro del pro	
olanning/milestones/0/title		[string, null]		
Γítulo	Denominación general que se asigno	e al hito.		
planning/milestones/0/type		[string, null]		
Гіро de hito	El tipo de hito extraído de la milesto	oneType codelist.		
olanning/milestones/0/descrip		[string, null]		
Descripción	Descripción del hito.	Y .	1	
olanning/milestones/0/code		[string, null]		
Código del hito	Los códigos de hitos pueden utilizar punto particular del procedimiento o podría ser utilizado para permitir qu aperturan las proposiciones. Los cód definirse entre los productores de lo	de contratación. Por ejemp le los participantes conside digos de hitos se desprendo les datos y las aplicaciones de les datos y las aplicaciones de	lo, un código de 'Aper eren que este hito señal en de una lista de códi tecnológicas que utilic	turaProposiciones' a la fecha en que se gos abierta y deben
planning/milestones/0/dueDate		[string, null]	date-time	
Fecha de vencimiento	Fecha en que se debe cumplir el hito		<u> </u>	
olanning/milestones/0/dateMet		[string, null]	date-time	
Fecha de cumplimiento	La fecha en que se cumplió el hito.	Fataing - 111	ا المام الما	
olanning/milestones/0/dateMod Fecha de modificación	La fecha en que el hito fue revisado	[string, null]	date-time	
recha de modificación planning/milestones/0/status	ביות פוז que el חונס ועפ revisado	string, null]	/CZ.	
Estatus del hito	El estado que se modificó o confirm	·	ol campo "Focha do ma	dificación"
	dateModified-, de acuerdo con la lis	sta de códigos de "estatus o		
tender		object		
	Actividades llevadas a cabo para cel	lebrar una contratación.		
Licitación	See <u>Tender</u>			
		[string, integer]		Required
Licitación tender/id Identificador de la licitación		caso de los procedimientos del expediente que asigna ursos de Organismos Finar aración de precios y adjud	este sistema. En el cas ncieros Internacionales icación directa, se seña	ados a través de o de procedimientos , respecto de los

Title	Description	Туре	Format	Required
Denominación de la licitación	Denominación del procedimiento de			
	CompraNet, en su caso. En el caso o Organismos Financieros Internacion			
	precios y adjudicación directa, se se			
	o entidad correspondiente.			
tender/description		[string, null]		
Objeto del procedimiento de contratación	Objeto del procedimiento de contra	tación.		
tender/status		[string, null]		
Estatus del procedimiento de contratación	El estado actual del procedimiento o licitación	de contratación obtenido de	e la lista de códigos. <u>li</u>	sta de códigos de
tender/procuringEntity		object		
Entidad que realiza la contratación	Denominación del ente público que	realiza el procedimiento d	e contratación.	
	See OrganizationReference	1		
tender/procuringEntity/name		[string, null]		Required
Nombre del integrante	El nombre del integrante al que se h	ace referencia. Debe coinc	idir con el nombre ca	oturado en la sección
tender/procuringEntity/id	Integrantes.	[string, integer]		
Identificador de la organización	El identificador del integrante al qu		dio dol atributo partic	s id Esta campa sa
identificador de la organización	utiliza para hacer referencias cruzac		edio dei adiodio partie	s.id. Este campo se
tender/items		array[Ítem]		
Ítems de la licitación	Bienes, servicios u obra pública de especificar la cantidad, ejemplo: 3.	la licitación. Los ítems no s	se deben duplicar, en s	su lugar se deberá
	See <u>Item</u>			
tender/items/0/id		[string, integer]		Required
Identificador	Identificador para el bien, servicio ι arreglo.	ı obra pública. Debe de ser	único en relación a lo	s demás ítems del
tender/items/0/description		[string, null]		
Descripción	Descripción de las características de pública.	e cada bien, o servicio, o de	e las especificaciones	técnicas de la obra
tender/items/0/classification		object		
Clasificación aplicable al bien, servicio u obra pública	La clasificación principal aplicable de artículos <u>itemClassificationScheu</u> See <u>Classification</u>	me.	olica. Consulte el esqu	ema de clasificación
tender/items/0/classification		[string, null]	-	
Esquema	La clasificación debe ser obtenida d para indicar el esquema / lista de có partidas individuales, el valor debe posible.	digos de los que se extrae l	la clasificación. Para l	as clasificaciones de
tender/items/0/classification	/id	[string, integer, null]		
Identificador	Número que identifica al bien, servi del esquema o lista de códigos defir CompraNet.			
tender/items/0/classification	1 -	[string, null]		
Descripción	Descripción relacionada con la clav contratación, obtenido del esquema descripción de la clave CUCOP con	o lista de códigos definido		
tender/items/0/classification	· -	·	uri	
URI	Una URI para identificar la clave de las URI no estén disponibles de mai valor debe dejarse en blanco.	el clasificador único del bie		
tender/items/0/additionalClas	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	array[Clasificación aplicable al bien, servicio u obra pública]		
Otras clasificaciones aplicables al	Una serie de clasificaciones adicion	<u>-</u>		
bien, servicio u obra pública	códigos de un esquema de clasificad		•	
tender/items/0/additionalClas	códigos de un esquema de clasificado See <u>Classification</u>			

	Description	Туре	Format	Required
Esquema	La clasificación debe ser obtenida d para indicar el esquema / lista de có partidas individuales, el valor debe posible.	digos de los que se extrae	la clasificación. Para	las clasificaciones de
tender/items/0/additionalClas	sifications/0/id	[string, integer, null]		
Identificador	Número que identifica al bien, servi del esquema o lista de códigos defir CompraNet.			
tender/items/0/additionalClas	sifications/0/description	[string, null]		
Descripción	Descripción relacionada con la clav contratación, obtenido del esquema descripción de la clave CUCOP con	o lista de códigos definido		
tender/items/0/additionalClas	sifications/0/uri	[string, null]	uri	
URI	Una URI para identificar la clave de las URI no estén disponibles de mai valor debe dejarse en blanco.			
tender/items/0/quantity		[number, null]		
Cantidad por tipo de bien, servicio u obra pública	Cantidad en número de bienes, serv	icios u obra pública.		
tender/items/0/unit		object		
Unidad de medida en la que se especifica la cantidad de bienes, servicios u obras públicas	Unidad de medida en la que se espe	cifica la cantidad del bien,	servicio u obra públi	ca.
tender/items/0/unit/scheme		[string, null]		
Esquema	La lista desde la cual se toman los la unitClassificationScheme. Se recomrecomienda una lista de 20 unidades opciones se encuentre disponibles.	nienda el uso del esquema	"UNCEFACT" , la U	N/CEFACT
tender/items/0/unit/id	11. *	[string, null]		
Identificador	El identificador de la lista de código			
	códigos para obtener detalles sobre	71	identificadores del esc	quema en uso.
tender/items/0/unit/name	NT	[string, null]		
Nombre tender/items/0/unit/value	Nombre de la unidad de medida.	object		
Valor	Precio unitario sin impuestos.	Object		<u>II</u>
tender/items/0/unit/value/amo	See <u>Value</u>	[1	1
LEHUEL / I LEHIS / U/ UHII L / Va LUE / AHIL		[number, null]		II .
	Monto como número			
Monto	Monto como número.	[string mill]		
Monto tender/items/0/unit/value/cur	rency	[string, null] de 3 letras.		
Monto tender/items/0/unit/value/cur Moneda	-1	de 3 letras.	uri	
Monto tender/items/0/unit/value/cur Moneda tender/items/0/unit/uri	rency	de 3 letras. [string, null]		tomática en línea, es
Monto tender/items/0/unit/value/cur Moneda tender/items/0/unit/uri URI	La moneda en el formato ISO 4217 Si el esquema utilizado para esta un	de 3 letras. [string, null]		tomática en línea, es
Monto tender/items/0/unit/value/cur Moneda tender/items/0/unit/uri URI tender/value	Si el esquema utilizado para esta un puede ser aceptado. El valor estimado de la contratación el presupuesto máximo que podría e	de 3 letras. [[string, null]] idad de medida provee un object a sin impuestos incluidos.	vínculo de lectura au En caso de contratacio	
Monto tender/items/0/unit/value/cur Moneda tender/items/0/unit/uri URI tender/value Valor	La moneda en el formato ISO 4217 Si el esquema utilizado para esta un puede ser aceptado. El valor estimado de la contratación	de 3 letras. [string, null] idad de medida provee un object a sin impuestos incluidos. Sejercerse en la ejecución de	vínculo de lectura au En caso de contratacio	
Monto tender/items/0/unit/value/cur Moneda tender/items/0/unit/uri URI tender/value Valor	Si el esquema utilizado para esta un puede ser aceptado. El valor estimado de la contratación el presupuesto máximo que podría e See Value	de 3 letras. [[string, null]] idad de medida provee un object a sin impuestos incluidos.	vínculo de lectura au En caso de contratacio	
Monto tender/items/0/unit/value/cur Moneda tender/items/0/unit/uri URI tender/value Valor tender/value/amount Monto	Si el esquema utilizado para esta un puede ser aceptado. El valor estimado de la contratación el presupuesto máximo que podría e	de 3 letras. [string, null] idad de medida provee un object a sin impuestos incluidos. Sejercerse en la ejecución de	vínculo de lectura au En caso de contratacio	
Monto tender/items/0/unit/value/cur Moneda tender/items/0/unit/uri URI tender/value Valor tender/value/amount Monto tender/value/currency	Si el esquema utilizado para esta un puede ser aceptado. El valor estimado de la contratación el presupuesto máximo que podría e See Value	de 3 letras. [string, null] idad de medida provee un object a sin impuestos incluidos. ejercerse en la ejecución de [number, null]	vínculo de lectura au En caso de contratacio	
Monto tender/items/0/unit/value/cur Moneda tender/items/0/unit/uri URI tender/value Valor tender/value/amount Monto tender/value/currency Moneda	La moneda en el formato ISO 4217 Si el esquema utilizado para esta un puede ser aceptado. El valor estimado de la contratación el presupuesto máximo que podría e See Value Monto como número.	de 3 letras. [string, null] idad de medida provee un object a sin impuestos incluidos. ejercerse en la ejecución de [number, null]	vínculo de lectura au En caso de contratacio	
Monto tender/items/0/unit/value/cur Moneda tender/items/0/unit/uri URI tender/value Valor tender/value/amount Monto tender/value/currency Moneda tender/minValue Valor mínimo del procedimiento de	La moneda en el formato ISO 4217 Si el esquema utilizado para esta un puede ser aceptado. El valor estimado de la contratación el presupuesto máximo que podría el See Value Monto como número. La moneda en el formato ISO 4217 El valor mínimo estimado de la con se señala el presupuesto mínimo (que podría el presupuesto mínimo el pre	de 3 letras. [string, null] idad de medida provee un object a sin impuestos incluidos. ejercerse en la ejecución de [number, null] [string, null] de 3 letras. object tratación sin impuestos inc	vínculo de lectura au vínculo de lectura au En caso de contratacio el contrato.	ones abiertas, se seña
Monto tender/items/0/unit/value/cur Moneda tender/items/0/unit/uri URI tender/value Valor tender/value/amount Monto tender/value/currency Moneda tender/minValue	La moneda en el formato ISO 4217 Si el esquema utilizado para esta un puede ser aceptado. El valor estimado de la contratación el presupuesto máximo que podría el See Value Monto como número. La moneda en el formato ISO 4217 El valor mínimo estimado de la con	de 3 letras. [string, null] idad de medida provee un object a sin impuestos incluidos. ejercerse en la ejecución de [number, null] [string, null] de 3 letras. object tratación sin impuestos inc	vínculo de lectura au vínculo de lectura au En caso de contratacio el contrato.	ones abiertas, se seña
Monto tender/items/0/unit/value/cur Moneda tender/items/0/unit/uri URI tender/value Valor tender/value/amount Monto tender/value/currency Moneda tender/minValue Valor mínimo del procedimiento de contratación	La moneda en el formato ISO 4217 Si el esquema utilizado para esta un puede ser aceptado. El valor estimado de la contratación el presupuesto máximo que podría el See Value Monto como número. La moneda en el formato ISO 4217 El valor mínimo estimado de la con se señala el presupuesto mínimo (que podría el presupuesto mínimo el pre	de 3 letras. [string, null] idad de medida provee un object a sin impuestos incluidos. de ejercerse en la ejecución de [number, null] [string, null] de 3 letras. object tratación sin impuestos incluidos de debería ejercerse en la electron de debería ejercerse electron de debería ejercerse electron de debería ejercerse electron de debería ejer	vínculo de lectura au vínculo de lectura au En caso de contratacio el contrato.	ones abiertas, se seña
Monto tender/items/0/unit/value/cur Moneda tender/items/0/unit/uri URI tender/value Valor tender/value/amount Monto tender/value/currency Moneda tender/minValue Valor mínimo del procedimiento de contratación	Si el esquema utilizado para esta un puede ser aceptado. El valor estimado de la contratación el presupuesto máximo que podría el See Value Monto como número. La moneda en el formato ISO 4217 El valor mínimo estimado de la con se señala el presupuesto mínimo (que See Value)	de 3 letras. [string, null] idad de medida provee un object a sin impuestos incluidos. de ejercerse en la ejecución de [number, null] [string, null] de 3 letras. object tratación sin impuestos incluidos de debería ejercerse en la electron de debería ejercerse electron de debería ejercerse electron de debería ejercerse electron de debería ejer	vínculo de lectura au vínculo de lectura au En caso de contratacio el contrato.	ones abiertas, se seña

	Format	Required
$\dashv\vdash$		
delist	t. Esta es una lista de	códigos cerrada. Lo
		ores de esta lista. La
de con	ntratación locales, di	iferentes a los valore
alles d	del tipo de procedim	<mark>iento de</mark>
	te campo puede ser ı se utiliza.	ıtilizado para definir
Ī		1
nente	importante para los	casos en los que se
lectiva enos ti	va. Por ejemplo, en e tres personas o adjud cedente la excepción	l caso de licación directa, se
$\overline{}$		1
 cedim	niento de contratació	in se obtiene de la
códig	gos cerrada. Otros tip ontratación".	
ste pr	rocedimiento de con	tratación, se obtiene
	na lista de códigos ab	
		-
a el pr	procedimiento de con	ntratación, utilizando
s a uti	tilizar en el procedin	niento de contratació
ıdas, p	presencial, electróni	<mark>ca o ambas.</mark>
isición	n y arrendamiento de	e bienes muebles y
icione es excl electró menta olicas y ental y icione	y por escrito en sobre es, o bien mediante e elusivamente se prese ónica. · Si las propos al y por escrito o a tra y servicios relaciona y por escrito en sobre es, o bien mediante e resentan a elección de lec.	el uso de entarán a través siciones se ravés de ados con las mismas, e cerrado el uso de
prese	entación de proposic	iones en las
onas.		
	late time	1
da	late-time	
		11
da	late-time	<u> </u>
d	late-time	
e cam	npo es opcional y pu	ede usarse para
	·	
		e campo es opcional y pu período.

	Description	Туре	Format	Required
Duración (días)	Duración máxima de este período estos datos en meses o años, segúr También, este campo se puede util y endDate, este campo es opcional startDate y maxExtentDate, este camaxExtentDate.	corresponda, pero debe co izar cuando no se conocen y debe reflejar la diferenci impo es opcional y debe ref	nvertirlos en días al co las fechas exactas. Cu a entre esos dos días.	ompletar este campo. ando se tiene startDate Cuando se indica
tender/enquiryPeriod		object		
Periodo para presentar solicitudes de aclaración	Periodo para solicitar aclaraciones adquisiciones, arrendamientos y se contrataciones financiadas con cré See Period	rvicios; obras públicas y se		
tender/enquiryPeriod/startDat	e e	[string, null]	date-time	
Fecha de inicio	Fecha de inicio del periodo.			
tender/enquiryPeriod/endDate		[string, null]	date-time	
Fecha fin	Fecha de conclusión del periodo.			
tender/enquiryPeriod/maxExten	ntDate	[string, null]	date-time	
Extensión máxima	El periodo no puede extenderse ma expresar la fecha límite de extension	ás allá de esta fecha. Este ca ón o renovación de este per	ampo es opcional y pu íodo.	ede usarse para
tender/enquiryPeriod/duration	InDays	[integer, null]		
Duración (días)	Duración máxima de este período estos datos en meses o años, según También, este campo se puede util y endDate, este campo es opcional startDate y maxExtentDate, este camaxExtentDate.	corresponda, pero debe co izar cuando no se conocen y debe reflejar la diferenci impo es opcional y debe ref	nvertirlos en días al co las fechas exactas. Cu a entre esos dos días.	ompletar este campo. ando se tiene startDate Cuando se indica
tender/hasEnquiries	<u></u>	[boolean, null]		
¿Hubo solicitudes de aclaración?	Campo Sí / No para indicar si hubo	1	11	1
tender/eligibilityCriteria		[string, null]		
Criterios de elegibilidad	Requisitos y condiciones que debe contratación.	n cumplir los interesados p	ara participar en el pro	ocedimiento de
tender/awardPeriod		object		
Periodo de evaluación y adjudicación	El plazo para la toma de decisione ser la fecha en la que se da el fallo indicar el inicio de un período de e	s respecto a la adjudicación de adjudicación. La fecha		
adjudicación	ser la fecha en la que se da el fallo	s respecto a la adjudicación de adjudicación. La fecha valuación.	de inicio es opcional y	
adjudicación tender/awardPeriod/startDate	ser la fecha en la que se da el fallo indicar el inicio de un período de e See <u>Period</u>	s respecto a la adjudicación de adjudicación. La fecha		
adjudicación tender/awardPeriod/startDate Fecha de inicio	ser la fecha en la que se da el fallo indicar el inicio de un período de e	s respecto a la adjudicación de adjudicación. La fecha valuación. [string, null]	de inicio es opcional y	
adjudicación tender/awardPeriod/startDate Fecha de inicio tender/awardPeriod/endDate	ser la fecha en la que se da el fallo indicar el inicio de un período de e See <u>Period</u> Fecha de inicio del periodo.	s respecto a la adjudicación de adjudicación. La fecha valuación.	de inicio es opcional y	
adjudicación tender/awardPeriod/startDate Fecha de inicio tender/awardPeriod/endDate Fecha fin	ser la fecha en la que se da el fallo indicar el inicio de un período de e See Period Fecha de inicio del periodo. Fecha de conclusión del periodo.	s respecto a la adjudicación de adjudicación. La fecha valuación. [string, null]	de inicio es opcional y date-time date-time	
adjudicación tender/awardPeriod/startDate Fecha de inicio tender/awardPeriod/endDate	ser la fecha en la que se da el fallo indicar el inicio de un período de e See Period Fecha de inicio del periodo. Fecha de conclusión del periodo. ate El periodo no puede extenderse ma	s respecto a la adjudicación de adjudicación. La fecha valuación. [string, null] [string, null] [string, null]	date-time date-time date-time date-time ampo es opcional y pu	puede utilizarse para
adjudicación tender/awardPeriod/startDate Fecha de inicio tender/awardPeriod/endDate Fecha fin tender/awardPeriod/maxExtentD Extensión máxima	ser la fecha en la que se da el fallo indicar el inicio de un período de e See Period Fecha de inicio del periodo. Fecha de conclusión del periodo. El periodo no puede extenderse ma expresar la fecha límite de extensione.	s respecto a la adjudicación de adjudicación. La fecha valuación. [string, null] [string, null] [string, null] sia allá de esta fecha. Este cason o renovación de este per	date-time date-time date-time date-time ampo es opcional y pu	puede utilizarse para
adjudicación tender/awardPeriod/startDate Fecha de inicio tender/awardPeriod/endDate Fecha fin tender/awardPeriod/maxExtentD Extensión máxima tender/awardPeriod/durationIn	ser la fecha en la que se da el fallo indicar el inicio de un período de el See Period Fecha de inicio del periodo. Fecha de conclusión del periodo. El periodo no puede extenderse ma expresar la fecha límite de extensionays	s respecto a la adjudicación de adjudicación. La fecha valuación. [string, null] [string, null] [string, null] ás allá de esta fecha. Este ca ón o renovación de este per [integer, null]	date-time date-time date-time date-time mpo es opcional y pu íodo.	ede usarse para
adjudicación tender/awardPeriod/startDate Fecha de inicio tender/awardPeriod/endDate Fecha fin tender/awardPeriod/maxExtentD Extensión máxima	ser la fecha en la que se da el fallo indicar el inicio de un período de e See Period Fecha de inicio del periodo. Fecha de conclusión del periodo. El periodo no puede extenderse ma expresar la fecha límite de extensione.	s respecto a la adjudicación de adjudicación. La fecha valuación. [string, null] [string, null] [string, null] is allá de esta fecha. Este con o renovación de este per [integer, null] en días. Es posible que una corresponda, pero debe co izar cuando no se conocen y debe reflejar la diferenci	date-time date-time date-time ampo es opcional y pu íodo. interfaz de usuario de nvertirlos en días al co las fechas exactas. Cu a entre esos dos días.	repuede utilizarse para lede usarse para lede usarse para lesee recopilar o mostrar completar este campo. lando se tiene startDate Cuando se indica
adjudicación tender/awardPeriod/startDate Fecha de inicio tender/awardPeriod/endDate Fecha fin tender/awardPeriod/maxExtentD Extensión máxima tender/awardPeriod/durationIn	ser la fecha en la que se da el fallo indicar el inicio de un período de el See Period Fecha de inicio del periodo. Fecha de conclusión del periodo. Techa de conclusión del periodo. El periodo no puede extenderse ma expresar la fecha límite de extension Days Duración máxima de este período estos datos en meses o años, según También, este campo se puede util y endDate, este campo es opcional startDate y maxExtentDate, este campo se puede y maxExtentDate, este campo se puede util y endDate, este campo es opcional startDate y maxExtentDate, este campo se puede y maxExtentDate.	s respecto a la adjudicación de adjudicación. La fecha valuación. [string, null] [string, null] [string, null] is allá de esta fecha. Este con o renovación de este per [integer, null] en días. Es posible que una corresponda, pero debe co izar cuando no se conocen y debe reflejar la diferenci	date-time date-time date-time ampo es opcional y pu íodo. interfaz de usuario de nvertirlos en días al co las fechas exactas. Cu a entre esos dos días.	repuede utilizarse para lede usarse para lede usarse para lesee recopilar o mostrar completar este campo. lando se tiene startDate Cuando se indica
adjudicación tender/awardPeriod/startDate Fecha de inicio tender/awardPeriod/endDate Fecha fin tender/awardPeriod/maxExtentD Extensión máxima tender/awardPeriod/durationIn Duración (días)	ser la fecha en la que se da el fallo indicar el inicio de un período de el See Period Fecha de inicio del periodo. Fecha de conclusión del periodo. Techa de conclusión del periodo. El periodo no puede extenderse ma expresar la fecha límite de extension Days Duración máxima de este período estos datos en meses o años, según También, este campo se puede util y endDate, este campo es opcional startDate y maxExtentDate, este campo se puede y maxExtentDate, este campo se puede util y endDate, este campo es opcional startDate y maxExtentDate, este campo se puede y maxExtentDate.	s respecto a la adjudicación de adjudicación. La fecha valuación. [string, null] [string, null]	date-time date-time date-time ampo es opcional y pu íodo. interfaz de usuario de nvertirlos en días al cu las fechas exactas. Cu a entre esos dos días. flejar la diferencia ent	repuede utilizarse para lede usarse para lede usarse para see recopilar o mostrar completar este campo. ando se tiene startDate Cuando se indica re startDate y
adjudicación tender/awardPeriod/startDate Fecha de inicio tender/awardPeriod/endDate Fecha fin tender/awardPeriod/maxExtentD Extensión máxima tender/awardPeriod/durationIn Duración (días)	ser la fecha en la que se da el fallo indicar el inicio de un período de el See Period Fecha de inicio del periodo. Fecha de conclusión del periodo. El periodo no puede extenderse ma expresar la fecha límite de extensionays Duración máxima de este período estos datos en meses o años, según También, este campo es opcional startDate y maxExtentDate, este camaxExtentDate. El período durante el cual se estim fechas explícitas, puede utilizarse el See Period	s respecto a la adjudicación de adjudicación. La fecha valuación. [string, null] [string, null]	date-time date-time date-time ampo es opcional y pu íodo. interfaz de usuario de nvertirlos en días al cu las fechas exactas. Cu a entre esos dos días. flejar la diferencia ent	repuede utilizarse para lede usarse para
adjudicación tender/awardPeriod/startDate Fecha de inicio tender/awardPeriod/endDate Fecha fin tender/awardPeriod/maxExtentD Extensión máxima tender/awardPeriod/durationIn Duración (días) tender/contractPeriod Periodo del contrato	ser la fecha en la que se da el fallo indicar el inicio de un período de el See Period Fecha de inicio del periodo. Fecha de conclusión del periodo. El periodo no puede extenderse ma expresar la fecha límite de extensionays Duración máxima de este período estos datos en meses o años, según También, este campo es opcional startDate y maxExtentDate, este camaxExtentDate. El período durante el cual se estim fechas explícitas, puede utilizarse el See Period	s respecto a la adjudicación de adjudicación. La fecha valuación. [string, null] [string, null] [string, null] is allá de esta fecha. Este ca on o renovación de este per [integer, null] en días. Es posible que una corresponda, pero debe co izar cuando no se conocen y debe reflejar la diferenciampo es opcional y debe reflejar la diferenciampo de vigencia.	date-time date-time date-time date-time ampo es opcional y pu íodo. interfaz de usuario de nvertirlos en días al co las fechas exactas. Cu a entre esos dos días. flejar la diferencia enti	repuede utilizarse para lede usarse para
tender/awardPeriod/startDate Fecha de inicio tender/awardPeriod/endDate Fecha fin tender/awardPeriod/maxExtentD Extensión máxima tender/awardPeriod/durationIn Duración (días) tender/contractPeriod Periodo del contrato tender/contractPeriod/startDate Fecha de inicio tender/contractPeriod/endDate	ser la fecha en la que se da el fallo indicar el inicio de un período de el See Period Fecha de inicio del periodo. Fecha de conclusión del periodo. Techa de conclusión del periodo. El periodo no puede extenderse ma expresar la fecha límite de extensionays Duración máxima de este período estos datos en meses o años, según También, este campo es opcional startDate, este campo es opcional startDate y maxExtentDate, este camaxExtentDate. El período durante el cual se estim fechas explícitas, puede utilizarse este campo es opcional startDate y maxExtentDate. El período durante el cual se estim fechas explícitas, puede utilizarse este campo es opcional startDate y maxExtentDate.	s respecto a la adjudicación de adjudicación. La fecha valuación. [string, null] [string, null] [string, null] is allá de esta fecha. Este con o renovación de este per [integer, null] en días. Es posible que una corresponda, pero debe con jumpo es opcional y debe reflejar la diferenciampo de vigencia.	date-time date-time date-time date-time ampo es opcional y pu íodo. interfaz de usuario de nvertirlos en días al co las fechas exactas. Cu a entre esos dos días. flejar la diferencia enti	repuede utilizarse para lede usarse para
tender/awardPeriod/startDate Fecha de inicio tender/awardPeriod/endDate Fecha fin tender/awardPeriod/maxExtentD Extensión máxima tender/awardPeriod/durationIn Duración (días) tender/contractPeriod Periodo del contrato tender/contractPeriod/startDa Fecha de inicio tender/contractPeriod/endDate Fecha fin	ser la fecha en la que se da el fallo indicar el inicio de un período de el See Period Fecha de inicio del periodo. Fecha de conclusión del periodo. El periodo no puede extenderse ma expresar la fecha límite de extensionays Duración máxima de este período estos datos en meses o años, según También, este campo se puede util y endDate, este campo se opcional startDate y maxExtentDate, este camaxExtentDate. El período durante el cual se estim fechas explícitas, puede utilizarse se See Period et e Fecha de inicio del periodo.	s respecto a la adjudicación de adjudicación. La fecha valuación. [string, null] [integer, null] [en días. Es posible que una corresponda, pero debe co izar cuando no se conocen y debe reflejar la diferenciampo es opcional y debe reflejar la contrela campo de vigencia. [string, null] [string, null]	date-time date-time date-time ampo es opcional y pu íodo. interfaz de usuario de nvertirlos en días al co las fechas exactas. Cu a entre esos dos días. flejar la diferencia ent ato esté activo. Si la o date-time	repuede utilizarse para lede usarse para
tender/awardPeriod/startDate Fecha de inicio tender/awardPeriod/endDate Fecha fin tender/awardPeriod/maxExtentD Extensión máxima tender/awardPeriod/durationIn Duración (días) tender/contractPeriod Periodo del contrato tender/contractPeriod/startDate Fecha de inicio tender/contractPeriod/endDate Fecha fin tender/contractPeriod/maxExte	ser la fecha en la que se da el fallo indicar el inicio de un período de el See Period Fecha de inicio del periodo. Fecha de conclusión del periodo. El periodo no puede extenderse ma expresar la fecha límite de extensionays Duración máxima de este período estos datos en meses o años, según También, este campo se puede util y endDate, este campo es opcional startDate y maxExtentDate, este camaxExtentDate. El período durante el cual se estim fechas explícitas, puede utilizarse este campo es periodo estos datos en meses o años, según También, este campo es opcional startDate y maxExtentDate, este camaxExtentDate. El período durante el cual se estim fechas explícitas, puede utilizarse este campo es periodo. Fecha de inicio del periodo.	s respecto a la adjudicación de adjudicación. La fecha valuación. [string, null] [integer, null]	date-time date-time date-time date-time ampo es opcional y pu íodo. interfaz de usuario de nvertirlos en días al co las fechas exactas. Cu a entre esos dos días. flejar la diferencia ent ato esté activo. Si la o date-time date-time	repuede utilizarse para lede usarse para lede usarse para lesee recopilar o mostrar ompletar este campo. ando se tiene startDate Cuando se indica re startDate y ferta no especifica
tender/awardPeriod/startDate Fecha de inicio tender/awardPeriod/endDate Fecha fin tender/awardPeriod/maxExtentD Extensión máxima tender/awardPeriod/durationIn Duración (días) tender/contractPeriod Periodo del contrato tender/contractPeriod/startDa Fecha de inicio tender/contractPeriod/endDate Fecha fin	ser la fecha en la que se da el fallo indicar el inicio de un período de el See Period Fecha de inicio del periodo. Fecha de conclusión del periodo. El periodo no puede extenderse ma expresar la fecha límite de extensionays Duración máxima de este período estos datos en meses o años, según También, este campo se puede util y endDate, este campo es opcional startDate y maxExtentDate, este camaxExtentDate. El período durante el cual se estim fechas explícitas, puede utilizarse este este periodo estos datos en meses o años, según También, este campo es opcional startDate y maxExtentDate, este camaxExtentDate. El período durante el cual se estim fechas explícitas, puede utilizarse este este periodo. Fecha de inicio del periodo. El periodo no puede extenderse ma expresar la fecha límite de extensional extensional este estensional este expresar la fecha límite de extensional extensional extensional este estensional estensional este estensional este estensional este estensional estensional este estensional est	s respecto a la adjudicación de adjudicación. La fecha valuación. [string, null] [integer, null]	date-time date-time date-time ampo es opcional y pu íodo. interfaz de usuario de nvertirlos en días al co las fechas exactas. Cu a entre esos dos días. flejar la diferencia ent ato esté activo. Si la o date-time date-time date-time date-time	repuede utilizarse para lede usarse para lede usarse para lesee recopilar o mostrar ompletar este campo. ando se tiene startDate Cuando se indica re startDate y ferta no especifica

Title	Description	Туре	Format	Required
Duración (días)	Duración máxima de este período e estos datos en meses o años, según También, este campo se puede utiliz y endDate, este campo es opcional startDate y maxExtentDate, este camaxExtentDate.	corresponda, pero debe cor zar cuando no se conocen l y debe reflejar la diferencia mpo es opcional y debe ref	nvertirlos en días al co as fechas exactas. Cua a entre esos dos días. (impletar este campo. Indo se tiene startDate Cuando se indica
tender/numberOfTenderers		[integer, null]		
Número de licitantes	Número total de proposiciones recil cuando menos tres personas.	bidas en el procedimiento d	le licitación pública o	de invitación a
tender/tenderers		array[Referencia de la organización]		
Licitantes	Todas las personas físicas y morales proporcionarse información más de See OrganizationReference			
tender/tenderers/0/name		[string, null]		Required
Nombre del integrante	El nombre del integrante al que se l' Integrantes.	nace referencia. Debe coinc	cidir con el nombre ca	pturado en la sección
tender/tenderers/0/id		[string, integer]		
Identificador de la organización	El identificador del integrante al qu utiliza para hacer referencias cruzac	e se hace referencia por me	edio del atributo partic	es.id. Este campo se
tender/documents	utiliza para nacer referencias cruzac	TI .		
Documentos	Todos los documentos y anexos rela	array[Documento]	<u> </u>	. Caraltalalistala
	códigos documentType codelist par los documentos incluyen los avisos de evaluación y a medida que avanz preguntas que se generen en su caso See Document	oficiales de la contratación za el proceso de contratació	ı, las especificaciones	técnicas, los criterios
tender/documents/0/id		[string, integer]		Required
Identificador	Identificador local y único para este múltiples versiones de un documen contratación (record) que se genera	to en el proceso de creación	n de un registro del pr	
tender/documents/0/documentT	ype	[string, null]		
Tipo de documento	Una clasificación del documento de proporcionados de la lista de código proporcionar valores adicionales cu	os deben usarse siempre qu	e sea posible, aunque	
tender/documents/0/title		[string, null]		
Título	Título del documento.	<u> </u>		11
tender/documents/0/descripti		[string, null]		
Descripción	Descripción corta del documento. S no esté disponible en línea, el camp del mismo.	Se recomienda no exceder 2		
tender/documents/0/url		[string, null]	uri	
URL	Enlace directo al documento o archi estar configurado para proporciona			a este documento debe
tender/documents/0/datePubli		[string, null]	date-time	
Fecha de publicación	La fecha de publicación del docume desde el punto de vista legal, como	ento. Esto es particularmen		cumentos relevantes
		a, 1000 de menuelom	1	
tender/documents/0/dateModif	ied	[string, null]	date-time	
tender/documents/0/dateModif Fecha de modificación	ied Fecha en que se modificó por últim		date-time	
		a vez el documento.	date-time	
Fecha de modificación		a vez el documento. [string, null] de la <u>IANA Media Types c</u> ezado cuando ha sido incorpes de la columna de plantil	odelist, con la incorpo	que no ha sido
Fecha de modificación tender/documents/0/format	El formato del documento tomado o adicional para 'offline / print', utiliz publicado en línea. Utilice los valor	a vez el documento. [[string, null] de la IANA Media Types controlle de la columna de plantilo. ".	odelist, con la incorpo	que no ha sido
Fecha de modificación tender/documents/0/format Formato	El formato del documento tomado o adicional para 'offline / print', utiliz publicado en línea. Utilice los valor	a vez el documento. [string, null] de la IANA Media Types controlle de la columna de plantil de la columna de plantil de la columna de plantil de vinculado mediante la clasof ISO 639-1 codes) o mediante la clasof el uso de códigos con de la columna de plantil de la columna de la colu	odelist, con la incorpo orado un documento o lla. Los enlaces a las p sificación [ISO639-1] ediante una clasificac os letras en minúscula	que no ha sido áginas web deben sión extendida de s de la clasificación

Title	Description	Туре	Format	Required
Hitos	Una lista de eventos relevantes y/o	o entregables asociados a la	licitación, incluyendo	su ejecución.
	See <u>Milestone</u>			
tender/milestones/0/id	Sec <u>winestone</u>	[string, integer]		Required
dentificador	Identificador único de este hito en		campo se utiliza para	
	las múltiples versiones de los hito contratación (record) que se gener	s para el proceso de creaciór	n de un registro del pro	
ender/milestones/0/title		[string, null]		
	Denominación general que se asig	gne al hito.		
ender/milestones/0/type		[string, null]		
Tipo de hito	El tipo de hito extraído de la miles	stoneType codelist.		
ender/milestones/0/descript:	ion	[string, null]		
Descripción	Descripción del hito.	'		
ender/milestones/0/code		[string, null]		
Código del hito	Los códigos de hitos pueden utiliz punto particular del procedimiento podría ser utilizado para permitir o aperturan las proposiciones. Los c definirse entre los productores de	o de contratación. Por ejemp que los participantes conside ródigos de hitos se desprende	lo, un código de 'Ape eren que este hito seña en de una lista de códi	rturaProposiciones' la la fecha en que se gos abierta y deben
tender/milestones/0/dueDate	_1L	[string, null]	date-time	
Fecha de vencimiento	Fecha en que se debe cumplir el h			41
ender/milestones/0/dateMet	-	[string, null]	date-time	
Fecha de cumplimiento	La fecha en que se cumplió el hito			1
ender/milestones/0/dateModi	fied	[string, null]	date-time	
Fecha de modificación	La fecha en que el hito fue revisad	lo o modificado por última v	ez.	
ender/milestones/0/status		[string, null]		
Estatus del hito	El estado que se modificó o confin dateModified-, de acuerdo con la			
ender/amendments		array[Información de la modificación]		
Modificaciones	Una modificación a la contratació publicación de un nuevo aviso. La proporcionar aquí.			
tender/amendments/0/date	See <u>Amendment</u>	[string mull]	date-time	
	Fecha y hora de la publicación en	[string, null]		la convecatoria e d
Fecha en que se realiza la nodificación	la entrega del último comunicado	de la modificación a los invi		i la convocatoria o c
ender/amendments/0/rationale		[string, null]		
ustificación	Razones por las cuales se realiza l	7		1
render/amendments/0/id		[string, null]	1 1 1:6:	
dentificador	Un identificador para esta modific		de la modificación.	1
ender/amendments/0/descript:	-V	[string, null]	1. 1. 1	1:6: ./
Descripción	Una descripción en texto libre, o s		ibios realizados en es	a modificación.
tender/amendments/0/amendsRe	-V	[string, null]	11 1 1	
Publicación modificada identificador)	Se refiere al identificador de la pu ** de que la modificación fue real	lizada.	ste procedimiento de d	contratación ** ante:
ender/amendments/0/releaseI		[string, null]		
Publicación de la modificación identificador)	Se refiere al identificador de la pu después ** de que la modificación	n fue realizada.	ste procedimiento de o	contratación **
awards		array[Adjudicación]		
Adjudicaciones	Información de la etapa de adjudicación por ej	cación del procedimiento de emplo, porque se pueden adj		
				edores.
awards/0/id	See <u>Award</u>			
		[string, integer] ón. Debe ser único y no pue		Required procedimiento de
dentificador de la adjudicación	See Award El identificador de esta adjudicaci contratación abierto del que forma	[string, integer] ón. Debe ser único y no pue		Required procedimiento de
awards/0/id Identificador de la adjudicación awards/0/title Título	See Award El identificador de esta adjudicaci contratación abierto del que forma	[string, integer] ón. Debe ser único y no pue a parte (definido por un solo		Required procedimiento de

Title	Description	Туре	Format	Required
Descripción	Descripción de la adjudicación.	Турс	Fulliat	Required
awards/0/status	Descripcion de la adjudicación.	[string, null]		
Estatus de la adjudicación	El estado actual de la adjudicación		codelist	
awards/0/date	El estado actual de la adjudicación	[string, null]	date-time	
Fecha de la adjudicación	Fecha del documento en que se dete	<u> </u>		
awards/0/value	r cena dei documento en que se ded	object	lajuareación.	
Valor	Valor económico de la adjudicación			
valui	See Value	i sin impuestos incluidos.		
awards/0/value/amount		[number, null]		
Monto (Monto como número.			
awards/0/value/currency		[string, null]		
Moneda	La moneda en el formato ISO 4217	de 3 letras.		
wards/0/suppliers		array[Referencia de la organización]		
Proveedores o contratistas	Los proveedores o contratistas adju-		o de contratación. Si h	lay diferentes
	proveedores o contratistas adjudicad			
	See <u>OrganizationReference</u>	7		r
wards/0/suppliers/0/name		[string, null]		Required Property of the Required Required
Nombre del integrante	El nombre del integrante al que se l' Integrantes.	nace referencia. Debe coinc	idir con el nombre cap	oturado en la secció
awards/0/suppliers/0/id		[string, integer]		
dentificador de la organización	El identificador del integrante al qu utiliza para hacer referencias cruzac		edio del atributo partie	s.id. Este campo se
wards/0/items	1	array[Ítem]		
tems de la adjudicación	Los bienes, servicios u obra pública	V	ción, divididos en par	tidas o conceptos
awards/0/items/0/id	See <u>Item</u>	[string, integer]		Required
dentificador	Identificador para el bien, servicio u			
dentificadoi	arreglo.	i obia publica. Debe de sei	unico en relacion a lo	s demas items dei
awards/0/items/0/description		[string, null]		
Descripción	Descripción de las características de pública.		las especificaciones t	écnicas de la obra
awards/0/items/0/classificat:		obiect		
Clasificación aplicable al bien, servicio u obra pública	La clasificación principal aplicable de artículos itemClassificationScher	al bien, servicio u obra púl	olica. Consulte el esqu	ema de clasificación
	See <u>Classification</u>			
awards/0/items/0/classificat	ion/scheme	[string, null]		
Esquema	La clasificación debe ser obtenida de para indicar el esquema / lista de có partidas individuales, el valor debe posible.	digos de los que se extrae	la clasificación. Para la	as clasificaciones de
awards/0/items/0/classificat	ion/id	[string, integer, null]		
dentificador	Número que identifica al bien, servi del esquema o lista de códigos defin			
awards/0/items/0/classificat	CompraNet.	[string, null]		
Descripción	Descripción relacionada con la clav contratación, obtenido del esquema descripción de la clave CUCOP cor	e del bien, servicio u obra o lista de códigos definido		
awards/0/items/0/classificat:	·	[string, null]	uri	
URI	Una URI para identificar la clave de las URI no estén disponibles de ma	el clasificador único del bie	en, servicio u obra púb	
awards/0/items/0/additionalC	valor debe dejarse en blanco. Lassifications	array[Clasificación aplicable al bien, servicio u obra pública]		

Title	Description	Туре	Format	Required
Otras clasificaciones aplicables al pien, servicio u obra pública	Una serie de clasificaciones adicio consulte la lista de códigos <u>itemCl</u> códigos de un esquema de clasifica	assificationScheme. Esto ta		
	See <u>Classification</u>			
awards/0/items/0/additionalCl	assifications/0/scheme	[string, null]		
Esquema	La clasificación debe ser obtenida para indicar el esquema / lista de c partidas individuales, el valor debe posible.	ódigos de los que se extrae	la clasificación. Para	a las clasificaciones de
awards/0/items/0/additionalCl	assifications/0/id	[string, integer, null]		
Identificador	Número que identifica al bien, ser del esquema o lista de códigos def CompraNet.			
awards/0/items/0/additionalCl	assifications/0/description	[string, null]		
Descripción	Descripción relacionada con la cla contratación, obtenido del esquem descripción de la clave CUCOP co	a o lista de códigos definido		
awards/0/items/0/additionalCl		[string, null]	uri	
URI	Una URI para identificar la clave d las URI no estén disponibles de ma valor debe dejarse en blanco.			
awards/0/items/0/quantity		[number, null]		
Cantidad por tipo de bien, servicio u obra pública	Cantidad en número de bienes, ser	vicios u obra pública.		
awards/0/items/0/unit		object		
Unidad de medida en la que se	Unidad de medida en la que se esp		servicio u obra núb	lica
especifica la cantidad de bienes, servicios u obras públicas	omand de medida en la que se esp	delinea la camidad del bien	- Scrvicio a obra pab	ircu.
awards/0/items/0/unit/scheme		[string, null]		
		,		
Esquema	La lista desde la cual se toman los unitClassificationScheme. Se recorecomienda una lista de 20 unidad opciones se encuentre disponibles.	mienda el uso del esquema es de medida utilizadas en e	"UNCEFACT" , la I	JN/CEFACT
	unitClassificationScheme. Se reco	mienda el uso del esquema es de medida utilizadas en e	"UNCEFACT" , la I	JN/CEFACT
awards/0/items/0/unit/id	unitClassificationScheme. Se recorrecomienda una lista de 20 unidadopciones se encuentre disponibles. El identificador de la lista de códig	mienda el uso del esquema es de medida utilizadas en e [string, null] gos se hace referencia en la	"UNCEFACT" , la Uel comercio internaci	JN/CEFACT onal, aunque otras
awards/0/items/0/unit/id Identificador	unitClassificationScheme. Se recorrecomienda una lista de 20 unidadopciones se encuentre disponibles.	mienda el uso del esquema es de medida utilizadas en e [string, null] gos se hace referencia en la e cómo encontrar y utilizar	"UNCEFACT" , la Uel comercio internaci	JN/CEFACT onal, aunque otras
awards/0/items/0/unit/id Identificador awards/0/items/0/unit/name	unitClassificationScheme. Se recorrecomienda una lista de 20 unidad opciones se encuentre disponibles. El identificador de la lista de códigos para obtener detalles sobre	mienda el uso del esquema es de medida utilizadas en e [string, null] gos se hace referencia en la	"UNCEFACT" , la Uel comercio internaci	JN/CEFACT onal, aunque otras
awards/0/items/0/unit/id Identificador awards/0/items/0/unit/name Nombre	unitClassificationScheme. Se recorrecomienda una lista de 20 unidadopciones se encuentre disponibles. El identificador de la lista de códig	mienda el uso del esquema es de medida utilizadas en e [string, null] gos se hace referencia en la e cómo encontrar y utilizar	"UNCEFACT" , la Uel comercio internaci	JN/CEFACT onal, aunque otras
awards/0/items/0/unit/id Identificador awards/0/items/0/unit/name Nombre awards/0/items/0/unit/value	unitClassificationScheme. Se recorrecomienda una lista de 20 unidad opciones se encuentre disponibles. El identificador de la lista de códigos para obtener detalles sobre	mienda el uso del esquema es de medida utilizadas en e [string, null] gos se hace referencia en la e cómo encontrar y utilizar [string, null]	"UNCEFACT" , la Uel comercio internaci	JN/CEFACT onal, aunque otras
awards/0/items/0/unit/id Identificador awards/0/items/0/unit/name Nombre awards/0/items/0/unit/value	unitClassificationScheme. Se recorrecomienda una lista de 20 unidad opciones se encuentre disponibles. El identificador de la lista de códig códigos para obtener detalles sobre Nombre de la unidad de medida.	mienda el uso del esquema es de medida utilizadas en e [string, null] gos se hace referencia en la e cómo encontrar y utilizar [string, null]	"UNCEFACT" , la Uel comercio internaci	JN/CEFACT onal, aunque otras
awards/0/items/0/unit/id Identificador awards/0/items/0/unit/name Nombre awards/0/items/0/unit/value Valor	unitClassificationScheme. Se recorrecomienda una lista de 20 unidad opciones se encuentre disponibles. El identificador de la lista de códig códigos para obtener detalles sobre Nombre de la unidad de medida. Precio unitario sin impuestos. See Value	mienda el uso del esquema es de medida utilizadas en e [string, null] gos se hace referencia en la e cómo encontrar y utilizar [string, null]	"UNCEFACT" , la Uel comercio internaci	JN/CEFACT onal, aunque otras
awards/0/items/0/unit/id Identificador awards/0/items/0/unit/name Nombre awards/0/items/0/unit/value Valor awards/0/items/0/unit/value/a	unitClassificationScheme. Se recorrecomienda una lista de 20 unidad opciones se encuentre disponibles. El identificador de la lista de códig códigos para obtener detalles sobre Nombre de la unidad de medida. Precio unitario sin impuestos. See Value	mienda el uso del esquema es de medida utilizadas en e [string, null] gos se hace referencia en la e cómo encontrar y utilizar [string, null] object	"UNCEFACT" , la Uel comercio internaci	JN/CEFACT onal, aunque otras ma. Consulte la lista d
awards/0/items/0/unit/id Identificador awards/0/items/0/unit/name Nombre awards/0/items/0/unit/value Valor awards/0/items/0/unit/value/a Monto	unitClassificationScheme. Se recorrecomienda una lista de 20 unidadopciones se encuentre disponibles. El identificador de la lista de códig códigos para obtener detalles sobre Nombre de la unidad de medida. Precio unitario sin impuestos. See Value Monto como número.	mienda el uso del esquema es de medida utilizadas en e [string, null] gos se hace referencia en la e cómo encontrar y utilizar [string, null] object	"UNCEFACT" , la Uel comercio internaci	JN/CEFACT onal, aunque otras
awards/0/items/0/unit/id Identificador awards/0/items/0/unit/name Nombre awards/0/items/0/unit/value Valor awards/0/items/0/unit/value/a Monto awards/0/items/0/unit/value/c	unitClassificationScheme. Se recorrecomienda una lista de 20 unidadopciones se encuentre disponibles. El identificador de la lista de códig códigos para obtener detalles sobre Nombre de la unidad de medida. Precio unitario sin impuestos. See Value Monto como número.	mienda el uso del esquema es de medida utilizadas en e [string, null] gos se hace referencia en la e cómo encontrar y utilizar [string, null] object [number, null]	"UNCEFACT" , la Uel comercio internaci	JN/CEFACT onal, aunque otras
awards/0/items/0/unit/id Identificador awards/0/items/0/unit/name Nombre awards/0/items/0/unit/value Valor awards/0/items/0/unit/value/a Monto awards/0/items/0/unit/value/c Moneda	unitClassificationScheme. Se recorrecomienda una lista de 20 unidadopciones se encuentre disponibles. El identificador de la lista de códig códigos para obtener detalles sobre. Nombre de la unidad de medida. Precio unitario sin impuestos. See Value mount Monto como número. urrency	mienda el uso del esquema es de medida utilizadas en e [string, null] gos se hace referencia en la e cómo encontrar y utilizar [string, null] object [number, null]	"UNCEFACT" , la Uel comercio internaci	JN/CEFACT onal, aunque otras
awards/0/items/0/unit/id Identificador awards/0/items/0/unit/name Nombre awards/0/items/0/unit/value Valor awards/0/items/0/unit/value/a Monto awards/0/items/0/unit/value/c Moneda awards/0/items/0/unit/value/c	unitClassificationScheme. Se recorrecomienda una lista de 20 unidadopciones se encuentre disponibles. El identificador de la lista de códig códigos para obtener detalles sobre. Nombre de la unidad de medida. Precio unitario sin impuestos. See Value mount Monto como número. urrency	mienda el uso del esquema es de medida utilizadas en e [string, null] gos se hace referencia en la e cómo encontrar y utilizar [string, null] object [number, null] [string, null] [string, null] [string, null]	"UNCEFACT" , la Uel comercio internacio inte	JN/CEFACT onal, aunque otras ma. Consulte la lista o squema en uso.
awards/0/items/0/unit/id Identificador awards/0/items/0/unit/name Nombre awards/0/items/0/unit/value Valor awards/0/items/0/unit/value/a Monto awards/0/items/0/unit/value/c Moneda awards/0/items/0/unit/uri URI	unitClassificationScheme. Se recorrecomienda una lista de 20 unidad opciones se encuentre disponibles. El identificador de la lista de códig códigos para obtener detalles sobre Nombre de la unidad de medida. Precio unitario sin impuestos. See Value mount Monto como número. urrency La moneda en el formato ISO 421	mienda el uso del esquema es de medida utilizadas en e [string, null] gos se hace referencia en la e cómo encontrar y utilizar [string, null] object [number, null] [string, null] [string, null] [string, null]	"UNCEFACT" , la Uel comercio internacio inte	JN/CEFACT onal, aunque otras ma. Consulte la lista o squema en uso.
awards/0/items/0/unit/id Identificador awards/0/items/0/unit/name Nombre awards/0/items/0/unit/value Valor awards/0/items/0/unit/value/a Monto awards/0/items/0/unit/value/c Moneda awards/0/items/0/unit/uri URI awards/0/contractPeriod	unitClassificationScheme. Se recorrecomienda una lista de 20 unidado pciones se encuentre disponibles. El identificador de la lista de códig códigos para obtener detalles sobre Nombre de la unidad de medida. Precio unitario sin impuestos. See Value mount Monto como número. urrency La moneda en el formato ISO 421 Si el esquema utilizado para esta u puede ser aceptado. Vigencia del contrato adjudicado	mienda el uso del esquema es de medida utilizadas en e [string, null] gos se hace referencia en la e cómo encontrar y utilizar [string, null] object [number, null] tetring, null] 7 de 3 letras. [string, null] inidad de medida provee un	"UNCEFACT" , la Uel comercio internacio inte	JN/CEFACT onal, aunque otras ma. Consulte la lista o squema en uso.
awards/0/items/0/unit/id Identificador awards/0/items/0/unit/name Nombre awards/0/items/0/unit/value Valor awards/0/items/0/unit/value/a Monto awards/0/items/0/unit/value/c Moneda awards/0/items/0/unit/uri URI awards/0/contractPeriod Periodo del contrato	unitClassificationScheme. Se recorrecomienda una lista de 20 unidadopciones se encuentre disponibles. El identificador de la lista de códig códigos para obtener detalles sobre Nombre de la unidad de medida. Precio unitario sin impuestos. See Value mount Monto como número. urrency La moneda en el formato ISO 421 Si el esquema utilizado para esta u puede ser aceptado. Vigencia del contrato adjudicado See Period	mienda el uso del esquema es de medida utilizadas en e [string, null] gos se hace referencia en la e cómo encontrar y utilizar [string, null] object [string, null] fer a letras. [string, null] object	"UNCEFACT" , la Uel comercio internacio inte	JN/CEFACT onal, aunque otras ma. Consulte la lista o squema en uso.
awards/0/items/0/unit/id Identificador awards/0/items/0/unit/name Nombre awards/0/items/0/unit/value Valor awards/0/items/0/unit/value/a Monto awards/0/items/0/unit/value/c Moneda awards/0/items/0/unit/uri URI awards/0/contractPeriod Periodo del contrato awards/0/contractPeriod/start	unitClassificationScheme. Se recorrecomienda una lista de 20 unidadopciones se encuentre disponibles. El identificador de la lista de códig códigos para obtener detalles sobre. Nombre de la unidad de medida. Precio unitario sin impuestos. See Value mount Monto como número. urrency La moneda en el formato ISO 421 Si el esquema utilizado para esta u puede ser aceptado. Vigencia del contrato adjudicado See Period Date	mienda el uso del esquema es de medida utilizadas en e [string, null] gos se hace referencia en la e cómo encontrar y utilizar [string, null] object [number, null] tetring, null] 7 de 3 letras. [string, null] inidad de medida provee un	"UNCEFACT" , la Uel comercio internacio inte	JN/CEFACT onal, aunque otras ma. Consulte la lista o squema en uso.
awards/0/items/0/unit/id Identificador awards/0/items/0/unit/name Nombre awards/0/items/0/unit/value Valor awards/0/items/0/unit/value/a Monto awards/0/items/0/unit/value/c Moneda awards/0/items/0/unit/uri URI awards/0/contractPeriod Periodo del contrato awards/0/contractPeriod/start Fecha de inicio	unitClassificationScheme. Se recorrecomienda una lista de 20 unidadopciones se encuentre disponibles. El identificador de la lista de códig códigos para obtener detalles sobre. Nombre de la unidad de medida. Precio unitario sin impuestos. See Value mount Monto como número. urrency La moneda en el formato ISO 421' Si el esquema utilizado para esta u puede ser aceptado. Vigencia del contrato adjudicado See Period Date Fecha de inicio del periodo.	mienda el uso del esquema es de medida utilizadas en e [string, null] gos se hace referencia en la e cómo encontrar y utilizar [string, null] object [number, null] 7 de 3 letras. [string, null] midad de medida provee un object	"UNCEFACT" , la Uel comercio internacio inte	JN/CEFACT onal, aunque otras ma. Consulte la lista o squema en uso.
awards/0/items/0/unit/id Identificador awards/0/items/0/unit/name Nombre awards/0/items/0/unit/value Valor awards/0/items/0/unit/value/a Monto awards/0/items/0/unit/value/c Moneda awards/0/items/0/unit/uri URI awards/0/contractPeriod Periodo del contrato awards/0/contractPeriod/start Fecha de inicio awards/0/contractPeriod/endDa	unitClassificationScheme. Se recorrecomienda una lista de 20 unidadopciones se encuentre disponibles. El identificador de la lista de códig códigos para obtener detalles sobre. Nombre de la unidad de medida. Precio unitario sin impuestos. See Value mount Monto como número. urrency La moneda en el formato ISO 421 Si el esquema utilizado para esta u puede ser aceptado. Vigencia del contrato adjudicado See Period Date Fecha de inicio del periodo. te	mienda el uso del esquema es de medida utilizadas en e [string, null] gos se hace referencia en la e cómo encontrar y utilizar [string, null] object [string, null] fer a letras. [string, null] object	"UNCEFACT" , la Uel comercio internacio inte	JN/CEFACT onal, aunque otras ma. Consulte la lista o squema en uso.
awards/0/items/0/unit/id Identificador awards/0/items/0/unit/name Nombre awards/0/items/0/unit/value Valor awards/0/items/0/unit/value/a Monto awards/0/items/0/unit/value/c Moneda awards/0/items/0/unit/uri URI awards/0/contractPeriod Periodo del contrato awards/0/contractPeriod/start Fecha de inicio awards/0/contractPeriod/endDa Fecha fin	unitClassificationScheme. Se recorrecomienda una lista de 20 unidadopciones se encuentre disponibles. El identificador de la lista de códig códigos para obtener detalles sobre Nombre de la unidad de medida. Precio unitario sin impuestos. See Value mount Monto como número. urrency La moneda en el formato ISO 421 Si el esquema utilizado para esta u puede ser aceptado. Vigencia del contrato adjudicado See Period Date Fecha de inicio del periodo. te Fecha de conclusión del periodo.	mienda el uso del esquema es de medida utilizadas en e [string, null] gos se hace referencia en la e cómo encontrar y utilizar [string, null] object [number, null] testring, null] 7 de 3 letras. [string, null] nidad de medida provee un object [string, null]	"UNCEFACT" , la Uel comercio internacio inte	JN/CEFACT onal, aunque otras ma. Consulte la lista o squema en uso.
Esquema awards/0/items/0/unit/id Identificador awards/0/items/0/unit/name Nombre awards/0/items/0/unit/value Valor awards/0/items/0/unit/value/a Monto awards/0/items/0/unit/value/c Moneda awards/0/items/0/unit/uri URI awards/0/contractPeriod Periodo del contrato awards/0/contractPeriod/start Fecha de inicio awards/0/contractPeriod/endDa Fecha fin awards/0/contractPeriod/maxEx Extensión máxima	unitClassificationScheme. Se recorrecomienda una lista de 20 unidadopciones se encuentre disponibles. El identificador de la lista de códig códigos para obtener detalles sobre Nombre de la unidad de medida. Precio unitario sin impuestos. See Value mount Monto como número. urrency La moneda en el formato ISO 421 Si el esquema utilizado para esta u puede ser aceptado. Vigencia del contrato adjudicado See Period Date Fecha de inicio del periodo. te Fecha de conclusión del periodo.	mienda el uso del esquema es de medida utilizadas en e [string, null] gos se hace referencia en la e cómo encontrar y utilizar [string, null] object [number, null] tetring, null] 7 de 3 letras. [string, null] midad de medida provee un object [string, null] [string, null] [string, null] [string, null]	"UNCEFACT" , la Uel comercio internacio inte	JN/CEFACT onal, aunque otras ma. Consulte la lista o squema en uso. utomática en línea, es

Title	Description	Type	Format	Required
Ouración (días)	Duración máxima de este período estos datos en meses o años, según También, este campo se puede util y endDate, este campo es opcional startDate y maxExtentDate, este camaxExtentDate.	n corresponda, pero debe cor izar cuando no se conocen la ly debe reflejar la diferencia	vertirlos en días al c as fechas exactas. Cu entre esos dos días.	completar este campo. nando se tiene startDato Cuando se indica
awards/0/documents		array[Documento]		
Documentos	Documentos y anexos relacionado	s con la adjudicación.		3 1
	See <u>Document</u>			
awards/0/documents/0/id		[string, integer]		Required
(dentificador	Identificador local y único para est múltiples versiones de un documer contratación (record) que se genera	nto en el proceso de creaciór	ı de un registro del p	
awards/0/documents/0/docu	mentType	[string, null]		
Tipo de documento	Una clasificación del documento d proporcionados de la lista de códig proporcionar valores adicionales c	gos deben usarse siempre que uando la lista de códigos no	e sea posible, aunqu	
awards/0/documents/0/title		[string, null]		
Γítulo	Título del documento.			
awards/0/documents/0/desc		[string, null]		
Descripción	Descripción corta del documento. no esté disponible en línea, el cam del mismo.			
awards/0/documents/0/url	-	[string, null]	uri	
URL	Enlace directo al documento o arcl estar configurado para proporciona	hivo adjunto. El servidor que		
awards/0/documents/0/date			date-time	
Fecha de publicación	La fecha de publicación del docum desde el punto de vista legal, como	nento. Esto es particularmen		ocumentos relevantes
awards/0/documents/0/date			date-time	
Fecha de modificación	Fecha en que se modificó por últin	na vez el documento.		
awards/0/documents/0/form		[string, null]		
Formato	El formato del documento tomado adicional para 'offline / print', util publicado en línea. Utilice los valo estar etiquetados como "text / html	izado cuando ha sido incorpores de la columna de plantil l".	orado un documento	que no ha sido
awards/0/documents/0/lang	uage	[string, null]		
Idioma	Especifica el idioma del document (https://en.wikipedia.org/wiki/List BCP47 language tags. Se recomier [ISO639-1] (https://en.wikipedia.onecesidad del usuario de distinguir	of ISO 639-1 codes) o monda el uso de códigos con do org/wiki/List of ISO 639-1	ediante una clasifica es letras en minúscul	ción extendida de as de la clasificación
awards/0/amendments		array[Información de la modificación]		
	Una modificación en la adjudicación generalmente la publicación de un realizados se pueden proporcionar See <u>Amendment</u>	modificación] ón es un cambio formal a los a nueva adjudicación. La jus		
Modificaciones	generalmente la publicación de un realizados se pueden proporcionar See <u>Amendment</u>	modificación] ón es un cambio formal a los a nueva adjudicación. La jus aquí.	tificación y una deso	
Modificaciones awards/0/amendments/0/dat Fecha en que se realiza la	generalmente la publicación de un realizados se pueden proporcionar See <u>Amendment</u> e Fecha y hora de la publicación en o	modificación] ón es un cambio formal a los a nueva adjudicación. La jus aquí. [string, null] CompraNet (cuando aplique	tificación y una deso date-time) de la modificación	cripción de los cambio
Modificaciones awards/0/amendments/0/dat Fecha en que se realiza la nodificación	generalmente la publicación de un realizados se pueden proporcionar See <u>Amendment</u> e Fecha y hora de la publicación en la entrega del último comunicado o	modificación] ón es un cambio formal a los a nueva adjudicación. La jus aquí. [string, null] CompraNet (cuando aplique de la modificación a los invi	tificación y una deso date-time) de la modificación	cripción de los cambio
Modificaciones awards/0/amendments/0/date Fecha en que se realiza la modificación awards/0/amendments/0/rat	generalmente la publicación de un realizados se pueden proporcionar See <u>Amendment</u> e Fecha y hora de la publicación en la entrega del último comunicado di conale	modificación] ón es un cambio formal a los a nueva adjudicación. La jus aquí. [string, null] CompraNet (cuando aplique de la modificación a los invi	tificación y una deso date-time) de la modificación	cripción de los cambio
Modificaciones awards/0/amendments/0/date Fecha en que se realiza la modificación awards/0/amendments/0/rate fustificación	generalmente la publicación de un realizados se pueden proporcionar See <u>Amendment</u> e Fecha y hora de la publicación en la entrega del último comunicado o	modificación] ón es un cambio formal a los a nueva adjudicación. La jus aquí. [string, null] CompraNet (cuando aplique de la modificación a los invieramentos a modificación.	tificación y una deso date-time) de la modificación	cripción de los cambio
Modificaciones awards/0/amendments/0/date Fecha en que se realiza la modificación awards/0/amendments/0/rat Justificación awards/0/amendments/0/id	generalmente la publicación de un realizados se pueden proporcionar See Amendment e Fecha y hora de la publicación en la entrega del último comunicado dionale Razones por las cuales se realiza la	modificación] ón es un cambio formal a los a nueva adjudicación. La jus aquí. [string, null] CompraNet (cuando aplique de la modificación a los invi [string, null] a modificación. [string, null]	date-time de la modificación tados.	cripción de los cambio
Modificaciones awards/0/amendments/0/date Fecha en que se realiza la modificación awards/0/amendments/0/rat Justificación awards/0/amendments/0/id Identificador	generalmente la publicación de un realizados se pueden proporcionar See Amendment e Fecha y hora de la publicación en la entrega del último comunicado dionale Razones por las cuales se realiza la Un identificador para esta modifica	modificación] ón es un cambio formal a los a nueva adjudicación. La jus aquí. [string, null] CompraNet (cuando aplique de la modificación a los invi [string, null] a modificación. [string, null] ación. A menudo el número	date-time de la modificación tados.	cripción de los cambio
Modificaciones awards/0/amendments/0/date Fecha en que se realiza la modificación awards/0/amendments/0/rat fustificación awards/0/amendments/0/id identificador awards/0/amendments/0/des	generalmente la publicación de un realizados se pueden proporcionar See Amendment e Fecha y hora de la publicación en la entrega del último comunicado dionale Razones por las cuales se realiza la Un identificador para esta modificación publicación de un realizados estas estas del consequencia de la publicación en la entrega del último comunicado di consequencia del conseque	modificación] ón es un cambio formal a los a nueva adjudicación. La jus aquí. [string, null] CompraNet (cuando aplique de la modificación a los invi [string, null] a modificación. [string, null] ación. A menudo el número	date-time) de la modificación tados. de la modificación.	a la convocatoria o de
Modificaciones awards/0/amendments/0/date Fecha en que se realiza la modificación awards/0/amendments/0/rat Justificación awards/0/amendments/0/id Identificador awards/0/amendments/0/des Descripción	generalmente la publicación de una realizados se pueden proporcionar See Amendment e Fecha y hora de la publicación en la entrega del último comunicado di ionale Razones por las cuales se realiza la Un identificador para esta modifica cription Una descripción en texto libre, o se	modificación] ón es un cambio formal a los a nueva adjudicación. La jus aquí. [string, null] CompraNet (cuando aplique de la modificación a los invieta modificación. [string, null] a modificación. [string, null] ación. A menudo el número [string, null] emi-estructurada, de los came	date-time) de la modificación tados. de la modificación.	a la convocatoria o de
Modificaciones awards/0/amendments/0/date Fecha en que se realiza la modificación awards/0/amendments/0/rat fustificación awards/0/amendments/0/id fdentificador awards/0/amendments/0/des Descripción awards/0/amendments/0/ame Publicación modificada	generalmente la publicación de un realizados se pueden proporcionar See Amendment e Fecha y hora de la publicación en la entrega del último comunicado dionale Razones por las cuales se realiza la Un identificador para esta modificacription Una descripción en texto libre, o sendsReleaseID Se refiere al identificador de la publicación de la publica	modificación] ón es un cambio formal a los a nueva adjudicación. La jus aquí. [string, null] CompraNet (cuando aplique de la modificación a los invi [string, null] a modificación. [string, null] ación. A menudo el número [string, null] emi-estructurada, de los cam [string, null] blicación (release.id) para es	date-time) de la modificación tados. de la modificación. de la modificación.	a la convocatoria o de
Awards/0/amendments Modificaciones Awards/0/amendments/0/date Fecha en que se realiza la modificación awards/0/amendments/0/rat Justificación awards/0/amendments/0/id Identificador awards/0/amendments/0/des Descripción awards/0/amendments/0/ame Publicación modificada (identificador) awards/0/amendments/0/rele	generalmente la publicación de un realizados se pueden proporcionar See Amendment e Fecha y hora de la publicación en la entrega del último comunicado dionale Razones por las cuales se realiza la Un identificador para esta modificacription Una descripción en texto libre, o sendsReleaseID Se refiere al identificador de la pul ** de que la modificación fue realization para esta modificación fue realization de la pul ** de que la modificación fue realization de la pul ** de que	modificación] ón es un cambio formal a los a nueva adjudicación. La jus aquí. [string, null] CompraNet (cuando aplique de la modificación a los invi [string, null] a modificación. [string, null] ación. A menudo el número [string, null] emi-estructurada, de los cam [string, null] blicación (release.id) para es	date-time) de la modificación tados. de la modificación. de la modificación.	a la convocatoria o de

Title	Description	Туре	Format	Required
Publicación de la modificación	Se refiere al identificador de la pub		este procedimiento d	contratación **
(identificador)	después ** de que la modificación	7	1	
contracts	7.6	array[Contrato]		
Contratos	Información de la etapa de contrata	cion dentro del procedimi	ento de contratación.	
	See Contract			
contracts/0/id		[string, integer]		Required
Identificador del contrato	El identificador del contrato. Debe abierto (definido por un solo ocid). contracting.org/latest/es MX/schen	Para más detalles ver [ide		
contracts/0/awardID		[string, integer]		Required
dentificador de la adjudicación	Identificador de la adjudicación en	el cual se encuentra este c	ontrato.	
contracts/0/title		[string, null]		
Γítulo del contrato	Título del contrato			
contracts/0/description		[string, null]		
Objeto del contrato	Objeto del contrato	71	1	
contracts/0/status		[string, null]		
Estatus del contrato	El estado actual del contrato. Obten contracting.org/latest/es MX/schen			andard.open-
contracts/0/period		object		
Vigencia	Fecha de inicio y fecha fin del contr	rato.		
	See <u>Period</u>	71	1	
contracts/0/period/startDat		[string, null]	date-time	
Fecha de inicio	Fecha de inicio del periodo.	·	1	
contracts/0/period/endDate		[string, null]	date-time	
Fecha fin	Fecha de conclusión del periodo.	71	11	
contracts/0/period/maxExten		[string, null]	date-time	
Extensión máxima	El periodo no puede extenderse más expresar la fecha límite de extensión			ouede usarse para
		n o renovacion de este pei	ríodo.	
		[integer, null]		lesee recopilar o mos
	InDays	[integer, null] In días. Es posible que una corresponda, pero debe cozar cuando no se conocen y debe reflejar la diferencia	interfaz de usuario o provertirlos en días al las fechas exactas. C ia entre esos dos días	completar este camp uando se tiene startD . Cuando se indica
Duración (días)	Duración máxima de este período e estos datos en meses o años, según También, este campo se puede utiliz y endDate, este campo es opcional startDate y maxExtentDate, este ca	[integer, null] In días. Es posible que una corresponda, pero debe cozar cuando no se conocen y debe reflejar la diferencia	interfaz de usuario o provertirlos en días al las fechas exactas. C ia entre esos dos días	completar este camp uando se tiene startD . Cuando se indica
Duración (días) contracts/0/value	InDays Duración máxima de este período e estos datos en meses o años, según También, este campo se puede utiliz y endDate, este campo es opcional startDate y maxExtentDate, este camaxExtentDate. Valor económico del contrato sin in	integer, null on días. Es posible que una corresponda, pero debe co zar cuando no se conocen y debe reflejar la diferenci mpo es opcional y debe re object	interfaz de usuario o provertirlos en días al las fechas exactas. C ia entre esos dos días	completar este camp uando se tiene startD . Cuando se indica
Duración (días) contracts/0/value Valor	InDays Duración máxima de este período e estos datos en meses o años, según También, este campo se puede utiliz y endDate, este campo es opcional startDate y maxExtentDate, este camaxExtentDate.	[integer, null] In días. Es posible que una corresponda, pero debe cozar cuando no se conocen y debe reflejar la diferencimpo es opcional y debe relobject Inpuestos.	interfaz de usuario o provertirlos en días al las fechas exactas. C ia entre esos dos días	completar este camp uando se tiene startD . Cuando se indica
Duración (días) contracts/0/value Valor contracts/0/value/amount	Duración máxima de este período e estos datos en meses o años, según También, este campo se puede utiliz y endDate, este campo es opcional startDate y maxExtentDate, este camaxExtentDate. Valor económico del contrato sin in See Value	integer, null on días. Es posible que una corresponda, pero debe co zar cuando no se conocen y debe reflejar la diferenci mpo es opcional y debe re object	interfaz de usuario o provertirlos en días al las fechas exactas. C ia entre esos dos días	completar este camp uando se tiene startD . Cuando se indica
Duración (días) contracts/0/value Valor contracts/0/value/amount Monto	InDays Duración máxima de este período e estos datos en meses o años, según También, este campo se puede utiliz y endDate, este campo es opcional startDate y maxExtentDate, este camaxExtentDate. Valor económico del contrato sin in	[integer, null] In días. Es posible que una corresponda, pero debe co zar cuando no se conocen y debe reflejar la diferencimpo es opcional y debe reflejar	interfaz de usuario o provertirlos en días al las fechas exactas. C ia entre esos dos días	completar este camp uando se tiene startD . Cuando se indica
Duración (días) contracts/0/value Valor contracts/0/value/amount Monto contracts/0/value/currency	InDays Duración máxima de este período e estos datos en meses o años, según También, este campo se puede utiliz y endDate, este campo es opcional startDate y maxExtentDate, este camaxExtentDate. Valor económico del contrato sin in See Value Monto como número.	[integer, null] In días. Es posible que una corresponda, pero debe cozar cuando no se conocen y debe reflejar la diferencimpo es opcional y debe relobject Inpuestos. [number, null]	interfaz de usuario o provertirlos en días al las fechas exactas. C ia entre esos dos días	completar este camp uando se tiene startD . Cuando se indica
Duración (días) contracts/0/value Valor contracts/0/value/amount Monto contracts/0/value/currency Moneda	Duración máxima de este período e estos datos en meses o años, según También, este campo se puede utiliz y endDate, este campo es opcional startDate y maxExtentDate, este camaxExtentDate. Valor económico del contrato sin in See Value	[integer, null] In días. Es posible que una corresponda, pero debe co zar cuando no se conocen y debe reflejar la diferencimpo es opcional y debe relobject Inpuestos. [number, null] Integer, null] Int	interfaz de usuario o provertirlos en días al las fechas exactas. C ia entre esos dos días	completar este camp uando se tiene startD . Cuando se indica
Duración (días) contracts/0/value Valor contracts/0/value/amount Monto contracts/0/value/currency Moneda contracts/0/items	Duración máxima de este período e estos datos en meses o años, según También, este campo se puede utiliz y endDate, este campo es opcional startDate y maxExtentDate, este camaxExtentDate. Valor económico del contrato sin in See Value Monto como número. La moneda en el formato ISO 4217	[integer, null] In días. Es posible que una corresponda, pero debe co zar cuando no se conocen y debe reflejar la diferencimpo es opcional y debe reloject inpuestos. [number, null] [string, null] de 3 letras. [array[ítem] jetos del contrato. Nota: S	interfaz de usuario o onvertirlos en días al las fechas exactas. C ia entre esos dos días flejar la diferencia en	completar este camp duando se tiene start L. Cuando se indica atre startDate y
Duración (días) contracts/0/value Valor contracts/0/value/amount Monto contracts/0/value/currency Moneda contracts/0/items	Duración máxima de este período e estos datos en meses o años, según También, este campo se puede utiliz y endDate, este campo es opcional startDate y maxExtentDate, este camaxExtentDate. Valor económico del contrato sin in See Value Monto como número.	[integer, null] In días. Es posible que una corresponda, pero debe co zar cuando no se conocen y debe reflejar la diferencimpo es opcional y debe reloject inpuestos. [number, null] [string, null] de 3 letras. [array[ítem] jetos del contrato. Nota: S	interfaz de usuario o onvertirlos en días al las fechas exactas. C ia entre esos dos días flejar la diferencia en	completar este camp duando se tiene start L. Cuando se indica atre startDate y
Contracts/0/value Valor Contracts/0/value/amount Monto Contracts/0/value/currency Moneda Contracts/0/items (tems del contrato	Duración máxima de este período e estos datos en meses o años, según También, este campo se puede utiliz y endDate, este campo es opcional startDate y maxExtentDate, este camaxExtentDate. Valor económico del contrato sin in See Value Monto como número. La moneda en el formato ISO 4217 Bienes, servicios u obra pública objlistados en la adjudicación, no repet	[integer, null] In días. Es posible que una corresponda, pero debe cozar cuando no se conocen y debe reflejar la diferencimpo es opcional y debe relobject Inpuestos. [number, null] Inde 3 letras. Integer, null] Integer, null	interfaz de usuario o onvertirlos en días al las fechas exactas. C ia entre esos dos días flejar la diferencia en	completar este camp tuando se tiene startL . Cuando se indica atre startDate y
Duración (días) contracts/0/value Valor contracts/0/value/amount Monto contracts/0/value/currency Moneda contracts/0/items Ítems del contrato	Duración máxima de este período e estos datos en meses o años, según También, este campo se puede utiliz y endDate, este campo es opcional startDate y maxExtentDate, este camaxExtentDate. Valor económico del contrato sin in See Value Monto como número. La moneda en el formato ISO 4217 Bienes, servicios u obra pública obj listados en la adjudicación, no repet See Item	[integer, null] In días. Es posible que una corresponda, pero debe cozar cuando no se conocen y debe reflejar la diferencimpo es opcional y debe relobject Inpuestos. [number, null] Integer, null] Inte	interfaz de usuario onvertirlos en días al las fechas exactas. Ca entre esos dos días flejar la diferencia en la diferencia e	completar este camp tuando se tiene startD. Cuando se indica atre startDate y
Contracts/0/value Valor Contracts/0/value/amount Monto Contracts/0/value/currency Moneda Contracts/0/items Items del contrato Contracts/0/items/0/id Identificador	Duración máxima de este período e estos datos en meses o años, según También, este campo se puede utiliz y endDate, este campo es opcional startDate y maxExtentDate, este camaxExtentDate. Valor económico del contrato sin in See Value Monto como número. La moneda en el formato ISO 4217 Bienes, servicios u obra pública objlistados en la adjudicación, no repet See Item Identificador para el bien, servicio u arreglo.	[integer, null] In días. Es posible que una corresponda, pero debe cozar cuando no se conocen y debe reflejar la diferencimpo es opcional y debe relobject Inpuestos. [number, null] Integer, null] Inte	interfaz de usuario onvertirlos en días al las fechas exactas. Ca entre esos dos días flejar la diferencia en la diferencia e	completar este camp tuando se tiene startL . Cuando se indica atre startDate y startDate y startDate y Required
Contracts/0/value Valor Contracts/0/value/amount Monto Contracts/0/value/currency Moneda Contracts/0/items Items del contrato Contracts/0/items/0/id Identificador Contracts/0/items/0/descrip	Duración máxima de este período e estos datos en meses o años, según También, este campo se puede utiliz y endDate, este campo es opcional startDate y maxExtentDate, este camaxExtentDate. Valor económico del contrato sin in See Value Monto como número. La moneda en el formato ISO 4217 Bienes, servicios u obra pública objlistados en la adjudicación, no repet See Item Identificador para el bien, servicio u arreglo.	integer, null in dias. Es posible que una corresponda, pero debe co zar cuando no se conocen y debe reflejar la diferenci mpo es opcional y debe re object inpuestos. [number, null] de 3 letras. array[ítem] jetos del contrato. Nota: S tir. [string, integer] u obra pública. Debe de se [string, null]	interfaz de usuario o onvertirlos en días al las fechas exactas. Cia entre esos dos días flejar la diferencia en la diferenci	completar este camp tuando se tiene startI. Cuando se indica atre startDate y lismos que aquellos Required los demás ítems del
Contracts/0/value Valor Contracts/0/value/amount Monto Contracts/0/value/currency Moneda Contracts/0/items Ítems del contrato Contracts/0/items/0/id Identificador Contracts/0/items/0/descrip Descripción	Duración máxima de este período e estos datos en meses o años, según También, este campo se puede utiliz y endDate, este campo es opcional startDate y maxExtentDate, este camaxExtentDate. Valor económico del contrato sin in See Value Monto como número. La moneda en el formato ISO 4217 Bienes, servicios u obra pública obj listados en la adjudicación, no repet See Item Identificador para el bien, servicio u arreglo. tion Descripción de las características de pública.	integer, null in dias. Es posible que una corresponda, pero debe co zar cuando no se conocen y debe reflejar la diferenci mpo es opcional y debe re object inpuestos. [number, null] de 3 letras. array[ítem] jetos del contrato. Nota: S tir. [string, integer] u obra pública. Debe de se [string, null]	interfaz de usuario o onvertirlos en días al las fechas exactas. Cia entre esos dos días flejar la diferencia en la diferenci	completar este camp tuando se tiene startL . Cuando se indica atre startDate y lismos que aquellos Required los demás ítems del
Contracts/0/value Valor Contracts/0/value/amount Monto Contracts/0/value/currency Moneda Contracts/0/items Ítems del contrato Contracts/0/items/0/id Identificador Contracts/0/items/0/classif Clasificación aplicable al bien,	Duración máxima de este período e estos datos en meses o años, según También, este campo se puede utiliz y endDate, este campo es opcional startDate y maxExtentDate, este camaxExtentDate. Valor económico del contrato sin in See Value Monto como número. La moneda en el formato ISO 4217 Bienes, servicios u obra pública obj listados en la adjudicación, no repet See Item Identificador para el bien, servicio u arreglo. tion Descripción de las características de pública.	[integer, null] In días. Es posible que una corresponda, pero debe co zar cuando no se conocen y debe reflejar la diferencimpo es opcional y debe removes opcional y debe remo	interfaz de usuario o onvertirlos en días al las fechas exactas. Cia entre esos dos días flejar la diferencia en la diferenci	completar este camp quando se tiene startI . Cuando se indica ntre startDate y Required los demás ítems del
contracts/0/period/duration Duración (días) contracts/0/value Valor contracts/0/value/amount Monto contracts/0/value/currency Moneda contracts/0/items Ítems del contrato contracts/0/items/0/descrip Descripción contracts/0/items/0/classif Clasificación aplicable al bien, servicio u obra pública	Duración máxima de este período e estos datos en meses o años, según También, este campo se puede utiliz y endDate, este campo es opcional startDate y maxExtentDate, este camaxExtentDate. Valor económico del contrato sin in See Value Monto como número. La moneda en el formato ISO 4217 Bienes, servicios u obra pública objlistados en la adjudicación, no repet See Item Identificador para el bien, servicio u arreglo. tion Descripción de las características de pública. ication La clasificación principal aplicable	[integer, null] In días. Es posible que una corresponda, pero debe co zar cuando no se conocen y debe reflejar la diferencimpo es opcional y debe removes opcional y debe remo	interfaz de usuario o onvertirlos en días al las fechas exactas. Cia entre esos dos días flejar la diferencia en la diferenci	completar este camp tuando se tiene startD. Cuando se indica attre startDate y sismos que aquellos Required los demás ítems del

Esquema contracts/0/items/0/classific	La clasificación debe ser obtenida d para indicar el esquema / lista de có partidas individuales, el valor debe			
	posible.			
[dantifi on dan	cation/id	[string, integer, null]		
Identificador	Número que identifica al bien, servi del esquema o lista de códigos defir CompraNet.			
contracts/0/items/0/classific	cation/description	[string, null]		
Descripción	Descripción relacionada con la clav contratación, obtenido del esquema descripción de la clave CUCOP con	e del bien, servicio u obra o lista de códigos definido		
contracts/0/items/0/classific	cation/uri	[string, null]	uri	
URI	Una URI para identificar la clave de las URI no estén disponibles de ma valor debe dejarse en blanco.			
contracts/0/items/0/additiona	lClassifications	array[Clasificación aplicable al bien, servicio u obra pública]		
Otras clasificaciones aplicables al	Una serie de clasificaciones adicion	ales para el elemento. Para	opciones comunes d	de uso en OCDS,
bien, servicio u obra pública	consulte la lista de códigos <u>itemCla</u> códigos de un esquema de clasificad See <u>Classification</u>		mbién se puede utiliz	ar para presentar
contracts/0/items/0/additiona	alClassifications/0/scheme	[string, null]		
Esquema	La clasificación debe ser obtenida d para indicar el esquema / lista de có partidas individuales, el valor debe posible.	digos de los que se extrae	la clasificación. Para	las clasificaciones d
contracts/0/items/0/additiona	alClassifications/0/id	[string, integer, null]		
Identificador	Número que identifica al bien, servi del esquema o lista de códigos defir CompraNet.			
contracts/0/items/0/additiona	alClassifications/0/description	[string, null]		
Descripción	Descripción relacionada con la clav contratación, obtenido del esquema descripción de la clave CUCOP cor	o lista de códigos definido		
contracts/0/items/0/additiona	alClassifications/0/uri	[string, null]	uri	
URI	Una URI para identificar la clave de las URI no estén disponibles de ma valor debe dejarse en blanco.			
contracts/0/items/0/quantity		[number, null]		
Cantidad por tipo de bien, servicio u obra pública	Cantidad en número de bienes, serv	icios u obra pública.		
contracts/0/items/0/unit	Tr.	object		
Unidad de medida en la que se especifica la cantidad de bienes, servicios u obras públicas	Unidad de medida en la que se espe	cifica la cantidad del bien,	servicio u obra públi	ica.
contracts/0/items/0/unit/sche	eme	[string, null]		
Esquema	La lista desde la cual se toman los lunitClassificationScheme. Se reconrecomienda una lista de 20 unidade opciones se encuentre disponibles.	nienda el uso del esquema	"UNCEFACT" , la U	N/CEFACT
contracts/0/items/0/unit/id		[string, null]		
Identificador	El identificador de la lista de código códigos para obtener detalles sobre			
contracts/0/items/0/unit/name	9	[string, null]		
Nombre	Nombre de la unidad de medida.	7		
contracts/0/items/0/unit/valu		object		
Valor	Precio unitario sin impuestos. See <u>Value</u>			
contracts/0/items/0/unit/valu		[number, null]		
contracts/ 0/ Items/ 0/ unitt/ vatt		Hr /	II.	TI .

Title	Description	Type	Format	Required
contracts/0/items/0/unit/value	<u> </u>	[string, null]	= 0.111111	
Moneda	La moneda en el formato ISO 4217			
contracts/0/items/0/unit/uri	Za moneda en el formato 150 1217		uri	
URI	Si el esquema utilizado para esta un			mática en línea, esto
	puede ser aceptado.	idad de incaida provee un	vinculo de lectura dati	omatica cii imca, esto
contracts/0/dateSigned		[string, null]	date-time	
Fecha de firma del contrato	Fecha establecida en el contrato, la	cual será aquélla en que el	proveedor o contratist	a hubiere firmado.
contracts/0/documents		array[Documento]		
Documentos	Todos los documentos y anexos rela	cionados con el contrato.		
	See <u>Document</u>			
contracts/0/documents/0/id	occ <u>Bocament</u>	[string, integer]		Required
Identificador	Identificador local y único para este			
	múltiples versiones de un document contratación (record) que se genera	o en el proceso de creación	n de un registro del pro	
contracts/0/documents/0/docum	entType	[string, null]		
Tipo de documento	Una clasificación del documento de			
	proporcionados de la lista de código			se pueden
contracts/0/documents/0/title	proporcionar valores adicionales cu	[string, null]	tielle ullo flecesario.	
Título	Título del documento.	[String, num		
contracts/0/documents/0/descr		[string, null]		
	Descripción corta del documento. S	-	E0 palabras En al cas	o quo al documento
Descripción	no esté disponible en línea, el campi del mismo.			
contracts/0/documents/0/url		[string, null]	uri	
URL	Enlace directo al documento o archi estar configurado para proporcionar			a este documento deb
contracts/0/documents/0/dateP	ublished	[string, null]	date-time	
Fecha de publicación	La fecha de publicación del docume desde el punto de vista legal, como		te importante para doc	cumentos relevantes
contracts/0/documents/0/dateM	odified	[string, null]	date-time	
Fecha de modificación	Fecha en que se modificó por última	a vez el documento.		
contracts/0/documents/0/forma	t	[string, null]		
Formato	El formato del documento tomado d adicional para 'offline / print', utiliz publicado en línea. Utilice los valor estar etiquetados como "text / html"	ado cuando ha sido incorp es de la columna de plantil	orado un documento c	jue no ha sido
contracts/0/documents/0/langua	-	[string, null]		
Idioma	Especifica el idioma del documento		sificación [ISO639-1]	
	(https://en.wikipedia.org/wiki/List of BCP47 language tags. Se recomience [ISO639-1] (https://en.wikipedia.org.necesidad del usuario de distinguir u	la el uso de códigos con do g/wiki/List_of_ISO_639-1	os letras en minúsculas	de la clasificación
contracts/0/implementation		object		
Ejecución	Información relacionada con la ejec en el mismo.		ormidad con las obliga	aciones establecidas
	See <u>Implementation</u>			
contracts/0/implementation/tr		array[Información de pagos]		
Transacciones relacionadas con los	Lista de las transacciones relacionad	<u> </u>	os en este contrato.	
pagos	See <u>Transaction</u>	. 0		
contracts/0/implementation/tr	ansactions/0/id	[string, integer]		Required
Identificador	Dígitos que identifican el pago asoc Gobierno Federal, se trata del núme (CLC). La CLC es un documento m operaciones presupuestarias con car	ro consecutivo que identifi ediante el cual las depende	ca la Cuenta por Liqu encias realizan el pago	idar Certificada
contracts/0/implementation/tr	ansactions/0/source	[string, null]	uri	
Fuente de datos	Descripción de la clave que corresp acuerdo con la relación de fuentes d Contable (CONAC). Ejemplos: Rec	e financiamiento emitidas	por el Consejo Nacior	nal de Armonización

Title	Description	Туре	Format	Required
contracts/0/implementation/tr	-	[string, null]	date-time	1
Fecha de la transacción	Fecha en que se realiza la transacció			
contracts/0/implementation/tr		object		
Valor	El valor económico de la transacció	1 3	ı el pago asociado cor	el contrato.
	See <u>Value</u>		1 0	
contracts/0/implementation/tr	ansactions/0/value/amount	[number, null]		
Monto	Monto como número.	4		
contracts/0/implementation/tr	ansactions/0/value/currency	[string, null]		
Moneda	La moneda en el formato ISO 4217			
contracts/0/implementation/tr	ansactions/0/payer	object		
Pagador	Organización de la que provienen lo	os fondos de la transacción		
	See OrganizationReference			
contracts/0/implementation/tr	ansactions/0/payer/name	[string, null]		Required
Nombre del integrante	El nombre del integrante al que se h Integrantes.	ace referencia. Debe coinc	idir con el nombre ca	oturado en la sección
contracts/0/implementation/tr	ansactions/0/payer/id	[string, integer]		
Identificador de la organización	El identificador del integrante al que utiliza para hacer referencias cruzad		edio del atributo partie	s.id. Este campo se
contracts/0/implementation/tr	11 -	object		
Beneficiario	Persona física o moral que recibe lo	J		
	See OrganizationReference			
contracts/0/implementation/tr		[string, null]		Required
Nombre del integrante	El nombre del integrante al que se h Integrantes.			
contracts/0/implementation/tr		[string, integer]		
dentificador de la organización	El identificador del integrante al que utiliza para hacer referencias cruzad	e se hace referencia por me	edio del atributo partie	s.id. Este campo se
contracts/0/implementation/tr	., -	[string, null]	uri	
•	URI o hipervínculo a un registro dig			ormación sobre la
ransacción	transacción para el pago relacionado		ia que comenga ia iniv	ormación sobie ia
contracts/0/implementation/mi		array[Hito]		
Hitos	A medida que se concluyen los hito	s, éstos deben documentar	se.	
contracts/0/implementation/mi	See Milestone	Fate transfer and		D
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		[string, integer]	4:1:	Required
Identificador	Identificador único de este hito en r las múltiples versiones de los hitos j contratación (record) que se genera	para el proceso de creaciór	ı de un registro del pro	
contracts/0/implementation/mi	lestones/0/title	[string, null]		
Γítulo	Denominación general que se asign	e al hito.		
contracts/0/implementation/mi	lestones/0/type	[string, null]		
Гіро de hito	El tipo de hito extraído de la milesto	oneType codelist.		
contracts/0/implementation/mi	lestones/0/description	[string, null]		
Descripción	Descripción del hito.			
contracts/0/implementation/mi	lestones/0/code	[string, null]		
Código del hito	Los códigos de hitos pueden utilizar punto particular del procedimiento o podría ser utilizado para permitir qu aperturan las proposiciones. Los cód definirse entre los productores de lo	de contratación. Por ejemp le los participantes conside digos de hitos se desprende	lo, un código de 'Aper ren que este hito señal en de una lista de códi	turaProposiciones' la la fecha en que se gos abierta y deben
contracts/0/implementation/mi	lestones/0/dueDate	[string, null]	date-time	
Fecha de vencimiento	Fecha en que se debe cumplir el hito	0.		
contracts/0/implementation/mi	1 - 1	[string, null]	date-time	
Fecha de cumplimiento	La fecha en que se cumplió el hito.	41		
		[string, null]	date-time	
contracts/0/implementation/mi	testones/0/dateModified	[[String, mun]	uate-ume	
contracts/0/implementation/mi Fecha de modificación	La fecha en que el hito fue revisado			

Title	Description	Type	Format	Required
Estatus del hito	El estado que se modificó o confirm			
contracts/0/implementation/d	dateModified-, de acuerdo con la lis	array[Documento]	lei nito <u>milestonesta</u>	atus codenst.
Documentos	Documentos o informes durante la f		entación del contrato	
Documentos	Documentos o informes durante la l	iase de ejecucion/ impiem	entación del contrato	•
	See <u>Document</u>	Ti	1	71
contracts/0/implementation/d		[string, integer]		Required
Identificador	Identificador local y único para este múltiples versiones de un document			
	contratación (record) que se genera			rocedimiento de
contracts/0/implementation/d		[string, null]		
Tipo de documento	Una clasificación del documento de	<u> </u>	ocumentType codelis	. Los valores
	proporcionados de la lista de código			e se pueden
contracts (O (implementation (s	proporcionar valores adicionales cu		tiene uno necesario.	TI TI
contracts/0/implementation/d		[string, null]		
Γítulo contracts/0/implementation/d	Título del documento.	[Faterian of 1911]		
<u> </u>	<u> </u>	[string, null]	DEO malabras. Em al sa	
Descripción	Descripción corta del documento. S no esté disponible en línea, el camp			
	del mismo.		F F F	
contracts/0/implementation/d	locuments/0/url	[string, null]	uri	
URL	Enlace directo al documento o archi			
	estar configurado para proporcionar	1	1).
contracts/0/implementation/d		[string, null]	date-time	
Fecha de publicación	La fecha de publicación del docume desde el punto de vista legal, como		ite importante para do	ocumentos relevantes
contracts/0/implementation/d		string, null	date-time	
		[String, num]	uate-time	
Facha da modificación	Fecha en que se modificó por últim	a vez al documento		
	Fecha en que se modificó por última		1	
Fecha de modificación contracts/0/implementation/d	documents/0/format	[string, null]	odelist con la incorn	oración de un valor
		string, null] de la <u>IANA Media Types c</u>		
contracts/0/implementation/d	El formato del documento tomado c adicional para 'offline / print', utiliz publicado en línea. Utilice los valor	[string, null] de la <u>IANA Media Types c</u> zado cuando ha sido incorpres de la columna de planti	orado un documento	que no ha sido
contracts/0/implementation/d Formato	El formato del documento tomado c adicional para 'offline / print', utiliz publicado en línea. Utilice los valor estar etiquetados como "text / html'	[string, null] de la <u>IANA Media Types c</u> zado cuando ha sido incorp res de la columna de planti '.	orado un documento	que no ha sido
contracts/0/implementation/d Formato contracts/0/implementation/d	El formato del documento tomado cadicional para 'offline / print', utiliz publicado en línea. Utilice los valor estar etiquetados como "text / html' documents/0/language	[string, null] de la <u>IANA Media Types c</u> zado cuando ha sido incorp res de la columna de planti '. [string, null]	orado un documento lla. Los enlaces a las	que no ha sido páginas web deben
contracts/0/implementation/d Formato contracts/0/implementation/d	El formato del documento tomado cadicional para 'offline / print', utiliz publicado en línea. Utilice los valor estar etiquetados como "text / html' documents/0/language Especifica el idioma del documento	[string, null] de la IANA Media Types cado cuando ha sido incorpres de la columna de planti [string, null] o vinculado mediante la cla	orado un documento lla. Los enlaces a las sificación [ISO639-1	que no ha sido páginas web deben]
contracts/0/implementation/d	El formato del documento tomado cadicional para 'offline / print', utiliz publicado en línea. Utilice los valor estar etiquetados como "text / html' documents/0/language Especifica el idioma del documento (https://en.wikipedia.org/wiki/List BCP47 language tags. Se recomience	[string, null] de la IANA Media Types cado cuando ha sido incorpres de la columna de planti. [string, null] o vinculado mediante la cla of ISO 639-1 codes) o mada el uso de códigos con de	orado un documento lla. Los enlaces a las sificación [ISO639-1 lediante una clasificac os letras en minúscula	que no ha sido páginas web deben] ción extendida de as de la clasificación
contracts/0/implementation/d Formato contracts/0/implementation/d	El formato del documento tomado cadicional para 'offline / print', utiliz publicado en línea. Utilice los valor estar etiquetados como "text / html' documents/0/language Especifica el idioma del documento (https://en.wikipedia.org/wiki/List BCP47 language tags. Se recomience [ISO639-1] (https://en.wikipedia.org	[string, null] de la IANA Media Types cado cuando ha sido incorpres de la columna de planti. [string, null] o vinculado mediante la cla of ISO 639-1 codes) o mada el uso de códigos con de g/wiki/List of ISO 639-1	orado un documento lla. Los enlaces a las sificación [ISO639-1 lediante una clasificac os letras en minúscula	que no ha sido páginas web deben] ción extendida de as de la clasificación
contracts/0/implementation/d Formato contracts/0/implementation/d Idioma	El formato del documento tomado cadicional para 'offline / print', utiliz publicado en línea. Utilice los valor estar etiquetados como "text / html" documents/0/language Especifica el idioma del documento (https://en.wikipedia.org/wiki/List BCP47 language tags. Se recomience [ISO639-1] (https://en.wikipedia.org.necesidad del usuario de distinguir	[string, null] de la IANA Media Types control de la columna de plantion. [string, null] o vinculado mediante la classificación de la codes on de la code codigos con de g/wiki/List of ISO 639-1 un subtipo de idioma.	orado un documento lla. Los enlaces a las sificación [ISO639-1 lediante una clasificac os letras en minúscula	que no ha sido páginas web deben] ción extendida de as de la clasificación
contracts/0/implementation/d Formato contracts/0/implementation/d Idioma	El formato del documento tomado cadicional para 'offline / print', utiliz publicado en línea. Utilice los valor estar etiquetados como "text / html" documents/0/language Especifica el idioma del documento (https://en.wikipedia.org/wiki/List BCP47 language tags. Se recomience [ISO639-1] (https://en.wikipedia.org.necesidad del usuario de distinguir	[string, null] de la IANA Media Types control de la columna de plantion. [string, null] o vinculado mediante la classificación de la codes on de la codes on de la codes of ISO 639-1 codes on de la code de l	orado un documento lla. Los enlaces a las sificación [ISO639-1 lediante una clasificac os letras en minúscula	que no ha sido páginas web deben] ción extendida de as de la clasificación
contracts/0/implementation/d Formato contracts/0/implementation/d Idioma contracts/0/relatedProcesses	El formato del documento tomado cadicional para 'offline / print', utiliz publicado en línea. Utilice los valor estar etiquetados como "text / html' documents/0/language Especifica el idioma del documento (https://en.wikipedia.org/wiki/List BCP47 language tags. Se recomiena [ISO639-1] (https://en.wikipedia.org.mecesidad del usuario de distinguir is	[string, null] de la IANA Media Types control de la IANA Media Types control de la Control de la Columna de plantion. [string, null] o vinculado mediante la clas of ISO 639-1 codes) o mode de luso de códigos con de g/wiki/List of ISO 639-1 un subtipo de idioma. [array[Procedimiento relacionado]	orado un documento lla. Los enlaces a las sificación [ISO639-1 lediante una clasificación letras en minúscula codes), a menos que	que no ha sido páginas web deben] ción extendida de as de la clasificación e exista una clara
contracts/0/implementation/d Formato contracts/0/implementation/d Idioma	El formato del documento tomado cadicional para 'offline / print', utiliz publicado en línea. Utilice los valor estar etiquetados como "text / html' documents/0/language Especifica el idioma del documento (https://en.wikipedia.org/wiki/List BCP47 language tags. Se recomiena [ISO639-1] (https://en.wikipedia.org.necesidad del usuario de distinguir is sette procedimiento de contratació identificadores de contratación abie	[string, null] de la IANA Media Types control de la IANA Media Types control de la columna de plantion. [string, null] o vinculado mediante la classificación de la code códigos con de g/wiki/List of ISO 639-1 un subtipo de idioma. array[Procedimiento relacionado] ón viene de uno o más procenta diferentes (ocid), entono control de la control de l	porado un documento lla. Los enlaces a las sificación [ISO639-1 lediante una clasificación edes), a menos que cedimientos previos, aces se pueden propor	que no ha sido páginas web deben] ción extendida de la clasificación e exista una clara representados bajo cionar detalles del
contracts/0/implementation/d Formato contracts/0/implementation/d Idioma contracts/0/relatedProcesses	El formato del documento tomado cadicional para 'offline / print', utiliz publicado en línea. Utilice los valor estar etiquetados como "text / html' documents/0/language Especifica el idioma del documento (https://en.wikipedia.org/wiki/List BCP47 language tags. Se recomiena [ISO639-1] (https://en.wikipedia.org.necesidad del usuario de distinguir is sette procedimiento de contratación identificadores de contratación abie procedimiento relacionado. Esto se	[string, null] de la IANA Media Types control de la IANA Media Types control de la columna de plantion. [string, null] o vinculado mediante la classificación de la control de códigos con de g/wiki/List of ISO 639-1 un subtipo de idioma. array[Procedimiento relacionado] ón viene de uno o más produta diferentes (ocid), entonutiliza comúnmente para seguia de la control de la	porado un documento lla. Los enlaces a las sificación [ISO639-1 lediante una clasificación edes), a menos que cedimientos previos, aces se pueden propor	que no ha sido páginas web deben] ción extendida de la clasificación e exista una clara representados bajo cionar detalles del
contracts/0/implementation/d Formato contracts/0/implementation/d Idioma contracts/0/relatedProcesses	El formato del documento tomado cadicional para 'offline / print', utiliz publicado en línea. Utilice los valor estar etiquetados como "text / html' documents/0/language Especifica el idioma del documento (https://en.wikipedia.org/wiki/List BCP47 language tags. Se recomiena [ISO639-1] (https://en.wikipedia.org.necesidad del usuario de distinguir is sette procedimiento de contratació identificadores de contratación abie	[string, null] de la IANA Media Types control de la IANA Media Types control de la columna de plantion. [string, null] o vinculado mediante la classificación de la control de códigos con de g/wiki/List of ISO 639-1 un subtipo de idioma. array[Procedimiento relacionado] ón viene de uno o más produta diferentes (ocid), entonutiliza comúnmente para seguia de la control de la	porado un documento lla. Los enlaces a las sificación [ISO639-1 lediante una clasificación edes), a menos que cedimientos previos, aces se pueden propor	que no ha sido páginas web deben] ción extendida de la clasificación e exista una clara representados bajo cionar detalles del
contracts/0/implementation/d Formato contracts/0/implementation/d Idioma contracts/0/relatedProcesses	El formato del documento tomado cadicional para 'offline / print', utiliz publicado en línea. Utilice los valor estar etiquetados como "text / html' documents/0/language Especifica el idioma del documento (https://en.wikipedia.org/wiki/List BCP47 language tags. Se recomiene [ISO639-1] (https://en.wikipedia.org.necesidad del usuario de distinguir usuario de contratació identificadores de contratación abie procedimiento relacionado. Esto se renovación y reemplazo de contrato See RelatedProcess	[string, null] de la IANA Media Types control de la IANA Media Types control de la columna de plantion. [string, null] o vinculado mediante la classificación de la control de códigos con de g/wiki/List of ISO 639-1 un subtipo de idioma. array[Procedimiento relacionado] ón viene de uno o más produta diferentes (ocid), entonutiliza comúnmente para seguia de la control de la	porado un documento lla. Los enlaces a las sificación [ISO639-1 lediante una clasificación edes), a menos que cedimientos previos, aces se pueden propor	que no ha sido páginas web deben] ción extendida de la clasificación e exista una clara representados bajo cionar detalles del
contracts/0/implementation/d Formato contracts/0/implementation/d Idioma contracts/0/relatedProcesses Procedimientos relacionados	El formato del documento tomado cadicional para 'offline / print', utiliz publicado en línea. Utilice los valor estar etiquetados como "text / html" documents/0/language Especifica el idioma del documento (https://en.wikipedia.org/wiki/List BCP47 language tags. Se recomience [ISO639-1] (https://en.wikipedia.org necesidad del usuario de distinguir procedimiento relacionado. Esto se renovación y reemplazo de contrato See RelatedProcess	[string, null] de la IANA Media Types control de la columna de plantires de la columna de plantire. [string, null] o vinculado mediante la classificación de luso de códigos con de g/wiki/List of ISO 639-1 un subtipo de idioma. [array[Procedimiento relacionado] on viene de uno o más proporta diferentes (ocid), enton utiliza comúnmente para so so. [string]	sificación [ISO639-1 lediante una clasificación seltras en minúscula codes), a menos que cedimientos previos, a ces se pueden propor leñalar subcontratos, o	que no ha sido páginas web deben] ción extendida de la clasificación e exista una clara representados bajo cionar detalles del
contracts/0/implementation/d Formato contracts/0/implementation/d Idioma contracts/0/relatedProcesses Procedimientos relacionados contracts/0/relatedProcesses Identificador de la relación	El formato del documento tomado dadicional para 'offline / print', utiliz publicado en línea. Utilice los valor estar etiquetados como "text / html' documents/0/language Especifica el idioma del documento (https://en.wikipedia.org/wiki/List BCP47 language tags. Se recomiene [ISO639-1] (https://en.wikipedia.org necesidad del usuario de distinguir didentificadores de contratación abie procedimiento relacionado. Esto se renovación y reemplazo de contrato See RelatedProcess 6/0/id Un identificador local para esta rela	[string, null] de la IANA Media Types control de la columna de plantires de la columna de plantire. [string, null] o vinculado mediante la classificación de luso de códigos con de g/wiki/List of ISO 639-1 un subtipo de idioma. [array[Procedimiento relacionado] on viene de uno o más proporta diferentes (ocid), enton utiliza comúnmente para so so. [string]	sificación [ISO639-1 lediante una clasificación seltras en minúscula codes), a menos que cedimientos previos, a ces se pueden propor leñalar subcontratos, o	que no ha sido páginas web deben] ción extendida de la clasificación e exista una clara representados bajo cionar detalles del
contracts/0/implementation/d Formato contracts/0/implementation/d Idioma contracts/0/relatedProcesses Procedimientos relacionados contracts/0/relatedProcesses Identificador de la relación	El formato del documento tomado dadicional para 'offline / print', utiliz publicado en línea. Utilice los valor estar etiquetados como "text / html' documents/0/language Especifica el idioma del documento (https://en.wikipedia.org/wiki/List BCP47 language tags. Se recomiene [ISO639-1] (https://en.wikipedia.org necesidad del usuario de distinguir didentificadores de contratación abie procedimiento relacionado. Esto se renovación y reemplazo de contrato See RelatedProcess 6/0/id Un identificador local para esta relationship	[string, null] de la IANA Media Types control de la IANA Media Types control de la columna de plantirol. [string, null] o vinculado mediante la classimo de la uso de códigos con de g/wiki/List of ISO 639-1 un subtipo de idioma. array[Procedimiento relacionado] ón viene de uno o más produta diferentes (ocid), enton utiliza comúnmente para sos. [string] [string] [ación, único dentro de este	sificación [ISO639-1 lediante una clasificación seltras en minúscula codes), a menos que cedimientos previos, aces se pueden propor leñalar subcontratos, o arreglo.	que no ha sido páginas web deben] ción extendida de as de la clasificación e exista una clara representados bajo cionar detalles del o para procesos de
Contracts/0/implementation/d Formato Contracts/0/implementation/d Idioma Contracts/0/relatedProcesses Procedimientos relacionados Contracts/0/relatedProcesses Identificador de la relación Contracts/0/relatedProcesses Relación	El formato del documento tomado ca adicional para 'offline / print', utiliz publicado en línea. Utilice los valor estar etiquetados como "text / html' documents/0/language Especifica el idioma del documento (https://en.wikipedia.org/wiki/List BCP47 language tags. Se recomienc [ISO639-1] (https://en.wikipedia.or necesidad del usuario de distinguir necesidad del usuario de contratació identificadores de contratación abie procedimiento relacionado. Esto se renovación y reemplazo de contrato See RelatedProcess 6/0/id Un identificador local para esta rela 5/0/relationship Especifica el tipo de relación que se	[string, null] de la IANA Media Types ce zado cuando ha sido incorpres de la columna de planti. [string, null] o vinculado mediante la cla of ISO 639-1 codes) o ma de luso de códigos con de g/wiki/List of ISO 639-1 un subtipo de idioma. [array[Procedimiento relacionado] on viene de uno o más procenta diferentes (ocid), enton utiliza comúnmente para so so. [string] ación, único dentro de este [array, null] e utiliza, de acuerdo con la	sificación [ISO639-1 lediante una clasificación seltras en minúscula codes), a menos que cedimientos previos, aces se pueden propor leñalar subcontratos, o arreglo.	que no ha sido páginas web deben] ción extendida de as de la clasificación e exista una clara representados bajo cionar detalles del o para procesos de
contracts/0/implementation/d Formato contracts/0/implementation/d Idioma contracts/0/relatedProcesses Procedimientos relacionados contracts/0/relatedProcesses Identificador de la relación contracts/0/relatedProcesses Relación contracts/0/relatedProcesses	El formato del documento tomado cadicional para 'offline / print', utiliz publicado en línea. Utilice los valor estar etiquetados como "text / html' documents/0/language Especifica el idioma del documento (https://en.wikipedia.org/wiki/List BCP47 language tags. Se recomiene [ISO639-1] (https://en.wikipedia.org necesidad del usuario de distinguir didentificadores de contratación abie procedimiento relacionado. Esto se renovación y reemplazo de contrato See RelatedProcess 6/0/id Un identificador local para esta rela (s/0/relationship) Especifica el tipo de relación que se (s/0/title)	[string, null] de la IANA Media Types or zado cuando ha sido incorpres de la columna de planti '. [string, null] o vinculado mediante la cla of ISO 639-1 codes) o manda el uso de códigos con de g/wiki/List of ISO 639-1 un subtipo de idioma. array[Procedimiento relacionado] ón viene de uno o más procenta diferentes (ocid), enton utiliza comúnmente para sos. [string] ación, único dentro de este [array, null] e utiliza, de acuerdo con la [string, null]	sificación [ISO639-1 lediante una clasificación seltras en minúscula codes), a menos que cedimientos previos, aces se pueden propor leñalar subcontratos, o arreglo.	que no ha sido páginas web deben l ción extendida de as de la clasificación e exista una clara representados bajo reionar detalles del o para procesos de
contracts/0/implementation/d Formato contracts/0/implementation/d Idioma contracts/0/relatedProcesses Procedimientos relacionados contracts/0/relatedProcesses Identificador de la relación contracts/0/relatedProcesses Relación contracts/0/relatedProcesses Título del procedimiento	El formato del documento tomado cadicional para 'offline / print', utiliz publicado en línea. Utilice los valor estar etiquetados como "text / html' documents/0/language Especifica el idioma del documento (https://en.wikipedia.org/wiki/List BCP47 language tags. Se recomiene [ISO639-1] (https://en.wikipedia.org.necesidad del usuario de distinguir usuario de distinguir usuario de contratación abie procedimiento relacionado. Esto se renovación y reemplazo de contrato See RelatedProcess 6/0/id Un identificador local para esta rela so/0/relationship Especifica el tipo de relación que se so/0/title El título del procedimiento relacion	[string, null] de la IANA Media Types or zado cuando ha sido incorpres de la columna de planti or compres de la columna de la claso de códigos con de g/wiki/List of ISO 639-1 un subtipo de idioma. array[Procedimiento relacionado] fon viene de uno o más proporta diferentes (ocid), enton utiliza comúnmente para so so. [string]	porado un documento lla. Los enlaces a las sificación [ISO639-1 lediante una clasificación lediante una clasificación lediante una clasificación letras en minúscula codes), a menos que cedimientos previos, aces se pueden propor leñalar subcontratos, o lecial ar subcontratos, o lecial arreglo. Code	que no ha sido páginas web deben l ción extendida de as de la clasificación e exista una clara representados bajo rcionar detalles del o para procesos de ist.
contracts/0/implementation/d Formato contracts/0/implementation/d Idioma contracts/0/relatedProcesses Procedimientos relacionados contracts/0/relatedProcesses Identificador de la relación contracts/0/relatedProcesses Relación contracts/0/relatedProcesses Título del procedimiento relacionado	El formato del documento tomado cadicional para 'offline / print', utiliz publicado en línea. Utilice los valor estar etiquetados como "text / html' documents/0/language Especifica el idioma del documento (https://en.wikipedia.org/wiki/List BCP47 language tags. Se recomiene [ISO639-1] (https://en.wikipedia.org necesidad del usuario de distinguir recesidad del usuario de distinguir recesidad del usuario de contratació identificadores de contratación abie procedimiento relacionado. Esto se renovación y reemplazo de contrato See RelatedProcess 6/0/id Un identificador local para esta rela 6/0/relationship Especifica el tipo de relación que se 6/0/title El título del procedimiento relacion abierto, debe coincidir con el campo	[string, null] de la IANA Media Types con de la columna de planticion. [string, null] de vinculado mediante la classica de la columna de planticion. [string, null] de vinculado mediante la classica de la uso de códigos con de g/wiki/List of ISO 639-1 un subtipo de idioma. [array[Procedimiento relacionado] con viene de uno o más procenta diferentes (ocid), enton utiliza comúnmente para so so. [string] de ción, único dentro de este [array, null] de utiliza, de acuerdo con la [string, null] ado, cuando se hace refere de de oferta / título en el procenta discontra de con la procenta de con la procenta de con la la contra de con la la contra de con	porado un documento lla. Los enlaces a las sificación [ISO639-1 lediante una clasificación lediante una clasificación lediante una clasificación letras en minúscula codes), a menos que cedimientos previos, aces se pueden propor leñalar subcontratos, o lecial ar subcontratos, o lecial arreglo. Code	que no ha sido páginas web deben l ción extendida de as de la clasificación e exista una clara representados bajo rcionar detalles del o para procesos de ist.
contracts/0/implementation/d Formato contracts/0/implementation/d Idioma contracts/0/relatedProcesses Procedimientos relacionados contracts/0/relatedProcesses Identificador de la relación contracts/0/relatedProcesses Relación contracts/0/relatedProcesses Título del procedimiento relacionado contracts/0/relatedProcesses	El formato del documento tomado ca adicional para 'offline / print', utiliz publicado en línea. Utilice los valor estar etiquetados como "text / html' documents/0/language Especifica el idioma del documento (https://en.wikipedia.org/wiki/List BCP47 language tags. Se recomienc [ISO639-1] (https://en.wikipedia.org necesidad del usuario de distinguir de la contratació identificadores de contratación abie procedimiento relacionado. Esto se renovación y reemplazo de contrato See RelatedProcess 6/0/id Un identificador local para esta rela 5/0/relationship Especifica el tipo de relación que se 5/0/title El título del procedimiento relaciona abierto, debe coincidir con el campo so/0/scheme	[string, null] de la IANA Media Types con de la columna de planti res de la codes) o m da el uso de códigos con de g/wiki/List of ISO 639-1 un subtipo de idioma. array[Procedimiento relacionado] fon viene de uno o más prod reta diferentes (ocid), enton utiliza comúnmente para s sos. [string] reción, único dentro de este [array, null] re utiliza, de acuerdo con la [string, null] ado, cuando se hace refere o de oferta / título en el pro [string, null]	sificación [ISO639-1 lediante una clasificación seltras en minúscula codes), a menos que cedimientos previos, leces se pueden propor leñalar subcontratos, o leces se pueden propor leñalar subcontratos previos per leñalar subcontratos previos per leñalar subcontratos previos per leñalar subcontratos previos per leñalar subcontratos per leñalar s	que no ha sido páginas web deben] ción extendida de as de la clasificación e exista una clara representados bajo recionar detalles del o para procesos de ist. into de contratación ido.
contracts/0/implementation/d Formato contracts/0/implementation/d Idioma contracts/0/relatedProcesses Procedimientos relacionados contracts/0/relatedProcesses Identificador de la relación contracts/0/relatedProcesses Relación contracts/0/relatedProcesses Título del procedimiento relacionado	El formato del documento tomado ca adicional para 'offline / print', utiliz publicado en línea. Utilice los valor estar etiquetados como "text / html' documents/0/language Especifica el idioma del documento (https://en.wikipedia.org/wiki/List BCP47 language tags. Se recomient [ISO639-1] (https://en.wikipedia.org necesidad del usuario de distinguir necesidad del usuario de contratació identificadores de contratación abie procedimiento relacionado. Esto se renovación y reemplazo de contrato See RelatedProcess 6/0/id Un identificador local para esta rela (s/0/relationship) Especifica el tipo de relación que se (s/0/title) El título del procedimiento relacion abierto, debe coincidir con el campo (s/0/scheme) El esquema de identificación utiliza	[string, null] de la IANA Media Types con de la columna de planti res de uso de códigos con de g/wiki/List of ISO 639-1 un subtipo de idioma. array[Procedimiento relacionado] ón viene de uno o más proc reta diferentes (ocid), enton utiliza comúnmente para s res. [string] reción, único dentro de este [array, null] re utiliza, de acuerdo con la [string, null] ado, cuando se hace refere reco de oferta / título en el pro [string, null] redo por esta referencia cruz	sificación [ISO639-1 lediante una clasificación seltras en minúscula codes), a menos que cedimientos previos, ces se pueden propor leñalar subcontratos, o arreglo. related process code cedimiento relaciona cada de la related procedada de la related proceso cada d	que no ha sido páginas web deben
contracts/0/implementation/d Formato contracts/0/implementation/d Idioma contracts/0/relatedProcesses Procedimientos relacionados contracts/0/relatedProcesses Identificador de la relación contracts/0/relatedProcesses Relación contracts/0/relatedProcesses Título del procedimiento relacionado contracts/0/relatedProcesses	El formato del documento tomado ca adicional para 'offline / print', utiliz publicado en línea. Utilice los valor estar etiquetados como "text / html' documents/0/language Especifica el idioma del documento (https://en.wikipedia.org/wiki/List BCP47 language tags. Se recomienc [ISO639-1] (https://en.wikipedia.org necesidad del usuario de distinguir de la contratació identificadores de contratación abie procedimiento relacionado. Esto se renovación y reemplazo de contrato See RelatedProcess 6/0/id Un identificador local para esta rela 5/0/relationship Especifica el tipo de relación que se 5/0/title El título del procedimiento relaciona abierto, debe coincidir con el campo so/0/scheme	[string, null] de la IANA Media Types con cuando ha sido incorpres de la columna de planti. [string, null] o vinculado mediante la cla of ISO 639-1 codes) o manda el uso de códigos con de g/wiki/List of ISO 639-1 un subtipo de idioma. array[Procedimiento relacionado] on viene de uno o más produta diferentes (ocid), enton utiliza comúnmente para sos. [string] ción, único dentro de este [array, null] e utiliza, de acuerdo con la [string, null] ado, cuando se hace refere o de oferta / título en el production con con con con con con con con con c	sificación [ISO639-1 lediante una clasificación seltras en minúscula codes), a menos que cedimientos previos, ces se pueden propor leñalar subcontratos, o related process code cedimiento relaciona cada de la related procesa cada de la re	que no ha sido páginas web deben
contracts/0/implementation/d Formato contracts/0/implementation/d Idioma contracts/0/relatedProcesses Procedimientos relacionados contracts/0/relatedProcesses Identificador de la relación contracts/0/relatedProcesses Relación contracts/0/relatedProcesses Título del procedimiento relacionado contracts/0/relatedProcesses Esquema	El formato del documento tomado dadicional para 'offline / print', utiliz publicado en línea. Utilice los valor estar etiquetados como "text / html' documents/0/language Especifica el idioma del documento (https://en.wikipedia.org/wiki/List BCP47 language tags. Se recomiene [ISO639-1] (https://en.wikipedia.org necesidad del usuario de distinguir didentificadores de contratación abie procedimiento relacionado. Esto se renovación y reemplazo de contrato See RelatedProcess 6/0/relationship Especifica el tipo de relación que se so of/0/title El título del procedimiento relacionabierto, debe coincidir con el campo so of/0/scheme El esquema de identificación utiliza En el caso de información con refer Identificador del procedimiento de contrator de la caso de información con refer Identificador del procedimiento de contrator de la caso de información con refer Identificador del procedimiento de contrator de la caso de información con refer Identificador del procedimiento de contrator de la caso de información con refer Identificador del procedimiento de contrator de la caso de información con refer Identificador del procedimiento de contrator de la caso de información con refer Identificador del procedimiento de contrator de la caso de información con refer Identificador del procedimiento de contrator del procedi	[string, null] de la IANA Media Types con cuando ha sido incorpres de la columna de planti. [string, null] o vinculado mediante la cla of ISO 639-1 codes) o manda el uso de códigos con de g/wiki/List of ISO 639-1 un subtipo de idioma. array[Procedimiento relacionado] on viene de uno o más produta diferentes (ocid), enton utiliza comúnmente para sos. [string] ción, único dentro de este [array, null] e utiliza, de acuerdo con la [string, null] ado, cuando se hace refere o de oferta / título en el production con con con con con con con con con c	sificación [ISO639-1 lediante una clasificación seltras en minúscula codes), a menos que cedimientos previos, ces se pueden propor leñalar subcontratos, o related process code cedimiento relaciona cada de la related procesa cada de la re	que no ha sido páginas web deben
contracts/0/implementation/d Formato contracts/0/implementation/d Idioma contracts/0/relatedProcesses Procedimientos relacionados contracts/0/relatedProcesses Identificador de la relación contracts/0/relatedProcesses Relación contracts/0/relatedProcesses Título del procedimiento relacionado contracts/0/relatedProcesses	El formato del documento tomado dadicional para 'offline / print', utiliz publicado en línea. Utilice los valor estar etiquetados como "text / html' documents/0/language Especifica el idioma del documento (https://en.wikipedia.org/wiki/List BCP47 language tags. Se recomiene [ISO639-1] (https://en.wikipedia.org necesidad del usuario de distinguir didentificadores de contratación abie procedimiento relacionado. Esto se renovación y reemplazo de contrato See RelatedProcess 6/0/relationship Especifica el tipo de relación que se so of/0/title El título del procedimiento relacionabierto, debe coincidir con el campo so of/0/scheme El esquema de identificación utiliza En el caso de información con refer Identificador del procedimiento de contrator de la caso de información con refer Identificador del procedimiento de contrator de la caso de información con refer Identificador del procedimiento de contrator de la caso de información con refer Identificador del procedimiento de contrator de la caso de información con refer Identificador del procedimiento de contrator de la caso de información con refer Identificador del procedimiento de contrator de la caso de información con refer Identificador del procedimiento de contrator de la caso de información con refer Identificador del procedimiento de contrator del procedi	[string, null] de la IANA Media Types contra diferentes (ocid), entor utiliza comúnmente para sos. [string] [string] e utiliza, de acuerdo con la [string, null]	sificación [ISO639-1 lediante una clasificación seltras en minúscula codes), a menos que cedimientos previos, leces se pueden propor leñalar subcontratos, o lecedimiento relaciona cada de la related proc ublicar utilizando el le lenación de referencias	que no ha sido páginas web deben l ción extendida de las de la clasificación e exista una clara representados bajo cionar detalles del la para procesos de la para procesos de la contratación do. list. cess scheme codelist EDCA, y el

Title	Description	Туре	Format	Required
URI del procedimiento relacionado	Una URI apuntando a un document	o legible por computadora,	un paquete publicado	
contracts/0/milestones	contenga el procedimiento identific	ado. array[Hito]		
Hitos del contrato	Una lista de hitos asociados con la c	-		
Hitos dei contrato	See <u>Milestone</u>	contratación.		
contracts/0/milestones/0/id	1000 2.22222	[string, integer]		Required
Identificador	Identificador única do este bito en r			
identificador	Identificador único de este hito en r las múltiples versiones de los hitos contratación (record) que se genera	para el proceso de creaciór	ı de un registro del pro	
contracts/0/milestones/0/titl	e	[string, null]		
<u> Fítulo</u>	Denominación general que se asign	e al hito.		
contracts/0/milestones/0/type		[string, null]		
Tipo de hito	El tipo de hito extraído de la milesto	oneType codelist.		
contracts/0/milestones/0/desc	ription	[string, null]		
Descripción	Descripción del hito.	, J		
contracts/0/milestones/0/code		[string, null]		
Código del hito	Los códigos de hitos pueden utilizar punto particular del procedimiento o podría ser utilizado para permitir qu aperturan las proposiciones. Los cód definirse entre los productores de lo	de contratación. Por ejemp ne los participantes conside digos de hitos se desprende	lo, un código de 'Aper ren que este hito señal en de una lista de códiç	turaProposiciones' a la fecha en que se gos abierta y deben
contracts/0/milestones/0/dueD	ate	[string, null]	date-time	
Fecha de vencimiento	Fecha en que se debe cumplir el hito	1		
contracts/0/milestones/0/date	·	[string, null]	date-time	
Fecha de cumplimiento	La fecha en que se cumplió el hito.	[248,]		
contracts/0/milestones/0/date		[string, null]	date-time	
Fecha de modificación	La fecha en que el hito fue revisado			
contracts/0/milestones/0/stat	-	[string, null]	CZ.	
Estatus del hito	El estado que se modificó o confirm	1	l campo "Eocha do mo	dificación"
Estatus dei IIIto	dateModified-, de acuerdo con la lis			
contracts/0/amendments		array[Información de la modificación]		
Modificaciones	Una modificación del contrato es ur publicación de un nuevo aviso de co cambio. La justificación y una describe Amendment	n cambio formal o extensió ontrato / liberación, o algur	nos otros documentos	que detallan el
contracts/0/amendments/0/date		[string, null]	date-time	
Fecha en que se realiza la	Fecha y hora de la publicación en C			la convocatoria o de
modificación	la entrega del último comunicado de	e la modificación a los invi		
contracts/0/amendments/0/rati		[string, null]		
Justificación	Razones por las cuales se realiza la	modificación.		
contracts/0/amendments/0/id		[string, null]		
Identificador	Un identificador para esta modifica	ción. A menudo el número	de la modificación.	
contracts/0/amendments/0/desc	ription	[string, null]		
Descripción	Una descripción en texto libre, o se	mi-estructurada, de los can	nbios realizados en est	a modificación.
contracts/0/amendments/0/amen	dsReleaseID	[string, null]		
Publicación modificada (identificador)	Se refiere al identificador de la publ ** de que la modificación fue realiz		te procedimiento de c	ontratación ** antes
contracts/0/amendments/0/rele	aseID	[string, null]		
Publicación de la modificación (identificador)	Se refiere al identificador de la publ después ** de que la modificación f		te procedimiento de c	ontratación **
language	41	[string, null]		
Idioma de la publicación	Especifica el idioma predeterminad mediante una clasificación extendid letras en minúsculas de la clasificacion codes).	o de los datos mediante la la de <u>BCP47 language tags</u>	. Se recomienda el uso	de códigos de dos
relatedProcesses		array[Procedimiento relacionado]		

Title	Description	Туре	Format	Required
Procedimientos relacionados	Si este procedimiento viene de uno o más procedimientos previos, representados bajo identificadores de contratación abierta diferentes (ocid), entonces se pueden proporcionar detalles del procedimiento relacionado. Esto se utiliza comúnmente para relacionar mini-competiciones con sus marcos primarios, licitaciones completas a una fase de pre-evaluación, o licitaciones individuales a un proceso de planificación amplio. See RelatedProcess			
relatedProcesses/0/id		[string]		
Identificador de la relación	Un identificador local para esta relación, único dentro de este arreglo.			
relatedProcesses/0/relationsh:	ip	[array, null]		
Relación	Especifica el tipo de relación que se utiliza, de acuerdo con la <u>related process codelist</u> .			<u>st</u> .
relatedProcesses/0/title		[string, null]		
Título del procedimiento relacionado	El título del procedimiento relaciona abierto, debe coincidir con el campo			
relatedProcesses/0/scheme		[string, null]		
Esquema	El esquema de identificación utilizado por esta referencia cruzada de la <u>related process scheme codelist</u> . En el caso de información con referencias cruzadas, se debe publicar utilizando el EDCA, y el Identificador del procedimiento de contratación (ocid).			
relatedProcesses/0/identifier		[string, null]		
Identificador	Identificador del procedimiento relacionado. Cuando la información de referencias cruzadas también se publica usando el EDCA, éste debe ser el Identificador del procedimiento de contratación (ocid).			
relatedProcesses/0/uri		[string, null]	uri	
URI del procedimiento relacionado	Una URI apuntando a un documento contenga el procedimiento identifica		un paquete publicado	o registro que

Lista de códigos abierta

Party Role

Código	Título	Descripción
buyer	Entidad compradora	La entidad compradora es la institución pública cuyo presupuesto se usará para adquirir los bienes.o servicios.
procuringEntity	Entidad contratante	La entidad contratante responsable de realizar procedimientos de contratación a efecto de adquirir o arrendar bienes o contratar la prestación de servicios y/o contratación de obra pública que requiera la institución pública de que se trate, puede ser distinta a la entidad compradora.
supplier	Proveedor o contratista	Persona física o moral adjudicada. Se refiere a aquel que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas.
tenderer	Licitante	Persona física o moral que presente una proposición en un procedimiento de contratación.
funder	Entidad financiera	Entidad que proporciona financiamiento para este procedimiento de contratación.
enquirer	Persona que solicita aclaraciones	Persona física o moral que realiza solicitudes de aclaración respecto del procedimiento de contratación.
payer	Emisor del pago	Quien realiza el pago de una transacción.
payee	Receptor del pago	Quien recibe el pago de una transacción.
reviewBody	Revisor	Responsable del seguimiento y evaluación del procedimiento de contratación, (p. ej. estas funciones las puede realizar el Órgano Interno de Control).

Item Classification Scheme

Categoría	Código	Título	Descripción	Fuente

Categoría	Código	Título	Descripción	Fuente
	CPV	EC Common	El Common	http://simap.europa.eu/codes-and-
		Procurement	Procurement	nomenclatures/codes-cpv/codes-cpv en.htm
		Vocabulary	Vocabulary es un	nomenciatares/ codes ep 1/ codes ep 1/ codes
		vocabalary	estándar adoptado por	
			la Comisión de la	
			Comunidad Europea y	
			consiste en un	
			vocabulario general	
			que define el objeto de	
			un contrato y un	
			vocabulario	
			suplementario para	
			agregar información	
			cualitativa adicional.	
			El vocabulario	
			general, identificado	
			en OCDS por el	
			código CPV se basa	
			en una estructura de	
			árbol que consta de	
			códigos de hasta 9	
			digitos (un afdiga	
			dígitos (un código de	
			8 dígitos con uno	
			adicional de	
			seguridad) asociado con una expresión que	
			describe los tipo de	
			bienes, obras o	
			servicios que son el	
			objeto del contrato.	
			Los códigos se pueden	
			proveer con o sin el	
			dígito de seguridad y	
			las aplicaciones que	
			consuman datos deben	
			de estar conscientes	
			de esto cuando	
			consuman datos con	
			códigos CPV.	
	CPVS	EC Common	El Common	http://simap.europa.eu/codes-and-
		Procurement	Procurement	nomenclatures/codes-cpv/codes-cpv en.htm
		Vocabulary - Listas	Vocabulary es un	
		de Códigos	estándar adoptado por	
		Suplementarias	la Comisión de la	
			Comunidad Europea y	
			consiste de un	
			vocabulario general	
			que define el objeto de	
			un contrato y un	
			vocabulario	
			suplementario para	
			agregar información	
			cualitativa adicional.	
			El vocabulario	
			general, identificado	
			en OCDS por el	
			código CPVS se basa	
			en un código	
			alfanumérico con una	
			expresión que permite	
			agregar más detalles	
			respecto a la	
			naturaleza o destino	
			de los bienes que se	
			adquieren.	
	-11	IL		

Categoría	Código	Título	Descripción	Fuente
	GSIN	Goods and Services Identification Number	El gobierno de Canada usa códigos Goods and Services Identification Number (GSIN) para identificar descripciones genéricas de productos para sus actividades de compra. La lista completa se publica y mantiene en buyandsell.gc.ca	https://buyandsell.gc.ca/procurement-data/goods-and-services-identification-number
	UNSPSC	United Nations Standard Products and Services Code	La United Nations Standard Products and Services Code (UNSPSC) es una convención jerárquica que se usa para clasificar todos los productos y servicios. Los meta datos legibles por computadora del UNSPSC no se proveen como datos abiertos: y por lo tanto los publicadores deberían de considerar distintos esquemas de clasificación que provean tablas de búsqueda abiertas cuando sea posible.	http://www.unspsc.org/codeset-downloads
	CPC	Central Product Classification	La Clasificación Central de Productos (CPC) es una clasificación de productos para bienes y servicios promulgada por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas. Se pretende que sea un estándar internacional para organizar y analizar datos sobre producción industrial "&", cuentas nacionales, comercio y precios.	http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/cpc-21.asp
	OKDP	Clasificación Nacional Rusa de Productos por Actividad Económica (1994)	Parte del sistema unificado de clasificación y códigos de información técnica, económica y social de la Federación Rusa, usada para información de Russian Procurement hasta el 1 de enero de 2016. Reemplazada por OKPD,	http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi? req=doc;base=LAW;n=143095;fld=134;from=14052- 7;rnd=0.33374630799517035

Categoría	Código	Título	Descripción	Fuente
	OKPD	Clasificación	Parte del sistema	http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
		Nacional Rusa de	nacional de	req=doc;base=LAW;n=163703;fld=134;from=170864-
		Productos por	estandarización de la	15;rnd=0.39699640963226557
		Actividad Económica	Federación Rusa y	
		(2014)	basado en la	
			armonización con la	
			Statistical	
			Classification of	
			Products by Activity	
			in the European	
			Economic	
			Community, 2008. En	
			uso desde el 1 de	
			enero de 2014,	

Unit Classification Scheme

Código	Título	Descripción
UNCEFACT		Usa los códigos de la última versión de la lista de "Códigos para las Unidades de Medición que se usan en el Comercio Internacional. Recomendación No. 20." Disponible en: http://tfig.unece.org/SP/contents/recommendation-20.htm
		Usa el valor del [QUDT Code] (http://www.qudt.org/qudt/owl/1.0.0/unit/Instances.html).

Organization Identifier Scheme

The Organization Identifier Scheme currently uses the codes from <u>org-id.guide</u>.

Tipo de Documento

Categoría	Sección	Código	Título	Descripción
basic	tender	tenderNotice	Convocatoria	Documento que contiene los detalles de una licitación. Este puede ser un enlace a un documento descargable, a un sitio web o a una gaceta oficial la cual contiene la convocatoria o el resumen de convocatoria.
basic	award	awardNotice	Fallo o notificación de adjudicación	Documento formal que contiene el fallo o notificación de adjudicación. Este puede ser un enlace a un documento descargable, a un sitio web o a una gaceta oficial la cual contiene el aviso.
basic	contract	contractNotice	Datos relevantes del contrato	Documento que contiene los detalles del contrato y su vigencia. Este puede ser un enlace a un documento descargable, a un sitio web o a una gaceta oficial la cual contiene el aviso.
basic	implementation	completionCertificate	Documento en el que conste la conclusión de la contratación	Documento oficial emitido por el área competente en el que, con base en los entregables pactados en el contrato, conste la conclusión de la contratación, en apego a las disposiciones legales aplicables.
basic	planning	procurementPlan	Proyecto de convocatoria	Documento mediante el cual se da a conocer el proyecto de convocatoria el cual contiene una versión preeliminar de las bases.
basic	tender	biddingDocuments	Anexos de la convocatoria	Documentación que hacen referencia o detallan la información de la convocatoria (p. ej. modelo de contrato, etc.).
basic	tender	technicalSpecifications	Anexo técnico	Documento que describe las especificaciones técnicas del bien o servicio a ser licitado.
basic	tender	evaluationCriteria	Criterios de evaluación	Documento que describe los criterios que serán utilizados para la evaluación de las propuestas de la licitación.
intermediate	tender	evaluationReports	Reporte de resultado de la evaluación	Documento de evaluación de las proposiciones conforme a los criterios de la convocatoria, incluyendo su resultado.
intermediate	tender, award	contractDraft	Proyecto de contrato	Documento en que se especifica el proyecto del contrato.

Categoría	Sección	Código	Título	Descripción
intermediate	contract	contractSigned	Contrato firmado	Copia del contrato firmado. Debe incluir un documento en formato abierto legible (Word o PDF de texto u otro archivo de texto abierto), así como una copia escaneada del original, firmado autografamente, cuando sea aplicable.
intermediate	tender, award, contract	contractArrangements	Acuerdos de terminación de contrato	Documento que contiene los acuerdos de terminación del contrato(s), incluidos los de terminación anticipada.
intermediate	tender, award, contract	contractSchedule	Anexo del contrato	Documento que establece cláusulas adicionales y/o específicas relativas al cumplimiento del contrato y plazos de entrega del mismo.
intermediate	implementation	physicalProgressReport	Informe de avance físico	Documentación sobre el estado de la implementación, usualmente comparado con hitos clave. En caso de obra pública o servicios relacionados con la misma, la nota correspondiente en la bitácora electrónica sobre el avance físico de la obra o servicio de que se trate en las fechas de corte señaladas en el contrato.
intermediate	implementation	financialProgressReport	Informe de avance financiero	Documentación que provee fechas y montos de pagos realizados (contra el monto total) y el origen de esos pagos, incluyendo excesos de costos, si los hay. Se pueden proveer versiones estructuradas de esta información a través de las transacciones de implementación del contrato. En caso de obra pública o servicios relacionados con la misma, la nota correspondiente en la bitácora electrónica sobre el avance financiero de la obra o servicio de que se trate en las fechas de corte señaladas en el contrato.
intermediate	implementation	finalAudit	Conclusión de la auditoría	Informe final de resultados de la auditoría, en caso de no encontrarse reservado.
intermediate	tender	hearingNotice	Aviso de audiencia pública	Documentación de cualquier reunión ocurrida como parte de la planeación del procedimiento de contratación.
intermediate	planning	marketStudies	Investigación de mercado	Versión pública del documento que contiene la información derivada de la verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o servicios o, en el caso de obras públicas, la de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo, así como de proveedores o de contratistas a nivel nacional o internacional y del precio o costo estimado.
intermediate	tender	eligibilityCriteria	Criterios de elegibilidad	Documento que establece los criterios o requisitos de elegibilidad de los licitantes.
intermediate	tender	clarifications	Acta de junta de aclaraciones	Documento que contiene las solicitudes de aclaraciones, las respuestas a las mismas y las preguntas formuladas por los interesados respecto de dichas respuestas.
intermediate	tender	shortlistedFirms	Empresas preseleccionadas	Documentación que provee información sobre las empresas que integran la lista corta. Se puede considerar información estructurada de esta información.
advanced	planning, implementation	environmentalImpact	Impacto ambiental	En caso de que se requiera la presentación de manifestación de impacto ambiental, el documento en el que conste la resolución emitida por la autoridad competente sobre la evaluación del impacto ambiental de que se trate, en términos de lo previsto por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
advanced	planning	assetAndLiabilityAssessment	Evaluación de los activos y responsabilidades del gobierno	Documentación que contiene información referente a las evaluaciones de los activos y pasivos del gobierno relacionados con este procedimiento de contratación.
advanced	planning	riskProvisions	Cláusulas de riesgos y responsabilidades	Documentación que contiene información referente al manejo de riesgos y responsabilidades como parte de este procedimiento de contratación.
advanced	award	winningBid	Proposición ganadora	Documento de la proposición que resultó ganadora.
advanced	tender, award	complaints	Quejas y aclaraciones	Documentación de cualquier queja recibida y las aclaraciones correspondientes.
advanced	contract	contractAnnexe	Anexos del contrato	Documentos reconocidos como anexos del contrato.
advanced	tender, contract	contractGuarantees	Garantías del contrato	Documentación de garantías y fianzas relacionadas con el procedimiento de contratación o con el contrato.

Categoría	Sección	Código	Título	Descripción
advanced	contract	subContract	Subcontratos	Documentación referente a los subcontratos y/o copias de los mismos. Donde haya datos del EDCA sobre los subcontratos, puede divulgarse usando el bloque de relatedProcess.
advanced	planning	needsAssessment	Justificación de la contratación	Documento que evalúa la justificación de la necesidades por las cuales se realizará el procedimiento de contratación, en caso de existir.
advanced	planning	feasibilityStudy	Estudio de factibilidad	Documento mediante el cual se determina la conveniencia de realizar el procedimiento de contratación, considerando los beneficios y costos adicionales totales de los bienes, servicios u obras propuestas.
advanced	planning	projectPlan	Plan del proyecto	Documentación de la planeación de proyecto al que pertenece este procedimiento de contratación y, donde aplique, una copia del documento del plan de proyecto.
advanced	tender	billOfQuantity	Especificación de cantidades	Documentación que provee la información desglosada de materiales, partes y mano de obra y los términos y condiciones para su provisión, dando información que permitirá a los licitantes elaborar su proposición, (p. ej. en obra pública el catálogo de conceptos, o en adquisiciones el detalle de partidas).
advanced	tender, bidder	bidders	Información del licitante	Versiones públicas de la documentación sobre los licitantes o participantes, sus documentos de validación y cualquier exención de procedimiento para la que califiquen, incluyendo el escrito mediante el cual acreditan su personalidad y la de sus representantes en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.
advanced	tender, award, contract, implementation	conflictOfInterest	Conflicto de intereses	Documentación sobre posibles conflictos de interés, incluyendo el escrito mediante el cual el servidor público se excusa de participar en el procedimiento de contratación por razón de conflicto de interés.
advanced	implementation	debarments	Inhabilitaciones	Documentación de cualquier inhabilitación efectuada.
advanced	tender, bid, contract, implementation	illustration	Imágenes	Imágenes e ilustraciones que brindan mayor información referente a las los bienes, obras o servicios a contratar. Las ilustraciones pueden ser consultadas a través de una URL que permita el acceso directo a una galería de imágenes relacionadas con el procedimiento de contratación.
advanced	bid, award, contract	submissionDocuments	Documentos de la proposición	Documentación presentada por el licitante que forma parte de su proposición.
advanced	contract	contractSummary	Resumen de contrato	Documentación que da una imagen general de los términos y secciones clave del contrato. Comúnmente usado para contratos largos y complejos.
advanced	tender, award, contract, implementation	cancellationDetails	Detalles de la cancelación	Documento que expone las razones por las cuales se cancela el procedimiento de contratación o el contrato específico.

Award Criteria

Código	Título	Descripción	Obsoleto
priceOnly	Binario	La adjudicación se otorgará a la proposición que cumpla los requisitos establecidos por la convocatoria y oferte el precio más bajo.	
costOnly	Sólo costo	La adjudicación se otorgará a la oferta calificada que demuestre el costo más bajo en general. Una evaluación de costos puede cubrir todas las implicaciones monetarias de la propuesta, incluyendo el precio pagado al proveedor y los costos actuales, costos de cambio u otros costos que no tienen que ver con el precio al elegir una opción en particular.	
qualityOnly	Sólo calidad	La adjudicación se otorgará a la oferta calificada que muestra la calidad más alta contra algún método de evaluación. El precio es fijo o con un fijo máximo y sin incluir factores de precio en la evaluación.	
ratedCriteria	Puntos y porcentajes	La adjudicación se otorgará a la proposición que obtenga el valor más alto contra una serie de puntos o unidades porcentuales que evalúan rubros y subrubros previamente establecidos.	
lowestCost	Precio más bajo	Este código es obsoleto. Por favor elige alguno de los otros códigos.	1.1
bestProposal	Mejor propuesta	Este código es obsoleto. Por favor elige alguno de los otros códigos.	1.1

Código	Título	Descripción	Obsoleto
bestValueToGovernment		La adjudicación se otorgará a la proposición que genere el mayor beneficio, al contemplar factores como precio y otros conceptos previstos vinculados con el tiempo y consumo.	1.1
singleBidOnly	Única oferta	Este código es obsoleto. Por favor elige alguno de los otros códigos.	1.1

Submission Method

Código	Título	Descripción
electronicSubmission	Electrónica	Las proposiciones se recibirán por medio de una plataforma electrónica de compras públicas. En el caso del Gobierno Federal, se recibirán por CompraNet.
electronicAuction	Subasta electrónica	Las proposiciones se recibirán a través de una plataforma electrónica de subasta
written	Mixto	Las proposiciones se recibirán vía documentos escritos, entregados como copias físicas, por medio de sistemas de correo electrónico genérico o algún mecanismo similar. Por ejemplo, cuando el licitante tiene la opción de enviar sus proposiciones de manera electrónica o presencial.
inPerson	Presencial	Las proposiciones sólo se recibirán si se entregan en persona en el tiempo y hora especificadas en los submissionMethodDetails o en la documentación adjunta.

Related Process

Código	Título	Descripción
framework	Primera etapa de un contrato marco	Este procedimiento de contratación sigue a un procedimiento relacionado que establece un contrato marco. Los proveedores del contrato marco se listan en la sección de adjudicación del procedimiento relacionado.
planning	Proceso de planeación	Este procedimiento de contratación sigue del proceso de planeación del procedimiento relacionado.
parent	Contrato principal (para subcontratos)	Este procedimiento de contratación es un subcontrato del procedimiento relacionado (contrato principal).
prior	Procedimiento previo	Este procedimiento de contratación es la reposición de uno previo.
unsuccessfulProcess	Procedimiento no adjudicado	Este procedimiento de contratación sigue a uno previo que no fue adjudicado o fue cancelado, suspendido y/o declarado desierto.
subContract	Subcontrato	Este procedimiento de contratación relacionado es un subcontrato de este contrato principal.
replacementProcess	Procedimiento de reposición	El procedimiento relacionado es la reposición de este contrato.
renewalProcess	Procedimiento de renovación	El procedimiento relacionado es la renovación de este contrato.

Related Process Scheme

Código	Título	Descripción
ocid		Identificador único que contiene el prefijo proporcionado por la Alianza para las Contrataciones Abiertas (Open Contracting ID), abreviado en inglés como OCID.

Milestone Type

Código	Título	Descripción

Código	Título	Descripción	
preProcurement	_	Para eventos durante la fase de planeación o pre-contratación de un procedimiento, como la preparación de estudios clave.	
approval	1	Para eventos, como la firma de un contrato o proyecto.	
engagement	Hitos de involucramiento	Para hitos de involucramiento, como una audiencia pública.	
assessment	Hitos de evaluación	Para hitos de evaluación y adjudicación, com la fecha de reunión de un comité.	
delivery		Para hitos de entrega, como la fecha en la que el bien, servicio u obra pública debe ser entregado.	
reporting	Hitos de reporte	Para hitos de reporte, como cuando los reportes clave deben de entregarse.	
financing		Para eventos tales como pagos planeados o transferencias de capital en proyectos de asociaciones público-privadas.	

Extended Procurement Category

Código	Título	Descripción
goods	Bienes y suministros	Este procedimiento de contratación involucra adquisicion de bienes muebles y suministros.
works	Obras públicas	El procedimiento de contratación involucra los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles.
services		El procedimiento de contratación involucra servicios profesionales de algún tipo, generalmente contratado con base de resultados medibles y entregables. Cuando el código de consultingServices está disponible o es usado por datos en algún conjunto da datos en particular, el código de servicios sólo debe usarse para servicios que no son de consultoría.
consultingServices	Servicios de consultoría	Este procedimiento de contratación incluye servicios profesionales en forma de consultoría.

Lista de códigos cerrada

Release Tag

Código	Título	Descripción
planning	En planeación	Se propone o planea un procedimiento de contratación. La información en la sección de licitación describe el procedimiento propuesto. El campo tender.status debe de usarse para identificar si la planeación está en una etapa temprana o si hay planes detallados para realizar una licitación.
planningUpdate	Actualización de la planeación	Se actualizan los detalles de un procedimiento de contratación propuesto o planeado. Esto puede incluir adición de información y documentos sobre actividades de involucramiento y consulta, detalles revisados o rutas críticas para el procedimiento de contratación propuesto, o una actualización de tender.status para indicar que una propuesta de proyecto ha sido retirada.
tender	Licitación	Provee información sobre una nueva licitación (concurso público o restringido). La publicación de licitación debe contener detalles de los bienes, servicios u obras pública que se pretenden contratar.

Código	Título	Descripción
tenderAmendment	Modificación a la convocatoria o invitación	Modificación a los detalles de la convocatoria o invitación. Debe haber por lo menos una licitación con el mismo ocid, pero con una releaseDate previa, antes de que se publique una tenderAmendment.
tenderUpdate	Actualización de licitación	Una actualización de una publicación de licitación existente. Debe haber por lo menos una publicación de licitación con el mismo ocid, pero con una releaseDate previa, antes de que se publique una tenderUpdate. Una actualización puede contener información nueva o corregida de la publicada con anterioridad. No debe de usarse para modificaciones legales, para las cules existe la etiqueta tenderAmendment.
tenderCancellation	Cancelación de la licitación	La cancelación de una licitación existente. Debe haber por lo menos una publicación de licitación con el mismo ocid, pero con una releaseDate previa, que provea detalles sobre la licitación que está siendo cancelada.
award	Adjudicación	Muestra información sobre la adjudicación de un contrato. La sección de licitación puede incluir los detalles del proceso que resulta en la adjudicación. Es posible que se registre más de una adjudicación por licitación.
awardUpdate	Actualización de la adjudicación	Actualización de una adjudicación existente. Debe haber por lo menos una adjudicación con el mismo ocid, pero con una releaseDate previa, antes de que se publique una awardUpdate. Una actualización puede contener información nueva o corregida de la publicada con anterioridad.
awardCancellation	Cancelación de la adjudicación	Provee información sobre la cancelación de una adjudicación.
contract	Contrato	Provee información sobre los detalles de un contrato que se ha celebrado o se celebrará. La sección de licitación puede incluir los detalles del proceso que resulta en la contratación, mientras que la sección de adjudicación puede contener detalles de la adjudicación sobre los cuales se firmará este contrato.
contractUpdate	Actualización del contrato	Provee información sobre actualizaciones realizadas a un contrato. Debe haber por lo menos un contrato con el mismo ocid, pero con una releaseDate previa, antes de que se publique una contractUpdate. Una actualización puede contener información nueva o corregida de la publicada con anterioridad. No debe de usarse para modificaciones legales, para las cuales existe la etiqueta contractAmendment.
contractAmendment	Modificación del Contrato	Una modificación a una publicación de contrato extistente, por ejemplo cuando se amplia el plazo y/o el monto del contrato mediante un convenio modificatorio al mismo. Debe de haber por lo menos una publicación de contrato con el mismo ocid, pero una releaseDate previa, antes de que se publique una contractAmendment. El término modificación tiene significado legal en varias jurisdicciones.
implementation	Ejecución	Provee nueva información sobre la etapa de ejecución en un procedimiento de contratación.
implementationUpdate	Actualización de la ejecución	Actualiza la información existente sobre la etapa de ejecución en un procedimiento de contratación.
contractTermination	Terminación del contrato	Provee información sobre el término de un procedimiento de contratación.

Código	Título	Descripción	
compiled		Esta etiqueta se usa sólo en registros compilados que han reunido múltiples versiones (publicaciones) para proporcionar una vista instanea del procedimiento de contratación, así como un historial de versiones.	

Initiation Type

Categoría	Código	Título	Descripción	Fuente
	tender	Licitación	Una licitación es aquella a	
			través de la cual las	
			Unidades Compradoras de	
			los Entes Públicos realizan	
			la adquisición y	
			arrendamiento de bienes,	
			así como la contratación de	
			servicios, obras públicas y	
			servicios relacionados con	
			las mismas; mediante la	
			una convocatoria pública	
			se adjudica a un ganador o	
			ganadores.	

Tender Status

Código	Título	Descripción	
planning	En planeación	Se está considerando un procedimiento de contratación futuro. La información inicial sobre el procedimiento se puede proveer en la sección de licitación. Un procedimiento con este estatus puede proveer información inicial sobre oportunidades de involucramiento o consulta, durante los cuales se puede dar forma a los detalles subsecuentes de la licitación.	
planned	Planeado	El procedimiento de contratación está planeado pero aún no se lleva a cabo. Los detalles de fechas previstas pueden proporcionarse en la sección de licitación.	
active	Activo	El proceso de licitación está llevandose a cabo.	
cancelled	Cancelado	El proceso de licitación fue cancelado.	
unsuccessful	No exitoso	El proceso de licitación no fue exitoso por ejemplo no se adjudicó o se suspendió.	
complete	Concluido	El proceso de licitación se ha concluido.	
withdrawn	Retirado	No hay más información disponible sobre este procedimiento bajo este ocid.	

Method

Código	Título	Descripción
open	Abierta	Todos los licitantes interesados pueden enviar una propuesta.
selective		Sólo los licitantes que cuenten con la capacidad descrita en la normativa aplicable son invitados a presentar una proposición.
limited	Limitada	La entidad que realiza la contratación contacta a un número de licitantes de su elección.
direct		El contrato se adjudica de manera directa a un solo proveedor y ésta no deriva de una licitación.

Procurement Category

Código	Título	Descripción

Código	Título	Descripción
goods	Bienes y suministros	Este procedimiento de contratación involucra adquisición de bienes muebles y suministros.
works	_	El procedimiento de contratación involucra los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles.
services	Servicios	El procedimiento de contratación involucra servicios profesionales de algún tipo, generalmente contratado con base de resultados medibles y entregables.

Award Status

Categoría	Código	Título	Descripción	Fuente
	pending	Pendiente	Cuando por resolución de la autoridad competente se suspenda el acto de fallo y los que de éste deriven.	
	active	Activo	Se ha adjudicado el contrato.	
	cancelled	Cancelado	Cuando se ha llevado a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones y no se continua con las demás etapas del procedimiento de contratación.	
	unsuccessful	No exitoso	La adjudicación no pudo realizarse de manera exitosa, esto aplica por ejemplo cuando en un procedimiento se adjudican parcialmente ciertas partidas y alguno de los proveedores no formaliza el contrato, lo cual afecta la contratación en general.	

Contract Status

Categoría	Código	Título	Descripción	Fuente
	pending		Este contrato se ha propuesto, pero aún no está vigente. Puede que esté esperando ser firmado.	
	active	Activo	Este contrato está vigente.	
	cancelled	Cancelado	Este contrato se canceló antes de ser firmado.	
	terminated		Este contrato ahora no se encuentra vigente. Esto puede ser debido al que se completó exitosamente o se terminó anticipadamente por alguna causa.	

Milestone Status

Código	Título	Descripción
scheduled		El hito se ha programado con una fecha de vencimiento (milestone.dueDate). El progreso hacia el cumplimiento del hito todavía no ha sido revisado o evaluado con base en milestone.dateModified.
met		El hito se ha alcanzado. La fecha en la que se cumplió debe de agregarse en el campo milestone.dateMet.

Código	Título	Descripción
notMet		El hito no se cumplió en la fecha especificada por última vez (ver milestone.dateModified).
partiallyMet	•	Se consideró que el hito fue parcialmente cumplido en la fecha especificada por última vez (ver milestone.dateModified).

Currency

The currency for each amount should always be specified using the uppercase 3-letter currency code from <u>ISO4217</u>.

Código	Título	Descripción		
AED	Dirham de los Emiratos árabes Unidos			
AFN	Afgano			
ALL	Lek			
AMD	Dram Armenio			
ANG	Netherlands Antillian Guilder			
AOA	Kwanza			
ARS	Peso argentino			
AUD	Dólar australiano			
AWG	Aruban Guilder			
AZN	Manat Azerbaiyano			
BAM	Convertible Marks			
BBD	Dólar de Barbados			
BDT	Taka			
BGN	Lev búlgaro			
BHD	Dinar de Bahrein			
BIF	Franco de Burundi			
BMD	Dólar bermudeño			
BND	Dólar de Brunei			
BOB	Boliviano			
BOV	Mvdol			
BRL	Real brasileño			
BSD	Dólar de las Bahamas			
BTN				
BWP	Ngultrum Pula			
BYR	Belarussian Ruble			
	Dólar de Belice			
BZD				
CAD	Dolar canadiense			
CDF	Franco Congolés			
CHF	Franco suizo			
CLF	Unidades de fomento			
CLP	Peso chileno			
CNY	Yuan Renminbi			
COP	Peso colombiano			
COU	Unidad de Valor Real			
CRC	Colón de Costa Rica			
CUC	Peso Convertible			
CUP	Peso cubano			
CVE	Cape Verde Escudo			
CZK	Corona Checa			
DJF	Franco de Djibouti			
DKK	Corona danesa			
DOP	Peso Dominicano			
DZD	Dinar argelino			
EEK	Corona			
EGP	Libra egipcia			
ERN	Nakfa			

Código	Título	Descripción		
ETB	Birr etíope			
EUR	Euro			
FJD	Dólar de Fiji			
FKP	Libra de las Islas Malvinas			
GBP	Libra esterlina			
GEL	Lari			
GHS	Cedi			
GIP	Libra de Gibraltar			
GMD	Dalasi			
GNF	Guinea Franc			
GTQ	Quetzal			
GYD	Dólar de Guyana			
HKD	Dolar de Hong Kong			
HNL	Lempira			
HRK	Kuna			
HTG	Gourde			
HUF	Forint			
IDR	Rupia			
ILS	Nuevo shekel israelí			
INR	Rupia india			
IQD	Dinar iraquí			
IRR	Rial iraní			
ISK	Corona de Islandia			
JMD	I I			
	Dólar jamaicano			
JOD	Dinar jordano			
JPY	Yen			
KES	Chelín de Kenia			
KGS	Som			
KHR	Riel			
KMF	Comoro Franc			
KPW	Won de Corea del Norte			
KRW	Won			
KWD	Dinar kuwaití			
KYD	Dólar de las Islas Caimán			
KZT	Tenge			
LAK	Kip			
LBP	Libra libanesa			
LKR	Rupia de Sri Lanka			
LRD	Dólar liberiano			
LSL	Loti			
LTL	Litas de Lituana			
LVL	Lats letón			
LYD	Dinar libio			
MAD	Dirham marroquí			
MDL	Leu moldavo			
MGA	Ariary malgache			
MKD	Denar			
MMK	Kyat			
MNT	Tugrik			
MOP	Pataca			
MRO	Ouguiya			
MUR	Rupia de Mauricio			
MVR	Rufiyaa			
MWK	Malawi Kwacha			
MXN	Peso Mexicano			
MXV	Unidad de Inversión Mexicana (UDI)			

Código	Título	Descripción	
MYR	Ringgit malayo		
MZN	Metical		
NAD	Dólar de Namibia		
NGN	Naira		
NIO	Cordoba Oro		
NOK	Corona noruega		
NPR	Rupia nepalí		
NZD	Dolar de Nueva Zelanda		
OMR	Rial Omani		
PAB	Balboa		
PEN	Nuevo Sol		
PGK	Kina		
PHP	Philippine Peso		
PKR	Rupia de Pakistán		
PLN	Zloty		
PYG	Guaraní		
QAR	Rial de Qatar		
RON	Leu rumano		
RSD	Dinar serbio		
RUB	Rublo ruso		
RWF	Franco ruanda		
SAR	Riyal saudita		
SBD	Dólar de las Islas Salomón		
SCR	Rupia de Seychelles		
SDG	Libra sudanesa		
SEK	Corona sueca		
SGD	Dolar de Singapur		
SHP	Libra de Santa Helena		
SLL	Leone		
SOS	Chelín somalí		
SSP	Libra sudanesa		
SRD	Dólar de Surinam		
STD	Dobra		
SVC	Colon de El Salvador		
SYP	Libra siria		
SZL	Lilangeni		
ТНВ	Baht		
TJS	Somoni		
TMT	Manat		
TND	Dinar tunecino		
TOP	Paanga		
TRY	Lira turca		
TTD	Dólar de Trinidad y Tobago		
TWD	Nuevo dólar de Taiwán		
TZS	Chelín de Tanzania		
UAH	Hryvnia		
UGX	Chelín ugandés		
USD	Dólar estadounidense		
USN	Dólar estadounidense (día siguiente)		
USS	Dólar estadounidense (el mismo día)		
UYI	Uruguay Peso en Unidades Indexadas		
UYU	Peso uruguayo		
UZS	Suma de Uzbekistán		
VEF	Bolívar		
VND	Dong		
VUV	Vatu		

Código	Título	Descripción		
WST	Tala			
XAF	CFA Franc BEAC			
XBT	Bitcoin			
XCD	Dólar del Caribe Oriental			
XDR	International Monetary Fund (IMF) Special Drawing Right (SDR)			
XOF	CFA Franc BCEAO			
XPF	Franco CFP			
YER	Rial yemení			
ZAR	Rand			
ZMK	Kwacha zambiano			
ZWL	Dólar de Zimbabwe			

Extensiones EDCA MX

Origen	Título	Estado	Enlace
SHCP	Información del Presupuesto (budget_breakdown/classifications): Información sobre la vinculación entre el proceso de contratación y la ejecución del presupuesto.	En Uso	https://github.com/transpresupuestaria/ocds budget classifications extension
SHCP	Proyectos de inversión (related_projects): Hace referencia a los proyectos de inversión ejecutados por el Gobierno Federal que se vinculen con el proceso de contratación del que se trate, en caso de que aplique.	En Uso	https://github.com/transpresupuestaria/ocds budget classifications extension
SHCP	Localización geográfica (location): En caso de que el proceso de contratación cuente con vinculación a algún proyecto de inversión y este sea sujeto de ser georreferenciado, se indicará su ubicación geográfica.	En Uso	https://raw.githubusercontent.com/open- contracting/ocds location extension/v1.1.1/extension.json
SHCP	Múltiples compradores (multiple_buyers): En caso de que exista más de un comprador para un solo proceso, se documenta a través de esta extensión.	En Uso	https://github.com/transpresupuestaria/ocds multiple buyers extension
SHCP	Información adicional de contacto (additionalContactPoints): Provee información adicional respecto al punto de contacto señalado en la estructura básica del Estándar.	En Uso	https://raw.githubusercontent.com/open- contracting/ocds additionalContactPoints extension/master/extension.json
SHCP	Información adicional del contrato (ocds_contract_data): Provee información adicional del contrato señalado en la estructura básica del Estándar.	En Uso	https://github.com/transpresupuestaria/ocds contract data extension
SFP	Información de los publicadores (releasePublisher): Información que permite a los usuarios diferenciar de qué publicador proviene cada release package.	En Uso	https://github.com/CompraNet/ocds_releasePublisher_extension/
SFP	URL del schema de clasificación (schemeUrl): Información adicional sobre el contenido del esquema de clasificación de una entidad u organización del listado de parties.	En Uso	https://github.com/CompraNet/ocds_schemeUrl_extension/
INAI	Surveillance mechanisms extension (Contract {object} surveillanceMechanisms [array]): In Mexico there are different surveillance mechanisms that testify the transparency and legality through all the contracting process.		https://github.com/INAImexico/ocds surveillanceMechanisms extension

Origen	Título	Estado	Enlace
INAI	Justificación de la adjudicación (award/rationale): La justificación de la adjudicación es un breve texto que se refiere a las razones por las cuales se adjudicó a un proveedor o contratista en particular. Es un dato que puede ser útil para entender de manera sencilla la conclusión de la evaluación de propuestas. En México, es obligatoria su publicación de acuerdo con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y es una variable requerida que ya el SIPOT:.	Desarrollado	https://github.com/INAImexico/ocds_awardRationale_extension
INAI	Método de pago (transaction.paymentMethod): El método de pago es un dato que puede ser útil para entender el medio por el cual se reciben los pagos asociados a un contrato. En México, desde el INAI tenemos este dato en nuestro sistema y es obligatoria su publicación de acuerdo con nuestra Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.		https://github.com/INAImexico/ocds paymentMethod extension
INAI	Juntas de aclaraciones: En México, es obligatorio realizar al menos una junta de aclaraciones con asistencia voluntaria por parte de los licitantes con el objetivo de responder dudas relacionadas con la convocatoria o con las modificaciones que se le hayan realizado. Estas juntas se realizan en los procedimientos competitivos (licitación pública e invitación a cuando menos tres personas) y se realizan, generalmente, antes del periodo de recepción de proposiciones, en la etapa de licitación.	Desarrollado	https://github.com/INAImexico/ocds_clarificationMeetings_extension
INAI	Cotizaciones: En México, antes de iniciar un procedimiento de contratación es obligatorio realizar cotizaciones (entre al menos tres posibles proveedores) cuando se trata de adjudicaciones directas. Sin embargo, también es posible realizar estas cotizaciones en procedimientos de licitación pública e invitaciones a cuando menos tres personas. Las cotizaciones son un proceso que se realiza en la etapa de planeación antes de publicar cualquier convocatoria.		https://github.com/INAImexico/ocds_requestForQuotes_extension
INAI	Name Breakdown: In Mexico it is usual to capture the first name (with middle name when applicable) and the surname (with the father's surname and the mother's surname) in a separate way. In the case of transparency obligations, it is mandatory to publish these data in separate fields. Likewise, we need to maintain the name of an organization in another separate field, in order to diference them with individuals.		https://github.com/INAImexico/ocds_nameBreakdown_extension

Origen	Título	Estado	Enlace
INAI	milestoneType: Avisos a la población: En México se solicita la publicación de información relacionada con las obras públicas que detalle el cierre de calles, cambio de circulación, etcétera.	Desarrollado	https://github.com/INAImexico/ocds_publicNotices_extension
INAI	Estatus de la ejecución: Agregar el atributo "implementationStatus" en el objeto "Ejecución". implementation/status	Desarrollado	https://github.com/INAImexico/ocds implementationStatus extension
INAI	Guarantees extension: Some procurement processes consider the specification of guarantees in order to ensure compliance with the terms of a contract. There are many types of guarantees, so we consider the creation of a new extension based on the formats that are required for the Federal	Desarrollado	https://github.com/INAImexico/ocds_guarantees_extension
Community	Treasury (Mexico). Contract suppliers: To allow explicit declaration of suppliers within the contracts block. Used when a single award to multiple suppliers results in multiple contracts to a sub-set of those awarded suppliers.	En uso	https://github.com/open-contracting/ocds contract suppliers extension
Community	Additional Contact Points: For including extra contact points on each organization. Particularly useful when each contact point deals only in a particular language or group of languages.	En uso	https://github.com/open-contracting/ocds_additionalContactPoints_extension/blob/master/README.md
Community	Contract suppliers: To allow explicit declaration of suppliers within the contracts block. Used when a single award to multiple suppliers results in multiple contracts to a sub-set of those awarded suppliers.	En uso	https://github.com/open-contracting/ocds contract suppliers extension
Community	Location Data: Communicating the location of proposed or executed contract delivery is important to make users of contracting data. This extension introduces two properties at the items level to describe location: deliveryAddress - a standard Address block which can be used to provide a postal address where services should be delivered. deliveryLocation - a new block consisting of GeoJSON and Gazetteer entries to describe a wider range of locations to which the contract line item relates.	En uso	https://github.com/open-contracting/ocds location extension
Core	Budget Breakdown: This extension adds a budgetBreakdown property to the planning section of OCDS. budgetBreakdown is an array of budget blocks.	En uso	https://github.com/open-contracting/ocds budget breakdown extension