JAVA

ACTIVIDAD 4

1. Creamos el .java **3**
2. Creamos el class **3**
3. Creamos el manifiesto. **3**
4. Creamos el .jar **3**

1. Creamos el .java

```
alumnado@iespsur:/media/alumnado/USB CLASE/daw/programacion/tema2/java/Programas/hola mundo$ cat HolaMundo.java
public class HolaMundo {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("¡Hola desde Java 25!");
    }
}
```

2. Creamos el class

```
alumnado@iespsur:/media/alumnado/USB CLASE/daw/programacion/tema2/java/Programas/hola mundo$ javac HolaMundo.java
alumnado@iespsur:/media/alumnado/USB CLASE/daw/programacion/tema2/java/Programas/hola mundo$ ls
HolaMundo.class  HolaMundo.java  miarchivo.jar  miarchivo.mf
alumnado@iespsur:/media/alumnado/USB CLASE/daw/programacion/tema2/java/Programas/hola mundo$ cat HolaMundo.class
◆◆◆◆B

java/lang/Object<init>()V



java/lang/SystemoutLjava/io/PrintStream;Hola desde Java 25!

java/io/PrintStreamprintln(Ljava/lang/String;)V HolaMundoCodeLineNumberTablemain([Ljava/lang/String;)V
◆◆urceFileHolaMundo.java!*◆◆    ◆%      ◆
alumnado@iespsur:/media/alumnado/USB CLASE/daw/programacion/tema2/java/Programas/hola mundo$
```

3. Creamos el manifiesto.

```
alumnado@iespsur:/media/alumnado/USB CLASE/daw/programacion/tema2/java/Programas/hola mundo$ cat miarchivo.mf
Main-Class: HolaMundo
alumnado@iespsur:/media/alumnado/USB CLASE/daw/programacion/tema2/java/Programas/hola mundo$
```

4. Creamos el .jar

```
alumnado@iespsur:/media/alumnado/USB CLASE/daw/programacion/tema2/java/Programas/hola mundo$ jar -cvmf miarchivo.mf miarchivo.jar HolaMundo.cl
added manifest
adding: HolaMundo.class(in = 433) (out= 304)(deflated 29%)
alumnado@iespsur:/media/alumnado/USB CLASE/daw/programacion/tema2/java/Programas/hola mundo$ java -jar miarchivo.jar
¡Hola desde Java 25!
alumnado@iespsur:/media/alumnado/USB CLASE/daw/programacion/tema2/java/Programas/hola mundo$
```