

A tradução para o português brasileiro é:

"Crie uma aplicação de interface de linha de comando (CLI) que receba como argumentos uma URL e um seletor CSS e exiba o conteúdo em texto do elemento que corresponder ao seletor."

Entendendo o Conceito

Para construir isso, você precisa de uma ferramenta que faça o "Web Scraping" (raspagem de dados). Basicamente, o programa "visita" o site, lê o código HTML e filtra apenas a parte que você pediu.

Imagine que o HTML de um site seja como uma árvore genealógica ou um mapa de endereços: o **seletor CSS** é a coordenada que diz ao programa exatamente onde clicar ou o que ler.

Exemplos Didáticos de Uso

Imagine que você nomeou seu programa como extrator. Veja como ele funcionaria na prática:

1. Pegando o título de uma notícia

Se você quer saber qual é a manchete principal de um site de notícias:

- **Comando:** `extrator [https://exemplo-noticias.com.br](https://exemplo-noticias.com.br) "h1.manchete-principal"`
- **Resultado esperado:** "Cientistas descobrem nova espécie de orquídea na Amazônia."

2. Verificando o preço de um produto

Se você está monitorando o valor de um item em uma loja virtual:

- **Comando:** `extrator [https://loja-virtual.com/produto-123](https://loja-virtual.com/produto-123) "#preco-atual"`
- **Resultado esperado:** "R\$ 299,90"

Como isso funciona "por baixo do capô"?

1. **Entrada:** O usuário digita os argumentos no terminal.
 - Argumento 1 (URL): O endereço do site.
 - Argumento 2 (Seletor): A "chave" de busca (ex: `.classe`, `#id` ou `tag`).
2. **Requisição:** O programa usa uma biblioteca (como `axios` em Node.js ou `requests` em Python) para baixar o código HTML bruto da página.
3. **Parsing (Análise):** Outra biblioteca (como `cheerio` ou `BeautifulSoup`) transforma aquele texto gigante de HTML em algo que o computador entende.
4. **Seleção e Saída:** O programa busca o seletor CSS informado, extrai apenas o texto (removendo as tags `<p>`, `<div>`, etc.) e imprime no seu terminal.

Dica de Ouro: Se você for testar agora, lembre-se que seletores que começam com . (ponto) buscam **classes** e os que começam com # (cerquilha) buscam **IDs** únicos.