

1. 首页左侧菜单接口

编写人					
接口定义	/itemCategory/selectItemCategoryAll				
接口名称	左侧菜单接口				
参数说明：	含义	必填	参数名	类型	
	请求方式			get	
返回值	<pre>success { "status": 200, "msg": "OK", "data": { "data": [{ "n": "图书、音像、电子书刊", "u": null, "i": [{ "n": "电子书刊", "u": null, "i": ["电子书", "网络原创", "数字杂志", "多媒体图书"] }] }] } } error { msg:"error", status:500, data:null }</pre>				

返回实例	
解说说明	

2. 首页搜索接口

编写人					
接口定义	/search/list				
接口名称	首页搜索				
参数说明	含义	必填	参数名	类型	
	请求方式			post	
	搜索内容	是	q		
返回值	<pre> success [{ "id": "156489969318276", "item_title": "【限时优惠 300 元】华为科技潮牌/荣耀 20i 3200 万 AI 自拍照渐变色<em style=\"color:red\">手机官方旗舰店学生<em style=\"color:red\">手机全面屏赢 V20 8X", "item_sell_point": "3200 万 AI 自拍 超广角三摄", "item_price": 139900, "item_image": "http://121.42.14.194:8888/group1/M00/00/00/eSoOwl1GeSCAVUGjAAOs0iLdFRA327.jpg", "item_category_name": "org.apache.solr.common.SolrInputField:item_category_name=com.bjsxt.pojo.Item@22950547", "item_desc": null }, { "id": "156489969318277", "item_title": "一加 OnePlus 7 Pro 2K+90Hz 流体屏 骁龙 855 旗舰 4800 万超广角三摄 </pre>				

	<p>8GB+256GB 曜岩灰 全面屏拍照游戏<em style=\"color:red\">手机\",</p> <p> "item_sell_point": "6 期免息, 以旧换新满 1000 返 500E 卡】曜岩灰 8+256G, 搭载 90Hz 流 体屏,2K+超清分辨率",</p> <p> "item_price": 449900,</p> <p> "item_image":</p> <p> "http://121.42.14.194:8888/group1/M00/00/00/eSoOwl1GeSCAVUGjAAOs0iLdFRA327.jpg",</p> <p> "item_category_name":</p> <p> "org.apache.solr.common.SolrInputField:item_category_name=com.bjsxt.pojo.Item@6788b1eb",</p> <p> "item_desc": null</p> <p> },</p> <p> {</p> <p> "id": "156568510968819",</p> <p> "item_title": "Redmi K20Pro 骁龙 855 索尼 4800 万超广角三摄 AMOLED 弹出式全面屏 8GB+128GB 冰川蓝 游戏智能<em style=\"color:red\">手机 小米 红米",</p> <p> "item_sell_point": "【限时 6 期白条免息】骁龙 855 旗舰处理器,索尼 4800 万超广角三摄,前置 2000 万升降式相机!品质好物购不停",</p> <p> "item_price": 249900,</p> <p> "item_image":</p> <p> "http://121.42.14.194:8888/group1/M00/00/02/eSoOwl1SdSKAGInTAAG4Lev8-hI130.jpg",</p> <p> "item_category_name":</p> <p> "org.apache.solr.common.SolrInputField:item_category_name=com.bjsxt.pojo.Item@750e8e94",</p> <p> "item_desc": null</p> <p> }</p> <p>]</p> <p>error</p> <p>{</p> <p> msg:"error",</p> <p> status:500,</p> <p> data:null</p> <p>}</p>
返 回 实 例	
解 释 说 明	

3. 首页焦点轮播图接口

编写人																			
接口定义	/content/selectFrontendContentByAD																		
接口名称	焦点轮播图																		
参数说明	<table><tr><td>含义</td><td>必填</td><td>参数名</td><td>类型</td><td></td></tr><tr><td>请求方式</td><td></td><td></td><td>get</td><td></td></tr><tr><td>搜索内容</td><td>是</td><td>q</td><td></td><td></td></tr></table>	含义	必填	参数名	类型		请求方式			get		搜索内容	是	q					
含义	必填	参数名	类型																
请求方式			get																
搜索内容	是	q																	
返回值	<pre>success { "status": 200, "msg": "OK", "data": [{ "heightB": 240, "src": "http://121.42.14.194:8888/group1/M00/00/00/eSoOwl1GVZuAKENjAAL6laDZ3TU863.jpg", "width": 670, "alt": "banner1", "srcB": null, "widthB": 550, "href": "http://bjsxt.com", "height": 240 }, { "heightB": 240, "src": "http://121.42.14.194:8888/group1/M00/00/00/eSoOwl1GVa-ACaUiAANKbsgqnJI534.jpg", "width": 670, "alt": "banner2", "srcB": null, "widthB": 550,</pre>																		

	<pre> "href": "banner2", "height": 240 }, { "heightB": 240, "src": "http://121.42.14.194:8888/group1/M00/00/00/eSoOwl1GVceAVUROAATcRcrbdLY056.jpg", "width": 670, "alt": "banner3", "srcB": null, "widthB": 550, "href": "banner3", "height": 240 }] } error { msg:"error", status:500, data:null } </pre>
返回实例	
解释说明	

4. 注册接口

编写人					
接口定义	/sso/userRegister				
接口名称	注册				
参数说明	含义	必填	参数名	类型	
	请求方式			post	
	用户名	是	username		
	电话号码	是	phone		
	邮箱	是	email		

	密码	是	password			
返回值	<pre> success { status:200, msg : “OK” } error { msg:"error", status:500, data:null } </pre>					
返回实例						
解释说明						

5. 注册验证接口

编写人					
接口定义	/sso/checkUserInfo				
接口名称	注册验证				
参数说明	含义	必填	参数名	类型	
	请求方式			get	
	值	是	value		
	状态	是	flag		
返回值	<pre> success { status:200, msg : “OK” } error { msg:"error", status:500, data:null } </pre>				
返回实例					
解释说明					

6. 登录接口

编写人					
接口定义	/sso/userLogin				
接口名称	登录				
参数说明	含义	必填	参数名	类型	
	请求方式			post	
	值	是	Value		
	状态	是	flag		
	用户名	是	username		
	密码	是	password		
返回值	{ "status": 200, "msg": "OK", data:{ token: "7449cb80-87d9-4399-a9b5-a8447648c3f6", userid: "42", username: "wwtliu" } }				
返回实例					
解释说明					

7. 商品详情接口

编写人					
接口定义	/item/selectItemInfo				
接口名称	商品想请个				
参数说明	含义	必填	参数名	类型	
	请求方式			post	
	商品 id	是	itemId		
返回值	success { "status": 200, "msg": "OK", "data": {				

	<pre> "id": 156489969318276, "title": "【限时优惠 300 元】华为科技潮牌/荣耀 20i 3200 万 AI 自拍照渐变色手机官方旗舰店学生手机全面屏赢 V20 8X", "sellPoint": "3200 万 AI 自拍 超广角三摄", "price": 139900, "num": 33, "barcode": null, "image": "http://121.42.14.194:8888/group1/M00/00/00/eSoOwl1GeSCAVUGjAAOs0iLdFRA327.jpg", "cid": 560, "status": 3, "created": "2019-08-04T06:21:33.000+0000", "updated": "2019-08-07T14:02:54.000+0000" } } error { msg:"error", status:500, data:null } </pre>
返回实例	
解释说明	

8. 商品详情页 商品介绍接口

编写人					
接口定义	/item/selectItemDescByItemId				
接口名称	商品介绍				
参数说明	含义	必填	参数名	类型	
	请求方式			post	
	商品 id	是	itemId		
返回值	success				

	<pre> { "status": 200, "msg": "OK", "data": { "itemId": 156489969318276, "created": "2019-08-04T06:21:33.000+0000", "updated": "2019-08-07T13:19:44.000+0000", "itemDesc": "<p>品牌名称 : </p>" } } error { msg:"error", status:500, data:null } </pre>
返回实例	
解释说明	

9. 商品详情页 规格参数接口

编写人					
接口定义	/item/selectTbItemParamItemByItemId				
接口名称	规格参数				
参数说明	含义	必填	参数名	类型	
	请求方式			post	
	商品 id	是	itemId		
返回值	<pre> success { "status": 200, "msg": "OK", "data": { "id": 22, "itemId": 156568510968819, "created": "2019-08-13T08:31:50.000+0000", "updated": "2019-08-13T08:31:50.000+0000", "paramData": "规格参数" } } error { msg:"error", status:500, data:null } </pre>				

	}
返回实例	
解释说明	

10. 加入购物车接口

编写人					
接口定义	/cart/addItem/				
接口名称	加入购物车				
参数说明	含义	必填	参数名	类型	
	请求方式			get	
	用户 id	是	token		
	商品 id	是	itemId		
返回值	<pre> success { "status": 200, "msg": "OK", "data": null } error { msg:"error", status:500, data:null } </pre>				
返回实例					
解释说明					

11. 购物车列表接口

编写人					
接口定义	/cart/showCart				
接口名称	购物车列表				
参	含义	必填	参数名	类型	

数 说 明	请求方式			post	
	用户 id	是	token		
返 回 值	<pre> success { "status": 200, "msg": "OK", "data": [{ "id": 156489969318277, "title": "一加 OnePlus 7 Pro 2K+90Hz 流体屏 骁龙 855 旗舰 4800 万超广角三摄 8GB+256GB 曜岩灰 全面屏拍照游戏手机", "sellPoint": "6 期免息，以旧换新满 1000 返 500E 卡】曜岩灰 8+256G，搭载 90Hz 流体屏,2K+超清分辨率", "image": "http://121.42.14.194:8888/group1/M00/00/00/eSoOwl1GeSCAVUGjAAOs0iLdFRA327.jpg", "num": 1, "price": 449900 }] } error { msg:"error", status:500, data:null } </pre>				
返 回 实 例					
解 释 说 明					

12. 购物车数量变化接口

编写人					
接口定义	/cart/updateItemNumt				
接口名称	购物车数量变化				
参数说明	含义	必填	参数名	类型	
	请求方式			post	
	商品数量		num		
	用户 id	是	token		
返回值	<pre>success { "status":200, "msg":'OK' "data":null } error { msg:"error", status:500, data:null }</pre>				
返回实例					
解释说明					

13. 购物车删除接口

编写人					
接口定义	/cart/deleteItemFromCart				
接口名称	购物车删除				
参数说明	含义	必填	参数名	类型	
	请求方式			post	

	商品 id	是	itemId		
	用户 id	是	token		
返回值	<pre> success { "status":200, "msg": "OK" "data":null } error { msg:"error", status:500, data:null } </pre>				
返回实例					
解释说明					

14. 去结算接口

编写人					
接口定义	/cart/goSettlemen				
接口名称	去结算				
参数说明	含义	必填	参数名	类型	
	请求方式			post	
	用户 id		ids		
	令牌		token		
	用户 id	是	userId		
返回值	<pre> success { "status":200, "msg": "OK" "data":null } error { msg:"error", status:500, data:null } </pre>				
返回实例					
解释说明					

15. 提交订单接口

编写人					
接口定义	/order/insertOrder				
接口名称	提交订单				
参数说明	含义	必填	参数名	类型	
	请求方式			post	
	订单信息	是	orderItem		
	cookies	是	cartKey		
	用户 id	是	userId		
	名字	是	receiverMobile		
	手机	是	receiverState		
	省市	是	receiverState		
	城市	是	receiverCity		
	街道	是	receiverAddress		
	类型	是	paymentType		
	价钱	是	payment		
	地区	是	receiverDistrict		
返回值	<pre> success { "status":200, "msg": "OK" "data":null } error { msg:"error", status:500, data:1022 } </pre>				
返回实例					
解释说明					