

ESPECIFICAÇÃO DE TELAS

Plataforma CST Public Insta — Proposta de Reestruturação de Frontend

Documento de referência para implementação (handoff para desenvolvimento)

Julho de 2026

1. Objetivo deste Documento

Este documento traduz em especificação de implementação a proposta de reestruturação de frontend discutida para a plataforma CST Public Insta. Ele parte do código e da arquitetura já existentes (React + Vite + Tailwind, backend Express, Supabase) e descreve como as telas deveriam ser reorganizadas para uso operacional real por equipes de marketing/social media que atendem múltiplos clientes simultaneamente.

Não é um redesign visual (cores, tipografia final ficam a cargo do time de design), e sim uma especificação funcional: quais telas devem existir, o que cada uma mostra, quais estados e ações precisam ser tratados, e com quais rotas/endpoints de backend cada uma se conecta. O objetivo é servir de referência direta para quem for implementar.

Este documento complementa o Relatório de Validação Técnica já entregue anteriormente, que trata dos problemas de segurança e arquitetura de backend. As mudanças de frontend aqui descritas não dependem de aguardar aquelas correções, mas o time deve garantir que toda nova tela continue passando pelas mesmas checagens de perfil e cliente ativo já existentes (e reforçadas conforme o relatório de segurança).

2. Princípios de Reestruturação

- Organizar por tarefa, não por tabela do banco. Hoje o menu reflete o modelo de dados (Posts, Clientes, Usuários, Configurações). A proposta organiza por o que a pessoa precisa fazer agora: aprovar o que está pendente, ver o que vai sair essa semana, administrar um cliente.
- Navegação com URL real. Cada tela deve ter uma rota própria (React Router ou equivalente), permitindo compartilhar links, usar o botão voltar do navegador e restaurar a tela após atualizar a página (F5) — nenhuma dessas coisas funciona hoje, pois a navegação atual troca apenas um estado em memória.
- Um único sistema de feedback. Eliminar totalmente alert() e window.confirm() nativos do navegador, substituindo por um componente de notificação (toast) e um componente de modal de confirmação, ambos reutilizados em 100% da aplicação.
- Perfil ativo sempre visível. Como o sistema é multi-cliente, toda tela deve deixar claro, o tempo todo, para qual cliente aquela informação pertence — hoje isso já existe parcialmente no cabeçalho e deve ser preservado e reforçado.
- Acessibilidade como requisito, não extra. Labels associados corretamente, aria-label em botões apenas com ícone, contraste e tamanho mínimo de fonte de 12px para textos auxiliares e 14px para corpo — ver Seção 5.

3. Mapa de Telas (Sitemap)

A navegação passa a ter três áreas dentro da plataforma, todas alcançadas a partir de um Início adaptado ao perfil de quem está logado:

Área	Tela	Rota sugerida	Perfis com acesso
—	Login	/login	Público (não autenticado)
—	Início (dashboard por perfil)	/	Todos os perfis autenticados
Operação de conteúdo	Calendário editorial	/calendario	Criador, Aprovador, Admin do Cliente, Admin, Super Admin

Área	Tela	Rota sugerida	Perfis com acesso
Operação de conteúdo	Criar publicação	/criar	Criador, Admin do Cliente, Admin, Super Admin
Operação de conteúdo	Moderação (kanban)	/moderacao	Aprovador, Admin do Cliente, Admin, Super Admin
Operação de conteúdo	Histórico de atividade	/historico	Todos os perfis autenticados
Administração	Central do cliente (abas)	/clientes/:id	Admin do Cliente (próprio cliente), Admin, Super Admin
Administração	Lista de clientes	/clientes	Super Admin
Inteligência	Insights por cliente	/insights	Admin do Cliente, Admin, Super Admin, Visualizador
Inteligência	Auditoria e logs	/auditoria	Admin, Super Admin

4. Especificação por Tela

4.1 Login

Rota: /login | **Acesso:** público

Autenticar o usuário via Supabase Auth (e-mail/senha) e, em caso de sucesso, redirecionar para o Início (/). Mantém a estrutura visual atual (tela dividida com apresentação dos perfis de um lado e formulário do outro), com dois acréscimos funcionais.

Layout (regiões da tela)

Região	Conteúdo
Coluna de apresentação	Nome da plataforma, descrição dos perfis de acesso (mantido como já existe hoje).
Coluna de formulário	Campos de e-mail e senha, botão "Entrar", link "Esqueci minha senha" (novo), mensagem de erro inline.

Componentes principais

- Formulário de e-mail/senha (já existe).
- Link "Esqueci minha senha" abrindo fluxo de recuperação via Supabase Auth (novo — não existe hoje).
- Mensagem de erro inline, sem uso de alert().

Estados a prever

- Carregando (botão em estado de loading durante a chamada de autenticação).
- Erro de credenciais inválidas.
- Conta sem vínculo com nenhum cliente (mensagem orientando a contatar um administrador).

Ações e integrações de backend

- POST via supabase.auth.signInWithPassword (já existente).
- Novo: fluxo de reset de senha via supabase.auth.resetPasswordForEmail.

- GET /api/auth/me após login para carregar o usuário operacional.

Notas de UX/acessibilidade

- Campos com label associado via htmlFor/id.
- Foco automático no campo de e-mail ao carregar a tela.

4.2 Início (dashboard por perfil)

Rota: / | **Acesso:** todos os perfis autenticados

Ponto de entrada após login. Em vez de um dashboard genérico, mostra cartões de resumo relevantes para o que aquele perfil faz no dia a dia, com atalhos diretos para a ação mais provável.

Layout (regiões da tela)

Região	Conteúdo
Cabeçalho	Saudação, cliente ativo (seletor, quando o usuário tem mais de um cliente vinculado).
Cartões de resumo	3 a 4 métricas relevantes ao perfil (ver variações abaixo).
Atalhos rápidos	Botões diretos para a ação mais comum daquele perfil (ex.: "Criar publicação", "Ver fila de moderação").
Atividade recente	Lista curta das últimas 5 ações no cliente ativo, com link para o Histórico completo.

Componentes principais

- Criador vê: rascunhos em aberto, posts aguardando aprovação, posts rejeitados que precisam de ajuste.
- Aprovador vê: itens pendentes na fila, tempo médio de resposta da equipe, próximos agendamentos.
- Admin do Cliente vê: status das integrações (Google Drive, Instagram), usuários ativos, resumo de publicações do mês.
- Super Admin vê: visão consolidada de todos os clientes (saúde de integrações, clientes com pendências acumuladas).

Estados a prever

- Carregando métricas (skeleton nos cartões, não tela em branco).
- Sem cliente ativo selecionado (orientar a selecionar um cliente).
- Nenhuma atividade recente (estado vazio com convite: "Nenhuma publicação ainda. Criar a primeira publicação").

Ações e integrações de backend

- GET /api/posts (filtrado por cliente ativo) para os contadores.
- GET /api/admin/dashboard para a visão consolidada do Super Admin.
- GET /api/history para a atividade recente.

Notas de UX/acessibilidade

- Substituir o polling atual de 5s/15s por atualização ao focar a aba (Page Visibility API) ou por Supabase Realtime.

4.3 Calendário editorial

Rota: /calendario | **Acesso:** Criador, Aprovador, Admin do Cliente, Admin, Super Admin

Tela nova. Mostra em formato de calendário (semana ou mês) todas as publicações agendadas e pendentes do cliente ativo (ou de todos os clientes, para Super Admin), permitindo enxergar de forma imediata dias sem conteúdo planejado e dias com pendências acumuladas.

Layout (regiões da tela)

Região	Conteúdo
Cabeçalho	Navegação entre semanas/meses, alternância semana/mês, filtro por cliente (quando aplicável).
Grade de calendário	Um bloco por dia; cada publicação aparece como um cartão colorido por cliente, com horário.
Indicador de atenção	Borda destacada em dias com publicações pendentes de aprovação.
Legenda	Cor por cliente e indicação do que significa o destaque de atenção.

Componentes principais

- Cartão de publicação no calendário (cliente, horário, ícone de tipo de mídia).
- Clique no cartão abre um painel lateral com preview e ações rápidas (editar, ver detalhes, ir para moderação).
- Clique num dia vazio oferece "Criar publicação para este dia", pré-preenchendo a data no formulário de criação.

Estados a prever

- Semana totalmente vazia (não é erro, mas deve ser visualmente óbvio).
- Dia com mais publicações do que cabem no cartão (mostrar "+2" com expansão ao clicar).

Ações e integrações de backend

- GET /api/posts com filtro de intervalo de datas (novo parâmetro de data no endpoint existente, ou novo endpoint /api/posts/calendario).
- Ao criar a partir de um dia: navega para /criar com a data pré-selecionada.

Notas de UX/acessibilidade

- Em telas pequenas (mobile), alternar automaticamente para visão de lista por dia em vez da grade completa.

4.4 Criar publicação

Rota: /criar | **Acesso:** Criador, Admin do Cliente, Admin, Super Admin

Mantém o formulário já existente (upload de mídia com drag-and-drop, validação de imagem/vídeo, editor de vídeo embutido, geração de legenda por IA, preview do feed), com dois ajustes: navegação por rota própria e escolha de data/horário de publicação já nesta tela.

Layout (regiões da tela)

Região	Conteúdo
Formulário principal	Título, upload de mídia, legenda, hashtags, agendamento (novo campo de data/horário).
Painel de IA	Instruções de tom, quantidade de hashtags, botão de geração (mantido como hoje).
Preview	Simulação do post no feed do Instagram (mantido como hoje).

Componentes principais

- Campo de agendamento (data e horário) — novo, hoje esse dado só existe implicitamente no momento da aprovação.
- Indicador de validação de mídia (já existe, manter).
- Editor de vídeo embutido (já existe, manter).

Estados a prever

- Rascunho salvo automaticamente a cada alteração relevante (evitar perda de trabalho).
- Mídia inválida (bloqueia envio para aprovação, mantendo o comportamento atual).

Ações e integrações de backend

- POST /api/posts e PUT /api/posts/:id (já existentes).
- POST /api/google/upload para envio de mídia (já existente).
- POST /api/gemini/generate-caption (já existente).

Notas de UX/acessibilidade

- Substituir os alert() de validação ("título obrigatório", "anexe uma mídia") por mensagens inline nos próprios campos, com foco automático no primeiro campo com erro.

4.5 Moderação (quadro kanban)

Rota: /moderacao | **Acesso:** Aprovador, Admin do Cliente, Admin, Super Admin

Substitui a lista atual por um quadro com colunas por status (Pendente, Em revisão, Agendado, Publicado hoje), permitindo ver de forma imediata onde está o volume de trabalho. Ao selecionar um cartão, abre um painel de ação fixo com as três decisões possíveis.

Layout (regiões da tela)

Região	Conteúdo
Cabeçalho	Filtro por cliente, busca por título.
Colunas	Pendente, Em revisão, Agendado, Publicado hoje — cada uma com contador.
Cartão	Miniatura, título, cliente, autor, tempo de espera (ou horário agendado/resultado, conforme a coluna).
Painel de ação	Fixo na parte inferior ao selecionar um cartão: preview rápido e os botões Rejeitar / Pedir ajuste / Aprovar e agendar.

Componentes principais

- Cartão de publicação com indicador de tempo de espera, com destaque visual (cor de atenção) quando ultrapassa um limite configurável (ex.: 24h).
- Modal de rejeição com campo obrigatório de motivo (substitui o prompt atual).
- Modal de confirmação de publicação, mostrando data/horário e cliente antes de confirmar.

Estados a prever

- Coluna vazia ("Nada pendente — bom trabalho").

- Cartão com mídia que falhou na validação (bloqueado para aprovação, com o motivo visível).

Ações e integrações de backend

- GET /api/posts (filtrado por status e cliente).
- POST /api/posts/:id/approve, /api/posts/:id/reject, /api/posts/publicar (já existentes).

Notas de UX/acessibilidade

- Em telas pequenas, as colunas viram abas horizontais roláveis em vez de grade lado a lado.
- Toda ação destrutiva ou irreversível (rejeitar, publicar) usa o modal de confirmação do design system, nunca window.confirm().

4.6 Central do cliente (Perfil, Usuários, Integrações, Parâmetros)

Rota: /clientes/:id (com abas internas) | **Acesso:** Admin do Cliente (apenas o próprio cliente), Admin, Super Admin

Unifica em uma tela com abas o que hoje são telas separadas (Clientes, Usuários do Cliente, Configurações/Integrações), já que administrar um cliente envolve alternar constantemente entre esses quatro assuntos.

Layout (regiões da tela)

Região	Conteúdo
Cabeçalho	Nome e marca do cliente, status (ativo/inativo/suspense).
Abas	Perfil · Usuários · Integrações · Parâmetros.
Aba Perfil	Nome, slug, cores de marca, logo.
Aba Usuários	Tabela de usuários vinculados a este cliente, com perfil e status (mantém a tela atual de ClientUsersManagement).
Aba Integrações	Status de Google Drive e Instagram/Meta, com ação de conectar/reconectar e teste de conexão.
Aba Parâmetros	Configurações específicas do cliente, com indicação clara de quais herdam do padrão do sistema.

Componentes principais

- Badge de status de integração (Conectado / Não conectado / Erro / Expirado), reaproveitando os status já existentes em ClienteIntegracao.
- Ação "Testar conexão" por integração (endpoints /testar já existem no backend).

Estados a prever

- Integração com erro (mostrar a última mensagem de erro registrada, sem termos técnicos crus).
- Cliente sem nenhum usuário vinculado ainda.

Ações e integrações de backend

- GET/PATCH /api/clientes/:clienteld (perfil).
- GET/POST/PATCH/DELETE /api/clientes/:clienteld/usuarios (usuários).
- GET/PATCH /api/clientes/:clienteld/integracoes e endpoints /testar (integrações).

- GET/PATCH /api/clientes/:clientId/configuracoes (parâmetros).

Notas de UX/acessibilidade

- Esta tela é o ponto onde a checagem de pertencimento do usuário ao cliente (ver relatório de segurança) é mais crítica de aplicar no backend, já que concentra as quatro áreas mais sensíveis.

4.7 Insights

Rota: /insights | **Acesso:** Admin do Cliente, Admin, Super Admin, Visualizador

Tela nova, dedicada a métricas de performance por cliente (hoje os dados existem no backend — PostInsightResumo — mas não têm uma tela própria de visualização).

Layout (regiões da tela)

Região	Conteúdo
Filtro	Cliente, intervalo de datas.
Cartões-resumo	Alcance total, engajamento médio, publicações no período.
Gráfico	Alcance/engajamento ao longo do tempo (usar a biblioteca recharts, já instalada no projeto).
Tabela	Lista de publicações do período com suas métricas individuais, ordenável.

Componentes principais

- Gráfico de linha ou barras por data.
- Tabela ordenável por alcance, curtidas, comentários.

Estados a prever

- Cliente sem publicações no período selecionado.
- Integração do Instagram desconectada (mensagem explicando que as métricas dependem da integração ativa).

Ações e integrações de backend

- GET /api/clientes/:clientId/insights/dashboard (já existente).
- POST /api/clientes/:clientId/posts/:postId/insights/sync (já existente, para atualizar sob demanda).

4.8 Histórico e Auditoria

Rota: /historico e /auditoria | **Acesso:** Histórico: todos os perfis. Auditoria: Admin e Super Admin

Mantém a lógica atual de histórico de posts (quem fez o quê, quando), e separa em tela própria a auditoria de alterações de parâmetros sensíveis (hoje misturada com "Logs do simulador"), tornando mais claro o que é log técnico e o que é trilha de auditoria para compliance.

Layout (regiões da tela)

Região	Conteúdo
Histórico	Lista cronológica de ações por post, com filtro por cliente e por tipo de ação.
Auditoria	Lista cronológica de alterações de configuração sensível (quem alterou, o quê, quando, valor mascarado antes/depois).

Componentes principais

- Filtros por período, cliente e tipo de ação.
- Exportação para CSV (útil para compliance, hoje inexistente).

Estados a prever

- Nenhum registro no período selecionado.

Ações e integrações de backend

- GET /api/history (já existente).
- GET /api/admin/logs/parametros e /api/clientes/:clienteld/logs/parametros (já existentes).

5. Sistema de Design e Componentes Transversais

Estes componentes devem ser construídos uma única vez e reutilizados em todas as telas acima, em vez de soluções pontuais por tela (que é o padrão atual).

Componente	Substitui	Regra de uso
Toast de notificação	alert() usado hoje em CreatePost, ApproveList e UsersManagement	Sucesso, erro e aviso sempre pelo mesmo componente, com auto-dismiss em erros leves e persistência em erros que exigem ação.
Modal de confirmação	window.confirm() usado hoje em UsersManagement	Toda ação destrutiva ou irreversível (excluir, rejeitar, publicar) passa por este modal, mostrando o nome do item afetado.
Escala tipográfica mínima	Classes text-[9px]/text-[10px]/text-[11px] usadas hoje em quase todos os componentes	12px para texto auxiliar, 14px para corpo, 16px+ para dados primários (nomes, títulos, valores). Nenhum texto abaixo de 12px.
Badges de status	Cores ad-hoc por componente	Uma paleta única de status (pendente, aprovado, publicado, rejeitado, erro) usada em todas as telas — hoje cada tela usa uma variação própria.

5.1 Acessibilidade (aplicar em todas as telas acima)

- Todo campo de formulário com label associado via htmlFor/id (hoje a associação é só visual).
- Todo botão que só tem ícone (sem texto) recebe aria-label descrevendo a ação.
- Navegação completa por teclado nos três fluxos críticos: login, criar publicação, aprovar/rejeitar.
- Foco visível (outline) em todos os elementos interativos — hoje vários botões usam apenas outline-none sem substituir por um estado de foco visível.

6. Plano de Entrega Faseado

Fase 1 — Fundação (sem mudar telas visualmente)

- Introduzir roteador real (React Router) mapeando as rotas da Seção 3, mantendo as telas atuais como estão.

- Construir os dois componentes transversais (toast e modal de confirmação) e substituir todos os `alert()`/`confirm()` existentes.

Fase 2 — Telas novas de maior impacto operacional

- Moderação em formato kanban (Seção 4.5).
- Calendário editorial (Seção 4.3).
- Tela de Insights (Seção 4.7), aproveitando dados que já existem no backend.

Fase 3 — Consolidação

- Central do cliente unificada em abas (Seção 4.6), substituindo as telas separadas atuais.
- Início (dashboard) diferenciado por perfil (Seção 4.2).
- Revisão de acessibilidade e da escala tipográfica em toda a aplicação (Seção 5.1).

Sugestão de sequenciamento: a Fase 1 é pré-requisito técnico para todas as demais (o roteador precisa existir antes de novas rotas) e pode ser feita em paralelo às correções de segurança do backend já relatadas anteriormente, pois não dependem uma da outra.