

DIFFERENT FUNCTIONS IN STRINGS

```
#include<stdio.h>
#include<string.h>
void copy(char s,char s1);          //With Arguments Without Return(Type 1)
void concat(char s,char s1);       //With Arguments Without Return(Type 1)
int length(char s);                //With Arguments With Return(Type 2)
int compare();                     //Without Arguments With Return(Type 3)
void lower();                      //Without Arguments Without Return(Type 4)
void upper();                      //Without Arguments Without Return(Type 4)
char s[50],s1[50];
int len,result;
void main()                        //Main Funtion
{
int ch;
printf("1.Copy The Strings\n 2.Concatetion Of Strings\n 3.Length Of String\n 4.Compare The Strings\n 5.Convert String To LowerCase\n 6.Convert String To UpperCase\n");
scanf("%d",&ch);
switch(ch)
{
case 1: printf("Enter The Strings To Copy\n");
scanf("%s %s",s,s1);
copy(s,s1);
break;
case 2: printf("Enter The Strings To Concatenate\n");
scanf("%s %s",s,s1);
concat(s,s1);
break;
case 3: printf("Enter The String To Find The Length Of String\n");
scanf("%s",s);
len=length(s);
printf("The Length Of The String Is--->>%d",len);
break;
case 4: result=compare();
if (result==0)
printf("Both The Strings Are Same\n");
else
printf("Both The Strings Are Not Equal\n");
break;
case 5: lower();
break;
case 6: upper();
break;
default : printf("Please Enter A Valid Option\n");
}
}

void copy(char s,char s1)          //Function Definition
{
char copy;
copy=strcpy(s,s1);
printf("The Copied String Is---->>%s",copy);
}
```

```

void concat(char s,char s1)                                //Function Definition
{
    char concat;
    concat=strcat(s,s1);
    printf("The Concatenated String Is----->>%s",concat);
}
int length(char s)                                        //Function Definition
{
    int len;
    len=strlen(s);
    return(len);
}
int compare()                                            //Function Definition
{
    char s[50],s1[50];
    int res;
    printf("Enter The Strings To Compare\n");
    scanf("%s %s",s,s1);
    res=strcmp(s,s1);
    return(res);
}
void lower()                                            //Function Definition
{
    char s,res;
    printf("Enter The String To Convert To LOWER\n");
    scanf("%s",s);
    res=strlwr(s);
    printf("The Converted String Is-->>%s",res);
}
void upper()                                            //Function Definition
{
    char s,res;
    printf("Enter The String To Convert To UPPER\n");
    scanf("%s",s);
    res=strupr(s);
    printf("The Converted String Is-->>%s",res);
}

```