

DB52

贵州省地方标准

DB 52/T 767—2012

华山松地径材积表

The ground diameter volume table of *Pinus armandi*

地方标准信息服务平台

2012 - 09 - 21 发布

2012 - 10 - 21 实施

贵州省质量技术监督局 发布

目 次

前言 II

1 范围 1

2 术语和定义 1

3 华山松地径材积模型及表 1

 3.1 华山松地径材积模型 1

 3.2 华山松地径材积表 1

4 使用方法 2

 4.1 地径径阶划分 2

 4.2 单株立木材积计算 2

地方标准信息服务平台

前 言

本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准由贵州省林业厅提出并归口。

本标准起草单位：贵州省森林资源管理站。

本标准起草人：朱松、夏忠胜、罗洪章、尹晓阳、姚祖岩、向琼、颜伟、唐玉萍。

地方标准信息服务平台

华山松地径材积表

1 范围

本标准规定了贵州省华山松地径材积模型及表、使用方法，适用于贵州省海拔1200米以上区域的华山松。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

2.1

地径 **ground diameter**

指单株立木根颈以上10厘米处直径。

2.2

径阶 **diameter class**

林木地径的整化，即把一定范围内的地径用该范围的中间值来表示。

2.3

材积 **volume**

指不包括枝丫的全树干体积。

2.4

地径材积表 **ground diameter volume table**

指依据材积与地径的关系而编制的立木材积计量数表。

3 华山松地径材积模型及表

3.1 华山松地径材积模型

$$V = 0.000043567 \times D_{0.1}^{2.63339}$$

式中：

V—材积，单位为 m^3 ；

$D_{0.1}$ —地径，单位为 cm 。

3.2 华山松地径材积表

依据模型展开的华山松地径材积表见表1。

表1 华山松地径材积表

$D_{0.1}/\text{cm}$	V/m^3	$D_{0.1}/\text{cm}$	V/m^3	$D_{0.1}/\text{cm}$	V/m^3
6	0.0049	28	0.2819	50	1.2978
8	0.0104	30	0.3381	52	1.4390
10	0.0187	32	0.4007	54	1.5894
12	0.0303	34	0.4700	56	1.7491
14	0.0454	36	0.5464	58	1.9185
16	0.0646	38	0.6300	60	2.0976
18	0.0881	40	0.7211	62	2.2868
20	0.1162	42	0.8200	64	2.4862
22	0.1494	44	0.9269	66	2.6960
24	0.1878	46	1.0420		
26	0.2319	48	1.1655		

4 使用方法

4.1 地径径阶划分

径阶按2cm整化，如7.0cm~8.9cm为8径阶。

4.2 单株立木材积计算

单株立木材积将实测地径带入模型计算，或依据实测地径按内插法查表1。

地方标准信息服务平台

地方标准信息服务平台