

Miniword

0.0

Doxygen 1.8.11



# Contents

<b>1</b>	<b>1</b>
1.1	1
<b>2</b>	<b>3</b>
2.1	3
<b>3</b>	<b>5</b>
3.1 HDocumentModel	5
3.1.1	6
3.1.2	6
3.1.2.1 composeLogicLine(int row) const	6
3.1.2.2 createLogicLine(QString Line, int pos)	6
3.1.2.3 createLogicLine(QString Line)	7
3.1.2.4 deleteLogicLinek(int pos)	7
3.2 HPaintArea	7
3.2.1	8
3.3 HRenderController	8
3.3.1	9
3.4 HTextCursor	9
3.4.1	10
3.5 MainWindow	10
3.5.1	11
	<b>13</b>



# Chapter 1

## 1.1

:

QFrame	
HPaintArea . . . . .	7
QMainWindow	
MainWindow . . . . .	10
QObject	
HDocumentModel . . . . .	5
HRenderController . . . . .	8
QWidget	
HTextCursor . . . . .	9



## Chapter 2

### 2.1

:

<b>HDocumentModel</b> . . . . .	5
<b>HPaintArea</b> . . . . .	7
<b>HRenderController</b> . . . . .	8
<b>HTextCursor</b> . . . . .	9
<b>MainWindow</b> . . . . .	10







# Chapter 3

## 3.1 HDocumentModel

HDocumentModel :



HDocumentModel :



**Public**

- enum **ModelStatus** { **HLLNoChange**, **HLLUpdated**, **HLLCreated**, **HLLDeleted** }

- void **modelChanged** ()

## Public

- QList< char \* > & **createLogicLine** (QString Line, int pos)
- QList< char \* > & **createLogicLine** (QString Line)
- QSharedPointer< QString > **composeLogicLine** (int row) const
- void **deleteLogicLinek** (int pos)
- void **ensureUpdate** ()
- void **ensureDelete** ()
- void **ensureCreate** ()

### 3.1.1

hdocumentmodel.h 10 .

### 3.1.2

3.1.2.1 QSharedPointer< QString > HDocumentModel::composeLogicLine ( int *row* ) const

<i>row</i>	
------------	--

QString QString,

hdocumentmodel.cpp 42 .

3.1.2.2 QList< char \* > & HDocumentModel::createLogicLine ( QString *Line*, int *pos* )

<i>Line</i>	
<i>pos</i>	pos(0)

. pos pos

hdocumentmodel.cpp 17 .

3.1.2.3 `QList< char * > &HDocumentModel::createLogicLine ( QString Line )`

<i>Line</i>	
-------------	--

hdocumentmodel.cpp 36 .

3.1.2.4 `void HDocumentModel::deleteLogicLinek ( int pos )`


<i>pos</i>	pos,0 pos (0 <= pos < maxLine) pos
------------	------------------------------------

:


- hdocumentmodel.h
- hdocumentmodel.cpp

## 3.2 HPaintArea

HPaintArea :



HPaintArea :



## Public

- **HPaintArea** (QWidget \*parent=0)
- void **drawOutline** (QPainter &painter)

### 3.2.1


hpaintarea.h 10 .

:


- hpaintarea.h
- hpaintarea.cpp

## 3.3 HRenderController

HRenderController :



HRenderController :



### Public

- **HRenderController** (QWidget \*parent, **HDocumentModel** \*model)
- QSize **getParentSize** ()
- void **render** ()

### 3.3.1


hrendercontroller.h 8 .

:


- hrendercontroller.h

## 3.4 HTextCursor

HTextCursor :



HTextCursor :



#### Public

- void **toggleBlink** ()

#### Public

- **HTextCursor** (QWidget \*parent)
- void **setPos** (int, int)
- void **setShape** ()

### 3.4.1


htextcursor.h 6 .

:


- htextcursor.h
- htextcursor.cpp

## 3.5 MainWindow

MainWindow :



MainWindow :



### Public

- **MainWindow** (QWidget \*parent=0)

### 3.5.1

mainwindow.h 11 .

:

- mainwindow.h
- mainwindow.cpp





# Index

composeLogicLine  
    HDocumentModel, 6  
createLogicLine  
    HDocumentModel, 6

deleteLogicLinek  
    HDocumentModel, 7

HDocumentModel, 5  
    composeLogicLine, 6  
    createLogicLine, 6  
    deleteLogicLinek, 7

HPaintArea, 7

HRenderController, 8

HTextCursor, 9

MainWindow, 10