C.02.01.A1 – Modelo de Mistura Reativa Ideal

Aplicação em FTAF – Finite Time Air-Fuel Otto Engine Model

Prof. C. Naaktgeboren, PhD



https://github.com/CNThermSci/ApplThermSci Compiled on 2020-09-12 20h16m29s UTC







• Mistura "m" composta de "p" componentes indexados por "k";





- Mistura "m" composta de "p" componentes indexados por "k";
- Caracterizada pelas frações mássicas e molares:







- Mistura "m" composta de "p" componentes indexados por "k";
- Caracterizada pelas frações mássicas e molares:

$$\mathrm{mf}_k = rac{m_k}{m_m}, \qquad \qquad \mathrm{y}_k = rac{n_k}{n_m}$$





- Mistura "m" composta de "p" componentes indexados por "k";
- Caracterizada pelas frações mássicas e molares:

$$\mathrm{mf}_k = rac{m_k}{m_m}, \qquad \qquad \mathrm{y}_k = rac{n_k}{n_m}$$

• Massa, m_m , e quantidade química, n_m , da mistura:





- Mistura "m" composta de "p" componentes indexados por "k";
- Caracterizada pelas frações mássicas e molares:

$$\mathrm{mf}_k = rac{m_k}{m_m}, \qquad \qquad \mathrm{y}_k = rac{n_k}{n_m},$$

• Massa, m_m , e quantidade química, n_m , da mistura:

$$m_m = \sum_{k=1}^p m_k,$$
 e $n_m = \sum_{k=1}^p n_k.$









$$M_m = \frac{m_m}{n_m} = \sum_{k=1}^p y_k M_k,$$





$$M_m = \frac{m_m}{n_m} = \sum_{k=1}^p y_k M_k,$$





$$M_m = \frac{m_m}{n_m} = \sum_{k=1}^p y_k M_k,$$

$$R_m = \frac{\bar{R}}{M_{\cdots}},$$
 e





$$M_m = \frac{m_m}{n_m} = \sum_{k=1}^p y_k M_k,$$

• Define a constante de gás aparente, junto com \bar{R} .

$$R_m = rac{ar{R}}{M_m}, \qquad {
m e}$$





$$M_m = \frac{m_m}{n_m} = \sum_{k=1}^p y_k M_k,$$

• Define a constante de gás aparente, junto com \bar{R} .

$$R_m = rac{ar{R}}{M_m}, \qquad {
m e}$$

$$P_m V_m = n_m \bar{R} T_m = m_m R_m T_m.$$









$$M_m = \frac{m_m}{n_m} = \sum_{k=1}^p y_k M_k,$$





$$M_m = \frac{m_m}{n_m} = \sum_{k=1}^p y_k M_k,$$





$$M_m = \frac{m_m}{n_m} = \sum_{k=1}^p y_k M_k,$$

$$R_m = \frac{\bar{R}}{M_{\cdots}},$$
 e





$$M_m = \frac{m_m}{n_m} = \sum_{k=1}^p y_k M_k,$$

• Define a constante de gás aparente, junto com \bar{R} .

$$R_m = rac{ar{R}}{M_m}, \qquad {
m e}$$





$$M_m = \frac{m_m}{n_m} = \sum_{k=1}^p y_k M_k,$$

• Define a constante de gás aparente, junto com \bar{R} .

$$R_m = rac{ar{R}}{M_m}, \qquad {
m e}$$

$$P_m V_m = n_m \bar{R} T_m = m_m R_m T_m.$$





