

C.02.01.A1 – Modelo de Mistura Reativa Ideal

Aplicação em FTAF – Finite Time Air-Fuel Otto Engine Model

Prof. C. Naaktgeboren, PhD



<https://github.com/CNThermSci/ApplThermSci>

Compiled on 2020-09-12 19h52m40s UTC

Padrões nos Cálculos.

- Mistura m composta de p componentes;

- # Padrões nos Cálculos.
- Mistura m composta de p componentes;
 - Componentes identificados por índices k ;

Padrões nos Cálculos.

- Mistura m composta de p componentes;
- Componentes identificados por índices k ;
- Mistura de comportamento $P - T - v$ ideal:

Padrões nos Cálculos.

- Mistura m composta de p componentes;
- Componentes identificados por índices k ;
- Mistura de comportamento $P - T - v$ ideal:

$$mf_k = \frac{m_k}{m_m},$$

Padrões nos Cálculos.

- Mistura m composta de p componentes;
- Componentes identificados por índices k ;
- Mistura de comportamento $P - T - v$ ideal:

$$mf_k = \frac{m_k}{m_m},$$

$$y_k = \frac{n_k}{n_m},$$

Padrões nos Cálculos.

- Mistura m composta de p componentes;
- Componentes identificados por índices k ;
- Mistura de comportamento $P - T - v$ ideal:

$$mf_k = \frac{m_k}{m_m},$$

$$y_k = \frac{n_k}{n_m},$$

$$m_m = \sum_{k=1}^p m_k, \quad \text{and}$$

Padrões nos Cálculos.

- Mistura m composta de p componentes;
- Componentes identificados por índices k ;
- Mistura de comportamento $P - T - v$ ideal:

$$mf_k = \frac{m_k}{m_m},$$

$$y_k = \frac{n_k}{n_m},$$

$$m_m = \sum_{k=1}^p m_k, \quad \text{and}$$

$$n_m = \sum_{k=1}^p n_k.$$



Photo by eberhard grossgasteiger from Pexels