

## C.02.01.A1 – Modelo de Mistura Reativa Ideal

Aplicação em FTAF – Finite Time Air-Fuel Otto Engine Model

Prof. C. Naaktgeboren, PhD



<https://github.com/CNThermSci/AplThermSci>

Compiled on 2020-09-10 16h54m11s UTC



## Padrões nos Cálculos:

$$\tilde{c}_p(T) = a_1 + a_2T + a_3T^2 + a_4T^3, \quad T_{min} \leq T \leq T_{max} \quad \rightarrow$$

$$\tilde{c}_v(T) = b_1 + b_2T + b_3T^2 + b_4T^3, \quad T_{min} \leq T \leq T_{max} \quad \rightarrow$$

$$\tilde{u}(T) = \left( b_1T + \frac{b_2T^2}{2} + \frac{b_3T^3}{3} + \frac{b_4T^4}{4} \right)_{T_{ref}}^T, \quad T_{min} \leq T \leq T_{max} \quad \rightarrow$$

$$\tilde{h}(T) = \left( a_1T + \frac{a_2T^2}{2} + \frac{a_3T^3}{3} + \frac{a_4T^4}{4} \right)_{T_{ref}}^T + \bar{R}T_{ref}, \quad T_{min} \leq T \leq T_{max} \quad \rightarrow$$

$$\tilde{s}^\circ(T) = \left( a_1 \ln(T) + a_2T + \frac{a_3T^2}{2} + \frac{a_4T^3}{3} \right)_{T_{ref}}^T + \tilde{s}_{ref}^\circ, \quad T_{min} \leq T \leq T_{max} \quad \therefore$$

- Verificação de limites;
- Coef./func. próprios; e
- Produtos matriciais.

