

Curso de Ciência da Informação

Disciplina: Banco de Dados | Lista Prática de Exercícios

Tópico: Linguagem SQL — Manipulação de Dados (DML: INSERT, UPDATE, DELETE)

Quantidade: 30 Questões Múltipla Escolha (com questões de concursos públicos selecionados)

ORIENTAÇÕES GERAIS

Esta lista visa consolidar os conhecimentos sobre comandos DML em Bancos de Dados Relacionais. Responda a todas as 30 questões atentamente. O gabarito comentado/referenciado encontra-se ao final do documento.

Questão 01 Inédita / Acadêmica

No contexto da linguagem SQL, qual das seguintes instruções é categorizada estritamente como um comando DML (Data Manipulation Language) utilizado para inserir novos registros em uma tabela?

- A) CREATE TABLE
- B) INSERT INTO
- C) ADD ROW
- D) ALTER TABLE

Questão 02 FGV - IBGE - Analista de Sistemas (Adaptada)

Considere a tabela Livro (id_livro, titulo, autor, ano). Qual é a sintaxe SQL correta e padrão para inserir um novo registro nesta tabela informando todos os campos explicitamente?

- A) INSERT INTO Livro VALUES (101, 'Banco de Dados', 'Silberschatz', 2020);
- B) ADD INTO Livro (101, 'Banco de Dados', 'Silberschatz', 2020);
- C) INSERT Livro SET id_livro=101, titulo='Banco de Dados', autor='Silberschatz', ano=2020;
- D) UPDATE Livro INSERT (101, 'Banco de Dados', 'Silberschatz', 2020);

Questão 03 CESPE / CEBRASPE - UnB - Técnico em TI

O que acontece ao executar o comando DELETE FROM Usuarios; sem especificar uma cláusula WHERE em um banco de dados relacional (assumindo que não há restrições de integridade referencial impedindo a operação)?

- A) Ocorre um erro de sintaxe, pois a cláusula WHERE é obrigatória no comando DELETE.
- B) Apenas o primeiro registro da tabela Usuarios é removido.
- C) Todos os registros da tabela Usuarios são apagados, mantendo a estrutura da tabela.
- D) A tabela Usuarios é completamente destruída e removida do esquema do banco de dados.

Questão 04 FCC - TRT - Analista Judiciário (Tecnologia da Informação)

Deseja-se atualizar o salário de todos os funcionários do departamento 'TI' para R\$ 8.000,00 na tabela Funcionario. Qual instrução SQL realiza essa operação corretamente?

Tabela: Funcionario (id, nome, departamento, salario)

- A) UPDATE Funcionario SET salario = 8000 WHERE departamento = 'TI';
- B) MODIFY Funcionario SET salario = 8000 WHERE departamento = 'TI';
- C) CHANGE Funcionario SALARIO = 8000 IF departamento = 'TI';
- D) UPDATE salario = 8000 FROM Funcionario WHERE departamento = 'TI';

Questão 05 VUNESP - Prefeita de Jundiaí - Analista de Sistemas

Ao executar a instrução SQL `INSERT INTO Clientes (id, nome) VALUES (1, 'Ana'), (2, 'Bruno'), (3, 'Carla');` em um SGBD compatível com o padrão ANSI SQL, qual é o resultado esperado?

- A) Ocorrerá um erro de sintaxe, pois o comando INSERT só aceita uma tupla por comando.
- B) Serão inseridos três novos registros na tabela Clientes através de um único comando de inserção múltipla.
- C) Apenas a primeira tupla (1, 'Ana') será inserida e as outras serão ignoradas.
- D) A tabela Clientes será recriada contendo apenas esses três registros.

Questão 06 Inédita / Acadêmica

Considere a tabela Acervo (id_item, titulo, emprestado). Deseja-se alterar o status de todos os itens emprestados (emprestado = 'S') para disponível (emprestado = 'N'). Assinale a alternativa correta:

- A) `UPDATE Acervo WHERE emprestado = 'S' SET emprestado = 'N';`
- B) `UPDATE Acervo SET emprestado = 'N' WHERE emprestado = 'S';`
- C) `ALTER Acervo SET emprestado = 'N' IF emprestado = 'S';`
- D) `MODIFY Acervo VALUE emprestado = 'N' WHERE emprestado = 'S';`

Questão 07 CESGRANRIO - Petrobras - Analista de Sistemas

Em relação ao comando DELETE e ao comando DROP TABLE em SQL, assinale a afirmação correta:

- A) Ambas são instruções DDL que removem dados e metadados da tabela.
- B) DELETE remove dados (linhas) da tabela, mantendo sua estrutura; DROP TABLE remove a tabela e sua estrutura do banco.
- C) DROP TABLE remove apenas as linhas da tabela, enquanto DELETE apaga a tabela do catálogo do sistema.
- D) O comando DELETE não permite a utilização de cláusula WHERE, enquanto o DROP TABLE permite.

Questão 08 Quadrix - CRB - Bibliotecário / Documentalista

Na gestão de sistemas de informação documental, necessita-se aumentar em 10% o valor da taxa de atraso na tabela Configuracao para todas as categorias. Qual comando executa essa alteração de forma reajustada?

- A) `UPDATE Configuracao SET taxa = taxa * 1.10;`
- B) `UPDATE Configuracao ADD 10% TO taxa;`
- C) `ALTER TABLE Configuracao INCREASE taxa BY 10%;`
- D) `INSERT INTO Configuracao (taxa) VALUES (taxa * 1.10);`

Questão 09 Inédita / Acadêmica

Se executarmos o comando `INSERT INTO Alunos (id, nome) VALUES (NULL, 'Carlos');` em uma tabela onde a coluna id é definida como PRIMARY KEY sem auto-incremento, o que acontecerá?

- A) O banco atribui automaticamente o valor 0 para o id.
- B) O registro é inserido normalmente com id nulo.
- C) Ocorre um erro de restrição de integridade (not null / primary key), rejeitando a inserção.
- D) O registro substitui a chave primária do último aluno cadastrado.

Questão 10 FGV - DPE-RJ - Técnico Superior especializado em TI

Considere a instrução: `DELETE FROM Documentos WHERE data_criacao < '2020-01-01' AND status = 'Archived';`. O que essa instrução realiza?

- A) Apaga todos os documentos arquivados ou criados antes de 2020.
- B) Apaga os documentos criados estritamente antes de 01/01/2020 e cujo status seja 'Archived'.
- C) Atualiza a data de criação dos documentos arquivados para 2020.
- D) Remove a coluna status da tabela Documentos para datas anteriores a 2020.

Questão 11 FCC - AL-ESP - Analista Legislativo - Informática

Para inserir o resultado de uma consulta SELECT realizada em uma tabela temporária diretamente dentro de uma tabela permanente Relatorio, qual padrão de comando SQL deve ser empregado?

- A) INSERT INTO Relatorio SELECT * FROM TempRelatorio;
- B) INSERT INTO Relatorio VALUES (SELECT * FROM TempRelatorio);
- C) UPDATE Relatorio SET DATA = (SELECT * FROM TempRelatorio);
- D) MERGE INTO Relatorio VALUES FROM TempRelatorio;

Questão 12 Inédita / Acadêmica

Deseja-se atualizar simultaneamente duas colunas (status para 'Inativo' e data_modificacao para '2026-09-11') na tabela Usuarios para o id 45. Qual sintaxe é correta?

- A) UPDATE Usuarios SET status = 'Inativo' AND data_modificacao = '2026-09-11' WHERE id = 45;
- B) UPDATE Usuarios SET status = 'Inativo', data_modificacao = '2026-09-11' WHERE id = 45;
- C) UPDATE Usuarios SET (status = 'Inativo', data_modificacao = '2026-09-11') WHERE id = 45;
- D) MODIFY Usuarios SET status = 'Inativo' THEN data_modificacao = '2026-09-11' WHERE id = 45;

Questão 13 CESPE / CEBRASPE - SEFAZ-AL - Auditor Fiscal

Considere uma chave estrangeira (Foreign Key) configurada com ON DELETE CASCADE. Se um registro da tabela pai for removido com um comando DELETE, o que ocorre com os registros associados na tabela filho?

- A) O comando DELETE falha e gera um erro de violação de chave estrangeira.
- B) Os registros associados na tabela filho têm seus campos FK alterados para NULL.
- C) Os registros correspondentes na tabela filho são automaticamente excluídos.
- D) Os registros na tabela filho permanecem inalterados e órfãos.

Questão 14 Inédita / Acadêmica

O comando SQL UPDATE Produtos SET preco = preco - 5; sem a cláusula WHERE executará qual ação no banco de dados?

- A) Reduzirá R\$ 5,00 do preço de todos os produtos cadastrados na tabela.
- B) Causará um erro de execução por falta do parâmetro de busca WHERE.
- C) Alterará apenas o preço do primeiro produto listado na tabela.
- D) Reduzirá o preço dos produtos que possuem preço maior que 5.

Questão 15 VUNESP - TJ-SP - Administrator de Banco de Dados

Assinale a alternativa contendo o comando correto para remover todos os registros da tabela Logs que possuem mais de 30 dias de criação, considerando o campo dias_criacao:

- A) REMOVE FROM Logs WHERE dias_criacao > 30;
- B) DELETE FROM Logs WHERE dias_criacao > 30;
- C) DROP FROM Logs WHERE dias_criacao > 30;
- D) TRUNCATE Logs WHERE dias_criacao > 30;

Questão 16 Inédita / Acadêmica

Considere a tabela Autores (id_autor, nome, nacionalidade). Se executarmos `INSERT INTO Autores (nome) VALUES ('Machado de Assis');` em uma tabela onde id_autor é auto-incremento e nacionalidade aceita valores nulos, qual será o resultado?

- A) Erro, pois é obrigatório informar todos os campos declarados na tabela no INSERT.
- B) O registro é inserido com id_autor gerado automaticamente, nome 'Machado de Assis' e nacionalidade NULL.
- C) O registro é rejeitado por falta do valor da nacionalidade.
- D) Inserção ocorre, mas a nacionalidade assume uma string vazia (").

Questão 17 FGV - COMPESA - Analista de Tecnologia da Informação

Em uma transação SQL (utilizando `BEGIN TRANSACTION`), se executarmos um comando `UPDATE` seguido por um comando `ROLLBACK;`, qual será o estado dos dados?

- A) As alterações do `UPDATE` serão salvas permanentemente no disco.
- B) As alterações feitas pelo `UPDATE` serão desfeitas, retornando os dados ao estado anterior à transação.
- C) O banco de dados será corrompido devido à interrupção abrupta.
- D) Os registros afetados serão excluídos da tabela automaticamente.

Questão 18 Inédita / Acadêmica

Qual subcláusula ou operador pode ser utilizado em conjunto com a instrução `UPDATE` para atualizar dados com base nos valores provenientes de outra tabela em SQL padrão?

- A) Cláusula `JOIN` ou Subconsultas (Subqueries).
- B) Cláusula `GROUP BY`.
- C) Operador `UNION ALL`.
- D) Comando `MERGE INDEX`.

Questão 19 FCC - ARTESP - Especialista em Tecnologia da Informação

Em relação ao comando `TRUNCATE TABLE` comparado ao `DELETE FROM tabela`, assinale a alternativa verdadeira:

- A) `TRUNCATE` permite remover linhas seletivas usando a cláusula `WHERE`.
- B) `DELETE` é uma operação DDL mais rápida que `TRUNCATE`.
- C) `TRUNCATE` remove todas as linhas de uma tabela rapidamente, geralmente sem registrar logs individuais de linha (DDL), enquanto `DELETE` é um comando DML.
- D) `TRUNCATE` exclui os acionadores (triggers) e índices permanentemente da tabela.

Questão 20 Inédita / Acadêmica

Considere o comando: `INSERT INTO Editoras VALUES ('Editora A', 'Rio de Janeiro');`. Esta instrução funcionará sem erros apenas se:

- A) A tabela possuir exatamente duas colunas na sua definição e na mesma ordem dos valores passados.
- B) A tabela possuir mais de duas colunas com valores padrão definidos.
- C) A chave primária for a coluna 'Editora A'.
- D) O comando for antecedido por um comando `UPDATE`.

Questão 21 CESPE / CEBRASPE - DPF - Perito Criminal Federal (TI)

Considere a tabela Acesso (id, usuario, ip, data_acesso). Deseja-se excluir todos os registros cujo IP comece com o prefixo '192.168.'. Qual comando SQL realiza essa filtragem e remoção?

- A) DELETE FROM Acesso WHERE ip LIKE '192.168.%';
- B) DELETE FROM Acesso WHERE ip = '192.168.*';
- C) DROP FROM Acesso WHERE ip IN ('192.168.');
- D) REMOVE Acesso WHERE ip EQUALS '192.168.%';

Questão 22 Inédita / Acadêmica

O que ocorre ao tentar executar o comando UPDATE Emprestimos SET data_devolucao = '2026-09-10' WHERE id = 10; se o registro de id = 10 não existir na tabela?

- A) O SGBD retorna um erro fatal de "Registro não encontrado".
- B) O SGBD insere automaticamente um novo registro com id = 10.
- C) O comando executa com sucesso, mas 0 linhas são afetadas no banco de dados.
- D) O banco bloqueia a tabela até que o registro seja inserido.

Questão 23 CESGRANRIO - Banco do Brasil - Agente de Tecnologia

Em linguagem SQL, quando desejamos realizar uma operação que insere um registro caso ele não exista, ou atualiza o registro caso ele já exista, qual comando/conceito do padrão ANSI é utilizado?

- A) MERGE (popularmente conhecido como UPSERT)
- B) INSERT UPDATE JOIN
- C) UPDATE OR INSERT INTO
- D) ALTER INSERT CASCADE

Questão 24 Inédita / Acadêmica

Ao utilizar o comando DELETE FROM Categorias WHERE id_categoria IN (1, 2, 3);, qual é a ação promovida no banco?

- A) Exclusão de todas as categorias cujos IDs sejam exatamente 1, 2 ou 3.
- B) Exclusão das categorias com IDs entre 1 e 3 apenas se houver 3 registros.
- C) Erro de sintaxe, pois o operador IN não pode ser aplicado em instruções DELETE.
- D) Exclusão apenas do registro de ID igual a 1.

Questão 25 VUNESP - Unesp - Analista de Informática

Considere a instrução UPDATE Funcionarios SET salario = salario * 1.05 WHERE tempo_servico > 5;. Assinale a opção que descreve corretamente seu efeito:

- A) Concede um aumento de 5% apenas aos funcionários com tempo de serviço superior a 5 anos.
- B) Multiplica o tempo de serviço de todos os funcionários por 1.05.
- C) Define o salário fixo de R\$ 1,05 para quem tem mais de 5 anos de serviço.
- D) Eleva o salário de todos os funcionários em R\$ 5,00.

Questão 26 Inédita / Acadêmica

Se uma instrução INSERT INTO Clientes (id, nome, email) VALUES (10, 'Maria', 'maria@email.com'); for executada e violar uma restrição UNIQUE no campo email, o que ocorrerá?

- A) O e-mail existente será sobrescrito com o novo valor.
- B) A inserção será rejeitada pelo SGBD retornando uma exceção de violação de unicidade.
- C) O cliente será inserido mas o campo email ficará em branco.
- D) Será gerado um e-mail alternativo com sufixo numérico.

Questão 27 FGV - SECAD-TO - Professor de Informática

Qual dos seguintes comandos SQL é utilizado para modificar os valores de colunas existentes em linhas existentes de uma tabela?

- A) ALTER TABLE
- B) UPDATE
- C) MODIFY COLUMN
- D) CHANGE

Questão 28 Inédita / Acadêmica

Analise o comando: `DELETE FROM Artigos WHERE conteudo IS NULL;`. Qual é o resultado dessa instrução?

- A) Apaga todos os registros em que o campo `conteudo` tem valor nulo.
- B) Apaga o conteúdo das colunas, mantendo as linhas na tabela.
- C) Dá erro de sintaxe pois o correto seria `WHERE conteudo = NULL`.
- D) Exclui a coluna `conteudo` da tabela `Artigos`.

Questão 29 FCC - DPE-SP - Agente de Defensoria - TI

Qual é a forma correta de inserir múltiplos registros em um único comando SQL no padrão ANSI?

- A) `INSERT INTO Tabela (col1) VALUES (val1), (val2), (val3);`
- B) `INSERT INTO Tabela (col1) VALUES (val1) AND VALUES (val2);`
- C) `INSERT MULTIPLE INTO Tabela (col1) VALUES (val1, val2, val3);`
- D) `INSERT INTO Tabela SET col1 = val1, val2, val3;`

Questão 30 Inédita / Acadêmica

Assinale a alternativa que representa uma boa prática de segurança ao executar comandos `UPDATE` ou `DELETE` diretamente em ambientes de produção:

- A) Desabilitar a checagem de chaves primárias antes da execução.
- B) Executar previamente um `SELECT` com a mesma cláusula `WHERE` para conferir os registros afetados, e utilizar transações explícitas (`BEGIN/COMMIT/ROLLBACK`).
- C) Substituir o comando `DELETE` por `DROP TABLE` seguido de `CREATE TABLE`.
- D) Executar a operação sem a cláusula `WHERE` para garantir a consistência global dos dados.

Gabarito Oficial e Referências

A tabela abaixo apresenta a resposta correta para cada uma das 30 questões, acompanhada do tópico DML trabalhado e da respectiva fonte de referência.

Q#	Resposta	Comando Principal	Fonte / Origem da Questão
01	B	INSERT	Inédita / Acadêmica
02	A	INSERT	FGV - IBGE - Analista de Sistemas (Adaptada)
03	C	DELETE	CESPE / CEBRASPE - UnB - Técnico em TI
04	A	UPDATE	FCC - TRT - Analista Judiciário (TI)
05	B	INSERT	VUNESP - Prefeita de Jundiaí - Analista de Sistemas
06	B	UPDATE	Inédita / Acadêmica
07	B	DELETE vs DROP	CESGRANRIO - Petrobras - Analista de Sistemas
08	A	UPDATE	Quadrix - CRB - Bibliotecário / Documentalista

Q#	Resposta	Comando Principal	Fonte / Origem da Questão
09	C	INSERT / PK	Inédita / Acadêmica
10	B	DELETE	FGV - DPE-RJ - Técnico Superior especializado em TI
11	A	INSERT + SELECT	FCC - AL-ESP - Analista Legislativo - Informática
12	B	UPDATE	Inédita / Acadêmica
13	C	DELETE (Integridade)	CESPE / CEBRASPE - SEFAZ-AL - Auditor Fiscal
14	A	UPDATE	Inédita / Acadêmica
15	B	DELETE	VUNESP - TJ-SP - Administrator de Banco de Dados
16	B	INSERT / Default	Inédita / Acadêmica
17	B	UPDATE / Rollback	FGV - COMPESA - Analista de TI
18	A	UPDATE + Subquery	Inédita / Acadêmica
19	C	DELETE vs TRUNCATE	FCC - ARTESP - Especialista em TI
20	A	INSERT Syntax	Inédita / Acadêmica
21	A	DELETE + LIKE	CESPE / CEBRASPE - DPF - Perito Criminal Federal
22	C	UPDATE Sem Match	Inédita / Acadêmica
23	A	MERGE / UPSERT	CESGRANRIO - Banco do Brasil - Agente de TI
24	A	DELETE + IN	Inédita / Acadêmica
25	A	UPDATE + WHERE	VUNESP - Unesp - Analista de Informática
26	B	INSERT / UNIQUE	Inédita / Acadêmica
27	B	UPDATE Concept	FGV - SECAD-TO - Professor de Informática
28	A	DELETE + IS NULL	Inédita / Acadêmica
29	A	INSERT Multi-rows	FCC - DPE-SP - Agente de Defensoria - TI
30	B	Boas Práticas DML	Inédita / Acadêmica