

Guia de Configuração Vagrant - Aponti

Este documento contém o `Vagrantfile` estruturado para atender aos requisitos da tarefa: provisionar 3 máquinas virtuais simultaneamente com Ubuntu 22.04, 2 GB de RAM, 2 núcleos (CPUs), IPs estáticos únicos e provisionamento automatizado de ferramentas essenciais.

1. O Arquivo Vagrantfile

Crie um arquivo nomeado `Vagrantfile` (sem extensão) na raiz do seu diretório de projeto e insira o código abaixo:

```

Vagrant.configure("2") do |config|
  # Etapa 1: Definição da Imagem Base
  config.vm.box = "ubuntu/jammy64"

  # Etapa 5: Script de Provisionamento Automático
  $install_tools = <<-SCRIPT
    echo "Atualizando pacotes..."
    sudo apt-get update -y

    echo "Instalando utilitários essenciais..."
    sudo apt-get install -y curl git unzip apt-transport-https ca-certificates software-pr

    echo "Instalando Docker e Docker Compose..."
    sudo apt-get install -y docker.io docker-compose

    echo "Configurando permissões do Docker para o usuário padrão..."
    sudo usermod -aG docker vagrant
    sudo systemctl enable docker
    sudo systemctl start docker
  SCRIPT

  # Etapas 2, 3 e 4: Configuração e Subida das 3 Máquinas Virtuais
  (1..3).each do |i|
    config.vm.define "node-#{i}" do |node|
      node.vm.hostname = "node-#{i}"

      # IP Estático único para cada máquina na rede privada
      node.vm.network "private_network", ip: "192.168.56.#{10 + i}"

      # Mapeamento de portas (adicionando o índice 'i' para evitar conflito entre as VMs)
      node.vm.network "forwarded_port", guest: 8080, host: 8080 + i, auto_correct: true
      node.vm.network "forwarded_port", guest: 3000, host: 3000 + i, auto_correct: true
      node.vm.network "forwarded_port", guest: 5432, host: 5432 + i, auto_correct: true

      # Sincronização de Pastas (Diretório local com raiz /vagrant)
      node.vm.synced_folder ".", "/vagrant"

      # Dimensionamento de Hardware e Nome no VirtualBox
      node.vm.provider "virtualbox" do |vb|
        vb.name = "aponti-maquina-dev-#{i}"
        vb.memory = "2048"
        vb.cpus = 2
      end
    end
  end
end

```

```
# Chamada do Provisionamento
node.vm.provision "shell", inline: $install_tools
end
end
end
```

2. Instruções para Subir o Ambiente

1. Abra o terminal (PowerShell, CMD ou Git Bash) no diretório onde salvou o Vagrantfile.
2. Execute o comando: `vagrant up`
3. Aguarde o download da box (caso ainda não a tenha) e a execução do script em cada um dos 3 nós.

SOBRE A ENTREGA (PRINT SCREEN DO VIRTUALBOX)

Como sou uma inteligência artificial executando em nuvem, não consigo gerar ou capturar imagens da interface gráfica do *seu* computador (como o painel do Oracle VM VirtualBox).

Para concluir a sua tarefa:

1. Após rodar o comando `vagrant up` e as VMs terminarem de ligar, abra o painel do VirtualBox no seu desktop.
2. Certifique-se de que as 3 máquinas (aponti-maquina-dev-1, 2 e 3) estão com o status "Executando".
3. Tire uma captura de tela (Print Screen) dessa janela e anexe ao documento PDF final que você enviará para avaliação.