COMETEC instrumentation des eaux

KATflow 210

Débitmètre portable temps de transit

- **Débitmètre portable IP67**
- **Pour conduit en charge**
- **Capteur non intrusif**
- **Gamme DN 50 à 2 500 mm**
- **Liquides clairs ou chargés**
- **Options sorties et enregistrement**



Présentation

Le **KATflow 210** est un débitmètre portable performant et robuste. Bénéficiant d'une technologie avancée en termes d'autonomie, et d'un boitier étanche et résistant, ce débitmètre est conçu pour une installation à long terme dans des zones éloignées où l'accès à l'électricité est limité et où l'exposition aux éléments est la plus défavorable. Cet appareil est encore amélioré par des capteurs ultrasoniques K1N en inox, en version IP68. Cet ensemble tout-terrain concrétise un équilibre parfait de fiabilité, de robustesse et d'autonomie.

Principe de fonctionnement

Les deux capteurs sont à appliquer simplement à l'extérieur du conduit. Plusieurs configurations de pose sont possibles en fonction des diamètres.

Le principe de mesure repose sur la différence de temps de parcours d'un ultrason entre ces deux capteurs, fonctionnant alternativement en émetteur et récepteur. Cette différence est proportionnelle à la vitesse d'écoulement du liquide dans le conduit. Le **KATflow 210** calcule ensuite le débit.

Utilisation

Le modèle standard couvre la gamme DN 50 à DN 2500.

Le **KATflow 210** accepte tous les liquides clairs ou chargés en matières solides ou gazeuses d'une teneur < 10% du volume.

Afin d'avoir un calcul de plus précis, l'opérateur doit paramétrer la nature du fluide (liste), du conduit (liste), le diamètre externe ou la circonférence, et l'épaisseur. Le débitmètre peut mesurer l'épaisseur des conduits avec le capteur type NT.

Options

Différentes tailles de batterie sont disponibles permettant d'accroitre l'autonomie. La fonction enregistrement est livrée avec câble USB et logiciel. La sortie contact permet par exemple l'asservissement d'un préleveur. La sortie 4-20 mA est également disponible en option.

Applications

- Contrôle de pompe
- Vérification débitmètre en ligne
- Diagnostic de réseau

Avantages

- Boîtier tout-terrain
- Simple d'utilisation
- Grande autonomie
- Sorties optionnelles
- Capteur et connectique en inox

Accessoires

- Capteur épaisseur de paroi*
- Enregistreur et logiciel*

*options

Caractéristiques techniques

KATflow 210



Principe de mesure	Ultrasonique, par différence de temps de transit
Gamme de vitesse	0,01 à 25 m/s
Résolution	0,25 mm/s
Reproductibilité	0,15% de la valeur mesurée, ± 0,015 m/s
Précision	Volume : ± 1 à 3% de la valeur mesurée en fonction de l'application ± 0,5% de la valeur mesurée après étalonnage sur site Vitesse : ± 0,5% de la valeur mesurée
Dynamique	1/100 équivalent à 0,25 à 25 m/s
Cycle de mesure	100 Hz
Temps de réponse	1 s
Filtrage de la lecture	Réglable de 0 à 99 s
Composition du liquide	Concentration en gaz ou matières < 10% du volume
Type de boîtier	Portable, protégé IP67 selon EN 60529
Temp. d'utilisation	-10 à 60°C
Matériau	Polypropylène copolymère
Canal de mesure	1 en standard
Alimentation	De 1 à 3 batteries internes LiFePo4 12,8 Ah Adaptateur secteur 100 à 240 Vac
Autonomie	1 batterie : jusqu'à 7 jours en continu, 30 jours en mode économie* 2 batteries : jusqu'à 14 jours en continu, 60 jours en mode économie* 3 batteries : jusqu'à 21 jours en continu, 90 jours en mode économie*
Affichage	Graphique LCD 128x64 rétroéclairé
Dimensions	260 x 280 x 2008 mm sans connecteur
Poids	Environ 6 kg
Langue	Anglais, français, allemand,…
Port communication	RS232, câble USB en option
Données transmises	Valeur mesurée et totalisation, paramétrage, données enregistrées
Capacité d'enregistrement	Version 5 Mo : environ 30 000 mesures Version 16 Mo : environ 100 000 mesures
Données enregistrées	Toutes les valeurs mesurées et cumulées, paramétrage du site
Fonction	Décharge des données, présentation graphique, données en tableau, export
Compatibilité	Windows 8, 7, Vista, XP, NT, 2000, Linux
Unité de débit	m^3/h, m^3/min, m^3/s, l/h, l/min, l/s USgal/h (US gallon), USgal/min, USgal/s bbL/d (baril/jour), bbl/h, bbl/min
Unité de vitesse	m/s, ft/s, inch/s
Débit massique	g/s, t/h, kg/h, kg/min
Unité de volume	m^3, l, gal (US), bbl
Unité de masse	G, kg, t
Sortie contact	Option, relais NO, max 48 V ou 250 mA
Sortie courant	Option, 0/4-20 mA. Charge max 500 Ω. Résolution 16 bits, précision 0,1%

Capteur K1N



Gamme de diamètre	50 à 2 500 mm
Dimensions capteur	60 x 30 x 34 mm (L x l x H)
Matériau capteur	Acier inoxydable
Matériau câble	Acier inoxydable
Température	-30 à +130 °C
Indice de protection	IP68 (1,5 m) conformément à EN 60259
Longueur de câble	4 m

Accessoires montage capteurs



Chaîne	Kit chaîne inox 1 m : DN15 à 310 Kit chaîne inox 2 m : DN25 à 600 Kit chaîne inox 4 m : DN25 à 1200 Kit sangle tissus 15 m : DN1000 à 3000
Réglette	Type K1, rail et aimants : DN50 à 3000

Capteur épaisseur NT



Gamme température	NT : -20 à +100 °C
Gamme de mesure	1,0 à 200 mm
Résolution	0,01 mm
Linéarité	0,1 mm
Longueur de câble	1,5 m







