# Sondes & contrôleurs Physico-chimiques




COMETEC
instrumentation des eaux

COMETEC instrumentation des eaux

# Sondes physico-chimiques
## Capteurs, contrôleurs et analyseurs

## CAPTEURS

### PH / REDOX



Eau potable, eaux usées
Application industrielle, process
*Sonde en PPS*
*Gamme de mesure 0 - 14 pH*
*Précision ± 0,05 pH*

### PH / REDOX DIFFERENTIELS



Environnements agressifs, eaux avec fortes concentrations en MES
*Sonde en PPS*
*Gamme de mesure 0 - 14 pH*
*Précision ± 0,01 pH*

### IMMERSION CONDUCTIVITE



Eau brute, eau potable
Installations de déminéralisation
*Sonde en PVC*
*Gamme de mesure 0 - 20000 µS*
*Précision ± 0,5 µS ; ± 5 µS ; ± 50 µS ; ± 500 µS*

### CONDUCTIVITE EN LIGNE



Eau potable, déminéralisation
Osmose inverse, eau de chaudière
*Sonde en PPS*
*Gamme de mesure 1 – 200 µS/cm*
*Précision < 4%*

### INDUCTIVE CONDUCTIVITE



Eau salée, eaux de surface polluées
Eaux usées, eaux de procédés industriels
*Sonde en PPS*
*Gamme de mesure 0.5 ÷ 2 mS/cm ; 2 ÷ 20 mS/cm*
*5 ÷ 200 mS/cm ; 10 ÷ 1000 mS/cm*
*Précision ± 6%*

### $CL_2$ / $CLO_2$ / $O_3$ / PAA / $H_2O_2$



Usine de potabilisation, réseaux de distribution, eau de process, piscines
*Sonde en PVC-U*
*Gamme de mesure 0.01 – 0.50 ; 0.01 – 2.00*
*0.01 – 5.00 ; 0.01 – 10.00 ; 0.01 – 20.00*
*0.1 – 100 ; 0.1 – 200*

### OXYGENE DISSOUS



Traitement biologique, aquaculture
Process industriels
*Sonde en Inox, mesure optique*
*Gamme de mesure 0 – 20 mg/L*
*Précision ± 0.2 mg/L*

### TURBIDITE



Eaux primaires, purification et eau de process (0-1000-4000 FTU).
Eau potable, industrie alimentaire (0-10-100 FTU)
*Sonde en PVC*
*Gamme de mesure 0 – 1000 NTU / 0 – 4000 NTU*
*Précision ± 2% (0 – 1000 NTU) / ± 4% (0 – 4000 NTU)*

### TURBIDITE MATIERES EN SUSPENSIONS



Eau propre jusqu'à une eau avec concentration très élevée en MES
*Sonde en Inox*
*Gamme de mesure T 0 - 4000 NTU / MES 0 - 500g/L*
*Précision T ± 1 NTU / MES ±0.5g/L*

### MATIERES EN SUSPENSIONS



Traitement biologique, papeteries, carrières, tunnels et boues
*Sonde en acier inoxydable*
*Gamme de mesure 0 – 30 g/l*
*Précision ± 0,3 g/l*

# Sondes physico-chimiques
Capteurs, contrôleurs et analyseurs

## CONTROLEURS & ANALYSEURS

### SERIE 80




Grand écran tactile pouvant afficher 12 paramètres simultanés
8 entrées M12 pour capteur digital
2 entrées 4-20mA pour capteur analogique
8 sorties 4-20mA
Sortie RS485 pour communication Modbus RTU
Compatible Chemitecweb
IP 66
Enregistrement possible avec mémoire de 500 000 mesures

### SERIE 50




Ecran couleur LCD pouvant afficher 4 paramètres simultanés
2 entrées M12 pour capteur digital
Jusqu'à 8 entrées avec boites de jonction
1 entrée 4-20mA pour capteur analogique
4 sorties 4-20mA
Sortie RS485 pour communication Modbus RTU
Compatible Chemitecweb
IP 66
Enregistrement possible avec mémoire de 250 000 mesures

### SERIE 46




Ecran LCD pouvant afficher 2 paramètres simultanés
1 ou 2 entrées analogiques
1 entrée 4-20mA pour capteur analogique
2 sorties 4-20mA
IP 66

### SERIE 4001



Ecran couleur LCD
Mesure de Chlore libre par méthode colorimétrique avec DPD
Gamme de mesure 0 à 20 PPM
Précision de 1% de la pleine échelle
2 sorties 4-20mA
Sortie RS485 pour communication Modbus RTU

COMETEC • Siège social : ZA – 172 rue de Longifan, 38530 Chapareillan • Serv. Tech. / SAV : 9 bis rue du Général Leclerc, 94520 Mandres-les-Roses
Tél : +33 (0)1 48 90 40 79 • Fax : +33 (0)1 48 90 41 02 • contact@cometec.fr • SARL au capital de 40 000 € • SIRET 352 570 444 00047 RC Grenoble • N° de TVA : FR 64 352 570 444

COMETEC instrumentation des eaux

# Sondes physico-chimiques
Capteurs, contrôleurs et analyseurs

## ACCESSOIRES ET SUPPORTS D'INSTALLATIONS

### SONDE EN IMMERSION



S315/O pour capteurs oxygène dissous et pH / rédox
*Raccord PVC 45°, tube / capuchon en PP*
*Vis fixation nylon, joint torique NBR*



S315/F pour capteurs turbidité et MES
*Tube / capuchon en PP*
*Vis de fixation nylon, joint torique NBR*

### PORTE-SONDE POUR INSERTION



PSS3
*Matériau PVC*
*Pression max 6 bar / T° max 60°C*



SPP
*Matériau PP & PVC*
*Pression max 16 bar / T° max 60°C*



SPPFIL
*Matériau PP*
*Pression max 16 bar / T° max 80°C*

### SONDE EN INSERTION



S305 INS pour turbidité et MES
*Soudé pour montage sur conduite DN40 pour extraction du capteur sans interruption du process*

### SUPPORT POUR BYPASS



S305/M
*Vidange et nettoyage facile*
*Pression max 6 bar / T° max 50°C*
*Débit 60 l/h min & 100 l/h max*



PSS8-A
*Récipient transparent*
*Pression max 2 bar / T° max 50°C*
*Gamme pH 4 - 10 pH*
*Capteurs : pH & rédox ; T° ; conductivité ; oxygène dissous*



PSS8-A I
*Récipient noir*
*Pression max 2 bar / T° max 50°C*
*Gamme pH 2,7 - 12 pH*
*Capteurs : pH & rédox ; T° ; conductivité ; oxygène dissous*



PSS8-B I
*Récipient transparent*
*Pression max 2 bar / T° max 50°C*
*Gamme pH 4 - 10 pH*
*Capteurs : turbidité, oxygène dissous*

## COMETEC PARTENAIRE DE CHEMITEC !

*Fondée en 1984 à Florence, en Italie, CHEMITEC est aujourd'hui positionnée en tant que leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution d'instruments pour les processus de surveillance de l'eau et spécifiquement les sondes et analyseurs physico-chimiques.*

Chemitec
Water Monitoring Solutions