COMETEC instrumentation des eaux

# R812

## MESmètre portable + multi

- **Appareil portable de terrain**
- **Mesure MES, DO, pH, Redox**
- **Précision et simplicité**
- **Capteurs interchangeables**
- **Conçu pour durer**
- **Enregistrement**




### Présentation

Ce MESmètre portable devient multi-paramètres en fonction des différents capteurs utilisables. Offrant une simplicité d'utilisation grâce à une électronique moderne et une conception très fonctionnelle, il vous permettra de faire des mesures précises en toute simplicité.

Ce portable accepte n'importe quel capteur de la gamme : matières en suspension, oxygène dissous, pH ou Redox. Il reconnait automatiquement le capteur qui lui est raccordé et est immédiatement opérationnel.

Chaque capteur a un connecteur militaire à raccordement rapide ; et conserve ses propres données d'étalonnage.

Sur site, l'opérateur pourra effectuer l'enregistrement de ses mesures, cet analyseur portable est fourni avec un logiciel pour la collecte et le traitement des données sur PC. Chaque point de mesure enregistré inclut le type de capteur, la mesure, la date et heure et le site.

### Les capteurs

Les deux modèles de sonde MES permettent de répondre à une large gamme de mesure.

Le capteur DO de conception exclusive, ne nécessite aucun consommable.

Les capteurs pH et Redox sont à cartouche, toute l'électronique contenue dans le corps est réutilisable, seule la partie électrode se remplace.

Vous pouvez passer d'un capteur à l'autre, l'appareil le reconnait. L'étalonnage de chaque capteur est facilement réalisable par l'opérateur.

Le support enrouleur permet de ranger le capteur et son câble et de ne dérouler que la quantité de câble utile. Il est prévu pour accueillir également l'analyseur.

### Applications

- Station d'épuration
- Protection de l'environnement
- Aquaculture

### Avantages

- Boîtier compacte et robuste
- Simple d'utilisation
- Capteurs interchangeables

### Accessoires

- Support enrouleur
- Logiciel






COMETEC • Siège social : ZA – 172 rue de Longifan, 38530 Chapareillan • Serv. Tech. / SAV : 9 bis rue du Général Leclerc, 94520 Mandres-les-Roses
Tél : +33 (0)1 48 90 40 79 • Fax : +33 (0)1 48 90 41 02 • contact@cometec.fr • SARL au capital de 40 000 € • SIRET 352 570 444 00047 RC Grenoble • N° de TVA : FR 64 352 570 444

# Caractéristiques techniques

## R812
Analyseur portable



| | |
|---|---|
| Boitier | Portable, étanche |
| Alimentation | Batterie interne NiMh, autonomie type 10 h, max 12 h<br>Extinction automatique<br>Livré avec son chargeur |
| Connexions | 1 connecteur militaire pour capteur<br>1 connecteur avec cordon USB pour transfert |
| Afficheur | Graphique LCD, rétroéclairage réglable au clavier.<br>Mode éco automatique.<br>  |
| Clavier | 7 touches<br>Accès direct ON/OFF, réglage luminosité |
| Informations affichées | Date, heure<br>Mesure + température (DO, pH et REDOX) |
| Enregistrement | Manuel de la mesure affichée.<br>Jusqu'à 250 points.<br>Chaque point comprend : le type de sonde, la mesure, la date et le nom du site.<br>Jusqu'à 50 sites peuvent être créés.<br>Livré avec câble USB et logiciel. |
| Etalonnage | Permet l'étalonnage du capteur raccordé. Les paramètres d'étalonnage sont mémorisés dans chaque capteur. |

## Capteurs MES
Matières en suspension



| | |
|---|---|
| Méthode | Optique en trajet direct<br>Proche infrarouge 880 nm |
| Gamme de mesure | Mod. PSS : 250 à 30 000 mg/l<br>Mod. PSSL : 0 à 1 500 mg/l |
| Précision | Mod. PSS : ± 5% de la mesure ou ± 100 mg/l<br>Mod. PSSL : ± 5% de la mesure ou ± 2 mg/l |
| Reproductibilité | Mod. PSS : ± 1% de la mesure ou ± 20 mg/l<br>Mod. PSSL : ± 1% de la mesure ou ± 2 mg/l |
| Résolution | Mod. PSS : 1 mg/l si < 1 000 mg/l<br>10 mg/l de 1 001 à 9 999 mg/l<br>100 mg/l si > 10 000 mg/l<br>Mod. PSSL : 1 mg/l si < 1 000 mg/l<br>10 mg/l de 1 001 à 1 500 mg/l |
| Temps de réponse | 95% en moins de 60 s |
| Dérive | Inférieure à 1% / an |
| Température | 0 à 60 °C |
| Longueur de câble | 6 m |

## Capteur DO
Oxygène dissous



| | |
|---|---|
| Méthode | Fluorescence<br>Aucun consommable |
| Gamme de mesure | 0 à 25 ppm (mg/l) |
| Précision | ± 1% de la mesure ou ± 0,05 ppm (mg/l) |
| Résolution | 0,01 ppm si < 4,00 ppm<br>0,1 ppm si > 4,0 ppm |
| Reproductibilité | 0,01 ppm (mg/l) |
| Temps de réponse | 95% en moins de 60 s |
| Dérive | Inférieure à 1% / an |
| Température | 0 à 60 °C |
| Longueur de câble | 6 m |


## Capteur pH
Potentiel hydrogène



| | |
|---|---|
| Méthode | Electrode en verre à double jonction de référence, surface plate.<br>Préamplificateur intégré.<br>Système à cartouche.<br>  |
| Gamme de mesure | 2 à 12 pH |
| Température | 10 à 60 °C |
| Longueur de câble | 6 m |

## Capteur REDOX
Potentiel oxydoréduction



| | |
|---|---|
| Méthode | Electrode en verre à double jonction de référence, surface plate.<br>Préamplificateur intégré.<br>Système à cartouche.<br>  |
| Gamme de mesure | ± 2 000 mV |
| Température | 10 à 60 °C |
| Longueur de câble | 6 m |