COMETEC
instrumentation des eaux

ECCOMAXX SP5 C

Préleveur réfrigéré

- **Préleveur réfrigéré compact**
- **Pompe à vide**
- **Mono ou multi-flacons**
- **Volume de prélèvement réglable**
- **12 programmables mémorisables**
- **LED indicatrice de fonctionnement***
- **Asservissement : temps, débit ou évènement**
- **Garantie 2 ans**



Présentation

L'**ECCOMAXX SP5 C** est un préleveur fixe réfrigéré compact pour les applications typiques d'autosurveillance des stations d'épuration d'eaux usées urbaines ou industrielles.

L'enceinte en inox avec 50 mm d'épaisseur isolante est dotée de 2 compartiments distincts : 1 pour le contrôleur, les organes de pompage et le groupe frigorifique, et l'autre réfrigéré pour la conservation des échantillons avec un système antigivre éprouvé garantissant le respect des normes (et évitant la prise en glace en période caniculaire).

L'**ECCOMAXX SP5 C** est entièrement programmable par l'utilisateur à partir du clavier/afficheur. Il est possible de définir plusieurs programmes de prélèvements, et on peut également déclencher un prélèvement manuel.

En option, une aide visuelle par LED placée sur la porte vous aide au diagnostic : LED verte = fonctionnement OK, LED rouge = problème.

L'**ECCOMAXX SP5 C** possède des entrées de commande permettant un déclenchement de programme sur un seuil de niveau ou tout autre évènement sur contact sec (déclenchement de pompe), un asservissement du prélèvement au temps ou débit / volume écoulé, ou même lancer un programme sur simple appel tél./SMS (option).

L'**ECCOMAXX SP5 C** est disponible en mono-flacon ou en multi-flacons de 4, 12 ou 24 récipients.

L'accès aux différentes parties du préleveur est simple, avec notamment le dessus s'ouvrant comme un capot et donnant accès aux raccordements électriques et aux différents organes pneumatiques.





Monoflacon 25 l



4 flacons de 14 l



12 flacons de 3 l

* en option

COMETEC • Siège social : ZA – 172 rue de Longifan, 38530 Chapareillan • Serv. Tech. / SAV : 9 bis rue du Général Leclerc, 94520 Mandres-les-Roses
Tél : +33 (0)1 48 90 40 79 • Fax : +33 (0)1 48 90 41 02 • contact@cometec.fr • SARL au capital de 40 000 ú • SIRET 352 570 444 00047 RC Grenoble • N° de TVA : FR 64 352 570 444

Caractéristiques techniques

Type	Préleveur poste fixe, réfrigéré
Enveloppe	Armoire en inox avec isolation de 50 mm / Dessus en PC(GF10)
Contrôle température	Groupe froid/résistance chauffante intégrés. Température du compartiment échantillons : 4 °C (réglable de 1 à 10 °C), indépendante du compartiment de commande, avec dégivrage automatique
Contrôle	Commande par microprocesseur, clavier et écran LCD 5 lignes rétro-éclairées de 21 caractères (128x64 pixels)
Enregistreur	3000 entrées, mémoire non volatile ; enregistrement des données de fonctionnement comme prélèvement, changement de flacon, messages, signaux externes.
Programmation	12 programmes utilisateur libres
Langue	Plusieurs langues disponibles et sélectionnables
Interface	Mini-USB, en option Ethernet RJ45
Communication	En option avec logiciel pour PC, LAN / WLAN TCP / IP multi langage
Entrées	1 analogique : 0/4-20 mA 8 TOR (débit, évènement, 1 entrée libre)
Sorties	1 relais d'alarme défaut en option 3 autres en option (info fonctionnement)
Principe	Pompe à dépression
Volume d'échantillon	30 - 350 ml
Hauteur prélèvement	Max 7,8 m (à 1013 hPa)

Vitesse d'aspiration	0,6 m/s pour une hauteur de 7 m. Ajustement électronique possible de la capacité de pompage.
Tuyau d'aspiration	PVC, longueur 5 m, diamètre interne 12 mm, avec lest en inox 304. Longueur max 20 m, autre nous consulter
Intervalle d'échantillonnage	De 1 minute à 99H59 min
Prélèvement	En fonction du temps, du débit ou d'évènements. Ou manuellement
Prélèvement manuel	Possible à tout moment sans affecter le déroulement du programme
Entrée Impulsion	De 1 à 9999 contacts par échantillon
Réceptacles	Monoflacon : plastique PE de 25 l, Multiflacon : plastique PE : 4 x 14 l, 12 x 3 l, 24 x 1 l
Encombrement	(HxLxP) : 1125 (1695 capot ouvert) x 690 x 648 mm
Poids	Env 60 kg en monoflacon
Alimentation	230 Vac
Puissance	350 VA (avec réfrigérateur)
Température ambiante	De -20 à +45 °C
Température échantillons	De 0 à +40 °C
Standard / indice IP	CE selon ISO 5667-2/3-10 / IP55
Matériaux en contact	PVC, silicone, PEHD, cuve en polycarbonate ou verre en option

