COMETEC instrumentation des eaux

MAXX TP5 C

Préleveur portable

- **Préleveur portable**
- **Pompe péristaltique**
- **Entièrement programmable**
- **Asservissement au débit ou contact**
- **Mono ou multi-flacons**
- **Isotherme ou réfrigéré**
- **Garantie 2 ans**



Présentation

Le MAXX TP5 C est un préleveur portable, de terrain, idéal pour les applications simples d'échantillonnage d'eaux usées les plus diverses.

Son écran clair et son clavier numérique permettent de le programmer facilement et rapidement.

Le MAXX TP5 C réalise des prélèvements en fonction du temps et du débit.

Du fait de sa conception simple et robuste, il nécessite très peu d'entretien.



Tête de commande

Utilisation

Le MAXX TP5 C est modulable, la tête de commande peut être associée à une base isotherme ou enceinte réfrigérée, en mono ou multi-flacons.

Plusieurs configurations de flacons sont possibles allant du simple bidon de 10 litres à la distribution sur 24 flacons de 1 l.

En version isotherme, le préleveur MAXX TP5 C fonctionne sur sa batterie interne de 12 V, ou bien directement raccordé au secteur.

La version réfrigérée nécessite un raccordement secteur ou une batterie auxiliaire de 12 V.



Réceptacle isotherme

Cometec • 9 bis, rue du Général Leclerc • 94520 MANDRES-LES-ROSES • Tél : 01 48 90 40 79 • Fax : 01 48 90 41 02 • contact@cometec.fr
SARL au capital de 40 000 ú • SIRET 352 570 444 00039 RC Créteil • N° de TVA : FR 64 352 570 444

Caractéristiques techniques

Principe	Pompe péristaltique
Volume échantillon	10 - 10 000 ml
Précision	< 5 % ou ± 5 ml
Hauteur prélèvement	Max 6,5 m (à 1013 hPa), 8 m en option
Vitesse d'aspiration	> 0,5 m/s pour une hauteur jusqu'à 5 m (à 1013 hPa). Ajustement électronique possible de la capacité de pompage.
Tuyau d'aspiration	PVC, longueur 5 m, diamètre interne 10 mm, avec lest en inox 304. Longueur maximum 20 m
Unité de contrôle	Gestion par microprocesseur Clavier membrane Ecran LCD rétro-éclairé graphique 128x64
Enregistrement	3000 évènements, mémoire non volatile
Programmes	Jusqu'à 12 programmes utilisateur
Echantillonnage	De 1 minute à 99H59 min
Prélèvement	En fonction du temps, du débit ou d'évènements. Ou manuellement
Prélèvement manuel	Possible à tout moment sans affecter le déroulement du programme
Entrée Impulsion	De 1 à 9999 contacts par échantillon
Sauvegarde prog.	Jusqu'à 5 ans après coupure électrique
Interface	Mini-USB, RS422, RS232 Option : Ethernet RJ45
Communication	Option avec logiciel PC : LAN / WLAN / TCP/IP
Langue	Plusieurs langues disponibles et sélectionnables
Entrées	1 analogique : 0/4-20 mA 2 TOR (débit, évènement)

Matériau coffret	PE/PC (GF10), double paroi, isolation de 40 mm
Protection	IP65
Encombrement (HxLxP)	Version isotherme : 787 x 510 x 468 mm Version réfrigérée : 1028 x 550 x 468 mm
Poids	Version isotherme (24x1 l) : 25 kg Version réfrigérée (24x1 l) : 40 kg
Flacons	1 x 10 litres en PE 1 x 25 litres en PE 2 x 13 litres en PE 4 x 5 litres en PE 16 x 1 litres en PE avec pack de glace 24 x 1 litre en PE 24 x 1 litre en verre
Alimentation Unité de contrôle	12 V/10 Ah batterie au plomb étanche, sans entretien. 230 Vac ou 115 Vac, fonctionnement en mode recharge batterie tampon. Gamme tension 11-14 V, consommation maximum 30 W
Alimentation Unité de réfrigération	Batterie externe 12 V ï 90 Ah Secteur 220 Vac, consommation 20 VA
Autonomie sur batteries	Jusqu'à 2000 échantillons par charge batterie, selon les conditions ambiantes. Avec module de réfrigération, selon les conditions ambiantes, avec batterie 90 Ah, à 20°C, 3 échantillons/h, autonomie d'environ 49h
Temp. ambiante	De 0 à +45 °C
Temp. échantillons	De 0,1 à +40 °C
Standard	CE selon ISO 5667-10, EN16479
Matériaux en contact	PC, PVC, silicone, PS, PE



1 bidon de 10 litres



1 bidon de 25 litres



4 bidons de 5 litres



16 bidons de 1 litre



Enceinte réfrigérée

Réglage de la température



Câbles d'alimentation

Cometec • 9 bis, rue du Général Leclerc • 94520 MANDRES-LES-ROSES • Tél : 01 48 90 40 79 • Fax : 01 48 90 41 02
Mail : contact@cometec.fr • Web : www.cometec.fr