COMETEC instrumentation des eaux

# MAXX TP5 P

## Préleveur portable

- **Préleveur portable**
- **Pompe à vide**
- **Entièrement programmable**
- **Asservissement au débit ou contact**
- **Mono ou multi-flacons**
- **Isotherme ou réfrigéré**
- **Garantie 2 ans**



## Présentation

Le MAXX TP5P est le préleveur idéal pour les applications simples d'échantillonnage d'eaux usées les plus diverses.

Son écran clair et son clavier numérique permettent de le programmer facilement et rapidement.

Le MAXX TP5 P réalise des prélèvements en fonction du temps et du débit.

Du fait de sa conception simple et robuste, il nécessite très peu d'entretien.



MAXX TP5P : système modulable

## Utilisation

Le MAXX TP5P est modulable, la tête de commande peut être utilisée seule, posée sur un flacon dans sa version la plus simple.

Le MAXX TP5P peut être associé à une base isotherme mono ou multi-flacons.

Une enceinte réfrigérée mono ou multi-flacons est également disponible assurant la conservation des échantillons.

Plusieurs configurations de flacons sont possibles allant du simple bidon de 10 litres à la distribution sur 24 flacons de 1 l.

Il est également possible de lui associer une glacière réfrigérée, et constituer ainsi un préleveur réfrigéré à moindre coût, tout en restant pratique et performant.

Le préleveur MAXX TP5P peut être utilisé avec une batterie de 12 V, ou directement raccordé au secteur.



Version 24 x 1 litre



Réglage température



MAXX TP5P avec enceinte réfrigérée

COMETEC • Siège social : ZA – 172 rue de Longifan, 38530 Chapareillan • Serv. Tech. / SAV : 9 bis rue du Général Leclerc, 94520 Mandres-les-Roses
Tél : +33 (0)1 48 90 40 79 • Fax : +33 (0)1 48 90 41 02 • contact@cometec.fr • SARL au capital de 40 000 ú • SIRET 352 570 444 00047 RC Grenoble • N° de TVA : FR 64 352 570 444

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Principe** | Pompe à dépression |
| **Volume échantillon** | 20-350 ml |
| **Précision** | < 2,5 % ou ± 3 ml |
| **Hauteur prélèvement** | Max 6,5 m (à 1013 hPa), 8 m en option |
| **Vitesse d'aspiration** | > 0,5 m/s pour une hauteur jusqu'à 5 m (à 1013 hPa). Ajustement électronique possible de la capacité de pompage. |
| **Tuyau d'aspiration** | PVC, longueur 5 m, diamètre interne 10 mm, avec lest en inox 304.<br>Longueur maximum 20 m |
| **Unité de contrôle** | Gestion par microprocesseur<br>Clavier membrane<br>Ecran LCD rétro-éclairé graphique 128x64 |
| **Enregistrement** | 3000 évènements, mémoire non volatile |
| **Programmes** | Jusqu'à 12 programmes utilisateur |
| **Echantillonnage** | De 1 minute à 99H59 min |
| **Prélèvement** | En fonction du temps, du débit ou d'évènements. Ou manuellement |
| **Prélèvement manuel** | Possible à tout moment sans affecter le déroulement du programme |
| **Entrée Impulsion** | De 1 à 9999 contacts par échantillon |
| **Sauvegarde prog.** | Jusqu'à 5 ans après coupure électrique |
| **Interface** | Mini-USB, RS422, RS232<br>Option : Ethernet RJ45 |
| **Communication** | Option avec logiciel PC : LAN / WLAN / TCP/IP |
| **Langue** | Plusieurs langues disponibles et sélectionnables |
| **Entrées** | 1 analogique : 0/4-20 mA<br>2 TOR (volume débit, évènement) |

| | |
|---|---|
| **Matériau coffret** | PE/PC (GF10) |
| **Protection** | IP65 |
| **Encombrement** (HxLxP) | Tête prélèvement : 442 x 452 x 222 mm<br>Base isotherme : 534 x 510 x 430 mm<br>Base réfrigérée : 775 x 550 x 468 mm |
| **Poids** | Tête de prélèvement : env. 10 kg<br>Base isotherme (24x1 l) : env. 11 kg<br>Base réfrigérée (24x1 l) : env. 25 kg |
| **Flacons** | 1 x 10 litres en PE<br>1 x 25 litres en PE<br>2 x 13 litres en PE<br>4 x 5 litres en PE<br>16 x 1 litres en PE avec pack<br>24 x 1 litre en PE |
| **Alimentation Unité de contrôle** | 12 V/7,5 Ah batterie au plomb étanche, sans entretien.<br>230 Vac ou 115 Vac, fonctionnement en mode recharge batterie tampon. Gamme tension 11-14 V, consommation maximum 30 W |
| **Alimentation Unité de réfrigération** | Batterie externe 12 V ï 90 Ah<br>Secteur 220 Vac, consommation 20 VA |
| **Autonomie sur batteries** | Jusqu'à 2000 échantillons par charge batterie, selon les conditions ambiantes.<br>Avec module de réfrigération, selon les conditions ambiantes, avec batterie 90 Ah, à 20°C, 3 échantillons/h, autonomie d'environ 49h |
| **Temp. ambiante** | De 0 à +45 °C |
| **Temp. échantillons** | De 0,1 à +40 °C |
| **Standard** | CE selon ISO 5667-10, EN16479 |
| **Matériaux en contact** | PC, PVC, silicone, PS, PE |

## Version glacière réfrigérée

- **Préleveur réfrigéré mono-flacon**
- **Léger et facilement transportable**
- **Batterie 12 V ou secteur 220 Vac**

L'association MAXX TP5P et glacière, permet d'obtenir un préleveur mono-flacon réfrigéré performant, facile à transporter et économique.
Les différents éléments sont facilement démontables, et restent légers pour être facilement transportés.
La température est réglage et s'affiche.
Il peut être totalement alimenté sur batterie.

| | |
|---|---|
| **Encombrement** (HxLxP) | Tête prélèvement : 442 x 452 x 222 mm<br>Glacière réfrigérée : 475 x 590 x 398 mm<br>*475 x 715 x 398 poignées montées* |
| **Poids** | Tête de prélèvement : env. 10 kg<br>Glacière réfrigérée : env. 18,6 kg |
| **Flacons** | 1 x 10 litres en PE |
| **Alimentation Unité de contrôle** | 12 V/7,5 Ah batterie au plomb étanche, sans entretien.<br>230 Vac ou 115 Vac, fonctionnement en mode recharge batterie tampon. Gamme tension 11-14 V, consommation max 30 W |
| **Alimentation glacière** | Batterie externe 12 V, 8,6 A max<br>Secteur 240 Vac, 0,41 A |






Glacière vue de dessus, avec poignées montées