



레디믹스트 콘크리트 납품서

표준번호 : KS F 4009

표준명 : 레디믹스트콘크리트

인증기관 : 한국표준협회

인증번호 : 제02-2615호

종류, 등급 : 보통, 포장, 고강도콘크리트

(주)이안알앤씨

귀하

2023 년 09 월 21 일

NO.	7									
납품장소	SKMS연구소 서울분원 선혜원 신축									
운반차번호	1025 경기14로5421 임성훈									
납품시간	출발	14 시 09 분								
	도착	15 시 13 분								
납품용적	6.00 m ³				누계		42.00 m ³			
호칭방법	콘크리트의 종류에 따른 구분		굵은골재의 최대 치수에 따른 구분 (mm)		호칭강도 (MPa)		슬럼프 또는 슬럼프폴로 (mm)		시멘트 종류에 따른 구분	
	보통 콘크리트		25		30		180		포틀랜드시멘트1종	
시방 배합표 (kg/m ³)										
시멘트	시멘트	혼화재	혼화재	시멘트	굵은골재	굵은골재	굵은골재	잔골재	잔골재	잔골재
①	②	①	②	③	①	②	③	①	②	③
257		79	59		887				823	
물	회수수		혼화재	혼화재	혼화재	혼화재	혼화재	혼화재		
			①	②	③	④	⑤	⑥		
179			3.16							
물-결합재비		.45.3 %		잔골재율		48.3 %				
지정사항		염화물량 0.30kg/m ³ 이하, 공기량 (4.5±1.5)% 고성능AE감수표준형 고로슬래그 미분말 20% 플라이애시 15%								
비고		010-4656-2008								
인수자 확인						출하자 확인		표시사항 확인		
유진기업(주)서서울(대표)031-966-9111								024		
경기도 고양시 덕양구 통일로493번길 35 (대자동) 555 (출하실)031-970-0924										
상호		유진기업주				대표자		최종성		

☞ 뒷면의 기재내용을 필히 읽어 주시기 바랍니다.

EUGENE



레디믹스트 콘크리트 납품서

표준번호 : KS F 4009

표 준 명 : 레디믹스트콘크리트

인증기관 : 한국표준협회

인증번호 : 제02-2615호

종류, 등급: 보통, 포장, 고강도콘크리트

(주)이안알앤씨

귀하

2023 년 09 월 21 일

NO.	6									
납 품 장 소	SKMS연구소 서울분원 선혜원 신축									
운반차 번호	1024 경기14보7617 김영길									
납품시간	출발	12		시	45		분			
	도착	14		시	02		분			
납 품 용 적	6.00 m³				누 계			36.00 m³		
호칭방법	콘크리트의 종류에 따른 구분		굵은골재의 최대 치수에 따른 구분 (mm)		호칭강도 (MPa)		슬럼프 또는 슬럼프폴로 (mm)		시멘트 종류에 따른 구분	
	보통 콘크리트		25		30		180		포틀랜드시멘트1종	
시방 배합표 (kg/m³)										
시멘트	시멘트	혼화제	혼화제	시멘트	굵은 골재	굵은 골재	굵은 골재	잔골재	잔골재	잔골재
①	②	①	②	③	①	②	③	①	②	③
257		79	59		887				823	
물	회수수		혼화제	혼화제	혼화제	혼화제	혼화제	혼화제		
			①	②	③	④	⑤	⑥		
179			3.16							
물-결합재비		45.3 %		잔골재율		48.3 %				
지 정 사 항		염화물량 0.30kg/m³ 이하, 공기량 (4.5±1.5)% 고성능AE감수표준형 고로슬래그 미분말 20% 플라이애시 15%								
비 고		010-4656-2008								
인수자 확인						출 하 자 확인 표시사항 확인		014		
유진기업(주)서서울(대표)031-966-9111 경기도 고양시 덕양구 통일로493번길 35 (대자동) 555 (출하실)031-970-0924										
상 호	유진기업(주)				대 표 자		최종성			

☞ 뒷면의 기재내용을 필히 읽어 주시기 바랍니다.

EUGENE



레디믹스트 콘크리트 납품서

표준번호 : KS F 4009

표 준 명 : 레디믹스트콘크리트

인증기관 : 한국표준협회

인증번호 : 제02-2615호

종류, 등급 : 보통, 포장, 고강도콘크리트

(주)이안알앤씨

귀하

2023 년 09 월 21 일

NO.	5									
납 품 장 소	SKMS연구소 서울분원 선혜원 신축									
운반차 번호	1014 경기14모8914 유승철									
납품시간	출발	12		시	20		분			
	도착	13		시	34		분			
납 품 용 적	6.00		m ³	누 계		30.00		m ³		
호칭방법	콘크리트의 종류에 따른 구분	굵은골재의 최대 치수에 따른 구분 (mm)		호칭강도 (MPa)		슬럼프 또는 슬럼프플로 (mm)		시멘트 종류에 따른 구분		
	보통 콘크리트	25		30		180		포틀랜드시멘트1종		
시방 배합표 (kg/m ³)										
시멘트	시멘트	혼화제	혼화제	시멘트	굵은 골재	굵은 골재	굵은 골재	잔골재	잔골재	잔골재
①	②	①	②	③	①	②	③	①	②	③
257		79	59		887				823	
물	회수수		혼화제	혼화제	혼화제	혼화제	혼화제	혼화제		
			①	②	③	④	⑤	⑥		
179			3.16							
물-결합재비		45.3 %		잔골재율		48.3 %				
지 정 사 항		염화물량 0.30kg/m ³ 이하, 공기량 (4.5±1.5)% 고성능AE감수표준형 고로슬래그 미분말 20% 플라이애시 15%								
비 고		010-4656-2008								
인수자 확인						출 하 자 확인 표시사항 확인		023		
유진기업(주)서서울(대표)031-966-9111 경기도 고양시 덕양구 통일로493번길 35 (대자동) 555 (출하실)031-970-0924										
상 호		유진기업(주)				대 표 자		최중성		



뒷면의 기재내용을 필히 읽어 주시기 바랍니다.

EUGENE



레디믹스트 콘크리트 납품서

표준번호 : KS F 4009

표준명 : 레디믹스트콘크리트

인증기관 : 한국표준협회

인증번호 : 제02-2615호

종류, 등급 : 보통, 포장, 고강도콘크리트

(주)이안알앤씨

귀하

2023 년 09 월 21 일

NO.	4									
납품장소	SKMS연구소 서울분원 선혜원 신축									
운반차번호	1023 경기14보5041 김석									
납품시간	출발	10			시	51			분	
	도착	12			시	10			분	
납품용적	6.00			m ³	누계			24.00 m ³		
호칭방법	콘크리트의 종류에 따른 구분		굵은골재의 최대 치수에 따른 구분 (mm)		호칭강도 (MPa)		슬럼프 또는 슬럼프폴로 (mm)		시멘트 종류에 따른 구분	
	보통 콘크리트		25		30		180		포틀랜드시멘트1종	
시방 배합표 (kg/m ³)										
시멘트	시멘트	혼화재	혼화재	시멘트	굵은골재	굵은골재	굵은골재	잔골재	잔골재	잔골재
①	②	①	②	③	①	②	③	①	②	③
257		79	59		887				823	
물	회수수		혼화재	혼화재	혼화재	혼화재	혼화재	혼화재		
			①	②	③	④	⑤	⑥		
179			3.16							
물-결합재비		45.3 %		잔골재율		48.3 %				
지정사항		염화물량 0.30kg/m ³ 이하, 공기량 (4.5±1.5)% 고성능AE감수표준형 고로슬래그 미분말 20% 플라이애시 15%								
비고		010-4656-2008								
인수자 확인						출하자 확인 표시사항 확인		053		
유진기업(주)서울(대표)031-966-9111 경기도 고양시 덕양구 통일로493번길 35 (대자동) 555 (출하실)031-970-0924										
상호	유진기업(주)				대표자	최종성				

☞ 뒷면의 기재내용을 필히 읽어 주시기 바랍니다.

EUGENE



레디믹스트 콘크리트 납품서

표준번호 : KS F 4009

표 준 명 : 레디믹스트콘크리트

인증기관 : 한국표준협회

인증번호 : 제02-2615호

종류, 등급 : 보통, 포장, 고강도콘크리트

(주)이안알앤씨

귀하

2023 년 09 월 21 일

NO.	3									
납 품 장 소	SKMS연구소 서울분원 선혜원 신축									
운반차 번호	1053 경기14모7451 오동현									
납품시간	출발	09		시	40		분			
	도착	10		시	55		분			
납 품 용 적	6.00		m ³	누 계		18.00		m ³		
호칭방법	콘크리트의 종류에 따른 구분		굵은골재의 최대 치수에 따른 구분 (mm)		호칭강도 (MPa)		슬럼프 또는 슬럼프플로 (mm)		시멘트 종류에 따른 구분	
	보통 콘크리트		25		30		180		포틀랜드시멘트1종	
시방 배합표 (kg/m ³)										
시멘트	시멘트	혼화재	혼화재	시멘트	굵은 골재	굵은 골재	굵은 골재	잔골재	잔골재	잔골재
①	②	①	②	③	①	②	③	①	②	③
257		79	59		887				823	
물	회수수		혼화재	혼화재	혼화재	혼화재	혼화재	혼화재		
			①	②	③	④	⑤	⑥		
179			3.16							
물-결합재비		45.3 %		잔골재율		48.3 %				
지 정 사 항		염화물량 0.30kg/m ³ 이하, 공기량 (4.5±1.5)% 고성능AE감수표준형 고로슬래그 미분말 20% 플라이애시 15%								
비 고		010-4656-2008								
인수자 확인						출 하 자 확인 표시사항 확인		051		
유진기업(주)서서울(대표)031-966-9111 경기도 고양시 덕양구 통일로493번길 35 (대자동) 555 (출하실)031-970-0924										
상 호	유진기업(주)				대 표 자	최종성				

☞ 뒷면의 기재내용을 필히 읽어 주시기 바랍니다.

EUGENE



레디믹스트 콘크리트 납품서

표준번호 : KS F 4009

표준명 : 레디믹스트콘크리트

인증기관 : 한국표준협회

인증번호 : 제02-2615호

종류, 등급 : 보통, 포장, 고강도콘크리트

(주)이안알앤씨

귀하

2023 년 09 월 21 일

NO.	2									
납품장소	SKMS연구소 서울분원 선혜원 신축									
운반차번호	1051 014가9839 최창일									
납품시간	출발	08 시			31 분					
	도착	09 시			51 분					
납품용적	6.00 m ³			누 계			12.00 m ³			
호칭방법	콘크리트의 종류에 따른 구분	굵은골재의 최대 치수에 따른 구분 (mm)			호칭강도 (MPa)		슬럼프 또는 슬럼프폴로 (mm)		시멘트 종류에 따른 구분	
	보통 콘크리트	25			30		180		포틀랜드시멘트1종	
시방 배합표 (kg/m ³)										
시멘트	시멘트	혼화재	혼화재	시멘트	굵은골재	굵은골재	굵은골재	잔골재	잔골재	잔골재
①	②	①	②	③	①	②	③	①	②	③
257		79	59		887				823	
물	회수수		혼화재	혼화재	혼화재	혼화재	혼화재	혼화재		
			①	②	③	④	⑤	⑥		
179			3.16							
물-결합재비		45.3 %		잔골재율		48.3 %				
지정사항		염화물량 0.30kg/m ³ 이하, 공기량 (4.5±1.5)% 고성능AE감수표준형 고로슬래그 미분말 20% 플라이애시 15%								
비고		010-4656-2008								
인수자 확인						출하자 확인 표시사항 확인		031		
유진기업(주)서서울(대표)031-966-9111 경기도 고양시 덕양구 통일로493번길 35 (대자동) 555 (출하실)031-970-0924										
상호		유진기업(주)				대표자		최중성		

☞ 뒷면의 기재내용을 필히 읽어 주시기 바랍니다.

EUGENE



레디믹스트 콘크리트 납품서

표준번호 : KS F 4009

표준명 : 레디믹스트콘크리트

인증기관 : 한국표준협회

인증번호 : 제02-2615호

종류, 등급 : 보통, 포장, 고강도콘크리트

(주)이안알앤씨

귀하

2023 년 09 월 21 일

NO.	1									
납 품 장 소	SKMS연구소 서울분원 선혜원 신축									
운반차 번호	1031 014가6673 조남실									
납품시간	출발	07 시 48 분								
	도착	09 시 15 분								
납 품 용 적	6.00 m ³				누 계		6.00 m ³			
호칭방법	콘크리트의 종류에 따른 구분		굵은골재의 최대 치수에 따른 구분 (mm)		호칭강도 (MPa)		슬럼프 또는 슬럼프플로 (mm)		시멘트 종류에 따른 구분	
	보통 콘크리트		25		30		180		포틀랜드시멘트1종	
시방 배합표 (kg/m ³)										
시멘트	시멘트	혼화재	혼화재	시멘트	굵은 골재	굵은 골재	굵은 골재	잔골재	잔골재	잔골재
①	②	①	②	③	①	②	③	①	②	③
257		79	59		887				823	
물	회수수		혼화재	혼화재	혼화재	혼화재	혼화재	혼화재		
			①	②	③	④	⑤	⑥		
179			3.16							
물-결합재비		45.3 %		잔골재율		48.3 %				
지 정 사 항		염화물량 0.30kg/m ³ 이하, 공기량 (4.5±1.5)% 고성능AE감수표준형 고로슬래그 미분말 20% 플라이애시 15%								
비 고		010-4656-2008								
인수자 확인						출 하 자 확인				
						표시사항 확인				
유진기업(주)서서울(대표)031-966-9111 경기도 고양시 덕양구 통일로493번길 35 (대자동) 555 (출하실)031-970-0924										
상 호	유진기업(주)				대 표 자	최종성				



☞ 뒷면의 기재내용을 필히 읽어 주시기 바랍니다.

EUGENE