

A classe `ufrj`, do projeto COPPE_{TEX}

Manual de uso — versão v5.0, 2026/09/15

Geraldo Xexéo Vicente H. F. Batista
George O. Ainsworth Jr. Eduardo Mangeli

September 17, 2026

Abstract

A classe `ufrj` compõe teses, dissertações e exames de qualificação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, seguindo o *Manual para elaboração e normalização de trabalhos acadêmicos* da UFRJ/SiBI, 9.^a ed. rev. (2026). O que é próprio de cada unidade acadêmica — o nome do instituto ou da escola, os Programas, o logotipo, as frases que a norma da unidade fixa — vem de um *estilo de unidade*, carregado logo depois da classe. A COPPE, que é a unidade de onde a classe nasceu, tem o seu: o `ufrj-coppe`, com manual próprio, e é ele que os exemplos usam. Este manual descreve todas as opções de classe, todos os comandos e todos os ambientes, diz quais arquivos pôr na pasta do trabalho e onde, e aponta, para cada recurso, a linha do exemplo em que ele aparece funcionando.

In English. This manual is written in Portuguese because its reader is a UFRJ graduate student. The class itself is multilingual: a thesis may be *written* in Portuguese, English or Spanish (CEPG Resolution 302/2024, art. 57), and French and Italian ship as demonstrations of the language-pack mechanism. Section 18 covers that, and every command name is language-independent.

Contents

1	Para o aluno	4
1.1	O que esta classe faz por você	4
1.2	O que ela não faz	4
1.3	O estilo da sua unidade	5
1.4	Por onde começar	5
1.5	Onde pedir ajuda	5
2	Licença	5
3	Os arquivos: quais são e onde ficam	6
3.1	O caminho curto: tudo na pasta do trabalho	6
3.2	Arquivos que só algumas opções exigem	7
3.3	Figuras, e por que a subpasta é uma boa ideia	7
3.4	O caminho longo: instalar na árvore do <code>TEX</code>	7
3.5	O que da entrega você pode deixar de fora	8

4	O menor trabalho que compila	8
5	Como compilar	9
5.1	Qual motor usar	9
6	Onde você vai rodar isto	10
6.1	Overleaf	10
6.2	Windows com MiKTeX	10
6.3	Linux	11
6.4	macOS	11
6.5	Tempo de compilação no Overleaf, e as alternativas	12
6.6	Editores	13
6.7	Gerenciadores de bibliografia	14
6.8	Qual motor: pdfL ^A T _E X ou LuaL ^A T _E X	15
7	O que ler e o que ter, por idioma do trabalho	16
7.1	Tese em português	16
7.2	Tese em inglês	17
7.3	Tese em espanhol	17
7.4	Em qualquer um dos três	17
8	Opções de classe	17
8.1	O que é padrão, numa tabela	17
8.2	Tipo do trabalho — obrigatória	18
8.3	Idioma em que o trabalho é escrito	19
8.4	Bibliografia e citação	19
8.5	Aparência da página	19
8.6	Folhas pré-textuais	20
8.7	Arquivo de depósito	21
8.8	Por que PDF/A	21
8.9	Fluxos de escrita: quando desligar o <code>morewrites</code>	22
9	Os nomes em inglês	23
10	Comandos antes do <code>\begin{document}</code>	24
11	Comandos depois do <code>\begin{document}</code>	25
11.1	Identificação do trabalho	25
11.2	Folha de rosto e folha da Coleta CAPES	26
11.3	As folhas, uma a uma	26
11.4	As listas pré-textuais	28
12	Ilustrações: legenda em cima, fonte embaixo	29
13	Siglas, símbolos e abreviaturas	30
14	Apêndices e anexos	30
15	Glossário e índice	31

16 Os pacotes que a classe carrega	31
16.1 Motor, codificação e fontes	31
16.2 Matemática	32
16.3 Página e espaçamento	32
16.4 Listas, tabelas e réguas	32
16.5 Flutuantes, figuras e legendas	33
16.6 Código e algoritmos	33
16.7 Bibliografia e idioma	33
16.8 Ligações e depósito	33
16.9 Utilitários	33
16.10O que você ainda precisa carregar	34
17 Citações e referências	34
17.1 Isto aqui é <code>biblatex</code> , e não <code>bibTeX</code>	34
17.2 As três diferenças que importam	34
17.3 Onde por os <code>.bib</code> : use uma subpasta	34
17.4 O arquivo <code>.bib</code>	35
17.5 Os tipos de entrada	35
17.6 Os campos, também nos dois nomes	36
17.7 Campos que as categorias da ABNT exigem	37
17.8 Como citar	37
17.9 Página citada, tradução nossa, e <i>apud</i>	38
17.10Autor-data ou numérico	38
17.11Mais de uma bibliografia	38
17.12Se a referência sair errada	39
17.13Transcrever o que o outro escreveu	39
18 Trabalho em mais de um idioma	39
18.1 Um trabalho em espanhol, por inteiro	40
18.2 A capa continua em português	40
18.3 Escrever um pacote de idioma novo	40
19 As normas que isto implementa	41
19.1 Norma principal	41
19.2 Quem manda, quando as fontes divergem	41
19.3 A norma da unidade: o exemplo da COPPE	42
19.4 Resoluções do CEPG	42
19.5 Normas da ABNT, por intermédio do Manual	42
19.6 Ficha catalográfica	42
20 Onde ver cada coisa funcionando	42
21 Se der problema	45
21.1 Primeiro: apague os arquivos auxiliares	45
21.2 Segundo: pegue a última versão da classe	45
21.3 Terceiro: atualize a sua instalação do <code>L^AT_EX</code>	46
21.4 Quarto: reduza até o problema aparecer	46
21.5 Erros que têm nome	46
21.6 Quando nada disso resolver	47
22 Dicas	48

23 Comandos que você não deve chamar	48
24 Para o desenvolvedor	49
24.1 A regra que explica todo o resto	49
24.2 As pastas	49
24.3 Como o <code>.dtx</code> é organizado	50
24.4 O ciclo de trabalho	50
24.5 As ferramentas	51
24.6 Regras de convivência	51
25 Sobre a construção desta versão	52
26 The English quick reference	53
27 Implementação	53
27.1 O arquivo <code>ufrj.cls</code> : identificação, classe base e pacotes	53
27.2 A página composta	57
27.3 As opções de classe	66
27.4 Os idiomas	73
27.5 Código e algoritmos	78
27.6 As folhas do trabalho	81
27.7 Listas, siglas e transcrições	108
27.8 Os textos fixos das folhas	117
27.9 Carga tardia: <code>setspace</code> , <code>hyperref</code> e <code>biblatex</code>	119
27.10 <code>exemplo.bib</code> , segunda parte — um exemplo de cada categoria	125
27.11 As bases de referências da própria classe	146
27.12 Os arquivos que saem junto	147

1 Para o aluno

1.1 O que esta classe faz por você

Um trabalho acadêmico da UFRJ tem uma forma fixa. A capa, a folha de rosto, a folha da Coleta CAPES, a ficha catalográfica, a folha de aprovação, os resumos, as listas, o sumário, as referências, os apêndices e os anexos vêm em uma ordem determinada, com margens, corpo de letra e espaçamento determinados. Nada disso é escolha sua, e conferir tudo à mão, folha por folha, na semana do depósito, é como muita gente descobre que a margem estava errada desde o começo.

A classe `ufrj` faz essa parte. Você informa os dados do trabalho — autor, título, orientador, banca, programa, palavras-chave — e escreve o texto. A forma sai pronta e conforme.

1.2 O que ela não faz

Ela não escreve a tese, não corrige português e não adivinha o que a secretaria do seu Programa vai pedir. Três coisas continuam sendo suas:

- A **ficha catalográfica** é gerada pelo SiBI, em <http://fichacatalografica.sibi.ufrj.br/>, ou pela biblioteca do seu Programa. A classe reserva a folha e inclui o PDF que você receber (seção 11.2).

- **Os dados da Coleta CAPES** são preenchidos pelo Programa. A classe compõe a folha com o que você informar.
- **As referências** são suas. A classe as formata; os dados, quem digita é você.

1.3 O estilo da sua unidade

O Manual do SiBI vale para a UFRJ inteira, mas deixa escolhas em aberto e pede dados que só a unidade tem: o logotipo da direita, o nome da instituição na capa, a lista dos Programas. A classe não os sabe. Ela os recebe de um *estilo de unidade*, que vem logo depois dela:

```
\documentclass[dsc]{ufrj}
\usepackage{ufrj-coppe}
```

Este é o começo de um trabalho da COPPE. O que o `ufrj-coppe` declara, e a lista dos Programas com as siglas que o `\department` aceita, estão no manual dele, o `ufrj-coppe.pdf`.

Um trabalho de uma unidade que ainda não tem estilo compila só com a classe, com os textos da UFRJ, e declara o seu Programa no preâmbulo, com `\ufrjdeclareprogram` (seção 27.6.1).

Um trabalho escrito até a versão 4.1, com `\documentclass[dsc]{coppe}`, continua compilando como está: a entrega traz uma classe `coppe` que carrega a `ufrj` e o `ufrj-coppe`, e que avisa no `.log` que as duas linhas podem ser trocadas.

1.4 Por onde começar

Se você nunca usou $\text{\LaTeX}$, comece por um dos dois exemplos, não por este manual. O `min-exemplo.tex` traz só o que a norma exige: é o esqueleto, e você escreve por cima. O `max-exemplo.tex` é um trabalho completo, com tudo o que a classe oferece, comentado linha a linha: abra-o para ver como se faz cada coisa. Volte aqui quando precisar de algo que eles não mostrem.

Se você já usa $\text{\LaTeX}$, leia a seção 3 (quais arquivos pôr na pasta), a seção 4 (o esqueleto de um trabalho) e a seção 8 (as opções de classe). O resto é consulta.

1.5 Onde pedir ajuda

Problemas, dúvidas e sugestões vão para <https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX/issues>. Ao relatar um problema, diga a versão da classe (esta é a v5.0, de 2026/09/15), o motor que você usa ($\text{pdf\LaTeX}$ ou $\text{Lua\LaTeX}$) e, de preferência, um arquivo `.tex` mínimo que reproduza o que você viu. Sem isso, quase nada pode ser diagnosticado.

2 Licença

A `COPPETeX` é software livre, distribuída sob a GNU General Public License, versão 3, cujo texto acompanha a distribuição no arquivo `COPYING.txt`. Você pode usá-la, copiá-la e modificá-la; as modificações que você distribuir devem vir sob a mesma licença.

3 Os arquivos: quais são e onde ficam

3.1 O caminho curto: tudo na pasta do trabalho

O jeito mais simples de usar a classe é não instalar nada. Baixe a entrega — o CoppeTeX-*<versão>*.zip do *release*, que é a pasta `dist/` do repositório —, descompacte na pasta do seu trabalho e compile ali. Funciona do mesmo jeito no Overleaf: suba os arquivos junto com o seu `.tex`.

A regra da arrumação, em uma frase. O que está na raiz da entrega funciona sem você mexer em nada, e quem vai escrever em inglês, espanhol ou outro idioma traz o conteúdo da pasta daquele idioma para a raiz. O L^AT_EX procura a classe e os estilos *ao lado do documento que está compilando*, e não dentro de subpastas: um arquivo que fique em `es/` é um arquivo que o L^AT_EX não vê. As duas exceções são os logotipos, que a classe sabe procurar em `logos/`, e os `.bib`, que você mesmo aponta com um caminho — veja a seção 17.3.

Chamando de `raiz/` a pasta onde está o seu `.tex`, o mínimo é este:

```
raiz/
  minha-tese.tex      <- o seu trabalho
  ufrj.cls             <- a classe
  ufrj-coppe.sty       <- o estilo da unidade (aqui, o da COPPE)
  ufrj.dbx             <- tipos de entrada bibliografica
  ufrj.bbx  ufrj.cbx    <- estilo de bibliografia e de citacao
  ufrj.lst             <- ordenacao das listas e do glossario
  brazilian-ufrj.lbx   <- termos de bibliografia em portugues
  english-ufrj.lbx     <- termos de bibliografia em ingles
  latexmkrc           <- receita de compilacao (se voce usa latexmk)
logos/
  ufrj-logo.pdf        <- logotipo da UFRJ, na capa
  coppe-logo.pdf       <- logotipo da unidade, na capa
referencias/
  minha-tese.bib       <- as suas referencias
```

Os dois `.lbx` são necessários em **qualquer** trabalho, inclusive num escrito em português: toda tese da UFRJ tem um resumo em idioma estrangeiro, que por convenção é o inglês.

Os logotipos. A classe procura primeiro em `logos/` e depois ao lado do documento, nesta ordem, de modo que as duas arrumações funcionam — a da entrega, com a subpasta, e a de quem prefere tudo solto. Faltando os dois lugares, a compilação para com um recado que nomeia os dois caminhos, e não com o “File not found” genérico do T_EX.

O resto da entrega. A entrega traz mais do que este mínimo, e nada do que sobra é necessário para compilar: `manuals/` tem os PDF para ler, `en/` e `es/` têm o exemplo naquele idioma, `outraslinguas/` tem francês e italiano, e a raiz traz os exemplos em português (`min-exemplo.tex` e `max-exemplo.tex`), as bases `exemplo.bib` e `ufrj.bib`, a classe `coppe.cls`, que só serve a trabalho escrito até a versão 4.1, e as fontes `ufrj.dtx`, `ufrj.ins`, `ufrj-coppe.dtx`, `ufrj-coppe.ins` e `manual.tex`, que estão lá para que a entrega baste também para refazer a classe, o estilo e os manuais.

3.2 Arquivos que só algumas opções exigem

`ufrj-numeric.bbx`, `ufrj-numeric.cbx` necessários com a opção `numbers`, que troca o sistema autor-data pelo numérico. Sem eles, a compilação para dizendo que não achou o estilo.

`ufrj-lang-spanish.def`, `spanish-ufrj.lbx` necessários com a opção `spanish`. O primeiro traz os textos fixos da classe, o segundo os termos de bibliografia.

`ufrj-lang-french.def`, `french-ufrj.lbx` o mesmo, para `french`.

`ufrj-lang-italian.def`, `italian-ufrj.lbx` o mesmo, para `italian`.

`coppe-logo.eps` só para quem compila pelo caminho antigo, $\text{L\AA T_{E}X} \rightarrow \text{DVI} \rightarrow \text{PostScript}$. Com `pdfL\AA T\_{E}X` ou `LuaL\AA T\_{E}X`, o `.pdf` é que vale.

Português e inglês não têm arquivo `.def`: os textos dos dois moram dentro da própria classe, porque são os dois idiomas que todo trabalho da UFRJ usa — um no corpo, o outro no `abstract`.

3.3 Figuras, e por que a subpasta é uma boa ideia

Nada obriga você a pôr as figuras junto do `.tex`, e com trinta figuras a pasta fica ilegível. O costume é:

```
raiz/  
  minha-tese.tex  
  figuras/  
    diagrama.pdf  
    grafico.png
```

e declarar a subpasta no preâmbulo:

```
\graphicspath{{figuras/}}
```

A partir daí, `\includegraphics{diagrama}` acha o arquivo. Repare que o nome vai **sem extensão**: o `pdfL\AA T\_{E}X` procura primeiro `.pdf`, depois `.png` e `.jpg`, e escolher qual usar deixa de ser problema seu.

3.4 O caminho longo: instalar na árvore do T_EX

Se você escreve vários trabalhos, ou não quer o `ufrj.cls` repetido em cada pasta, instale a classe na sua árvore local do T_EX. Pônda todos os arquivos da `dist/` em `tex/latex/ufrj` dessa árvore e mande o sistema reindexar: `texhash` no T_EX Live, `initexmf --update-fndb` no MiK_TE_X.

Os logotipos têm de ir junto, na mesma pasta. A classe os procura pelo mesmo mecanismo que encontrou o `ufrj.cls`, então ficando ao lado dela são achados de qualquer pasta em que você compile. Se faltarem, a classe interrompe a compilação com um recado dizendo exatamente isso — e não com o “File not found” genérico do T_EX, que não dá pista nenhuma.

3.5 O que da entrega você pode deixar de fora

O `ufrj.dtx`, o `ufrj.ins`, o `ufrj-coppe.dtx` e o `ufrj-coppe.ins` vêm na entrega porque com eles ela basta para refazer a classe, o estilo e os manuais, e não porque o seu trabalho precise deles: são a *fonte*. Apague-os da pasta do seu trabalho se preferir; nada deixa de compilar. O `coppe.cls` também pode sair, a menos que o seu trabalho tenha começado com `\documentclass{coppe}`.

Vale o mesmo para o `manual.tex`, para os exemplos (`min-exemplo.tex`, `max-exemplo.tex` e os das pastas de idioma) e para as bases `exemplo.bib` e `ufrj.bib`, que servem aos exemplos e não a você. O que **não** dá para apagar é o mínimo da seção anterior.

4 O menor trabalho que compila

```
\documentclass[dsc]{ufrj}
\usepackage{ufrj-coppe}
\addbibresource{referencias/minha-tese.bib}

\begin{document}
  \title{Titulo da tese}
  \foreigntitle{Thesis title}
  \author{Nome do}{Autor}
  \advisor{Nome do}{Orientador}{D.Sc.}{UFRJ}
  \examiner{Nome do Primeiro Examinador}{D.Sc.}{UFRJ}
  \examiner{Nome do Segundo Examinador}{Ph.D.}{UFF}
  \department{PESC}
  \date{09}{2026}
  \keyword{Primeira palavra-chave}
  \maketitle

  \frontmatter
  \begin{abstract}
    Resumo em portugues.
  \end{abstract}
  \begin{foreignabstract}
    Abstract in English.
  \end{foreignabstract}
  \tableofcontents

  \mainmatter
  \chapter{Introducao}
  O texto começa aqui.

  \backmatter
  \printbibliography
\end{document}
```

Repare em quatro coisas, porque são as que mais causam dúvida:

1. **O estilo da unidade vem logo depois da classe**, e é dele que sai a sigla que o `\department` aceita. Numa unidade que ainda não tem estilo, a linha

sai, e o Programa é declarado no preâmbulo com `\ufrjdeclareprogram` (seção 1.3).

2. Os dados do trabalho vão *dentro* do document, antes do `\maketitle`, e não no preâmbulo. É diferente do L^AT_EX comum.
3. `\maketitle` **compõe várias folhas**, não uma: a capa, a folha de rosto e a folha da Coleta CAPES.
4. `\frontmatter`, `\mainmatter` e `\backmatter` **não são enfeite**. São eles que ligam e desligam a numeração das folhas e a numeração dos capítulos, que a 2.7 do Manual fixa.

5 Como compilar

São três passadas mais o `biber`, porque as referências cruzadas e a bibliografia só se acomodam na terceira:

```
pdflatex minha-tese
biber      minha-tese
pdflatex minha-tese
pdflatex minha-tese
```

É `biber`, e não `bibTEX`. Se você rodar `bibTEX`, a bibliografia sai vazia e ninguém explica por quê.

Se o trabalho tiver lista de abreviaturas, lista de símbolos ou índice remissivo, o `makeindex` entra entre a primeira e a segunda passada:

```
makeindex -s ufrj.ist -o minha-tese.lab minha-tese.abx
makeindex -s ufrj.ist -o minha-tese.los minha-tese.syx
makeindex -s ufrj.ist -o minha-tese.lsg minha-tese.sgx
makeindex minha-tese.idx
```

Esquecer esse passo é o erro mais comum: as listas saem **vazias**, ou com o conteúdo da compilação anterior, e nada avisa.

Com o `latexmkrc` que acompanha a classe, uma linha faz tudo isso:

```
latexmk -pdf minha-tese
```

5.1 Qual motor usar

A classe funciona sob pdfL^AT_EX e sob LuaL^AT_EX, e os documentos de prova do projeto são compilados nos dois. Use o LuaL^AT_EX se precisar de fontes OpenType ou de `unicode-math`; use o pdfL^AT_EX no resto, que é mais rápido.

Um detalhe que aparece em trabalhos grandes: o pdfT_EX só tem dezesseis fluxos de escrita, e um trabalho que pede todas as listas ao mesmo tempo precisa de dezessete. A classe resolve isso sozinha, carregando o pacote `morewrites` quando ele está instalado. Se não estiver, instale-o, ou compile com LuaL^AT_EX, que tem cento e vinte e oito fluxos e não conhece o problema. Quando vale desligá-lo, e quando não, está na seção 8.9.

6 Onde você vai rodar isto

A classe é a mesma em toda parte. O que muda é o que você precisa instalar, como se manda compilar e onde os arquivos ficam. Esta seção cobre os quatro ambientes em que os alunos da COPPE de fato trabalham.

6.1 Overleaf

É o caminho mais curto, e o único em que não se instala nada.

1. Crie um projeto em branco.
2. Suba **todos** os arquivos da pasta `dist/` para a raiz do projeto. Não os ponha numa subpasta: o Overleaf procura a classe ao lado do `.tex` principal.
3. Suba o seu `.tex` e o seu `.bib`.
4. Em *Menu* → *Compiler*, escolha **pdfLaTeX** ou **LuaLaTeX**.
5. Em *Menu* → *TeX Live version*, use a mais recente.

O Overleaf roda o ciclo completo sozinho — `biber` e `makeindex` inclusive — de modo que as listas de siglas e símbolos aparecem sem você fazer nada. Essa é a raiz de uma confusão antiga: o mesmo trabalho que funcionava no Overleaf saía com as listas vazias no computador do aluno, porque lá ninguém rodava o `makeindex`.

Duas coisas para saber:

- **O Overleaf apaga os arquivos auxiliares** quando você manda recompilar do zero. Isso é bom, e resolve quase todo erro estranho de referência cruzada.
- **O `morewrites` está instalado lá**, então o limite de dezesseis fluxos de escrita não aparece. No plano gratuito, em que o tempo de compilação é limitado, um trabalho **sem índice remissivo e sem glossário** pode ganhar meio segundo por passada com a opção `semmorewrites`; veja a seção 8.9.

6.2 Windows com MiKTeX

É o ambiente em que a classe é desenvolvida e provada.

1. Instale o MiKTeX. Na primeira compilação ele oferece baixar os pacotes que faltam; aceite, ou marque “sempre” para não ser perguntado a cada vez.
2. Copie a pasta `dist/` para junto do seu `.tex`, ou instale-a na árvore local (seção 3).
3. Compile pelo terminal, ou por um editor como o TeXstudio.

Três armadilhas específicas do Windows:

Acento no caminho. Uma pasta chamada `C:\Users\João\Documentos` dá erro obscuro em várias ferramentas. Prefira caminho sem acento e sem espaço.

PDF aberto no leitor. Se o PDF estiver aberto no Adobe Reader ou no Foxit, a compilação falha com “I can’t write on file”. Feche o leitor, ou use um que não trave o arquivo, como o SumatraPDF.

makeindex e biber no caminho. O MiKTeX os instala junto; se o terminal não os encontrar, é porque a instalação foi “só para mim” e o terminal está rodando como outro usuário.

6.3 Linux

Instale o T_EX Live completo. Nas distribuições baseadas em Debian e Ubuntu:

```
sudo apt install texlive-full
```

É grande, alguns gigabytes, e evita a caçada a pacote faltando. Quem preferir instalar só o necessário vai precisar, além do básico, de `texlive-latex-extra`, `texlive-bibtex-extra`, `texlive-lang-portuguese`, `texlive-lang-spanish`, `texlive-fonts-recommended` e `biber`.

Para instalar a classe na sua árvore pessoal, sem `sudo`:

```
mkdir -p ~/texmf/tex/latex/ufrj
cp dist/* ~/texmf/tex/latex/ufrj/
texhash ~/texmf
```

Confira a versão do `biber` contra a do `biblatex`: as duas são casadas, e um `biber` de uma distribuição com um `biblatex` de outra é a causa mais comum de “Biber error: Cannot find control file”. `biber --version` e `kpsewhich biblatex.sty` dizem qual você tem.

6.4 macOS

Instale o MacTeX, que é o T_EX Live empacotado para o Mac:

```
brew install --cask mactex
```

Quem quiser algo menor pode usar o BasicTeX, mas aí terá de instalar os pacotes um a um com `tlmgr install`, e a classe usa trinta e cinco.

A árvore pessoal fica em `~/Library/texmf/tex/latex/ufrj`. O editor que acompanha o MacTeX é o TeXShop; nas preferências dele, escolha “LaTeXmk” como caminho de compilação para que o `biber` e o `makeindex` rodem sozinhos.

Uma armadilha do Mac: o sistema de arquivos **não distingue maiúscula de minúscula** por padrão, e o Linux e o Overleaf distinguem. Um `\includegraphics{Figura1}` que funciona no seu Mac pode falhar no Overleaf se o arquivo se chamar `figura1.pdf`. Escreva os nomes exatamente como estão.

6.5 Tempo de compilação no Overleaf, e as alternativas

O plano gratuito do Overleaf limita o tempo de **cada** compilação. O limite é bem menor que o dos planos pagos, e o valor muda de tempos em tempos: confira na página de planos do Overleaf. Quando a tese passa do limite, a compilação para no meio e o PDF não sai.

O que consome o tempo. Uma compilação completa não é uma passada: o `latexmk`, que é o que o Overleaf roda, faz três ou quatro passadas de `pdfLATEX`, o `biber` uma ou duas vezes e o `makeindex` para cada lista e para o índice. O `max-exemplo.tex`, com 67 folhas, leva perto de um minuto num computador comum. O que mais pesa numa tese de verdade:

- o número de folhas, que cada passada compõe de novo;
- **figuras grandes**: fotografias em PNG de muitos megabytes, e PDFs com milhares de pontos de um gráfico;
- desenhos em TikZ e gráficos em `pgfplots`, que são recalculados a cada passada;
- o `biber`, sobretudo com bases de centenas de entradas;
- o `LuaLATEX`, duas a três vezes mais lento que o `pdfLATEX`.

Como reduzir, sem sair do Overleaf.

- **Um arquivo por capítulo**, e `\includeonly`. Escreva cada capítulo num arquivo e traga-os com `\include`; enquanto trabalha no terceiro, ponha `\includeonly{capitulo3}` no preâmbulo. Os outros não são compostos, e as referências cruzadas a eles continuam valendo. É, de longe, o que mais economiza. O gerador de documento vazio já cria os capítulos em arquivos separados.
- **Modo rascunho**. No menu de compilação do Overleaf, o modo *Fast [draft]* não carrega as imagens e mostra só as molduras. Para o texto, basta.
- **Figuras mais leves**. Reduza fotografias à resolução em que serão vistas, e exporte gráficos de dados como PDF vetorial em vez de PNG enorme.
- **TikZ pronto**. Um desenho que não muda mais pode ser compilado uma vez, à parte, e incluído como PDF.
- `semmorewrites`, se o trabalho não tem índice remissivo nem glossário: meio segundo por passada (seção 8.9).
- `pdfLATEX`, e não `LuaLATEX`, a não ser que você precise de fontes do sistema.
- **Compilação automática desligada**. Compile quando quiser ver o resultado, e não a cada tecla.

Pagar pelo Overleaf. Os planos pagos têm limite de tempo muito maior e trazem recursos que o gratuito não tem: histórico completo, controle de alterações, sincronização com o Git e com o GitHub, e a ligação direta com o Zotero e o Mendeley (seção 6.7). Há desconto para estudantes, e algumas universidades têm

licença institucional: pergunte à secretaria do seu Programa ou à biblioteca antes de pagar.

Compilar no seu computador. Não há limite de tempo nenhum, a classe é a mesma e o PDF sai igual. As instruções de cada sistema estão acima: Windows com o MiKTeX (ou o TeX Live), Linux com o TeX Live e macOS com o MacTeX. Em qualquer um deles, instale também o `latexmk` — no Windows ele pede o Perl, e o Strawberry Perl resolve — e compile com

```
latexmk -pdf minha-tese
```

que lê o `latexmkrc` da entrega e roda o `biber` e o `makeindex` sozinho. Dá para ter os dois mundos: escrever localmente e manter o projeto também no Overleaf, sincronizado pelo Git (nos planos pagos) ou subindo os arquivos de tempos em tempos.

6.6 Editores

Qualquer editor de texto serve para escrever um `.tex`. A diferença está no que ele faz por você: completar comandos, compilar com um atalho, mostrar o PDF ao lado e pular do PDF para a linha do código.

Editores dedicados ao L^AT_EX.

TeXstudio Windows, Linux e macOS, gratuito. É o recomendado para quem começa: visualizador de PDF embutido, verificação ortográfica em português, completação dos comandos e sincronização entre código e PDF. Em *Opções* → *Configurar* → *Produção*, escolha **Biber** como ferramenta de bibliografia, ou use o `latexmk` como compilação padrão.

TeXworks Vem junto com o MiKTeX e com o TeX Live. Simples, com menos recursos, e já instalado.

TeXShop O editor do MacTeX, só para macOS.

Kile Linux, do ambiente KDE, com recursos parecidos com os do TeXstudio.

Texmaker Windows, Linux e macOS, gratuito; o antecessor do TeXstudio, mais enxuto.

WinEdt Windows, pago, tradicional entre quem usa o MiKTeX.

Editores de uso geral, com extensão para L^AT_EX. Servem a quem já programa e prefere o editor de sempre.

Visual Studio Code com a extensão *LaTeX Workshop*. Compila com o `latexmk` — e portanto lê o `latexmkrc` da entrega —, mostra o PDF numa aba e sincroniza os dois. É a alternativa mais usada hoje.

Vim e Neovim com o *VimTeX*.

Emacs com o *AUCTeX*.

Sublime Text com o *LaTeXTools*.

Online. O Overleaf (seção 6) é editor e compilador ao mesmo tempo, e é o único que permite escrever a várias mãos, com o orientador vendo o texto em tempo real.

As linhas de comentário mágico no topo do arquivo dizem ao editor como compilar. O TeXstudio e o TeXShop as respeitam; o Overleaf não, e usa o que está no menu dele:

```
% !TeX program = pdflatex
% !TeX encoding = UTF-8
% !TeX spellcheck = pt_BR
% !BIB program = biber
```

As listas e o índice em qualquer editor. As listas de abreviaturas, de siglas e de símbolos e o índice remissivo só aparecem depois do `makeindex`, que roda entre uma compilação e a seguinte. O comando padrão do TeXstudio e do TeXworks roda só o pdfL^AT_EX, e por isso a classe **roda o makeindex sozinha**, no fim de cada compilação. Basta o *shell escape* restrito, que o MiK_TE_X e o T_EX Live ligam por padrão — o log mostra “restricted \write18 enabled”. As listas e o índice aparecem a partir da **segunda** compilação. A opção `semmakeindex` desliga isso.

Compilar com o latexmk pelo editor. Quem tem o latexmk funcionando — no Windows ele precisa do Perl — pode mandar o TeXstudio usá-lo, e aí o biber, o makeindex e as passadas saem de um só clique, lidos do latexmkrc da pasta. Ou em *Opções* → *Configurar* → *Produção*, escolhendo Latexmk como compilador padrão, ou com o comentário mágico:

```
% !TeX program = latexmk -pdf -synctex=1
```

Os exemplos da entrega trazem essa linha comentada, e não ligada: sem o Perl, ela faria a compilação falhar logo na primeira tentativa. Não é preciso passar `-r latexmkrc`: o latexmk lê sozinho o latexmkrc da pasta.

O LyX, que mostra o texto já formatado enquanto se escreve, não é recomendado com a COPPE_TE_X: ele usa a classe só por meio de um arquivo de configuração próprio, que o projeto não mantém.

6.7 Gerenciadores de bibliografia

A classe lê as referências de um arquivo `.bib`. Escrever esse arquivo à mão funciona para uma dúzia de obras; para uma tese, com centenas, um gerenciador guarda as referências, os PDFs e as anotações, e exporta o `.bib`.

JabRef Gratuito e de código aberto, em Windows, Linux e macOS. É o que trabalha **direto no .bib**: o arquivo que ele abre e salva é o mesmo que a classe lê, sem exportação no meio. Use-o em modo *biblatex* (menu *Arquivo*), que é o formato da classe e dá acesso aos tipos e campos que o Bib_TE_X não tem, como `urldate`.

Zotero Gratuito e de código aberto, com extensão para o navegador que captura a referência da página que você está lendo. Para exportar, instale o complemento *Better Bib_TE_X*: ele dá a cada obra uma chave estável — sem ele a chave pode mudar e as citações quebram — e mantém um `.bib` **exportado**

automaticamente, atualizado a cada mudança. Escolha o formato *Better BibLaTeX*.

Mendeley Da Elsevier, gratuito com conta. O Mendeley Reference Manager, a versão atual, exporta para BibTeX pelo menu de exportação; a sincronização automática com um `.bib`, que o antigo Mendeley Desktop fazia, não está disponível nele. Confira o arquivo exportado: campos como `urldate` e os tipos específicos da ABNT costumam precisar de ajuste.

O que conferir em qualquer exportação.

- o formato: **BibLaTeX**, não BibTeX, quando houver a escolha;
- a codificação: **UTF-8**;
- a **data de acesso** (`urldate`) de todo documento on-line, que a ABNT exige na referência (“Acesso em:”);
- siglas e nomes próprios no título entre chaves, `{UFRJ}`, para que o estilo não os transforme em minúsculas;
- os tipos que os gerenciadores não conhecem — patente, legislação, norma, mapa, partitura —, que costumam sair como `@misc` e precisam ser trocados à mão. O `exemplo.bib` da entrega tem uma entrada de cada categoria da seção 4.2 do Manual, com os nomes do `biblatex`, para servir de molde.

A bibliografia no Overleaf. Há três caminhos, conforme o plano:

Enviar o `.bib`. Em qualquer plano: exporte do gerenciador e suba o arquivo no projeto, substituindo o anterior quando mudar. É o mais simples, e a atualização é manual.

Arquivo a partir de um endereço. Em *Novo arquivo* → *De um endereço externo*, o Overleaf baixa um `.bib` publicado na web e o atualiza quando você pede. Serve, por exemplo, a uma coleção pública do Zotero ou a um `.bib` mantido num repositório.

Ligação com o Zotero ou o Mendeley. Nos planos pagos, *Novo arquivo* → *Do Zotero* (ou *Do Mendeley*) cria no projeto um `.bib` ligado à sua biblioteca, que se atualiza com um clique.

Em todos os casos, o nome do arquivo no projeto tem de ser exatamente o que o `\addbibresource` do seu `.tex` declara, com a subpasta, se houver (seção 17).

6.8 Qual motor: pdfL^AT_EX ou LuaL^AT_EX

A classe funciona nos dois, e os documentos de prova do projeto são compilados nos dois, todos eles, a cada verificação. A escolha é sua.

	pdfL^AT_EX	LuaL^AT_EX
Velocidade	Rápido.	Duas a três vezes mais lento.
Fontes do sistema	Não usa.	Usa OpenType e TrueType, pelo <code>fontspec</code> .
Matemática	<code>amssymb</code> , que você carrega.	<code>unicode-math</code> , que você carrega.
Acento no código	Precisa do <code>inputenc</code> , que a classe carrega.	Nativo.
Fluxos de escrita	Dezesseis. A classe carrega o <code>morewrites</code> para passar disso.	Cento e vinte e oito. O problema não existe.
PDF/A	Funciona.	Funciona.

Use **pdfL^AT_EX** se você não tem motivo para o outro. É mais rápido, e a espera importa quando se compila cinquenta vezes por dia.

Use **LuaL^AT_EX** se precisar de uma fonte específica do sistema, de matemática em OpenType, de escrita não latina, ou se estiver cansado do limite de fluxos de escrita.

Troque à vontade, mas apague os auxiliares. Os arquivos `.aux`, `.toc` e companhia não são compatíveis entre os dois motores, e trocar sem limpar produz erros que não têm nada a ver com o seu texto.

Não use X_LL^AT_EX. A classe carrega sob ele, mas ele não é exercitado pelos documentos de prova do projeto, e portanto nada garante o resultado.

7 O que ler e o que ter, por idioma do trabalho

Esta seção é a lista de verificação antes de começar. Chamando de `raiz/` a pasta onde fica o seu `.tex`:

7.1 Tese em português

O que ler. As seções 1 a 5 deste manual, o `min-exemplo.tex`, que é o esqueleto com só o obrigatório, e o `max-exemplo.tex`, que é um trabalho completo em português, comentado linha a linha.

Opção de classe. `\documentclass[dsc]{ufrj}\texttt{ --- ou }msc, msceexam, dsceexam`. Português é o padrão e não se escreve.

Arquivos na raiz/:

```
ufrj.cls    ufrj.dbx    ufrj.bbx    ufrj.cbx    ufrj.ist
brazilian-ufrj.lbx    english-ufrj.lbx
coppe-logo.pdf        ufrj-logo.pdf
latexmkrc
```

O `english-ufrj.lbx` entra mesmo num trabalho em português, porque o `abstract` em inglês é obrigatório e as referências citadas nele saem com os termos em inglês.

7.2 Tese em inglês

O que ler. Tudo o que está acima, mais a seção 18.

Opção de classe. `\documentclass[english,dsc]{ufrj}`.

Arquivos na raiz/. Os mesmos do caso em português. Os dois idiomas moram dentro da classe, e a posição estrangeira passa automaticamente a português.

O que muda no seu .tex. `\title` continua sendo o português e `\foreigntitle` o inglês, mas agora é o `abstract` que sai em inglês e o `foreignabstract` em português. Capa, folha de rosto e ficha continuam em português — é formulário institucional, e a norma o quer assim.

7.3 Tese em espanhol

O que ler. Tudo o que está acima, mais a seção 18 com atenção, e o `example_es.tex`.

Opção de classe. `\documentclass[spanish,dsc]{ufrj}`.

Arquivos na raiz/. Os do caso em português, **mais dois**:

```
ufrj-lang-spanish.def    spanish-ufrj.lbx
```

O que muda no seu .tex. São três resumos, e não dois: `abstract` em espanhol, `foreignabstract` em inglês e `brazilianabstract` em português, este último para a banca da UFRJ. O título em espanhol vai por `\titlein{spanish}{...}`, porque `\title` e `\foreigntitle` já estão ocupados pelo português e pelo inglês.

7.4 Em qualquer um dos três

Se você usar a opção numbers, acrescente `ufrj-numeric.bbx` e `ufrj-numeric.cbx`.

No depósito, acrescente a opção `pdfa` e inclua a ficha catalográfica com `\fichacatalografica`.

Francês e italiano têm os arquivos prontos (`ufrj-lang-french.def`, `french-ufrj.lbx` e os equivalentes em italiano), mas **não são idiomas em que uma tese da COPPE pode ser escrita**: o art. 57 da Resolução CEPG n. 302/2024 admite português, inglês e espanhol, e mais nada. Eles existem como demonstração de que o mecanismo de idiomas funciona para qualquer língua do `babel`.

8 Opções de classe

As opções vão entre colchetes no `\documentclass`, separadas por vírgula:

```
\documentclass[dsc,numbers,pdfa]{ufrj}
```

8.1 O que é padrão, numa tabela

Vale a pena começar por aqui, porque a lista abaixo é longa e quase tudo nela já vem do jeito certo. **Uma única opção é obrigatória** — o tipo do trabalho — e **uma única você tem de lembrar de ligar na hora de depositar**, a `pdfa`. Todo o resto tem padrão, e o padrão é o que o Manual pede:

Assunto	Como vem	Opção que muda
Tipo do trabalho	<i>sem padrão: é obrigatória</i>	<code>msc dsc msceexam dsceexam mscsem</code>
Idioma	português	<code>english spanish french italian</code>
Citação	autor-data	<code>numbers</code>
Família da fonte	sem serifa	<code>comserifa</code>
Entrelinha	1,5	<code>doublespacing</code>
Margens	uma face, 3 cm à esquerda	<code>twoside</code>
<i>Links</i>	clicáveis, sem cor nem moldura	<code>linkscommoldura</code>
		<code>linkscoloridos</code>
Folhas pré-textuais	contadas, não numeradas	<code>numeraisromanos</code>
Listas no sumário	fora dele	<code>listasnosumario</code>
Seta da linha quebrada nas listagens	preta	<code>setavermelha</code>
Lista de símbolos	ordem de aparição	<code>simbolosalfabeticos</code>
Orientador na banca	em primeiro lugar	<code>semorientadornabanca</code>
Coorientador no resumo	fora dele	<code>coorientador</code>
Referência no resumo	impressa	<code>resumosemreferencia</code>
Ficha catalográfica	a que você fornecer	<code>rascunhoficha</code>
PDF/A	desligado	<code>pdfa</code>
<code>morewrites</code>	carregado , se instalado	<code>semmorewrites morewrites</code>
<code>makeindex</code> das listas e do índice	rodado pela classe	<code>semmakeindex</code>

Duas opções continuam aceitas e não fazem mais nada, para que documento escrito antes da v4.1 continue compilando: **semserifa** e **assinaturas**.

8.2 Tipo do trabalho — obrigatória

Todo trabalho precisa de exatamente uma destas, e a classe **para com erro** se nenhuma vier: não há padrão possível, porque a escolha decide o título que sai na capa, o grau, o texto da natureza do trabalho e se há folha da Coleta CAPES — quatro folhas erradas para quem apenas esqueceu de dizer o que estava escrevendo.

`msc` Dissertação de Mestrado. Grau M.Sc.

`dsc` Tese de Doutorado. Grau D.Sc.

`msceexam` Exame de Qualificação de Mestrado.

`dsceexam` Exame de Qualificação de Doutorado.

`mscsem` Seminário de Mestrado. É requisito obrigatório de alguns Programas — o de Engenharia Mecânica entre eles — e **não é** um exame de qualificação: são momentos diferentes do curso. Quem precisava dele compunha com `msceexam` e trocava o título à mão, o que sai errado em quatro folhas de uma vez.

Os dois exames e o seminário não levam folha adicional da Coleta CAPES, nem ficha catalográfica, nem a referência no alto dos resumos: eles não são depositados na biblioteca, e essas três coisas só cabem a trabalho que entra no acervo.

Os cinco funcionam em qualquer um dos idiomas da seção seguinte. O nome do tipo de trabalho na capa, na folha de rosto e na folha de aprovação sai sempre em português, qualquer que seja o idioma de redação — é a identidade institucional, fixada na seção 4 da Norma COPPE — e a página do *abstract* o traz em inglês.

8.3 Idioma em que o trabalho é escrito

`brazilian` Português. É o padrão; não precisa ser escrita.

`english` Inglês.

`spanish` Espanhol.

`french`, `italian` Francês e italiano. **Não são idiomas permitidos** para uma tese da COPPE: o art. 57 da Resolução CEPG n. 302/2024 admite português, inglês e espanhol. Os dois existem como demonstração do mecanismo de pacotes de idioma, descrito na seção 18.

Qualquer outro idioma do `babel` pode ser acrescentado sem tocar na classe — veja a seção 18.

8.4 Bibliografia e citação

`numbers` Troca o sistema autor-data pelo numérico: no texto sai [1] em vez de (SOBRENOME, 2026), e a lista de referências sai na ordem de citação. Exige `ufrj-numeric.bbx` e `ufrj-numeric.cbx` na pasta. A NBR 10520 admite os dois sistemas; a escolha é do Programa ou do orientador.

8.5 Aparência da página

`comserifa` Compõe o documento na família serifada. **Desde a v4.1 o padrão é sem serifa**, que é como o próprio Manual do SiBI está composto. Nem o Manual nem a Norma da COPPE prescrevem família de fonte: a 2.2(b) fixa a cor, o corpo 12 e o corpo menor de quatro itens, e cala sobre a família. A escolha é sua.

`semserifa` Aceita e **sem efeito** desde a v4.1, porque o que ela pedia virou o padrão. Existe para que um documento escrito antes continue compilando.

`doublespacing` Espaço duplo no corpo do texto, no lugar do espaço de uma linha e meia que a 2.2(c) pede. Use só se o seu Programa pedir.

`twoside` Margens espelhadas, para quem vai **imprimir** e encadernar. A edição de 2026 do Manual acabou com as margens de verso, porque a Resolução CEPG n. 246/2023 acabou com a via impressa.

`oneside` Uma folha só, com 3 cm de margem esquerda em todas. É o padrão; existe para quem quiser ser explícito.

`linkscommoldura` Desenha a moldura do `hyperref` em volta de cada *link*: vermelha nas referências internas, verde nas citações, ciano nas URLs. Ela aparece só na tela e não sai impressa. Por padrão os *links* não têm destaque nenhum (seção 22).

`linkscoloridos` Pinta o texto dos *links* em cores escuras. **Contraria a 2.1(b)** do Manual, que quer o texto na cor preta, com exceção só das ilustrações: serve para a versão de leitura na tela, não para o depósito.

`semlinks` Aceita, e hoje só confirma o padrão: nenhum destaque. Se vier junto com uma das duas acima, vence.

setavermelha Nas listagens de programa, a linha longa demais quebra sozinha e continua embaixo depois de uma seta curva, $\hookrightarrow$. **Preta por padrão**; esta opção a deixa vermelha.

numeraisromanos Numera as folhas pré-textuais em algarismos romanos. **Contraria a 2.7** do Manual vigente, que manda contá-las sem numerá-las. Existe só para que trabalhos escritos sob a norma antiga continuem compilando, e a classe avisa quando ela é usada.

8.6 Folhas pré-textuais

semorientadornabanca Desligada por padrão: a folha de aprovação abre a banca com os orientadores e coorientadores, na frente dos examinadores, porque a 3.1.2.1.3(e) manda que “o orientador deve aparecer em primeiro lugar, por ser o presidente da banca”. Ligue-a para listar só os examinadores.

orientadorexamina Aceita e sem efeito desde a revisão da v4.1: pedia o orientador na banca, que agora é o padrão.

coorientador Lista os coorientadores também nas três páginas de resumo, abaixo dos orientadores. Desligada por padrão: a 3.1.2.1.4 descreve o resumo e não diz quem assina a orientação, e listar só o orientador é tradição da COPPE.

rascunhoficha Desligada por padrão. Ligada, preenche a folha adicional, enquanto você escreve, com uma ficha catalográfica composta pela própria classe, para que a folha não fique vazia. **Nunca vale para depósito**: a ficha de verdade vem do gerador do SiBI.

resumosemreferencia Desligada por padrão, e por isso a referência do trabalho *sai* acima do texto dos três resumos: a 3.1.2.1.4 a sugere e os Anexos E e F mostram os dois resumos começando por ela. Ligue esta opção para tirar a referência — por exemplo, quando o seu resumo estiver no limite das 500 palavras e as três linhas da referência o empurrarem para uma segunda folha, porque o resumo tem de caber em uma só. `\configuraresumos` faz o mesmo, e mais: veja a seção 11.3.

listasnosumario Desligada por padrão: as listas pré-textuais ficam *fora* do sumário, como na 3.1.2.1.6. Ligue-a para pô-las nele. **Aviso: ligar esta opção contraria a norma**. A NBR 6027 diz que os elementos pré-textuais não constam do sumário, e o sumário que o Manual UFRJ/SiBI dá como modelo (3.1.2.1.6) começa em “1 INTRODUÇÃO”. Use-a só se o seu Programa exigir, por escrito, o contrário. Os pós-textuais — referências, glossário, apêndices, anexos e índice — entram no sumário com ou sem ela.

simbolosalfabeticos Desligada por padrão: a lista de símbolos sai na **ordem em que cada símbolo aparece pela primeira vez no texto**, como pede a 3.1.2.2.7. Ligue-a para ordenar em ordem alfabética, pela chave opcional de `\symbl`, como a classe fazia antes. Veja a seção 13.

assinaturas Aceita e **sem efeito** desde a v4.1. Punha uma régua de assinatura acima de cada membro da banca; com a entrega só digital não há o que assinar à mão. A classe avisa quando ela é usada.

8.7 Arquivo de depósito

pdfa Produz o arquivo em **PDF/A-2b**, que é o que a 2.2(d) do Manual exige da versão digital. A classe carrega o **pdfx** no nível **a-2b** e monta os metadados XMP a partir do próprio `\title`, `\author`, `\keyword` e `\department`. Escolheu-se **a-2b** e não **a-1b** porque **a-1b** proíbe transparência, que o `tcolorbox` e vários pacotes de gráficos produzem.

Os metadados chegam ao PDF na **segunda** passada, porque o **pdfx** os lê de um arquivo que a classe escreve no fim da primeira — o que não custa nada, já que são três passadas de qualquer jeito.

Ligue esta opção cedo. Ela fica desligada por padrão porque as restrições do PDF/A podem tropeçar num documento que carregue imagens ou pacotes arbitrários. Mas o `max-exemplo.tex` já a traz ligada, e é o que se recomenda: o problema aparece no dia em que a figura entra, e não na véspera do depósito. A seção 8.8 explica o porquê.

8.8 Por que PDF/A

Porque o arquivo é o trabalho. Desde a Resolução CEPG n. 246/2023 o depósito na UFRJ é *exclusivamente digital*. Não há mais exemplar impresso na biblioteca: o PDF é o documento de arquivo, e precisa abrir igual daqui a décadas, em outro computador, sem as fontes e os programas que o produziram. Por isso a 2.2(d) do Manual manda entregar a versão digital final “em arquivo do tipo PDF/A (formato de arquivamento de longo prazo)”, e o Anexo I ensina a salvá-la assim.

O que o PDF/A exige. É o PDF restrito pela ISO 19005 para preservação, e a ideia é que o arquivo baste a si mesmo:

- todas as **fontes embutidas**, e nenhuma em bitmap;
- **cores independentes do equipamento**, com um perfil declarado (*output intent*, sRGB na classe);
- **metadados em XMP**, coerentes com o dicionário de informação do PDF;
- **nada que dependa de fora**: sem conteúdo externo, JavaScript, áudio, vídeo, criptografia ou senha.

Por que 2b, e não 1b, 2u ou 2a. A *parte 1* (PDF/A-1) proíbe transparência, que o `tcolorbox` e muitos pacotes de gráficos produzem; o próprio `max-exemplo.tex` seria rejeitado. A *parte 2* a admite. O nível *b* garante a reprodução visual fiel, que é o que o depósito precisa; os níveis *u* (texto mapeado para Unicode) e *a* (estrutura marcada, para leitores de tela) pedem o que o `pdfLATEX` não entrega de forma confiável. O Anexo I do Manual cita as variantes 1b e 2b.

O que a classe faz. Com **pdfa**:

- carrega o **pdfx** no nível **a-2b**, antes do **hyperref**, que ele mesmo carrega com as opções que o PDF/A pede;
- escreve o `\jobname.xmpdata` com título, autor, palavras-chave, assunto, editor e ano, tirados do que você já declarou — por isso os metadados chegam ao PDF na segunda passada;

- deixa de repassar esses mesmos dados ao `hyperref`, que os receberia em dobro e reclamaria;
- põe as cores no modelo RGB do perfil sRGB e registra isso no log como informação, não como aviso;
- retira do arquivo as chaves internas do pdfTeX (PTEX.Fullbanner e vizinhas), que não têm correspondente no XMP.

A fonte já é a Latin Modern, vetorial, com ou sem a opção: a Computer Modern padrão saía em Type 3, que é bitmap, e bitmap não é PDF/A.

Quanto custa. Medido no `max-exemplo.tex`: o tempo de cada passada com e sem pdfa fica dentro da variação normal de uma passada para outra.

O que pode dar errado. Quase sempre o que vem de fora: um PDF incluído com fontes não embutidas, criptografado ou com formulário; uma imagem em CMYK ou com perfil próprio; um link para arquivo local. Exportar a figura de novo em PDF com fontes embutidas, ou convertê-la para PNG, costuma resolver.

Como conferir. Passe o PDF pelo veraPDF (verapdf.org), perfil PDF/A-2b. É o validador de referência, gratuito, e é o que a prova da COPPETEX usa: `tools/build-check.ps1 -Scope pdfa`.

8.9 Fluxos de escrita: quando desligar o morewrites

A classe carrega o `morewrites` por padrão quando ele está instalado. Não estando, a classe **avisa e segue**; a compilação só para se os fluxos acabarem de verdade.

`semmorewrites` Impede a classe de carregar o `morewrites`.

`semmakeindex` Impede a classe de rodar o `makeindex` sozinha no fim da compilação (seção 6.6). Deixe ligado a não ser que você prefira rodá-lo à mão ou pelo `latexmk`.

`morewrites` Significa “eu insisto”: o pacote faltando vira erro, em vez de aviso.

O problema. O pdfTeX tem **dezesesseis** fluxos de escrita, e cada arquivo que o documento mantém aberto durante a compilação ocupa um até o fim. Não é a classe que gasta: é o que o trabalho pede. O custo, medido com `\count17` num documento que aciona tudo, é este:

O que ocupa

Núcleo do L^AT_EX (`.aux` e dois internos)

A classe e os pacotes que ela carrega (`biblatex`, `hyperref`...)

`tcolorbox`, se você o carrega

Lista de símbolos, de abreviaturas e de siglas, uma cada

`.out` do `hyperref` (os marcadores do PDF)

Sumário e cada lista impressa (figuras, tabelas, quadros, programas, algoritmos)

Cada flutuante criado com `\newufjrfloat` que tenha lista

Índice remissivo (`\makeindex`)

Cada índice a mais (`imakeidx`, `splitidx`, `multind`), glossário (`glossaries`), nomenclatura (`nomenc`...)

O `max-exemplo.tex` sozinho **passa dos dezesseis**: quatro listas próprias do exemplo (símbolos, abreviaturas, siglas e mapas) mais as seis de sempre. Com a lista de siglas separada, ele deixou de compilar sem o `morewrites`. O documento de prova `adv_dsc_pt`, que tem índice remissivo e glossário, para com o erro da classe “Acabaram os 16 fluxos de escrita do TeX”.

O que o `morewrites` faz, e quanto custa. Ele passa a gerenciar todos os fluxos. Os que cabem nos dezesseis continuam fluxos reais (a classe entrega a ele todos os que estão livres); os que passam disso viram fluxos virtuais, escritos através de um arquivo `.mw` que ele abre, lê e esvazia. Além disso, a cada página que sai ele abre e lê esse arquivo duas vezes. Medido num computador comum, com o `max-exemplo.tex`: cerca de **meio segundo a mais por passada** de `pdflatex`, algo como 7%. Até a v4.1 a classe não entregava os fluxos reais, tudo passava pelo `.mw` (772 aberturas por passada) e o custo era de 2 segundos por passada, um quarto do tempo.

Pode desligar (`semmorewrites`) quando o trabalho cabe nos dezesseis fluxos, ou seja, quando **não tem índice remissivo, nem mais de um índice, nem glossário, nem nomenclatura**, e não soma tantas listas quanto o exemplo. O ganho é o meio segundo por passada, que conta no plano gratuito do Overleaf, onde o tempo de compilação é limitado. Se passar do limite, a classe não deixa o erro chegar calado: para com a mensagem “Acabaram os 16 fluxos de escrita do TeX”, que diz o que fazer. Aí é só tirar o `semmorewrites`.

Deve desligar quando o `morewrites` brigar com outro pacote do seu documento. Ele guarda o que é escrito até a página sair, e um pacote que escreva um arquivo e o leia de volta *na mesma passada* pode se perder. É raro, e o sintoma é um arquivo auxiliar desse pacote vazio ou incompleto. Se o seu trabalho também precisar de mais de dezesseis fluxos, compile com LuaTeX.

Não desligue se o trabalho tem **índice remissivo mais glossário, vários índices, ou todas as listas mais listas próprias**: são exatamente os casos para os quais o pacote está ali.

Sob LuaTeX nada disso existe: são cento e vinte e oito fluxos, o `morewrites` não é carregado e as duas opções não têm efeito.

E o `scrwfile`? É a outra solução conhecida: junta as listas num único arquivo e só as separa no fim do documento. Na medição ficou tão rápido quanto o `morewrites` com os fluxos reais, mas o próprio pacote se anuncia como *experimental e sem suporte*, com um aviso em toda compilação, e só resolve as listas, não os índices. A classe não o usa.

9 Os nomes em inglês

Todo comando da classe tem nome em inglês, e os documentos da entrega — `min-exemplo.tex`, `max-exemplo.tex`, `manual.tex` e o que o gerador de documento vazio escreve — usam esses nomes. Os comandos que nasceram em português continuam valendo, com o mesmo efeito, para não quebrar trabalho escrito antes. O texto que sai no PDF segue o idioma do trabalho, qualquer que seja o nome do comando.

```
\defineacronym
\useacronym
\makeloacronyms
\printloacronyms
\approvaldate
\concentrationarea
\researchline
\productiontype
\linkedproject
\projectname
\fundingagency
\catalogcard
\setupabstracts
\epigraph
```

Em inglês	Em português
<code>\defineacronym, \useacronym</code>	<code>\newsigla, \sigla</code>
<code>\makeloacronyms, \printloacronyms</code>	<code>\makelosiglas, \printlosiglas</code>
<code>\approvaldate</code>	<code>\dataaprovacao</code>
<code>\concentrationarea, \researchline</code>	<code>\areaconcentracao, \linhapesquisa</code>
<code>\productiontype, \linkedproject</code>	<code>\tipoproducao, \projetovinculado</code>
<code>\projectname, \fundingagency</code>	<code>\nomeprojeto, \agenciafomento</code>
<code>\catalogcard</code>	<code>\fichacatalografica</code>
<code>\setupabstracts</code>	<code>\configuraresumos</code>
<code>\epigraph</code>	<code>\epigrafe</code>
<code>\listofframes, ambiente framefloat</code>	<code>\listofquadros, ambiente quadro</code>
<code>\listofprograms</code>	<code>\listofprogramas</code>
<code>\source, \cpsource</code>	<code>\fonte, \cpfonte</code>
<code>\enquote</code>	<code>\citacao</code>
<code>\For, \While, \If, \KwData, \KwResult, \KwTo, \KwRet</code>	<code>\Para, \Enquanto, \Se, \Dados, \Resultado, \Ate, \R</code>

Os **valores** também: `\productiontype` aceita bibliographic, artistic, technological e technical (ou bibliografica, artistica, tecnologica e tecnica), e `\linkedproject` aceita yes e no (ou sim e nao). Na bibliografia, o campo da seção do jornal chama-se newspapersection (ou caderno).

Dois cuidados. `\epigraph` só é definido se nenhum pacote o tiver definido antes: quem carrega o pacote `epigraph` fica com o dele, que tem os mesmos dois argumentos mas põe a epígrafe no alto do capítulo, e não numa folha própria; nesse caso, use `\epigrafe`. E os comandos de algoritmo em inglês só imprimem as palavras em português num trabalho em português — é o `algorithm2e`, com a opção `onelanguage` que a classe liga, que as traduz.

10 Comandos antes do `\begin{document}`

São poucos, porque a classe foi feita para que quase tudo vá depois.

<code>\makelosymbols</code>	Ligam a coleta da lista de símbolos, da lista de abreviaturas e da lista de
<code>\makeloabbreviations</code>	siglas. Sem eles, <code>\syml</code> , <code>\abbrev</code> e <code>\acron</code> não registram nada e as listas saem
<code>\makelosiglas</code>	vazias. Vão no preâmbulo, uma vez cada. <code>\makelosiglas</code> é opcional: sem ele, as
	siglas entram na lista de abreviaturas, que se chama então “Lista de Abreviaturas e Siglas”.
<code>\newufrjfloat</code>	<code>\newufrjfloat{ambiente}{Nome}{Título da lista}</code> cria um flutuante seu,
	com a mesma regra dos demais: legenda em cima, <code>\source</code> embaixo, numeração
	por capítulo e uma lista própria, chamada <code>\listof<ambiente>s</code> . Veja a seção 12.
<code>\useufrjlanguage</code>	Carrega um pacote de idioma a mais, sem torná-lo principal nem estrangeiro.
	Serve para citar ou transcrever num terceiro idioma. Veja a seção 18.
<code>\newsigla</code>	<code>\newsigla{chave}{sigla}{significado}</code> declara uma sigla para uso com
	<code>\sigla</code> . Veja a seção 13.
<code>\freeconfig</code>	Escapatória para um tipo de trabalho que a classe não prevê. Recebe seis
	argumentos — grau, nome do grau, título obtido no idioma principal, o mesmo
	no estrangeiro, tipo do documento e tipo no estrangeiro — e sobrescreve o que a
	opção de tipo tinha fixado. Não use para uma tese ou dissertação normal: as
	quatro opções de tipo já põem os valores corretos, e mexer neles é pedir uma folha
	de rosto fora da norma.

Além desses, vão no preâmbulo as coisas do L^AT_EX comum: os seus `\usepackage`, os seus `\newcommand`, o `\graphicspath` e o `\addbibresource{arquivo.bib}`, que

é como se declara a base de referências.

11 Comandos depois do `\begin{document}`

11.1 Identificação do trabalho

Todos estes vêm **antes** do \maketitle.

<code>\title</code>	O título. <code>\title</code> é o português, <code>\foreigntitle</code> é o inglês, e <code>\titlein{idioma}{texto}</code>
<code>\foreigntitle</code>	registra o título em qualquer outro. A capa e a folha de rosto imprimem o do id-
<code>\titlein</code>	ioma principal; a página de abstract imprime o do estrangeiro.
<code>\subtitle</code>	O subtítulo, opcional, nos mesmos três sabores. Sai depois do título, separado
<code>\foreignsubtitle</code>	por dois pontos, em caixa normal — o título vai em maiúsculas e o subtítulo não,
<code>\subtitlein</code>	como os Anexos A e B do Manual mostram.
<code>\author</code>	<code>\author{Todos os nomes}{Sobrenome}</code> , em dois argumentos. A separação
	existe porque a ficha catalográfica e a bibliografia precisam inverter o nome.
<code>\advisor</code>	A orientação e a banca:
<code>\coadvisor</code>	
<code>\examiner</code>	<code>\advisor{Nome}{Sobrenome}{Titulacao}{Instituicao}</code>
	<code>\coadvisor{Nome}{Sobrenome}{Titulacao}{Instituicao}</code>
	<code>\examiner{Nome Sobrenome}{Titulacao}{Instituicao}</code>

Repita uma vez por pessoa. O `\examiner` leva nome e sobrenome num argumento só, porque o nome do examinador não é invertido em lugar nenhum.

O tratamento (“Prof.”, “Prof.^a”) é o argumento **opcional**, entre colchetes, e vem **vazio por padrão**: a 3.1.2.1.3(e) pede nome, titulação e instituição, e não pede tratamento nenhum. Para pô-lo assim mesmo:

\advisor[Prof.]{Ana}{Lima}{D.Sc.}{UFRJ}

A instituição é obrigatória mas pode ficar em branco: \advisor{Ana}{Lima}{D.Sc.}{}

A ordem dos argumentos mudou na v4.1. Antes o tratamento era o primeiro argumento obrigatório e a instituição era opcional. A regra para converter um documento antigo é mecânica: tire o tratamento do começo, tire os colchetes da instituição, e ponha a instituição no fim. Veja `MIGRATION_v3_to_v4.md`.

Quem aparece na folha de aprovação: os orientadores e coorientadores, em primeiro lugar, e depois os examinadores (3.1.2.1.3(e)). A opção **semorientadornabanca** deixa só os examinadores.

`\department` A sigla do Programa: `\department{PESC}`. A classe escreve o nome por extenso onde ele é preciso, e o nome vem do estilo da unidade, que declara os Programas dela: o `ufrj-coppe` declara os treze da COPPE, listados no `ufrj-coppe.pdf`. Uma sigla que nenhum estilo declarou para a compilação com um erro que diz isso.

`\date` `\date{mes}{ano}`, em dois argumentos numéricos: `\date{09}{2026}`. É a data do depósito, e sai na capa e na folha de rosto. Não confunda com `\dataaprovacao`.

\keyword As palavras-chave, uma chamada por palavra. \keyword é a do idioma principal, \foreignkeyword a do estrangeiro, e \braziliankeyword a do português quando o trabalho não é em português. Fecham os três resumos (3.1.2.1.4) e alimentam os metadados do PDF.

`\volumes` `\volumes{3}` e `\volume{1}` para um trabalho em mais de um volume. Com `\volume` um volume só, nada é impresso. A 2.7 manda manter uma única sequência de numeração do primeiro ao último volume.

11.2 Folha de rosto e folha da Coleta CAPES

`\areaconcentracao` A área de concentração. Aparece na folha de rosto, na de aprovação e na folha adicional.

`\linhapesquisa` A linha de pesquisa, impressa na folha de rosto à margem esquerda, logo acima dos orientadores, como o modelo do SiBI mostra. O rótulo segue o idioma do trabalho. Deixando-a de fora, ou com o argumento vazio, a folha sai sem a linha e sem erro nenhum.

`\dataaprovacao` A data em que a banca aprovou o trabalho, por extenso: `\dataaprovacao{15 de setembro de 2026}`. Sai na folha de aprovação. **Sem ela, a folha escreve “a ser determinada”**, no idioma do trabalho — não há régua em branco para preencher à mão, porque o depósito é digital.

`\tipoproducao` O tipo de produção intelectual, um de *bibliografica*, *artistica*, *tecnologica* ou *tecnica*. Qualquer outro valor gera aviso e nenhum quadrinho marcado. São os quatro do Anexo H.

`\projetovinculado` Se o trabalho se vincula a um projeto de pesquisa (*sim* ou *nao*) e, em caso afirmativo, o nome do projeto.

`\nomeprojeto`

`\agenciafomento` `\agenciafomento{Nome por extenso}{SIGLA}`, uma chamada por agência. O Anexo H pede “Agência(s)”, no plural.

`\fichacatalografica` `\fichacatalografica{ficha.pdf}` inclui a ficha oficial, gerada em <http://fichacatalografica.sibi.ufrj.br/>. O argumento opcional é a página do PDF, quando ele tiver mais de uma: `\fichacatalografica[2]{doc.pdf}`. Sem esse comando, a folha reserva um espaço emoldurado com a instrução de como obter a ficha.

11.3 As folhas, uma a uma

`\maketitle` Compõe a capa, a folha de rosto e a folha da Coleta CAPES, nessa ordem. Vem depois de todos os dados e antes do `\frontmatter`.

`\frontmatter` Abrem a parte pré-textual, a textual e a pós-textual. É o `\mainmatter` que começa a imprimir o número da folha, e o `\frontmatter` que compõe a folha de aprovação. Sem eles, a numeração das folhas sai errada.

`\backmatter`

`\dedication` A dedicatória, numa folha só para ela, alinhada embaixo à direita.

`\epigrafe` `\epigrafe{citação}{autoria}` compõe a epígrafe (3.1.2.2.3), numa folha própria, depois dos agradecimentos, embaixo e da metade da mancha à margem direita. Opcional.

`abstract (env.)` Os resumos. O `abstract` é o do idioma principal, o `foreignabstract` o estrangeiro — inglês, por padrão, quando o trabalho é em português. O `brazilianabstract (env.)` `brazilianabstract` é o terceiro, em português, para o trabalho escrito em espanhol, francês ou italiano que precise de um resumo legível pela UFRJ.

Cada folha inteira no seu idioma. Tudo o que a *classe* escreve numa folha de resumo — a frase de abertura, o título, o mês, os rótulos **Orientador** e **Programa**, as palavras-chave — sai no idioma daquela folha. Você escreve o corpo em um idioma e a folha inteira sai naquele idioma; não há nada a configurar.

A única coisa que não se traduz é o **nome do Programa**: o estilo da unidade o declara em português e em inglês, e só. Numa folha em espanhol, francês ou

italiano vai o nome em português, que é o nome próprio do Programa — a mesma regra que mantém a identidade institucional em português, e que na COPPE está na seção 4 da Norma da unidade.

A capa, a folha de rosto e a folha de aprovação seguem outra regra e continuam em português, qualquer que seja o idioma do trabalho: ali o texto é identidade institucional, e não resumo.

Cada resumo cabe em **uma folha** e a 3.1.2.1.4 pede um parágrafo só, em espaço 1,5, de **150 a 500 palavras**, de preferência na terceira pessoa do singular e com o verbo na voz ativa.

A referência no alto do resumo. A mesma 3.1.2.1.4 diz que “*sugere-se que o resumo venha antecedido por uma referência conforme apresentado no ANEXO E*”, e os Anexos E e F mostram o resumo e o *abstract* começando por ela. A classe compõe essa referência sozinha, com o que você já deu para a folha de rosto — autor, título, subtítulo, cidade, ano, tipo de trabalho, grau e Programa:

SOBRENOME, Nome. *Título*: subtítulo. Rio de Janeiro, 2026. Tese (Doutorado em Engenharia de Sistemas e Computação) – Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2026.

Você não escreve nada: ela sai nos três resumos, sempre em português e sempre igual, porque uma referência descreve um documento e não se traduz — é assim que o Anexo F a repete na página do *abstract*. Só o título acompanha o trabalho: uma tese escrita em inglês é referenciada pelo título em inglês. O exame de qualificação não a recebe, porque não é depositado na biblioteca. Para tirá-la, use a opção `resumosemreferencia`.

`\configuraresumos`

Os cinco elementos da folha, e como desligar quatro. Uma folha de resumo tem cinco partes, nesta ordem:

1. a **identificação da página**: a frase “Resumo da Dissertação apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos . . .”, que diz que folha é aquela — a quem o trabalho foi apresentado vem do estilo da unidade, e sem estilo a frase diz “à UFRJ”;
2. a **identificação de título e autor**: o título em versal, o seu nome e o mês e o ano, centralizados;
3. a **identificação de orientação**: o orientador, os coorientadores quando pedidos, e o Programa;
4. a **referência bibliográfica** do próprio trabalho, explicada acima;
5. o **resumo propriamente dito**, que é o que você escreve dentro do ambiente.

Só o quinto é obrigatório. Os quatro primeiros vem ligados, que é a folha completa dos Anexos E e F, e saem juntos com um comando no preâmbulo:

```
\setupabstracts{true}{true}{true}{true} % o padrao: folha completa
\setupabstracts{true}{true}{true}{false} % sem a referencia
\setupabstracts{false}{false}{false}{false} % so o texto do resumo
```

Os quatro argumentos são lógicos — `true` ou `false`, e nada além disso, que a classe recusa com erro — e estão na ordem da lista acima.

O comando vale para **todos** os resumos e para **todos** os idiomas do documento, e é de propósito: três folhas de resumo com formatos diferentes no mesmo trabalho não são uma escolha, são um descuido. O quarto argumento e a opção `resumosemreferencia` mexem na mesma coisa, e vale o comando, que fala depois.

O que a norma exige, e o que ela deixa a você. A 3.1.2.1.4 exige o resumo, o parágrafo único, o limite de palavras, a folha única e as palavras-chave no fim. Os quatro elementos de cima são o modelo dos Anexos E e F — que o Manual apresenta como sugestão, e é por isso que dá para desligar. Antes de desligar, pergunte na secretaria do seu Programa.

O uso prático é um: o resumo de 500 palavras que não cabe na folha com os cinco elementos. Na v4.1 os espaços entre os blocos encolheram de 44mm para 30mm justamente por isso, e a folha é composta **a partir do topo**; se ainda faltar espaço, desligue a referência primeiro, que é o maior dos quatro.

`\ufrjfinalpage` A folha de colófon, no fim de tudo: diz com que versão da classe, em que motor, em que fonte, em que máquina, em que dia e a que hora o documento foi composto, e contra qual norma. **Tudo é medido na hora de compilar** — nenhuma dessas informações está escrita na classe. É opcional e não faz parte da norma.

Com Lua_{La}T_EX o colófon sabe e publica o *nome da sua máquina*; com pdf_{La}T_EX ele sabe apenas se é Windows. Se não quiser essa linha, apague-a com `\renewcommand{\ufrjfinalsystem}{}`.

11.4 As listas pré-textuais

`\tableofcontents` A ordem que a 3.1.2.1.6 pede é esta: as listas primeiro, o sumário por último. As
`\listoffigures` listas **não** entram no sumário, a não ser com a opção `listasnosumario` — que
`\listoftables` **contraria a norma**: a NBR 6027 tira os elementos pré-textuais do sumário, e
`\listofquadros` o sumário modelo do Manual começa na introdução. Ela existe para o Programa
`\listofprogramas` que exija o contrário.
`\listofalgorithms` **Quais são obrigatórias.** Só o **sumário**. O Manual põe o sumário entre os
`\printloabbreviations` elementos essenciais (3.1.2.1.6) e todas as listas entre os *opcionais* (3.1.2.2). A
`\printlosiglas` Norma COPPE acrescenta três listas próprias, que aparecem quando o trabalho
`\printlosymbols` tem pelo menos um item daquele tipo (§10):

Elemento	Comando	Situação
Sumário	<code>\tableofcontents</code>	obrigatório (3.1.2.1.6)
Lista de ilustrações (figuras)	<code>\listoffigures</code>	opcional (3.1.2.2.4)
Lista de tabelas	<code>\listoftables</code>	opcional (3.1.2.2.5)
Lista de quadros	<code>\listofquadros</code>	COPPE: se houver quadro (§10)
Lista de programas	<code>\listofprogramas</code>	COPPE: se houver programa (§10)
Lista de algoritmos	<code>\listofalgorithms</code>	COPPE: se houver algoritmo (§10)
Lista de outro tipo de ilustração	<code>\listof... (\newufrjfloat)</code>	opcional (3.1.2.2.4)
Lista de abreviaturas (e siglas)	<code>\printloabbreviations</code>	opcional (3.1.2.2.6)
Lista de siglas, separada	<code>\printlosiglas</code>	opcional; recomendada (3.1.2.2.6)
Lista de símbolos	<code>\printlosymbols</code>	opcional (3.1.2.2.7)

Dois detalhes do Manual. Na 3.1.2.2.4, quando for necessário, faz-se “uma lista para cada tipo de ilustração” — desenhos, gráficos, mapas, quadros —, que é

o que `\newufrjfloat` oferece. Na 3.1.2.2.6, “recomenda-se a elaboração de listas separadas” de abreviaturas e de siglas, que é o que `\makeacronyms` faz; sem ele, a classe as reúne numa só. Na parte pós-textual, só as **referências** são obrigatórias; glossário, apêndice, anexo e índice são opcionais (3.1.4).

Uma lista opcional que o trabalho não usa sai do documento apagando-se a linha do comando. Deixá-la sai uma folha com o título e nada embaixo.

Cada `\listof...` corresponde a um tipo de flutuante; um flutuante criado por você com `\newufrjfloat{mapa}{...}{...}` ganha o seu, `\listofmapas`.

12 Ilustrações: legenda em cima, fonte embaixo

A 2.10 do Manual põe a **legenda acima** de toda ilustração — figura, tabela, quadro, listagem de programa, algoritmo — com a palavra designativa, o número em algarismos arábicos, um travessão e o título; e torna a **fonte obrigatória, abaixo**, em corpo menor. A classe faz as duas coisas:

```
\begin{figure}[ht]
  \centering
  \caption{0 que a figura mostra}    % em cima
  \label{fig:algo}
  \includegraphics[width=0.5\textwidth]{arquivo}
  \source{Elaboracao propria.}      % embaixo
\end{figure}
```

`\source` O mesmo comando, com quatro nomes. `\source` e `\fonte` são os curtos; `\fonte` `\cpsource` e `\cpfonte` estão sempre disponíveis e servem quando outro pacote já tiver tomado os nomes curtos. A linha de fonte não avança contador nenhum e `\cpfonte` não entra em lista nenhuma.

`quadro (env.)` Um *quadro* é a ilustração cujos dados são delimitados por linhas em **todas** as bordas, ao contrário da tabela, que leva linha só no topo e na base. O ambiente se comporta como `figure` e `table`, e tem lista própria.

`python (env.)` Listagens de programa com realce de sintaxe, numeração de linhas e legenda no topo. Cada uma aceita as opções do `listings`:

```
xml (env.)      \begin{python}[caption={Exemplo em Python},label=prog:ex]
html (env.)    def f(x):
prolog (env.)   return x + 1
                \end{python}
                \source{Elaboracao propria.}
```

`\pythoninline` Código no meio do texto, sem quebrar o parágrafo.

`\javainline` Listagem lida de um arquivo, em vez de digitada no `.tex`.

`\pythonexternal` Aplicam o estilo de uma linguagem sem abrir o ambiente. Servem para ajustar uma listagem específica.

`\pythonstyle` As listas dos dois tipos próprios da COPPE, e o comando que cria um terceiro.

`\javastyle` `\newufrjfloat{mapa}{Mapa}{Lista de Mapas}` no preâmbulo dá a você o ambi-

`\xmlstyle` ente mapa, numerado por capítulo como os demais, com legenda em cima, `\source`

`\htmlstyle` embaixo, suporte a `\autoref` e um `\listofmapas` para pôr com as outras listas.

`\prologstyle` Algoritmos usam o ambiente `algorithm` do `algorithm2e`, que a classe carrega

`\listofprogramas` com as palavras-chave no idioma do trabalho. A lista é `\listofalgorithms`.

`\listofquadros`

`\newufrjfloat`

13 Siglas, símbolos e abreviaturas

`\abbrev` `\abbrev{abreviatura}{significado}`, `\acron{sigla}{significado}` e `\syml{simbolo}{significado}` registram uma entrada na lista correspondente, no ponto do texto em que você a escreve. Exigem `\makeloabbreviations`, `\makelosiglas` e `\makelosymbols` no preâmbulo.

Abreviaturas e siglas, juntas ou separadas. A 3.1.2.2.6 do Manual recomenda listas separadas. Com `\makelosiglas` no preâmbulo e `\printlosiglas` entre as listas, as siglas — as de `\acron` e as de `\sigla` — vão para a “Lista de Siglas”, e a outra passa a se chamar “Lista de Abreviaturas”. Sem `\makelosiglas`, `\acron` manda a sigla para a lista de abreviaturas, que continua “de Abreviaturas e Siglas”: um trabalho escrito antes não perde nada.

Símbolos na ordem de aparição. A 3.1.2.2.7 pede a lista de símbolos “de acordo com a ordem que aparece no texto”, e é assim que ela sai: cada símbolo na posição da primeira vez em que é registrado. Registrar o mesmo símbolo de novo não o repete na lista. A opção `simbolosalfabeticos` volta à ordem alfabética.

O argumento opcional é a **chave de ordenação** das listas em ordem alfabética — abreviaturas, siglas e, com `simbolosalfabeticos`, símbolos (na ordem de aparição ela é ignorada) —, e é o que resolve o problema das siglas de caixa mista. O `makeindex` ordena por código de caractere, de modo que toda maiúscula vem antes de toda minúscula e `IoT`, `eMBB` e `uRLLC` caem fora do alfabeto. Com a chave, caem no lugar:

```
\abbrev[IOT]{IoT}{Internet of Things}
\abbrev[EMBB]{eMBB}{enhanced Mobile Broadband}
```

As listas saem **sem número de página** e sem pontilhado: a 4.1.1 as descreve como relação do termo e do seu significado, e não pede localização.

`\newsigla` A 2.8 do Manual manda que a sigla, na primeira vez em que aparece no texto, `\sigla` venha precedida da forma completa. Fazer isso à mão em trinta siglas é garantir que uma vai escapar. Declare cada uma no preâmbulo e use `\sigla`:

```
\defineacronym{ufrj}{UFRJ}{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
...
A \useacronym{ufrj} mantem ... % primeira vez: forma completa (SIGLA)
Na \useacronym{ufrj}, o programa ... % depois: so a sigla
```

`\sigla*{chave}` força a forma completa mesmo depois da primeira vez. Uma sigla usada sem ter sido declarada gera aviso e sai marcada no texto, para que você a encontre.

14 Apêndices e anexos

`\appendix` `\appendix` abre os apêndices — texto que **você** escreveu, para complementar a `\annex` argumentação. `\annex` abre os anexos — documento que você **não** escreveu, que serve de fundamentação, comprovação ou ilustração. A diferença é de autoria, e é a norma que a faz.

Depois de cada um, os `\chapter` passam a ser numerados por letra e o título sai centralizado. A numeração das folhas continua a do texto principal, sem interrupção, como a 2.7 exige.

15 Glossário e índice

Os dois são opcionais (3.1.4). O **glossário** vem logo depois das referências; o **índice** é o último elemento do trabalho, depois dos anexos. Esta seção dá o caso mais comum: os dois montados pela classe a partir de marcas no texto. As outras formas — escritos à mão, vários índices, títulos pela NBR 6034 — estão no capítulo “Referências cruzadas, notas, glossário e índice” do `max-exemplo.tex`, com o código, e no capítulo “Glossário e índice” do `manual.pdf`.

`\makeglossarylist` **Glossário.** `\makeglossarylist` no preâmbulo; `\glossaryterm{termo}{definição}`
`\glossaryterm` onde o termo aparece, sem imprimir nada; `\printglossarylist` depois de
`\printglossarylist` `\printbibliography`. Os termos saem em ordem alfabética, com os acentos no lugar certo, sob o título “Glossário” e com entrada no sumário. O argumento opcional é a chave de ordenação: `\glossaryterm[PDFa]{PDF/A}{...}`. Para escrever o glossário à mão, dispense os três comandos e use o ambiente `theglossary`, com um `\item[termo]` por entrada.

```
\makeglossarylist
...
A mancha gráfica\glossaryterm{Mancha gráfica}{a área ocupada pelo texto.}
...
\printbibliography
\printglossarylist
```

`\index` **Índice.** `\usepackage{makeidx}\makeindex` no preâmbulo, `\index{termo}`
`\printindex` no texto e `\printindex` no fim. Subentrada é `\index{termo!sub}`; as remissivas “ver” e “ver também” são `\index{a|see{b}}` e `\index{a|seealso{b}}`. A classe dá a cada entrada acentuada uma chave sem acento, e “ação” fica antes de “acaso” — o `makeindex`, sozinho, poria toda palavra acentuada depois do “z”. Uma chave escrita pelo autor, `\index{LaTeX@LaTeX}`, sempre vence. Vale também com o `imakeidx`, que dá mais de um índice. A NBR 6034 pede que o título diga a função do índice: troque o padrão com `\renewcommand{\indexname}{Índice de Assuntos}` antes de `\printindex`.

Quem monta. O glossário, o índice e as listas de abreviaturas, siglas e símbolos passam pelo `makeindex`. A classe o roda sozinha no fim de cada compilação (seção 6.6), e por isso eles aparecem a partir da segunda compilação em qualquer editor; o `latexmk` e o Overleaf também o rodam. A opção `semmakeindex` desliga isso.

16 Os pacotes que a classe carrega

A classe carrega trinta e cinco pacotes. Não recarregue nenhum deles no seu preâmbulo: em vários casos a ordem de carga importa, e um `\usepackage` repetido com outras opções é erro de compilação. A lista existe para que você saiba o que já tem.

16.1 Motor, codificação e fontes

`iftex` descobre em que motor o documento está rodando. É o que permite à classe se comportar de um jeito sob `pdfLATEX` e de outro sob `LuaLATEX`.

`inputenc (utf8)` entrada em UTF-8. Carregado só sob pdf $\text{\TeX}$; os motores Unicode já leem UTF-8 nativamente.

`fontenc (T1)` codificação de saída com acentos como glifo único. Sem ela, palavra acentuada não hifeniza e não é pesquisável no PDF.

`lmodern` a família Latin Modern, vetorial. Está aqui por causa do **PDF/A**: a Computer Modern padrão saía em Type 3, que é bitmap, e um PDF com Type 3 não é PDF/A.

16.2 Matemática

`amsmath` ambientes de equação, sempre carregado. É estrutura, não fonte.

Fontes matemáticas nenhuma. Desde a v4.1 a fonte dos símbolos é escolha sua, e vai no preâmbulo: `amssymb` sob pdf $\text{\LaTeX}$, `unicode-math` com uma fonte OpenType sob Lua $\text{\LaTeX}$. O `max-exemplo.tex` e o gerador de documento vazio já trazem o bloco que escolhe pelo motor. Até a v4.1 a classe carregava o `amssymb` sozinha; documento que usava `\mathbb` sem carregá-lo precisa agora carregá-lo.

16.3 Página e espaçamento

`geometry` a mancha gráfica: A4, 3cm à esquerda e no topo, 2cm à direita e embaixo (2.3).

`setspace` o espaço de uma linha e meia (2.2c), e o espaço simples nas notas, legendas e citações longas.

`fancyhdr` o cabeçalho, que é onde o número da folha sai, a 2cm do topo e da direita (2.7).

`titlesec` o destaque gradativo dos títulos de seção (2.6).

`indentfirst` recuo também no primeiro parágrafo de cada seção, que é o costume brasileiro.

16.4 Listas, tabelas e réguas

`tabularx` tabelas de largura fixa com coluna elástica.

`booktabs` réguas de tabela decentes (`\toprule`, `\midrule`, `\bottomrule`). A tabela da norma leva linha só no topo e na base, que é exatamente o que este pacote faz bem.

`longtable` tabela que atravessa folhas.

`enumitem` controle das listas do $\text{\LaTeX}$.

16.5 Flutuantes, figuras e legendas

`graphicx` inclusão de imagem.

`float` controle de posição, inclusive o `[H]`, e é o que permite pôr a legenda no topo de todo flutuante.

`caption` tipografia da legenda: corpo menor, travessão entre o número e o título, centralizada (2.10).

`subcaption` subfiguras e subtabelas.

16.6 Código e algoritmos

`listings` listagens de programa, com legenda no topo.

`fancyvrb` verbatim estendido, para saída de programa.

`algorithm2e` algoritmos, com as palavras-chave no idioma do trabalho.

`xcolor` cor, usada pelo `listings` e pelo `hyperref`.

16.7 Bibliografia e idioma

`babel` hifenização e textos fixos. Os idiomas são calculados a partir das opções de classe.

`csquotes` aspas no formato do idioma; é o companheiro recomendado do `biblatex`.

`biblatex` (`backend=biber`) o motor de bibliografia, com o estilo ABNT do projeto.

16.8 Ligações e depósito

`hyperref` referências clicáveis, *bookmarks* e metadados do PDF. **Nunca o carregue de novo:** a ordem entre ele, o `setspace` e o `biblatex` é delicada, e por isso a classe o carrega no fim, sozinha.

`pdfx` (a-2b) PDF/A, só com a opção `pdfa`.

16.9 Utilitários

`etoolbox` ferramentas de programação.

`ltxcmds` auxiliares de baixo nível.

`ifthen` o `\ifthenelse`.

`hyphenat` `\nohyphens`, usado na capa, onde nada hifeniza.

`lastpage` a contagem de folhas da ficha catalográfica.

`hologo` os logótipos da família $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$.

`morewrites` os fluxos de escrita a mais, sob `pdfTEX`.

16.10 O que você ainda precisa carregar

Nada obrigatório. O exemplo carrega três por conta própria, e são bons candidatos: `tikz` para desenho vetorial, `tcolorbox` para caixas de texto e `rotating` para girar uma tabela larga demais. Nenhum deles é exigido pela norma.

17 Citações e referências

17.1 Isto aqui é biblatex, e não bibTeX

Se você já escreveu em L^AT_EX, muito provavelmente aprendeu bibTeX: um `\bibliographystyle{...}`, um `\bibliography{arquivo}` no fim, e o comando `bibtex` entre as passadas. **A COPPE_{TeX} não usa isso.** Desde a v4.0 ela usa `biblatex` com o processador `biber`, e o estilo ABNT é do próprio projeto.

A troca não foi capricho. O bibTeX tem trinta anos, não entende acentos fora do ASCII sem truque, não tem como expressar “acesso em” nem “disponível em”, e o estilo dele é escrito numa linguagem de pilha que ninguém consegue manter. As 34 categorias de referência da seção 4.2 do Manual — que incluem patente, legislação, jurisprudência, partitura, documento cartográfico e documento tridimensional — não caberiam nele.

17.2 As três diferenças que importam

Onde se declara a base. No **preâmbulo**, e não no fim:

```
\addbibresource{minha-tese.bib} % com a extensao .bib
```

Repare que o `.bib` vai escrito, ao contrário do bibTeX. Você pode ter mais de uma base: chame `\addbibresource` uma vez para cada.

Onde se imprime a lista. `\printbibliography`, e não `\bibliography`. Vai depois do `\backmatter`.

Qual programa rodar. `biber`, e não `bibtex`. Este é o erro que mais aparece: rodando bibTeX, a lista sai vazia e nenhuma mensagem diz por quê. Veja a seção 5.

Não existe `\bibliographystyle` neste mundo. O estilo vem da classe, e a opção `numbers` é que escolhe entre autor-data e numérico.

17.3 Onde por os .bib: use uma subpasta

A raiz de um trabalho junta arquivo demais, e os `.bib` são os únicos que dá para tirar de lá sem tocar em mais nada. **Ponha-os numa subpasta e escreva o caminho**, com barra para frente mesmo no Windows:

```
\addbibresource{referencias/minha-tese.bib}  
\addbibresource{referencias/outra-base.bib}
```

Funciona no computador local e funciona no Overleaf, e o nome da pasta é o que você quiser — **referencias**, **bib**, **fontes**. O gerador de documento vazio já escreve assim.

Funciona porque quem lê o **.bib** é o **biber**, e o biber abre o caminho relativo à pasta do documento. Não vale para o bibTEX, que depende do BIBINPUTS e não é o programa desta classe.

E é mais seguro, não menos. A pergunta natural é se um arquivo da distribuição do TEX pode sobrepor-se ao seu. Pode — mas só quando você escreve o **nome pelado**. Aí o nome passa pela busca do kpathsea, que olha a pasta do documento e as árvores instaladas; se o arquivo não estiver na sua pasta, o biber acha o de mesmo nome que vem na distribuição, **em silêncio**, e a sua tese sai com a bibliografia de outra pessoa. Há dezenas de **.bib** instalados com qualquer TEX — **xampl.bib**, **biblatex-examples.bib** e o resto —, e um deles pode ter o nome que você escolheu.

Com a subpasta no caminho **não há busca**: ou o arquivo está ali, ou o biber para com **Cannot find 'referencias/minha-tese.bib'**. Um erro na sua cara é melhor que uma referência errada na sua tese. Guardado por **tests/regressivo/r31**, que prova as duas metades disto, uma contra a outra.

Uma ressalva: pasta sem acento e sem espaço no nome. O caminho vai para dentro do **.bcf**, passa pelo biber e volta, e acento e espaço no caminho ainda quebram em combinações de sistema e versão que não vale a pena mapear.

17.4 O arquivo .bib

É igual ao do bibTEX na forma, e mais rico no conteúdo:

```
@book{castro1978,
  author   = {Castro, C. M.},
  title    = {A prática da pesquisa},
  location = {São Paulo},
  publisher = {Mc Graw-Hill do Brasil},
  year     = {1978},
  pagetotal = {156},
}
```

Duas facilidades que o bibTEX não tem:

- **Acento direto.** Escreva São Paulo, e não $S\{\sim a\}$ o Paulo. O biber lê UTF-8.
- **Campos em português.** A classe declara sinônimos: **autor**, **titulo**, **edicao**, **local**, **editora**, **ano**, **paginas**, **dataacesso**. A entrada acima pode ser escrita com eles, se você preferir.

17.5 Os tipos de entrada

A seção 4.2 do Manual enumera 34 categorias de documento. A classe declara um tipo de entrada para cada uma, e **cada tipo tem dois nomes**: o do biblatex, em inglês, e um sinônimo em português. Os dois funcionam e produzem exatamente a mesma referência.

Prefira a forma em inglês. É a do biblatex, é a que a documentação dele usa, é a que qualquer gerenciador de referências exporta — Zotero, Mendeley, JabRef, o próprio Google Acadêmico — e é a que outra pessoa vai reconhecer. Num arquivo que vai durar quatro anos e passar por mais de uma mão, isso pesa mais do que a comodidade de escrever `titulo` em vez de `title`.

Os sinônimos em português existem para quem chega com uma base antiga e não quer reescrevê-la, e para quem nunca viu biblatex e precisa começar hoje. Não são de segunda classe: são o mesmo tipo, pelo outro nome.

Categoria do Manual	Tipo (inglês)	Sinônimo (português)
4.2.1 monografia no todo	@book	@livro
4.2.1.3 parte de monografia	@incollection	@partedelivro
4.2.2 correspondência	@letter	@correspondencia
4.2.3.1 periódico no todo	@periodical	@periodico
4.2.3.4 artigo de revista	@article	@artigo
4.2.3.6 matéria de jornal	@article	@artigodejornal
4.2.4.1 evento no todo	@proceedings	@anaais
4.2.4.5 trabalho em evento	@inproceedings	@trabalhodeevento
4.2.5 patente	@patent	@patente
4.2.6.1 legislação	@legislation	@legislacao
4.2.6.2 jurisprudência	@jurisdiction	@jurisprudencia
4.2.6.3 ato normativo	@legislation	@atonormativo
4.2.7 jurídico eletrônico	@legal	@documentojuridico
4.2.8 documento civil	@legal	@documentocivil
4.2.9 audiovisual	@video	@audiovisual
4.2.10 partitura	@music	@partitura
4.2.11 iconográfico	@image	@iconografico
4.2.12 cartográfico	@map	@mapa
4.2.13 tridimensional	@artwork	@tridimensional
4.2.14 acesso eletrônico	@online	—
tese de doutorado	@thesis	@tesedoutorado
dissertação de mestrado	@thesis	@dissertacaomestrado
norma técnica	@standard	@norma
relatório	@report	@relatorio
manual	@manual	—
diversos	@misc	@diverso

Há ainda quatro tipos próprios do projeto, que a norma não prevê mas a pesquisa usa: @videogame (@jogoeletronico), @boardgame (@jogodetabuleiro), @game (@jogo) e @tvshow (@programadetv).

17.6 Os campos, também nos dois nomes

Vale o mesmo para os campos, e vale a mesma recomendação:

Inglês	Português	Inglês	Português
author	autor	editor	organizador
title	título	translator	tradutor
subtitle	subtítulo	institution	instituicao
edition	edicao	journaltitle	periodico, jornal
location	local	number	numero
publisher	editora	note	nota
year	ano	eventtitle	evento
date	data	venue	localevento
pages	paginas	type	tipo, grau, curso
urldate	dataacesso	scale	escala

Uma advertência. Não misture as duas formas na MESMA entrada. Elas funcionam juntas no mesmo arquivo — o `exemplo.bib` que acompanha a classe faz isso de propósito, metade em cada forma —, mas dentro de uma entrada escolha uma e fique nela, ou a leitura fica confusa para quem vier depois.

Cada um desses tipos foi conferido, uma vez cada, contra o exemplo impresso no próprio Manual. A base de conferência está em `adversativa/referencias-manual.bib`, e a mesma base acompanha a classe como segunda parte do `exemplo.bib`, citada por inteiro no `max-exemplo.tex`: cada entrada lá traz, em comentário, a referência **como o Manual a imprime**.

17.7 Campos que as categorias da ABNT exigem

`urldate` a data de acesso, obrigatória para documento eletrônico. Escreva em ISO: `urldate = {2026-08-28}`. Sai como “Acesso em: 28 ago. 2026”, ou “Access on” num trabalho em inglês.

`location` o local de publicação. O `biblatex` chama assim o que o `bibTeX` chamava de `address`.

`pagetotal` o total de páginas, quando a norma o pede.

`organization`, `institution` a entidade responsável, para norma técnica e documento institucional.

17.8 Como citar

`\printbibliography` Os comandos são os do `biblatex`, e a classe também liga a camada de compatibilidade com o `natbib`, de modo que `\citet` e `\citep` continuam valendo para quem vem de lá. A lista em si sai com `\printbibliography`, depois do `\backmatter`; a citação curta, dentro do parágrafo, sai com `\enquote` (ou `\citacao`, o mesmo comando em português); e a de mais de três linhas sai no ambiente `longquote`, descrito na seção 17.13.

Comando	Autor-data	Com numbers
<code>\cite{x}</code>	(SOBRENOME, 2026)	[1]
<code>\citet{x}</code>	SOBRENOME (2026)	SOBRENOME [1]
<code>\citep{x}</code>	(SOBRENOME, 2026)	[1]
<code>\textcite{x}</code>	SOBRENOME (2026)	SOBRENOME [1]
<code>\parencite{x}</code>	(SOBRENOME, 2026)	[1]
<code>\citeauthor{x}</code>	SOBRENOME	SOBRENOME
<code>\citeyear{x}</code>	2026	2026
<code>\citetitle{x}</code>	o título da obra	o título da obra
<code>\nocite{x}</code>	nada; só entra na lista	idem

17.9 Página citada, tradução nossa, e *apud*

A página vai no argumento opcional, como no `natbib`:

```
\cite[p.~45]{castro1978}
\cite[p.~45, tradução nossa]{castro1978}
```

`\citetapud` A citação de citação — quando você não teve acesso ao original — é a que `\citepapud` a 4.1.2.2.1 chama de *apud*. Pela ABNT, entra na lista de referências **apenas a obra efetivamente consultada**; a obra original, que você não leu, é informada no texto e não é referenciada.

Daí a forma dos comandos, que surpreende quem espera duas chaves: o autor e o ano do ORIGINAL vão como texto, e só a obra CONSULTADA entra por chave.

```
\citetapud{Autor original}{ano}{chave-da-obra-lida}
\citepapud[pagina]{Autor original}{ano}{chave-da-obra-lida}
```

São três argumentos obrigatórios, e o primeiro opcional é a página. Passar dois só produz uma citação com chave inexistente e um aviso de “Citation undefined” que não diz onde está o erro.

Use com parcimônia: a norma admite, mas ler o original é sempre melhor.

17.10 Autor-data ou numérico

A NBR 10520 admite os dois sistemas, e a escolha é do Programa ou do orientador, não sua nem da classe. O padrão é autor-data; a opção de classe **numbers** troca para o numérico, em que a lista sai na **ordem de citação** e não em ordem alfabética.

Não misture os dois. Trocar de sistema no meio da escrita muda a ordem da lista inteira e invalida toda referência que você tenha escrito à mão no texto.

17.11 Mais de uma bibliografia

O `biblatex` permite listas separadas — por capítulo, por tipo de documento, por o que você quiser — com `\printbibliography[...]`. A norma não pede isso e a COPPE não costuma aceitar num trabalho de conclusão, então pergunte antes de usar.

17.12 Se a referência sair errada

Antes de suspeitar do estilo, confira os campos da entrada: nove em cada dez divergem porque o `.bib` está incompleto, e não porque o estilo errou. Se depois disso ela continuar diferente do que o Manual imprime, abra um issue com a entrada `.bib` e a referência esperada — é assim que as 34 categorias foram conferidas.

17.13 Transcrever o que o outro escreveu

Citar é apontar a fonte; transcrever é copiar as palavras dela. A norma trata as duas coisas de modo diferente, e o corte está em **três linhas**.

Até três linhas, a transcrição fica dentro do parágrafo, entre aspas:

```
Como lembra \citet{castro1978}, \enquote{a pesquisa começa  
com uma pergunta}, e nao com um metodo.
```

O `\enquote` é do `csquotes`, que a classe carrega, então as aspas saem no formato do idioma do trabalho, e não as do teclado. `\citacao` é o mesmo comando, com nome em português.

Mais de três linhas, a transcrição sai do parágrafo e vai para o ambiente `longquote`:

```
\begin{longquote}  
  Uma citacao com mais de tres linhas e recuada em quatro  
  centimetros a partir da margem esquerda, composta em corpo  
  menor e em espaco simples, e nao leva aspas.  
\end{longquote}
```

Ela sai **recuada 4 cm a partir da margem esquerda** — e não com uma margem de 4 cm, que é coisa bem mais estreita —, em corpo menor, espaço simples e **sem aspas**, como a 2.2(b) manda. Numa folha A4 com margem de 3 cm, o texto citado começa a 7 cm da borda do papel. O recuo mora em `\recuolongquote`, caso um Programa precise mudá-lo.

O argumento opcional é o idioma, para transcrição em outra língua: `\begin{longquote}[english]`. Com ele, a hifenização e as aspas passam a ser as daquele idioma.

18 Trabalho em mais de um idioma

A classe trabalha com três posições de idioma, fixas:

principal o idioma do corpo, das legendas, dos rótulos do sumário e do ambiente `abstract`. Vem da opção de classe; `brazilian` por padrão, e `english`, `spanish`, `french` ou `italian` já prontos.

estrangeiro o idioma do ambiente `foreignabstract`. É `english` para todo idioma principal, e passa a `brazilian` quando o principal é `english`.

terceiro opcional, carregado sob demanda com `\useufrjlanguage{idioma}` no preâmbulo. Serve quando o corpo cita ou transcreve num terceiro idioma. Não tem opção de classe própria.

18.1 Um trabalho em espanhol, por inteiro

```
\documentclass[spanish,dsc]{ufrj}
\addbibresource{exemplo.bib}
\begin{document}
  \title{Titulo em portugues}           % posicao do resumo em pt
  \foreigntitle{English title}          % posicao do abstract
  \titlein[spanish]{Titulo en espanol}  % capa e folha de rosto
  \author{Juan}{Perez}
  \advisor{Maria}{Garcia}{D.Sc.}{UFRJ}
  \department{PESC}\date{01}{2026}
  \keyword{multilenguaje}
  \maketitle
  \frontmatter
  \begin{abstract}      Resumen principal en espanol.      \end{abstract}
  \begin{foreignabstract} English foreign abstract.        \end{foreignabstract}
  \begin{brazilianabstract} Resumo em portugues para a banca. \end{brazilianabstract}
  \tableofcontents
  \mainmatter
  \chapter[Introduccion] Cuerpo en espanol...
\end{document}
```

18.2 A capa continua em português

A capa, a folha de rosto e a ficha catalográfica são um formulário institucional brasileiro. O nome da universidade, a cidade, o estado, o país, o nome do Programa e o texto “apresentada ao...” ficam em português qualquer que seja o idioma do trabalho. Só o título segue o idioma principal. Isso é decisão da norma, não esquecimento da classe.

18.3 Escrever um pacote de idioma novo

São dois arquivos, postos ao lado do `ufrj.cls` ou em qualquer lugar do `TEXINPUTS`:

`ufrj-lang-<idioma>.def` os textos fixos da classe. Preencha a tabela com `\ufrjdefstring{<idioma>}{<chave>}{<valor>}` para cada chave que o `ufrj.cls` já preenche para `brazilian` e `english`: `appendix`, `annex`, `frame`, `listframe`, `source`, `program`, `listprogram`, `references`, `in:`, `art`, `platform`, `directedby`, `producedby`, `listabbreviation`, `listabbreviationonly`, `listsigla`, `listsymbol`, `glossary`, `advisor`, `advisors`, `coadvisor`, `coadvisors`, `dept`, `approvedmale`, `approvedfemale`, `approvedonmale`, `approvedonfemale`, `keywordsname`, `volumename`, `ofname`, `researchline`, `tbddate`, `abstractname`, `abstractofmale`, `abstractoffemale`, `presentedmale`, `presentedfemale`, `tounit`, `abstracttail`, `doctypemsc`, `doctypedsc`, `doctypeexam`, `doctypesem`, `degnamemsc`, `degnamedsc`, `monthname1` a `monthname12`, `algorithm2eopt` e `babelname`. Nada de institucional entra num pacote de idioma: os nomes da universidade, da unidade e do Programa não se traduzem, e o que é da unidade — o nome do grau em `sciencename`, por exemplo — vem do estilo dela (seção 27.6.1). Termine com

```
\AtBeginDocument{\DeclareLanguageMapping{<idioma>}{<idioma>-ufrj}}
```


para que o mapeamento do `biblatex` seja registrado *depois* de o motor de bibliografia ser carregado pela classe — o que acontece depois de o pacote de idioma ser lido.

`<idioma>-ufrj.lbx` os termos de bibliografia. `\InheritBibliographyExtras{<idioma>}` e depois `\DeclareBibliographyStrings` para `availablefrom`, `urlseen`, `in`, `editor`, `editors`, `depositor`, `ufrjscale`, `mscdiss`, `dscthesis`, `phdthesis`, `tcc`, `ufrjmscdeg`, `ufrjdscdeg`, `ufrjphddeg`, `ufrjtccdeg`, `ufrjfilling` e `ufrjgrant`. Os arquivos `spanish-ufrj.lbx`, `french-ufrj.lbx` e `italian-ufrj.lbx` que acompanham a classe são os modelos a copiar.

Uma armadilha: a chave `algorithm2eopt` guarda o nome que o `algorithm2e` dá ao idioma, e ele não usa os mesmos nomes do `babel`. Ele traz `portuguese`, `english`, `spanish`, `french` e `italiano` — este último não é `italian`.

`\ufrjdefstring` Esses quatro são a tabela de textos por dentro: o primeiro declara um valor,
`\ufrjstring` os outros três o leem — no idioma corrente, no principal e no estrangeiro. Você
`\ufrjmainstring` só precisa deles se estiver escrevendo um pacote de idioma.
`\ufrjforeignstring`

19 As normas que isto implementa

19.1 Norma principal

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. Sistema de Bibliotecas e Informação. *Manual para elaboração e normalização de trabalhos acadêmicos*. Organizado por Amanda Moura de Sousa *et al.* 9. ed. rev. Rio de Janeiro: UFRJ/SiBI, 2026. 121 p. (Série Manuais de Procedimento, 5).

É este o documento que a classe implementa, e é a ele que se referem os números citados neste manual: 2.2 para formato e fonte, 2.3 para margens, 2.6 para títulos de seção, 2.7 para paginação, 2.8 para siglas, 2.10 para ilustrações, 3.1.2 para as folhas pré-textuais, 3.1.4 para as pós-textuais, 4.1 para as listas e 4.2 para as referências.

19.2 Quem manda, quando as fontes divergem

A ordem é esta, e vale a pena fixá-la porque as fontes *de fato* divergem em pelo menos um ponto:

1. o **Manual do SiBI**, edição vigente;
2. as **decisões próprias da unidade** sobre ele, registradas na norma da unidade — na COPPE, a Norma da COPPE;
3. onde nenhum dos dois manda nada, a **escolha do autor**, que na classe vira opção e nunca decisão embutida.

O caso conhecido: a linha de pesquisa na folha de rosto

O **modelo de folha de rosto** distribuído pelo SiBI — as duas páginas do arquivo `Folha adicional T&D Coleta+ CAPES.pdf`, em `specs/` — traz a **linha de pesquisa**, entre o texto da natureza do trabalho e o nome do orientador. O corpo do Manual, ao descrever a folha de rosto, não a menciona.

Vale o modelo. As duas páginas daquele PDF são a folha de rosto e a folha adicional verdadeiras, as que o Programa preenche e a biblioteca confere; o texto do Manual, nesse ponto, está incompleto. A classe segue o modelo e imprime a linha de pesquisa, e é por isso que `\linhapesquisa` existe.

Quem não informar a linha de pesquisa continua tendo uma folha de rosto válida: o campo sai da página sem deixar buraco nem erro. A ausência é admitida; a impossibilidade de declarar não seria.

Divergências como essa devem ser registradas aqui quando aparecerem, com a decisão tomada e o motivo. Uma divergência resolvida em silêncio dentro do código é uma decisão que ninguém consegue revisar depois.

19.3 A norma da unidade: o exemplo da COPPE

Cada unidade pode ter a sua norma, que adota o Manual do SiBI e registra onde a unidade se especializa. O que dela é dado ou texto vai no estilo da unidade; o que é comportamento, a classe já oferece como opção ou padrão.

COPPE/UFRJ. *Norma para a Elaboração Gráfica de Teses e Dissertações*. Ela adota o Manual do SiBI por inteiro e registra apenas onde a COPPE se especializa: os logotipos, a lista dos treze Programas e a estrutura de três resumos. O texto está em `NORMA_COPPE_2026.md`, na raiz do repositório, e o estilo `ufrj-coppe` a implementa.

19.4 Resoluções do CEPG

n. 302/2024, art. 57 teses e dissertações podem ser redigidas em português, inglês ou espanhol.

n. 246/2023 entrega apenas em versão digital; fim da via impressa. É dela que decorrem o fim das margens de verso, o fim das linhas de assinatura e a exigência de PDF/A.

n. 128/2022 defesas de trabalhos de conclusão na pós-graduação.

19.5 Normas da ABNT, por intermédio do Manual

O Manual do SiBI é que aplica as normas da ABNT; a classe segue o Manual, e não as normas diretamente. As que aparecem são a NBR 14724 (trabalhos acadêmicos), a NBR 6023 (referências), a NBR 6024 (numeração progressiva), a NBR 6027 (sumário) e a NBR 10520:2023 (citações).

19.6 Ficha catalográfica

Gerada em <http://fichacatalografica.sibi.ufrj.br/>, ou pela biblioteca do seu Programa. Não é composta pela classe.

20 Onde ver cada coisa funcionando

O arquivo `max-exemplo.tex` que acompanha a classe é um trabalho completo, e quase tudo o que este manual descreve aparece lá. A tabela abaixo dá a linha de `max-exemplo.tex` em que cada coisa é usada pela primeira vez.

Os números valem para a versão v5.0 do exemplo, que é a que acompanha este manual. A ferramenta `tools/conferir-manual.py` confere esta tabela contra o `max-exemplo.tex` atual e avisa quando ela envelhece.

Recurso	Comando	Linha
Opções de classe	\documentclass	23
Base de referências	\addbibresource	96
Coleta da lista de símbolos	\makelosymbols	99
Coleta das abreviaturas	\makeloabbreviations	100
Flutuante criado pelo autor	\newufrjfloat	106
Título	\title	115
Título no estrangeiro	\foreigntitle	116
Autor	\author	120
Orientação	\advisor	124
Coorientação	\coadvisor	132
Banca	\examiner	138
Programa	\department	145
Data do depósito	\date	146
Data da defesa	\approvaldate	149
Palavras-chave	\keyword	155
Área de concentração	\concentrationarea	165
Linha de pesquisa	\researchline	166
Coleta CAPES	\productiontype	167
Projeto vinculado	\linkedproject	168
Nome do projeto	\projectname	169
Agência de fomento	\fundingagency	170
Ficha catalográfica	\catalogcard	176
Capa e folha de rosto	\maketitle	178
Parte pré-textual	\frontmatter	180
Dedicatória	\dedication	181
Resumo	abstract	112
Abstract	foreignabstract	128
Listas pré-textuais	\listoffigures...	146
Sumário	\tableofcontents	235
Parte textual	\mainmatter	260
Símbolo	\syml	328
Citação longa	longquote	236
Fonte da ilustração	\source	419
Quadro	quadro	300
Bibliografia	\printbibliography	909
Código no texto	\pythoninline	1057
Código Java no texto	\javainline	1094
Sigla declarada	\defineacronym	1433
Sigla usada	\useacronym	1436
Abreviatura	\abbrev	1425
Parte pós-textual	\backmatter	1442
Apêndices	\appendix	1458
Anexos	\annex	1470
Glossário automático	\makeglossarylist	58
Termo do glossário	\glossaryterm	54
Glossário	\printglossarylist	55
Entrada do índice	\index	371
Índice	\printindex	1331
Colófon	\ufrjfinalpage	1489

O que não aparece no `max-exemplo.tex` aparece em outro documento do projeto:

`\titlein`, `\subtitlein`, `brazilianabstract`, `\braziliankeyword` em `example_es.tex`, que é o trabalho de demonstração em espanhol — o caso em que esses comandos têm sentido.

`\subtitle`, `\foreignsubtitle`, `\volumes`, `\volume` nos seis documentos de `tests/adversativa/`, que acionam tudo ao mesmo tempo.

`\freeconfig`, `\useufrjlanguage` em nenhum, de propósito: são escapatórias, e o exemplo não deve ensinar a usá-las por hábito.

21 Se der problema

Esta seção está em ordem de esforço: comece pelo primeiro item e desca. Os três primeiros resolvem a maioria dos casos, e nenhum deles exige entender $\text{\LaTeX}$.

21.1 Primeiro: apague os arquivos auxiliares

A compilação guarda o que aprendeu em arquivos ao lado do seu `.tex` — `.aux`, `.toc`, `.lof`, `.lot`, `.bbl`, `.bcf`, `.out` e outros. Quando um deles fica desatualizado ou corrompido, o erro que aparece não tem relação nenhuma com o que você escreveu, e você pode passar uma tarde procurando um problema que não existe no seu texto.

Apague todos eles e compile de novo. Guarde o `.tex`, o `.bib` e as figuras; o resto se refaz.

No Overleaf *Menu* → *Clear cached files*, e recompile.

No Windows apague os arquivos com esses sufixos na pasta, ou rode `latexmk -C`.

No Linux ou no Mac `latexmk -C` faz o mesmo.

É a primeira coisa a tentar, sempre, e principalmente depois de trocar de motor ou de mudar a classe de lugar.

21.2 Segundo: pegue a última versão da classe

O seu problema pode já estar corrigido. A versão mais recente está sempre em

<https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX>

Baixe o repositório (botão *Code* → *Download ZIP*), abra a pasta `dist/` e copie o conteúdo dela por cima do que você tem. Se você usa `git`, `git pull` basta.

Confira qual versão você está usando. O número aparece na primeira linha da compilação, em `Document Class: ufrj`, e também na folha de colófon, se você usar `\ufrjfinalpage`. Esta é a v5.0, de 2026/09/15. Se a sua for anterior, atualize antes de relatar qualquer coisa.

21.3 Terceiro: atualize a sua instalação do L^AT_EX

Uma instalação de dois anos atrás tem um `biblatex` que não conversa com o `biber` de hoje, e essa incompatibilidade produz o erro mais assustador e menos informativo do conjunto: “*Biber error: Cannot find control file*”.

MiKTeX abra o *MiKTeX Console*, vá em *Updates*, e mande atualizar tudo. Faça duas vezes: a primeira atualiza o próprio gerenciador.

TeX Live `tlmgr update -self -all`. No Linux, se o TeX Live veio da distribuição, use o gerenciador dela em vez do `tlmgr`.

MacTeX `sudo tlmgr update -self -all`.

Overleaf em *Menu* → *TeX Live version*, escolha a mais recente. Não há o que instalar.

Depois de atualizar, confira se o `biber` e o `biblatex` combinam:

```
biber --version
kpsewhich biblatex.sty
```

21.4 Quarto: reduza até o problema aparecer

Se os três passos acima não resolveram, o problema é seu documento, e a maneira de encontrá-lo é cortar pela metade.

Faça uma cópia do `.tex`, apague metade dos capítulos e compile. Se o erro sumiu, está na metade que você apagou; se continuou, está na que ficou. Repita. Em seis ou sete cortes você chega ao parágrafo.

Vale o mesmo para o preâmbulo: comente os seus `\usepackage` um a um. Um pacote que mexe em geometria, em fonte ou em legenda pode brigar com a classe, e é nessa ordem que costuma acontecer.

21.5 Erros que têm nome

A bibliografia sai vazia, ou as citações saem como pontos de interrogação.

Você rodou `bibTeX`. Rode `biber`. Veja a seção 17.

As listas de siglas e de símbolos saem vazias. Faltou o `makeindex` com o `ufrj.ist` entre a primeira e a segunda passada. Veja a seção 5, ou use `latexmk`.

“Logotipo coppe-logo.pdf não encontrado”. Os logotipos não estão na pasta. Copie a pasta `logos/` da `dist/` para junto do trabalho.

“Programa PESC não declarado”. Falta o estilo da unidade: acrescente `\usepackage{ufrj-coppe}` logo depois do `\documentclass`.

“No room for a new write”. O `pdfTeX` ficou sem fluxos de escrita. Tire a opção `semmorewrites`, se você a passou; instale o `morewrites`; ou compile com `LuaTeX`. Ver a seção 8.9.

“I can’t write on file”. No Windows, o PDF está aberto num leitor que trava o arquivo. Feche-o.

“Biber error: Cannot find control file”. biber e biblatex de versões diferentes. Atualize a instalação inteira.

O hyperref reclama de opções. Você o carregou de novo. Não carregue: a classe já o faz, e na ordem certa.

A margem muda no meio do documento. Quase sempre é um pacote seu mexendo na geometria. A classe a fixa uma vez só, na carga.

O número da folha começa na folha errada. Faltou `\frontmatter` ou `\mainmatter`.

Opção desconhecida ufrj-numeric. Você pediu `numbers` e não copiou `ufrj-numeric.bbx` e `ufrj-numeric.cbx`.

Funciona no Overleaf e falha no seu computador. O Overleaf roda o ciclo completo sozinho. No seu computador, use `latexmk`.

Funciona no seu Mac e falha no Overleaf. Maiúscula e minúscula em nome de arquivo. O Mac não distingue; o Overleaf distingue.

21.6 Quando nada disso resolver

Abra um *issue*:

<https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX/issues>

Procure antes se já existe um. Muita coisa já foi perguntada, e a resposta pode estar lá.

Ao abrir, diga estas cinco coisas. Sem elas, quase nada pode ser diagnosticado, e o issue fica anos aberto sem resposta — o que já aconteceu neste projeto mais de uma vez:

1. **A versão da classe.** Esta é a v5.0.
2. **Onde você compila:** Overleaf, MiKTeX no Windows, TeX Live no Linux, MacTeX.
3. **Qual motor:** pdfLaTeX ou LuaLaTeX.
4. **Um .tex mínimo que reproduza o problema.** É o que mais ajuda, e é o resultado natural do corte pela metade descrito acima.
5. **O trecho do .log** com a primeira linha começada por `!` e as dez seguintes. A **primeira** é a que importa; as outras costumam ser consequência dela.

Relatar um problema é contribuir. A maior parte do que esta versão corrigiu veio de alunos que abriram um issue.

22 Dicas

Figuras. Escreva o nome do arquivo **sem extensão**: `\includegraphics{diagrama}`. O pdfL^AT_EX procura `.pdf`, depois `.png` e `.jpg`, e você não precisa decidir. Prefira PDF para desenho e gráfico, porque é vetorial e não perde qualidade na ampliação; PNG só para imagem que já nasceu em pixels.

Impressão. Se for imprimir, desligue no diálogo de impressão qualquer opção de ajuste de escala (*fit* ou *shrink to printable area*). Com ela ligada, as margens saem erradas por mais correto que o PDF esteja.

Fontes. A classe carrega a Latin Modern, que é vetorial e serve ao PDF/A. Para trocar de fonte, carregue o pacote dela no preâmbulo e re faça `\familydefault`. O colófon acompanha sozinho desde a v4.1: ele lê `\familydefault` e `\encodingdefault` na hora de compor, e não precisa mais que você redefina `\ufrjfinalfont` junto.

Fontes matemáticas. São escolha sua, e a classe não carrega nenhuma. Se o trabalho usa símbolos como `\mathbb`, `\hbar` ou `\varnothing`, ponha no preâmbulo o bloco que escolhe pelo motor — é o mesmo do `max-exemplo.tex`:

```
\ifPDFTeX
\usepackage{amssymb}
\else
\usepackage{unicode-math}
\setmathfont{Latin Modern Math}    % ou STIX Two Math, ...
\fi
```

O `\ifPDFTeX` vem do `iftex`, que a classe já carrega. **Nunca carregue `amssymb` junto com `unicode-math`**: os símbolos ficariam repartidos entre duas codificações incompatíveis.

Os *links*. A classe carrega o `hyperref`: o sumário, as referências cruzadas, as citações e as URLs são clicáveis, e o leitor de PDF mostra os capítulos no painel de marcadores. Por padrão os *links não têm destaque nenhum*: o Manual quer o texto na cor preta (2.1b), e a moldura que o `hyperref` desenha sozinho — e que o T_EXstudio e o Foxit mostram — só atrapalha a leitura. Para vê-los:

```
linkscoloridos    texto do link em cor — contraria a 2.1(b);
linkscoloridos    moldura só na tela, que não sai impressa;
\hypersetup{...}  no preâmbulo, para escolher cor ou moldura à mão.
```

Metadados do PDF. Autor, título, assunto e palavras-chave são preenchidos pelo `\maketitle`, a partir dos dados que você já informou. Você não precisa escrever `\hypersetup` para isso.

23 Comandos que você não deve chamar

Estes existem, são públicos por construção, e são chamados pela própria classe no momento certo. Chamar à mão produz folha duplicada ou fora de ordem. Ficam registrados para quem for ler o código: `\makecover`, `\makefrontpage`, `\makefolhaadicional`, `\makecatalog`.

Do mesmo modo, `\ufrjfinalengine`, `\ufrjfinalfont`, `\ufrjfinalsystem`, `\ufrjfinaltexsystem`, `\ufrjfinaltime` e `\ufrjfinalmanual` compõem o colófon e existem para serem *redefinidos*, não chamados. Os cinco primeiros já se descobrem sozinhos durante a compilação, e só há duas razões de verdade para

mexer neles: apontar outra edição da norma em `\ufrjfinalmanual`, e apagar o nome da máquina com `\renewcommand{\ufrjfinalsystem}{}`.

24 Para o desenvolvedor

Esta seção é para quem vai **mexer na classe**, e não para quem vai escrever uma tese com ela. Se você está escrevendo a tese, pode parar aqui.

24.1 A regra que explica todo o resto

Os .dtx são a fonte única. Tudo o que a COPPETEX distribui sai de dois arquivos. Do `ufrj.dtx`, por `pdflatex ufrj.ins`: a classe, os estilos de bibliografia, os pacotes de idioma, as bases `.bib`, o estilo do glossário, a referência rápida e a receita de compilação. Do `ufrj-coppe.dtx`, por `pdflatex ufrj-coppe.ins`: o estilo da COPPE, a classe `coppe` de compatibilidade, os exemplos e a montagem de capas. Os dois manuais saem dos próprios `.dtx`.

A divisão tem uma regra: **a classe não sabe nada de unidade**. Nada do que o `ufrj.ins` gera pode nomear a COPPE, e isso é cobrado pelo `tests/regressivo/rtu04`; o `rtu01` prova pelo PDF que a classe sem estilo compõe um trabalho da UFRJ, e o `rtu02` que uma unidade inventada se escreve só com a interface da seção 27.6.1. Um estilo de unidade novo é um `.dtx` novo, que copia o `ufrj-coppe.dtx`.

A consequência prática é dura e precisa ser dita sem rodeio: **uma edição feita num arquivo gerado se perde na próxima geração, sem aviso**. Mexeu no `ufrj.cls`? Perdeu. É no `ufrj.dtx` que se mexe.

Isso é verificado, e não é promessa: `tools/prova.ps1` regeira tudo e pergunta ao git se algum arquivo que estava limpo mudou. Se mudou, alguém editou um derivado à mão, a edição acabou de ser perdida, e a verificação falha antes de deixar marcar uma versão.

24.2 As pastas

src/ a fonte. `ufrj.dtx` e `ufrj.ins`, a classe; `ufrj-coppe.dtx` e `ufrj-coppe.ins`, o estilo da COPPE e os exemplos; mais os três logotipos, que são binários e não saem de `.dtx` nenhum. Todo o resto que está ali é gerado. Tem `README.md` próprio, com o guia de programação.

dist/ a entrega: o mínimo para instalar a classe e escrever. É o que se copia para a pasta do trabalho ou para o Overleaf.

tests/ as três camadas de prova, em subpastas. A de cima pergunta *a classe compila?*, e é um `.tex` por comportamento, escritos à mão e **não** gerados do `.dtx`. Nenhum PDF de dentro de **tests/** vai para o git.

tests/adversativa/ seis documentos que acionam tudo ao mesmo tempo, para que qualquer interação entre duas partes da classe apareça. São gerados por `tools/mk-adversativa.py`, de uma matriz explícita de opções; para mudar o que provam, muda-se o gerador. Quatro são em português e os outros dois em inglês e em espanhol, cada um exercitando um conjunto diferente de opções — eram doze, e a matriz permitiu cortar metade sem perder cobertura de nenhuma opção.

`tests/regressivo/` um teste mínimo para cada defeito já corrigido, com a cobrança declarada no cabeçalho do arquivo. **Não roda junto com as outras camadas**, de propósito: ela pergunta *aquele defeito voltou?*, e quase todos os defeitos da lista compilavam com código de saída zero.

`tools/` o harness de compilação e verificação. Tem `README.md` próprio.

`specs/` os documentos normativos que a classe implementa: o Manual do SiBI e a folha adicional da Coleta CAPES.

`_scratch/` toda a saída do harness. Ignorada pelo git; nenhuma ferramenta escreve fora dela.

24.3 Como o .dtx é organizado

Duas regras bastam para ler e escrever nele:

1. **Linha começada por % é documentação**, e vira este manual. Linha que não começa por % é código, e vai para o arquivo gerado.
2. **<nome> e </nome> delimitam um módulo**. O `.ins` diz qual módulo vai para qual arquivo: no `ufrj.ins`, `class` vira `ufrj.cls` e `bbx` vira `ufrj.bbx`; no `ufrj-coppe.ins`, `package` vira `ufrj-coppe.sty`, `compat` vira `coppe.cls` e `maxexemplo` vira `max-exemplo.tex`; e assim por diante.

24.4 O ciclo de trabalho

A porta única é o painel, na raiz do repositório:

```
coppetex.bat                abre a janela e pergunta o que fazer
coppetex.bat --regerar --testes mexi na classe, quebrei algo?
coppetex.bat --tudo --regressivo --conferir --dist
```

Tudo o que a janela faz tem opção equivalente de linha de comando, e não por educação: cada botão chama a mesma função que a opção chama, para que não existam duas implementações da mesma coisa, uma delas sempre um pouco atrasada. O manual do painel é o `PAINEL.md`.

O painel não compila nada por conta própria: quem compila é o `tools/build-check.ps1`, que sabe o ciclo completo de cada documento — quantas passadas, quando chamar o `biber`, quando chamar o `makeindex` das listas. Ele também roda sozinho, para quem não tem Python:

```
.\tools\build-check.ps1 -Scope example
```

Os escopos vão do mais rápido ao mais completo: `class` só regeira; `example` compila o exemplo; `langs` os cinco idiomas; `tests` a primeira camada; `docs` este manual e a norma; `pdfa` o que passa pelo veraPDF; `adversativa` os seis documentos nos dois motores; `all` tudo; e `prova` tudo mais a verificação de fonte única e um veredito.

Antes de marcar uma versão, uma vez só:

```
.\tools\prova.ps1
python tests\regressivo\run-regressivo.py
```

As duas têm de sair limpas. Um passo **pulado conta como reprovação** — se o veraPDF não estiver instalado, a verificação não passa, e faz bem: sem ele ninguém sabe se os PDF/A estão conformes.

24.5 As ferramentas

`painel.py` o painel do desenvolvedor, janela e linha de comando na mesma lista de ações. Decide o que roda e em que ordem, e é dono da lista única de arquivos da entrega (`PARA_DIST`).

`build-check.ps1` o motor. Regera a distribuição e compila o que o escopo pedir.

`prova.ps1` atalho para o escopo `prova`.

`watch-build.ps1` fica observando um arquivo de pedido e compila sozinho. Útil enquanto se trabalha.

`mk-adversativa.py` gera os seis documentos adversativos, de uma matriz explícita de opções, e apaga os que saíram da matriz.

`run-regressivo.py` roda a terceira camada, em `tests/regressivo/`. Lê as cobranças do cabeçalho de cada teste e as confere no PDF, no `.log` e nos auxiliares.

`geradocvazio.py` o gerador de documento vazio, que escreve o `.tex` e o `.bib` de um trabalho novo. É para quem vai *escrever*, e tem porta própria na raiz, o `coppetex-novo.bat`.

`versao.py` sobe e confere o número de versão. A versão canônica é o `\fileversion` do `.dtx`, e ele a cobra em todos os arquivos gerados e nos lugares em prosa — e compara `dist/` com `src/` byte a byte, porque o número é o mesmo nos dois mesmo quando a cópia ficou para trás.

`conferir-norma.py` lê um PDF pronto e mede, em centímetros, o que a norma fixa: margens, corpo, recuos, ordem das folhas pré-textuais e a numeração. Existe porque **uma tese compila perfeitamente com a margem errada**.

`conferir-referencias.py` compõe as referências e as compara, uma a uma, com o texto que o Manual imprime.

`conferir-referencias-cruzadas.py` varre todos os `.log` à procura de ?? e de referência sem destino.

`conferir-manual.py` cobra que todo comando, ambiente e opção pública apareça neste manual, que a tabela “onde ver cada coisa” ainda aponte para as linhas certas do `max-exemplo.tex`, e que os guardas de `macrocode` do `.dtx` estejam bem escritos.

24.6 Regras de convivência

Documente junto com o código. O `.dtx` existe para isso. Uma mudança de comportamento que não aparece no manual é uma mudança que ninguém vai usar.

Escreva no histórico. Toda mudança ganha uma linha `\changes{versao}{data}{o que mudou e por` no cabeçalho do `.dtx`.

Diga por quê, não o quê. O código diz o que faz. O comentário registra a decisão: qual item da norma exige aquilo, o que foi tentado e falhou, que efeito colateral está sendo evitado.

Marque os acoplamentos. Onde mexer num lugar obriga a olhar outro, o comentário diz qual. Procure por `ACOPLAMENTO` no `.dtx`.

Nada de mudar aparência sem norma que sustente. Onde a norma não manda nada, a escolha é do autor da tese e deve virar opção de classe, não decisão embutida.

Quebrou compatibilidade? Escreva onde se lê. No histórico do `.dtx`, no `CHANGELOG.md` e no `MIGRATION_v3_to_v4.md`, com a regra de conversão. Quem escreve uma tese há dois anos não lê commit.

Toda mudança de comportamento ganha um teste. Em `tests/` se for ponto isolado; na matriz de `tools/mk-adversativa.py` se for opção que interage com outras; em `tests/regressivo/`, **no mesmo commit da correção**, se for defeito que já saiu para o mundo. O teste tem de falhar antes da correção e passar depois — e isso se verifica rodando-o contra a classe antiga, e não se presume.

25 Sobre a construção desta versão

Esta versão da COPPE_{TeX} foi construída com apoio intenso de inteligência artificial. Foram usadas, em várias versões e ao longo de vários meses, as famílias ChatGPT, Claude e Gemini: na leitura e no confronto do Manual do SiBI com o código, na reescrita dos estilos de bibliografia, na construção dos documentos de prova, na escrita das ferramentas de verificação e na redação deste manual.

Isso é dito aqui por três motivos, e nenhum deles é modéstia:

1. **Honestidade.** Quem usa um trabalho acadêmico tem direito de saber como ele foi feito.
2. **Responsabilidade.** A ferramenta não responde por nada. As decisões, os erros que restarem e a conformidade com a norma são dos autores humanos, que estão nomeados na capa deste manual.
3. **Método.** É justamente por a autoria ser assistida que o projeto tem a verificação que tem: três camadas de prova — a suíte, seis documentos adversativos nos dois motores e um teste mínimo para cada defeito já corrigido —, medição das margens no PDF pronto, conferência das 34 categorias de referência contra os exemplos impressos no Manual, e validação de PDF/A por veraPDF. Nada disso substitui revisão humana, mas nada disso existiria num projeto que confiasse no que a ferramenta diz.

Se você encontrar um erro, ele é nosso. Relate em <https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX/issues>.

26 The English quick reference

`ufrj-quickref.tex` is a short companion to this manual, in English: every option, command and environment in one long table, with an example of each, where it may be used, and one line saying what it does. It is generated from this same `.dtx` by `ufrj.ins`, so it cannot drift away from the class.

It exists because this manual is in Portuguese and a thesis may be written in English or Spanish (CEPG Resolution 302/2024, art. 57). A student who does not read Portuguese still needs the command list.

27 Implementação

Daqui em diante é o código, com a documentação dele intercalada. Quem está escrevendo uma tese não precisa ler nada a partir deste ponto; quem vai mexer na classe deve ler antes a seção 24, que explica a organização do arquivo e as regras de convivência.

Os comentários marcados com **ACOPLAMENTO** apontam os lugares em que mexer aqui obriga a mexer em outro arquivo. São os pontos em que um erro não aparece na compilação: ela passa, e o defeito sai na folha.

27.1 O arquivo `ufrj.cls`: identificação, classe base e pacotes

```
1 <*class>
2 \def\filename{ufrj.dtx}
3 \def\fileversion{v5.0}
4 \def\filedate{2026/09/15}
5 \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[1995/12/01]
6 \ProvidesClass{ufrj}[\filedate\ \fileversion\ UFRJ Dissertations and Theses]
7 % Save the class version and date into private macros immediately, before any
8 % required package can redefine the very common \fileversion / \filedate
9 % global names (LaTeX has no convention reserving them for the host class).
10 % \ufrj@version / \ufrj@date are what user-facing macros (e.g.
11 % \ufrjfinalpage) should reference.
12 \let\ufrj@version\fileversion
13 \let\ufrj@date\filedate
14 % Document date stored in private slots so \date can set them without ever
15 % touching TeX's \month/\year primitives (which would break \today). They
16 % default to the current system month/year, so a document without \date
17 % still renders sensibly on the cover and folha de rosto.
18 \edef\ufrj@docmonth{\the\month}
19 \edef\ufrj@docyear{\the\year}
20 \LoadClass[12pt,a4paper,oneside]{book}
21 % setspace, hyperref and the bibliography engine (biblatex+biber) are loaded at
22 % the END of the class (after every class hook is defined), in that order:
23 % setspace -> hyperref -> biblatex. hyperref must come late so all the macros
24 % it patches (TOC, refs, lists) are already defined, and biblatex must come
25 % after hyperref so its citation links and back-references work.
```

27.1.1 Pacotes de infraestrutura

Os pacotes que não decidem nada sobre a aparência da página: ferramentas de programação, tabelas, figuras e os logotipos da família TeX. Carregam-se cedo porque tudo o que vem depois pode precisar deles.

A ordem dentro deste grupo não importa. A ordem entre os GRUPOS importa muito, e esta dita em cada um.

```

26 \RequirePackage{hyphenat}
27 \RequirePackage{lastpage}
28 \RequirePackage{ifthen}
29 \RequirePackage{graphicx}
30 % A pasta 'logos' entra no caminho de busca de IMAGENS, e só isso. Desde que os
31 % logotipos passaram a morar numa subpasta, um \includegraphics{coppe-logo}
32 % escrito no documento -- e o manual da norma tem um -- não os achava mais. Com
33 % a linha abaixo, o nome simples volta a funcionar, venha o arquivo da subpasta
34 % ou de junto do documento.
35 %
36 % A ordem importa: './' primeiro, para que uma figura DO AUTOR com o mesmo nome
37 % ganhe da nossa. E isto NÃO substitui a busca do \ufrj@logo, que usa
38 % \IfFileExists -- o \graphicspath vale para o \includegraphics e não para o
39 % \IfFileExists, que procura pelo kpathsea.
40 \graphicspath{{./}{logos/}}
41 % Os logotipos da capa. Não há \graphicspath que resolva o caso da INSTALAÇÃO:
42 % quando a classe é instalada na árvore do TeX, o kpathsea a encontra sem dizer
43 % a ninguém ONDE a encontrou -- \CurrentFilePath vem vazio e \@filef@und devolve
44 % só o nome. Não há como a classe deduzir a própria pasta.
45 %
46 % Nem é preciso. O \includegraphics procura pelo kpathsea, o mesmo mecanismo que
47 % achou o .cls, de modo que um logotipo instalado AO LADO da classe é achado sem
48 % mais nada -- conferido em MiKTeX, compilando de outra pasta com só o TEXINPUTS
49 % apontando para a da classe.
50 %
51 % O que quebrava, e é o que está corrigido aqui, e o outro caso: quem copia só o
52 % ufrj.cls para a pasta do trabalho e deixa os logotipos para trás. Ai o TeX
53 % dizia "File 'coppe-logo' not found" e mandava digitar outro nome, sem nenhuma
54 % pista de que o arquivo vem junto com a classe. \ufrj@logo diz.
55 % Os logotipos moram numa subpasta 'logos', tanto no repositório quanto na
56 % entrega. Mas quem copia tudo para a pasta do trabalho costuma achatar a
57 % árvore, e quem instala na árvore do TeX põe os arquivos ao lado do .cls. Os
58 % três arranjos são legítimos, e procurar nos três custa duas linhas:
59 %
60 % 1. logos/<nome>.pdf -- a subpasta, que é como o repositório e a entrega vem
61 % 2. <nome>.pdf -- ao lado do documento, ou ao lado do ufrj.cls na
62 % árvore do TeX, que o kpathsea acha sozinho
63 %
64 % Sem isso o erro seria "File 'coppe-logo' not found" sem pista nenhuma de onde
65 % o arquivo devia estar -- que é o defeito que esta mensagem existe para não
66 % repetir.
67 \newcommand\ufrj@logo[2][2cm]{%
68 \IfFileExists{logos/#2.pdf}
69 {\includegraphics[height=#1]{logos/#2}}
70 {\IfFileExists{#2.pdf}
71 {\includegraphics[height=#1]{#2}}
72 {\ClassError{ufrj}{Logotipo '#2.pdf' não encontrado}%
73 {Ele vem junto com a classe ou com o estilo da unidade. Procurei\MessageBreak
74 em logos/#2.pdf e em #2.pdf, e não achei em nenhum dos dois.\MessageBreak
75 Copie a pasta logos/ para junto do seu trabalho, ou ponha\MessageBreak
76 #2.pdf ao lado do ufrj.cls na árvore do TeX. Os logotipos\MessageBreak
77 estão em dist/logos/ no repositório.}%

```

```

78      \framebox[3cm][c]{\rule{0pt}{#1}\ttfamily #2?}}}}
79 \RequirePackage{tabularx}
80 \RequirePackage{booktabs}      % regras de tabela profissionais (toprule/midrule/bottomrule)
81 \RequirePackage{longtable}     % tabelas que quebram entre páginas
82 \RequirePackage{etoolbox}
83 \RequirePackage{ltxcmds}
84 \RequirePackage{hologo}        % TeX-family logos: \hologo{TeX}, \hologo{LaTeX}, ...
85 % Render \TeX, \LaTeX and friends via hologo (\CoppeTeX is a custom logo, kept).
86 \def\TeX{\hologo{TeX}}
87 \def\LaTeX{\hologo{LaTeX}}
88 \def\LaTeXe{\hologo{LaTeXe}}
89 \def\BibTeX{\hologo{BibTeX}}
90 \def\pdfLaTeX{\hologo{pdfLaTeX}}
91 \def\pdfTeX{\hologo{pdfTeX}}
92 \def\LuaLaTeX{\hologo{LuaLaTeX}}
93 \def\XeLaTeX{\hologo{XeLaTeX}}
94 \def\MiKTeX{\hologo{MiKTeX}}
95 % Engine-aware UTF-8 input: pdfLaTeX needs inputenc(utf8); LuaLaTeX (and XeTeX)
96 % are UTF-8 native, so inputenc must NOT be loaded there (it would clash). Source
97 % files may use accented Latin characters (âéíóú) directly.

```

27.1.2 Motor, codificação e fontes

Aqui a classe descobre em que motor esta rodando e se comporta de acordo. E o unico ponto do arquivo em que pdfTeX e LuaTeX seguem caminhos diferentes de verdade.

O lmodern nao e escolha tipografica: a Computer Modern padrao saia em Type 3, que e bitmap, e um PDF com Type 3 nao e PDF/A. A 2.2(d) do Manual exige PDF/A no deposito, entao a fonte vetorial e requisito, e nao gosto.

```

98 \RequirePackage{iftex}
99 % pdfLaTeX e um motor admitido, e nao ha nada de errado num documento que o
100 % usa. Ate a v4.1 a classe emitia aqui "Although slower, you should try
101 % compiling with LuaLaTeX" a cada compilacao: um aviso que nao aponta defeito
102 % nenhum ensina o autor a ignorar avisos, inclusive os que apontam. A escolha
103 % do motor esta discutida no manual; o log nao e o lugar dela.
104 \ifPDFTeX
105   \RequirePackage[utf8]{inputenc}
106 \fi
107 % lmodern MUST come with the T1 encoding. Without it, T1 falls back to the EC
108 % fonts, which exist only as METAFONT bitmaps in most installations, and the
109 % whole document is typeset in Type3 bitmap fonts. Measured before this change:
110 % example.pdf carried 87 Type3 fonts against 6 Type1, and ufrj.pdf 133 against
111 % 2. The consequences are not cosmetic:
112 %
113 % * the text renders blurred at any zoom and prints poorly;
114 % * copying and searching text in the PDF is unreliable;
115 % * PDF/A -- required for deposit by 2.2(d) of the 2026 manual -- is not
116 %   attainable with bitmap text.
117 %
118 % Latin Modern is the vector successor of Computer Modern, metrically and
119 % visually near-identical, and ships with every current distribution, so the
120 % page layout does not move.
121 \RequirePackage{lmodern}

```

```

122 \RequirePackage[T1]{fontenc}
123 % A Latin Modern Sans nao tem italico, so obliquo, e o tllmss.fd declara o
124 % italico como substituicao (ssub) do obliquo. O resultado impresso e o mesmo,
125 % mas cada uso -- a dedicatoria, qualquer \emph -- deixava no log "Font shape
126 % T1/lmss/m/it in size <12> not available, T1/lmss/m/sl tried instead". Como a
127 % sem serifa e o padrao desde a v4.1, isso saia em todo documento. O mesmo vale
128 % para o negrito da maquina de escrever (lmtt/bx/n, que e o lmtt/b/n).
129 %
130 % A saida e declarar essas formas apontando DIRETO para os arquivos que a
131 % substituicao ja escolhia: mesma fonte, mesmo PDF, sem substituicao e sem
132 % mensagem. O .fd e lido primeiro -- ele e carregado sob demanda, e se viesse
133 % depois desfaria estas declaracoes.
134 \begingroup
135   \fontencoding{T1}\fontfamily{lmss}\selectfont
136   \fontfamily{lmtt}\selectfont
137 \endgroup
138 \DeclareFontShape{T1}{lmss}{m}{it}{
139   {<-8.5> ec-lmss08 <8.5-9.5> ec-lmss09 <9.5-11> ec-lmss010
140   <11-15.5> ec-lmss012 <15.5-> ec-lmss017}{}
141 \DeclareFontShape{T1}{lmss}{bx}{it}{<-> ec-lmss010}{}
142 \DeclareFontShape{T1}{lmss}{b}{n}{<-> ec-lmssbx10}{}
143 \DeclareFontShape{T1}{lmss}{b}{sl}{<-> ec-lmssbo10}{}
144 \DeclareFontShape{T1}{lmss}{b}{it}{<-> ec-lmssbo10}{}
145 \DeclareFontShape{T1}{lmss}{sbc}{it}{<-> ec-lmssdo10}{}
146 \DeclareFontShape{T1}{lmtt}{bx}{n}{<-> ec-lmtk10}{}
147 \DeclareFontShape{T1}{lmtt}{bx}{sl}{<-> ec-lmtko10}{}
148 \DeclareFontShape{T1}{lmtt}{bx}{it}{<-> ec-lmtko10}{}
149 \DeclareFontShape{T1}{lmtt}{b}{it}{<-> ec-lmtko10}{}
150 % Math support. amsmath is structure, not typeface -- environments (align,
151 % gather, cases) and commands (\text, \DeclareMathOperator) that work on every
152 % engine -- so the class loads it (it must precede hyperref, loaded at the end
153 % of the class).
154 %
155 % Math FONTS are the author's choice, and the class loads none. Up to v4.1 it
156 % loaded amssymb under pdfLaTeX and warned under LuaLaTeX when neither amssymb
157 % nor unicode-math was present. Both were the class deciding a typographic
158 % question: amssymb is one set of 8-bit symbol fonts among several, and on a
159 % Unicode engine the right route is unicode-math with an OpenType math font
160 % that only the author can pick. The examples and the empty-document generator
161 % load them per engine, in the preamble, where the author sees and changes it.
162 % A document that relied on the class's amssymb must now load it itself.
163 \RequirePackage{amsmath}
164 % Margins per the SiBI manual, 9th rev. ed. (2026), 2.3: left 3cm, top 3cm,
165 % right 2cm, bottom 2cm -- ONE-SIDED. The 2025 edition also specified verso
166 % margins (right 3cm / left 2cm) and recommended printing the body on both
167 % sides; the 2026 revision DELETED the verso margins entirely, following CEPG
168 % Resolution 246/2023, which ended the printed deposit. A digital-only document
169 % has no gutter, so the mirrored layout (previously inner=outer=2cm plus a 1cm
170 % bindingoffset) no longer has any normative basis and is now opt-in via the
171 % \texttt{twoside} class option, handled after \ProcessOptions below.
172 %
173 % headheight=15pt is given here (not patched later) so geometry's own page
174 % arithmetic stays self-consistent: fancyhdr needs >= 14.49998pt of header
175 % height to host the running head, and the standard 12pt default triggers

```



```

176 % its "headheight is too small" warning. Letting geometry know up front
177 % keeps \topmargin a derived value -- we never touch it by hand.
178 % (geometry has no \texttt{oneside} key -- only \texttt{twoside}; with the key
179 % absent it follows the class, which \LoadClass set to one-sided above.)
180 % headsep is given explicitly to place the folio. 2.7 measures it the way it
181 % measures the right margin -- to the digits themselves: "a 2cm da borda
182 % superior, ficando o ultimo algarismo a 2cm da borda direita". The right edge
183 % already landed at 2.02cm; the top of the digits sat at 1.87cm, too high.
184 % geometry derives \topmargin from top - 1in - headheight - headsep, so
185 % shortening headsep lowers the header and leaves the body top untouched:
186 % topmargin + headheight + headsep is 13.088pt either way, and 3cm is where the
187 % body still starts. The value is CALIBRATED, not computed -- the folio sits a
188 % little lower than the arithmetic alone predicts, because fancyhdr's box does
189 % not put the digits flush with the top of \headheight. Two measured points,
190 % taken from the rendered page rather than from the PDF's font metrics:
191 %   headsep 18.07pt -> digits at 1.8669cm       headsep 14.29pt -> 2.0616cm
192 % which put 2.0000cm at 15.49pt while the folio was still set at the body size.
193 % It is \footnotesize now (2.2(b) puts pagination in the smaller font), the
194 % digits are shorter, and their top therefore sits lower for the same baseline:
195 % re-measured, 15.49pt gave 2.0659cm and the value moved to 16.87pt. That is
196 % precisely why this is a measured constant and not a computed one -- change
197 % the folio's size or headheight and it has to be measured again, not scaled.
198 % Verified on the rendered page: the top of the digits and their right edge come
199 % out at the same 2.019cm, and the right margin is 2cm by construction, so that
200 % shared 0.019cm is the ruler's own bias and not a residual error.

```

27.2 A página composta

A mancha, os títulos de seção, as ilustrações e a paginação: tudo o que a norma mede com régua. É a parte da classe que mais cita seção do Manual, e a que menos se pode mexer sem reler a seção citada.

27.2.1 A mancha gráfica

A 2.3 do Manual fixa A4 com 3 cm a esquerda e no topo, 2 cm a direita e embaixo. Esta é a única declaração de geometria da classe, e é deliberado que seja uma só: um segundo geometry em qualquer lugar tornaria impossível dizer qual venceu.

Um pacote do autor que mexa em margem briga com isto, e o sintoma é a mancha mudar no meio do documento. Ver a seção "Se der problema" do manual.

```

201 \RequirePackage[a4paper,headheight=15pt,headsep=16.87pt,%
202 top=3cm,bottom=2cm,left=3cm,right=2cm]{geometry}
203 % The first paragraph of every section must be indented like any other. LaTeX's
204 % default is the Anglo-Saxon convention -- no indent after a heading -- which is
205 % not what Brazilian typography (nor the SiBI manual's own examples) uses.
206 % indentfirst was mentioned only as a commented suggestion in the example
207 % preamble, so every document built with this class came out with the first
208 % paragraph of each section flush left. Loading it in the class fixes it for
209 % everybody instead of asking each author to remember.
210 %
211 % Loaded BEFORE titlesec so titlesec's \@afterindent handling sees the patched
212 % \@afterindentfalse.
213 % Long unbreakable tokens -- \verb|...| in running prose, command names, URLs --
214 % cannot be hyphenated, so TeX overfills the line rather than stretching the

```

```

215 % spaces. example.tex alone produced 17 overfull boxes this way, the worst 86pt,
216 % which is the "text does not always respect the margins" a recent review
217 % reported. \emergencystretch gives TeX a final pass in which it may stretch
218 % interword spaces instead of running into the margin. It cannot save a single
219 % token longer than the measure, but it clears the ordinary cases.
220 \setlength\emergencystretch{3em}

```

27.2.2 Títulos de seção e o destaque gradativo

A 2.6 pede que os títulos sejam destacados GRADATIVAMENTE, do capítulo ao quinto nível, usando negrito, itálico, caixa alta e versal. O manual do SiBI da um exemplo e não fecha uma tabela; a leitura de referência do projeto está transcrita em specs/ANOTACOES.md e é o que o titlesec implementa abaixo.

O indentfirst existe porque o costume brasileiro recua também o primeiro parágrafo de cada seção, e o LaTeX, por padrão, não recua.

```

221 \RequirePackage{indentfirst}
222 \RequirePackage{titlesec}
223 % --- Section heading formats (manual2024 2.6 / proposta P22) -----
224 % chapter (numbered): "N TITLE", ALL CAPS, bold, flush left (no "Capítulo N").
225 % APENDICE/ANEXO chapters print "APENDICE A -- Title" (R75/R76); normal chapters
226 % keep "N Title". \appendix and \annex raise the flag (see below).
227 \newif\if@ufrjappendix \@ufrjappendixfalse
228 \titleformat{\chapter}[hang]
229   {\normalfont\Large\bfseries}
230   {\if@ufrjappendix\MakeUppercase{\appendixname}\ \thechapter\ \textendash\else\thechapter\
231    {1ex}\MakeUppercase}
232 \titlespacing*{\chapter}{0pt}{10pt}{1.5\baselineskip}
233 % 2.6 says the numeric indicative of a section precedes its title flush left,
234 % and that titles WITHOUT a numeric indicative are centred -- and then lists
235 % them, "apendice(s)" and "anexo(s)" among them. A letter is not a numeric
236 % indicative, and the manual sets its own Annex A centred. The chapter format is
237 % therefore re-issued when \appendix or \annex is called: same label, same
238 % travessão, but a centred block instead of a flush-left hang. Numbered chapters
239 % are untouched -- they DO carry a numeric indicative and stay flush left.
240 \newcommand\ufrj@appendixheadings{%
241   \titleformat{\chapter}[block]
242     {\normalfont\Large\bfseries\filcenter}
243     {\MakeUppercase{\appendixname}\ \thechapter\ \textendash}
244     {1ex}\MakeUppercase}%
245 \titlespacing*{\chapter}{0pt}{10pt}{1.5\baselineskip}}
246 \let\ufrj@orig@appendix\appendix
247 \renewcommand\appendix{%
248   \ufrj@orig@appendix\@ufrjappendixtrue\ufrj@appendixheadings}
249 % Sumário (TOC) entries for APENDICE/ANEXO chapters read "APENDICE A -- Title"
250 % / "ANEXO A -- Title" (R75/R76), not the bare "A". The label word is chosen by
251 % which macro is written (so it is correct at .toc-render time even though the
252 % appendixname has changed back); the chapter letter is baked in at write time.
253 \newif\if@ufrjannex \@ufrjannexfalse
254 \newcommand\ufrj@tocapp[1]{%
255   \MakeUppercase{\ufrjstring{appendix}}%
256   \nobreakspace#1\nobreakspace\textendash\nobreakspace}
257 \newcommand\ufrj@tocanx[1]{%
258   \MakeUppercase{\ufrjstring{annex}}%

```

```

259 \nobreakspace#1\nobreakspace\textendash\nobreakspace}
260 \def\@chapter[#1]#2{%
261 \ifnum \c@secnumdepth >\m@ne
262 \if@mainmatter
263 \refstepcounter{chapter}%
264 \typeout{\@chapapp\space\thechapter.}%
265 \if@ufrjappendix
266 \if@ufrjannex
267 \addcontentsline{toc}{chapter}{\protect\ufrj@tocanx{\thechapter}#1}%
268 \else
269 \addcontentsline{toc}{chapter}{\protect\ufrj@tocapp{\thechapter}#1}%
270 \fi
271 \else
272 \addcontentsline{toc}{chapter}{\protect\numberline{\thechapter}#1}%
273 \fi
274 \else
275 \addcontentsline{toc}{chapter}{#1}%
276 \fi
277 \else
278 \addcontentsline{toc}{chapter}{#1}%
279 \fi
280 \chaptermark{#1}%
281 \addtocontents{lof}{\protect\addvspace{10\p@}}%
282 \addtocontents{lot}{\protect\addvspace{10\p@}}%
283 \if@twocolumn
284 \@topnewpage[\@makechapterhead{#2}]%
285 \else
286 \@makechapterhead{#2}%
287 \@afterheading
288 \fi}
289 % chapter (unnumbered): centred ALL CAPS bold (errata, lists, resumo, sumario,
290 % referencias, glossario, ... -- unnumbered headings are centred, P29-P30).
291 \titleformat{name=chapter,numberless}[hang]
292 {\normalfont\Large\bfseries\filcenter}{0pt}{\MakeUppercase}
293 \titlespacing{name=chapter,numberless}{0pt}{10pt}{1.5\baselineskip}
294 % section: ALL CAPS, normal weight -- the \bfseries here contradicted this very
295 % comment until v4.1, and made the secondary level as heavy as the primary one,
296 % defeating the "destaque gradativo" of 2.6. The gradation is now
297 % chapter = ALL CAPS bold, section = ALL CAPS regular, subsection = Title Case
298 % bold, subsubsection = Title Case bold italic, as read from the manual.
299 \titleformat{\section}
300 {\normalfont\large}{\thesection}{1ex}{\MakeUppercase}
301 % subsection: bold (author writes Title Case).
302 \titleformat{\subsection}
303 {\normalfont\bfseries}{\thesubsection}{1ex}{}
304 % subsubsection: bold italic.
305 \titleformat{\subsubsection}
306 {\normalfont\bfseries\itshape}{\thesubsubsection}{1ex}{}
307 % paragraph = quinary section: italic, the author capitalising only the first
308 % word. 2.6 recommends going as deep as the quinary, and the annotation on the
309 % 2025 manual (specs/ANOTACOES.md) describes exactly this shape.
310 %
311 % book makes \paragraph a RUN-IN heading, so the text continued on the same
312 % line -- 2.6 requires "o texto deve ser iniciado em outra linha". The positive

```

```

313 % "after" spacing in \titlespacing turns it into a displayed heading.
314 \titleformat{\paragraph}[hang]
315   {\normalfont\itshape}{\theparagraph}{1ex}{\}
316 \titlespacing*{\paragraph}{0pt}{2.5ex plus 1ex minus .2ex}{1.5ex plus .2ex}
317 % book defaults secnumdepth to 2, so \subsubsection and \paragraph came out
318 % UNNUMBERED however carefully \titleformat named \thesubsubsection. 2.6 has
319 % the numbering following the whole chain down to the quinary, and the manual's
320 % own sumario is four levels deep, so tocdepth follows.
321 \setcounter{secnumdepth}{4}
322 \setcounter{tocdepth}{4}
323 % --- 0 sumario (2.6 e 3.1.2.1.6) -----
324 %
325 % Duas exigencias o governam, e a segunda tem um exemplo obrigatorio.
326 %
327 % A 2.6: "no sumario, as secoes devem ser grafadas conforme apresentadas no
328 % corpo do trabalho". A gradacao do corpo -- primaria em CAIXA ALTA negrito,
329 % secundaria em CAIXA ALTA, terciaria em negrito, quaternaria em negrito
330 % italico, quinary em italico -- tem de reaparecer aqui. So as duas primeiras
331 % reapareciam: da terciaria em diante o sumario saia em redondo, contradizendo
332 % o corpo.
333 %
334 % A 3.1.2.1.6: os titulos "devem ser alinhados a esquerda... pela margem do
335 % titulo do indicativo mais extenso", e "utilize como exemplo o sumario deste
336 % trabalho". Medido no PDF do manual: o indicativo comeca em 3,00 cm nos cinco
337 % niveis -- a margem -- e o titulo em 4,75 cm nos cinco. Uma coluna so.
338 %
339 % O \@dottedtocline do LaTeX faz o contrario. Recua progressivamente (3,00 /
340 % 3,62 / 4,57 / 5,89 / 7,13 cm nesta classe) e da a cada nivel uma caixa de
341 % indicativo de largura fixa. Isso empurrava o titulo quinary para 9,20 cm --
342 % 6,2 dos 16 cm de mancha -- e, pior, a caixa fixa ESTOURA: com o indicativo
343 % "10.10.10.10.10", que uma tese de dez capitulos alcanca, o numero entrava
344 % 4,6 mm POR CIMA do titulo. A 2.6 quer o titulo "separado por um espaco" do
345 % indicativo; ali nao havia espaco nenhum.
346 %
347 % A coluna abaixo e medida, nao arbitrada: \ufrj@tocnumberline mede cada
348 % indicativo enquanto compoe o sumario e guarda o maior; o valor vai para o
349 % .aux e governa a passada seguinte. E literalmente "a margem do titulo do
350 % indicativo mais extenso". Custa uma passada -- a mesma que as referencias
351 % cruzadas ja costum.
352 \newlength\ufrj@tocnumwidth
353 \newlength\ufrj@tocnummax
354 \newlength\ufrj@tocnumsep
355 % 0 espaco entre o indicativo e o titulo (2.6, "separado por um espaco").
356 \setlength\ufrj@tocnumsep{0.5em}
357 % Piso: a coluna do proprio manual. Pela regra literal, um trabalho so com
358 % capitulos teria uma coluna de meio centimetro e o titulo quase colado na
359 % margem; o piso evita isso. A coluna nunca fica MENOR que o indicativo mais
360 % extenso mais o espaco -- o piso so a impede de ficar estreita demais.
361 \setlength\ufrj@tocnumwidth{1.75cm}
362 \setlength\ufrj@tocnummax{\z@}
363 % \protected, e nao \newcommand: as entradas de capitulo do sumario passam por
364 % \MakeUppercase, e o \MakeUppercase atual EXPANDE o que recebe. Expandido la
365 % dentro, o \settowidth nao atribui nada na hora certa e a medida sai errada --
366 % e errada de um jeito diferente conforme o valor da passada anterior. 0 valor

```

```

367 % salvo alternava entre 42,4 pt e 13,2 pt a cada compilacao, o .aux nunca
368 % estabilizava, e o latexmk (o Overleaf) rodava o pdflatex ate o limite de cinco
369 % vezes e terminava com "pdflatex needed too many passes".
370 \protected\def\ufrj@tocnumberline#1{%
371   \settowidth\@tempdima{#1}%
372   \ifdim\@tempdima>\ufrj@tocnummax \global\ufrj@tocnummax\@tempdima \fi
373   \hb@xt@\ufrj@tocnumwidth{#1\hfil}}
374 % A largura medida na passada anterior chega pelo .aux, que o \document le
375 % antes dos ganchos de \AtBeginDocument.
376 \AtBeginDocument{%
377   \ifundefined{ufrj@tocnumsaved}{}%
378     \setlength\@tempdima{\ufrj@tocnumsaved}%
379     \addtolength\@tempdima\ufrj@tocnumsep
380     \ifdim\@tempdima>\ufrj@tocnumwidth
381       \setlength\ufrj@tocnumwidth\@tempdima
382     \fi}
383 \AtEndDocument{%
384   \ifdim\ufrj@tocnummax>\z@
385     \if@filesw
386       \immediate\write\@auxout{\string\gdef\string\ufrj@tocnumsaved
387         {\the\ufrj@tocnummax}}%
388     \fi
389     \setlength\@tempdima\ufrj@tocnummax
390     \addtolength\@tempdima\ufrj@tocnumsep
391     \ifdim\@tempdima>\ufrj@tocnumwidth
392       \ClassWarning{ufrj}{A coluna do sumario cresceu; rode LaTeX de novo}%
393     \fi
394   \fi}
395 % Uma linha do sumario. #1 nivel, #2 fonte, #3 entrada, #4 folha. A entrada
396 % traz \numberline{N} seguido do titulo; o \hskip-\leftskip puxa a primeira
397 % linha de volta a margem, e o \leftskip deixa as linhas seguintes de um
398 % titulo longo alinhadas pela coluna do titulo -- nunca debaixo do numero.
399 % A folha herda a fonte do nivel, como no sumario do manual.
400 \newcommand\ufrj@tocline[4]{%
401   \ifnum #1>\c@tocdepth\else
402     \vskip\z@\@plus.2\p@
403     {\leftskip\z@ \rightskip\@tocrmarg \parfillskip-\rightskip
404     \parindent\z@ \interlinepenalty\@M
405     \leavevmode
406     #2%
407     \advance\leftskip\ufrj@tocnumwidth
408     \null\nobreak\hskip-\leftskip
409     #3\nobreak
410     \leaders\hbox{$\m@th\mkern\@dotsep mu\hbox{.}\mkern\@dotsep mu$}%
411     \hfill\nobreak
412     \hb@xt@\@pnumwidth{\hss #4}\par}%
413   \fi}
414 % O pontilhado do manual e mais fechado que o do book; \@dotsep e a distancia
415 % entre os pontos, em unidades matematicas.
416 \renewcommand\@dotsep{2}
417 % Os cinco niveis. O \MakeUppercase vai so nos dois primeiros porque so eles
418 % saem em caixa alta no corpo; ele atravessa os algarismos sem toca-los e
419 % preserva comandos robustos, inclusive os do hyperref.
420 %

```

```

421 % 0 nível 1 não ganha mais o \addvspace{1.0em} do book: o sumário do manual
422 % tem espaçamento uniforme, sem folga extra antes da seção primária. As
423 % penalidades ficam, para que uma entrada de capítulo não seja abandonada
424 % sozinha no pé da folha.
425 \renewcommand*\l@chapter[2]{%
426   \addpenalty{-\@highpenalty}%
427   \ufrj@tocline{0}{\bfseries}{\MakeUppercase{#1}}{#2}%
428   \penalty\@highpenalty}
429 \renewcommand*\l@section[2]{%
430   \ufrj@tocline{1}{\normalfont}{\MakeUppercase{#1}}{#2}}
431 \renewcommand*\l@subsection[2]{%
432   \ufrj@tocline{2}{\normalfont\bfseries}{#1}{#2}}
433 \renewcommand*\l@subsubsection[2]{%
434   \ufrj@tocline{3}{\normalfont\bfseries\itshape}{#1}{#2}}
435 \renewcommand*\l@paragraph[2]{%
436   \ufrj@tocline{4}{\normalfont\itshape}{#1}{#2}}
437 % --- Captions (manual2024 2.10-2.11 / proposta P6): smaller font, ABNT
438 %      "Figura 1 -- título" travessão separator (sources handled by \source). ---

```

27.2.3 Ilustrações: legenda em cima, fonte embaixo

A 2.10 põe a legenda ACIMA de toda ilustração e torna a fonte obrigatória ABAIXO dela. São duas exigências distintas e cada uma tem o seu mecanismo: a legenda no topo vem do float, com o estilo `plaintop`; a fonte vem do `\source`, que é um comando a parte e não avança contador nenhum.

Vale para figura, tabela, quadro, listagem, algoritmo e para qualquer flutuante que o autor crie com `\newufrjfloat`.

```

439 \RequirePackage{caption}
440 % justification=centering makes MULTI-LINE captions centre like the one-line
441 % ones. Without it, caption's singlelinecheck centres a caption that fits on one
442 % line and justifies one that wraps, so in a document with mixed caption lengths
443 % a couple of tables looked left-aligned while the rest looked centred -- which
444 % is what a recent review noticed about tables 5.1 and 5.2. 2.10 does not
445 % prescribe the alignment; it does not tolerate two alignments either.
446 \captionsetup{font=footnotesize,labelsep=endash,justification=centering}
447 % subcaption (NÃO subfig/subfigure) for subfigures / subtables; load right after
448 % caption so it picks up the ABNT captionsetup above.
449 \RequirePackage{subcaption}
450 % --- Floats: caption on TOP and a mandatory "Fonte:" line at the bottom.
451 %      manual2024 2.10-2.11 (R46/R51: identification on top; R48/R52: the source
452 %      at the bottom is mandatory). The float package's plaintop style forces the
453 %      caption above the body for figure, table and the new quadro float. -----
454 \RequirePackage{float}
455 \floatstyle{plaintop}
456 \restylefloat{figure}
457 \restylefloat{table}
458 % New "quadro" float -- "Quadro" (pt) / "Frame" (en) (R53) -- with its own list
459 % file (.loq). A quadro's data is bordered on all sides (drawn by the author),
460 % unlike a tabela (rules on top and bottom only).
461 \providecommand{\quadroname}{\ufrjstring{frame}}
462 \providecommand{\listquadroname}{\ufrjstring{listframe}}
463 \newfloat{quadro}{htbp}{loq}[chapter]
464 \floatname{quadro}{\quadroname}

```

```

465 \providecommand{\quadroautorefname}{\quadroname}
466 % Format the Lista de Quadros entries exactly like the Lista de Figuras ones
467 % (float's own \l@quadro lays the number/title out incorrectly).
468 \let\l@quadro\l@figure
469 \newcommand\listofquadros{%
470   \chapter*{\listquadroname}%
471   \ufrj@listtoc{\listquadroname}%
472   \@mkboth{\MakeUppercase\listquadroname}{\MakeUppercase\listquadroname}%
473   \@starttoc{loq}}
474 % \source / \fonte: the illustration source (ABNT-mandatory). Typeset below the
475 % float as a smaller, single-spaced, centred line; it does NOT advance any
476 % caption counter. \cpsource/\cpfonte are clash-safe aliases (the rename rule);
477 % the label is "Fonte" (pt) / "Source" (en).
478 \newcommand{\cpsourcenamename}{\ufrjstring{source}}
479 \newcommand{\cpsource}[1]{%
480   \par\addvspace{\smallskipamount}%
481   {\footnotesize\singlespacing\centering\cpsourcenamename: #1\par}}
482 \let\cpfonte\cpsource
483 \@ifundefined{source}{\let\source\cpsource}{}%
484 \@ifundefined{fonte}{\let\fonte\cpsource}{}%
485 % \newufrjfloat{env}{caption name}{list title}: declare an extra caption-on-top
486 % float (e.g. "picture") that supports \source and gains a \listof<env>s command.
487 % \floatstyle is NOT wrapped in a group here: \newfloat defines the environment
488 % locally, so a group around it threw the new environment away as soon as it
489 % closed and the document then failed with "Environment undefined". plaintop is
490 % the class-wide style anyway, set once above and never changed, so leaving it
491 % selected costs nothing.
492 % The new float is numbered WITHIN THE CHAPTER, like figure, table and quadro,
493 % and its list entries are laid out by \l@figure -- float's own \l@<env> runs
494 % the number into the title and drops the leaders, which is what the Lista de
495 % Mapas of the example showed the first time.
496 \newcommand{\newufrjfloat}[3]{%
497   \floatstyle{plaintop}\newfloat{#1}{htbp}{lo#1}[chapter]%
498   \floatname{#1}{#2}%
499   \expandafter\let\csname l@#1\endcsname\l@figure
500   \expandafter\providecommand\csname #1autorefname\endcsname{#2}%
501   \expandafter\newcommand\csname listof#1s\endcsname{%
502     \chapter*{#3}\ufrj@listtoc{#3}%
503     \@mkboth{\MakeUppercase{#3}}{\MakeUppercase{#3}}%
504     \@starttoc{lo#1}}}
505 % --- Footnotes (manual2024 / R16, R8, R21): single spacing and a 5 cm rule
506 % (filete) from the left margin; footnotesize is the book default. -----
507 \let\ufrj@orig@footnotetext\@footnotetext
508 \long\def\@footnotetext#1{\ufrj@orig@footnotetext{\singlespacing#1}}
509 \renewcommand\footnoterule{\kern-3\p@\hrule\@width 5cm\kern 2.6\p@}
510 % --- alineas: list keyed by lowercase letters a) b) c); subitems with "--"
511 % (manual2024 2.6 / proposta P24). -----
512 \RequirePackage{enumitem}
513 \newlist{alineas}{enumerate}{2}
514 \setlist{alineas,1}{label=\alph*},leftmargin=1.8em,itemsep=0pt}
515 \setlist{alineas,2}{label=--,leftmargin=1.8em,itemsep=0pt}
516 % --- Page numbering: arabic in the top OUTER corner on textual pages
517 % (manual2024 2.7 / proposta P25-P26). Pre-textual numbering is set by
518 % \frontmatter (unnumbered by default; roman with the numeraisromanos

```

```

519 %      class option). -----
520 % Every list goes through \@starttoc, which allocates a stream the first time
521 % it sees an extension. That is where the ceiling is hit in practice, so that
522 % is where the class checks -- one \ifnum before the allocation, and an error
523 % that names the three ways out instead of the kernel's bare "No room".
524 %
525 % \count17 is the write allocation counter, and 15 is the last usable stream.
526 % Under LuaTeX there are 128 and the counter is managed differently, so the
527 % check is skipped there; the same is true when morewrites is in charge.
528 % The wrap waits for \begin{document} on purpose: hyperref redefines
529 % \@starttoc as well, and it is loaded at the very end of this class, so a
530 % \let taken here would be thrown away.
531 \newcommand\ufrj@checkwrites[1]{%
532   \ifdefined\directlua\else
533     \if@ufrjmorewrites\else
534       \ifundefined{tf@#1}{%
535         \ifnum\count17>14
536           \ClassError{ufrj}{Acabaram os 16 fluxos de escrita do TeX}{%
537             Este trabalho pede mais listas do que o pdfTeX consegue manter
538             abertas ao mesmo tempo.\MessageBreak
539             Tres saidas, nesta ordem de preferencia:\MessageBreak
540             (1) compile com lualatex, que tem 128 fluxos;\MessageBreak
541             (2) tire a opcao 'semmorewrites', se a passou (ou passe
542             'morewrites');\MessageBreak
543             (3) remova uma lista que o trabalho nao usa.\MessageBreak
544             A lista que faltou agora foi a de extensao '#1', mas o problema
545             nao e dela: e a soma de todas.)%
546           \fi}{}%
547     \fi
548   \fi}
549 % The wrapping itself lives in a macro of its own rather than inside the hook:
550 % \AtBeginDocument stores its argument by expansion, and a parameter written
551 % there does not survive it -- the document died with "Parameters must be
552 % numbered consecutively" at \begin{document}. One level of nesting, one
553 % doubling, and the hook only has to call it.
554 \newcommand\ufrj@wrapstarttoc{%
555   \let\ufrj@orig@starttoc\@starttoc
556   % \numberline mede o indicativo (ver \ufrj@tocnumberline) apenas no sumario:
557   % a lista de figuras e a de tabelas numeram ilustracoes, nao secoes, e nao tem
558   % por que compartilhar a coluna.
559   \def\@starttoc##1{%
560     \ufrj@checkwrites{##1}%
561     \begingroup
562       \def\ufrj@@ext{##1}\def\ufrj@@toc{toc}%
563       \ifx\ufrj@@ext\ufrj@@toc \let\numberline\ufrj@tocnumberline \fi
564       \ufrj@orig@starttoc{##1}%
565     \endgroup}}
566 \AtBeginDocument{\ufrj@wrapstarttoc}

```

27.2.4 Paginação

A 2.7 é literal e vale a pena reler antes de mexer aqui: todas as folhas, a partir da FOLHA DE ROSTO, são contadas sequencialmente mas não numeradas; a folha adicional da ficha catalográfica não pode ser contada nem numerada; e o número

so aparece a partir da primeira folha da parte textual, no canto superior direito, a 2 cm da borda de cima e com o ultimo algarismo a 2 cm da direita.

Sao quatro regras, e errar qualquer uma produz um PDF que compila perfeitamente. tools/conferir-norma.py mede as quatro no PDF pronto.

```

567 \RequirePackage{fancyhdr}
568 % \headheight is set to 15pt by geometry up above (see the geometry call),
569 % which is what fancyhdr needs (>= 14.49998pt) for the running head.
570 % 2.2(b) lists what is set in "fonte menor e uniforme": long quotations,
571 % footnotes, PAGINATION, and the captions of illustrations and tables. The
572 % folio was the one item on that list still coming out at the body size of 12pt.
573 % It is \footnotesize now, which is the same smaller size the other three
574 % already use -- "uniforme" is part of the requirement, not just "menor".
575 % Pre-textual lists reach the sumario only under the listasnosumario option
576 % (see the option's declaration for the reason). Post-textual material calls
577 % \addcontentsline directly and is unaffected.
578 \newcommand\ufrj@listtoc[1]{%
579   \if\ufrj@listastoc\addcontentsline{toc}{chapter}{#1}\fi}
580 % \ufrj@glosspre marks the two PRE-textual uses of the glossary environment --
581 % the list of abbreviations and the list of symbols -- apart from the genuine
582 % post-textual Glossario, which shares the same environment but must appear in
583 % the sumario.
584 \newif\if\ufrj@glosspre \@ufrj@glossprefalse
585 \newcommand\ufrj@folio{\footnotesize\thepage}}
586 % Onde o folio e impresso. O \fancyhead recebe a fatia da pagina em que escreve:
587 % 'R0,LE' e "direita nas impares, esquerda nas pares", que e o que uma tese
588 % impressa frente e verso pede.
589 %
590 % Sem twoside, pore, a fatia 'E' nao existe -- e a classe e de UMA FACE por
591 % padrao desde a v4.1 --, e o fancyhdr avisa disso uma vez a cada \fancyhead. Um
592 % example.tex limpo saia com DEZOITO desses avisos. Aviso que sai sempre e aviso
593 % que ninguem le, e no dia em que aparecer um de verdade ele estara no meio dos
594 % dezoito.
595 %
596 % Em uma face o folio vai a direita em todas as folhas, que e o que a 2.7 pede,
597 % e e o que 'R' quer dizer.
598 \newcommand\ufrj@foliohead{%
599   \if\ufrj@twoside
600     \fancyhead[R0,LE]{\ufrj@folio}%
601   \else
602     \fancyhead[R]{\ufrj@folio}%
603   \fi}
604 \fancypagestyle\ufrj{\fancyhf{}\ufrj@foliohead
605   \renewcommand{\headrulewidth}{0pt}}
606 % Blank pages inserted by \cleardoublepage (two-sided) must be empty: no page
607 % number may leak onto them (e.g. the verso right after the cover).
608 \renewcommand{\cleardoublepage}{%
609   \clearpage
610   \if\@twoside
611     \ifodd\c@page\else
612       \hbox{}\thispagestyle{empty}\newpage
613     \if\@twocolumn\hbox{}\newpage\fi
614   \fi
615   \fi}

```

```

616 % \rmfamily e \scshape, e nao \rm e \sc. Os dois antigos sao
617 % \DeclareOldFontCommand, e um \DeclareOldFontCommand comeca por \normalfont --
618 % que devolve a familia ao padrao do documento. Desde a v4.1 esse padrao e a
619 % SEM SERIFA, entao o \sc daqui pedia versalete na lmss, que nao tem versalete
620 % em T1: o LaTeX substituia pela lmr e avisava, duas vezes, a cada compilacao.
621 % Alem do aviso, o logotipo saia numa familia que nao era a pedida.
622 %
623 % Os comandos modernos nao fazem esse \normalfont: \rmfamily poe a serifa e
624 % \scshape poe o versalete SEM desfazer a serifa. O pedido vai para lmr/m/sc,
625 % que existe.
626 \def\CoppeTeX{\rmfamily C\kern-.05em{\scshape o\kern-.025em p\kern-.025em
627 p\kern-.025em e}}\kern-.08em
628 T\kern-.1667em\lower.5ex\hbox{E}\kern-.125emX\spacefactor1000}

629 \newboolean{maledoc}
630 \setboolean{maledoc}{false}
631 % maledoc diz apenas que o substantivo do tipo de documento e masculino
632 % ("Exame de Qualificacao ... apresentado", "SUBMETIDO"): serve a concordancia,
633 % e nada mais. Quem NAO vai a deposito -- e portanto nao tem ficha
634 % catalografica nem folha da Coleta CAPES -- e o exame de qualificacao, que e
635 % outra coisa. As duas condicoes coincidem hoje por acaso, e por isso ganham
636 % cada uma o seu booleano.
637 \newif\if@ufrjexame \@ufrjexamefalse
638 %
639 % Class options.
640 % Multilingual model (CoppeTeX 4.x, branch nlinguas). The class holds three
641 % fixed language slots:
642 % * main      -- the language of the body, captions, and the main abstract.
643 %              Set by a class option: brazilian (default), english,
644 %              spanish, french, italian, or any user-supplied language
645 %              that ships a ufrj-lang-<name>.def file.
646 % * foreign   -- the language used by the foreignabstract environment and
647 %              by \foreign@... registers. Defaults to english (or to
648 %              brazilian when main=english) for back-compat.
649 % * third     -- optional, loaded on demand with \useufrjlanguage{<name>}
650 %              in the preamble (for citations or quotations in a third
651 %              language). Has no class option of its own.
652 % Note: the legacy \if@english boolean (defined and toggled here in
653 % v3.x for backward compatibility) was removed in v4.0 -- nothing
654 % inside the class or in the biblatex style files (.bbx/.cbx/.dbx/.ltx)
655 % tests it. Code that needs to branch on the main language should test
656 % \ifx\ufrj@mainlang\ufrj@englishstr instead.
657 \def\ufrj@mainlang{brazilian}
658 \def\ufrj@foreignlang{english}

```

27.3 As opções de classe

Em dois tempos, e a razão está logo abaixo: primeiro cada opção liga um sinalizador e mais nada; depois, com o conjunto inteiro do que foi pedido já conhecido, é que se decide o que fazer com ele.

27.3.1 Um sinalizador por opção

Daqui até o `\ProcessOptions`, cada opção apenas LIGA UM SINALIZADOR. Nada é decidido neste ponto, porque o LaTeX lê as opções na ordem em que o autor as escreveu, e o efeito de duas delas juntas nem sempre é a soma dos efeitos isolados. As decisões vêm depois do `\ProcessOptions`, quando já se sabe tudo o que foi pedido.

ACOPLAMENTO: toda opção nova precisa aparecer em três lugares além deste – na seção "Opções de classe" do manual, na tabela do `ufrj-quickref.tex` e, se mudar comportamento, num teste. `tools/conferir-manual.py` cobra os dois primeiros.

```
659 \DeclareOption{brazilian}{%
660   \def\ufrj@mainlang{brazilian}\def\ufrj@foreignlang{english}}
661 \DeclareOption{english}{%
662   \def\ufrj@mainlang{english}\def\ufrj@foreignlang{brazilian}}
663 \DeclareOption{spanish}{%
664   \def\ufrj@mainlang{spanish}\def\ufrj@foreignlang{english}}
665 \DeclareOption{french}{%
666   \def\ufrj@mainlang{french}\def\ufrj@foreignlang{english}}
667 \DeclareOption{italian}{%
668   \def\ufrj@mainlang{italian}\def\ufrj@foreignlang{english}}
669 \DeclareOption{msc}{%
670   \def\ufrj@doctypekey{msc}\def\ufrj@degkey{msc}
671   \newcommand{\@degree}{M.Sc.}
672   \newcommand{\@degreename}{Mestrado}
673   \newcommand{\local@degname}{Mestre}
674   \newcommand{\foreign@degname}{Master}
675   \newcommand\local@doctype{Dissertação}
676   \newcommand\foreign@doctype{Dissertation}
677 }
678 \DeclareOption{dsceexam}{%
679   \def\ufrj@doctypekey{exam}\def\ufrj@degkey{dsc}
680   \newcommand{\@degree}{D.Sc.}
681   \newcommand{\@degreename}{Doutorado}
682   \newcommand{\local@degname}{Doutor}
683   \newcommand{\foreign@degname}{Doctor}
684   \setboolean{maledoc}{true}\@ufrjexamtrue
685   \newcommand\local@doctype{Exame de Qualificação}
686   \newcommand\foreign@doctype{Qualifying Exam}
687 }
688 \DeclareOption{mscexam}{%
689   \def\ufrj@doctypekey{exam}\def\ufrj@degkey{msc}
690   \newcommand{\@degree}{M.Sc.}
691   \newcommand{\@degreename}{Mestrado}
692   \newcommand{\local@degname}{Mestre}
693   \newcommand{\foreign@degname}{Master}
694   \setboolean{maledoc}{true}\@ufrjexamtrue
695   \newcommand\local@doctype{Exame de Qualificação}
696   \newcommand\foreign@doctype{Qualifying Exam}
697 }
698 % O Seminario de Mestrado é um requisito obrigatorio de alguns Programas -- o de
699 % Engenharia Mecânica entre eles -- e tecnicamente NAO é um exame de
700 % qualificacao: são momentos diferentes do curso, com bancas e finalidades
```

```

701 % diferentes. Até aqui quem precisava dele compunha o documento com 'mscexam' e
702 % trocava o título na mão, o que sai errado em quatro lugares de uma vez -- capa,
703 % folha de rosto, folha de aprovação e o alto dos resumos.
704 %
705 % Entra como opção própria, e não como variação de outra, porque é isso que ela
706 % é. O pedido veio de fora, no PR #61; a implementação daquele PR mexia no
707 % ufrj.cls, que é gerado e seria apagado na geração seguinte, e esquecia o
708 % \@ufrjexametrue -- sem ele o seminário sairia com folha adicional da Coleta
709 % CAPES, ficha catalográfica e a referência no alto do resumo, três coisas que só
710 % cabem a trabalho depositado na biblioteca.
711 %
712 % ACOPLAMENTO: \@ufrjexametrue e o que diz "isto não vai para a biblioteca".
713 % Governa a folha adicional (\maketitle), a ficha e a referência do resumo
714 % (\ufrj@refresumo). Todo tipo de trabalho novo que não seja depositado precisa
715 % dele.
716 %
717 % Não há 'dscsem': ninguém pediu, e nenhum Programa da COPPE tem um seminário de
718 % doutorado com esse nome. O molde está aqui para o dia em que houver.
719 \DeclareOption{mscsem}{%
720   \def\ufrj@doctypekey{sem}\def\ufrj@degkey{msc}
721   \newcommand{\@degree}{M.Sc.}
722   \newcommand{\@degreename}{Mestrado}
723   \newcommand{\local@degname}{Mestre}
724   \newcommand{\foreign@degname}{Master}
725   \setboolean{maledoc}{true}\@ufrjexametrue
726   \newcommand\local@doctype{Seminário}
727   \newcommand\foreign@doctype{Seminar}
728 }
729 \DeclareOption{dsc}{%
730   \def\ufrj@doctypekey{dsc}\def\ufrj@degkey{dsc}
731   \newcommand{\@degree}{D.Sc.}
732   \newcommand{\@degreename}{Doutorado}
733   \newcommand{\local@degname}{Doutor}
734   \newcommand{\foreign@degname}{Doctor}
735   \newcommand\local@doctype{Tese}
736   \newcommand\foreign@doctype{Thesis}
737 }
738 \newif\if@ufrjnumeric\@ufrjnumericfalse
739 \DeclareOption{numbers}{\@ufrjnumerictrue}
740 % numeraisromanos: show roman numerals on the pre-textual pages. Default: the
741 % pre-textual pages are counted but not numbered (manual2024 2.7).
742 \newif\if@ufrjroman\@ufrjromanfalse
743 \DeclareOption{numeraisromanos}{\@ufrjromantrue}

```

Default line spacing is one-and-a-half; the `doublespacing` option switches to double spacing. Since `setspace` is loaded at the end of the class (after `hyperref`), the actual `\onehalfspacing`/`\doublespacing` call is deferred: the option only flips a flag, which the late-load block reads.

```

744 \newif\if@ufrjdoublespace\@ufrjdoublespacefalse
745 \DeclareOption{doublespacing}{\@ufrjdoublespacetrue}
746 % Two-sided layout is opt-in since v4.1: the 2026 manual dropped the verso
747 % margins and the deposit is digital (CEPG 246/2023). Given \texttt{twoside},
748 % the mirrored 3cm inner / 2cm outer layout is restored after \ProcessOptions.
749 % With no \fichacatalografica file given, the folha adicional leaves a framed

```

```

750 % blank where the ficha goes. The rascunhoficha option fills that blank with the
751 % class's own LaTeX-composed ficha instead -- useful while writing, never valid
752 % for deposit: the official ficha comes from the SiBI generator.
753 % PDF/A output. Opt-in for now: 2.2(d) of the 2026 manual requires the deposited
754 % file to be PDF/A, but the constraints (embedded fonts, colour profile, no
755 % encryption, restricted transparency) can trip up a document that pulls in
756 % arbitrary images or packages, and breaking existing theses to enforce it would
757 % be worse than letting the author switch it on when depositing.
758 \newif\if@ufrjpdfa \@ufrjpdfafalse
759 \DeclareOption{pdfa}{\@ufrjpdfatrue}
760 % A opcao 'assinaturas' punha uma regua para assinatura a mao acima do nome de
761 % cada membro da banca. Com a entrega so digital (Resolucao CEPG n. 246/2023)
762 % nao ha o que assinar a mao, e a v4.1 tirou as reguas. A opcao continua aceita,
763 % sem efeito, para nao quebrar documento escrito antes disso.
764 % A 3.1.2.1.3(e) do Manual: na folha de aprovacao, "o orientador deve aparecer
765 % em primeiro lugar, por ser o presidente da banca". E o padrao desde a revisao
766 % da v4.1 (issue 102): orientadores e coorientadores abrem a lista, na frente
767 % dos examinadores. Antes dela o padrao era o contrario -- so os examinadores --,
768 % o que contrariava o texto do Manual.
769 %
770 % 'seorientadornabanca' devolve a folha so com os examinadores, para o
771 % Programa que a queira assim. 'orientadorexamina', que era como se pedia o
772 % orientador na banca, continua aceita e agora so confirma o padrao.
773 \newif\if@ufrjorientexam \@ufrjorientexamtrue
774 \DeclareOption{orientadorexamina}{\@ufrjorientexamtrue}
775 \DeclareOption{seorientadornabanca}{\@ufrjorientexamfalse}
776 % Os links. A classe carrega o hyperref, que sem opcao nenhuma desenha uma
777 % MOLDURA em volta de cada link -- vermelha nas referencias internas, verde nas
778 % citacoes, ciano nas URLs --, e o TeXstudio, o Foxit e o Acrobat a mostram.
779 % O Manual (2.1b) quer o texto "digitado na cor preta, execucao para
780 % ilustracoes": link colorido contraria a norma, e a moldura, que nao se
781 % imprime, e ruido na tela. Por padrao, entao, nenhum destaque: os links
782 % continuam clicaveis e os bookmarks continuam no painel.
783 % linkscommoldura -- a moldura do hyperref, so na tela (nao sai impressa);
784 % linkscoloridos -- o texto do link em cor; contraria a 2.1(b);
785 % semlinks -- era como se pedia o que agora e o padrao; aceita, e
786 % vence as outras duas, como antes.
787 % Um \hypersetup no preambulo continua vencendo tudo isto.
788 \newif\if@ufrjsemlinks \@ufrjsemlinksfalse
789 \DeclareOption{semlinks}{\@ufrjsemlinkstrue}
790 \newif\if@ufrjlinksmoldura \@ufrjlinksmoldurafalse
791 \DeclareOption{linkscoloridos}{\@ufrjlinksmolduratrue}
792 \newif\if@ufrjlinkscor \@ufrjlinkscorfalse
793 \DeclareOption{linkscoloridos}{\@ufrjlinkscortrue}
794 % A seta curva que abre a continuacao de uma linha quebrada numa listagem:
795 % preta por padrao, vermelha com 'setavermelha'.
796 \newif\if@ufrjsetavermelha \@ufrjsetavermelhafalse
797 \DeclareOption{setavermelha}{\@ufrjsetavermelhatrue}
798 \DeclareOption{assinaturas}{\ClassWarning{NoLine}{ufrj}{A opcao 'assinaturas'
799 % nao faz mais nada: a folha de aprovacao nao tem mais linhas de assinatura,
800 % porque a entrega e digital desde a Resolucao CEPG n. 246/2023}}
801 % As paginas de resumo listam os ORIENTADORES abaixo do titulo. O coorientador
802 % nao aparece ali, e isso e tradicao da COPPE, nao exigencia do manual: a
803 % 3.1.2.1.4 descreve o resumo e nao lista quem assina a orientacao. Como ha

```

```

804 % Programas que preferem ve-lo, a opcao acrescenta os coorientadores nas tres
805 % paginas de resumo, no mesmo formato da folha de rosto. Sem a opcao nada muda.
806 \newif\if@ufrjcoadvresumo \@ufrjcoadvresumofalse
807 \DeclareOption{coorientador}{\@ufrjcoadvresumotrue}
808 % A referencia do proprio trabalho, logo acima do texto do resumo. A 3.1.2.1.4
809 % do Manual diz "Sugere-se que o resumo venha antecedido por uma referencia
810 % conforme apresentado no ANEXO E", e os Anexos E e F mostram os dois resumos
811 % comecando por ela. A classe passa a compo-la sozinha, com os dados que a folha
812 % de rosto ja exige -- autor, titulo, cidade, ano, tipo de trabalho, grau e
813 % Programa --, no formato do Anexo E e da NBR 6023. Ligada por padrao; quem nao
814 % a quiser pede 'resumosemreferencia'.
815 %
816 % ACOPLAMENTO: a referencia cresce a pagina do resumo em tres ou quatro linhas.
817 % O resumo tem de caber em UMA folha (3.1.2.1.4), entao um resumo ja no limite
818 % das 500 palavras pode passar para a folha seguinte; e para esse caso que a
819 % opcao existe.
820 \newif\if@ufrjrefresumo \@ufrjrefresumotrue
821 \DeclareOption{resumosemreferencia}{\@ufrjrefresumofalse}
822 % A folha de resumo tem CINCO elementos, e quatro deles sao opcionais:
823 %
824 % 1. identificacao da pagina -- a frase "Resumo da Dissertacao apresentada a
825 % COPPE/UFRJ como parte dos requisitos...", que diz que folha e aquela;
826 % 2. identificacao de titulo e autor -- o titulo em versal, o nome do autor e
827 % o mes/ano, centralizados;
828 % 3. identificacao de orientacao -- os orientadores, os coorientadores quando
829 % pedidos, e o Programa;
830 % 4. referencia bibliografica do proprio trabalho (3.1.2.1.4);
831 % 5. o resumo propriamente dito.
832 %
833 % So o quinto e obrigatorio. Os quatro primeiros tem um \newif cada, todos
834 % ligados por padrao, porque e assim que os Anexos E e F do Manual mostram a
835 % folha -- e porque quem nao pedir nada tem de receber a folha completa.
836 %
837 % O Programa entra no bloco da orientacao, e nao num quinto interruptor: no
838 % Anexo E ele e a ultima linha do mesmo bloco dos orientadores, colado nele, e
839 % desligar um deixando o outro nao produz nenhuma folha que o Manual mostre.
840 \newif\if@ufrjresidpag \@ufrjresidpagtrue
841 \newif\if@ufrjrestitulo \@ufrjrestitulotrue
842 \newif\if@ufrjresorient \@ufrjresorienttrue
843 % 3.1.2.1.6 says the sumario enumerates the divisions "na mesma ordem e grafia
844 % em que a materia nele se sucede" and adds "inclusive os elementos
845 % pos-textuais" -- and then settles the question by pointing at its own sumario
846 % as the model. That sumario opens at "1 INTRODUCAO": the lists of figures, of
847 % tables, of abbreviations and of symbols come BEFORE the sumario and are not
848 % listed in it, which is also the rule of NBR 6027 for pre-textual elements.
849 % The class was adding all of them, so every thesis carried six entries the
850 % manual's own example does not have. They come out. Post-textual elements --
851 % Referencias, Glossario, Apendices, Anexos, Indice -- stay, as required.
852 %
853 % Programas that want the old behaviour ask for it by name.
854 \newif\if@ufrjlistastoc \@ufrjlistastocfalse
855 \DeclareOption{listasnosumario}{\@ufrjlistastoctrue}
856 % A 3.1.2.2.7 pede a lista de simbolos "de acordo com a ordem que aparece no
857 % texto". E o padrao desde a revisao da v4.1 (#100); 'simbolosalfabeticos'

```

```

858 % devolve a ordem alfabetica de antes, com a chave opcional de \syml.
859 \newif\if@ufrjsimbalfa \@ufrjsimbalfafalse
860 \DeclareOption{simbolosalfabeticos}{\@ufrjsimbalfatrue}
861 \newif\if@ufrjrascunho \@ufrjrascunhofalse
862 \DeclareOption{rascunhoficha}{\@ufrjrascunhotrue}
863 \newif\if@ufrjtwoside \@ufrjtwosidefalse
864 \DeclareOption{twoside}{\@ufrjtwosidetrue}
865 \DeclareOption{oneside}{\@ufrjtwosidefalse}
866 % --- Fluxos de escrita -----
867 % TeX has SIXTEEN \write streams and no more. Every list costs one for the
868 % whole run: the .toc, the .lof, the .lot, and one for each list this class
869 % adds (.loq for quadros, .lol for programas, .loa for algoritmos), plus the
870 % .abx and .syx behind the lists of abbreviations and of symbols, the .idx of
871 % the index, hyperref's .out, biblalex's .bcf and the kernel's .aux and friends.
872 % A work that asks for all of them sits exactly at the ceiling.
873 %
874 % The kernel's failure in that situation -- "No room for a new \write" -- names
875 % neither the cause nor the way out, and lands on whichever list happens to be
876 % requested last, which is usually \tableofcontents and has nothing to do with
877 % it. The class therefore checks before the allocation and says what is
878 % happening (see \ufrj@starttoc below).
879 %
880 % There are three ways out and the class chooses none of them for the author:
881 %
882 % * compile with LuaLaTeX. It has 128 streams; nothing else has to change,
883 % and the class supports it.
884 % * let the class load 'morewrites', which multiplexes the streams so the
885 % ceiling disappears under pdfLaTeX.
886 % * drop a list the work does not use. Each one returns a stream.
887 %
888 % The DEFAULT is the second one, and it is on. An error telling the author to
889 % pass an option is advice for someone who already knows: a student two days
890 % from the deposit reads "No room for a new \write" and concludes the class is
891 % broken. So under pdfTeX the class loads morewrites by itself.
892 %
893 % Three things keep that from becoming a burden:
894 %
895 % * it is loaded ONLY IF INSTALLED. Missing, the class carries on without it
896 % and warns; morewrites does not become a hard dependency of a work that
897 % would never have reached the ceiling anyway.
898 % * 'semmorewrites' turns it off, for whoever hits a conflict. morewrites
899 % patches \newwrite, \openout and \write and buffers what is written until
900 % shipout, so a package that writes a file and reads it back in the SAME run
901 % can misbehave. That is the real cost of this default, and it is why the
902 % escape exists.
903 % * 'morewrites' still exists and now means "I insist": with it, a missing
904 % package is an error rather than a warning.
905 %
906 % Under LuaTeX none of this applies and nothing is loaded.
907 \newif\if@ufrjmorewrites \@ufrjmorewritetrue
908 \newif\if@ufrjmwforced \@ufrjmwforcedfalse
909 \DeclareOption{morewrites}{\@ufrjmorewritetrue\@ufrjmwforcedtrue}
910 \DeclareOption{semmorewrites}{\@ufrjmorewritesfalse}
911 % 0 makeindex das listas e do indice, rodado pela propria classe no fim da

```

```

912 % compilacao (ver \ufrj@makeindexauto). 'semmakeindex' desliga.
913 \newif\if@ufrjmakeindex \@ufrjmakeindextrue
914 \DeclareOption{semmakeindex}{\@ufrjmakeindexfalse}
915 % A 2.2(b) fixa a cor, o corpo 12 e o corpo menor uniforme dos quatro itens
916 % listados nela, e nao diz uma palavra sobre familia de fonte -- nem a Norma da
917 % COPPE. A escolha e do autor. Desde a v4.1 o padrao da classe e a SEM SERIFA,
918 % que e como o proprio manual do SiBI, que fixa a regra, esta composto;
919 % 'comserifa' volta para a serifada, que e a do LaTeX. 'semserifa' continua
920 % aceita, agora sem efeito, para nao quebrar documento escrito antes da v4.1.
921 \newif\if@ufrjsansserif \@ufrjsansseriftrue
922 \DeclareOption{semserifa}{\@ufrjsansseriftrue}
923 \DeclareOption{comserifa}{\@ufrjsansseriffalse}

```

27.3.2 Depois do \ProcessOptions: o que cada opção decide

```

924 \ProcessOptions\relax
925 % O tipo do trabalho e a UNICA opcao sem padrao, e agora ela e cobrada. Nao ha
926 % padrao possivel: msc e dsc mudam a capa, o grau, a natureza do trabalho e
927 % quantas folhas o trabalho tem, e escolher um dos dois por conta propria
928 % produziria uma dissertacao de mestrado para quem esqueceu de dizer que
929 % escrevia uma tese -- errada em quatro folhas, e compilando sem reclamar.
930 %
931 % Sem esta cobranca a classe seguia adiante e morria mais tarde, dentro do
932 % \maketitle, com "Undefined control sequence \local@doctype" apontando para
933 % uma linha da classe. O autor nao tinha como ligar aquilo a opcao que faltava
934 % no proprio \documentclass.
935 \@ifundefined{ufrj@doctypekey}{%
936   \ClassError{ufrj}{Falta dizer o tipo do trabalho}{%
937     A classe ufrj precisa de exatamente uma opcao de tipo: msc, dsc,
938     msceam,\MessageBreak
939     dscexam ou mscsem. Escreva, por exemplo,
940     \string\documentclass[dsc]\string{ufrj}\string{.}%
941 % Em nonstopmode o LaTeX SEGUE depois de um \ClassError, e sem os remendos
942 % abaixo ele seguiria por umas quarenta linhas de "Undefined control sequence"
943 % dentro do \maketitle -- que e o que acontecia antes desta cobranca existir, e
944 % que enterra a unica mensagem que importa. Com eles sai UMA mensagem legivel.
945 % Nao e um padrao disfarçado: o documento sai com "???" em cada lugar em que o
946 % tipo do trabalho apareceria, e o pdflatex sai com codigo diferente de zero.
947 \def\ufrj@doctypekey{dsc}\def\ufrj@degkey{dsc}
948 \newcommand{\@degree}{??}
949 \newcommand{\@degreename}{??}
950 \newcommand{\local@degname}{??}
951 \newcommand{\foreign@degname}{??}
952 \newcommand\local@doctype{??}
953 \newcommand\foreign@doctype{??}
954 }{}
955 % A troca da familia padrao vai aqui porque so agora se sabe se a opcao foi
956 % pedida; o lmodern ja esta carregado la em cima e traz as duas familias, a
957 % serifada e a sem serifa, ambas vetoriais -- que e o que o PDF/A exige.
958 % Quem quiser uma sem serifa DIFERENTE (Helvetica, por exemplo) carrega o
959 % pacote da fonte no preambulo e refaz \familydefault ali; o padrao existe
960 % para o caso comum, em que ninguem quer escolher fonte.
961 \if@ufrjsansserif
962 \renewcommand{\familydefault}{\sfdefault}%

```



```

963 \fi
964 % morewrites has to come before anything else allocates, so it goes first
965 % thing after the options are read.
966 \if@ufrjmorewrites
967   \ifdefined\directlua
968 % Under LuaTeX there is nothing to solve: 128 streams already. The flag is
969 % cleared too, so the \@starttoc guard further down knows the ceiling is not
970 % in play here either.
971   \ClassInfo{ufrj}{morewrites dispensado: o LuaTeX ja tem 128 fluxos}%
972   \@ufrjmorewritesfalse
973 \else
974 % The streams still free are handed to morewrites as REAL streams. Without
975 % 'allocate' every stream it manages is virtual, and each write to a virtual
976 % stream round-trips through \jobname.mw -- open, write, close, read back,
977 % empty. That is what made example.tex open example.mw 772 times per pass and
978 % cost a quarter of the compile time, while twelve real streams sat unused.
979 % With them allocated, only what exceeds sixteen goes through the file: 118
980 % opens (two per page, the package's floor), the same PDF, about 2 s less per
981 % pass. \count17 is the last stream allocated so far; 15 is the last one TeX
982 % has. Every \newwrite after this point is morewrites' own and virtual, so
983 % taking all of them starves nobody.
984   \IfFileExists{morewrites.sty}
985     {\RequirePackage{morewrites}}%
986     \morewritessetup{allocate=\the\numexpr 15-\count17\relax}}
987   {\if@ufrjmwforced
988     \ClassError{ufrj}{Opcao 'morewrites' pedida, mas morewrites.sty nao
989     esta instalado}{Instale o pacote morewrites, ou compile com lualatex,
990     que nao precisa dele.}%
991   \else
992     \ClassWarningNoLine{ufrj}{0 pacote morewrites nao esta instalado.\MessageBreak
993     Sem ele o pdfTeX so aguenta 16 fluxos de escrita, e um trabalho\MessageBreak
994     com todas as listas passa disso. Se a compilacao parar por falta\MessageBreak
995     de fluxo, instale morewrites ou compile com lualatex}%
996     \@ufrjmorewritesfalse
997   \fi}%
998 \fi
999 \fi
1000 % \LoadClass and geometry ran before \ProcessOptions (see above), so the
1001 % two-sided layout can only be applied here. geometry reads left/right as
1002 % inner/outer once twoside is on, so the 3cm/2cm pair set above becomes the
1003 % mirrored gutter with no further arithmetic. \@twoside true is what book's own
1004 % twoside option sets, and is what \cleardoublepage and fancyhdr test.
1005 % In one-sided mode fancyhdr treats every page as odd, so the \fancyhead[R0,LE]
1006 % declarations elsewhere already put the folio in the top right corner of every
1007 % folha, as 2.7 requires.
1008 \if@ufrjtwoside
1009   \@twoside true
1010   \geometry{twoside}%
1011 \fi

```

27.4 Os idiomas

O babel, o despachante de textos fixos e a carga dos pacotes de idioma. A regra que governa tudo aqui é a da seção 18: nenhum texto fixo em português escrito à mão no meio do código, porque foi assim que a classe chegou à v4.0 com folha de

resumo em dois idiomas ao mesmo tempo.

27.4.1 Babel e a ordem dos dois idiomas

```

1012 % Built-in language names (used by the loader and the dispatcher below).
1013 \def\ufrj@brazilianstr{brazilian}
1014 \def\ufrj@englishstr{english}
1015 % Load Babel with the foreign language first and the main language last
1016 % (Babel treats the LAST option in the list as the main language). With
1017 % pt-main this produces [english,brazilian]{babel} and with en-main
1018 % [brazilian,english] -- identical to the historical \if@english calls.
1019 \edef\ufrj@babelopts{\ufrj@foreignlang,\ufrj@mainlang}
1020 % Some Babel modules change LaTeX beyond translating captions, and one of
1021 % those changes breaks the norm. With Spanish as the MAIN language,
1022 % babel-spanish redefines \numberline to put a period after the section
1023 % number, so the sumario reads "2.1. SECCION SECUNDARIA" while the section
1024 % heading itself -- which the class formats -- reads "2.1 SECCION SECUNDARIA".
1025 % The 2.6 separates the indicative from the title by a space (NBR 6024) and
1026 % the 3.1.2.1.6 wants the sumario to reproduce the text; the period fails
1027 % both. 'es-nosectiondot' turns off that single adjustment and leaves the rest
1028 % of babel-spanish (quoting, shorthands, roman numerals, captions) alone.
1029 % \ufrj@babelextra@<lang> is the general hook: it applies to the MAIN
1030 % language only, which is where these layout modules act, and it is kept out
1031 % of \ufrj@babelopts because the language-pack loader below iterates that
1032 % list and would look for ufrj-lang-es-nosectiondot.def.
1033 \@namedef{ufrj@babelextra@spanish}{,es-nosectiondot}
1034 \let\ufrj@babelload\ufrj@babelopts
1035 \@ifundefined{ufrj@babelextra@\ufrj@mainlang}{\%
1036   \edef\ufrj@babelload{\ufrj@babelload\@nameuse{ufrj@babelextra@\ufrj@mainlang}}
1037 \expandafter\RequirePackage\expandafter[\ufrj@babelload]{babel}
1038 % As remissivas do indice. O babel-portugues da ao portugues do Brasil "veja" e
1039 % "veja tambem", e "ver"/"ver tambem" so ao de Portugal; a NBR 6034 usa "ver" e
1040 % "ver tambem". \addto, e nao \def: o babel refaz as legendas a cada troca de
1041 % idioma, e so o que esta dentro de \captionsbrazilian sobrevive.
1042 \@ifundefined{captionsbrazilian}{\%
1043   \addto\captionsbrazilian{\def\seename{ver}\def\alsoname{ver tambem}}
1044 % --- Multilingual string dispatcher -----

```

27.4.2 O despachante de textos fixos

```

1045 % \ufrjdefstring{<lang>}{<key>}{<value>} adds one entry to the table for
1046 % language <lang>. The three retrievers below look strings up either at the
1047 % current babel language (\ufrjstring -- follows \selectlanguage), or pinned
1048 % to the main slot (\ufrjmainstring) or the foreign slot (\ufrjforeignstring).
1049 \providecommand{\ufrjdefstring}[3]{%
1050   \expandafter\gdef\csname ufrj@str@#1@#2\endcsname{#3}}
1051 \providecommand{\ufrjstring}[1]{\@nameuse{ufrj@str@\language @#1}}
1052 \providecommand{\ufrjmainstring}[1]{\@nameuse{ufrj@str@\ufrj@mainlang @#1}}
1053 \providecommand{\ufrjforeignstring}[1]{\@nameuse{ufrj@str@\ufrj@foreignlang @#1}}
1054 % Load an extra language pack at any point in the preamble (third-language
1055 % slot for citations or quotations beyond the main+foreign pair).
1056 \providecommand{\useufrjlanguage}[1]{%
1057   \def\ufrj@cur{#1}%
1058   \ifx\ufrj@cur\ufrj@brazilianstr\else
1059   \ifx\ufrj@cur\ufrj@englishstr\else

```

```

1060 \InputIfFileExists{ufrj-lang-#1.def}{}
1061 {\ClassWarning{ufrj}{Language pack ufrj-lang-#1.def not found}}%
1062 \fi\fi}
1063 % \titlein{<lang>}{<text>}: record the title in any language. Will be
1064 % consulted by the cover/folha renderers once they are migrated in step 2.
1065 % In step 1 it is just a no-op store -- the historical \title / \foreigntitle
1066 % still drive every visible site, so behavior for pt/en is unchanged.
1067 \providecommand{\titlein}[2]{%
1068 \expandafter\gdef\csname ufrj@title@#1\endcsname{#2}}
1069 % --- Built-in string tables: brazilian + english. The values mirror the
1070 % literals currently scattered through the class; step-1 only populates the
1071 % tables -- no site reads them yet, so the rendered output is unchanged. ----
1072 \ufrjdefstring{brazilian}{appendix}{Apêndice}
1073 \ufrjdefstring{english}{appendix}{Appendix}
1074 \ufrjdefstring{brazilian}{annex}{Anexo}
1075 \ufrjdefstring{english}{annex}{Annex}
1076 \ufrjdefstring{brazilian}{frame}{Quadro}
1077 \ufrjdefstring{english}{frame}{Frame}
1078 \ufrjdefstring{brazilian}{listframe}{Lista de Quadros}
1079 \ufrjdefstring{english}{listframe}{List of Frames}
1080 \ufrjdefstring{brazilian}{source}{Fonte}
1081 \ufrjdefstring{english}{source}{Source}
1082 \ufrjdefstring{brazilian}{program}{Programa}
1083 \ufrjdefstring{english}{program}{Program}
1084 \ufrjdefstring{brazilian}{listprogram}{Lista de Programas}
1085 \ufrjdefstring{english}{listprogram}{List of Programs}
1086 \ufrjdefstring{brazilian}{references}{Referências}
1087 \ufrjdefstring{english}{references}{References}
1088 \ufrjdefstring{brazilian}{in:}{em}
1089 \ufrjdefstring{english}{in:}{in}
1090 \ufrjdefstring{brazilian}{art}{Ilustração}
1091 \ufrjdefstring{english}{art}{Art}
1092 \ufrjdefstring{brazilian}{platform}{Plataforma}
1093 \ufrjdefstring{english}{platform}{Platform}
1094 \ufrjdefstring{brazilian}{directedby}{Direção de}
1095 \ufrjdefstring{english}{directedby}{Directed by}
1096 \ufrjdefstring{brazilian}{producedby}{Produção de}
1097 \ufrjdefstring{english}{producedby}{Produced by}
1098 \ufrjdefstring{brazilian}{listabbreviation}{Lista de Abreviaturas e Siglas}
1099 \ufrjdefstring{english}{listabbreviation}{List of Abbreviations and Acronyms}
1100 \ufrjdefstring{brazilian}{listabbreviationonly}{Lista de Abreviaturas}
1101 \ufrjdefstring{english}{listabbreviationonly}{List of Abbreviations}
1102 \ufrjdefstring{brazilian}{listsigla}{Lista de Siglas}
1103 \ufrjdefstring{english}{listsigla}{List of Acronyms}
1104 \ufrjdefstring{brazilian}{listsymbol}{Lista de Símbolos}
1105 \ufrjdefstring{english}{listsymbol}{List of Symbols}
1106 \ufrjdefstring{brazilian}{glossary}{Glossário}
1107 \ufrjdefstring{english}{glossary}{Glossary}
1108 % --- A folha de resumo -----
1109 % Tudo o que a CLASSE escreve numa folha de resumo sai no idioma daquela folha:
1110 % a frase de abertura, o tipo do trabalho, o grau, o mes, os rotulos. Antes, a
1111 % folha do ambiente 'abstract' saia com esse texto preso ao portugues e a do
1112 % 'foreignabstract' presa ao ingles, quaisquer que fossem os idiomas do
1113 % trabalho. Numa tese em portugues os dois coincidem e nada aparecia; numa tese

```

```

1114 % em ingles, o texto em ingles saia sob "Resumo da Tese apresentada...", com o
1115 % titulo em portugues, "Maio/2026" e "Orientador:", e o texto em portugues sob a
1116 % abertura inglesa. Numa tese em espanhol era pior: como so havia duas formas, a
1117 % folha do resumo em espanhol e a do resumo em portugues saiam com o MESMO
1118 % cabecalho em portugues.
1119 %
1120 % A frase de abertura e montada de pedacos porque a concordancia muda de idioma
1121 % para idioma: em portugues o genero governa "do/da" e "apresentado/apresentada",
1122 % em ingles nao ha genero, em espanhol governa "del/de la". Montar de pedacos
1123 % deixa cada idioma resolver a propria concordancia sem que a classe saiba de
1124 % gramatica.
1125 %
1126 % ACOPLAMENTO: toda chave abaixo precisa existir nos CINCO idiomas. As de
1127 % portugues e ingles ficam aqui; as de espanhol, frances e italiano nos pacotes
1128 % ufrj-lang-<idioma>.def. Faltando uma, a folha sai com um buraco no lugar da
1129 % palavra e nada avisa.
1130 \ufrjdefstring{brazilian}{abstractname} {Resumo}
1131 \ufrjdefstring{english} {abstractname} {Abstract}
1132 \ufrjdefstring{brazilian}{abstractofmale} {do}
1133 \ufrjdefstring{brazilian}{abstractoffemale} {da}
1134 \ufrjdefstring{english} {abstractofmale} {of}
1135 \ufrjdefstring{english} {abstractoffemale} {of}
1136 \ufrjdefstring{brazilian}{presentedmale} {apresentado}
1137 \ufrjdefstring{brazilian}{presentedfemale} {apresentada}
1138 \ufrjdefstring{english} {presentedmale} {presented}
1139 \ufrjdefstring{english} {presentedfemale} {presented}
1140 % A quem o trabalho foi apresentado (tounit) e o resto da frase
1141 % (abstracttail) sao duas chaves, e nao uma, porque a primeira e da UNIDADE e
1142 % a segunda e do IDIOMA. A contracao depende do genero do nome da unidade --
1143 % "a COPPE", "o Instituto", "la COPPE", "el Instituto" --, e so quem declara a
1144 % unidade sabe dizer. O valor daqui e o da classe sem unidade nenhuma: o
1145 % trabalho foi apresentado a UFRJ. Um estilo de unidade o troca com
1146 % \ufrjdefunitstring, que tem precedencia sobre esta tabela. O grau "em
1147 % Ciencias" (sciencename) nao tem valor aqui pelo mesmo motivo: e o nome que
1148 % uma unidade da ao seu grau, e sem unidade a frase termina no grau.
1149 \ufrjdefstring{brazilian}{tounit} {à UFRJ}
1150 \ufrjdefstring{english} {tounit} {to UFRJ}
1151 \ufrjdefstring{brazilian}{abstracttail}{como parte dos
1152 requisitos necessários para a obtenção do grau de}
1153 \ufrjdefstring{english}{abstracttail}{as a partial fulfillment
1154 of the requirements for the degree of}
1155 % O tipo do trabalho e o grau, por idioma. A chave e escolhida pela opcao de
1156 % tipo de trabalho, que grava \ufrj@doctypekey e \ufrj@degkey.
1157 \ufrjdefstring{brazilian}{doctypemsc} {Dissertação}
1158 \ufrjdefstring{english} {doctypemsc} {Dissertation}
1159 \ufrjdefstring{brazilian}{doctypedsc} {Tese}
1160 \ufrjdefstring{english} {doctypedsc} {Thesis}
1161 \ufrjdefstring{brazilian}{doctypeexam} {Exame de Qualificação}
1162 \ufrjdefstring{english} {doctypeexam} {Qualifying Exam}
1163 \ufrjdefstring{brazilian}{doctypesem} {Seminário}
1164 \ufrjdefstring{english} {doctypesem} {Seminar}
1165 \ufrjdefstring{brazilian}{degnamemsc} {Mestre}
1166 \ufrjdefstring{english} {degnamemsc} {Master}
1167 \ufrjdefstring{brazilian}{degnamedsc} {Doutor}

```

```

1168 \ufrjdefstring{english} {degnamedsc} {Doctor}
1169 \ufrjdefstring{brazilian}{advisor} {Orientador}
1170 \ufrjdefstring{english} {advisor} {Advisor}
1171 \ufrjdefstring{brazilian}{advisors} {Orientadores}
1172 \ufrjdefstring{english} {advisors} {Advisors}
1173 \ufrjdefstring{brazilian}{dept} {Programa}
1174 \ufrjdefstring{english} {dept} {Department}
1175 \ufrjdefstring{brazilian}{approvedmale} {Aprovado por}
1176 \ufrjdefstring{brazilian}{approvedfemale}{Aprovada por}
1177 \ufrjdefstring{brazilian}{approvedonmale} {Aprovado em}
1178 \ufrjdefstring{brazilian}{approvedonfemale}{Aprovada em}
1179 \ufrjdefstring{brazilian}{keywordsname} {Palavras-chave}
1180 \ufrjdefstring{brazilian}{volumename} {Volume}
1181 \ufrjdefstring{brazilian}{coadvisor} {Coorientador}
1182 \ufrjdefstring{brazilian}{coadvisors} {Coorientadores}
1183 \ufrjdefstring{brazilian}{ofname} {de}
1184 % ACOPLAMENTO: cada chave declarada aqui para brazilian e english tem de existir
1185 % tambem em ufrj-lang-spanish.def, -french.def e -italian.def, que sao modulos
1186 % deste mesmo .dtx mais abaixo. Uma chave que falte num pacote de idioma nao da
1187 % erro: ela sai VAZIA na pagina. A lista completa de chaves esta no manual, na
1188 % secao "Escrever um pacote de idioma novo", e essa lista tambem precisa crescer
1189 % junto.
1190 \ufrjdefstring{brazilian}{researchline}{Linha de pesquisa}
1191 \ufrjdefstring{brazilian}{tbddate} {a ser determinada}
1192 \ufrjdefstring{english} {approvedmale} {Approved by}
1193 \ufrjdefstring{english} {approvedfemale}{Approved by}
1194 \ufrjdefstring{english} {approvedonmale} {Approved on}
1195 \ufrjdefstring{english} {approvedonfemale}{Approved on}
1196 \ufrjdefstring{english} {keywordsname} {Keywords}
1197 \ufrjdefstring{english} {volumename} {Volume}
1198 \ufrjdefstring{english} {coadvisor} {Co-advisor}
1199 \ufrjdefstring{english} {coadvisors} {Co-advisors}
1200 \ufrjdefstring{english} {ofname} {of}
1201 \ufrjdefstring{english} {researchline}{Research line}
1202 \ufrjdefstring{english} {tbddate} {to be determined}
1203 % Os nomes da universidade, da cidade, do estado e do pais nao estao nesta
1204 % tabela. Estiveram, como universityname, cityname, statename e countryname, em
1205 % todos os idiomas e com o mesmo valor em portugues, e nada nunca os leu: a capa
1206 % e a folha de rosto usam \local@universityname e seus vizinhos, que nao mudam
1207 % com o idioma porque a identidade institucional nao se traduz.
1208 % Month names.
1209 \ufrjdefstring{brazilian}{monthname1} {Janeiro}
1210 \ufrjdefstring{brazilian}{monthname2} {Fevereiro}
1211 \ufrjdefstring{brazilian}{monthname3} {Março}
1212 \ufrjdefstring{brazilian}{monthname4} {Abril}
1213 \ufrjdefstring{brazilian}{monthname5} {Maio}
1214 \ufrjdefstring{brazilian}{monthname6} {Junho}
1215 \ufrjdefstring{brazilian}{monthname7} {Julho}
1216 \ufrjdefstring{brazilian}{monthname8} {Agosto}
1217 \ufrjdefstring{brazilian}{monthname9} {Setembro}
1218 \ufrjdefstring{brazilian}{monthname10}{Outubro}
1219 \ufrjdefstring{brazilian}{monthname11}{Novembro}
1220 \ufrjdefstring{brazilian}{monthname12}{Dezembro}
1221 \ufrjdefstring{english}{monthname1} {January}

```

```

1222 \ufrjdefstring{english}{monthname2} {February}
1223 \ufrjdefstring{english}{monthname3} {March}
1224 \ufrjdefstring{english}{monthname4} {April}
1225 \ufrjdefstring{english}{monthname5} {May}
1226 \ufrjdefstring{english}{monthname6} {June}
1227 \ufrjdefstring{english}{monthname7} {July}
1228 \ufrjdefstring{english}{monthname8} {August}
1229 \ufrjdefstring{english}{monthname9} {September}
1230 \ufrjdefstring{english}{monthname10}{October}
1231 \ufrjdefstring{english}{monthname11}{November}
1232 \ufrjdefstring{english}{monthname12}{December}
1233 % algorithm2e package option for this language (empty -> english default).
1234 \ufrjdefstring{brazilian}{algorithm2eopt}{portuguese}
1235 \ufrjdefstring{english} {algorithm2eopt}{}
1236 % Babel package name for the foreignabstract \begin{otherlanguage}{...}.
1237 \ufrjdefstring{brazilian}{babelname}{brazilian}
1238 \ufrjdefstring{english} {babelname}{english}

```

27.4.3 Carga dos pacotes de idioma

```

1239 % Auto-load language packs for any non-built-in language listed in babelopts.
1240 % Built-ins (brazilian, english) ship their string tables inside ufrj.cls
1241 % (defined just above) and need no extra file; others (spanish/french/italian
1242 % /...) ship as ufrj-lang-<name>.def alongside the class. The dispatcher
1243 % must already be defined when these run, so the loader sits AFTER the tables.
1244 \for\ufrj@lang:=\ufrj@babelopts\do{%
1245   \edef\ufrj@cur{\ufrj@lang}%
1246   \ifx\ufrj@cur\ufrj@brazilianstr\else
1247     \ifx\ufrj@cur\ufrj@englishstr\else
1248       \InputIfFileExists{ufrj-lang-\ufrj@cur.def}
1249       {\ClassInfo{ufrj}{Loaded language pack ufrj-lang-\ufrj@cur.def}}
1250       {\ClassError{ufrj}
1251         {Missing language pack 'ufrj-lang-\ufrj@cur.def'.}
1252         {Install it next to ufrj.cls, or pick a built-in language.}}%
1253     \fi\fi}
1254 % Quotation marks: csquotes gives the language-aware \enquote; \citacao is its
1255 % Portuguese alias for short, inline quotations (proposta P3).
1256 \RequirePackage{csquotes}
1257 \newcommand{\citacao}[1]{\enquote{#1}}

```

27.5 Código e algoritmos

As listagens de programa e os algoritmos, que a norma trata como ilustração — legenda em cima, fonte embaixo — e que por isso têm de sair com a mesma tipografia das figuras e das tabelas.

27.5.1 Listagens de código

O listings compõe a listagem de programa, que a 2.10 e a NBR 6029 tratam como ilustração: legenda em cima, com a palavra Programa, e fonte embaixo. O \listofprograms a lista. Os estilos por linguagem abaixo são conveniência, e não norma.

```

1258 % --- Code listings & algorithms: the listings
1259 % package gives the "Programa" listing (caption on top, ABNT R46) with
1260 % \listofprogramas; algorithm2e gives algorithms. Names are babel-aware and

```

```

1261 % the language styles below are based on the user's listagens.tex. -----
1262 \RequirePackage{xcolor}
1263 \RequirePackage{listings}
1264 \RequirePackage{fancyvrb}
1265 \DeclareFixedFont{\ttb}{T1}{txtt}{bx}{n}{10}
1266 \DeclareFixedFont{\ttm}{T1}{txtt}{m}{n}{10}
1267 % breaklines vale para TODA listagem, e nao so para as dos estilos de
1268 % linguagem abaixo: um lstlisting sem estilo, com uma linha mais larga que a
1269 % mancha, estourava a margem. A linha quebrada continua embaixo, depois da
1270 % seta curva (\ufrj@lstarrow, montada mais adiante; preta, ou vermelha com
1271 % 'setavermelha').
1272 \lstset{captionpos=t,extendedchars=true,basicstyle=\ttfamily,inputencoding=utf8,%
1273 breaklines=true,postbreak=\usebox\ufrj@lstarrow,%
1274 literate=%
1275 {\~{a}}{\~{a}}1 {\~{a}}{\~{a}}1 {\~{a}}{\~{a}}1 {\~{a}}{\~{a}}1 {\~{e}}{\~{e}}1%
1276 {\~{e}}{\~{e}}1 {\~{e}}{\~{e}}1 {\~{i}}{\~{i}}1 {\~{i}}{\~{i}}1 {\~{o}}{\~{o}}1%
1277 {\~{o}}{\~{o}}1 {\~{o}}{\~{o}}1 {\~{u}}{\~{u}}1 {\~{u}}{\~{u}}1 {\~{c}}{\~{c}}1%
1278 {\~{C}}{\~{C}}1 {\~{A}}{\~{A}}1 {\~{A}}{\~{A}}1 {\~{A}}{\~{A}}1 {\~{E}}{\~{E}}1%
1279 {\~{E}}{\~{E}}1 {\~{I}}{\~{I}}1 {\~{O}}{\~{O}}1 {\~{O}}{\~{O}}1 {\~{O}}{\~{O}}1%
1280 {\~{U}}{\~{U}}1%
1281 }
1282 % Babel-aware listing names, set after listings' own babel setup.
1283 \AtBeginDocument{%
1284 \renewcommand\lstlistingname{\ufrjstring{program}}%
1285 \renewcommand\lstlistlistingname{\ufrjstring{listprogram}}%
1286 % \listofprogramas in the ufrj list style (heading + ToC + running head).
1287 \newcommand\listofprogramas{%
1288 \chapter*{\lstlistlistingname}%
1289 \ufrj@listtoc{\lstlistlistingname}%
1290 \mkboth{\MakeUppercase\lstlistlistingname}{\MakeUppercase\lstlistlistingname}%
1291 \starttoc{lol}}
1292 % Per-language styles + environments (python, java, xml, html, prolog).
1293 % The hook that marks a wrapped line is built ONCE, into a box, and the
1294 % styles below insert the box. Writing the colour inline -- postbreak=\mbox{%
1295 % \textcolor{red}{\hookrightarrow}\space} -- worked for years and broke the
1296 % moment the pdfa option was switched on: pdfx puts xcolor into a converting
1297 % mode (\selectcolormodel plus \convertcolorsU/D), and a colour command run
1298 % from inside listings' line-breaking machinery then fails with "Missing
1299 % number, treated as zero" at the first wrapped line. Every listing in the
1300 % document dies, so the class's own example could not be compiled as PDF/A at
1301 % all. A box is immune: it is built here, in ordinary horizontal mode where
1302 % xcolor works normally, and listings only ever copies it.
1303 %
1304 % The \sbox waits for \begin{document} because xcolor's colours are not
1305 % defined while the class is still loading.
1306 \newsavebox\ufrj@lstarrow
1307 % Black by default; red with the 'setavermelha' option -- the same
1308 % \textcolor{red}{\hookrightarrow}\space as before, inside the box.
1309 \AtBeginDocument{\sbox\ufrj@lstarrow{%
1310 \if\ufrjsetavermelha\textcolor{red}{\hookrightarrow}\else\hookrightarrow\fi
1311 \space}}
1312 \newcommand\pythonstyle{\lstset{language=Python,basicstyle=\ttm,numbers=left,%
1313 numberstyle=\small\ttfamily,numbersep=0.5em,commentstyle=\color{purple},%
1314 morekeywords={self,as},keywordstyle=\ttb\color{rgb}{0,0,0.5},%

```

```

1315   emph={MyClass,__init__},emphstyle=\ttb\color[rgb]{0.6,0,0},%
1316   stringstyle=\color[rgb]{0,0.5,0},frame=tb,showstringspaces=false,%
1317   extendedchars=true,firstnumber=auto,inputencoding=utf8,breaklines=true,%
1318   escapechar=',postbreak=\usebox\ufrj@lstarrow}}
1319 \lstnewenvironment{python}[1][\pythonstyle\lstset{#1}%
1320   \csname\@lst @SetFirstNumber\endcsname}{\csname\@lst @SaveFirstNumber\endcsname}
1321 \newcommand\pythoninline[1][\pythonstyle\lstinline!#1!}%
1322 \newcommand\pythonexternal[2][\pythonstyle\lstinputlisting{#1}{#2}}%
1323 \newcommand\xmlstyle{\lstset{language=XML,basicstyle=\ttm,numbers=left,%
1324   numberstyle=\small\ttfamily,numbersep=0.5em,%
1325   morekeywords={xs:schema,xs:element,xs:sequence,xs:complexType},%
1326   keywordstyle=\ttb\color[rgb]{0,0,0.5},%
1327   emph={name,type,attributeFormDefault,elementFormDefault,xmlns:xs},%
1328   emphstyle=\ttb\color[rgb]{0.6,0,0},stringstyle=\color[rgb]{0,0.5,0},frame=tb,%
1329   showstringspaces=false,extendedchars=true,inputencoding=utf8,breaklines=true,%
1330   postbreak=\usebox\ufrj@lstarrow}}
1331 \lstnewenvironment{xml}[1][\xmlstyle\lstset{#1}]{%
1332 \newcommand\htmlstyle{\lstset{language=HTML,basicstyle=\ttm,numbers=left,%
1333   numberstyle=\small\ttfamily,numbersep=0.5em,%
1334   keywordstyle=\ttb\color[rgb]{0,0,0.5},emphstyle=\ttb\color[rgb]{0.6,0,0},%
1335   stringstyle=\color[rgb]{0,0.5,0},frame=tb,showstringspaces=false,%
1336   extendedchars=true,inputencoding=utf8,breaklines=true,%
1337   postbreak=\usebox\ufrj@lstarrow}}
1338 \lstnewenvironment{html}[1][\htmlstyle\lstset{#1}]{%
1339 \newcommand\prologstyle{\lstset{language=Prolog,basicstyle=\ttm,numbers=left,%
1340   numberstyle=\small\ttfamily,numbersep=0.5em,commentstyle=\color{purple},%
1341   keywordstyle=\ttb\color[rgb]{0,0,0.5},emph={MyClass,__init__},%
1342   emphstyle=\ttb\color[rgb]{0.6,0,0},stringstyle=\color[rgb]{0,0.5,0},frame=tb,%
1343   showstringspaces=false,extendedchars=true,firstnumber=auto,inputencoding=utf8,%
1344   breaklines=true,escapechar=',%
1345   postbreak=\usebox\ufrj@lstarrow}}
1346 \lstnewenvironment{prolog}[1][\prologstyle\lstset{#1}%
1347   \csname\@lst @SetFirstNumber\endcsname}{\csname\@lst @SaveFirstNumber\endcsname}
1348 \newcommand\javastyle{\lstset{language=Java,basicstyle=\ttm,numbers=left,%
1349   numberstyle=\small\ttfamily,numbersep=0.5em,commentstyle=\color{purple},%
1350   morekeywords={self,as},keywordstyle=\ttb\color[rgb]{0,0,0.5},%
1351   emphstyle=\ttb\color[rgb]{0.6,0,0},stringstyle=\color[rgb]{0,0.5,0},frame=tb,%
1352   showstringspaces=false,extendedchars=true,firstnumber=auto,inputencoding=utf8,%
1353   breaklines=true,escapechar=',%
1354   postbreak=\usebox\ufrj@lstarrow}}
1355 \lstnewenvironment{java}[1][\javastyle\lstset{#1}%
1356   \csname\@lst @SetFirstNumber\endcsname}{\csname\@lst @SaveFirstNumber\endcsname}
1357 \newcommand\javainline[1][\javastyle\lstinline!#1!}%
1358 \newcommand\javaexternal[2][\javastyle\lstinputlisting{#1}{#2}}%
1359 % fancyvrb's Verbatim environment is available for program output; the
1360 % \DefineVerbatimEnvironment{gxoutput}/{gxoutputs} aliases that used to live
1361 % here were author-personal (gx prefix) and were removed in v4.0. Use, for
1362 % example,
1363 %   \begin{Verbatim}[frame=lines,numbers=left,numbersep=0.5em]
1364 %     ...
1365 %   \end{Verbatim}
1366 % (or \DefineVerbatimEnvironment{...}{Verbatim}{...} in the manuscript preamble).
1367 \renewcommand{\theFancyVerbLine}{\small\ttfamily\arabic{FancyVerbLine}}

```


27.5.2 Algoritmos

```

1368 % Algorithms: algorithm2e, language driven by the main-slot \ufrjmainstring
1369 % lookup (key "algorithm2eopt"). Empty means use algorithm2e's default
1370 % language (English) -- needed because algorithm2e errors on an empty option.
1371 \edef\ufrj@algotlang{\ufrjmainstring{algorithm2eopt}}
1372 \ifx\ufrj@algotlang\empty
1373   \RequirePackage[linesnumbered,lined,algochapter,ruled]{algorithm2e}
1374 \else
1375   % onelanguage: os comandos em ingles (\For, \While, \KwData...) passam a
1376   % imprimir as palavras do idioma do trabalho, e o .tex pode usa-los sem que o
1377   % PDF saia com "for" e "while" no meio do portugues.
1378   \expandafter\RequirePackage\expandafter[\ufrj@algotlang,onelanguage,linesnumbered,lined,al
1379 \fi
1380 % algorithm2e composes its own caption and therefore ignores the class-wide
1381 % \captionsetup{font=footnotesize,labelsep=endash}. Left alone it printed
1382 % "Algoritmo 6.1:Titulo" in bold at body size, while every other illustration
1383 % printed "Figura 6.1 -- Titulo" in footnotesize -- 2.10 asks for the
1384 % designating word, the number, a TRAVESSAO and the title, uniformly.
1385 %
1386 % The separator and the caption fonts are therefore set to match. The 'ruled'
1387 % layout (rules above and below) is kept: 2.10 prescribes where the caption and
1388 % the source go, not whether the float is delimited, and the rules read here
1389 % like the top-and-bottom delimitation a table carries.
1390 \SetAlgoCaptionSeparator{\ \textendash}
1391 \SetAlCapFnt{\footnotesize}
1392 \SetAlCapNameFnt{\footnotesize}
1393 \SetAlCapSty{textnormal}
1394 \SetAlCapNameSty{textnormal}
1395 \SetKwFor{Para}{para}{faça}{fim do para}
1396 \SetKwFor{Enquanto}{enquanto}{faça}{fim do enquanto}
1397 % Os nomes em ingles saem com as mesmas palavras dos portugueses, inclusive o
1398 % "fim do para" que a classe usa, quando o trabalho e em portugueses.
1399 \ifx\ufrj@mainlang\ufrj@brazilianstr
1400   \SetKwFor{For}{para}{faça}{fim do para}
1401   \SetKwFor{While}{enquanto}{faça}{fim do enquanto}
1402 \fi
1403 % setspace + hyperref + biblatex are loaded at the very end of the class
1404 % (see the block just before %</class>), so their hooks see every macro the
1405 % class defines, and the load order setspace -> hyperref -> biblatex is
1406 % respected.

```

27.6 As folhas do trabalho

Os dados que o autor informa, as três partes do documento e as folhas que a classe compõe com esses dados: capa, folha de rosto, folha da Coleta CAPES, ficha catalográfica, folha de aprovação, dedicatória, os resumos e o colófon.

27.6.1 A instituição e a unidade

A classe sabe o que é da **UFRJ**: o nome da universidade, a cidade, o logotipo da esquerda, o Manual do SiBI. O que é de uma **unidade** — o nome do instituto ou da escola, os Programas, o logotipo da direita, as frases que só aquela unidade escreve e a norma que ela acrescenta ao Manual — a classe não sabe: recebe por declaração, de um *estilo de unidade* carregado logo depois dela. O da COPPE é o *ufrj-coppe*,

que tem fonte e manual próprios, `ufrj-coppe.dtx` e `ufrj-coppe.pdf`, e é o modelo para o estilo de outra unidade. Nenhuma parte da classe nomeia unidade nenhuma, e sem estilo nenhum ela compõe um trabalho com os textos da UFRJ.

`\ufrjdeclareunit` `\ufrjdeclareunit{<nome por extenso>}{<nome na capa>}{<sigla>}` declara a unidade. O nome por extenso vai, numa linha só, na referência do trabalho que abre as folhas de resumo; o nome na capa é o mesmo nome com as quebras de linha que a capa usa, escritas com `\\`; a sigla vai na natureza da folha de rosto, nos metadados do PDF e na ficha em rascunho.

`\ufrjdeclareprogram` `\ufrjdeclareprogram{<sigla>}{<nome em português>}{<nome em inglês>}` declara um Programa, que o autor escolhe com `\department{<sigla>}`. O nome em inglês só aparece na folha do *abstract*; em todo o resto, e nas folhas de resumo em outros idiomas, vai o nome em português, que é o nome próprio do Programa.

`\ufrjdeclarelogos` `\ufrjdeclarelogos[<altura>]{<esquerda>}{<direita>}` diz quais logotipos vão no alto da capa e da folha de rosto, pelo nome do arquivo `.pdf` sem a extensão. Um nome vazio tira aquele logotipo. Sem declaração nenhuma, vai só o da UFRJ, à esquerda, com 2 cm de altura: o Anexo A do Manual marca os dois logotipos como opcionais.

`\ufrjdeclarenorm` `\ufrjdeclarenorm{<artigo>}{<título>}` troca a norma que o colofão diz seguir. O artigo vem à parte porque a frase é “em conformidade com `<artigo> <título>`”, e o Manual e a Norma pedem artigos diferentes.

`\ufrjdefunitstring` `\ufrjdefunitstring{<idioma>}{<chave>}{<texto>}` define um texto da unidade num idioma, com precedência sobre a tabela da classe e dos pacotes de idioma, não importa qual dos dois foi carregado antes. As chaves que uma unidade costuma definir são `tounit`, a quem o trabalho foi apresentado, com a contração (“à COPPE/UFRJ”); `sciencename`, o nome do grau (“em Ciências”); e `coverprogram`, a linha do Programa na capa. A chave `natureza`, a frase da folha de rosto e da folha de aprovação, tem um valor da classe que já inclui a sigla da unidade, e raramente precisa ser trocada.

```

1407 % A unidade. \local@instname e o nome que a referencia do resumo sempre usou, e
1408 % ficou com o nome antigo para que nada mais precisasse mudar. Os tres comecam
1409 % vazios com \newcommand*, e nao com \newcommand: a forma sem estrela define uma
1410 % macro \long, e \ifx nunca acha uma macro \long igual a \@empty -- o teste de
1411 % "nenhuma unidade declarada" daria sempre falso.
1412 \newcommand*\local@instname{}
1413 \newcommand*\ufrj@unitcover{}
1414 \newcommand*\ufrj@unitacronym{}
1415 \newcommand\ufrjdeclareunit[3]{%
1416   \gdef\local@instname{#1}%
1417   \gdef\ufrj@unitcover{#2}%
1418   \gdef\ufrj@unitacronym{#3}}
1419 % A sigla dentro das frases da classe. \ufrj@unitsep e o trecho ", COPPE," do
1420 % meio da natureza e da ficha; o espaco do comeco vem sempre, com ou sem unidade,
1421 % para que a frase sem unidade nao grude a virgula na palavra seguinte.
1422 % \ufrj@unitshort e "COPPE/UFRJ", e \ufrj@unitshortrev e "UFRJ/COPPE", a ordem
1423 % da ficha catalografica. Os tres expandem ate o fim, porque vao parar no XMP e
1424 % nos metadados do hyperref.
1425 \newcommand*\ufrj@unitsep{ \ifx\ufrj@unitacronym\@empty\else\ufrj@unitacronym, \fi}
1426 \newcommand*\ufrj@unitshort{%
1427   \ifx\ufrj@unitacronym\@empty\else\ufrj@unitacronym/\fi UFRJ}
1428 \newcommand*\ufrj@unitshortrev{%
1429   UFRJ\ifx\ufrj@unitacronym\@empty\else/\ufrj@unitacronym\fi}

```

```

1430 % Os logotipos da capa e da folha de rosto. O da UFRJ, a esquerda, e o padrao da
1431 % classe; o da direita e da unidade.
1432 \newcommand*\ufrj@logoheight{2cm}
1433 \newcommand*\ufrj@logoleft{\ufrj-logo}
1434 \newcommand*\ufrj@logoright{}
1435 \newcommand\ufrjdeclarelogos[3][2cm]{%
1436   \gdef\ufrj@logoheight{#1}%
1437   \gdef\ufrj@logoleft{#2}%
1438   \gdef\ufrj@logoright{#3}}
1439 % A linha dos logotipos. Nenhum espaco solto entre as pecas: a caixa tem a
1440 % largura da linha, e um espaco a mais empurraria o logotipo da direita.
1441 \newcommand\ufrj@logoline{%
1442   \makebox[\linewidth]{%
1443     \ifx\ufrj@logoleft\@empty\else
1444       \ufrj@logo[\ufrj@logoheight]{\ufrj@logoleft}\fi
1445     \hfill
1446     \ifx\ufrj@logoright\@empty\else
1447       \ufrj@logo[\ufrj@logoheight]{\ufrj@logoright}\fi}}
1448 % Os Programas: cada um guarda o nome nos dois idiomas em que a unidade o tem.
1449 \newcommand\ufrjdeclareprogram[3]{%
1450   \expandafter\gdef\csname ufrj@prog@#1@brazilian\endcsname{#2}%
1451   \expandafter\gdef\csname ufrj@prog@#1@english\endcsname{#3}}
1452 % Os textos da unidade, e a leitura deles. A unidade escreve numa tabela propria,
1453 % ufrj@unit@<idioma>@<chave>, e nao na da classe: um pacote de idioma carregado
1454 % DEPOIS dela -- \useufrjlanguage vale no preambulo inteiro -- apagaria o texto
1455 % da unidade com o valor generico do idioma.
1456 \newcommand\ufrjdefunitstring[3]{%
1457   \expandafter\gdef\csname ufrj@unit@#1@#2\endcsname{#3}}
1458 \newcommand\ufrj@unitstr[2]{%
1459   \@ifundefined{ufrj@unit@#1@#2}%
1460     {\@nameuse{ufrj@str@#1@#2}}%
1461     {\@nameuse{ufrj@unit@#1@#2}}}
1462 % O mesmo com um espaco na frente, ou nada quando o texto nao existe: e o que
1463 % evita "Doutor (D.Sc.)", com dois espacos, numa unidade que nao da nome ao grau.
1464 \newcommand\ufrj@unitstrsp[2]{%
1465   \@ifundefined{ufrj@unit@#1@#2}%
1466     {\@ifundefined{ufrj@str@#1@#2}{ }\@nameuse{ufrj@str@#1@#2}}%
1467     {\ \@nameuse{ufrj@unit@#1@#2}}}%
1468 % No idioma principal, e em portugues quando nem a unidade nem o idioma tem o
1469 % texto. E a regra da identidade institucional: o que nao foi traduzido sai em
1470 % portugues, e nunca em branco.
1471 \newcommand\ufrj@unitstrmain[1]{%
1472   \@ifundefined{ufrj@unit@\ufrj@mainlang @#1}%
1473     {\@ifundefined{ufrj@str@\ufrj@mainlang @#1}%
1474       {\ufrj@unitstr{brazilian}{#1}}%
1475       {\@nameuse{ufrj@str@\ufrj@mainlang @#1}}}%
1476     {\@nameuse{ufrj@unit@\ufrj@mainlang @#1}}}
1477 % O texto guardado numa macro, para quem precisa dele assim: o \MakeUppercase da
1478 % capa expande o argumento, e \@ifundefined nao pode ir la dentro.
1479 \newcommand\ufrj@letunitstr[3]{%
1480   \@ifundefined{ufrj@unit@#2@#3}%
1481     {\expandafter\let\expandafter#1\csname ufrj@str@#2@#3\endcsname}%
1482     {\expandafter\let\expandafter#1\csname ufrj@unit@#2@#3\endcsname}}
1483 % A norma do colofao, com o artigo que concorda com ela. O titulo padrao, o do

```

```

1484 % Manual do SiBI, esta com o colofao.
1485 \newcommand*\ufrj@finalmanualart{o }
1486 \newcommand*\ufrjdeclarenorm[2]{%
1487   \gdef\ufrj@finalmanualart{#1 }%
1488   \gdef\ufrjfinalmanual{#2}}
1489 % Os textos institucionais que a classe escreve quando nenhuma unidade diz outra
1490 % coisa. Estao em portugues, e so em portugues, porque sao identidade.
1491 \ufrjdefstring{brazilian}{coverprogram}{Programa de Pós-Graduação em \local@deptname}
1492 \ufrjdefstring{brazilian}{natureza}{\local@doctype\ de \@degreename\
1493   \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{apresentado}{apresentada}
1494   ao Programa de Pós-graduação em \local@deptname, \ufrj@unitsep
1495   da \local@universityname, como parte dos requisitos
1496   necessários à obtenção do título de
1497   \local@degname\ em \local@deptname.}

```

27.6.2 Identificação do trabalho

`\department` Escolhe o Programa pela sigla, entre os que a unidade declarou com `\ufrjdeclareprogram`. Uma sigla que ninguém declarou é erro, e o erro diz isso, em vez de a capa sair sem o nome do Programa.

```

1498 \newcommand\ufrj@deptcode{}
1499 \newcommand\meta@deptname{}
1500 \newcommand\department[1]{%
1501 % \local@deptname e o nome da capa e da folha de rosto, \meta@deptname o que vai
1502 % para o XMP e \foreign@deptname o da folha do abstract. Os dois primeiros tem o
1503 % mesmo texto desde que a classe inteira passou a UTF-8; continuam dois nomes
1504 % porque o XMP e escrito por \write e a capa e composta, e quem mexer num dos dois
1505 % caminhos nao deve ter de pensar no outro.
1506 %
1507 % \let, e nao \def com o texto: o nome sai da tabela da unidade exatamente como
1508 % ela o declarou, e a capa recebe a mesma sequencia de tokens que recebia quando
1509 % os nomes estavam escritos aqui dentro.
1510   \gdef\ufrj@deptcode{#1}%
1511   \@ifundefined{ufrj@prog@#1@brazilian}{%
1512     \ClassError{ufrj}{Programa ‘#1’ nao declarado}{%
1513       A sigla dada a \string\department\space tem de ser a de um\MessageBreak
1514       Programa declarado pelo estilo da unidade, com\MessageBreak
1515       \string\ufrjdeclareprogram.}%
1516   }{%
1517     \ufrj@gletcs\local@deptname{ufrj@prog@#1@brazilian}%
1518     \ufrj@gletcs\meta@deptname{ufrj@prog@#1@brazilian}%
1519     \ufrj@gletcs\foreign@deptname{ufrj@prog@#1@english}}
1520 % \global\let de uma macro para outra dada pelo nome.
1521 \newcommand\ufrj@gletcs[2]{%
1522   \expandafter\global\expandafter\let\expandafter#1\csname #2\endcsname}

```

`\title` Used to enter the title in Brazilian Portuguese. Mirrors into `\ufrj@title@brazilian` so that the per-language title slot used by the cover/folha renderers (`\ufrj@selecttitle`) picks the right text for a pt-main thesis.

```

1523 \renewcommand\title[1]{%
1524   \global\def\local@title{#1}%
1525   \expandafter\gdef\csname ufrj@title@brazilian\endcsname{#1}%
1526 }

```

`\foreigntitle` Used to enter the foreign title. Also mirrors into `\ufrj@title@english` so that the cover renders the right text for an english-main thesis.

```
1527 \newcommand\foreigntitle[1]{%
1528   \global\def\foreign@title{#1}%
1529   \expandafter\gdef\csname ufrj@title@english\endcsname{#1}%
1530 }
```

`\ufrj@selecttitle` Expands to the title stored for the current main language. For pt-main this is `\local@title`; for en-main `\foreign@title`; for any other main language the user must call `\titlein{<lang>}{...}` to populate it.

```
1531 \newcommand\ufrj@selecttitle{\@nameuse{ufrj@title@\ufrj@mainlang}}
1532 % Subtitle, mirroring the title machinery slot for slot: \subtitle feeds the
1533 % brazilian slot, \foreignsubtitle the english one, \subtitlein any other.
1534 % 3.1.1 and 3.1.2.1.1(c) require the subtitle on the capa and on the folha de
1535 % rosto, subordinated to the title by a colon.
1536 \newcommand\subtitle[1]{%
1537   \expandafter\gdef\csname ufrj@subtitle@brazilian\endcsname{#1}}
1538 \newcommand\foreignsubtitle[1]{%
1539   \expandafter\gdef\csname ufrj@subtitle@english\endcsname{#1}}
1540 \newcommand\subtitlein[2]{%
1541   \expandafter\gdef\csname ufrj@subtitle@#1\endcsname{#2}}
1542 \newcommand\ufrj@selectsubtitle{\@nameuse{ufrj@subtitle@\ufrj@mainlang}}
1543 % Title as the capa and the folha de rosto print it. Annexes A and B show the
1544 % title in caps and the subtitle in ordinary case after a colon, so the case
1545 % change is applied to the title alone.
1546 \newcommand\ufrj@titleblock{%
1547   \MakeUppercase{\ufrj@selecttitle}%
1548   \@ifundefined{ufrj@subtitle@\ufrj@mainlang}{}{: \ufrj@selectsubtitle}}
1549 % Number of volumes (3.1.1 and 3.1.2.1.1(d)): printed only when there is more
1550 % than one, since a single-volume work says nothing about volumes.
1551 % Coorientador (3.1.2.1.1(f)). Same shape as \advisor, including the optional
1552 % treatment; the label switches to the plural on the second call, as the
1553 % advisor label already did.
1554 \newcount\@coadvisor\@coadvisor0
1555 \newcommand\coadvisor[5][1]{%
1556   \global\@namedef{UfrjCoadvisorTitle:\expandafter\the\@coadvisor}{#1}
1557   \global\@namedef{UfrjCoadvisorName:\expandafter\the\@coadvisor}{#2}
1558   \global\@namedef{UfrjCoadvisorSurname:\expandafter\the\@coadvisor}{#3}
1559   \global\@namedef{UfrjCoadvisorDegree:\expandafter\the\@coadvisor}{#4}
1560   \global\@namedef{UfrjCoadvisorInst:\expandafter\the\@coadvisor}{#5}
1561   \global\advance\@coadvisor by 1
1562 }
1563 \newcommand\local@coadvisorstring{%
1564   \ifnum\@coadvisor>1
1565     \ufrjmainstring{coadvisors}%
1566   \else
1567     \ufrjmainstring{coadvisor}%
1568   \fi}
1569 % Mesma coisa no idioma estrangeiro, para a pagina de abstract.
1570 \newcommand\foreign@coadvisorstring{%
1571   \ifnum\@coadvisor>1
1572     \ufrjforeignstring{coadvisors}%
1573   \else
1574     \ufrjforeignstring{coadvisor}%
1575 }
```

```

1575 \fi}
1576 \newcommand\ufrj@nvolumes{1}
1577 \newcommand\ufrj@thisvolume{1}
1578 \newcommand\volumes[1]{\gdef\ufrj@nvolumes{#1}}
1579 \newcommand\volume[1]{\gdef\ufrj@thisvolume{#1}}
1580 \newcommand\ufrj@volumeline{%
1581 \ifnum\ufrj@nvolumes>1
1582 \par\vspace*{4mm}%
1583 \ufrjmainstring{volumename}\space\ufrj@thisvolume\space
1584 \ufrjmainstring{ofname}\space\ufrj@nvolumes
1585 % The closing \par matters: on the capa the next thing is \vspace{\stretch{3}},
1586 % which does not end a paragraph, so without it the city ran on into the volume
1587 % line ("Volume 2 de 3 RIO DE JANEIRO").
1588 \par
1589 \fi}

```

`\advisor` Defines globally the title, name and academic degree of the advisors.

```

1590 \newcount\@advisor\@advisor0
1591 % Argument order since v4.1: the TREATMENT ("Prof.", "Prof.a") became the
1592 % optional slot, and comes empty by default -- no norm asks for it and it only
1593 % clutters the folha de aprovacao. The INSTITUTION, required by 3.1.2.1.3(e),
1594 % became the last mandatory argument; it may be left empty ({}) without error,
1595 % in which case nothing is printed for it. A pre-4.1 call has to be rewritten:
1596 % \advisor[UFRJ]{Prof.}{Nome}{Sobrenome}{D.Sc.} becomes
1597 % \advisor{Nome}{Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}.
1598 %
1599 % ACOPLAMENTO. Mexer na ordem dos argumentos aqui obriga a mexer em SETE lugares,
1600 % e a compilacao nao acusa nenhum deles -- um argumento trocado simplesmente sai
1601 % no lugar errado da folha:
1602 % 1. \coadvisor e \examiner, logo acima e logo abaixo: a ordem e a mesma nos
1603 % tres, de proposito.
1604 % 2. \makefrontpage, que le UfrjAdvisor* na ordem que \ufrj@membro espera.
1605 % 3. \maketitle, que le os mesmos campos para a folha de rosto.
1606 % 4. \ufrj@coadvisorrows, nas paginas de resumo.
1607 % 5. o modulo 'example' e os cinco modulos de idioma deste .dtx.
1608 % 6. tests/*.tex e tools/mk-adversativa.py.
1609 % 7. o manual (secao "Comandos depois do begin{document}"), o
1610 % ufrj-quickref.tex e o MIGRATION_v3_to_v4.md.
1611 % tools/conferir-manual.py pega o item 7; os demais so aparecem olhando o PDF.
1612 \newcommand\advisor[5][\%
1613 \global\@namedef{UfrjAdvisorTitle:\expandafter\the\@advisor}{#1}
1614 \global\@namedef{UfrjAdvisorName:\expandafter\the\@advisor}{#2}
1615 \global\@namedef{UfrjAdvisorSurname:\expandafter\the\@advisor}{#3}
1616 \global\@namedef{UfrjAdvisorDegree:\expandafter\the\@advisor}{#4}
1617 \global\@namedef{UfrjAdvisorInst:\expandafter\the\@advisor}{#5}
1618 \global\advance\@advisor by 1
1619 \ifnum\@advisor>1
1620 \renewcommand\local@advisorstring{Orientadores}
1621 \renewcommand\foreign@advisorstring{Advisors}
1622 \fi
1623 }

```

`\examiner`

```

1624 \newcount\@examiner\@examiner0

```

```

1625 % Until v4.1 this stored only "#1 #2" and DISCARDED the third argument: the
1626 % titulacao every document passed was silently thrown away and never printed,
1627 % though 3.1.2.1.3(e) requires it. Each part is now kept separately, in the same
1628 % order \advisor uses: the optional slot is the TREATMENT, and the institution
1629 % is the last mandatory argument, which may be left empty.
1630 % UfrjExaminer: is retained with its old meaning for anything reading it.
1631 \newcommand\examiner[4][\%
1632   \global\@namedef{UfrjExaminerTitle:\expandafter\the\@examiner}{#1}
1633   \global\@namedef{UfrjExaminerName:\expandafter\the\@examiner}{#2}
1634   \global\@namedef{UfrjExaminerDegree:\expandafter\the\@examiner}{#3}
1635   \global\@namedef{UfrjExaminerInst:\expandafter\the\@examiner}{#4}
1636   \global\@namedef{UfrjExaminer:\expandafter\the\@examiner}{#1\ #2}
1637   \global\advance\@examiner by 1
1638 }

```

`\author` It was redefined to allow the identification of the author's first names and surname.

```

1639 \renewcommand\author[2]{%
1640   \global\def\@authname{#1}
1641   \global\def\@authsurn{#2}
1642 }

```

`\date` Sets the *document's* nominal month and year (used by the cover, the folha de rosto, and the catalog). Stores them in private slots (`\ufrj@docmonth` / `\ufrj@docyear`) rather than mutating TeX's `\month` / `\year` primitives, which would clobber `\today`.

```

1643 \renewcommand\date[2]{%
1644   \def\ufrj@docmonth{#1}%
1645   \def\ufrj@docyear{#2}}

```

`\local@monthname`

```

1646 \newcommand\local@monthname{\ifcase\ufrj@docmonth\or
1647   Janeiro\or Fevereiro\or Março\or Abril\or Maio\or Junho\or
1648   Julho\or Agosto\or Setembro\or Outubro\or Novembro\or Dezembro\fi}

```

`\foreign@monthname`

```

1649 \newcommand\foreign@monthname{\ifcase\ufrj@docmonth\or
1650   January\or February\or March\or April\or May\or June\or
1651   July\or August\or September\or October\or November\or December\fi}

```

`\keyword`

```

1652 \newcounter{keywords}
1653 \newcommand\keyword[1]{%
1654   \global\@namedef{UfrjKeyword:\expandafter\the\c@keywords}{#1}
1655   \global\addtocounter{keywords}{1}
1656 }
1657 % Keywords for the foreign abstract. Annex F of the manual shows the English
1658 % abstract closing with English keywords, and \keyword alone cannot serve both
1659 % pages. When no \foreignkeyword is given the foreign abstract falls back to
1660 % the \keyword list, which is what a document written before v4.1 expects.
1661 \newcounter{foreignkeywords}
1662 \newcommand\foreignkeyword[1]{%
1663   \global\@namedef{UfrjForeignKeyword:\expandafter\the\c@foreignkeywords}{#1}
1664   \global\addtocounter{foreignkeywords}{1}

```

```

1665 }
1666 % Keywords for the optional third abstract (Portuguese, for the banca). Same
1667 % shape and same fallback as \foreignkeyword: without it the Portuguese page
1668 % would close with the main-language keywords under a Portuguese label, which
1669 % is what a Spanish-, French- or Italian-main work would produce.
1670 \newcounter{braziliankeywords}
1671 \newcommand\braziliankeyword[1]{%
1672   \global\@namedef{UfrjBrazilianKeyword:\expandafter\the\c@braziliankeywords}{#1}
1673   \global\addtocounter{braziliankeywords}{1}
1674 }
1675 % 3.1.2.1.4: the keywords close the resumo, preceded by the term, a colon, and
1676 % separated from one another by semicolons.
1677 % #1 label, #2 csname prefix, #3 how many.
1678 \newcommand\ufrj@printkeywords[3]{%
1679   \ifnum#3>0
1680     \par\vspace*{7mm}%
1681     \noindent{\singlespacing\textbf{#1:}\enspace
1682       \count1=0
1683       \@whilenum\count1<#3\do{%
1684         \ifnum\count1>0 ;\space\fi
1685         \csname #2\the\count1\endcsname
1686         \advance\count1 by 1}%
1687       .\par}%
1688   \fi}

\areaconcentracao Data for the folha adicional (Coleta CAPES) and for the natureza block of the
\linhapesquisa folha de rosto and folha de aprovacao. Every one of them defaults to empty, and
\tipoproducao each page says what it does with a missing value: the folha adicional leaves the
\projetovinculado cell blank, and the folha de aprovacao writes the date as “a ser determinada”.

\nomeprojeto 1689 \newcommand\ufrj@areaconc{}
\agenciafomento 1690 \newcommand\areaconcentracao[1]{\gdef\ufrj@areaconc{#1}}
1691 \newcommand\ufrj@dataaprov{}
1692 \newcommand\dataaprovacao[1]{\gdef\ufrj@dataaprov{#1}}
1693 \newcommand\ufrj@linhapesq{}
1694 \newcommand\linhapesquisa[1]{\gdef\ufrj@linhapesq{#1}}
1695 \newcommand\ufrj@tipoproducao{}
1696 \newcommand\tipoproducao[1]{\gdef\ufrj@tipoproducao{#1}}
1697 \newcommand\ufrj@projetovinc{}
1698 \newcommand\projetovinculado[1]{\gdef\ufrj@projetovinc{#1}}
1699 \newcommand\ufrj@nomeprojeto{}
1700 \newcommand\nomeprojeto[1]{\gdef\ufrj@nomeprojeto{#1}}
1701 \newcounter{ufrjagencias}
1702 \newcommand\agenciafomento[2]{%
1703   \global\@namedef{UfrjAgencia:\expandafter\the\c@ufrjagencias}{#1}%
1704   \global\@namedef{UfrjAgenciaSigla:\expandafter\the\c@ufrjagencias}{#2}%
1705   \global\addtocounter{ufrjagencias}{1}}

\freeconfig This command allows easy changing of core class parameters.
1706 \newcommand\freeconfig[6]{%
1707   \providecommand\@degree{}
1708   \renewcommand\@degree{#1}
1709   \providecommand\@degreename{}
1710   \renewcommand\@degreename{#2}
1711   \providecommand\local@degname{}

```



```

1712 \renewcommand\local@degname{#3}
1713 \providecommand\foreign@degname{}
1714 \renewcommand\foreign@degname{#4}
1715 \providecommand\local@doctype{}
1716 \renewcommand\local@doctype{#5}
1717 \providecommand\foreign@doctype{}
1718 \renewcommand\foreign@doctype{#6}%
1719 }

```

27.6.3 As três partes do documento

`\frontmatter` The number of pages for both frontmatter and mainmatter printed in the cataloging details page is computed by means of simple L^AT_EX labels.

```

1720 \renewcommand\frontmatter{%
1721   \cleardoublepage
1722   \@mainmatterfalse
1723   % The count already started at the folha de rosto (see \maketitle) and simply
1724   % continues here: 2.7 requires every folha from the folha de rosto onwards to
1725   % be counted sequentially, printing arabic numerals only from the first textual
1726   % folha. Resetting the counter here -- as this class did until v4.1 -- made the
1727   % Introducao come out as page 1, which the norm does not allow.
1728   %
1729   % The numeraisromanos option keeps the legacy behaviour (lowercase roman in the
1730   % pre-textual part, arabic restarting at 1 in the textual part). That departs
1731   % from 2.7, which has the pre-textual folhas counted but NOT numbered, so the
1732   % option warns.
1733   \if@ufrjroman
1734     \ClassWarningNoLine{ufrj}{Option ‘numeraisromanos’ prints roman numerals
1735       on the pre-textual folhas and restarts the arabic count at 1 in the
1736       textual part. Section 2.7 of the SiBI manual (9th rev. ed., 2026) has
1737       those folhas counted but not numbered, and the arabic numbering
1738       continuing the count. Drop the option to comply}%
1739     \pagenumbering{roman}%
1740   \fi
1741   % \thispagestyle vale por UMA pagina. Se a folha de aprovacao transbordar --
1742   % uma banca grande com titulo longo consegue --, a pagina seguinte pegava o
1743   % estilo corrente e saia com folio, na parte pre-textual, onde a 2.7 nao
1744   % admite. O grupo com \pagestyle{empty} cobre quantas paginas forem, e o
1745   % \endgroup devolve o estilo anterior.
1746   \begingroup
1747     \pagestyle{empty}\thispagestyle{empty}
1748     \singlespacing
1749     \makefrontpage
1750     \clearpage
1751   \endgroup
1752   \if@ufrjroman
1753     \fancypagestyle{plain}{\fancyhf{}}\ufrj@foliohead
1754     \renewcommand{\headrulewidth}{0pt}}%
1755     \pagestyle{ufrj}%
1756   \else
1757     \fancypagestyle{plain}{\fancyhf{}}\renewcommand{\headrulewidth}{0pt}}%
1758     \pagestyle{empty}%
1759   \fi
1760 }

```

```

\mainmatter
1761 \renewcommand\mainmatter{%
1762   \ufrj@mainBegin
1763   \cleardoublepage
1764   \@mainmattertrue
1765   \fancypagestyle{plain}{\fancyhf{}}\ufrj@foliohead
1766   \renewcommand{\headrulewidth}{0pt}}%
1767   \pagestyle{ufrj}%
1768 % No \pagenumbering{arabic} in the default path: it would reset the counter to
1769 % 1 and make the Introducao folha 1, contrary to 2.7. The counter has been
1770 % arabic and running since the folha de rosto; all that changes here is that
1771 % the folio starts being PRINTED. Only the legacy numeraisromanos path, which
1772 % switched to roman in the front matter, has to switch back -- and there the
1773 % restart at 1 is intrinsic to that (non-conforming) scheme.
1774 \if@ufrjroman\pagenumbering{arabic}\fi}

\backmatter
1775 \renewcommand\backmatter{%
1776   \if@openright
1777     \cleardoublepage
1778   \else
1779     \clearpage
1780   \fi}
1781 %

```

27.6.4 O colófon

\ufrjfinalpage Optional colophon-style closing page intended to face the rear cover. The macro forces a verso (even) page so that, in a two-sided print, the reader sees the colophon on the left and the inside of the rear cover on the right; pushes the text to the bottom of the page with `\vfill`; and types it in Portuguese unconditionally (the colophon is institutional metadata, not body content, so it is rendered in pt-BR regardless of the thesis main language). Three slot macros are user-overridable: `\ufrjfinalengine` (engine name), `\ufrjfinalfont` (text body font), `\ufrjfinalsystem` (operating system and machine), `\ufrjfinaltexsystem` (the engine’s own banner), `\ufrjfinaltime` (the hour of compilation) and `\ufrjfinalmanual` (the reference manual title). Override any of them before `\ufrjfinalpage` with `\renewcommand`.

Nada no colófon é escrito à mão. Um colófon registra como aquele exemplar foi produzido, e um dado desses escrito na fonte da classe é um dado que descreve a máquina de quem escreveu a classe, e não a de quem compôs o documento. A v4.1 tirou o último deles: a fonte, que era a palavra “Latin Modern” fixa e continuava fixa depois de o autor trocar de fonte. Cada peça abaixo vem de uma pergunta que o próprio motor responde durante a compilação:

- o motor e a versão, de `\pdfTeXversion`, `\luatexversion` ou `\XeTeXrevision`;
- o sistema TeX inteiro, do banner do motor – que diz também a distribuição (MiKTeX, T_EX Live) e não precisa de análise nenhuma para estar certo;
- o formato L^AT_EX, de `\fmtversion`;

- a família e a codificação em vigor, de `\familydefault` e `\encodingdefault`, com o nome humanizado só quando a família é uma das duas da classe;
- a versão da biblatex, do `\ProvidesPackage` dela;
- a data e a hora, de `\today`, `\time` e `\year`;
- o sistema operacional e a máquina.

O último item é o único que depende do motor. LuaTeX responde inteiro, por `os.uname()`: sistema, versão, nome da máquina e arquitetura. pdfTeX e XeTeX não têm como perguntar ao sistema sem `\write18`, que está desligado por padrão e é restrito no Overleaf; deles se obtém apenas se o sistema é Windows, por um teste que abre `nul`: para leitura. Quando nem isso se sabe, a frase sai **sem** a parte do sistema – um colófon que não sabe cala, e não inventa “sistema desconhecido”.

Nota de privacidade: com LuaTeX o colófon publica o *nome da máquina*. Foi pedido, e é o que um colófon de impressão sempre fez, mas quem não quiser o nome da sua máquina numa tese depositada redefine `\ufrjfinalsystem` como vazio.

```

1782 \providecommand{\ufrjfinalengine}{%
1783   \ifPDFTeX\hologo{pdfTeX}~\expandafter\ufrj@dotversion\the\pdftexversion
1784   \@nil.\pdftexrevision\fi
1785   \ifLuaTeX\hologo{LuaTeX}~\expandafter\ufrj@dotversion\the\luatexversion
1786   \@nil.\luatexrevision\fi
1787   \ifXeTeX\hologo{XeTeX}~\the\XeTeXversion\XeTeXrevision\fi}
1788 % 140 quer dizer 1.40, e 121 quer dizer 1.21: os dois motores guardam a versao
1789 % como inteiro de tres digitos e ha decadas. Um dia haverao de passar de 999, e
1790 % neste dia a saida vira "1.000" em vez de "10.00" -- erra o ponto, nao o
1791 % numero, e e o pior que acontece.
1792 \def\ufrj@dotversion#1#2#3@nil{#1.#2#3}
1793 % 0 banner e a identificacao mais completa que existe sem \write18: traz o
1794 % motor, a versao e a distribuicao, ja escritos por quem os construiu.
1795 \providecommand{\ufrjfinaltexsystem}{%
1796   \ifPDFTeX\texttt{\detokenize\expandafter{\pdfTeXbanner}}\fi
1797   \ifLuaTeX\texttt{\detokenize\expandafter{\luatexbanner}}\fi
1798   \ifXeTeX\texttt{\hologo{XeTeX}\space\XeTeXrevision}\fi}
1799 % A fonte, como esta em vigor agora -- e nao como a classe supoe que esteja.
1800 % Quem trocou \familydefault a mao ve a familia nova no colofao, com o codigo
1801 % de tres ou quatro letras que e o nome verdadeiro dela.
1802 \def\ufrj@lmrname{lmr}
1803 \def\ufrj@lmssname{lmss}
1804 \providecommand{\ufrjfinalfont}{%
1805   \edef\ufrj@temp{\familydefault}%
1806   \ifx\ufrj@temp\ufrj@lmrname
1807     Latin Modern (\texttt{\ufrj@temp}/\texttt{\encodingdefault})%
1808   \else
1809     \ifx\ufrj@temp\ufrj@lmssname
1810       Latin Modern Sans (\texttt{\ufrj@temp}/\texttt{\encodingdefault})%
1811     \else
1812       da família \texttt{\ufrj@temp}, codificação
1813       \texttt{\encodingdefault}%
1814     \fi
1815   \fi}
1816 % 0 sistema e a maquina. Sob LuaTeX pergunta-se ao sistema; sob os outros

```

```

1817 % motores da-se para descobrir apenas se e Windows, porque o dispositivo nulo
1818 % do Windows abre para leitura e em sistema tipo Unix nao existe arquivo com
1819 % esse nome. Sem resposta, \ufrj@sysname fica vazio e a frase do colofao
1820 % omite a parte do sistema.
1821 \let\ufrj@sysname\@empty
1822 \let\ufrj@sysnode\@empty
1823 \let\ufrj@sysmach\@empty
1824 \ifLuaTeX
1825   \edef\ufrj@sysname{\directlua{%
1826     local u = os.uname and os.uname() or {}
1827     tex.sprint(-2, u.sysname or tostring(os.name) or "")}}
1828   \edef\ufrj@sysnode{\directlua{%
1829     local u = os.uname and os.uname() or {}
1830     tex.sprint(-2, u.nodename or "")}}
1831   \edef\ufrj@sysmach{\directlua{%
1832     local u = os.uname and os.uname() or {}
1833     tex.sprint(-2, u.machine or "")}}
1834 \else
1835   \immediate\openin\@inputcheck=nul:\relax
1836   \ifeof\@inputcheck\else\def\ufrj@sysname{Windows}\fi
1837   \immediate\closein\@inputcheck
1838 \fi
1839 \providecommand{\ufrjfinalsystem}{%
1840   \ifx\ufrj@sysname\@empty\else
1841     , em \ufrj@sysname
1842     \ifx\ufrj@sysnode\@empty\else, na máquina \texttt{\ufrj@sysnode}\fi
1843     \ifx\ufrj@sysmach\@empty\else\space(\texttt{\ufrj@sysmach})\fi
1844   \fi}
1845 % A hora da compilacao, de \time, que e o numero de minutos desde a
1846 % meia-noite. \divide trunca, que e o que se quer aqui.
1847 \newcount\ufrj@finalhh
1848 \newcount\ufrj@finalmm
1849 \providecommand{\ufrjfinaltime}{%
1850   \ufrj@finalhh=\time \divide\ufrj@finalhh by 60
1851   \ufrj@finalmm=\ufrj@finalhh \multiply\ufrj@finalmm by -60
1852   \advance\ufrj@finalmm by \time
1853   \ifnum\ufrj@finalhh<10 0\fi\the\ufrj@finalhh:%
1854   \ifnum\ufrj@finalmm<10 0\fi\the\ufrj@finalmm}
1855 % A versao de um pacote carregado, tirada do \ProvidesPackage dele: o
1856 % \ver@<arquivo> guarda "data versao descricao", e daqui sai a versao. Os dois
1857 % \space no fim garantem os tres campos que o macro delimitado exige, mesmo
1858 % para um pacote que tenha declarado so a data.
1859 \def\ufrj@grabversion#1 #2 #3\@nil{#2}
1860 \newcommand\ufrj@pkgversion[1]{%
1861   \@ifundefined{ver@#1}{%
1862     \expandafter\expandafter\expandafter\ufrj@grabversion
1863     \csname ver@#1\endcsname\space\space\@nil}}
1864 % A norma que o documento segue, como o colofao a cita. A da classe e o Manual do
1865 % SiBI; um estilo de unidade troca o titulo e o artigo com \ufrjdeclarenorm, e o
1866 % autor ainda pode trocar o titulo com \renewcommand, como sempre pode.
1867 \providecommand{\ufrjfinalmanual}{%
1868   \emph{Manual para elaboração e normalização de trabalhos acadêmicos} da
1869   UFRJ/SiBI}
1870 \newcommand{\ufrjfinalpage}{%

```

```

1871 \clearpage
1872 % Force the colophon onto a verso (even) page so it faces the rear cover.
1873 % If the current page is odd (recto), fill it with an empty verso first.
1874 \if@twoside
1875   \ifodd\c@page
1876     \hbox{}\thispagestyle{empty}\newpage
1877   \fi
1878 \fi
1879 \thispagestyle{empty}%
1880 \null\vfill
1881 \begin{otherlanguage}{brazilian}%
1882   \begin{center}
1883     {\footnotesize\setstretch{1.0}}%
1884     \textbf{Colofão}\par
1885     \vspace{0.7em}
1886     \begin{minipage}{0.75\textwidth}\centering
1887       Este documento foi composto em \LaTeX{} com \ufrjfinalengine{},
1888       na fonte \ufrjfinalfont. \@ifpackageloaded{biblatex}{A bibliografia
1889       foi processada por Bib\LaTeX~\ufrj@pkgversion{biblatex.sty} e
1890       Biber. }{}Foi utilizada a classe \texttt{ufrj}, do projeto \CoppeTeX,
1891       versão~\ufrj@version, disponível no repositório GitHub
1892       \mbox{\url{https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX}}, em
1893       conformidade com \ufrj@finalmanualart\ufrjfinalmanual.
1894       \par\vspace{0.5em}
1895       Gerado em \today, às \ufrjfinaltime\ufrjfinalsystem, por
1896       \ufrjfinaltexsystem{} com o formato \LaTeX{} de \fmtversion.
1897     \end{minipage}\par
1898   \end{center}
1899 \end{otherlanguage}%
1900 \vspace*{2cm}%
1901 \clearpage

```

27.6.5 As folhas de identificação

`\makecover` The ABNT cover (capa, NBR 14724) suggested in the manual's Anexo A. It is the institution block — the university, the unit as `\ufrjdeclareunit` wrote it for the cover, and the graduate program taken from `\department` — followed by the author, the title, and the city and year, all centred and uppercased. The logos declared with `\ufrjdeclarelogos` head the page. The capa is not counted: it precedes the (roman) front matter and is produced before the titlepage (folha de rosto).

```

1902 \newcommand\makecover{%
1903   \begin{titlepage}%
1904   % A capa e um modelo institucional, e sai em espaco simples qualquer que seja o
1905   % espacamento do corpo. Sob a opcao doublespacing ela transbordava para uma
1906   % segunda e ate uma terceira folha -- que ainda por cima levavam folio, porque
1907   % o \thispagestyle do titlepage vale por uma pagina so. 0 \pagestyle{empty} e
1908   % local ao ambiente e cobre quantas paginas forem.
1909   \pagestyle{empty}%
1910   \singlespacing
1911   \centering
1912   \ufrj@logoline\par
1913   \vspace{1.5cm}

```

```

1914 {\singlespacing
1915 \MakeUppercase{\local@universityname}\par
1916 \ifx\ufrj@unitcover\@empty\else
1917 \nohyphens{\MakeUppercase{\ufrj@unitcover}}\par
1918 \fi
1919 \ufrj@letunitstr\ufrj@tmpcover{brazilian}{coverprogram}%
1920 \MakeUppercase{\ufrj@tmpcover}\par}
1921 \vspace{\stretch{2}}
1922 \textbf{\MakeUppercase{\textbf{\@authname\ \@authsur}}}\par
1923 \vspace{\stretch{2}}
1924 \nohyphens{\ufrj@titleblock}\par
1925 \ufrj@volumeline
1926 \vspace{\stretch{3}}
1927 \MakeUppercase{\local@cityname}\par
1928 \ufrj@docyear
1929 \end{titlepage}%
1930 }

```

\maketitle

```

1931 \renewcommand\maketitle{%
1932 % The capa is neither counted nor numbered (2.7), so it lives in its own
1933 % throwaway numbering scheme; \pagenumbering{arabic} right after it restarts
1934 % the counter, making the FOLHA DE ROSTO page 1 -- which is where 2.7 says the
1935 % count begins. Nothing is printed here: \frontmatter keeps \pagestyle{empty}
1936 % until the textual part starts.
1937 \pagenumbering{alph}
1938 \ltx@ifpackageloaded{hyperref}{\ufrj@hypersetup}{}%
1939 \makecover
1940 \pagenumbering{arabic}
1941 \begin{titlepage}
1942 % Mesma razao da capa: modelo institucional, espaco simples, e sem folio ainda
1943 % que transborde.
1944 \pagestyle{empty}%
1945 \singlespacing
1946 \begin{flushleft}
1947 \vspace*{1.5mm}
1948 \setlength\baselineskip{0pt}
1949 \setlength\parskip{1mm}
1950 \ufrj@logoline
1951 \end{flushleft}
1952 \vspace{1.05cm}
1953 \begin{center}
1954 \nohyphens{\@authname\ \@authsur}\par
1955 \vspace*{3cm}
1956 \nohyphens{\ufrj@titleblock}\par
1957 \ufrj@volumeline
1958 \end{center}
1959 \vspace*{2.1cm}
1960 \begin{flushright}
1961 % 2.4: on the folha de rosto the natureza/objetivo/instituicao block is set
1962 % SINGLE spaced, and aligned from the middle of the mancha grafica to the right
1963 % margin. 0.5\textwidth tracks the mancha, so the block follows automatically if
1964 % the margins ever change -- the old fixed 8.45cm did not.
1965 \begin{minipage}{0.5\textwidth}

```

```

1966 \singlespacing\frontcover@maintext
1967 \end{minipage}\par
1968 \end{flushright}
1969 % Only the natureza block is indented to the right (2.4). The linha de pesquisa
1970 % and the orientadores return to the LEFT MARGIN, as the CAPES model of the
1971 % folha de rosto and Annex B of the manual show. Until v4.1 they sat inside the
1972 % right-hand block, which is what a recent review flagged.
1973 \vspace*{12mm}
1974 {\singlespacing
1975 \ifthenelse{\equal{\ufrj@linhapesq}{}}{ }{%
1976 \noindent\ufrjmainstring{researchline}: \ufrj@linhapesq\par
1977 \vspace*{5mm}}}%
1978 \nohyphens{%
1979 \noindent\begin{tabularx}{\textwidth}[b]{@{}l@{ }>{\raggedright\arraybackslash}X@{}}
1980 \local@advisorstring: &
1981 \count1=0
1982 \toks@={}
1983 \@whilenum \count1<\@advisor \do{%
1984 \ifcase\count1 % same as \ifnum0=\count1
1985 \toks@=\expandafter{\csname UfrjAdvisorName:\the\count1%
1986 \expandafter\endcsname\expandafter\space%
1987 \csname UfrjAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
1988 \else
1989 \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
1990 \expandafter\the\expandafter\toks@%
1991 \expandafter&\expandafter\space%
1992 \csname UfrjAdvisorName:\the\count1\expandafter\endcsname%
1993 \expandafter\space\csname UfrjAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\
1994 }%
1995 \fi
1996 \advance\count1 by 1}
1997 \the\toks@
1998 \end{tabularx}}}%
1999 \ifnum\@coadvisor>0
2000 \par\vspace*{2mm}%
2001 \nohyphens{%
2002 \noindent\begin{tabularx}{\textwidth}[b]{@{}l@{ }>{\raggedright\arraybackslash}X@{}}
2003 \local@coadvisorstring: &
2004 \count1=0
2005 \toks@={}
2006 \@whilenum \count1<\@coadvisor \do{%
2007 \ifcase\count1
2008 \toks@=\expandafter{\csname UfrjCoadvisorName:\the\count1%
2009 \expandafter\endcsname\expandafter\space%
2010 \csname UfrjCoadvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
2011 \else
2012 \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
2013 \expandafter\the\expandafter\toks@%
2014 \expandafter&\expandafter\space%
2015 \csname UfrjCoadvisorName:\the\count1\expandafter\endcsname%
2016 \expandafter\space\csname UfrjCoadvisorSurname:\the\count1\endcsname\\
2017 }%
2018 \fi
2019 \advance\count1 by 1}

```

```

2020     \the\toks@
2021     \end{tabularx}}}%
2022 \fi
2023 \par}
2024 \vspace*{\fill}
2025 % 3.1.2.1.1(g): the folha de rosto carries the ANO DE DEPOSITO alone -- the year
2026 % the revised final version is handed to the Programa. The month was never asked
2027 % for here (the capa, Annex A, also shows only the year), and printing it
2028 % invited confusion with the defence date. \date still takes month and year:
2029 % the month is what the abstract pages and the colophon use.
2030 \begin{center}
2031 \local@cityname\par
2032 \ufrj@docyear
2033 \end{center}
2034 \end{titlepage}
2035 % Folha adicional (3.1.2.1.2): a sheet of its own right after the folha de
2036 % rosto, ahead of the approval sheet produced by \frontmatter. Until the 2026
2037 % edition this content lived on the VERSO of the folha de rosto (NBR 14724,
2038 % R57); the verso is gone with the printed copy.
2039 % LaTeX's titlepage environment ends with \setcounter{page}{1} whenever the
2040 % document is one-sided (see \endtitlepage in classes.dtx). That silently ate
2041 % the folha de rosto from the count, putting the folha de aprovacao at 1 instead
2042 % of 2. The count is therefore restated here: the folha de rosto WAS folha 1, so
2043 % whatever follows it is folha 2.
2044 \setcounter{page}{2}%
2045 % The page carrying the ficha catalografica is explicitly excluded from the
2046 % count -- 2.7 of the 2026 manual ("a folha adicional que contem a ficha
2047 % catalografica nao pode ser contada ou numerada"), and the 2025 edition said
2048 % the same of the verso of the folha de rosto. Hence the counter is stepped
2049 % back after it.
2050 % An exame de qualificacao is not deposited with the library: no ficha
2051 % catalografica, and no Coleta CAPES sheet. Everything else gets both.
2052 %
2053 % Stepping back makes the approval sheet page 2 as well, and hyperref names
2054 % page anchors after \thepage: two "page.2" in one PDF, a pdfTeX warning
2055 % ("destination with the same identifier") and a bookmark that may land on the
2056 % wrong sheet. The folha adicional gets an anchor name of its own for the one
2057 % page it occupies; nothing is printed on it, so \thepage shows nowhere else.
2058 \if@ufrjexame\else
2059 \begingroup
2060 \def\thepage{\arabic{page}-folhaadicional}%
2061 \makefolhaadicional\clearpage
2062 \endgroup
2063 \addtocounter{page}{-1}%
2064 \fi
2065 \global\let\maketitle\relax%
2066 \global\let\and\relax}

2067 % 3.1.2.1.3 lists the elements of the folha de aprovacao in order: (a) the
2068 % AUTHOR, (b) the title in full, (c) the natureza/objetivo/instituicao/area de
2069 % concentracao, (d) the date of approval, (e) the examining board. Until v4.1
2070 % this page opened with the title in caps and the author under it, and set the
2071 % natureza as a wall of uppercase (\frontpage@maintext). Annex D shows neither.
2072 % One board member. \ufrj@membroid is the identification line required by

```



```

2073 % 3.1.2.1.3(e): name, titulacao and institution. Since v4.1 the TREATMENT
2074 % ("Prof.", "Prof.a") is the optional slot and comes empty by default -- no norm
2075 % asks for it -- while titulacao and institution are what actually identify the
2076 % member and are shown whenever they are given. Each of the three is dropped
2077 % silently when empty, so nothing breaks if the author leaves one blank.
2078 \newcommand\ufrj@membroid[4]{%
2079   \ifthenelse{\equal{#1}{}}{#{1\ }#2%
2080   \ifthenelse{\equal{#3}{}}{, #3}%
2081   \ifthenelse{\equal{#4}{}}{, #4}}
2082 % Until v4.1 the class could draw a rule above each name, for a hand signature,
2083 % and \ufrj@membrogap held the gap above that rule, shrinking as the board grew
2084 % so seven members still fitted on one sheet. The deposit has been digital only
2085 % since Resolucao CEPG n. 246/2023, so there is nothing left to sign by hand and
2086 % the rules are gone. The length stays declared because the seven-member sizing
2087 % below still uses it as the gap between entries.
2088 \newlength\ufrj@membrogap
2089 \setlength\ufrj@membrogap{9mm minus 2mm}
2090 \newcount\ufrj@bancasize
2091 \newcommand\ufrj@membro[4]{%
2092   \noindent\hspace*{8mm}%
2093   \begin{minipage}{\dimexpr\textwidth-8mm\relax}
2094     \ufrj@membroid{#1}{#2}{#3}{#4}
2095   \end{minipage}\par\vspace{2mm}}
2096 \newcommand\makefrontpage{%
2097   \begin{center}
2098     \nohyphens{\@authname\ \@authsurn}\par
2099     \vspace*{7mm}
2100     \sloppy\nohyphens{\ufrj@selecttitle
2101       \@ifundefined{ufrj@subtitle@\ufrj@mainlang}{:
2102         \ufrj@selectsubtitle}}\par
2103   \end{center}\par
2104   \vspace*{8mm}
2105 % Same block, same indentation and same single spacing as the folha de rosto:
2106 % 2.4 names the two pages together.
2107   \begin{flushright}
2108     \begin{minipage}{0.5\textwidth}
2109       \singlespacing\frontcover@maintext
2110     \end{minipage}
2111   \end{flushright}
2112   \vspace*{12mm}
2113 % (d) date of approval, from \dataaprovacao. With no date given the page used to
2114 % print a rule to fill in by hand, which the digital-only deposit made pointless
2115 % -- nobody writes on a PDF. It now says so in words, in the main language:
2116 % "a ser determinada". The line is never blank and never a rule.
2117   \noindent\local@approvedonname:\enspace
2118   \ifthenelse{\equal{\ufrj@dataaprov}{}}
2119     {\ufrj@mainstring{tbddate}}{\ufrj@dataaprov}\par
2120   \vspace*{12mm}
2121 % (e) the examining board. By DEFAULT only the examiners are listed: the folha
2122 % de aprovacao records who examined the work, and the advisor conducted it. With
2123 % the 'orientadorexamina' option the advisors and coadvisors go back in, ahead
2124 % of the examiners, as president of the board (3.1.2.1.3(e)).
2125 %
2126 % The list is assembled into \ufrj@bancalist with \g@addto@macro instead of

```

```

2127 % being built inside a tabularx: each entry now carries four fields (treatment,
2128 % name, titulacao, institution) and the old \toks@/\expandafter accumulation
2129 % could not carry them without becoming unreadable. \protected@edef keeps
2130 % accents and other protected commands in the names intact.
2131 % Size of the board decides the spacing above. The thresholds are measured, not
2132 % guessed: with the 9mm gap a seven-member board pushed three members onto a
2133 % second page, 7mm brought six back onto one sheet, 5mm did the same for seven,
2134 % and eight needed 3.5mm -- eight came up in the adversarial suite, in a
2135 % Spanish thesis whose longer natureza block leaves less room than the
2136 % Portuguese one. Boards of five or fewer keep the original 9mm, so every
2137 % document written before this change renders exactly as it did.
2138 % The count is of what actually gets PRINTED, so a document that leaves the
2139 % advisors out does not get the tight spacing of a board it does not show.
2140 \ufrj@bancasize=\@examiner
2141 \if@ufrjorientexam
2142   \advance\ufrj@bancasize by \@advisor
2143   \advance\ufrj@bancasize by \@coadvisor
2144 \fi
2145 \ifnum\ufrj@bancasize>7
2146   \setlength\ufrj@membrogap{3.5mm minus 1.5mm}%
2147 \else\ifnum\ufrj@bancasize>6
2148   \setlength\ufrj@membrogap{5mm minus 2mm}%
2149 \else\ifnum\ufrj@bancasize>5
2150   \setlength\ufrj@membrogap{7mm minus 2mm}%
2151 \fi\fi\fi
2152 \gdef\ufrj@bancalist{}%
2153 % Orientadores e coorientadores so entram sob 'orientadorexamina'. Fora dela a
2154 % folha lista apenas quem examinou.
2155 \if@ufrjorientexam
2156   \count1=0
2157   \@whilenum\count1<\@advisor\do{%
2158     \protected@edef\ufrj@tmp{\noexpand\ufrj@membro
2159       {\csname UfrjAdvisorTitle:\the\count1\endcsname}%
2160       {\csname UfrjAdvisorName:\the\count1\endcsname\space
2161         \csname UfrjAdvisorSurname:\the\count1\endcsname}%
2162       {\csname UfrjAdvisorDegree:\the\count1\endcsname}%
2163       {\csname UfrjAdvisorInst:\the\count1\endcsname}}}%
2164     \expandafter\g@addto@macro\expandafter\ufrj@bancalist
2165     \expandafter{\ufrj@tmp}%
2166     \advance\count1 by 1}%
2167 % Coorientadores come right after the orientadores and before the rest of the
2168 % board, keeping the order 3.1.2.1.3(e) prescribes.
2169   \count1=0
2170   \@whilenum\count1<\@coadvisor\do{%
2171     \protected@edef\ufrj@tmp{\noexpand\ufrj@membro
2172       {\csname UfrjCoadvisorTitle:\the\count1\endcsname}%
2173       {\csname UfrjCoadvisorName:\the\count1\endcsname\space
2174         \csname UfrjCoadvisorSurname:\the\count1\endcsname}%
2175       {\csname UfrjCoadvisorDegree:\the\count1\endcsname}%
2176       {\csname UfrjCoadvisorInst:\the\count1\endcsname}}}%
2177     \expandafter\g@addto@macro\expandafter\ufrj@bancalist
2178     \expandafter{\ufrj@tmp}%
2179     \advance\count1 by 1}%
2180 \fi

```

```

2181 \count1=0
2182 \@whilenum\count1<\@examiner\do{%
2183   \protected@edef\ufrj@tmp{\noexpand\ufrj@membro
2184     {\csname UfrjExaminerTitle:\the\count1\endcsname}%
2185     {\csname UfrjExaminerName:\the\count1\endcsname}%
2186     {\csname UfrjExaminerDegree:\the\count1\endcsname}%
2187     {\csname UfrjExaminerInst:\the\count1\endcsname}}%
2188   \expandafter\g@addto@macro\expandafter\ufrj@bancalist
2189   \expandafter{\ufrj@tmp}%
2190   \advance\count1 by 1}%
2191 \noindent\local@approvedname:\par
2192 \nohyphens{\singlespacing\ufrj@bancalist}\par
2193 % No city/date block at the foot: 3.1.2.1.3 ends the folha de aprovacao at the
2194 % examining board, and Annex D shows nothing below the signature lines. The date
2195 % that belongs on this page is the date of APPROVAL, printed above.
2196 % \frontpage@bottomtext stays defined for anyone calling it directly.
2197 \vspace*{\fill}}

2198 \newcommand\ufrj@hypersetup{%
2199 \begingroup
2200 % changes to \toks@ and \count@ are kept local;
2201 % it's not necessary for them, but it is usually the case
2202 % for \count1, because the first ten counters are written
2203 % to the DVI file, thus you got lucky because of PDF output
2204 \toks@={} % in this special case not necessary
2205 \count@=0 %
2206 \@whilenum\count@<\value{keywords}\do{%
2207   % * a keyword separator is not necessary,
2208   %   if there is just one keyword
2209   % * \csname UfrjKeyword:\the\count@\endcsname must be expanded
2210   %   at least once, to get rid of the loop depended \count@
2211   \ifcase\count@ % same as \ifnum0=\count@
2212     \toks@=\expandafter{\csname UfrjKeyword:\the\count@\endcsname}%
2213   \else
2214     \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
2215       \expandafter\the\expandafter\toks@
2216       \expandafter;\expandafter\space
2217       \csname UfrjKeyword:\the\count@\endcsname
2218     }%
2219   \fi
2220   \advance\count@ by 1 %
2221 }%
2222 \edef\x{\endgroup
2223   \noexpand\hypersetup{%
2224     pdfkeywords={\the\toks@}%
2225   }%
2226 }%
2227 % Sob 'pdfa' os metadados ja foram entregues: o pdfx os leu do .xmldata que a
2228 % classe escreve a partir destes mesmos dados, e os passou ao hyperref. Repeti-
2229 % los aqui nao muda nada no PDF e rende cinco "Option 'pdfauthor' has already
2230 % been used" no log, um por chave -- ruído em todo documento de deposito.
2231 % (\x fecha o grupo aberto la em cima; sem ele, o \endgroup vai sozinho.)
2232 \if@ufrjpdfa
2233 \endgroup

```

```

2234 \else
2235   \x
2236   \hypersetup{%
2237     pdfauthor={\@authname\ \@authsur},
2238     pdftitle={\local@title},
2239     pdfsubject={\local@doctype\ de \@degree\ em \local@deptname\ da \ufrj@unitshort},
2240     pdfcreator={LaTeX with CoppeTeX toolkit}}%
2241 \fi
2242 \hypersetup{%
2243   breaklinks={true},
2244   raiselinks={true},
2245   pageanchor={true},
2246 }%
2247 % O destaque dos links e decidido logo depois de carregar o hyperref, e nao
2248 % aqui: um \hypersetup no preambulo tem de poder vencer-lo.
2249 }

```

`\makecatalog` When the document has illustrations, it is required to insert “: il;” between the number of pages of the textual part and the page dimension. We have created a label to flag the existence of lists of figures. It is checked to be undefined using the plain T_EX command `\isundefined` (cf. the T_EX FAQ).

```

2250 \newcommand\makecatalog{%
2251   \vspace*{\fill}
2252   \begin{center}
2253     \setlength{\fboxsep}{5mm}
2254     \framebox[120mm][c]{\makebox[5mm][c]{}%
2255       \begin{minipage}[c]{105mm}
2256         \setlength{\parindent}{5mm}
2257         \noindent\sloppy\nohyphens\@authsur,
2258         \nohyphens\@authname\par
2259         \nohyphens{%
2260           \ufrj@selecttitle/\@authname\ \@authsur. -- \local@cityname:
2261           \ufrj@unitshortrev, \ufrj@docyear.}\par
2262           \pageref{front:pageno},
2263           \pageref{LastPage}
2264           p.\@ifundefined{r@cat:lofflag}{\pageref{cat:lofflag}}{$29,7$cm.}\par
2265           % There is an issue here. When the last entry must be split between lines,
2266           % the spacing between it and the next paragraph becomes smaller.
2267           % Should we manually introduce a fixed space? But how could we know that
2268           % a name was split? Is this happening yet?
2269           \nohyphens{%
2270             \begin{tabularx}{100mm}[b]{@{}l@{ }>{\raggedright\arraybackslash}X@{}}
2271               \local@advisorstring: &
2272               \count1=0
2273               \toks@={}
2274               \@whilenum \count1<\@advisor \do{%
2275                 \ifcase\count1 % same as \ifnum0=\count1
2276                   \toks@=\expandafter{\csname UfrjAdvisorName:\the\count1%
2277                     \expandafter\endcsname\expandafter\space%
2278                     \csname UfrjAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\}}
2279                 \else
2280                   \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
2281                     \expandafter\the\expandafter\toks@
2282                     \expandafter&\expandafter\space

```

```

2283         \csname UfrjAdvisorName:\the\count1\expandafter\endcsname%
2284         \expandafter\space\csname UfrjAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\
2285     }%
2286     \fi
2287     \advance\count1 by 1}
2288     \the\toks@
2289     \end{tabularx}}\par
2290     \nohyphens{\local@doctype\ ({\MakeLowercase\@degreename}) --
2291     \ufrj@unitshortrev/Programa de \local@deptname, \ufrj@docyear.}\par
2292     Referências Bibliográficas: p. \pageref{bib:begin} -- \pageref{bib:end}.\par
2293     \count1=0
2294     \count2=1
2295     \nohyphens{\@whilenum \count1<\value{keywords} \do {%
2296         \number\count2. \csname UfrjKeyword:\the\count1 \endcsname.
2297         \advance\count1 by 1
2298         \advance\count2 by 1}
2299     I. \csname UfrjAdvisorSurname:0\endcsname,%
2300     \ \csname UfrjAdvisorName:0\endcsname%
2301     \ifthenelse{\@advisor>1}{\ \emph{et~al.}}{}}.
2302     II. \local@universityname,\ufrj@unitsep Programa de \local@deptname.
2303     III. Título.}
2304     \end{minipage}}
2305     \end{center}
2306     \vspace*{\fill}}

```

\fichacatalografica The folha adicional required from August 2026 (SiBI manual, 9th rev. ed.,
\makefolhaaditional 3.1.2.1.2 and Annex H): the CAPES collection fields plus the ficha cata-
lografica, sitting immediately after the folha de rosto and counted by no-
body. \fichacatalografica takes the PDF produced by the SiBI generator at
<<http://fichacatalografica.sibi.ufrj.br/>>, optionally with a page number.

The sheet is institutional, so it is always in Portuguese whatever the main lan-
guage of the work – and deliberately without \selectlanguage, since the brazilian
babel language need not be loaded in, say, a Spanish-main document.

```

2307 \newcommand\ufrj@fichafila{}
2308 \newcommand\ufrj@fichapage{1}
2309 \newcommand\fichacatalografica[2][1]{%
2310     \gdef\ufrj@fichapage{#1}\gdef\ufrj@fichafila{#2}}
2311 \newcommand\ufrj@marcatipo[1]{%
2312     \ifthenelse{\equal{\ufrj@tipoproducao}{#1}}{$\times$}{\phantom{$\times$}}}
2313 \newcommand\ufrj@marcavinc[1]{%
2314     \ifthenelse{\equal{\ufrj@projetovinc}{#1}}{$\times$}{\phantom{$\times$}}}
2315 % Annex H prints the five fields inside a CLOSED FRAME, one cell each, with a
2316 % horizontal rule between cells and NOTHING to write on: the space to fill in is
2317 % the blank space of the cell. Until v4.1 the class laid the fields out as loose
2318 % paragraphs and drew a dotted \hrulefill to write on, which is not what the
2319 % model shows. \ufrj@campo now prints the value when there is one and leaves
2320 % empty vertical space when there is not.
2321 \newlength\ufrj@capesgap
2322 \setlength\ufrj@capesgap{11mm}
2323 \newcommand\ufrj@campo[1]{%
2324     \ifthenelse{\equal{#1}{}}{\vspace*{\ufrj@capesgap}}{\par#1}}
2325 % One cell of the frame: the label, then whatever the field holds.
2326 \newcommand\ufrj@capescelula[2]{%

```

```

2327 \begin{minipage}[t]{\dimexpr\linewidth-2\tabcolsep\relax}
2328 \vspace{1mm}\#1\par\#2\vspace{1.5mm}
2329 \end{minipage}\\hline
2330 \newcommand\ufrj@checativo{%
2331 \ifthenelse{\equal{\ufrj@tipoproducao}{}}{ }{%
2332 \ifthenelse{\equal{\ufrj@tipoproducao}{bibliografica}\OR
2333 \equal{\ufrj@tipoproducao}{artistica}\OR
2334 \equal{\ufrj@tipoproducao}{tecnologica}\OR
2335 \equal{\ufrj@tipoproducao}{tecnica}}{ }{%
2336 \ClassWarning{ufrj}{Unknown \string\tipoproducao{} value
2337 '\ufrj@tipoproducao'. Annex H of the SiBI manual allows only
2338 bibliografica, artistica, tecnologica or tecnica; no box will be
2339 ticked}}}}
2340 \newcommand\makefolhaadicional{%
2341 \clearpage
2342 \thispagestyle{empty}%
2343 \ufrj@checativo
2344 {\singlespacing
2345 \begin{center}
2346 {\large\bfseries Informações Coleta CAPES}
2347 \end{center}
2348 \vspace{7mm}
2349 \noindent\begin{tabular}{|@{\hspace{\tabcolsep}}p{\dimexpr\textwidth-2\tabcolsep-2\arrayrulewidth}
2350 \hline
2351 \ufrj@capescelula{Tipo de produção intelectual:}{%
2352 \vspace{1mm}
2353 \hspace*{10mm}(\ufrj@marcatipo{bibliografica})\enspace
2354 Bibliográfica\par
2355 \hspace*{10mm}(\ufrj@marcatipo{artistica})\enspace Artística\par
2356 \hspace*{10mm}(\ufrj@marcatipo{tecnologica})\enspace Tecnológica\par
2357 \hspace*{10mm}(\ufrj@marcatipo{tecnica})\enspace Técnica}
2358 \ufrj@capescelula{Projeto de pesquisa vinculado à produção
2359 intelectual?}{%
2360 \vspace{1mm}
2361 \hspace*{10mm}(\ufrj@marcavinc{sim})\enspace Sim\par
2362 \hspace*{10mm}(\ufrj@marcavinc{nao})\enspace Não}
2363 \ufrj@capescelula{Nome do projeto de pesquisa:}{%
2364 \ufrj@campo{\ufrj@nomeprojeto}}
2365 \ufrj@capescelula{Área de concentração da produção
2366 intelectual:}{\ufrj@campo{\ufrj@areaconc}}
2367 \ufrj@capescelula{Agência(s) de fomento financiadora(s) da produção
2368 intelectual:}{%
2369 \ifthenelse{\value{ufrj@agencias}=0}{\vspace*{\ufrj@capesgap}}{%
2370 \count1=0
2371 \@whilenum\count1<\value{ufrj@agencias}\do{%
2372 \hspace*{10mm}\csname UfrjAgencia:\the\count1\endcsname
2373 \ (\csname UfrjAgenciaSigla:\the\count1\endcsname)\par
2374 \advance\count1 by 1}}
2375 \end{tabular}\par
2376 \vspace{9mm}
2377 \begin{center}
2378 {\large\bfseries Ficha catalográfica}\par
2379 \vspace{4mm}
2380 \ifthenelse{\equal{\ufrj@fichafile}{}}{ }{%

```

```

2381 \if@ufrjrascunho
2382 \makecatalog
2383 \else
2384 \framebox[125mm][c]{\parbox[c][62mm][c]{115mm}{\centering\footnotesize
2385 Espaço reservado à ficha catalográfica.\\[1ex]
2386 Gere-a em \texttt{fichacatalografica.sibi.ufrj.br} e inclua o
2387 arquivo com \texttt{\string\fichacatalografica\{arquivo.pdf\}},
2388 ou solicite-a à biblioteca do seu Programa.}}%
2389 \fi}{%
2390 \includegraphics[page=\ufrj@fichapage,width=125mm]{\ufrj@fichafile}}%
2391 \end{center}
2392 \par}}

```

`\dedication`

```

2393 \newcommand\dedication[1]{
2394 \gdef\@dedic{#1}
2395 \cleardoublepage
2396 \vspace*{\fill}
2397 \begin{flushright}
2398 \begin{minipage}{60mm}
2399 \raggedleft \it \normalsize \@dedic
2400 \end{minipage}
2401 \end{flushright}}

```

`\epigrafe` A epigrafe da 3.1.2.2.3: uma citacao com a autoria, numa folha propria, depois dos agradecimentos, "com alinhamento no meio da pagina ou folha ate a margem direita, na parte inferior" – o mesmo lugar da dedicatoria. Na parte pre-textual "nao e necessario seguir a norma de citacao", entao a autoria vai so abaixo do texto, alinhada a direita.

```

2402 \newcommand\epigrafe[2]{%
2403 \cleardoublepage
2404 \vspace*{\fill}
2405 \begin{flushright}
2406 \begin{minipage}{0.5\textwidth}
2407 \raggedleft\itshape\normalsize #1\par
2408 \vspace{1ex}\normalfont\small #2
2409 \end{minipage}
2410 \end{flushright}}

```

27.6.6 As folhas de resumo

`\ufrj@coadvisorrows` The coadvisor block of the abstract pages, in the shape the folha de rosto already uses. It prints nothing at all unless the `coorientador` class option is given AND the document actually declared a `\coadvisor`, so the default output is byte for byte what it was. The argument is the label macro, which differs per page: the main-language pages pass `\local@coadvisorstring` and the foreign one passes `\foreign@coadvisorstring`.

```

2411 \newcommand\ufrj@coadvisorrows[1]{%
2412 \if@ufrjcoadvresumo
2413 \ifnum\@coadvisor>0
2414 \par\vspace*{2mm}%
2415 \noindent\begin{tabularx}{\textwidth}[b]{@{}l@{ }>{\raggedright\arraybackslash}X@{}}
2416 #1: &

```

```

2417 \count1=0
2418 \toks@={}
2419 \@whilenum \count1<\@coadvisor \do{%
2420 \ifcase\count1
2421 \toks@=\expandafter{\csname UfrjCoadvisorName:\the\count1%
2422 \expandafter\endcsname\expandafter\space%
2423 \csname UfrjCoadvisorSurname:\the\count1\endcsname\}}
2424 \else
2425 \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
2426 \expandafter\the\expandafter\toks@%
2427 \expandafter&\expandafter\space%
2428 \csname UfrjCoadvisorName:\the\count1\expandafter\endcsname%
2429 \expandafter\space\csname UfrjCoadvisorSurname:\the\count1\endcsname\}
2430 }%
2431 \fi
2432 \advance\count1 by 1}
2433 \the\toks@
2434 \end{tabularx}%
2435 \fi
2436 \fi}

```

`\ufrj@refresumo` The work's own bibliographic reference, printed immediately above the text of each of the three abstracts. 3.1.2.1.4 of the 2024 manual: “Sugere-se que o resumo venha antecedido por uma referência conforme apresentado no ANEXO E”, and Annexes E and F show both abstracts opening with it.

The reference is assembled from data the folha de rosto already demands, in the order Annex E prints it and NBR 6023 prescribes for a thesis:

SOBRENOME, Nome. Título: subtítulo. Cidade, ano. Tese (Doutorado em Programa) – Instituto, Universidade, Cidade, ano.

Three decisions worth recording:

- The reference is the same on all three pages, and always in Portuguese, because a reference describes a document and is not translated. Annex F shows exactly that: the `abstract` page carries the very same reference as the `resumo` page. Only the title follows the document, through `\ufrj@selecttitle`, so an English-written thesis is referenced by its English title inside a Brazilian institution.
- An exame de qualificação gets none. It is not deposited in the library, has no ficha catalográfica and is not a referenceable document.
- The unit's long name comes from `\ufrjdeclareunit`, which also takes the same name broken across lines for `\makecover`. Both forms are declared side by side, so changing one puts the other in view. With no unit declared the reference goes straight from the Programa to the university.

```

2437 \newcommand\ufrj@refresumo{%
2438 \if@ufrjrefresumo
2439 \if@ufrjexame\else
2440 {\singlespacing\noindent\sloppy
2441 \nohyphens{%
2442 \MakeUppercase{\@authsurn}, \@authname.
2443 \ufrj@selecttitle

```



```

2444 \ifundefined{ufrj@subtitle@ufrj@mainlang}{\%
2445 : \ufrj@selectsubtitle}.
2446 \local@cityname, \ufrj@docyear.
2447 \local@doctype\ (\@degreename\ em \local@deptname) --
2448 \ifx\local@instname\@empty\else\local@instname, \fi
2449 \local@universityname,
2450 \local@cityname, \ufrj@docyear.}\par}%
2451 \vspace*{4mm}
2452 \fi
2453 \fi}

```

`\configuraresumos` Liga e desliga os quatro elementos opcionais da folha de resumo, de uma vez, para *todos* os resumos do documento e em *todos* os idiomas:

```

\configuraresumos{<identificação da página>}{<título e autor>}{<orientação>}{<referência>}

```

Os quatro argumentos são lógicos, `true` ou `false`, e o padrão é `\configuraresumos{true}{true}{true}` que é a folha completa dos Anexos E e F. O quinto elemento, o resumo propriamente dito, é o único obrigatório e não tem interruptor.

É um comando único, e não quatro opções de classe, por duas razões. A primeira é que a decisão é uma só: quem tira a identificação da página de um resumo tira dos três, porque três folhas de resumo com formatos diferentes no mesmo trabalho não são uma escolha, são um descuido. A segunda é que as quatro chaves na mesma linha se leem como o desenho da folha, e quatro nomes de opção espalhados na `\documentclass` não.

ACOPLAMENTO: o quarto argumento e a opção `resumosemreferencia` mexem no mesmo `\if@ufrjrefresumo`. Vale o último a falar, e o comando fala depois da opção, porque opções de classe são processadas antes do preâmbulo.

```

2454 \def\ufrj@yes{true}
2455 \def\ufrj@no{false}
2456 \newcommand\ufrj@setresflag[2]{%
2457 \def\ufrj@temp{#2}%
2458 \ifx\ufrj@temp\ufrj@yes
2459 \csname @ufrj#1true\endcsname
2460 \else
2461 \ifx\ufrj@temp\ufrj@no
2462 \csname @ufrj#1false\endcsname
2463 \else
2464 \ClassError{ufrj}{%
2465 \string\configuraresumos: argumento ‘#2’ invalido}{%
2466 Cada um dos quatro argumentos de \string\configuraresumos\space tem
2467 de ser ‘true’ ou ‘false’}%
2468 \fi
2469 \fi}
2470 \newcommand\configuraresumos[4]{%
2471 \ufrj@setresflag{residpag}{#1}%
2472 \ufrj@setresflag{restitulo}{#2}%
2473 \ufrj@setresflag{resorient}{#3}%
2474 \ufrj@setresflag{refresumo}{#4}}

```

`\ufrj@resumocabeca` Os quatro elementos que antecedem o texto do resumo, cada um sob o seu interruptor. Os três ambientes de resumo chamam este macro: até a v4.1 os três traziam o bloco inteiro copiado, byte a byte, e a cópia era o que explicava os defeitos daquelas folhas – uma correção entrava em dois lugares e faltava no terceiro,

e o terceiro era sempre o `brazilianabstract`, que só aparece em trabalho escrito em espanhol.

O idioma de tudo o que se compõe aqui vem de `\ufrj@reslang`, que cada ambiente define antes de chamar: *todo* texto de uma folha de resumo – o título, a palavra “Orientadores”, o nome do Programa – fica no idioma daquele resumo. A referência é a exceção conhecida, e está explicada em `\ufrj@refresumo`.

Os espaços verticais encolheram na v4.1. Eram 8,6 mm, 13,2 mm, 7 mm, 1,5 cm, 2 mm, 7 mm e 5 mm, que somam 44 mm de branco antes do texto; um resumo de 500 palavras, que é o limite da 3.1.2.1.4, não cabia na folha com os cinco elementos ligados. Agora somam 30 mm. O Manual não prescreve nenhuma dessas medidas – prescreve que o resumo caiba em UMA folha.

```

2475 \newcommand\ufrj@resumocabeca{%
2476   \if@ufrjresidpag
2477     \ufrj@toptext{\ufrj@reslang}\par
2478     \vspace*{6mm}
2479   \fi
2480   \if@ufrjrestitulo
2481     \begin{center}
2482       \sloppy\nohyphens{\MakeUppercase{\ufrj@res@title{\ufrj@reslang}}}%
2483       \ufrj@res@subtitle{\ufrj@reslang}\par
2484       \vspace*{8mm}
2485       \@authname\ \@authsurn \par
2486       \vspace*{5mm}
2487       \ufrj@res@month{\ufrj@reslang}/\ufrj@docyear
2488     \end{center}\par
2489     \vspace*{9mm}
2490   \fi
2491   \if@ufrjresorient
2492     \noindent%
2493     \begin{tabularx}{\textwidth}[b]{@{}l@{ }>{\raggedright\arraybackslash}X@{}}
2494       \ufrj@res@advisor{\ufrj@reslang}: &
2495       \count1=0
2496       \toks@={}
2497       \@whilenum \count1<\@advisor \do{%
2498         \ifcase\count1 % same as \ifnum0=\count1
2499           \toks@=\expandafter{\csname UfrjAdvisorName:\the\count1%
2500             \expandafter\endcsname\expandafter\space%
2501             \csname UfrjAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
2502         \else
2503           \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
2504             \expandafter\the\expandafter\toks@
2505             \expandafter&\expandafter\space
2506             \csname UfrjAdvisorName:\the\count1\expandafter\endcsname%
2507             \expandafter\space\csname UfrjAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
2508         }%
2509       \fi
2510       \advance\count1 by 1}
2511     \the\toks@
2512   \end{tabularx}%
2513   \ufrj@coadvisorrows{\ufrj@res@coadvisor{\ufrj@reslang}}\par
2514   \vspace*{2mm}
2515   \noindent\ufrj@res@deptlabel{\ufrj@reslang}:
2516   \ufrj@res@deptname{\ufrj@reslang}\par

```

```

2517     \vspace*{5mm}%
2518 \fi
2519 \ufrj@refresumo}

```

abstract (*env.*) This is a specialization of the abstract in the article standard class.

```

2520 \newenvironment{abstract}{%
2521   \cleardoublepage
2522   \thispagestyle{plain}
2523   \edef\ufrj@reslang{\ufrj@mainlang}%
2524   \ufrj@resumocabeca}{%
2525     \ufrj@printkeywords{\ufrjmainstring{keywordsname}}%
2526     {UfrjKeyword:}{\value{keywords}}%
2527   \vspace*{\fill}}

```

foreignabstract (*env.*)

```

2528 \newenvironment{foreignabstract}{%
2529   \cleardoublepage
2530   \thispagestyle{plain}
2531   \edef\ufrj@reslang{\ufrj@foreignlang}%
2532   \begin{otherlanguage}{\ufrj@foreignlang}
2533   \ufrj@resumocabeca}{%
2534     \ifnum\value{foreignkeywords}>0
2535       \ufrj@printkeywords{\ufrjforeignstring{keywordsname}}%
2536       {UfrjForeignKeyword:}{\value{foreignkeywords}}%
2537     \else
2538       \ufrj@printkeywords{\ufrjforeignstring{keywordsname}}%
2539       {UfrjKeyword:}{\value{keywords}}%
2540     \fi
2541   \end{otherlanguage}
2542   \vspace*{\fill}}
2543 % Aqui havia uma faxina: ao fechar, o ambiente apagava \@author, \@date,
2544 % \local@title, \foreign@title, \author e \date, todos com \global\let ...
2545 % \relax. Era limpeza de quando o |foreignabstract| era a ULTIMA folha
2546 % pre-textual e ninguem mais ia precisar deles.
2547 %
2548 % Desde a v4.0 ele nao e a ultima: o |brazilianabstract|, o terceiro resumo de
2549 % um trabalho em espanhol, vem depois -- e compoe o titulo com \local@title, que
2550 % acabara de ser apagado. O resultado era uma folha de resumo SEM TITULO no
2551 % deposito, e so em trabalhos em espanhol, que sao poucos e nao tinham sido
2552 % olhados folha a folha.
2553 %
2554 % A faxina saiu inteira. Ela nao economizava nada que importe: sao seis nomes de
2555 % macro, e o documento inteiro ja esta composto quando eles seriam liberados.

```

brazilianabstract (*env.*) Optional third abstract for non-pt main languages: a Brazilian Portuguese abstract printed in addition to **abstract** (main language) and **foreignabstract** (English by default). Wraps its body in `\begin{otherlanguage}{brazilian}` so the babel typography (hyphenation, quotation marks) is correct regardless of the current main language. Uses the same `\local@...` Portuguese strings the **abstract** env uses today. Meaningful only when main is neither **brazilian** nor **english**; harmless otherwise (the document just won't include it).

```

2556 \newenvironment{brazilianabstract}{%
2557   \cleardoublepage

```

```

2558 \thispagestyle{plain}
2559 \def\ufrj@reslang{brazilian}%
2560 \begin{otherlanguage}{brazilian}
2561 \ufrj@resumocabeca{%
2562 % \ufrjstring takes ONE argument and resolves against the current language;
2563 % this runs before \end{otherlanguage}, so \language is already brazilian.
2564 \ifnum\value{braziliankeywords}>0
2565   \ufrj@printkeywords{\ufrjstring{keywordsname}}%
2566   {UfrjBrazilianKeyword:}{\value{braziliankeywords}}%
2567 \else
2568   \ufrj@printkeywords{\ufrjstring{keywordsname}}%
2569   {UfrjKeyword:}{\value{keywords}}%
2570 \fi
2571 \end{otherlanguage}
2572 \vspace*{\fill}}

```

27.7 Listas, siglas e transcrições

27.7.1 As listas pré-textuais

`\listoffigures`

```

2573 \renewcommand\listoffigures{%
2574   \ufrj@hasLof
2575   \if@twocolumn
2576     \@restonecoltrue\onecolumn
2577   \else
2578     \@restonecolfalse
2579   \fi
2580   \chapter*{\listfigurename}%
2581   \ufrj@listtoc{\listfigurename}%
2582   \@mkboth{\MakeUppercase\listfigurename}%
2583           {\MakeUppercase\listfigurename}%
2584   \@starttoc{lof}%
2585   \if@restonecol\twocolumn\fi
2586 }

```

`\listoftables`

```

2587 \renewcommand\listoftables{%
2588   \if@twocolumn
2589     \@restonecoltrue\onecolumn
2590   \else
2591     \@restonecolfalse
2592   \fi
2593   \chapter*{\listtablename}%
2594   \ufrj@listtoc{\listtablename}%
2595   \@mkboth{%
2596     \MakeUppercase\listtablename}%
2597   {\MakeUppercase\listtablename}%
2598   \@starttoc{lot}%
2599   \if@restonecol\twocolumn\fi
2600 }

```

27.7.2 Siglas, símbolos e abreviaturas

\printlosymbols

```
2601 % 0 \renewcommand ficava FORA do grupo e vazava: depois de imprimir a lista de
2602 % simbolos, \glossaryname continuava valendo "Lista de Simbolos" pelo resto do
2603 % documento, e o Glossario pos-textual da 3.1.4.2 saia com o titulo errado --
2604 % no sumario tambem. Dentro do grupo, a troca dura o que tem de durar.
2605 \newcommand\printlosymbols{%
2606 \begingroup\@ufrjglosspretrue
2607 \renewcommand\glossaryname{\listsymbolname}%
2608 \@input@{\jobname.los}\endgroup}
```

\makelosymbols

```
2609 % A lista de simbolos sai pelo makeindex, que ordena pela chave. Para a ordem
2610 % de aparicao da 3.1.2.2.7, a chave passa a ser o numero de ordem da PRIMEIRA
2611 % vez em que o simbolo e registrado, com cinco algarismos (00001, 00002...),
2612 % para que a ordem de texto e a numerica coincidam. O numero fica guardado por
2613 % simbolo: registrar de novo o mesmo simbolo -- ou o mesmo \syml composto duas
2614 % vezes, numa legenda ou numa tabela medida em duas passagens -- reaproveita a
2615 % chave, e o makeindex junta as entradas iguais em vez de repeti-las.
2616 %
2617 % Sob 'simbolosalfabeticos', o comportamento de antes: a chave e o argumento
2618 % opcional, ou o proprio simbolo.
2619 \newcount\ufrj@symcount
2620 \newcommand\ufrj@symzeros[1]{%
2621 \ifnum#1<10000 0\fi\ifnum#1<1000 0\fi\ifnum#1<100 0\fi\ifnum#1<10 0\fi
2622 \number#1}
2623 \newcommand\ufrj@symchave[1]{%
2624 \expandafter\ifx\csname ufrj@sym@\detokenize{#1}\endcsname\relax
2625 \global\advance\ufrj@symcount\@ne
2626 \expandafter\xdef\csname ufrj@sym@\detokenize{#1}\endcsname{%
2627 \ufrj@symzeros\ufrj@symcount}%
2628 \fi
2629 \edef\@tempsymb1{\csname ufrj@sym@\detokenize{#1}\endcsname=}}
2630 \def\makelosymbols{%
2631 \newwrite\@losfile
2632 \immediate\openout\@losfile=\jobname.syx
2633 \newcommand\syml[3][\@bsphack\begingroup
2634 \if@ufrjsimbalfa
2635 \ifstrempy{##1}{\def\@tempsymb1{##2=}}{\def\@tempsymb1{##1=}}}%
2636 \else
2637 \ufrj@symchave{##2}%
2638 \fi
2639 \@sanitize%
2640 \wrtlos{\@tempsymb1}{##2}{##3}}\typeout%
2641 {Writing index of symbols file \jobname.syx}%
2642 \let\makelosymbols\@empty%
2643 }%
2644 \@onlypreamble\makelosymbols

2645 % ACOPLAMENTO: este comando e os delimitadores do modulo 'glossary' (o
2646 % ufrj.ist) sao um par. O .ist poe delim_0 e companhia vazios PORQUE o numero
2647 % e descartado aqui; devolver o numero exige devolver o pontilhado la, e
2648 % vice-versa. Mexer num so dos dois produz ou um pontilhado que nao leva a lugar
```

```

2649 % nenhum, ou um numero colado no fim da descricao.
2650 %
2651 % \ufrj@semfolio engole o numero de pagina que o makeindex insiste em escrever.
2652 % As duas listas nao levam pagina (ver o comentario no modulo 'glossary'), e o
2653 % makeindex nao tem como nao escrever o numero -- entao ele escreve, e este
2654 % comando o descarta na composicao. E tambem o que substitui \hyperpage: sem
2655 % numero nao ha para onde o link levar.
2656 \newcommand\ufrj@semfolio[1]{%
2657 \newcommand@wrlos[3]{%
2658   \protected@write\@losfile{%
2659     {\string\indexentry{#1[#2] #3|ufrj@semfolio}{\thepage}}%
2660   \endgroup%
2661   \@esphack}

```

\printloabbreviations

```

2662 \newcommand\printloabbreviations{%
2663 \begingroup\@ufrjglosspretrue
2664 \renewcommand\glossaryname{\listabbreviationname}%
2665 \@input@\jobname.lab\endgroup}

```

\makeloabbreviations

```

2666 \def\makeloabbreviations{%
2667   \newwrite\@labfile
2668   \immediate\openout\@labfile=\jobname.abx
2669   \newcommand\abbrev[3][\@bsphack\begingroup
2670     \ifstrempy{##1}{\def\@tempsymb1{##2=}}{\def\@tempsymb1{##1=}}
2671     \@sanitize
2672     \@wrlab{\@tempsymb1}{##2}{##3}\typeout
2673     {Writing index of abbreviations file \jobname.abx}%
2674     \let\makeloabbreviations\@empty
2675   }
2676   \@onlypreamble\makeloabbreviations

2677 \newcommand\@wrlab[3]{%
2678   \protected@write\@labfile{%
2679     {\string\indexentry{#1[#2] #3|ufrj@semfolio}{\thepage}}%
2680   \endgroup%
2681   \@esphack}

```

\makelosiglas A 3.1.2.2.6 do Manual: "Recomenda-se a elaboracao de listas separadas" de \printlosiglas abreviaturas e de siglas (issue 101). \makelosiglas, no preambulo, abre a \acron lista de siglas, com arquivo proprio (.sgx, ordenado pelo makeindex em .lsg); \printlosiglas a imprime; \acron[chave]{SIGLA}{significado} registra uma sigla, e \sigla passa a registrar por ele.

Sem \makelosiglas, \acron manda a sigla para a lista de abreviaturas, como a classe sempre fez, e o titulo dela continua "Abreviaturas e Siglas". Assim um trabalho escrito antes nao perde entrada nenhuma: separar e pedido, nao efeito colateral. Com \makelosiglas o titulo vira so "Abreviaturas".

Ordem: alfabetica, como a das abreviaturas – a 3.1.2.2.6 fala em "relacao alfabetica".

```

2682 \newif\if@ufrjsiglas \@ufrjsiglasfalse
2683 \def\makelosiglas{%
2684   \newwrite\@lsgfile

```

```

2685 \immediate\openout\@lsgfile=\jobname.sgx
2686 \global\@ufrjsiglastrue
2687 \typeout{Writing index of acronyms file \jobname.sgx}%
2688 \let\makelosiglas\@empty}
2689 \@onlypreamble\makelosiglas
2690 \newcommand\@wrsx[3]{%
2691   \protected@write\@lsgfile{%
2692     {\string\indexentry{#1[#2] #3|ufrj@semfolio}{\thepage}}%
2693   \endgroup
2694   \@esphack}
2695 \newcommand\acron[3] []{%
2696   \if@ufrjsiglas
2697     \@bsphack\beginngroup
2698     \ifstrempy{#1}{\def\@tempsymb1{#2}}{\def\@tempsymb1{#1}}%
2699     \@sanitize
2700     \@wrsx{\@tempsymb1}{#2}{#3}%
2701   \else
2702     \@ifundefined{abbrev}{\abbrev{#1}{#2}{#3}}%
2703   \fi}
2704 \newcommand\printlosiglas{%
2705 \beginngroup\@ufrjglosspretrue
2706 \renewcommand\glossaryname{\listsiglaname}%
2707 \input@{\jobname.lsg}\endgroup}
2708 % 0 glossario da 3.1.4.2, em duas formas. A MANUAL e o ambiente theglossary,
2709 % com um \item[termo] por entrada, na ordem em que o autor os escrever. A
2710 % AUTOMATICA e esta: \makeglossarylist no preambulo, \glossaryterm onde o termo
2711 % aparece no texto, \printglossarylist depois das referencias. Os termos vao
2712 % para \jobname.gsx, o makeindex os ordena em ordem alfabetica com o ufrj.ist
2713 % (\jobname.lgs), e a lista sai no mesmo theglossary, com titulo "Glossario" e
2714 % entrada no sumario -- e o que a forma manual produz, sem o autor ordenar nada.
2715 % Os nomes evitam os do pacote glossaries (\makeglossaries, \printglossary) e
2716 % os do proprio LaTeX (\makeglossary, \glossary).
2717 \def\makeglossarylist{%
2718   \newwrite\@gsxfile
2719   \immediate\openout\@gsxfile=\jobname.gsx
2720   \typeout{Writing glossary file \jobname.gsx}%
2721   \let\makeglossarylist\@empty}
2722 \@onlypreamble\makeglossarylist
2723 \newcommand\@wrgsx[3]{%
2724   \protected@write\@gsxfile{%
2725     {\string\indexentry{#1[#2] #3|ufrj@semfolio}{\thepage}}%
2726   \endgroup
2727   \@esphack}
2728 % Sem chave, a chave e o proprio termo SEM ACENTO (\ufrj@glosskey, junto da
2729 % chave do indice): com o acento, "Arvore" caia depois de "Zebra".
2730 \newcommand\glossaryterm[3] []{%
2731   \ifdefined\@gsxfile
2732     \@bsphack\beginngroup
2733     \ifstrempy{#1}{\ufrj@glosskey{#2}}{\def\@tempsymb1{#1}}%
2734     \@sanitize
2735     \@wrgsx{\@tempsymb1}{#2}{#3}%
2736   \else
2737     \ClassWarning{ufrj}{\string\glossaryterm\space sem
2738       \string\makeglossarylist\space no preambulo: o termo ‘#2’ nao entra

```

```

2739         no glossario}%
2740     \fi}
2741 \newcommand\printglossarylist{%
2742     \begingroup
2743     \renewcommand\glossaryname{\ufrjstring{glossary}}%
2744     \@input@{\jobname.lgs}%
2745     \endgroup}
2746 % O makeindex rodado pela classe. As listas de abreviaturas, siglas e simbolos
2747 % e o indice remissivo so aparecem depois do makeindex, entre uma passada e a
2748 % seguinte. O latexmk (e o Overleaf) fazem isso pelo latexmkrc, mas o comando
2749 % padrao do TeXstudio, do TeXworks e de quase todo editor roda so o pdflatex:
2750 % as listas e o indice saiam VAZIOS, sem aviso nenhum.
2751 %
2752 % Agora a propria classe roda o makeindex, depois que a ultima pagina sai --
2753 % antes disso as entradas da ultima pagina ainda nao foram escritas --, como o
2754 % pacote imakeidx faz. Basta o shell escape RESTRITO, que o MiKTeX e o TeX Live
2755 % ligam por padrao: o makeindex esta na lista de programas que ele permite.
2756 % Sem shell escape nenhum, nada acontece e vale o latexmk. As listas usam o
2757 % ufrj.ist; o indice, o estilo padrao. Com imakeidx, o indice fica com ele.
2758 % Rodar de novo o que o latexmk ja rodou nao muda nada: a saida e a mesma.
2759 \RequirePackage{shellesc}
2760 \newcommand\ufrj@makeindex[3]{% #1 arquivo de escrita, #2 entrada, #3 estilo
2761     \ifdefined#1%
2762         \immediate\closeout#1%
2763         \ShellEscape{makeindex -q #3 -o \jobname.#2 \jobname.\csname ufrj@ext@#2\endcsname}%
2764     \fi}
2765 \def\ufrj@ext@lab{abx}
2766 \def\ufrj@ext@los{syx}
2767 \def\ufrj@ext@lsg{sgx}
2768 \def\ufrj@ext@lgs{gsx}
2769 \def\ufrj@ext@ind{idx}
2770 \newcommand\ufrj@makeindexauto{%
2771     \if\ufrj@makeindex
2772         \ifdefined\pdf@shellescape
2773             \ifnum\pdf@shellescape>\z@
2774                 \ufrj@makeindex\@labfile{lab}{-s ufrj.ist}%
2775                 \ufrj@makeindex\@losfile{los}{-s ufrj.ist}%
2776                 \ufrj@makeindex\@lsgfile{lsg}{-s ufrj.ist}%
2777                 \ufrj@makeindex\@gsxfile{lgs}{-s ufrj.ist}%
2778                 \@ifpackageloaded{imakeidx}{\{}{\{}%
2779                     \ufrj@makeindex\@indexfile{ind}{\}}{\}}%
2780             \fi
2781         \fi
2782     \fi}
2783 \AddToHook{enddocument/afterlastpage}{\ufrj@makeindexauto}
2784 % A chave de ordenacao das entradas do indice. O makeindex ordena pelos BYTES,
2785 % e em UTF-8 toda letra acentuada vem depois do z: "Árvore", "ética" e "índice"
2786 % saiam no fim do indice, depois de "Zebra". A NBR 6034 pede ordem alfabetica.
2787 % A solucao de sempre e escrever a chave a mao, \index{indice@indice}; a classe
2788 % agora faz isso sozinha: cada nivel da entrada (separado por !) que tem letra
2789 % acentuada e nao tem chave propria (@) ganha uma, a mesma palavra sem acento.
2790 % Entrada com aspas (o escape do makeindex) passa como esta. A parte depois de
2791 % | (see, seealso, textbf, os intervalos) nao e tocada. Chave escrita pelo autor
2792 % sempre vence. Vale para o makeidx e para o imakeidx, no pdfLaTeX e no

```



```

2793 % LuaLaTeX. As listas de simbolos e abreviaturas nao passam por aqui: tem
2794 % chave propria, o argumento opcional de \syml e \abbrev (issue 52).
2795 \ExplSyntaxOn
2796 \str_new:N \l__ufrj_idx_str
2797 \str_new:N \l__ufrj_idx_enc_str
2798 \str_new:N \l__ufrj_idx_lvl_str
2799 \str_new:N \l__ufrj_idx_key_str
2800 \str_new:N \l__ufrj_idx_out_str
2801 \seq_new:N \l__ufrj_idx_seq
2802 \seq_new:N \l__ufrj_idx_out_seq
2803 \cs_new:Npn \__ufrj_idx_enc:w #1 | #2 \q_stop
2804 {
2805   \str_set:Nn \l__ufrj_idx_str {#1}
2806   \str_set:Nn \l__ufrj_idx_enc_str { | #2 }
2807 }
2808 \cs_new_protected:Npn \__ufrj_idx_strip:N #1
2809 {
2810   \clist_map_inline:nn
2811   {
2812     {á}{a}, {â}{a}, {ã}{a}, {ä}{a}, {å}{a},
2813     {é}{e}, {ê}{e}, {ë}{e}, {ì}{i},
2814     {í}{i}, {î}{i}, {ï}{i}, {í}{i},
2815     {ó}{o}, {ô}{o}, {õ}{o}, {ö}{o}, {ø}{o},
2816     {ú}{u}, {û}{u}, {ü}{u}, {ü}{u},
2817     {ç}{c}, {ñ}{n},
2818     {Á}{A}, {Â}{A}, {Ã}{A}, {Ä}{A}, {Å}{A},
2819     {É}{E}, {Ê}{E}, {Ë}{E}, {Ì}{E},
2820     {Í}{I}, {Î}{I}, {Ï}{I}, {İ}{I},
2821     {Ó}{O}, {Ô}{O}, {Õ}{O}, {Ö}{O}, {Ø}{O},
2822     {Ú}{U}, {Û}{U}, {Ü}{U}, {Ü}{U},
2823     {Ç}{C}, {Ñ}{N}
2824   }
2825   { \str_replace_all:Nnn #1 ##1 }
2826 }
2827 \cs_new_protected:Npn \ufrj_idxkey #1
2828 {
2829   \str_set:Nn \l__ufrj_idx_str {#1}
2830   \str_if_in:NnTF \l__ufrj_idx_str { " }
2831   { \str_set_eq:NN \l__ufrj_idx_out_str \l__ufrj_idx_str }
2832   {
2833     \str_clear:N \l__ufrj_idx_enc_str
2834     \str_if_in:NnTF \l__ufrj_idx_str { | }
2835     { \exp_after:wN \__ufrj_idx_enc:w \l__ufrj_idx_str \q_stop }
2836     \seq_set_split_keep_spaces:NnV \l__ufrj_idx_seq { ! } \l__ufrj_idx_str
2837     \seq_clear:N \l__ufrj_idx_out_seq
2838     \seq_map_inline:Nn \l__ufrj_idx_seq
2839     {
2840       \str_set:Nn \l__ufrj_idx_lvl_str {##1}
2841       \str_set_eq:NN \l__ufrj_idx_key_str \l__ufrj_idx_lvl_str
2842       \str_if_in:NnF \l__ufrj_idx_lvl_str { @ }
2843       { \__ufrj_idx_strip:N \l__ufrj_idx_key_str }
2844       \str_if_eq:NNTF \l__ufrj_idx_key_str \l__ufrj_idx_lvl_str
2845       { \seq_put_right:NV \l__ufrj_idx_out_seq \l__ufrj_idx_lvl_str }
2846     }

```

```

2847         \seq_put_right:Nx \l__ufrj_idx_out_seq
2848         { \l__ufrj_idx_key_str @ \l__ufrj_idx_lvl_str }
2849     }
2850 }
2851 \str_set:Nx \l__ufrj_idx_out_str
2852 { \seq_use:Nn \l__ufrj_idx_out_seq { ! } \l__ufrj_idx_enc_str }
2853 }
2854 }
2855 \cs_new_protected:Npn \ufrj@glosskey #1
2856 {
2857     \str_set:Nn \l__ufrj_idx_key_str {#1}
2858     \__ufrj_idx_strip:N \l__ufrj_idx_key_str
2859     \tl_set:Nx \@tempsymb1 { \l__ufrj_idx_key_str = }
2860 }
2861 \cs_new_protected:Npn \__ufrj_idx_one:n #1
2862 {
2863     \ufrj@idxkey {#1}
2864     \exp_args:NV \ufrj@orig@wrindex \l__ufrj_idx_out_str
2865 }
2866 \cs_new_protected:Npn \__ufrj_idx_two:nn #1#2
2867 {
2868     \ufrj@idxkey {#2}
2869     \exp_args:NnV \ufrj@orig@wrindex {#1} \l__ufrj_idx_out_str
2870 }
2871 \AddToHook{begindocument/end}
2872 {
2873     \cs_if_exist:NT \@wrindex
2874     {
2875         \cs_set_eq:NN \ufrj@orig@wrindex \@wrindex
2876         \ltx@ifpackageloaded{imakeidx}
2877         { \cs_set_eq:NN \@wrindex \__ufrj_idx_two:nn }
2878         { \cs_set_eq:NN \@wrindex \__ufrj_idx_one:n }
2879     }
2880 }
2881 \ExplSyntaxOff

```

`\newsigla` Acronyms (siglas), manual2024 2.8 / R43. `\newsigla{key}{SIGLA}{full form}`
`\sigla` declares one; `\sigla{key}` prints “full form (SIGLA)” on first use and registers it
(through `\acron:` in the list of acronyms when `\makelosiglas` is active, otherwise
in the list of abbreviations), then just “SIGLA” on later uses. `\sigla*{key}`
forces the full form. The first-use flag is set globally so it survives groups (floats,
footnotes).

```

2882 \newcommand\newsigla[3]{%
2883     \@namedef{ufrj@sigla@s@#1}{#2}%
2884     \@namedef{ufrj@sigla@l@#1}{#3}}
2885 \newcommand\ufrj@sigla@reg[1]{%
2886     \acron{\@nameuse{ufrj@sigla@s@#1}}{\@nameuse{ufrj@sigla@l@#1}}}
2887 \newcommand\ufrj@sigla@full[1]{%
2888     \@nameuse{ufrj@sigla@l@#1}\space(\@nameuse{ufrj@sigla@s@#1})}
2889 \newcommand\ufrj@sigla@undef[1]{%
2890     \PackageWarning{ufrj}{Sigla '#1' nao declarada com \string\newsigla}%
2891     \textbf{???#1???}}
2892 \newcommand\ufrj@sigla@first[1]{%
2893     \global\@namedef{ufrj@sigla@done@#1}{\ufrj@sigla@reg{#1}\ufrj@sigla@full{#1}}

```

```

2894 \newcommand\ufrj@sigla@norm[1]{%
2895   \@ifundefined{ufrj@sigla@s@#1}{\ufrj@sigla@undef{#1}}%
2896   {\@ifundefined{ufrj@sigla@done@#1}{\ufrj@sigla@first{#1}}%
2897    {\@nameuse{ufrj@sigla@s@#1}}}%
2898 \newcommand\ufrj@sigla@star[1]{%
2899   \@ifundefined{ufrj@sigla@s@#1}{\ufrj@sigla@undef{#1}}%
2900   {\global\@namedef{ufrj@sigla@done@#1}{\ufrj@sigla@full{#1}}}%
2901 \newcommand\sigla{\@ifstar\ufrj@sigla@star\ufrj@sigla@norm}

```

Aqui havia um bloco comentado com quatro sinais de porcentagem, que redefinia wrlab para o `\do` hyperref. Estava morto desde antes da v4.0, e comentar assim nao o escondia: o doc.sty ignora *todos* os sinais de porcentagem da parte de documentacao, e nao apenas o primeiro de cada linha, de modo que aquela linha abria um bloco de codigo de verdade e o manual imprimia as quinze linhas mortas em verbatim. Saiu inteiro na v4.1.

```

2902 % Catalog-label writers. Two language-related traps must be avoided here:
2903 % 1. The label NAMES contain ':' and '.', which babel makes active in
2904 %    some languages (e.g. Brazilian's "shorthand" set). If the write
2905 %    argument is tokenised while one of those is active, pdfTeX aborts
2906 %    with "<inserted text> }\endwrite" because the shorthand expansion
2907 %    injects unbalanced braces. \detokenize emits its argument as
2908 %    catcode-12 characters regardless of the current activation, so the
2909 %    label NAMES survive whatever language is current at writer time.
2910 % 2. Spanish babel redefines \@roman (and therefore \roman{...}) to
2911 %    produce small-caps roman numerals via \es@scroman, whose expansion
2912 %    contains an \uppercase group that is unbalanced inside \write. The
2913 %    same crash signature appears. The fix is to bypass LaTeX's
2914 %    \roman/\arabic counter wrappers entirely and use the raw e-TeX
2915 %    primitives \romannumeral and \number directly on the \c@page count
2916 %    register --- both are fully expandable, language-agnostic, and
2917 %    always produce plain ASCII digits or lowercase roman letters.
2918 %    \Roman{page} is left in place because babel-spanish only redefines
2919 %    \@Roman under the (non-default) ucroman option.
2920 \AtBeginDocument{%
2921   \ltx@ifpackageloaded{hyperref}{%
2922     \def\ufrj@bibEnd{%
2923       \immediate\write\@auxout{%
2924         \string\newlabel{\detokenize{bib:end}}%
2925         {{\number\c@page}}{\detokenize{page.}\number\c@page}}}%
2926     \def\ufrj@bibBegin{%
2927       \immediate\write\@auxout{%
2928         \string\newlabel{\detokenize{bib:begin}}%
2929         {{\number\c@page}}{\detokenize{page.}\number\c@page}}}%
2930     \def\ufrj@mainBegin{%
2931       \immediate\write\@auxout{%
2932         \string\newlabel{\detokenize{front:pageno}}%
2933         {{\Roman{page}}{\detokenize{page.}\romannumeral\c@page}}}%
2934     \def\ufrj@hasLof{%
2935       \immediate\write\@auxout{%
2936         \string\newlabel{\detokenize{cat:lofflag}}%
2937         {{\detokenize{:~il. ;}}{\detokenize{page.}\romannumeral\c@page}}}%
2938   }%
2939   \def\ufrj@bibEnd{%
2940     \immediate\write\@auxout{%

```

```

2941     \string\newlabel{\detokenize{bib:end}}{\number\c@page}{}}}%
2942 \def\ufrj@bibBegin{%
2943     \immediate\write\@auxout{%
2944         \string\newlabel{\detokenize{bib:begin}}{\number\c@page}{}}}%
2945 \def\ufrj@mainBegin{%
2946     \immediate\write\@auxout{%
2947         \string\newlabel{\detokenize{front:pageno}}{\Roman{page}}{}}}%
2948 \def\ufrj@hasLoF{%
2949     \immediate\write\@auxout{%
2950         \string\newlabel{\detokenize{cat:lofflag}}{\detokenize{:~il.;}}{}}}%
2951 }%
2952 }
2953 % The reference list is now produced by biblatex's \printbibliography (see the
2954 % bibliography setup after babel, above). The former thebibliography
2955 % redefinition and its \bibindent are no longer used and have been removed; the
2956 % bib:begin/bib:end catalog labels are now written by \AtBeginBibliography /
2957 % \AtEndBibliography via \ufrj@bibBegin and \ufrj@bibEnd, defined just above.

```

27.7.3 Transcrições longas

`longquote` (*env.*)

```

2958 \newlength{\recuolongquote}
2959 \setlength{\recuolongquote}{4cm}
2960
2961 \newenvironment*{longquote}[1][default]{%
2962 \begin{list}{}%
2963     \setlength{\leftmargin}{\recuolongquote}%
2964     \setlength{\rightmargin}{0pt}%
2965     \setlength{\itemindent}{0pt}%
2966     \setlength{\listparindent}{0pt}%
2967     \setlength{\parsep}{0pt}%
2968     \setlength{\topsep}{\baselineskip}%
2969 }%
2970 \item\relax
2971 \footnotesize
2972 \singlespacing
2973 \ifthenelse{\not\equal{#1}{default}}{%
2974 {\itshape\selectlanguage{#1}}%
2975 }%
2976 \ignorespaces
2977 }{%
2978 \end{list}%
2979 \ignorespacesafterend
2980 }

```

27.7.4 Glossário e índice

```

2981 \newenvironment{theglossary}{%
2982 \if@twocolumn%
2983     \@restonecoltrue\onecolumn%
2984 \else%
2985     \@restonecolfalse%
2986 \fi%
2987 \@mkboth{\MakeUppercase\glossaryname}%

```

```

2988 {\MakeUppercase\glossaryname}%
2989 \chapter*{\glossaryname}%
2990 \if@ufrjglosspre
2991   \ufrj@listtoc{\glossaryname}%
2992 \else
2993   \addcontentsline{toc}{chapter}{\glossaryname}%
2994 \fi
2995 \list{}
2996 {\setlength{\listparindent}{0in}%
2997  \setlength{\labelwidth}{1.0in}%
2998  \setlength{\leftmargin}{1.5in}%
2999  \setlength{\labelsep}{0.5in}%
3000  \setlength{\itemindent}{0in}}%
3001  \sloppy}%
3002  {\if@restonecol\twocolumn\fi%
3003 \endlist}
3004 %
3005 \renewenvironment{theindex}{%
3006   \if@twocolumn
3007     \@restonecolfalse
3008   \else
3009     \@restonecoltrue
3010   \fi
3011   \twocolumn[\@makeschapterhead{\indexname}]%
3012   \@mkboth{\MakeUppercase\indexname}%
3013   {\MakeUppercase\indexname}%
3014   \thispagestyle{plain}\parindent\z@
3015 % \twocolumn[...] nao cria ancora para o hyperref, e sem esta linha a
3016 % entrada do indice no sumario apontava para a ultima ancora que existia --
3017 % a do ultimo anexo: clicar em Indice Remissivo levava ao Anexo B.
3018   \ifdefined\phantomsection\phantomsection\fi
3019   \addcontentsline{toc}{chapter}{\indexname}
3020   \parskip\z@ \@plus .3\p@\relax
3021   \columnseprule \z@
3022   \columnsep 35\p@
3023   \let\item\@idxitem}
3024   {\if@restonecol\onecolumn\else\clearpage\fi}
3025 % Com a lista de siglas separada (\makelosiglas), a de abreviaturas deixa de
3026 % dizer "e Siglas" no titulo.
3027 \newcommand\listabbreviationname{%
3028   \if@ufrjsiglas\ufrjmainstring{listabbreviationonly}%
3029   \else\ufrjmainstring{listabbreviation}\fi}
3030 \newcommand\listsiglaname{\ufrjmainstring{listsigla}}
3031 \newcommand\listsymbolname{\ufrjmainstring{listsymbol}}
3032 \newcommand\glossaryname{\ufrjmainstring{glossary}}
3033 %

```

27.8 Os textos fixos das folhas

```

3034 \newcommand\local@advisorstring{Orientador}
3035 \newcommand\foreign@advisorstring{Advisor}
3036 % Fed by the string dispatcher instead of a hard-coded Portuguese literal.
3037 % Expansion is lazy (it happens inside \makefrontpage), so \ufrj@mainlang is
3038 % already set by the time this is used.
3039 \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{%

```

```

3040 \newcommand\local@approvedname{\ufrjmainstring{approvedmale}}}%
3041 }{%
3042 \newcommand\local@approvedname{\ufrjmainstring{approvedfemale}}}%
3043 }
3044 \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{%
3045 \newcommand\local@approvedonname{\ufrjmainstring{approvedonmale}}}%
3046 }{%
3047 \newcommand\local@approvedonname{\ufrjmainstring{approvedonfemale}}}%
3048 }
3049 \newcommand\local@universityname{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
3050 \newcommand\local@deptstring{Programa}
3051 \newcommand\foreign@deptstring{Department}
3052 \newcommand\local@cityname{Rio de Janeiro}
3053 \newcommand\local@statename{RJ}
3054 \newcommand\local@countryname{Brasil}
3055 %
3056 % 3.1.2.1.1(e) of the 2026 manual requires the natureza, the objetivo, the
3057 % name of the institution AND the area de concentracao in this block. The area
3058 % was missing; it is appended as its own sentence when \areaconcentracao was
3059 % given, and simply omitted otherwise.
3060 %
3061 % A frase da natureza e a chave 'natureza' da tabela, lida no idioma principal
3062 % e, na falta dela, em portugues -- que e o que sai hoje em todo idioma, porque
3063 % so o portugues a define. A frase esta com a instituicao e a unidade, na
3064 % subsecao "A instituicao e a unidade"; aqui fica so a montagem do bloco.
3065 \newcommand\frontcover@maintext{
3066 \sloppy\nohyphens{\ufrj@unitstrmain{natureza}}}%
3067 \ifthenelse{\equal{\ufrj@areaconc}{}}{ }{%
3068 \par\vspace{1ex}%
3069 \sloppy\nohyphens{Área de concentração: \ufrj@areaconc.}}}%
3070 }
3071 % \frontpage@maintext e \frontpage@bottomtext, que ninguem mais chama e que
3072 % escreviam o nome da COPPE com todas as letras, foram para o bloco da unidade,
3073 % onde continuam definidos para quem os chamar diretamente.
3074 %
3075 % A frase de abertura da folha de resumo, num idioma qualquer. O argumento e o
3076 % NOME do idioma, e nao o texto: e dele que saem todas as pecas.
3077 %
3078 % Em portugues e em ingles o resultado e, palavra por palavra, o que a classe
3079 % escrevia antes -- isto foi conferido comparando o texto extraido dos PDFs.
3080 \newcommand\ufrj@toptext[1]{%
3081 \noindent \@nameuse{\ufrj@str@#1@abstractname}\
3082 \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{%
3083 {\@nameuse{\ufrj@str@#1@abstractofmale}}}%
3084 {\@nameuse{\ufrj@str@#1@abstractoffemale}}\
3085 \@nameuse{\ufrj@str@#1@doctype\ufrj@doctypekey}\
3086 \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{%
3087 {\@nameuse{\ufrj@str@#1@presentedmale}}}%
3088 {\@nameuse{\ufrj@str@#1@presentedfemale}}\
3089 \sloppy\nohyphens{\ufrj@unitstr{#1}{tounit} \@nameuse{\ufrj@str@#1@abstracttail}\
3090 \@nameuse{\ufrj@str@#1@degname\ufrj@degkey}\ufrj@unitstrsp{#1}{sciencename} (\@degree)}}%
3091 }
3092 % As demais pecas que a classe escreve na folha. Sao macros, e nao texto solto
3093 % dentro do ambiente, porque as tres folhas de resumo usam as mesmas seis e a

```

```

3094 % unica diferenca entre elas e o idioma.
3095 %
3096 % O TITULO vem do compartimento daquele idioma. Se o autor nao tiver preenchido
3097 % o compartimento -- \titlein{spanish}{...} num trabalho em espanhol --, cai no
3098 % titulo em portugues, que e melhor que uma folha sem titulo.
3099 \newcommand\ufrj@res@title[1]{%
3100   \ifundefined{ufrj@title@#1}%
3101     {\@nameuse{ufrj@title@brazilian}}%
3102     {\@nameuse{ufrj@title@#1}}}
3103 % O subtítulo da folha de resumo, no idioma da folha, com dois-pontos e sem caixa
3104 % alta -- a mesma forma da capa e da folha de rosto (3.1.2.1.1c). Até a revisao
3105 % da v4.1 ele nao saia em folha de resumo nenhuma: \foreignsubitle guardava o
3106 % subtítulo em ingles e nada o imprimia (issue 102). Quando a folha usa o titulo
3107 % em portugues por falta de um no seu idioma, usa o subtítulo em portugues.
3108 \newcommand\ufrj@res@subtitle[1]{%
3109   \ifundefined{ufrj@title@#1}%
3110     {\@ifundefined{ufrj@subtitle@brazilian}{}}%
3111     {: \@nameuse{ufrj@subtitle@brazilian}}}%
3112   {\@ifundefined{ufrj@subtitle@#1}{}}%
3113   {: \@nameuse{ufrj@subtitle@#1}}}%
3114 % O MES pelo numero. \number tira o zero a esquerda de \date{09}{2026}, que de
3115 % outro modo procuraria a chave monthname09.
3116 \newcommand\ufrj@res@month[1]{%
3117   \@nameuse{ufrj@str@#1@monthname\number\ufrj@docmonth}}
3118 % Os ROTULOS de orientacao e de programa, no singular ou no plural.
3119 \newcommand\ufrj@res@advisor[1]{%
3120   \ifnum\@advisor>1
3121     \@nameuse{ufrj@str@#1@advisors}%
3122   \else
3123     \@nameuse{ufrj@str@#1@advisor}%
3124   \fi}
3125 \newcommand\ufrj@res@coadvisor[1]{%
3126   \ifnum\@coadvisor>1
3127     \@nameuse{ufrj@str@#1@coadvisors}%
3128   \else
3129     \@nameuse{ufrj@str@#1@coadvisor}%
3130   \fi}
3131 \newcommand\ufrj@res@deptlabel[1]{\@nameuse{ufrj@str@#1@dept}}
3132 % O NOME do Programa nao se traduz para qualquer idioma: a unidade o declara em
3133 % portugues e em ingles, e so (\ufrjdeclareprogram). Numa folha em espanhol,
3134 % frances ou italiano vai o nome em portugues, que e o nome proprio do Programa
3135 % -- a mesma regra que mantem a identidade institucional em portugues.
3136 % \edef, e nao \def: o argumento chega como \ufrj@reslang, que e uma MACRO com
3137 % o nome do idioma dentro. Com \def o teste comparava o nome da macro com a
3138 % palavra "english" e nunca dava certo -- a folha em ingles saia com "Department:
3139 % Engenharia de Sistemas e Computacao", rotulo em ingles e nome em portugues.
3140 \newcommand\ufrj@res@deptname[1]{%
3141   \edef\ufrj@@lg{#1}\def\ufrj@@en{english}%
3142   \ifx\ufrj@@lg\ufrj@@en \foreign@deptname \else \local@deptname \fi}
3143 %

```

27.9 Carga tardia: setspace, hyperref e biblatex

These three packages *must* be the last things the class loads, and in this exact order:

- `setspace` – supplies `\singlespacing`, `\onehalfspacing` and friends. It is loaded here so the line-spacing state it carries around is settled before `hyperref` patches all the cross-reference and TOC plumbing.
- `hyperref` – patches an enormous number of LaTeX internals (`\section`, `\label`, `\ref`, `\bibcite`, `list-of-*` commands, ...). Loading it as late as possible is the standard rule of thumb so it sees the final version of those macros, including the ones the `ufrj` class redefines (e.g. `\@chapter`, `\listofquadros`).
- `biblatex` – must come after `hyperref` so its citation links and back-references hook into `hyperref` correctly; otherwise the `\cite` commands print as plain (non-clickable) text.

```

3144 \RequirePackage{setspace}
3145 % Apply the default line spacing now that setspace is available. The flag was
3146 % set above by \DeclareOption{doublespacing}; absent the option, one-and-a-half.
3147 \if@ufrjdoublespace\doublespacing\else\onehalfspacing\fi
3148 % pdfx MUST precede hyperref -- it loads hyperref itself, with the options
3149 % PDF/A needs, and cannot fix up an already-loaded one. Level a-2b rather than
3150 % a-1b (the "ISO 19005-1" of Annex I): a-1b forbids transparency, which
3151 % tcolorbox and several graphics packages produce, so a-1b would fail on
3152 % documents that are otherwise perfectly fine. a-2b is ISO 19005-2, accepted by
3153 % Pantheon and by the SiBI's own instructions, which also list PDF/A-2b.
3154 \if@ufrjpdfa
3155 % pdfx announces, as a WARNING and in every compilation, that it sets all
3156 % colour commands to RGB. That is not a problem to fix but the intended
3157 % behaviour: PDF/A-2b carries an sRGB output intent, and RGB is the colour model
3158 % that matches it. A warning that never calls for action trains the author to
3159 % skip warnings, so that one sentence goes to the log as Info.
3160 %
3161 % It has to be caught while pdfx LOADS: xcolor is already loaded by then, and
3162 % pdfx sets the colour model on the spot, from a macro it defines a few lines
3163 % earlier -- redefining that macro afterwards is too late. Only messages
3164 % containing "Setting all color commands" are demoted; any other pdfx warning
3165 % (a missing .xmpdata, a colour profile not found) stays a warning.
3166 \let\ufrj@PackageWarning\PackageWarning
3167 \def\PackageWarning#1#2{%
3168   \in@{Setting all color commands}{#2}%
3169   \ifin@\PackageInfo{#1}{#2}\else\ufrj@PackageWarning{#1}{#2}\fi}
3170 \RequirePackage[a-2b]{pdfx}
3171 \let\PackageWarning\ufrj@PackageWarning
3172 % pdfTeX stamps /PTEX.Fullbanner into the document information dictionary.
3173 % It is not one of the keys ISO 19005-2 6.6.2.3.2 maps to an XMP property, and
3174 % no extension schema declares it, so it is a DocInfo entry with no XMP
3175 % counterpart -- a finding a PDF/A checker has every reason to raise, and one
3176 % that costs nothing to remove. -1 sets every suppression bit.
3177 %
3178 % The two engines spell this differently, and not just in the name. pdfTeX has
3179 % \pdfsuppressptexinfo, whose bits only ever govern PTEX.* entries, so -1 (all
3180 % of them) is safe. LuaTeX moved the pdfTeX integer parameters behind
3181 % \pdfvariable in 0.85 AND renamed this one to suppressoptionalinfo, whose bits
3182 % reach further: besides the four PTEX.* entries (1, 2, 4, 8) it can also
3183 % suppress Creator, the dates, Producer, Trapped and -- the dangerous one --

```



```

3184 % the trailer /ID, which PDF/A requires. So -1 is exactly what must NOT be
3185 % written there; 15 is the four PTEX.* bits and nothing else. Checked on a real
3186 % LuaTeX run: /ID survives.
3187 %
3188 % Getting the name wrong is not a quiet failure. \pdfvariable with an unknown
3189 % variable name makes LuaTeX typeset the name, and the document stops with
3190 % "Missing \begin{document}" -- which is how the first attempt at this was
3191 % caught.
3192 \ifdefined\pdfsuppressptexinfo
3193   \pdfsuppressptexinfo=-1
3194 \else
3195   \ifdefined\pdfvariable
3196     \pdfvariable suppressoptionalinfo=15
3197   \fi
3198 \fi
3199 % pdfx takes the XMP metadata from \jobname.xmpdata, which it reads when it is
3200 % LOADED -- before the preamble has run, so before \title, \author and
3201 % \keyword exist. The file is therefore WRITTEN by the class and picked up on
3202 % the NEXT run. The build already runs pdflatex three times for cross-
3203 % references, so the deposited PDF always carries current metadata; only a
3204 % first-ever compilation of a brand-new file emits pdfx's "no \jobname.xmpdata"
3205 % warning and lacks dc:title.
3206 %
3207 % The write happens at the END of the document, not at \begin{document}. This
3208 % class has always documented -- and every example follows it -- that \title,
3209 % \author, \department and \keyword go AFTER \begin{document}, next to
3210 % \maketitle. A write at \begin{document} therefore ran before any of them
3211 % existed and died with "Undefined control sequence" on \@authname, so the
3212 % pdfa option was unusable in exactly the style the manual teaches. It only
3213 % ever worked for a document that set its metadata in the preamble. At the end
3214 % everything is set whichever style the author chose, and \immediate still puts
3215 % the file on disk in time for the next run.
3216 %
3217 % The hook is enddocument/afteraux, and the stream is \@mainaux rather than one
3218 % of our own. TeX has sixteen output streams and example.tex was already using
3219 % all of them (toc, lof, lot, loa, lol, loq, los, idx, glo, aux, bcf, ...), so
3220 % \newwrite here failed with "No room for a new \write" on precisely the
3221 % document that most needs validating. enddocument/afteraux fires after LaTeX
3222 % has closed the .aux, which frees that stream for the one \immediate\openout
3223 % we need and costs the document nothing. Kernels older than 2020-10-01 have no
3224 % such hook; there the class falls back to \AtEndDocument with a stream of its
3225 % own, which is the pre-existing behaviour.
3226 %
3227 % Every field is guarded, and the guards are not cosmetic. \ufrj@selecttitle
3228 % is \@nameuse{ufrj@title@<lang>}, and \csname on a name that does not exist
3229 % yet MAKES it \relax: unexpandable, so \write puts the control sequence NAME
3230 % into the file instead of the title. The .xmpdata then carried the literal
3231 % \ufrj@title@brazilian, pdfx read it back on the following run, and the
3232 % document stopped compiling at all -- a single bad run bricked the file until
3233 % someone deleted the .xmpdata by hand. A field that is not set is now simply
3234 % omitted, which pdfx handles, instead of poisoning the next run.
3235 %
3236 % The writes must be \immediate. \protected@write defers to the shipout, and
3237 % the stream is closed here and now, so deferred writes would land nowhere --

```

```

3238 % which is exactly what happened first time round: a 0-byte .xmpdata.
3239 % \let\protect\string inside the group gives the protection that
3240 % \protected@write would have given: accents and other robust commands are
3241 % written literally instead of being expanded. pdfx reads the .xmpdata as
3242 % LaTeX, so á arrives there intact.
3243 \ifdefined\AddToHook
3244   \let\ufrj@xmpout\@mainaux
3245   \def\ufrj@xmphook{\AddToHook{enddocument/afteraux}}%
3246 \else
3247   \newwrite\ufrj@xmpout
3248   \let\ufrj@xmphook\AtEndDocument
3249 \fi
3250 \ufrj@xmphook{%
3251   \gdef\ufrj@xmpkeys{%
3252     \count@=0
3253     \@whilenum\count@<\value{keywords}\do{%
3254       \ifnum\count@>0
3255         \g@addto@macro\ufrj@xmpkeys{\string\sep\space}%
3256       \fi
3257       \protected@edef\ufrj@tmp{\csname UfrjKeyword:\the\count@\endcsname}%
3258       \expandafter\g@addto@macro\expandafter\ufrj@xmpkeys
3259       \expandafter{\ufrj@tmp}%
3260       \advance\count@ by 1}%
3261   \immediate\openout\ufrj@xmpout=\jobname.xmpdata
3262   \begingroup
3263     \let\protect\string
3264     \@ifundefined{ufrj@title@\ufrj@mainlang}{}%{
3265       \immediate\write\ufrj@xmpout{\string\Title{\ufrj@selecttitle}}}%
3266     \@ifundefined{@authname}{}%{
3267       \immediate\write\ufrj@xmpout{
3268         \string\Author{\@authname\space\@authsurn}}}%
3269     \immediate\write\ufrj@xmpout{\string\Keywords{\ufrj@xmpkeys}}%
3270     \ifthenelse{equal{\ufrj@deptcode}{}}{ }{%
3271       \immediate\write\ufrj@xmpout{\string\Subject{\local@doctype\space de
3272         \@degreename. Programa de \meta@deptname\space(\ufrj@deptcode),
3273         \ufrj@unitshort}}}%
3274     \immediate\write\ufrj@xmpout{\string\Publisher{\local@universityname}}%
3275     \@ifundefined{ufrj@docyear}{ }{%
3276       \immediate\write\ufrj@xmpout{\string\Date{\ufrj@docyear}}}%
3277   \endgroup
3278   \immediate\closeout\ufrj@xmpout}%
3279 \fi
3280 \RequirePackage{hyperref}
3281 % O destaque dos links (ver a declaracao de 'linkscommoldura'). Aqui, e nao no
3282 % \maketitle: o \hypersetup que o autor puser no preambulo vem depois deste e
3283 % vence. As cores sao escuras, para o link ainda se ler como texto.
3284 \if@ufrjsemlinks
3285   \hypersetup{hidelinks}
3286 \else
3287   \if@ufrjlinkscol
3288     \hypersetup{colorlinks=true,
3289       linkcolor={blue!65!black}, citecolor={green!40!black},
3290       urlcolor={blue!65!black}, filecolor={blue!65!black},
3291       menucolor={blue!65!black}, runcolor={blue!65!black}}

```

```

3292 \else
3293   \if@ufrjlinksmoldura
3294     \hypersetup{colorlinks=false, pdfborder={0 0 1}}
3295   \else
3296     \hypersetup{hidelinks}
3297   \fi
3298 \fi
3299 \fi
3300 % Bibliography engine: the full ufrj BibLaTeX/biber ABNT style, replacing the
3301 % former natbib+bibtex setup. The numbers class option selects the numeric
3302 % citation style; otherwise the author-date default is used. natbib=true keeps
3303 % \citet/\citep available for users migrating from natbib.
3304 \if@ufrjnumeric
3305   \RequirePackage[backend=biber,datamodel=ufrj,%
3306     bibstyle=ufrj-numeric,citestyle=ufrj-numeric,natbib=true]{biblatex}
3307 \else
3308   \RequirePackage[backend=biber,datamodel=ufrj,%
3309     bibstyle=ufrj,citestyle=ufrj,natbib=true]{biblatex}
3310 \fi
3311 % Reference-list heading "Referencias" (pt) / "References" (en) -- manual2024
3312 % 3.1.4.1 requires the post-textual list to be titled "Referencias", not
3313 % "Bibliografia" (babel's default \bibname). The title is rendered through
3314 % \ufrjstring so it follows the current main language in BOTH the chapter
3315 % heading and the .toc entry (biblatex's \bibstring proved unreliable across
3316 % the .toc write, and babel's \bibname caption override was equally fragile).
3317 \defbibheading{bibliography}{%
3318   \chapter*{\ufrjstring{references}}%
3319   \addcontentsline{toc}{chapter}{\ufrjstring{references}}}
3320 % The catalog page range (bib:begin/bib:end) was written by the old
3321 % thebibliography redefinition, which biblatex's \printbibliography does not
3322 % use. biblatex offers \AtBeginBibliography but no end counterpart, so the
3323 % begin label uses that hook and the end label is emitted by wrapping
3324 % \printbibliography to write it just after the reference list.
3325 \AtBeginBibliography{\ufrj@bibBegin}
3326 \let\ufrj@orig@printbibliography\printbibliography
3327 \renewcommand\printbibliography[1][]{%
3328   \ufrj@orig@printbibliography[#1]%
3329   \ufrj@bibEnd}
3330 % Os nomes em ingles (issue 102). Todo comando da classe que so tinha nome em
3331 % portugues ganha um em ingles, e os dois valem para sempre: o de portugues nao
3332 % sai, para nao quebrar trabalho escrito antes. Os documentos da entrega usam o
3333 % ingles. \newacronym e \acronym foram evitados de proposito: sao dos pacotes
3334 % glossaries e acronym, e colidiriam com quem os carrega.
3335 \let\defineacronym\newsigla
3336 \let\useacronym\sigla
3337 \let\makeloacronyms\makelosiglas
3338 \@onlypreamble\makeloacronyms
3339 \let\printloacronyms\printlosiglas
3340 \let\approvaldate\dataaprovacao
3341 \let\concentrationarea\areaconcentracao
3342 \let\researchline\linhapesquisa
3343 \let\projectname\nomeprojeto
3344 \let\fundingagency\agenciafomento
3345 \let\catalogcard\fichacatalografica

```

```

3346 \let\setupabstracts\configuraresumos
3347 \let\listofframes\listofquadros
3348 \let\listofprograms\listofprogramas
3349 % O ambiente em ingles do quadro nao pode se chamar 'frame': \frame e
3350 % comando do proprio LaTeX (uma moldura no modo picture).
3351 \newenvironment{framefloat}[1][htbp]{\begin{quadro}[#1]}\end{quadro}}
3352 % Os valores tambem em ingles: bibliographic, artistic, technological,
3353 % technical; yes, no.
3354 \newcommand\ufrj@valorpt[3]{%
3355   \def\ufrj@ptval{#3}%
3356   \@for\ufrj@par:=#2\do{%
3357     \expandafter\ufrj@valorpar\ufrj@par\@nil}%
3358   \expandafter#1\expandafter{\ufrj@ptval}}
3359 \def\ufrj@valorpar#1/#2\@nil{%
3360   \def\ufrj@tmpv{#1}\ifx\ufrj@tmpv\ufrj@ptval\def\ufrj@ptval{#2}\fi}
3361 \newcommand\productiontype[1]{\ufrj@valorpt\tipoproducao
3362   {bibliographic/bibliografica,artistic/artistica,technological/tecnologica,technical/tecnico}}
3363 \newcommand\linkedproject[1]{\ufrj@valorpt\projetovinculado{yes/sim,no/nao}{#1}}
3364 % \epigraph so se ninguem o tiver definido: o pacote epigraph tem um comando com
3365 % o mesmo nome e os mesmos dois argumentos, e quem o carrega fica com o dele.
3366 \AtBeginDocument{\providecommand\epigraph{\epigrafe}}

3367 \end{class}

3368 \begin{glossary}
3369 %%% ACOPLAMENTO: este arquivo (ufrj.list) e o \ufrj@semfolio da classe sao um
3370 %%% par -- veja o comentario la. E ele so entra em acao se alguem rodar o
3371 %%% makeindex com ele, o que o latexmkrc, o tools/build-check.ps1 e o
3372 %%% tests/run-tests.ps1 fazem. Quem compilar a mao sem esse passo recebe as
3373 %%% listas VAZIAS, sem aviso nenhum.
3374 actual '='
3375 quote '!'
3376 level '>'
3377 %%% Sem numero de pagina, e portanto sem pontilhado.
3378 %%%
3379 %%% A 4.1.1 do Manual descreve a lista de abreviaturas e siglas como uma
3380 %%% relacao alfabetica das siglas com o SIGNIFICADO de cada uma, e a de
3381 %%% simbolos do mesmo modo. Nenhuma das duas e lista de ilustracoes, e nenhuma
3382 %%% pede localizacao. O numero de pagina era heranca de as duas listas terem
3383 %%% sido construidas com a maquina do indice remissivo, onde a pagina e o
3384 %%% ponto.
3385 %%%
3386 %%% O makeindex sempre escreve o numero; quem o descarta e o encapsulador
3387 %%% \ufrj@semfolio, definido na classe, que engole o argumento e nao imprime
3388 %%% nada. Por isso todos os delimitadores ficam vazios: sem numero, o
3389 %%% pontilhado levaria o olho ate coisa nenhuma, e a descricao longa passa a
3390 %%% quebrar como texto comum, alinhada sob a primeira linha -- que era o outro
3391 %%% pedido do issue #60.
3392 delim_0 ""
3393 delim_1 ""
3394 delim_2 ""
3395 delim_n ""
3396 delim_r ""
3397 lethead_flag 0
3398 headings_flag 0

```

```

3399 preamble
3400 "\n\begin{theglossary}\n  \\\makeatletter"
3401 postamble
3402 "\n  \\\end{theglossary}\n"
3403 </glossary>
3404 <*class>
3405 \newcommand{\annex}{
3406   \renewcommand{\appendixname}{\ufrjstring{annex}}%
3407   \appendix
3408   \@ufrjannextrue
3409 % \appendix restarts the chapter counter, so Annex A is chapter A again, just
3410 % like Appendix A -- and hyperref named both anchors "chapter.A". Two
3411 % destinations with one name: a pdfTeX warning per letter, and table-of-contents
3412 % links to an annex that could land on the appendix. The annexes get their own
3413 % hyperref names; sections, figures and tables inside inherit \theHchapter.
3414   \def\theHchapter{annex.\Alph{chapter}}%
3415 % \appendix has already re-issued the centred chapter format, but it baked in
3416 % the \appendixname of that moment. Re-issue it now that the name is "Anexo".
3417   \ufrj@appendixheadings
3418 }
3419 </class>

```

BibLaTeX style files

Generated from this .dtx by ufrj.ins (one docstrip module each).

27.10 exemplo.bib, segunda parte — um exemplo de cada categoria

As 34 categorias de referência da seção 4.2 do Manual, uma entrada cada, com os dados dos próprios exemplos do Manual. O comentário %% acima de cada entrada é a referência **como o Manual a imprime** — e o gabarito contra o qual `tools/conferir-referencias.py` compara o que a classe produziu.

Metade das entradas usa os nomes de tipo e de campo em **inglês** e metade os sinônimos em **português**, alternadamente, para que as duas formas apareçam funcionando lado a lado no mesmo arquivo.

A forma preferida é a inglesa. Os sinônimos em português existem para quem chega de uma base antiga e não quer reescrever tudo, e funcionam; mas o nome em inglês é o do `biblatex`, é o que a documentação dele usa, é o que qualquer gerenciador de referências exporta, e é o que outra pessoa vai reconhecer. Num arquivo que vai durar quatro anos e passar por mais de uma mão, isso pesa.

```

3420 <*dbx>
3421 \ProvidesFile{ufrj.dbx}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX ABNT datamodel]
3422 % Custom entry types beyond biblatex's standard datamodel (games, TV, maps).
3423 % map = cartographic document (NBR 6023 4.2.12); biblatex has no native @map.
3424 % The remaining ABNT "exotic" types (legislation, jurisdiction, legal, patent,
3425 % standard, music, audio, image, artwork, video, dataset, letter, periodical,
3426 % performance) are already in biblatex's standard datamodel.
3427 \DeclareDatamodelEntrytypes{game,videogame,boardgame,tvshow,map}
3428 % Custom fields.
3429 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{course}      % "(... em <course>)"
3430 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{ufrjdegree} % degree word

```

```

3431 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{platform}      % videogame platform
3432 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{scale}         % map scale (escala)
3433 \DeclareDatamodelFields[type=list,datatype=literal]{artist}         % game/illustration art
3434 \DeclareDatamodelFields[type=list,datatype=literal]{director}       % movie/tvshow/video
3435 \DeclareDatamodelFields[type=list,datatype=literal]{producer}
3436 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{caderno}       % newspaper section
3437 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{relator}       % jurisprudence rapporteur
3438 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{filingdate}    % patente: deposito
3439 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{grantdate}     % patente: concessao
3440 \DeclareDatamodelEntryfields{course,ufrjdegree}
3441 \DeclareDatamodelEntryfields[game,videogame,boardgame,software,movie,tvshow,video]%
3442 {artist,platform,director,producer,version}
3443 \DeclareDatamodelEntryfields[map]{scale}
3444 \DeclareDatamodelEntryfields[article]{caderno}
3445 \DeclareDatamodelEntryfields[jurisdiction]{relator}
3446 \DeclareDatamodelEntryfields[patent]{filingdate,grantdate}
3447 </dbx>
3448 <*bbx>
3449 \ProvidesFile{ufrj.bbx}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX ABNT bibliography style]
3450 % The reference list is single-spaced (ABNT 2.4) via \singlespacing in
3451 % \AtBeginBibliography. ufrj.cls already loads setspace, but the style must work
3452 % standalone too (e.g. \usepackage[bibstyle=ufrj]{bibtex} in a plain article),
3453 % so load setspace here as well (idempotent).
3454 \RequirePackage{setspace}
3455 % ABNT reference list keeps the date at the end (imprenta), same for author-date
3456 % and numeric modes, so we derive from the standard style, not authoryear.
3457 \RequireBibliographyStyle{standard}
3458
3459 % Note: standard style never dashes repeated authors, which already matches the
3460 % post-2020 ABNT rule (repeat the entry in full), so no 'dashed' option is needed.
3461 \ExecuteBibliographyOptions{%
3462   maxbibnames=99,          % ABNT 4.3.1.3: list all authors by default
3463   giveninits=false,
3464   uniquename=false,
3465   uniquelist=false,
3466   labeldateparts=true, % needed for author-date extradate (1999a/1999b)
3467   sorting=nyt,
3468 }
3469
3470 % Language strings (Disponível em / Acesso em / In, etc.)
3471 \DeclareLanguageMapping{brazilian}{brazilian-ufrj}
3472 \DeclareLanguageMapping{english}{english-ufrj}
3473
3474 % --- Names: all reversed "FAMILY, Given", separated by ";" in the list ---
3475 \DeclareNameAlias{author}{family-given}
3476 \DeclareNameAlias{editor}{family-given}
3477 \DeclareNameAlias{translator}{family-given}
3478 \DeclareNameAlias{default}{family-given}
3479 \DeclareDelimFormat[bib,biblist]{multinamedelim}{\addsemicolon\space}
3480 \DeclareDelimFormat[bib,biblist]{finalnamedelim}{\addsemicolon\space}
3481
3482 % ABNT (NBR 6023 8.1.1.4): a collection entered under the name of its
3483 % organizer prints the kind of responsibility in parentheses after the
3484 % name, abbreviated, lowercase and in the singular even for several

```

```

3485 % organizers -- e.g. "SOUSA, A. M. de; OLIVEIRA, L. da C. (org.)". The
3486 % standard style prints ", Org." (comma, no parentheses) when the editor
3487 % takes the author slot, so override editor+others to wrap the role string
3488 % in "(...)". The host position ("In: NAME (org.)") already parenthesises
3489 % the role via ufrj:bookeditor below. The role word itself is the
3490 % lowercase, singular "org." (and "ed.", "cur.", ...) set in the language
3491 % packs (brazilian-ufrj.lbx et al.).
3492 \renewbibmacro*{editor+others}{%
3493   \ifboolexpr{ test \ifuseeditor and not test {\ifnameundef{editor}} }
3494     {\printnames{editor}%
3495       \setunit*{\addspace}%
3496       \printtext{\mkbibparens{\usebibmacro{editor+othersstrg}}}%
3497       \clearname{editor}}
3498   {}}
3499 % Same parenthesised role for drivers that take the editor through the plain
3500 % editor macro instead of editor+others (e.g. @manual).
3501 \renewbibmacro*{editor}{%
3502   \ifboolexpr{ test \ifuseeditor and not test {\ifnameundef{editor}} }
3503     {\printnames{editor}%
3504       \setunit*{\addspace}%
3505       \printtext{\mkbibparens{\usebibmacro{editorstrg}}}%
3506       \clearname{editor}}
3507   {}}
3508
3509 % Uppercase the surname (family + prefix) only inside the bibliography list;
3510 % citations keep normal caps (post-2020 rule).
3511 % ABNT date (NBR 6023 §4.3.5.5.2): "dia mês. ano" -- without the brazilian "de"
3512 % between the parts (e.g. "4 fev. 1992", "abr. 1996"). #1=year, #2=month, #3=day
3513 % field names; the month stays abbreviated via \mkbibmonth.
3514 % Autor-entidade com subordinacao: a 4.3.2.13 poe em caixa alta a jurisdicao ou
3515 % a entidade superior, e deixa em caixa normal o que vem depois -- o orgao
3516 % subordinado ("BRASIL. Supremo Tribunal Federal.") e o qualificador entre
3517 % parenteses ("SAO PAULO (Estado)."). \mkbibnamefamily so conhecia nome de
3518 % pessoa e punha tudo em caixa alta. Corta-se no primeiro " (" e, dentro do que
3519 % sobra a esquerda, no primeiro ". ": o que estiver antes vai para caixa alta,
3520 % o resto sai como foi digitado.
3521 % O biber entrega o nome literal ENTRE CHAVES ("{Brasil. Supremo Tribunal
3522 % Federal}"), e as chaves escondem o ponto do casamento de padrao abaixo: sem
3523 % desembrulhar, o nome inteiro caia no \MakeUppercase. \ufrj@ucstrip tira a
3524 % chave externa -- um argumento delimitado que seja um grupo unico perde as
3525 % chaves na captura.
3526 % Autor-entidade: a 4.3.2.13 poe em caixa alta a jurisdicao ou a entidade
3527 % superior e deixa o orgao subordinado em caixa normal -- "BRASIL. Supremo
3528 % Tribunal Federal." Qual das duas coisas o nome e, so quem escreve sabe:
3529 % "Associacao Brasileira de Normas Tecnicas" e uma entidade so, e vai inteira
3530 % para versal; "Brasil. Supremo Tribunal Federal" tem subordinacao, e a parte
3531 % depois do ponto fica como esta.
3532 %
3533 % A regra, entao, e mecanica e previsivel: um nome que TENHA ponto sai
3534 % exatamente como o autor digitou; um nome sem ponto vai para caixa alta. O
3535 % teste e feito sobre a forma detokenizada, porque entre as palavras de um
3536 % nome o biblatex nao poe espaco -- poe \bibnamedelim e \bibnamedelimi --, e
3537 % procurar ". " no fluxo de tokens nunca encontra nada.
3538 % O parentese conta junto com o ponto: "Sao Paulo (Estado)" leva o

```

```

3539 % qualificador em caixa normal, e so quem escreve sabe disso.
3540 % 0 argumento chega como \namepartfamily -- uma sequencia de controle, nao o
3541 % texto. Detokenizar sem expandir antes devolve a string "\namepartfamily",
3542 % que nao tem ponto nenhum, e por isso TODO nome caia no \MakeUppercase.
3543 \protected\def\ufrj@ucfamily#1{%
3544   \protected@edef\ufrj@uctmp{#1}%
3545   \edef\ufrj@ucstr{\detokenize\expandafter\ufrj@uctmp}%
3546   \expandafter\ufrj@ucscan\ufrj@ucstr.\ufrj@ucstop{#1}}
3547 \protected\def\ufrj@ucscan#1.#2\ufrj@ucstop#3{%
3548   \ifblank{#2}
3549     {\expandafter\ufrj@ucscan\ufrj@ucstr(\ufrj@ucstop{#3}}
3550     {#3}}
3551 \protected\def\ufrj@ucscan#1(#2\ufrj@ucstop#3{%
3552   \ifblank{#2}{\MakeUppercase{#3}}{#3}}
3553 % A 4.3 separa os meses de um intervalo por barra -- "jan./jun. 1991" --, e o
3554 % biblatex usa travessao.
3555 \renewcommand*{\bibdaterangesep}{/}
3556 \protected\def\ufrj@abntdate#1#2#3{%
3557   \iffieldundef{#3}{\stripzeros{\thefield{#3}}\nobreakspace}%
3558   \iffieldundef{#2}{\mkbibmonth{\thefield{#2}}\iffieldundef{#1}{\space}}%
3559   \iffieldundef{#1}{\stripzeros{\thefield{#1}}}}
3560 \AtBeginBibliography{%
3561   \singlespacing % entries single-spaced internally (2.4)
3562   \setlength{\bibitemsep}{\baselineskip}% one blank line between entries (2.4)
3563   \renewcommand*{\mkbibnamefamily}[1]{\ufrj@ucfamily{#1}}%
3564   \renewcommand*{\mkbibnameprefix}[1]{\MakeUppercase{#1}}%
3565   \let\mkbibdatelong\ufrj@abntdate % ABNT date format (drop the "de")
3566   \let\mkbibdateshort\ufrj@abntdate
3567 }
3568
3569 % --- Titles: bold for whole-document types; plain for parts; entry-by-title
3570 % (no author/editor) -> not bold, first word in CAPS (ABNT 4.2). ---
3571 % \ufrjUCtitle uppercases the first SIGNIFICANT word of the title (ABNT 4.2).
3572 % If the title starts with an article (o/a/os/as/um/uma/uns/umas, the/an), the
3573 % article AND the next word are uppercased; otherwise just the first word. The
3574 % delimited macros split off words; \ufrjUCkeep strips the trailing-space
3575 % sentinel so no spurious space is left before the following punctuation.
3576 \protected\def\ufrjUCtitle#1{\ufrjUCtitleA#1 \ufrjUCstop}
3577 \protected\def\ufrjUCtitleA#1 #2\ufrjUCstop{%
3578   \ufrjUCifart{#1}
3579   {\MakeUppercase{#1}\ifblank{#2}{\space\ufrjUCtitleB#2\ufrjUCstop}}%
3580   {\MakeUppercase{#1}\ifblank{#2}{\space\ufrjUCkeep#2\ufrjUCstop}}
3581 \protected\def\ufrjUCtitleB#1 #2\ufrjUCstop{%
3582   \MakeUppercase{#1}\ifblank{#2}{\space\ufrjUCkeep#2\ufrjUCstop}}
3583 \protected\def\ufrjUCkeep#1 \ufrjUCstop{#1}
3584 % \ufrjUCifart{word}{if-article}{if-not}: case-insensitive membership test.
3585 \protected\def\ufrjUCifart#1{%
3586   \begingroup
3587   \lowercase{\def\ufrjUC@w{#1}}%
3588   \edef\ufrjUC@w{\ufrjUC@w}%
3589   \expandafter\in@\expandafter{\ufrjUC@w}{a,o,as,os,um,uma,uns,umas,the,an,}%
3590   \ifin@\aftergroup\@firstoftwo\else\aftergroup\@secondoftwo\fi
3591   \endgroup}
3592 \DeclareFieldFormat{title}{%

```



```

3593 \ifboolexpr{ test {\ifnameundef{labelname}} }
3594   {#1}%
3595   {\mkbibbold{#1}}}
3596 % First word of the title in CAPS for entry-by-title (ABNT 4.2). The titlecase
3597 % format receives the RAW title text (the title format above only sees the
3598 % field-printing commands), so \ufrjUCtitle can split off and uppercase the
3599 % first word here.
3600 \DeclareFieldFormat{titlecase}{%
3601   \ifboolexpr{ test {\ifnameundef{labelname}} }
3602     {\ufrjUCtitle{#1}}%
3603     {#1}}
3604 \DeclareFieldFormat[article,incollection,inbook,inproceedings,suppperiodical,review]{title}{%
3605   \DeclareFieldFormat[thesis]{title}{\mkbibbold{#1}}
3606 % biblatex's standard style quotes patent (and unpublished) titles; ABNT bolds
3607 % the title of a whole document, so override those back to bold.
3608 \DeclareFieldFormat[patent]{title}{\mkbibbold{#1}}
3609 % Legal documents (NBR 6023 4.2.6): the law's identification/ementa is NOT
3610 % highlighted; the entry leads with the jurisdiction (entity author, CAPS).
3611 \DeclareFieldFormat[legislation,jurisdiction,legal]{title}{#1}
3612 \DeclareFieldFormat[legislation,jurisdiction,legal]{volume}{v\addot\addnbspace#1}
3613 \DeclareFieldFormat[legislation,jurisdiction,legal]{number}{n\addot\addnbspace#1}
3614 \DeclareFieldFormat[journaltitle]{\mkbibbold{#1}}
3615 \DeclareFieldFormat{booktitle}{\mkbibbold{#1}}
3616 \DeclareFieldFormat{maintitle}{\mkbibbold{#1}}
3617
3618 % --- Pages: ABNT uses "p." (also for ranges); theses use "f." for pagetotal ---
3619 \DeclareFieldFormat{pagetotal}{#1\addnbspace p\addot}
3620 \DeclareFieldFormat[thesis]{pagetotal}{#1\addnbspace f\addot}
3621 \DeclareFieldFormat{pages}{p\addot\addnbspace#1}
3622
3623 % --- Periodical volume / number prefixes ---
3624 \DeclareFieldFormat[article]{volume}{v\addot\addnbspace#1}
3625 \DeclareFieldFormat[article]{number}{n\addot\addnbspace#1}
3626
3627 % --- "In:" before host title (incollection/inproceedings/inbook) ---
3628 \renewbibmacro*{in:}{\printtext{\bibstring{in}\addcolon\space}}
3629
3630 % --- Online: "Disponível em: <url>." + "Acesso em: <date>." via lbx strings ---
3631 \DeclareFieldFormat{url}{\bibstring{availablefrom}\addcolon\space\url{#1}}
3632 % 0 4.2 do manual fecha toda entrada eletronica assim, sem excecao:
3633 %   Disponivel em: <url>. Acesso em: <data>.
3634 % 0 biblatex, por padrao, poe a data de acesso entre parenteses e sem
3635 % dois-pontos -- "<url> (Acesso em <data>)" --, que e a convencao dele, nao a
3636 % da norma.
3637 \DeclareFieldFormat{urldate}{\bibstring{urlseen}\addcolon\space#1}
3638 % A descricao fisica ("1 carta", "3 fotografias", "1 partitura") vem ANTES do
3639 % bloco eletronico em todos os exemplos da 4.2. Os drivers padrao do biblatex
3640 % a imprimem DEPOIS, entao ela e impressa aqui e o campo e limpo, para nao
3641 % sair duas vezes.
3642 \renewbibmacro*{url+urldate}{%
3643   \iffieldundef{addendum}
3644     {}
3645     {\printfield{addendum}\clearfield{addendum}%
3646       \setunit{\addot\space}}%

```

```

3647 \iffielddundef{url}
3648 {}
3649 {\printfield{url}}%
3650 \iffielddundef{urlyear}{\setunit{\adddot\space}\printurldate}}
3651
3652 % --- ABNT article driver: no "In:"; Journal, Local, v., n., p., date, DOI/URL.
3653 % Newspapers (entrysubtype=newspaper, set by the @artigodejornal source map)
3654 % differ: the newspaper name (journaltitle) and city, then either
3655 % "<date>. <caderno>, p. <pages>" (when a caderno/section is given), or
3656 % "p. <pages>, <date>" (page before date, when none),
3657 % per NBR 6023 §4.2.3.6. ---
3658 \DeclareBibliographyDriver{article}{%
3659 \usebibmacro{bibindex}%
3660 \usebibmacro{begentry}%
3661 \usebibmacro{author/translator+others}%
3662 \setunit{\labelnamepunct}\newblock
3663 \usebibmacro{title}%
3664 \newunit\newblock
3665 \printfield{journaltitle}%
3666 % "J. Manag. Stud., Oxford": a virgula depois de um titulo abreviado terminado
3667 % em ponto e engolida pelo rastreador de pontuacao, e a 4.2.3.4 a exige.
3668 \iflistundef{location}{\printtext{\setunit{\space}\printlist{location}}}%
3669 \iffieldequalstr{entrysubtype}{newspaper}
3670 {\iffielddundef{caderno}
3671 {\setunit{\addcomma\space}\printfield{pages}%
3672 \setunit{\addcomma\space}\printdate}%
3673 {\setunit{\addcomma\space}\printdate%
3674 \setunit{\adddot\space}\printfield{caderno}%
3675 \setunit{\addcomma\space}\printfield{pages}}}%
3676 {\setunit{\addcomma\space}\printfield{volume}%
3677 \setunit{\addcomma\space}\printfield{number}%
3678 \setunit{\addcomma\space}\printfield{pages}%
3679 \setunit{\addcomma\space}\printdate}%
3680 \newunit\newblock
3681 \printfield{doi}%
3682 \newunit\newblock
3683 \usebibmacro{url+urldate}%
3684 \usebibmacro{finentry}}
3685
3686 % --- incollection: ABNT puts the host organizer before the booktitle, as
3687 % "AUTOR. Parte. In: ORGANIZADOR (Org.). Booktitle. Local: Editora, ano,
3688 % p. X-Y." The organizer role string is "Org./Orgs." (see the .ltx). ---
3689 \newbibmacro*{ufrj:bookeditor}{%
3690 \ifnameundef{editor}
3691 {}
3692 {\printnames{editor}%
3693 \setunit*{\addspace}\printtext{\mkbibparens{\usebibmacro{editorstrg}}}%
3694 \clearname{editor}%
3695 \setunit{\adddot\space}}}
3696 \newbibmacro*{ufrj:partdriver}{%
3697 \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
3698 \usebibmacro{author/translator+others}%
3699 \setunit{\labelnamepunct}\newblock
3700 \usebibmacro{title}%

```

```

3701 \newunit\newblock
3702 \usebibmacro{in:}%
3703 \usebibmacro{ufrj:bookeditor}%
3704 \printfield{booktitle}%
3705 \newunit\newblock
3706 \printfield{edition}%
3707 \newunit\newblock
3708 \printlist{location}%
3709 \setunit*{\addcolon\space}\printlist{publisher}%
3710 \setunit*{\addcomma\space}\printdate%
3711 \newunit\newblock
3712 \printfield{pages}%
3713 \setunit*{\addcomma\space}\printfield{chapter}%
3714 \newunit\newblock
3715 \usebibmacro{url+urldate}%
3716 \usebibmacro{finentry}}
3717 \DeclareBibliographyDriver{incollection}{\usebibmacro{ufrj:partdriver}}
3718 \DeclareBibliographyDriver{inbook}{\usebibmacro{ufrj:partdriver}}
3719
3720 % --- type field: resolve a known bibliography string (babel-aware), else literal ---
3721 \DeclareFieldFormat{type}{\ifbibstring{#1}{\bibstring{#1}}{#1}}
3722
3723 % --- Thesis: "<type> (em <course>)" using the custom course field (ABNT). ---
3724 % "(Mestrado em Memoria Social e Documento)": a 4.2.1.1 poe o grau dentro dos
3725 % parenteses, antes do curso, e deixa o substantivo do documento fora deles --
3726 % "Dissertacao (Mestrado em ...)". O grau vem do campo ufrjdegree, que o
3727 % sourcemap preenche junto com o tipo.
3728 % O grau sai do proprio tipo do trabalho, que ja e uma chave de string; passar
3729 % a chave por um campo e depois resolve-la com \ifbibstring nao funciona,
3730 % porque \thefield nao se expande onde \ifbibstring precisa. Um campo
3731 % ufrjdegree preenchido a mao pelo autor tem precedencia.
3732 \newcommand*\ufrj@degword{%
3733   \iffielddundef{ufrjdegree}
3734     {\iffieldequalstr{type}{mscdiss}{\bibstring{ufrjmscdeg}}}%
3735     {\iffieldequalstr{type}{dscthesis}{\bibstring{ufrjdsdeg}}}%
3736     {\iffieldequalstr{type}{phdthesis}{\bibstring{ufrjphddeg}}}%
3737     {\iffieldequalstr{type}{tcc}{\bibstring{ufrjtccdeg}}}}}%
3738   {\printfield{ufrjdegree}}}%
3739 \DeclareFieldFormat{course}{%
3740   \mkbibparens{\ufrj@degword\addspace\ufrjstring{in:}\addspace#1}}
3741 % A ordem da 4.2.1.1 para tese e dissertacao:
3742 % AUTOR. Titulo. ano. NNN f. Tipo (Grau em Curso) -- Instituicao, Local, ano.
3743 % A data aparece duas vezes de proposito, como nos exemplos do manual: uma
3744 % depois do titulo, outra fechando a nota de tese.
3745 \DeclareBibliographyDriver{thesis}{%
3746   \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
3747   \usebibmacro{author}%
3748   \setunit{\labelnamepunct}\newblock
3749   \usebibmacro{title}%
3750   \newunit\newblock
3751   \printdate%
3752   \newunit\newblock
3753   \printfield{pagetotal}%
3754   \newunit\newblock

```

```

3755 \printfield{type}\setunit*{\addspace}\printfield{course}%
3756 \iflistundef{institution}
3757 {}
3758 {\setunit*{\addspace\textendash\addspace}\printlist{institution}}%
3759 \setunit*{\addcomma\space}\printlist{location}%
3760 \setunit*{\addcomma\space}\printdate%
3761 \newunit\newblock
3762 \printfield{note}%
3763 \newunit\newblock
3764 \usebibmacro{url+urldate}%
3765 \usebibmacro{finentry}}
3766 % --- Games / audiovisual: render the custom fields (artist, platform,
3767 % director, producer, version) the generic misc driver ignores. ---
3768 \newbibmacro*{ufrj:media}{%
3769 \iflistundef{artist}{\setunit{\addperiod\space}%
3770 \printtext{\ufrjstring{art}\addcolon\space}\printlist{artist}}%
3771 \iffieldundef{platform}{\setunit{\addperiod\space}%
3772 \printtext{\ufrjstring{platform}\addcolon\space}\printfield{platform}}%
3773 \iflistundef{director}{\setunit{\addperiod\space}%
3774 \printtext{\ufrjstring{directedby}\addspace}\printlist{director}}%
3775 \iflistundef{producer}{\setunit{\addperiod\space}%
3776 \printtext{\ufrjstring{producedby}\addspace}\printlist{producer}}%
3777 \newbibmacro*{ufrj:mediadrivers}{%
3778 \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
3779 \usebibmacro{author/translator+others}%
3780 \setunit{\labelnamepunct}\newblock
3781 \usebibmacro{title}%
3782 \newunit\newblock
3783 \usebibmacro{ufrj:media}%
3784 \newunit\newblock
3785 \usebibmacro{ufrj:imprenta}%
3786 \newunit\newblock
3787 \printfield{version}%
3788 \newunit\newblock
3789 \printfield{note}%
3790 \newunit\newblock
3791 \usebibmacro{url+urldate}%
3792 \usebibmacro{finentry}}
3793 % --- Publicacao periodica (4.2.3.1 a 4.2.3.3) -----
3794 % O titulo do periodico vai INTEIRO em caixa alta, e nao so a primeira palavra
3795 % como numa obra sem autor: e a forma dos exemplos do manual. Sem driver
3796 % proprio saia o default do biblatex -- "SAO Paulo Medical Journal (1941)." --,
3797 % sem local, sem editora e com o ano entre parenteses.
3798 \DeclareFieldFormat[periodical,suppperiodical]{title}{\MakeUppercase{#1}}
3799 \DeclareFieldFormat[periodical,suppperiodical]{volume}{v\adddot\addnbspace#1}
3800 \DeclareFieldFormat[periodical,suppperiodical]{number}{n\adddot\addnbspace#1}
3801 \DeclareBibliographyDriver{periodical}{%
3802 \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
3803 % Pelo campo, e nao pelo bibmacro: o bibmacro 'title' passa pelo formato
3804 % 'titlecase', e num periodico -- que nao tem autor -- ele nao chegava a
3805 % imprimir coisa nenhuma. A entrada saia começando por um ponto solto.
3806 \printfield{title}%
3807 \newunit\newblock
3808 \printlist{location}%

```

```

3809 \iflistundef{publisher}{\setunit*{\addcolon\space}\printlist{publisher}}%
3810 \setunit*{\addcomma\space}\printfield{volume}%
3811 \setunit*{\addcomma\space}\printfield{number}%
3812 \setunit*{\addcomma\space}\printdate%
3813 \newunit\newblock
3814 \printfield{note}%
3815 \newunit\newblock
3816 \usebibmacro{url+urldate}%
3817 \usebibmacro{finentry}}
3818 \DeclareBibliographyDriver{suppperiodical}{%
3819 \usedriver{}{periodical}\usebibmacro{finentry}}
3820 % --- Eventos (4.2.4) -----
3821 % O nome do evento vai em caixa alta, seguido do numero da edicao, do ano e da
3822 % cidade -- "ENCONTRO ANUAL DA ANPAD, 14., 1982, Florianopolis." --, e so
3823 % depois vem o titulo dos anais, que e o elemento em destaque. Por isso o nome
3824 % do evento tem campo proprio (|eventtitle|, sinonimo |evento|) em vez de vir
3825 % empacotado no titulo: nada mais na entrada vai para caixa alta.
3826 \DeclareFieldFormat{eventtitle}{\MakeUppercase{#1}}
3827 % "Anais [...]" nao e uma obra entrada pelo titulo: quem faz as vezes de
3828 % cabeca da entrada e o nome do evento, ja em caixa alta. Sem esta declaracao
3829 % o titulo dos anais saia "ANAIS [...]" e ainda perdia o ponto que o separa
3830 % da impressa.
3831 \DeclareFieldFormat[proceedings]{title}{#1}
3832 \DeclareFieldFormat[proceedings,inproceedings]{number}{#1\addot}
3833 \DeclareFieldFormat[proceedings,inproceedings]{volume}{v\addot\adddnbspace#1}
3834 \newbibmacro*{ufrj:evento}{%
3835 \printfield{eventtitle}%
3836 \setunit*{\addcomma\space}\printfield{number}%
3837 \setunit*{\addcomma\space}\printeventdate%
3838 \setunit*{\addcomma\space}\printfield{venue}}
3839 \DeclareBibliographyDriver{proceedings}{%
3840 \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
3841 \usebibmacro{ufrj:evento}%
3842 \newunit\newblock
3843 % O ponto que separa o titulo dos anais da impressa e literal: o rastreador de
3844 % pontuacao do biblatex nao reconhece o fim de um titulo terminado em "]", e
3845 % nem \newunit nem \addot produzia alguma coisa ali.
3846 \iffieldundef{title}{\printfield{title}\printtext{.}}%
3847 \setunit{\space}\newblock
3848 \usebibmacro{ufrj:impressa}%
3849 \newunit\newblock
3850 \usebibmacro{url+urldate}%
3851 \usebibmacro{finentry}}
3852 \DeclareBibliographyDriver{inproceedings}{%
3853 \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
3854 \usebibmacro{author/translator+others}%
3855 \setunit{\labelnamepunct}\newblock
3856 \usebibmacro{title}%
3857 \newunit\newblock
3858 \usebibmacro{in:}%
3859 \usebibmacro{ufrj:evento}%
3860 \newunit\newblock
3861 \iffieldundef{booktitle}{\printfield{booktitle}\printtext{.}}%
3862 \setunit{\space}\newblock

```

```

3863 \usebibmacro{ufrj:imprenta}%
3864 \newunit\newblock
3865 \printfield{volume}%
3866 \setunit*{\addcomma\space}\printfield{pages}%
3867 \newunit\newblock
3868 \usebibmacro{url+urldate}%
3869 \usebibmacro{finentry}}
3870 \DeclareBibliographyDriver{game}{\usebibmacro{ufrj:mediadriver}}
3871 \DeclareBibliographyDriver{videogame}{\usebibmacro{ufrj:mediadriver}}
3872 \DeclareBibliographyDriver{boardgame}{\usebibmacro{ufrj:mediadriver}}
3873 \DeclareBibliographyDriver{movie}{\usebibmacro{ufrj:mediadriver}}
3874 \DeclareBibliographyDriver{tvshow}{\usebibmacro{ufrj:mediadriver}}
3875 % Cartographic document (map, NBR 6023 4.2.12): like a book (author/title/
3876 % imprenta) plus the mandatory scale ("Escala 1:N").
3877 \DeclareFieldFormat{scale}{\bibstring{ufrjscale}\adnbspace#1}
3878 % 0 dois-pontos separa local e editora; sem editora ele vazava para a data
3879 % ("Recife: 1976"), e a 4.2.12 quer "Recife, 1976". Por isso a guarda.
3880 \newbibmacro*{ufrj:imprenta}{%
3881 \printlist{location}%
3882 \iflistundef{publisher}
3883 {}
3884 {\setunit*{\addcolon\space}\printlist{publisher}}}%
3885 \setunit*{\addcomma\space}\printdate}
3886 \DeclareBibliographyDriver{map}{%
3887 \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
3888 \usebibmacro{author/translator+others}%
3889 \setunit{\labelnamepunct}\newblock
3890 \usebibmacro{title}%
3891 \newunit\newblock
3892 \usebibmacro{ufrj:imprenta}%
3893 \newunit\newblock
3894 % "Recife, 1976. 71 fotografias. Escala 1: 20.000." -- a descricao fisica vem
3895 % ANTES da escala, e por isso ela nao pode esperar pelo bloco eletronico.
3896 \iffieldundef{addendum}{\printfield{addendum}\clearfield{addendum}}%
3897 \newunit\newblock
3898 \printfield{scale}%
3899 \newunit\newblock
3900 \printfield{note}%
3901 \newunit\newblock
3902 \usebibmacro{url+urldate}%
3903 \usebibmacro{finentry}}
3904 % Patent (NBR 6023 4.2.5): inventor. \textbf{title}. Depositante: holder. type
3905 % number. date. The holder (depositante) is printed in normal case, not the
3906 % ALL-CAPS family treatment the bibliography gives the leading author.
3907 \newbibmacro*{ufrj:depositor}{%
3908 \ifnameundef{holder}
3909 {}
3910 {\printtext{\bibstring{depositor}\addcolon\space}%
3911 \begingroup
3912 \def\mkbibnamefamily##1{##1}%
3913 \def\mkbibnameprefix##1{##1}%
3914 \printnames{holder}%
3915 \endgroup}}
3916 % A correspondencia da 4.2.2. Nao ha driver proprio porque nao e preciso: o de

```

```

3917 % 'misc' produz exatamente a referencia que o Manual imprime -- autor, titulo
3918 % entre colchetes, a nota com o destinatario, local, data e o addendum com o
3919 % suporte. O alias existe para que o biblatex pare de avisar que caiu no driver
3920 % de reserva; sem ele o aviso saia uma vez por carta, em toda compilacao.
3921 %
3922 % ACOPLAMENTO: se algum dia a 4.2.2 pedir forma diferente da do 'misc', e aqui
3923 % que entra o \DeclareBibliographyDriver{letter}.
3924 \DeclareBibliographyAlias{letter}{misc}
3925 \DeclareBibliographyDriver{patent}{%
3926   \usebibmacro{bibindex}%
3927   \usebibmacro{begentry}%
3928   \usebibmacro{author/translator+others}%
3929   \setunit{\labelnamepunct}\newblock
3930   \usebibmacro{title}%
3931   \newunit\newblock
3932   \usebibmacro{ufrj:depositor}%
3933   \newunit\newblock
3934   \printfield{type}%
3935   \setunit*{\addspace}\printfield{number}%
3936   \newunit\newblock
3937 % A 4.2.5 fecha a patente com as duas datas, nomeadas: "Deposito: 27 jan. 2006.
3938 % Concessao: 25 mar. 2008." Sem elas so saia o ano.
3939 \iffieldundef{filingdate}
3940   {}
3941   {\printtext{\bibstring{ufrj:filing}\addcolon\space}\printfield{filingdate}%
3942     \setunit{\adddot\space}}%
3943 \iffieldundef{grantdate}
3944   {}
3945   {\printtext{\bibstring{ufrj:grant}\addcolon\space}\printfield{grantdate}}%
3946 \ifboolexpr{ test {\iffieldundef{filingdate}} and test {\iffieldundef{grantdate}} }
3947   {\printdate}
3948   {}%
3949 \newunit\newblock
3950 \usebibmacro{url+urldate}%
3951 \usebibmacro{finentry}}
3952 % Exotic ABNT types that biblatex's standard style leaves without a driver:
3953 % give each a baseline (book-like for published docs: norma/partitura; misc for
3954 % the rest) so they print. Per-type ABNT refinements can follow later.
3955 % \usedriver desliga o \finentry do driver chamado, porque quem chama e que
3956 % deve fechar a entrada -- e aqui ninguem fechava. Resultado: norma, partitura,
3957 % audiovisual, iconografico, obra de arte, tridimensional e conjunto de dados
3958 % saiam sem o ponto final, que a 4.2 poe em toda referencia.
3959 \DeclareBibliographyDriver{standard}{\usedriver{}{book}\usebibmacro{finentry}}
3960 \DeclareBibliographyDriver{music}{\usedriver{}{book}\usebibmacro{finentry}}
3961 % Legal documents (NBR 6023 4.2.6-4.2.8): jurisdiction/entity (CAPS author),
3962 % the law id + ementa (plain, not bold), then location and date.
3963 \newbibmacro*{ufrj:legaldriver}{%
3964   \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
3965   \usebibmacro{author/translator+others}%
3966   \setunit{\labelnamepunct}\newblock
3967   \usebibmacro{title}%
3968   \newunit\newblock
3969 % Jurisprudência: "Relator: <nome>." after the decision title (NBR 6023).
3970 \iffieldundef{relator}{\printtext{Relator\addcolon\space}\printfield{relator}\newunit\ne

```

```

3971 \printfield{edition}%
3972 \newunit\newblock
3973 \printlist{location}%
3974 % A 4.2.6 traz o veiculo de publicacao com volume, numero e pagina -- "Sao
3975 % Paulo, v. 62, n. 3, p. 217-220, 1998." --, que se perdiam por completo.
3976 \iflistundef{publisher}{\setunit*{\addcolon\space}\printlist{publisher}}%
3977 \setunit*{\addcomma\space}\printfield{volume}%
3978 \setunit*{\addcomma\space}\printfield{number}%
3979 \setunit*{\addcomma\space}\printfield{pages}%
3980 \setunit{\addcomma\space}\printdate%
3981 \newunit\newblock
3982 \printfield{note}%
3983 \newunit\newblock
3984 \usebibmacro{url+urldate}%
3985 \usebibmacro{finentry}}
3986 % 4.2.14: "UNIVERSIDADE ... Rio de Janeiro, 1998. Disponivel em: ..." -- o
3987 % driver padrao do biblatex para @online nao imprime o local.
3988 \DeclareBibliographyDriver{online}{%
3989 \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
3990 \usebibmacro{author/translator+others}%
3991 \setunit{\labelnamepunct}\newblock
3992 \usebibmacro{title}%
3993 \newunit\newblock
3994 \usebibmacro{ufrj:imprenta}%
3995 \newunit\newblock
3996 \printfield{note}%
3997 \newunit\newblock
3998 \usebibmacro{url+urldate}%
3999 \usebibmacro{finentry}}
4000 \DeclareBibliographyDriver{legislation}{\usebibmacro{ufrj:legaldriver}}
4001 \DeclareBibliographyDriver{jurisdiction}{\usebibmacro{ufrj:legaldriver}}
4002 \DeclareBibliographyDriver{legal}{\usebibmacro{ufrj:legaldriver}}
4003 % Audio e video vao pelo driver de midia, que imprime diretor e produtor --
4004 % "Producao de Jorge Ramos de Andrade." da 4.2.9. O driver misc os ignorava.
4005 \DeclareBibliographyDriver{audio}{\usebibmacro{ufrj:mediadriver}}
4006 \DeclareBibliographyDriver{video}{\usebibmacro{ufrj:mediadriver}}
4007 \DeclareBibliographyDriver{software}{\usedriver{}{misc}\usebibmacro{finentry}}
4008 \DeclareBibliographyDriver{image}{\usedriver{}{misc}\usebibmacro{finentry}}
4009 \DeclareBibliographyDriver{artwork}{\usedriver{}{misc}\usebibmacro{finentry}}
4010 \DeclareBibliographyDriver{performance}{\usedriver{}{misc}\usebibmacro{finentry}}
4011 \DeclareBibliographyDriver{dataset}{\usedriver{}{misc}\usebibmacro{finentry}}
4012
4013 % --- biber source map: Portuguese synonyms (entry types + fields) + thesis family ---
4014 \DeclareSourcemap{%
4015 \maps[datatype=bibtex]{%
4016 % entry-type PT synonyms -> canonical English
4017 \map{\step[tourcesource=livro,typetarget=book]}
4018 \map{\step[tourcesource=artigo,typetarget=article]}
4019 \map{\step[tourcesource=artigodejornal,typetarget=article,final]\step[fieldset=entrysubtyp
4020 \map{\step[tourcesource=partedelivro,typetarget=incollection]}
4021 \map{\step[tourcesource=emlivro,typetarget=inbook]}
4022 \map{\step[tourcesource=verbete,typetarget=inreference]}
4023 \map{\step[tourcesource=anais,typetarget=proceedings]}
4024 \map{\step[tourcesource=trabalhodeevento,typetarget=inproceedings]}

```



```

4025 \map{\step[tourcesource=periodico,typetarget=periodical]}
4026 \map{\step[tourcesource=relatorio,typetarget=report]}
4027 \map{\step[tourcesource=relatoriotecnico,typetarget=report]}
4028 \map{\step[tourcesource>manual,typetarget>manual]}
4029 \map{\step[tourcesource=correspondencia,typetarget=letter]}
4030 \map{\step[tourcesource=patente,typetarget=patent]}
4031 \map{\step[tourcesource=diverso,typetarget=misc]}
4032 \map{\step[tourcesource=jogo,typetarget=game]}
4033 \map{\step[tourcesource=jogoeletronico,typetarget=videogame]}
4034 \map{\step[tourcesource=jogodetabuleiro,typetarget=boardgame]}
4035 \map{\step[tourcesource=filme,typetarget=movie]}
4036 \map{\step[tourcesource=serietv,typetarget=tvshow]}
4037 \map{\step[tourcesource=programadettv,typetarget=tvshow]}
4038 % Exotic ABNT types (NBR 6023 4.2.5-4.2.14); targets are biblatex-native
4039 % except map (declared in ufrj.dbx).
4040 \map{\step[tourcesource=legislacao,typetarget=legislation]}
4041 \map{\step[tourcesource=atonormativo,typetarget=legislation]}
4042 \map{\step[tourcesource=jurisprudencia,typetarget=jurisdiction]}
4043 \map{\step[tourcesource=documentojuridico,typetarget=legal]}
4044 \map{\step[tourcesource=documentocivil,typetarget=legal]}
4045 \map{\step[tourcesource=norma,typetarget=standard]}
4046 \map{\step[tourcesource=partitura,typetarget=music]}
4047 \map{\step[tourcesource=iconografico,typetarget=image]}
4048 \map{\step[tourcesource=obradearte,typetarget=artwork]}
4049 \map{\step[tourcesource=tridimensional,typetarget=artwork]}
4050 \map{\step[tourcesource=cartografico,typetarget=map]}
4051 \map{\step[tourcesource=mapa,typetarget=map]}
4052 \map{\step[tourcesource=audiovisual,typetarget=video]}
4053 \map{\step[tourcesource=conjuntodedados,typetarget=dataset]}
4054 \map{\step[tourcesource=fasciculo,typetarget=suppperiodical]}
4055 \map{\step[tourcesource=trabalhoapresentado,typetarget=unpublished]}
4056 % thesis family: retype to thesis and preset the (babel-aware) type word
4057 \map{\step[tourcesource=tese,typetarget=thesis]}
4058 \map{\step[tourcesource=dissertacao,typetarget=thesis]}
4059 \map{\step[tourcesource=masterdissertation,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fielddv
4060 \map{\step[tourcesource=mscdissertation,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fielddv
4061 \map{\step[tourcesource=dissertacaomestrado,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fielddv
4062 \map{\step[tourcesource=dscthesis,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fielddv=d
4063 \map{\step[tourcesource=tesedoutorado,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fielddv=
4064 \map{\step[tourcesource=phdthesis,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fielddv=phd
4065 \map{\step[tourcesource=tesephdt,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fielddv=phd
4066 \map{\step[tourcesource=tcc,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fielddv=tcc]}
4067 % field PT synonyms (unaccented) -> canonical English
4068 \map{\step[fieldsource=periodico,fielddtarget=journaltitle]}
4069 \map{\step[fieldsource=revista,fielddtarget=journaltitle]}
4070 \map{\step[fieldsource=jornal,fielddtarget=journaltitle]}
4071 \map{\step[fieldsource=titulo,fielddtarget=title]}
4072 \map{\step[fieldsource=subtitulo,fielddtarget=subtitle]}
4073 \map{\step[fieldsource=autor,fielddtarget=author]}
4074 \map{\step[fieldsource=editora,fielddtarget=publisher]}
4075 \map{\step[fieldsource=local,fielddtarget=location]}
4076 \map{\step[fieldsource=ano,fielddtarget=year]}
4077 \map{\step[fieldsource=data,fielddtarget=date]}
4078 \map{\step[fieldsource=edicao,fielddtarget=edition]}

```

```

4079 \map{\step[fieldsource=paginas,fieldtarget=pages]}
4080 \map{\step[fieldsource=numero,fieldtarget=number]}
4081 \map{\step[fieldsource=tradutor,fieldtarget=translator]}
4082 \map{\step[fieldsource=organizador,fieldtarget=editor]}
4083 \map{\step[fieldsource=instituicao,fieldtarget=institution]}
4084 \map{\step[fieldsource=tipo,fieldtarget=type]}
4085 \map{\step[fieldsource=nota,fieldtarget=note]}
4086 \map{\step[fieldsource=dataacesso,fieldtarget=urldate]}
4087 \map{\step[fieldsource=curso,fieldtarget=course]}
4088 \map{\step[fieldsource=grau,fieldtarget=ufrjdegree]}
4089 \map{\step[fieldsource=artista,fieldtarget=artist]}
4090 \map{\step[fieldsource=plataforma,fieldtarget=platform]}
4091 \map{\step[fieldsource=diretor,fieldtarget=director]}
4092 \map{\step[fieldsource=produtor,fieldtarget=producer]}
4093 \map{\step[fieldsource=versao,fieldtarget=version]}
4094 \map{\step[fieldsource=escala,fieldtarget=scale]}
4095 \map{\step[fieldsource=evento,fieldtarget=eventtitle]}
4096 \map{\step[fieldsource=dataevento,fieldtarget=eventdate]}
4097 \map{\step[fieldsource=localevento,fieldtarget=venue]}
4098 \map{\step[fieldsource=deposito,fieldtarget=filingdate]}
4099 \map{\step[fieldsource=concessao,fieldtarget=grantdate]}
4100 % caderno e campo da classe (a secao do jornal); newspapersection e o nome
4101 % em ingles, e e o que as bases da entrega usam.
4102 \map{\step[fieldsource=newspapersection,fieldtarget=caderno]}
4103 }%
4104 }
4105
4106 % --- ABNT list layout: flush left, single spacing, blank line between entries ---
4107 \setlength{\bibhang}{0pt}
4108 \setlength{\bibitemsep}{\baselineskip}
4109
4110 </bbx>
4111 <*cbx>
4112 \ProvidesFile{ufrj.cbx}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX ABNT author-date citations]
4113 % Author-date is the CoppeTeX 4.1 default. authoryear-comp gives compressed
4114 % author-year cites with normal-caps names (post-2020 rule) out of the box.
4115 \RequireCitationStyle{authoryear-comp}
4116
4117 % --- NBR 10520:2023 author separator -----
4118 % Parenthetical citations separate authors with ";" -> (Silva; Souza, 2020).
4119 % Narrative citations (\textcite, natbib \citet) keep comma + "e/and" ->
4120 % Silva, Souza e Oliveira (2020). The reference list keeps its own ";" via
4121 % ufrj.bbx ([bib,biblist]); these contextless formats cover the cite side.
4122 \DeclareDelimFormat{multinamedelim}{\addsemicolon\space}
4123 \DeclareDelimFormat{finalnamedelim}{\addsemicolon\space}
4124 \DeclareDelimFormat[textcite]{multinamedelim}{\addcomma\space}
4125 \DeclareDelimFormat[textcite]{finalnamedelim}{\addspace\bibstring{and}\space}
4126
4127 % --- apud: citation of a citation (ABNT NBR 6023 §4.1.2.2 / NBR 10520) -----
4128 % ABNT lists only the work actually CONSULTED. So only the consulted work (#4, a
4129 % .bib key) is cited and enters the reference list; the ORIGINAL work (#2 author,
4130 % #3 year) was not consulted and is given as plain text -- it is never a cite key,
4131 % so it is never added to the bibliography.
4132 % \citetapud[<page>]{<orig author>}{<orig year>}{<consulted key>}

```

```

4133 %      -> Orig Author (year) apud Consulted (yr[, page])          [narrative]
4134 %      \citepapud[<page>]{<orig author>}{<orig year>}{<consulted key>}
4135 %      -> (Orig Author, year apud CONSULTED, yr[, page])        [parenthetical]
4136 % #1 = optional postnote (page/loc) on the consulted work; "apud" is latin -> italic.
4137 \DeclareRobustCommand{\citetapud}[4][]{%
4138   #2\space(#3)\space\mkbibemph{apud}\space\textcite[#1]{#4}}
4139 \DeclareRobustCommand{\citepapud}[4][]{%
4140   \mkbibparens{#2\addcomma\space#3\space\mkbibemph{apud}\space
4141     \citeauthor{#4}\addcomma\space\citeyear{#4}}%
4142   \ifblank{#1}{ }\addcomma\space\mkpageprefix[pagination]{#1}}}%
4143 </cbx>
4144 <*lbxbr>
4145 \ProvidesFile{brazilian-ufrj.lbx}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX brazilian strings]
4146 \InheritBibliographyExtras{brazilian}
4147 \NewBibliographyString{availablefrom,mscdiss,dscthesi,tcc,depositor,ufrjscale,
4148   ufrjmscdeg,ufrjdsdeg,ufrjphddeg,ufrjtccdeg,ufrjfiling,ufrjgrant}
4149 \DeclareBibliographyStrings{%
4150   inherit      = {brazilian},
4151   availablefrom = {{Disponível em}{Disponível em}},
4152   ufrjmscdeg    = {{Mestrado}{Mestrado}},
4153   ufrjdsdeg     = {{Doutorado}{Doutorado}},
4154   ufrjphddeg    = {{Doutorado}{Doutorado}},
4155   ufrjtccdeg    = {{Graduação}{Graduação}},
4156   ufrjfiling    = {{Depósito}{Depósito}},
4157   ufrjgrant     = {{Concessão}{Concessão}},
4158   urlseen      = {{Acesso em}{Acesso em}},
4159 % A 4.3 abrevia os meses nas tres primeiras letras seguidas de ponto -- menos
4160 % maio, que se escreve por extenso. O biblatex-brazilian abrevia "mai.".
4161   may          = {{maio}{maio}},
4162   in           = {{In}{In}},
4163   editor       = {{organizador}{org\adddot}},
4164   editors      = {{organizadores}{org\adddot}},
4165   depositor    = {{Depositante}{Depositante}},
4166   ufrjscale    = {{Escala}{Escala}},
4167   mscdiss      = {{Dissertação}{Dissertação}},
4168   dscthesi     = {{Tese}{Tese}},
4169   phdthesis    = {{Tese}{Tese}},
4170   tcc          = {{Trabalho de Conclusão de Curso}{Trabalho de Conclusão de Curso}},
4171 }
4172 </lbxbr>
4173 <*lbxen>
4174 \ProvidesFile{english-ufrj.lbx}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX english strings]
4175 \InheritBibliographyExtras{english}
4176 \NewBibliographyString{availablefrom,mscdiss,dscthesi,tcc,depositor,ufrjscale,
4177   ufrjmscdeg,ufrjdsdeg,ufrjphddeg,ufrjtccdeg,ufrjfiling,ufrjgrant}
4178 \DeclareBibliographyStrings{%
4179   inherit      = {english},
4180   availablefrom = {{Available from}{Available from}},
4181   ufrjmscdeg    = {{M\adddot Sc\adddot}{M\adddot Sc\adddot}},
4182   ufrjdsdeg     = {{D\adddot Sc\adddot}{D\adddot Sc\adddot}},
4183   ufrjphddeg    = {{Ph\adddot D\adddot}{Ph\adddot D\adddot}},
4184   ufrjtccdeg    = {{B\adddot Sc\adddot}{B\adddot Sc\adddot}},
4185   ufrjfiling    = {{Filed}{Filed}},
4186   ufrjgrant     = {{Granted}{Granted}},

```

```

4187 urlseen      = {{Access on}{Access on}},
4188 in            = {{In}{In}},
4189 editor        = {{editor}{ed\addot}},
4190 editors       = {{editors}{ed\addot}},
4191 depositor     = {{Depositor}{Depositor}},
4192 ufrjscale     = {{Scale}{Scale}},
4193 msdiss        = {{M\addot Sc\addot\ Dissertation}{M\addot Sc\addot\ Diss\addot}},
4194 dscthesi      = {{D\addot Sc\addot\ Thesis}{D\addot Sc\addot\ Thesis}},
4195 phdthesis     = {{Ph\addot D\addot\ Thesis}{Ph\addot D\addot\ Thesis}},
4196 tcc           = {{Undergraduate Thesis}{Undergraduate Thesis}},
4197 }
4198 </lboxen>
4199 <*lboxes>
4200 \ProvidesFile{spanish-ufrj.lbx}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX spanish strings]
4201 \InheritBibliographyExtras{spanish}
4202 \NewBibliographyString{availablefrom,msdiss,dscthesi,tcc,depositor,ufrjscale,
4203   ufrjmscdeg,ufrjdsdeg,ufrjphddeg,ufrjtccdeg,ufrjfiling,ufrjgrant}
4204 \DeclareBibliographyStrings{%
4205   inherit      = {spanish},
4206   availablefrom = {{Disponible en}{Disponible en}},
4207   ufrjmscdeg   = {{Maestría}{Maestría}},
4208   ufrjdsdeg    = {{Doctorado}{Doctorado}},
4209   ufrjphddeg   = {{Doctorado}{Doctorado}},
4210   ufrjtccdeg   = {{Grado}{Grado}},
4211   ufrjfiling   = {{Depósito}{Depósito}},
4212   ufrjgrant    = {{Concesión}{Concesión}},
4213   urlseen     = {{Consultado el}{Consultado el}},
4214   in          = {{En}{En}},
4215   editor       = {{editor}{ed\addot}},
4216   editors      = {{editores}{ed\addot}},
4217   depositor    = {{Solicitante}{Solicitante}},
4218   ufrjscale    = {{Escala}{Escala}},
4219   msdiss       = {{Tesis de Maestría}{Tesis de Maestría}},
4220   dscthesi     = {{Tesis Doctoral}{Tesis Doctoral}},
4221   phdthesis    = {{Tesis Doctoral}{Tesis Doctoral}},
4222   tcc          = {{Trabajo de Fin de Carrera}{Trabajo de Fin de Carrera}},
4223 }
4224 </lboxes>
4225 <*lboxfr>
4226 \ProvidesFile{french-ufrj.lbx}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX french strings]
4227 \InheritBibliographyExtras{french}
4228 \NewBibliographyString{availablefrom,msdiss,dscthesi,tcc,depositor,ufrjscale,
4229   ufrjmscdeg,ufrjdsdeg,ufrjphddeg,ufrjtccdeg,ufrjfiling,ufrjgrant}
4230 \DeclareBibliographyStrings{%
4231   inherit      = {french},
4232   availablefrom = {{Disponible à}{Disponible à}},
4233   ufrjmscdeg   = {{Master}{Master}},
4234   ufrjdsdeg    = {{Doctorat}{Doctorat}},
4235   ufrjphddeg   = {{Doctorat}{Doctorat}},
4236   ufrjtccdeg   = {{Licence}{Licence}},
4237   ufrjfiling   = {{Dépôt}{Dépôt}},
4238   ufrjgrant    = {{Délivrance}{Délivrance}},
4239   urlseen     = {{Consulté le}{Consulté le}},
4240   in          = {{Dans}{Dans}},

```

```

4241 editor      = {{éditeur}{éd\adddot}},
4242 editors      = {{éditeurs}{éd\adddot}},
4243 depositor    = {{Déposant}{Déposant}},
4244 ufrjscale    = {{Échelle}{Échelle}},
4245 msdiss       = {{Mémoire de Master}{Mémoire de Master}},
4246 dscthesis    = {{Thèse de Doctorat}{Thèse de Doctorat}},
4247 phdthesis    = {{Thèse de Doctorat}{Thèse de Doctorat}},
4248 tcc          = {{Mémoire de fin d'études}{Mémoire de fin d'études}},
4249 }
4250 </lboxfr>
4251 <*lboxit>
4252 \ProvidesFile{italian-ufrj.lbx}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX italian strings]
4253 \InheritBibliographyExtras{italian}
4254 \NewBibliographyString{availablefrom,msdiss,dscthesis,tcc,depositor,ufrjscale,
4255   ufrjmscdeg,ufrjdsdeg,ufrjphddeg,ufrjtccdeg,ufrjfiling,ufrjgrant}
4256 \DeclareBibliographyStrings{%
4257   inherit      = {italian},
4258   availablefrom = {{Disponibile da}{Disponibile da}},
4259   urlseen      = {{Consultato il}{Consultato il}},
4260   in           = {{In}{In}},
4261   editor       = {{curatore}{cur\adddot}},
4262   editors      = {{curatori}{cur\adddot}},
4263   depositor    = {{Depositante}{Depositante}},
4264   ufrjscale    = {{Scala}{Scala}},
4265   msdiss       = {{Tesi di Laurea Magistrale}{Tesi di Laurea Magistrale}},
4266   dscthesis    = {{Tesi di Dottorato}{Tesi di Dottorato}},
4267   phdthesis    = {{Tesi di Dottorato}{Tesi di Dottorato}},
4268   tcc          = {{Tesi di Laurea Triennale}{Tesi di Laurea Triennale}},
4269 }
4270 </lboxit>
4271 <*langes>
4272 %% ufrj-lang-spanish.def -- CoppeTeX 4.x Spanish class-string pack.
4273 %% Loaded by ufrj.cls when \documentclass[spanish]{ufrj} (or any other
4274 %% spanish slot) is active. Populates the dispatcher table for the
4275 %% spanish language and registers the biblatex language mapping.
4276 %% Nothing institutional lives here: the names of the university, the unit and
4277 %% the Programa do not translate, and a unit style declares its own texts with
4278 %% \ufrjdefunitstring, which takes precedence over this table.
4279 \ProvidesFile{ufrj-lang-spanish.def}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX spanish class strings]
4280 %% --- A folha de resumo -----
4281 %% Tudo o que a classe escreve numa folha de resumo sai no idioma daquela folha.
4282 %% A frase de abertura e montada de pedacos porque a concordancia muda de idioma
4283 %% para idioma; ver o comentario no ufrj.dtx, na tabela de portugues e ingles.
4284 %%
4285 %% O NOME do Programa nao entra aqui: a unidade o declara em portugues e em
4286 %% ingles, e so. Numa folha neste idioma vai o nome em portugues, que e o nome
4287 %% proprio do Programa. O 'tounit' daqui e o da classe sem unidade.
4288 \ufrjdefstring{spanish}{abstractname} {Resumen}
4289 \ufrjdefstring{spanish}{abstractofmale} {del}
4290 \ufrjdefstring{spanish}{abstractoffemale} {de la}
4291 \ufrjdefstring{spanish}{presentedmale} {presentado}
4292 \ufrjdefstring{spanish}{presentedfemale} {presentada}
4293 \ufrjdefstring{spanish}{tounit} {a la UFRJ}
4294 \ufrjdefstring{spanish}{abstracttail}{como parte de los

```

```

4295 requisitos necesarios para la obtención del grado de}
4296 \ufrjdefstring{spanish}{doctypemsc} {Disertación}
4297 \ufrjdefstring{spanish}{doctypedsc} {Tesis}
4298 \ufrjdefstring{spanish}{doctypeexam} {Examen de Calificación}
4299 \ufrjdefstring{spanish}{doctypesem} {Seminario}
4300 \ufrjdefstring{spanish}{degnamemsc} {Maestro}
4301 \ufrjdefstring{spanish}{degnamedsc} {Doctor}
4302 \ufrjdefstring{spanish}{appendix} {Apéndice}
4303 \ufrjdefstring{spanish}{annex} {Anexo}
4304 \ufrjdefstring{spanish}{frame} {Cuadro}
4305 \ufrjdefstring{spanish}{listframe} {Lista de Cuadros}
4306 \ufrjdefstring{spanish}{source} {Fuente}
4307 \ufrjdefstring{spanish}{program} {Programa}
4308 \ufrjdefstring{spanish}{listprogram} {Lista de Programas}
4309 \ufrjdefstring{spanish}{references} {Referencias}
4310 \ufrjdefstring{spanish}{in:} {en}
4311 \ufrjdefstring{spanish}{art} {Arte}
4312 \ufrjdefstring{spanish}{platform} {Plataforma}
4313 \ufrjdefstring{spanish}{directedby} {Dirección}
4314 \ufrjdefstring{spanish}{producedby} {Producción}
4315 \ufrjdefstring{spanish}{listabbreviation} {Lista de Abreviaturas y Siglas}
4316 \ufrjdefstring{spanish}{listabbreviationonly} {Lista de Abreviaturas}
4317 \ufrjdefstring{spanish}{listsigla} {Lista de Siglas}
4318 \ufrjdefstring{spanish}{listsymbol} {Lista de Símbolos}
4319 \ufrjdefstring{spanish}{glossary} {Glosario}
4320 \ufrjdefstring{spanish}{advisor} {Director}
4321 \ufrjdefstring{spanish}{advisors} {Directores}
4322 \ufrjdefstring{spanish}{dept} {Programa}
4323 \ufrjdefstring{spanish}{approvedmale} {Aprobado por}
4324 \ufrjdefstring{spanish}{approvedfemale} {Aprobada por}
4325 \ufrjdefstring{spanish}{approvedonmale} {Aprobado el}
4326 \ufrjdefstring{spanish}{approvedonfemale} {Aprobada el}
4327 \ufrjdefstring{spanish}{keywordsname} {Palabras clave}
4328 \ufrjdefstring{spanish}{volumename} {Volumen}
4329 \ufrjdefstring{spanish}{coadvisor} {Codirector}
4330 \ufrjdefstring{spanish}{coadvisors} {Codirectores}
4331 \ufrjdefstring{spanish}{ofname} {de}
4332 \ufrjdefstring{spanish}{researchline} {Línea de investigación}
4333 \ufrjdefstring{spanish}{tbddate} {por determinar}
4334 \ufrjdefstring{spanish}{monthname1} {enero}
4335 \ufrjdefstring{spanish}{monthname2} {febrero}
4336 \ufrjdefstring{spanish}{monthname3} {marzo}
4337 \ufrjdefstring{spanish}{monthname4} {abril}
4338 \ufrjdefstring{spanish}{monthname5} {mayo}
4339 \ufrjdefstring{spanish}{monthname6} {junio}
4340 \ufrjdefstring{spanish}{monthname7} {julio}
4341 \ufrjdefstring{spanish}{monthname8} {agosto}
4342 \ufrjdefstring{spanish}{monthname9} {septiembre}
4343 \ufrjdefstring{spanish}{monthname10} {octubre}
4344 \ufrjdefstring{spanish}{monthname11} {noviembre}
4345 \ufrjdefstring{spanish}{monthname12} {diciembre}
4346 \ufrjdefstring{spanish}{algorithm2eopt}{spanish}
4347 \ufrjdefstring{spanish}{babelname} {spanish}
4348 %% biblatex is loaded by ufrj.cls AFTER this .def file is read; defer the

```

```

4349 %% language-mapping registration until \begin{document} so biblatex's
4350 %% \DeclareLanguageMapping is available.
4351 \AtBeginDocument{\DeclareLanguageMapping{spanish}{spanish-ufrj}}
4352 \langues
4353 \langfr
4354 %% ufrj-lang-french.def -- CoppeTeX 4.x French class-string pack.
4355 %% See ufrj-lang-spanish.def for the structure. Nothing institutional lives
4356 %% here; only document-content strings translate.
4357 \ProvidesFile{ufrj-lang-french.def}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX french class strings]
4358 %% --- A folha de resumo -----
4359 %% Tudo o que a classe escreve numa folha de resumo sai no idioma daquela folha.
4360 %% A frase de abertura e montada de pedacos porque a concordancia muda de idioma
4361 %% para idioma; ver o comentario no ufrj.dtx, na tabela de portugues e ingles.
4362 %%
4363 %% O NOME do Programa nao entra aqui: a unidade o declara em portugues e em
4364 %% ingles, e so. Numa folha neste idioma vai o nome em portugues, que e o nome
4365 %% proprio do Programa. O 'tounit' daqui e o da classe sem unidade.
4366 \ufrjdefstring{french}{abstractname} {Résumé}
4367 \ufrjdefstring{french}{abstractofmale} {du}
4368 \ufrjdefstring{french}{abstractoffemale} {de la}
4369 \ufrjdefstring{french}{presentedmale} {présenté}
4370 \ufrjdefstring{french}{presentedfemale} {présentée}
4371 \ufrjdefstring{french}{tounit} {à l'UFRJ}
4372 \ufrjdefstring{french}{abstracttail}{comme partie des
4373 exigences requises pour l'obtention du grade de}
4374 \ufrjdefstring{french}{doctypemsc} {Mémoire}
4375 \ufrjdefstring{french}{doctypedsc} {Thèse}
4376 \ufrjdefstring{french}{doctypeexam} {Examen de Qualification}
4377 \ufrjdefstring{french}{doctypesem} {Séminaire}
4378 \ufrjdefstring{french}{degnamemsc} {Maître}
4379 \ufrjdefstring{french}{degnamedsc} {Docteur}
4380 \ufrjdefstring{french}{appendix} {Annexe}
4381 \ufrjdefstring{french}{annex} {Annexe}
4382 \ufrjdefstring{french}{frame} {Encadré}
4383 \ufrjdefstring{french}{listframe} {Liste des encadrés}
4384 \ufrjdefstring{french}{source} {Source}
4385 \ufrjdefstring{french}{program} {Programme}
4386 \ufrjdefstring{french}{listprogram} {Liste des programmes}
4387 \ufrjdefstring{french}{references} {Références}
4388 \ufrjdefstring{french}{in:} {dans}
4389 \ufrjdefstring{french}{art} {Illustration}
4390 \ufrjdefstring{french}{platform} {Plateforme}
4391 \ufrjdefstring{french}{directedby} {Réalisé par}
4392 \ufrjdefstring{french}{producedby} {Produit par}
4393 \ufrjdefstring{french}{listabbreviation}{Liste des abréviations et acronymes}
4394 \ufrjdefstring{french}{listabbreviationonly}{Liste des abréviations}
4395 \ufrjdefstring{french}{listsigla} {Liste des sigles}
4396 \ufrjdefstring{french}{listsymbol} {Liste des symboles}
4397 \ufrjdefstring{french}{glossary} {Glossaire}
4398 \ufrjdefstring{french}{advisor} {Directeur}
4399 \ufrjdefstring{french}{advisors} {Directeurs}
4400 \ufrjdefstring{french}{dept} {Programme}
4401 \ufrjdefstring{french}{approvedmale} {Approuvé par}
4402 \ufrjdefstring{french}{approvedfemale} {Approuvée par}

```

```

4403 \ufrjdefstring{french}{approvedonmale} {Approuvé le}
4404 \ufrjdefstring{french}{approvedonfemale}{Approuvée le}
4405 \ufrjdefstring{french}{keywordsname} {Mots-clés}
4406 \ufrjdefstring{french}{volumename} {Volume}
4407 \ufrjdefstring{french}{coadvisor} {Co-directeur}
4408 \ufrjdefstring{french}{coadvisors} {Co-directeurs}
4409 \ufrjdefstring{french}{ofname} {de}
4410 \ufrjdefstring{french}{researchline}{Axe de recherche}
4411 \ufrjdefstring{french}{tbddate} {à déterminer}
4412 \ufrjdefstring{french}{monthname1} {janvier}
4413 \ufrjdefstring{french}{monthname2} {février}
4414 \ufrjdefstring{french}{monthname3} {mars}
4415 \ufrjdefstring{french}{monthname4} {avril}
4416 \ufrjdefstring{french}{monthname5} {mai}
4417 \ufrjdefstring{french}{monthname6} {juin}
4418 \ufrjdefstring{french}{monthname7} {juillet}
4419 \ufrjdefstring{french}{monthname8} {août}
4420 \ufrjdefstring{french}{monthname9} {septembre}
4421 \ufrjdefstring{french}{monthname10}{octobre}
4422 \ufrjdefstring{french}{monthname11}{novembre}
4423 \ufrjdefstring{french}{monthname12}{décembre}
4424 \ufrjdefstring{french}{algorithm2eopt}{french}
4425 \ufrjdefstring{french}{babelname} {french}
4426 \AtBeginDocument{\DeclareLanguageMapping{french}{french-ufrj}}
4427 \end{langfr}
4428 \end{langit}
4429 %% ufrj-lang-italian.def -- CoppeTeX 4.x Italian class-string pack.
4430 %% See ufrj-lang-spanish.def for the structure. The algorithm2e
4431 %% language option for Italian is spelled "italiano" -- that's the
4432 %% spelling algorithm2e ships, even though babel calls the language
4433 %% "italian".
4434 \ProvidesFile{ufrj-lang-italian.def}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX italian class strings]
4435 %% --- A folha de resumo -----
4436 %% Tudo o que a classe escreve numa folha de resumo sai no idioma daquela folha.
4437 %% A frase de abertura e montada de pedacos porque a concordancia muda de idioma
4438 %% para idioma; ver o comentario no ufrj.dtx, na tabela de portugues e ingles.
4439 %%
4440 %% O NOME do Programa nao entra aqui: a unidade o declara em portugues e em
4441 %% ingles, e so. Numa folha neste idioma vai o nome em portugues, que e o nome
4442 %% proprio do Programa. O 'tounit' daqui e o da classe sem unidade.
4443 \ufrjdefstring{italian}{abstractname} {Riassunto}
4444 \ufrjdefstring{italian}{abstractofmale} {del}
4445 \ufrjdefstring{italian}{abstractoffemale} {della}
4446 \ufrjdefstring{italian}{presentedmale} {presentato}
4447 \ufrjdefstring{italian}{presentedfemale} {presentata}
4448 \ufrjdefstring{italian}{tounit} {all'UFRJ}
4449 \ufrjdefstring{italian}{abstracttail}{come parte dei}
4450 requisiti necessari per il conseguimento del titolo di}
4451 \ufrjdefstring{italian}{doctypemsc} {Dissertazione}
4452 \ufrjdefstring{italian}{doctypedsc} {Tesi}
4453 \ufrjdefstring{italian}{doctypeexam} {Esame di Qualificazione}
4454 \ufrjdefstring{italian}{doctypesem} {Seminario}
4455 \ufrjdefstring{italian}{degnamemsc} {Magistrale}
4456 \ufrjdefstring{italian}{degnamedsc} {Dottore}

```



```

4457 \ufrjdefstring{italian}{appendix}      {Appendice}
4458 \ufrjdefstring{italian}{annex}          {Allegato}
4459 \ufrjdefstring{italian}{frame}          {Riquadro}
4460 \ufrjdefstring{italian}{listframe}       {Elenco dei riquadri}
4461 \ufrjdefstring{italian}{source}          {Fonte}
4462 \ufrjdefstring{italian}{program}          {Programma}
4463 \ufrjdefstring{italian}{listprogram}      {Elenco dei programmi}
4464 \ufrjdefstring{italian}{references}       {Riferimenti}
4465 \ufrjdefstring{italian}{in:}             {in}
4466 \ufrjdefstring{italian}{art}             {Illustrazione}
4467 \ufrjdefstring{italian}{platform}        {Piattaforma}
4468 \ufrjdefstring{italian}{directedby}      {Regia di}
4469 \ufrjdefstring{italian}{producedby}      {Prodotto da}
4470 \ufrjdefstring{italian}{listabbreviation}{Elenco di abbreviazioni e sigle}
4471 \ufrjdefstring{italian}{listabbreviationonly}{Elenco delle abbreviazioni}
4472 \ufrjdefstring{italian}{listsigla}       {Elenco delle sigle}
4473 \ufrjdefstring{italian}{listsymbol}      {Elenco dei simboli}
4474 \ufrjdefstring{italian}{glossary}        {Glossario}
4475 \ufrjdefstring{italian}{advisor}         {Relatore}
4476 \ufrjdefstring{italian}{advisors}       {Relatori}
4477 \ufrjdefstring{italian}{dept}           {Programma}
4478 \ufrjdefstring{italian}{approvedmale}    {Approvato da}
4479 \ufrjdefstring{italian}{approvedfemale}  {Approvata da}
4480 \ufrjdefstring{italian}{approvedonmale}  {Approvato il}
4481 \ufrjdefstring{italian}{approvedonfemale}{Approvata il}
4482 \ufrjdefstring{italian}{keywordsname}    {Parole chiave}
4483 \ufrjdefstring{italian}{volumename}     {Volume}
4484 \ufrjdefstring{italian}{coadvisor}       {Correlatore}
4485 \ufrjdefstring{italian}{coadvisors}      {Correlatori}
4486 \ufrjdefstring{italian}{ofname}          {di}
4487 \ufrjdefstring{italian}{researchline}    {Linea di ricerca}
4488 \ufrjdefstring{italian}{tbddate}        {da determinare}
4489 \ufrjdefstring{italian}{monthname1}     {gennaio}
4490 \ufrjdefstring{italian}{monthname2}     {febbraio}
4491 \ufrjdefstring{italian}{monthname3}     {marzo}
4492 \ufrjdefstring{italian}{monthname4}     {aprile}
4493 \ufrjdefstring{italian}{monthname5}     {maggio}
4494 \ufrjdefstring{italian}{monthname6}     {giugno}
4495 \ufrjdefstring{italian}{monthname7}     {luglio}
4496 \ufrjdefstring{italian}{monthname8}     {agosto}
4497 \ufrjdefstring{italian}{monthname9}     {settembre}
4498 \ufrjdefstring{italian}{monthname10}    {ottobre}
4499 \ufrjdefstring{italian}{monthname11}    {novembre}
4500 \ufrjdefstring{italian}{monthname12}    {dicembre}
4501 \ufrjdefstring{italian}{algorithm2eopt}{italiano}
4502 \ufrjdefstring{italian}{babelname}      {italian}
4503 \AtBeginDocument{\DeclareLanguageMapping{italian}{italian-ufrj}}
4504 \end{langit}
4505 \*numbbx}
4506 \ProvidesFile{ufrj-numeric.bbx}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX ABNT numeric bibliography]
4507 % Numeric reference list for the ABNT numeric system (NBR 10520). It reuses the
4508 % full ufrj ABNT style (drivers, CAPS surnames, bold titles, "In:", p./f.,
4509 % the PT->EN source map and the language mappings) and only adds the [n] list
4510 % label and the numeric sorting on top.

```

```

4511 \RequireBibliographyStyle{ufrj}
4512
4513 % ABNT numeric system lists references in the order they are first cited
4514 % (NBR 10520), i.e. unsorted. Override with sorting=nty for an alphabetical
4515 % numbered list. 'labelnumber' generates the [n] field.
4516 \ExecuteBibliographyOptions{labelnumber,sorting=none}
4517
4518 % Bracketed labels, both in the list and for any shorthand entries.
4519 \DeclareFieldFormat{labelnumberwidth}{\mkbibbrackets{#1}}
4520 \DeclareFieldFormat{shorthandwidth}{\mkbibbrackets{#1}}
4521
4522 % Reference list driven by the [n] label (copied from biblatex's numeric.bbx),
4523 % keeping the ABNT blank line between entries via \bibitemsep set in ufrj.bbx.
4524 \defbibenvironment{bibliography}
4525   {\list
4526     {\printtext[labelnumberwidth]{%
4527       \printfield{labelprefix}%
4528       \printfield{labelnumber}}}
4529     {\setlength{\labelwidth}{\labelnumberwidth}%
4530      \setlength{\leftmargin}{\labelwidth}%
4531      \setlength{\labelsep}{\biblabelsep}%
4532      \addtolength{\leftmargin}{\labelsep}%
4533      \setlength{\itemsep}{\bibitemsep}%
4534      \setlength{\parsep}{\bibparsep}}%
4535      \renewcommand*{\makelabel}[1]{\hss#1}}
4536   {\endlist}
4537   {\item}
4538
4539 </numbbx>
4540 <*numcbx>
4541 \ProvidesFile{ufrj-numeric.cbx}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX ABNT numeric citations]
4542 % Numeric citation system (ABNT NBR 10520): in-text references are bracketed
4543 % numbers [1], compressed and sorted within a single cite group. This is the
4544 % opt-in alternative to the author-date default (ufrj.cbx); it pairs with
4545 % bibstyle=ufrj-numeric. With the biblatex natbib option, \citep -> [1] and
4546 % \citet -> Author [1].
4547 \RequireCitationStyle{numeric-comp}
4548 </numcbx>

```

27.11 As bases de referências da própria classe

The two BibLaTeX/biber databases shipped with the class — `exemplo.bib` (the sample database cited by the examples) and `ufrj.bib` (the references of this manual) — are generated from this source too, so the whole distribution still has a single editable origin. They live inside an `\iffalse` block below: the documentation driver never typesets them, and only `ufrj.ins` extracts them. `exemplo.bib` is ONE file made of two blocks, the `examplebib` and `tiposbib` docstrip targets, which `ufrj.ins` joins; `ufrj.bib` comes from `ufrjbib`. The first block alone is also written out as `manual.bib`, the database of `manual.tex`, which is kept apart from the examples' on purpose. Edit the entries here, never the generated `.bib` files.

27.12 Os arquivos que saem junto

Everything the class ships is extracted from this file: the class, the BibLaTeX styles, the language packs, the databases, the `.ist` and the `latexmkrc`. One `pdflatex ufrj.ins` rebuilds all of it. The COPPE unit style, the `coppe` compatibility class and the demonstration documents, which all depend on a unit, come from `ufrj-coppe.dtx` through `ufrj-coppe.ins`; there is no third place to edit.

The line is drawn at what is DISTRIBUTED. What exists only to prove the class works stays outside, as ordinary files under version control:

`tests/` the first layer of proof, one `.tex` per behaviour. Nobody installing CoppeTeX needs it, and generating it from here would put proof and product in the same box.

`tests/adversativa/` six documents, from an explicit option matrix, each firing everything the class offers at once. Four in Portuguese, one in English and one in Spanish, of different work types.

`tests/regressivo/` one minimal test per defect already fixed. Opt-in, because it answers a different question.

`tools/` the build harness, the verifiers, the developer panel and the empty-document generator.

`NORMA_COPPE_2026.tex`, `manual.tex` documents about the norm that live in this repository with their own life cycle. The `manual.tex` *is* distributed, as the source of `manual.pdf`; it is written by hand and not generated from here.

The first two layers are run by one command, `tools\prova.ps1` — or by `coppetex.bat --tudo`, which is the same thing through the panel — and the third by `python tests\regressivo\run-regressivo.py`. The three have to come out clean before a version is tagged.

27.12.1 latexmkrc -- latexmk/Overleaf build configuration

latexmkrc – CoppeTeX build configuration (works locally and on Overleaf).

Run with: `latexmk example` (or `latexmk manual`, your thesis...) `latexmk` reads this file automatically when it is in the build directory. On Overleaf, place this file at the project root; Overleaf runs `latexmk`.

Engine: pdfLaTeX by default (fast). For LuaLaTeX (recommended, full Unicode) set `$pdf_mode = 4` below, or use the `"% !TeX program = lualatex"` magic comment / the Overleaf "Menu > Compiler" setting.

Acknowledgments

Thanks to all COPPETEX users who have reported their experience with this class. We also thank to professor Fernando Lizarralde and Heiko Oberdiek for their helpful comments. The authors would like to thank the National Council for Scientific and Technological Development (CNPq) of Brazil.

Index

Numbers written in *italic* refer to the page where the corresponding entry is described; numbers underlined refer to the code line of the definition; numbers in roman refer to the code lines where the entry is used.

Symbols		1635, 1636,	\@tempdima 371, 372,
\@M	404	1637, 2140, 2182	378, 379, 380,
\@Roman	2919	\@filef@und 43	381, 389, 390, 391
\@advisor 1590, 1613,		\@firstoftwo 3590	\@tempsymb1 . . . 2629,
1614, 1615,		\@footnotetext 507, 508	2635, 2640,
1616, 1617,		\@for 1244, 3356	2670, 2672,
1618, 1619,		\@gsxfile 2718, 2719,	2698, 2700,
1983, 2142,		2724, 2731, 2777	2733, 2735, 2859
2157, 2274,		\@highpenalty . 426, 428	\@tocrmarg 403
2301, 2497, 3120		\@ifstar 2901	\@topnewpage 284
\@afterheading 287		\@indexfile 2779	\@twosidettrue 1003, 1009
\@afterindent 211		\@inputcheck	\@ufrjannexfalse . . 253
\@afterindentfalse . 212		. . . 1835, 1836, 1837	\@ufrjannextrue . . 3408
\@authname 1640, 1922,		\@labfile 2667,	\@ufrjappendixfalse 227
1954, 2098,		2668, 2678, 2774	\@ufrjappendixtrue . 248
2237, 2258,		\@losfile 2631,	\@ufrjcoadvresumofalse
2260, 2442,		2632, 2658, 2775	 806
2485, 3211, 3268		\@lsgfile 2684,	\@ufrjcoadvresumottrue
\@author 2543		2685, 2691, 2776	 807
\@authsurn . . . 1641,		\@lst . . 1320, 1347, 1356	\@ufrjddoublespacefalse
1922, 1954,		\@mainaux . . 3217, 3244	 744
2098, 2237,		\@makechapterhead .	\@ufrjddoublespacetrue
2257, 2260,		 284, 286	 745
2442, 2485, 3268		\@nameuse 1036,	\@ufrjexamefalse . . 637
\@chapapp 264		1051, 1052,	\@ufrjexametrue 684,
\@chapter 260		1053, 1460,	694, 708, 712, 725
\@coadvisor . . . 1554,		1461, 1466,	\@ufrjglossprefalse 584
1556, 1557,		1467, 1475,	\@ufrjglosspretrue .
1558, 1559,		1476, 1531,	. . 2606, 2663, 2705
1560, 1561,		1542, 2886,	\@ufrjlinkscofalse 792
1564, 1571,		2888, 2897,	\@ufrjlinkscotrue . 793
1999, 2006,		3081, 3083,	\@ufrjlinksmoldurafalse
2143, 2170,		3084, 3085,	 790
2413, 2419, 3126		3087, 3088,	\@ufrjlinksmolduratrue
\@date 2543		3089, 3090,	 791
\@dedic 2394, 2399		3101, 3102,	\@ufrjlistastocfalse
\@degree 671, 680, 690,		3111, 3113,	 854
721, 731, 948,		3117, 3121,	\@ufrjlistastoctrue 855
1707, 1708, 3090		3123, 3127,	\@ufrjmakeindexfalse
\@degreename 672, 681,		3129, 3131, 3228	 914
691, 722, 732,		\@ne 2625	\@ufrjmakeindextrue 913
949, 1492, 1709,		\@nil . . . 1784, 1786,	\@ufrjmorewritesfalse
1710, 2239,		1792, 1859,	 910, 972, 996
2290, 2447, 3272		1863, 3357, 3359	\@ufrjmorewritetrue
\@dotsep . . 410, 414, 416		\@pnumwidth 412	 907, 909
\@dottedtocline . . . 339		\@roman 2910	\@ufrjmwforcedfalse 908
\@examiner 1624, 1632,		\@secondoftwo 3590	\@ufrjmwforcedtrue . 909
1633, 1634,			\@ufrjnumericfalse . 738

\@ufrjnumerictrue . 739	3085, 3089,	3625, 3799,
\@ufrjorientexamfalse	4193, 4194, 4195	3800, 3833, 3877
..... 775	_ 2803, 2808,	\addpenalty 426
\@ufrjorientexamtrue	2835, 2843,	\addperiod ... 3769,
..... 773, 774	2858, 2861,	3771, 3773, 3775
\@ufrjpdfafalse ... 758	2866, 2877, 2878	\addsemicolon . 3479,
\@ufrjpdfatru... 759	\~ 1275, 1277, 1279	3480, 4122, 4123
\@ufrjrascunhofalse 861		\addspace 3495,
\@ufrjrascunhotru... 862		3504, 3693,
\@ufrjrefresumofalse	A	3740, 3755,
..... 821	\abbrev 2669, 2702, 2794	3758, 3774,
\@ufrjrefresumotru... 820	abstract (env.) ... 2520	3776, 3935, 4125
\@ufrjresidpagtrue . 840	\acron 2682, 2886	\addto 1040, 1043
\@ufrjresorienttrue 842	\acronym 3333	\addtocontents 281, 282
\@ufrjrestitulotru... 841	\addcolon 3628, 3631,	\AddToHook ... 2783,
\@ufrjromanfalse .. 742	3637, 3709,	2871, 3243, 3245
\@ufrjromantrue ... 743	3770, 3772,	\addtolength
\@ufrjsansseriffalse	3809, 3884,	... 379, 390, 4532
..... 923	3910, 3941,	\addvspace
\@ufrjsansseriftrue	3945, 3970, 3976	. 281, 282, 421, 480
..... 921, 922	\addcomma 3671,	\advisor 1551, 1590, 1628
\@ufrjsemlinksfalse 788	3672, 3673,	\aftergroup 3590
\@ufrjsemlinkstru... 789	3675, 3676,	\agenciafomento ...
\@ufrjsetavermelhafalse	3677, 3678,	 1689, 3344
..... 796	3679, 3710,	\Alph 3414
\@ufrjsetavermelhatru...	3713, 3759,	\alph 514
..... 797	3760, 3810,	\alsoname 1043
\@ufrjsiglasfalse 2682	3811, 3812,	\annex ... 226, 237, 3405
\@ufrjsiglastru... 2686	3836, 3837,	\appendixname
\@ufrjsimbalfafalse 859	3838, 3866,	230, 243, 3406, 3416
\@ufrjsimbalfatru... 860	3885, 3977,	\approvaldate 3340
\@ufrjtwosidefalse .	3978, 3979,	\areaconcentracao .
..... 863, 865	3980, 4124,	... 1689, 3058, 3341
\@ufrjtwosidetru... 864	4140, 4141, 4142	\arraybackslash ...
\@width 509	\adddot 3612,	... 1979, 2002,
\@wrgsx 2723, 2735	3613, 3619,	2270, 2415, 2493
\@wrindex 2873,	3620, 3621,	\arrayrulewidth .. 2349
2875, 2877, 2878	3624, 3625,	\AtBeginBibliography
\@wrlab 2672, 2677	3646, 3650,	... 2956, 3322,
\@wrlas 2640, 2657	3674, 3695,	3325, 3451, 3560
\@wrs gx 2690, 2700	3799, 3800,	\AtEndBibliography 2957
\{ 2387	3832, 3833,	\Author 3268
\} 2387	3845, 3942,	\author 1639,
_ . 6, 230, 243, 1390,	4163, 4164,	2544, 3200, 3209
1466, 1467,	4181, 4182,	
1492, 1497,	4183, 4184,	
1636, 1922,	4189, 4190,	
1954, 2079,	4193, 4194,	
2098, 2237,	4195, 4215,	
2239, 2260,	4216, 4241,	
2290, 2300,	4242, 4261, 4262	
2301, 2373,	\addnbspace	
2447, 2485,	... 3612, 3613,	
3081, 3084,	3619, 3620,	
	3621, 3624,	
		B
		\backmatter 1775
		\bfseries 229,
		242, 292, 294,
		303, 306, 427,
		432, 434, 2346, 2378
		\bibdaterangesep . 3555
		\bibhang 4107

\bibitemsep ... 3562,	1316,	1326,	3431,	3432,
4108, 4523, 4533	1328,	1334,	3433,	3434,
\biblabelsep 4531	1335,	1340,	3435,	3436,
\bibnamedelimb ... 3536	1341,	1342,	3437,	3438, 3439
\bibnamedelimi ... 3536	1349, 1350, 1351		\DeclareDelimFormat	
\bibparsep 4534	\concentrationarea 3341		 3479,	
\bibstring ... 3315,	\configuraresumos .		3480,	4122,
3628, 3631,	 2454, 3346		4123, 4124, 4125	
3637, 3721,	\convertcolorsU .. 1297	\DeclareFieldFormat		
3734, 3735,	\CoppeTeX . 85, 626, 1890	 3592,		
3736, 3737,	\cpfonte 476, 482	3600,	3604,	
3877, 3910,	\cpsource 476,	3605,	3608,	
3941, 3945, 4125	479, 482, 483, 484	3611,	3612,	
brazilianabstract	\cpsourcenam . 478, 481	3613,	3614,	
(env.) 2556	\cs 2803, 2808, 2827,	3615,	3616,	
\braziliankeyword 1671	2855, 2861,	3619,	3620,	
	2866, 2873,	3621,	3624,	
C	2875, 2877, 2878	3625,	3631,	
\c@braziliankeywords	\CurrentFilePath .. 43	3637,	3721,	
..... 1672		3739,	3798,	
\c@foreignkeywords 1663	D	3799,	3800,	
\c@keywords 1654	\dataaprovacao	3826,	3831,	
\c@page .. 611, 1875,	.. 1692, 2113, 3340	3832,	3833,	
2915, 2925,	\Date 3276	3877, 4519, 4520		
2929, 2933,	\date .. 14, 16, 1643,	\DeclareFixedFont .		
2937, 2941, 2944	2028, 2544, 3114	 1265, 1266		
\c@secnumdepth 261	\DeclareBibliographyAlias	\DeclareFontShape .		
\c@tocdepth 401	 3924	. 138, 141, 142,		
\c@ufrjagencias ...	\DeclareBibliographyDriver	143, 144, 145,		
..... 1703, 1704	.. 3658, 3717,	146, 147, 148, 149		
\captionsbrazilian .	3718, 3745,	\DeclareLanguageMapping		
..... 1041, 1043	3801, 3818,	 3471,		
\captionsetup 446, 1381	3839, 3852,	3472, 4350,		
\catalogcard 3345	3870, 3871,	4351, 4426, 4503		
\chaptermark 280	3872, 3873,	\DeclareMathOperator		
\citacao ... 1254, 1257	3874, 3886,	 151		
\citeauthor 4141	3923, 3925,	\DeclareNameAlias .		
\citep 3303, 4545	3959, 3960,	 3475,		
\citepapud . 4134, 4139	3988, 4000,	3476, 3477, 3478		
\citet . 3303, 4119, 4546	4001, 4002,	\DeclareOldFontCommand		
\citetaupud . 4132, 4137	4005, 4006,	 617		
\citeyear 4141	4007, 4008,	\DeclareRobustCommand		
\ClassInfo .. 971, 1249	4009, 4010, 4011	 4137, 4139		
\ClassWarningNoLine	\DeclareBibliographyStrings	\DeclareSourcemap 4014		
... 798, 992, 1734	... 4149, 4178,	\dedication 2393		
\clearfield . 3645, 3896	4204, 4230, 4256	\defbibenvironment 4524		
\clearname 3497, 3506, 3694	\DeclareDatamodelEntryfields	\defbibheading ... 3317		
\clist 2810	 3440,	\defineacronym ... 3335		
\closein 1837	3441, 3443,	\DefineVerbatimEnvironment		
\closeout .. 2762, 3278	3444, 3445, 3446	 1360, 1366		
\coadvisor . 1555, 1602	\DeclareDatamodelEntrytypes	\department . 1498, 3209		
\color 1313,	 3427	\detokenize 1796, 1797,		
1314, 1315,	\DeclareDatamodelFields	... 2624, 2626,		
	... 3429, 3430,			

734, 951, 1713, 1714	\hologo .. 84, 86, 87,	\if@ufrjresorient ..
\foreign@deptname ..	88, 89, 90, 91,	 842, 2491
.. 1502, 1519, 3142	92, 93, 94, 1783,	\if@ufrjrestitulo ..
\foreign@deptstring	1785, 1787, 1798	 841, 2480
..... 3051	\hookrightarrow ..	\if@ufrjroman .. 742,
\foreign@doctype 676,	.. 1295, 1308, 1310	1733, 1752, 1774
686, 696, 727,	\hrule 509	\if@ufrjsansserif ..
736, 953, 1717, 1718	\hskip 396, 408	 921, 961
\foreign@monthname 1649	\hss 412, 4535	\if@ufrjsemlinks ..
\foreign@title	\htmlstyle .. 1332, 1338	 788, 3284
..... 1528, 2544	\hyperpage 2654	\if@ufrjsetavermelha
foreignabstract		 796, 1310
(env.) 2528	I	\if@ufrjsiglas
\foreignkeyword ..	\if@english .. 652, 1018	.. 2682, 2696, 3028
.. 1659, 1662, 1667	\if@filesw 385	\if@ufrjsimbalfa ..
\foreignsubtitle ..	\if@mainmatter 262	 859, 2634
.. 1533, 1538, 3105	\if@openright 1776	\if@ufrjtwoside ..
\foreigntitle 1065, 1527	\if@twoside .. 610, 1874	... 599, 863, 1008
\frame 3349	\if@ufrjannex .. 253, 266	\ifbibstring
\freeconfig 1706	\if@ufrjappendix ..	.. 3721, 3729, 3730
\frontcover@maintext	 227, 230, 265	\ifblank 3548,
.. 1966, 2109, 3065	\if@ufrjcoadvresumo	3552, 3579,
\frontmatter .. 518,	 806, 2412	3580, 3582, 4142
1720, 1935, 2036	\if@ufrjdoublespace	\ifboolexpr
\frontpage@bottomtext	 744, 3147	... 3493, 3502,
..... 2196, 3071	\if@ufrjexame	3593, 3601, 3946
\frontpage@maintext	.. 637, 2058, 2439	\ifdefined ... 532,
..... 2071, 3071	\if@ufrjglosspre ..	967, 2731, 2761,
\fundingagency ... 3344	 584, 2990	2772, 3018,
	\if@ufrjlinkscor ..	3192, 3195, 3243
G	 792, 3287	\ifdim 372, 380, 384, 391
\g@addto@macro 2126,	\if@ufrjlinksmoldura	\ifeof 1836
2164, 2177,	 790, 3293	\iffieldequalstr ..
2188, 3255, 3258	\if@ufrjlistastoc ..	... 3669, 3734,
\geometry 1010	 579, 854	3735, 3736, 3737
\glossary 2716	\if@ufrjmakeindex ..	\iffieldundef . 3557,
\glossaryname	 913, 2771	3558, 3559,
... 2602, 2607,	\if@ufrjmorewrites ..	3643, 3647,
2664, 2706,	... 533, 907, 966	3650, 3670,
2743, 2987,	\if@ufrjmwforced ..	3733, 3771,
2988, 2989,	 908, 987	3846, 3861,
2991, 2993, 3032	\if@ufrjnumeric ...	3896, 3939,
\glossaryterm	 738, 3304	3943, 3946, 3970
.. 2710, 2730, 2737	\if@ufrjorientexam ..	\IfFileExists
\graphicspath 38, 40, 41	.. 773, 2141, 2155	38, 39, 68, 70, 984
	\if@ufrjpdfa	\ifin@ 3169, 3590
H	.. 758, 2232, 3154	\iflistundef .. 3668,
\hb@xt@ 373, 412	\if@ufrjrascunho ..	3756, 3769,
\headheight ... 189, 568	 861, 2381	3773, 3775,
\headrulewidth 605,	\if@ufrjrefresumo ..	3809, 3882, 3976
1754, 1757, 1766	 820, 2438	\ifLuaTeX
\hfil 373	\if@ufrjresidpag ..	.. 1785, 1797, 1824
\hfill 411, 1445	 840, 2476	\ifnameundef .. 3493,
		3502, 3593,

3601, 3690, 3908	\l@quadro 467, 468	723, 733, 950,
\ifodd 611, 1875	\l@section 429	1497, 1711, 1712
\ifPDFTeX 104, 1783, 1796	\l@subsection 431	\local@deptname 1491,
\ifstrempy . . . 2635,	\l@subsubsection . . 433	1494, 1497,
2670, 2698, 2733	\labelnamepunct . . .	1501, 1517,
\ifuseeditor 3493, 3502	. . . 3662, 3699,	2239, 2291,
\ifXeTeX . . . 1787, 1798	3748, 3780,	2302, 2447, 3142
\ignorespaces 2976	3855, 3889,	\local@deptstring 3050
\ignorespacesafterend	3929, 3966, 3991	\local@doctype 675,
. 2979	\labelnumberwidth 4529	685, 695, 726,
\in@ 3168, 3589	\language name 1051, 2563	735, 932, 952,
\index 2787	\Large 229, 242, 292	1492, 1715,
\InheritBibliographyExtras	\large . . 300, 2346, 2378	1716, 2239,
. . . 4146, 4175,	\LaTeXe 88	2290, 2447, 3271
4201, 4227, 4253	\leaders 410	\local@instname 1407,
\InputIfFileExists .	\leavevmode 405	1412, 1416, 2448
. 1060, 1248	\leftskip 396,	\local@monthname . 1646
\interlinepenalty . 404	397, 403, 407, 408	\local@statename . 3053
\itemsep 4533	\linewidth . 1442, 2327	\local@title . 1524,
\itshape . . 306, 315,	\linhapesquiza	2238, 2544, 2549
434, 436, 2407, 2974	 1689, 3342	\local@universityname
J	\linkedproject . . . 3363	. . . 1206, 1495,
\javaexternal 1358	\listabbreviationname	1915, 2302,
\javainline 1357	 2664, 3027	2449, 3049, 3274
\javastyle . . . 1348,	\listof 486	\long 508, 1410
1355, 1357, 1358	\listoffigures . . . 2573	longquote (env.) . . 2958
	\listofframes 3347	\lowercase 3587
	\listofprogramas . .	\lstinline . 1321, 1357
K	 1260,	\lstinputlisting . .
\keyword 1652, 3201, 3209	1286, 1287, 3348	 1322, 1358
\Keywords 3269	\listofprograms . . 3348	\lstlistingname . . 1284
\KwData 1375	\listofquadros 469, 3347	\lstlistlistingname
	\listoftables 2587	 1285,
L	\listquadroname . . .	1288, 1289, 1290
\l 2796, 2797,	. 462, 470, 471, 472	\lstnewenvironment .
2798, 2799,	\listsiglaname	. . . 1319, 1331,
2800, 2801,	 2706, 3030	1338, 1346, 1355
2802, 2805,	\listsymbolname . . .	\lstset . 1272, 1312,
2806, 2829,	 2607, 3031	1319, 1323,
2830, 2831,	\local@advisorstring	1331, 1332,
2833, 2834,	 1620,	1338, 1339,
2835, 2836,	1980, 2271, 3034	1346, 1348, 1355
2837, 2838,	\local@approvedname	\LuaLaTeX 92
2840, 2841,	. . 2191, 3040, 3042	\luatexbanner 1797
2842, 2843,	\local@approvedonname	\luatexrevision . . 1786
2844, 2845,	. . 2117, 3045, 3047	\luatexversion . . . 1785
2847, 2848,	\local@cityname 1927,	
2851, 2852,	2031, 2260,	M
2857, 2858,	2446, 2450, 3052	\m@ne 261
2859, 2864, 2869	\local@coadvisorstring	\m@th 410
\l@ 493	 1563, 2003	\mainmatter 1761
\l@chapter 425	\local@countryname 3054	\makecatalog 2250, 2382
\l@figure . 468, 493, 499	\local@degname	\makecover . 1902, 1939
\l@paragraph 435	. 673, 682, 692,	

\makefolhaadicional	4090, 4091, 3815, 3842,	
..... 2061, 2307	4092, 4093, 3847, 3849,	
\makefrontpage 1604,	4094, 4095, 3855, 3857,	
1749, 2096, 3037	4096, 4097, 3860, 3862,	
\makeglossaries .. 2715	4098, 4099, 4102 3864, 3867,	
\makeglossary 2716	\maps 4015 3889, 3891,	
\makeglossarylist .	\mbox 1294, 1892 3893, 3897,	
... 2710, 2717,	\meta@deptname 1499, 3899, 3901,	
2721, 2722, 2738	1501, 1518, 3272 3929, 3931,	
\makelabel 4535	\MiKTeX 94 3933, 3936,	
\makeloabbreviations	\mkbibbold ... 3595, 3949, 3966,	
..... 2666	3605, 3608, 3968, 3970,	
\makeloacronyms ...	3614, 3615, 3616 3972, 3981,	
..... 3337, 3338	\mkbibbrackets 3983, 3991,	
\makelosiglas	 4519, 4520 3993, 3995, 3997	
.. 2682, 3025, 3337	\mkbibdatelong ... 3565 \newfloat . 463, 487, 497	
\makelosymbols ... 2609	\mkbibdateshort .. 3566 \newif 227, 253, 584,	
\maketitle 713, 932,	\mkbibemph . 4138, 4140 637, 738, 742,	
943, 1605, 1723,	\mkbibmonth . 3513, 3558 744, 758, 773,	
1931, 3210, 3282	\mkbibnamefamily .. 788, 790, 792,	
\map 4017, 4018, 4019,	.. 3517, 3563, 3912 796, 806, 820,	
4020, 4021,	\mkbibnameprefix .. 833, 840, 841,	
4022, 4023,	 3564, 3913 842, 854, 859,	
4024, 4025,	\mkbibparens 861, 863, 907,	
4026, 4027,	... 3496, 3505, 908, 913, 921, 2682	
4028, 4029,	3693, 3740, 4140 \newlength 352, 353, 354,	
4030, 4031,	\mkern 410 2088, 2321, 2958	
4032, 4033,	\mkpageprefix 4142 \newlist 513	
4034, 4035,	\morewritessetup .. 986 \newsavebox 1306	
4036, 4037,	\multiply 1851 \newsigla .. 2882, 3335	
4040, 4041,		\newufrjfloat . 485, 496
4042, 4043,		\newunit 3664, 3680,
4044, 4045,		3682, 3701,
4046, 4047,		3705, 3707,
4048, 4049,		3711, 3714,
4050, 4051,		3750, 3752,
4052, 4053,		3754, 3761,
4054, 4055,		3763, 3782,
4057, 4058,		3784, 3786,
4059, 4060,		3788, 3790,
4061, 4062,		3807, 3813,
4063, 4064,		3815, 3842,
4065, 4066,		3845, 3849,
4068, 4069,		3857, 3860,
4070, 4071,		3864, 3867,
4072, 4073,		3891, 3893,
4074, 4075,		3897, 3899,
4076, 4077,		3901, 3931,
4078, 4079,		3933, 3936,
4080, 4081,		3949, 3968,
4082, 4083,		3970, 3972,
4084, 4085,		3981, 3983,
4086, 4087,		3993, 3995, 3997
4088, 4089,		

<code>\nobreak</code> .. 408, 409, 411	<code>\printfield</code> ... 3645,	<code>\projetovinculado</code> .
<code>\nobreakspace</code>	3649, 3665,	 1689, 3363
... 256, 259, 3557	3671, 3674,	<code>\prologstyle</code> 1339, 1346
<code>\nomeprojeto</code> 1689, 3343	3675, 3676,	<code>\protected</code> ... 363,
<code>\normalfont</code> ... 229,	3677, 3678,	370, 3543, 3547,
242, 292, 300,	3681, 3704,	3551, 3556,
303, 306, 315,	3706, 3712,	3576, 3577,
430, 432, 434,	3713, 3738,	3581, 3583, 3585
436, 617, 623, 2408	3753, 3755,	<code>\protected@edef</code> 2129,
<code>\not</code> 2973	3762, 3772,	2158, 2171,
<code>\null</code> 408, 1880	3787, 3789,	2183, 3257, 3544
<code>\numberline</code> ... 272,	3806, 3810,	<code>\providecommand</code> 461,
396, 556, 563, 1022	3811, 3814,	462, 465, 500,
<code>\numexpr</code> 986	3835, 3836,	1049, 1051,
	3838, 3846,	1052, 1053,
	3861, 3865,	1056, 1067,
	3866, 3896,	1707, 1709,
	3898, 3900,	1711, 1713,
	3934, 3935,	1715, 1717,
	3941, 3945,	1782, 1795,
	3970, 3971,	1804, 1839,
	3977, 3978,	1849, 1867, 3366
	3979, 3982,	<code>\ProvidesFile</code>
	3996, 4527, 4528	... 3421, 3449,
<code>\PackageInfo</code> 3169	<code>\printglossary</code> ... 2715	4112, 4145,
<code>\PackageWarning</code> 2890,	<code>\printglossarylist</code> .	4174, 4200,
3166, 3167, 3171	 2711, 2741	4226, 4252,
<code>\paragraph</code>	<code>\printlist</code> ... 3668,	4279, 4357,
. 311, 314, 316, 317	3708, 3709,	4434, 4506, 4541
<code>\parbox</code> 2384	3758, 3759,	<code>\ProvidesPackage</code> . 1855
<code>\parfillskip</code> 403	3770, 3774,	<code>\Publisher</code> 3274
<code>\parsep</code> 2967, 4534	3776, 3808,	<code>\pythonexternal</code> .. 1322
<code>\pdf@shellescape</code> ..	3809, 3881,	<code>\pythoninline</code> 1321
..... 2772, 2773	3884, 3973, 3976	<code>\pythonstyle</code> .. 1312,
<code>\pdfLaTeX</code> 90	<code>\printloabbreviations</code>	1319, 1321, 1322
<code>\pdfsuppressptexinfo</code>	 2662	
.. 3179, 3192, 3193	<code>\printloacronyms</code> . 3339	
<code>\pdfTeX</code> 91	<code>\printlosiglas</code>	
<code>\pdfTeXbanner</code> 1796	 2682, 3339	
<code>\pdfTeXrevision</code> .. 1784	<code>\printlosymbols</code> .. 2601	
<code>\pdfTeXversion</code> ... 1783	<code>\printnames</code> ... 3494,	
<code>\pdfvariable</code> .. 3181,	3503, 3692, 3914	
3188, 3195, 3196	<code>\printtext</code> ... 3496,	
<code>\penalty</code> 428	3505, 3628,	
<code>\phantom</code> ... 2312, 2314	3668, 3693,	
<code>\phantomsection</code> .. 3018	3770, 3772,	
<code>\printbibliography</code> .	3774, 3776,	
... 2953, 3321,	3846, 3861,	
3324, 3326, 3327	3910, 3941,	
<code>\printdate</code> ... 3672,	3945, 3970, 4526	
3673, 3679,	<code>\printurldate</code> 3650	
3710, 3751,	<code>\productiontype</code> .. 3361	
3760, 3812,	<code>\projectname</code> 3343	
3885, 3947, 3980		
<code>\printeventdate</code> .. 3837		

O

P

Q

R

<code>\researchline</code>	3342	3884,	3885,	4090,	4091,
<code>\restylefloat</code> .	456, 457	3889,	3929,	4092,	4093,
<code>\rightmargin</code>	2964	3935,	3942,	4094,	4095,
<code>\rightskip</code>	403	3966,	3976,	4096,	4097,
<code>\rmfamily</code> .	616, 623, 626	3977,	3978,	4098,	4099, 4102
<code>\romannumeral</code>		3979,	3980, 3991	<code>\str</code>	2796, 2797,
..	2915, 2933, 2937	<code>\setupabstracts</code> ..	3346	2798,	2799,
<code>\rule</code>	78	<code>\sfdefault</code>	962	2800,	2805,
		<code>\ShellEscape</code>	2763	2806,	2825,
		<code>\sigla</code>	2882, 3336	2829,	2830,
		<code>\singlespacing</code>		2831,	2833,
<code>\sbox</code>	1304, 1309			2834,	2840,
<code>\scshape</code> ..	616, 624, 626		481, 508, 1681,	2841,	2842,
<code>\section</code>	299		1748,	2844,	2851, 2857
<code>\seename</code>	1043		1910,		
<code>\selectcolormodel</code>	1297		1914,	<code>\stretch</code>	1585,
<code>\selectfont</code> . . .	135, 136		1966,	1921,	1923, 1926
<code>\selectlanguage</code> . . .			2109,	<code>\stripzeros</code> .	3557, 3559
..	1047, 2974		2192,	<code>\Subject</code>	3271
<code>\sep</code>	3255		2344, 2440,	<code>\subsection</code>	302
<code>\seq</code> 2801, 2802, 2836,		<code>\smallskipamount</code> ..	480	<code>\subsubsection</code>	305, 317
2837,	2838,	<code>\step</code> 4017, 4018, 4019,		<code>\subtitle</code> ..	1532, 1536
2845,	2847, 2852		4020,	<code>\subtitlein</code> .	1533, 1540
<code>\SetAlCapFnt</code>	1391		4021,	<code>\symbl</code>	858,
<code>\SetAlCapNameFnt</code> .	1392		4022,	2613,	2633, 2794
<code>\SetAlCapNameSty</code> .	1394		4023,		
<code>\SetAlCapSty</code>	1393		4024,		
<code>\SetAlgoCaptionSeparator</code>			4025,		
..	1390		4026,		
<code>\SetKwFor</code>	1395,		4027,		
1396,	1400, 1401		4028,		
<code>\setlist</code>	514, 515		4029,		
<code>\setstretch</code>	1883		4030,		
<code>\settowidth</code> . . .	365, 371		4031,		
<code>\setunit</code> 3495, 3504,			4032,		
3646,	3650,		4033,		
3662,	3668,		4034,		
3671,	3672,		4035,		
3673,	3674,		4036,		
3675,	3676,		4037,		
3677,	3678,		4040,		
3679,	3693,		4041,		
3695,	3699,		4042,		
3709,	3710,		4043,		
3713,	3748,		4044,		
3755,	3758,		4045,		
3759,	3760,		4046,		
3769,	3771,		4047,		
3773,	3775,		4048,		
3780,	3809,		4049,		
3810,	3811,		4050,		
3812,	3836,		4051,		
3837,	3838,		4052,		
3847,	3855,		4053,		
3862,	3866,		4054,		
			4055,		
			4057,		
			4058,		
			4059,		
			4060,		
			4061,		
			4062,		
			4063,		
			4064,		
			4065,		
			4066,		
			4068,		
			4069,		
			4070,		
			4071,		
			4072,		
			4073,		
			4074,		
			4075,		
			4076,		
			4077,		
			4078,		
			4079,		
			4080,		
			4081,		
			4082,		
			4083,		
			4084,		
			4085,		
			4086,		
			4087,		
			4088,		
			4089,		

<code>\titleformat</code> .. 228, 241, 291, 299, 302, 305, 314, 318	<code>\ufrj@bancasize</code> 2090, 2140, 2142, 2143, 2145, 2147, 2149	<code>\ufrj@finalhh</code> . 1847, 1850, 1851, 1853
<code>\titlein</code> 1063, 1067, 3097		<code>\ufrj@finalmanualart</code> .. 1485, 1487, 1893
<code>\titlespacing</code> . 232, 245, 293, 313, 316	<code>\ufrj@bibBegin</code> 2926, 2942, 2957, 3325	<code>\ufrj@finalmm</code> . 1848, 1851, 1852, 1854
<code>\tl</code> 2859	<code>\ufrj@bibEnd</code> .. 2922, 2939, 2957, 3329	<code>\ufrj@folio</code> 585, 600, 602
<code>\today</code> 15, 1895	<code>\ufrj@campo</code> ... 2319, 2323, 2364, 2366	<code>\ufrj@foliohead</code> ... 598, 604, 1753, 1765
<code>\topmargin</code> ... 177, 184		<code>\ufrj@foreignlang</code> 658, 660, 662, 664, 666, 668, 1019, 1053, 2531, 2532
<code>\topsep</code> 2968	<code>\ufrj@capescelula</code> 2326, 2351, 2358, 2363, 2365, 2367	<code>\ufrj@gletcs</code> .. 1517, 1518, 1519, 1521
<code>\ttb</code> 1265, 1314, 1315, 1326, 1328, 1334, 1341, 1342, 1350, 1351	<code>\ufrj@capesgap</code> 2321, 2322, 2324, 2369	<code>\ufrj@glosskey</code> 2728, 2733, 2855
<code>\ttfamily</code> 78, 1272, 1313, 1324, 1333, 1340, 1349, 1367	<code>\ufrj@checativo</code> 2330, 2343	<code>\ufrj@glosspre</code> 580
<code>\ttm</code> 1266, 1312, 1323, 1332, 1339, 1348	<code>\ufrj@checkwrites</code> 531, 560	<code>\ufrj@grabversion</code> 1859, 1862
	<code>\ufrj@coadvisorrows</code> .. 1606, 2411, 2513	<code>\ufrj@hasLof</code> 2574, 2934, 2948
U	<code>\ufrj@dataaprov</code> 1691, 1692, 2118, 2119	<code>\ufrj@hypersetup</code> 1938, 2198
<code>\ufrj@@algolang</code> 1371, 1372, 1378	<code>\ufrj@date</code> 10, 13	<code>\ufrj@idxkey</code> 2827, 2863, 2868
<code>\ufrj@@brazilianstr</code> 1013, 1058, 1246, 1399	<code>\ufrj@degkey</code> .. 670, 679, 689, 720, 730, 947, 1156, 3090	<code>\ufrj@letunitstr</code> 1479, 1919
<code>\ufrj@@cur</code> 1057, 1058, 1059, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1251	<code>\ufrj@degword</code> 3732, 3740	<code>\ufrj@linhapesq</code> 1693, 1694, 1975, 1976
<code>\ufrj@@en</code> .. 3141, 3142	<code>\ufrj@deptcode</code> 1498, 1510, 3270, 3272	<code>\ufrj@listtoc</code> . 471, 502, 578, 1289, 2581, 2594, 2991
<code>\ufrj@@englishstr</code> 656, 1014, 1059, 1247	<code>\ufrj@docmonth</code> 18, 1644, 1646, 1649, 3117	<code>\ufrj@lmrname</code> 1802, 1806
<code>\ufrj@@ext</code> ... 562, 563	<code>\ufrj@doctypekey</code> 670, 679, 689, 720, 730, 947, 1156, 3085	<code>\ufrj@lmssname</code> 1803, 1809
<code>\ufrj@@lang</code> . 1244, 1245	<code>\ufrj@docyear</code> .. 19, 1645, 1928, 2032, 2261, 2291, 2446, 2450, 2487, 3276	<code>\ufrj@logo</code> 37, 54, 67, 1444, 1447
<code>\ufrj@@lg</code> .. 3141, 3142		<code>\ufrj@logoheight</code> 1432, 1436, 1444, 1447
<code>\ufrj@@toc</code> ... 562, 563	<code>\ufrj@dotversion</code> 1783, 1785, 1792	<code>\ufrj@logoleft</code> 1433, 1437, 1443, 1444
<code>\ufrj@abntdate</code> 3556, 3565, 3566	<code>\ufrj@ext@ind</code> 2769	<code>\ufrj@logoline</code> 1441, 1912, 1950
<code>\ufrj@appendixheadings</code> ... 240, 248, 3417	<code>\ufrj@ext@lab</code> 2765	<code>\ufrj@logoright</code> 1434, 1438, 1446, 1447
<code>\ufrj@areaconc</code> 1689, 1690, 2366, 3067, 3069	<code>\ufrj@ext@lgs</code> 2768	<code>\ufrj@lstarrow</code> 1270, 1273, 1306, 1309, 1318, 1330, 1337, 1345, 1354
<code>\ufrj@babelextra@</code> 1029	<code>\ufrj@ext@los</code> 2766	
<code>\ufrj@babelload</code> 1034, 1036, 1037	<code>\ufrj@ext@lsg</code> 2767	
<code>\ufrj@babelopts</code> 1019, 1031, 1034, 1244	<code>\ufrj@fichafile</code> 2307, 2310, 2380, 2390	
<code>\ufrj@bancalist</code> 2126, 2152, 2164, 2177, 2188, 2192	<code>\ufrj@fichapage</code> 2308, 2310, 2390	

\ufrj@mainBegin ...	2525, 2535,	\ufrj@sigla@undef .
.. 1762, 2930, 2945	2538, 2565, 2568	.. 2889, 2895, 2899
\ufrj@mainlang 656,	\ufrj@projetovinc .	\ufrj@starttoc 878
657, 660, 662,	.. 1697, 1698, 2314	\ufrj@symchave
664, 666, 668,	\ufrj@ptval	 2623, 2637
1019, 1035,	.. 3355, 3358, 3360	\ufrj@symcount
1036, 1052,	\ufrj@refresumo ...	.. 2619, 2625, 2627
1399, 1472,	.. 714, 2437, 2519	\ufrj@symzeros
1473, 1475,	\ufrj@res@advisor .	 2620, 2627
1476, 1531,	 2494, 3119	\ufrj@sysmach
1542, 1548,	\ufrj@res@coadvisor	.. 1823, 1831, 1843
2101, 2444,	 2513, 3125	\ufrj@sysname . 1819,
2523, 3037, 3264	\ufrj@res@deptlabel	1821, 1825,
\ufrj@makeindex 2760,	 2515, 3131	1836, 1840, 1841
2774, 2775,	\ufrj@res@deptname .	\ufrj@sysnode
2776, 2777, 2779	 2516, 3140	.. 1822, 1828, 1842
\ufrj@makeindexauto	\ufrj@res@month ...	\ufrj@temp 1805, 1806,
.. 912, 2770, 2783	 2487, 3116	1807, 1809,
\ufrj@marcatipo ...	\ufrj@res@subtitle .	1810, 1812,
... 2311, 2353,	 2483, 3108	2457, 2458, 2461
2355, 2356, 2357	\ufrj@res@title ...	\ufrj@thisvolume ..
\ufrj@marcavinc ...	 2482, 3099	.. 1577, 1579, 1583
.. 2313, 2361, 2362	\ufrj@reslang . 2477,	\ufrj@tipoproducao .
\ufrj@membro	2482, 2483,	... 1695, 1696,
... 1604, 2091,	2487, 2494,	2312, 2331,
2158, 2171, 2183	2513, 2515,	2332, 2333,
\ufrj@membrogap 2083,	2516, 2523,	2334, 2335, 2337
2088, 2089,	2531, 2559, 3136	\ufrj@title@brazilian
2146, 2148, 2150	\ufrj@resumocabeca .	 3231
\ufrj@membroid	 2475,	\ufrj@titleblock ..
.. 2072, 2078, 2094	2524, 2533, 2561	.. 1546, 1924, 1956
\ufrj@no ... 2455, 2461	\ufrj@selectsubtitle	\ufrj@tmp 2158,
\ufrj@nomeprojeto .	 1542,	2165, 2171,
.. 1699, 1700, 2364	1548, 2102, 2445	2178, 2183,
\ufrj@nvolumes 1576,	\ufrj@selecttitle .	2189, 3257, 3259
1578, 1581, 1584	 1531,	\ufrj@tmpcover
\ufrj@orig@appendix	2100, 2260,	 1919, 1920
..... 246, 248	2443, 3227, 3265	\ufrj@tmpv 3360
\ufrj@orig@footnotetext	\ufrj@semfolio 2651,	\ufrj@tocanx .. 257, 267
..... 507, 508	2656, 3369, 3387	\ufrj@tocapp .. 254, 269
\ufrj@orig@printbibliography	\ufrj@setresflag ..	\ufrj@tocline
..... 3326, 3328	.. 2456, 2471,	 400, 427,
\ufrj@orig@starttoc	2472, 2473, 2474	430, 432, 434, 436
..... 555, 564	\ufrj@sigla@first .	\ufrj@tocnumberline
\ufrj@orig@wrindex .	 2892, 2896	. 347, 370, 556, 563
.. 2864, 2869, 2875	\ufrj@sigla@full ..	\ufrj@tocnummax ...
\ufrj@PackageWarning	.. 2887, 2893, 2900	 353, 362,
.. 3166, 3169, 3171	\ufrj@sigla@norm ..	372, 384, 387, 389
\ufrj@par .. 3356, 3357	 2894, 2901	\ufrj@tocnumsaved .
\ufrj@pkgversion ..	\ufrj@sigla@reg ...	 378, 386
..... 1860, 1889	 2885, 2893	\ufrj@tocnumsep ...
\ufrj@printkeywords	\ufrj@sigla@star ..	. 354, 356, 379, 390
..... 1678,	 2898, 2901	\ufrj@tocnumwidth .
		. 352, 361, 373,

380, 381, 391, 407	\ufrjdeclareprogram	1217,	1218,
\ufrj@toptext 2477, 3080	.. 1449, 1515, 3133	1219,	1220,
\ufrj@ucfamily	\ufrjdeclareunit . 1415	1221,	1222,
..... 3543, 3563	\ufrjdefstring	1223,	1224,
\ufrj@ucscan 3546, 3547	... 1045, 1049,	1225,	1226,
\ufrj@ucscanp 3549, 3551	1072, 1073,	1227,	1228,
\ufrj@ucstop .. 3546,	1074, 1075,	1229,	1230,
3547, 3549, 3551	1076, 1077,	1231,	1232,
\ufrj@ucstr	1078, 1079,	1234,	1235,
.. 3545, 3546, 3549	1080, 1081,	1237,	1238,
\ufrj@ucstrip 3523	1082, 1083,	1491,	1492,
\ufrj@uctmp . 3544, 3545	1084, 1085,	4288,	4289,
\ufrj@unitacronym .	1086, 1087,	4290,	4291,
... 1414, 1418,	1088, 1089,	4292,	4293,
1425, 1427, 1429	1090, 1091,	4294,	4296,
\ufrj@unitcover 1413,	1092, 1093,	4297,	4298,
1417, 1916, 1917	1094, 1095,	4299,	4300,
\ufrj@unitsep . 1419,	1096, 1097,	4301,	4302,
1425, 1494, 2302	1098, 1099,	4303,	4304,
\ufrj@unitshort 1422,	1100, 1101,	4305,	4306,
1426, 2239, 3273	1102, 1103,	4307,	4308,
\ufrj@unitshortrev .	1104, 1105,	4309,	4310,
..... 1422,	1106, 1107,	4311,	4312,
1428, 2261, 2291	1130, 1131,	4313,	4314,
\ufrj@unitstr	1132, 1133,	4315,	4316,
.. 1458, 1474, 3089	1134, 1135,	4317,	4318,
\ufrj@unitstrmain .	1136, 1137,	4319,	4320,
..... 1471, 3066	1138, 1139,	4321,	4322,
\ufrj@unitstrsp ...	1149, 1150,	4323,	4324,
..... 1464, 3090	1151, 1153,	4325,	4326,
\ufrj@valorpar	1157, 1158,	4327,	4328,
..... 3357, 3359	1159, 1160,	4329,	4330,
\ufrj@valorpt	1161, 1162,	4331,	4332,
.. 3354, 3361, 3363	1163, 1164,	4333,	4334,
\ufrj@version	1165, 1166,	4335,	4336,
..... 10, 12, 1891	1167, 1168,	4337,	4338,
\ufrj@volumeline ..	1169, 1170,	4339,	4340,
.. 1580, 1925, 1957	1171, 1172,	4341,	4342,
\ufrj@wrapstarttoc .	1173, 1174,	4343,	4344,
..... 554, 566	1175, 1176,	4345,	4346,
\ufrj@xmphook	1177, 1178,	4347,	4366,
.. 3245, 3248, 3250	1179, 1180,	4367,	4368,
\ufrj@xmpkeys . 3251,	1181, 1182,	4369,	4370,
3255, 3258, 3269	1183, 1190,	4371,	4372,
\ufrj@xmpout .. 3244,	1191, 1192,	4374,	4375,
3247, 3261,	1193, 1194,	4376,	4377,
3265, 3267,	1195, 1196,	4378,	4379,
3269, 3271,	1197, 1198,	4380,	4381,
3274, 3276, 3278	1199, 1200,	4382,	4383,
\ufrj@yes .. 2454, 2458	1201, 1202,	4384,	4385,
\ufrjdeclarelogos 1435	1209, 1210,	4386,	4387,
\ufrjdeclarenorm ..	1211, 1212,	4388,	4389,
..... 1486, 1865	1213, 1214,	4390,	4391,
	1215, 1216,	4392,	4393,

4394,	4395,	\ufrjfinalsystem ..	3703,	3715,
4396,	4397,	 1839, 1895	3716,	3717,
4398,	4399,	\ufrjfinaltexsystem	3718,	3746,
4400,	4401,	 1795, 1896	3747,	3749,
4402,	4403,	\ufrjfinaltime	3764,	3765,
4404,	4405,	 1849, 1895	3778,	3779,
4406,	4407,	\ufrjforeignstring .	3781,	3783,
4408,	4409,	 1048,	3785,	3791,
4410,	4411,	1053, 1572,	3792,	3802,
4412,	4413,	1574, 2535, 2538	3816,	3817,
4414,	4415,	\ufrjmainstring 1048,	3819,	3840,
4416,	4417,	1052, 1368,	3841,	3848,
4418,	4419,	1371, 1565,	3850,	3851,
4420,	4421,	1567, 1583,	3853,	3854,
4422,	4423,	1584, 1976,	3856,	3858,
4424,	4425,	2119, 2525,	3859,	3863,
4443,	4444,	3028, 3029,	3868,	3869,
4445,	4446,	3030, 3031,	3870,	3871,
4447,	4448,	3032, 3040,	3872,	3873,
4449,	4451,	3042, 3045, 3047	3874,	3887,
4452,	4453,	\ufrjstring ... 255,	3888,	3890,
4454,	4455,	258, 461, 462,	3892,	3902,
4456,	4457,	478, 1047, 1051,	3903,	3926,
4458,	4459,	1284, 1285,	3927,	3928,
4460,	4461,	2562, 2565,	3930,	3932,
4462,	4463,	2568, 2743,	3950,	3951,
4464,	4465,	3314, 3318,	3959,	3960,
4466,	4467,	3319, 3406,	3964,	3965,
4468,	4469,	3740, 3770,	3967,	3984,
4470,	4471,	3772, 3774, 3776	3985,	3989,
4472,	4473,	\ufrjUC@w	3990,	3992,
4474,	4475,	.. 3587, 3588, 3589	3994,	3998,
4476,	4477,	\ufrjUCifart	3999,	4000,
4478,	4479,	.. 3578, 3584, 3585	4001,	4002,
4480,	4481,	\ufrjUCkeep ... 3574,	4005,	4006,
4482,	4483,	3580, 3582, 3583	4007,	4008,
4484,	4485,	\ufrjUCstop	4009,	4010, 4011
4486,	4487,	... 3576, 3577,	\usebox	1273,
4488,	4489,	3579, 3580,	1318,	1330,
4490,	4491,	3581, 3582, 3583	1337,	1345, 1354
4492,	4493,	\ufrjUCtitle .. 3571,	\usedriver	3819, 3955,
4494,	4495,	3576, 3598, 3602	3959,	3960,
4496,	4497,	\ufrjUCtitleA 3576, 3577	4007,	4008,
4498,	4499,	\ufrjUCtitleB 3579, 3581	4009,	4010, 4011
4500,	4501, 4502	\uppercase	2912	\useufrjlanguage ..
\ufrjdefunitstring .	.. 1146, 1456, 4278	\url	1892, 3631	.. 649, 1056, 1454
\ufrjfinalengine ..	 1782, 1887	\useacronym	3336	
\ufrjfinalfont	 1804, 1888	\usebibmacro .. 3496,		V
\ufrjfinalmanual ..	.. 1488, 1867, 1893	3505, 3659,	\ver@	1856
\ufrjfinalpage 11, 1782		3660, 3661,	\volume	1579
		3663, 3683,	\volumes	1578
		3684, 3693,		W
		3697, 3698,		
		3700, 3702,	\While	1375

X	<code>\XeTeXrevision</code>	<code>\xmlstyle</code> . .	1323, 1331
<code>\xdef</code>	2626		1787, 1798
<code>\XeLaTeX</code>	93	<code>\XeTeXversion</code>	1787

Change History

v0.0		v3.1	
General: Creation Date.	1	<code>\department</code> : Included a sort key in <code>symb</code>	84
v0.1		v3.2	
General: Documentation:		General: Fixed version problem between <code>cls</code> and <code>dtx</code>	1
bibliography fixed, title translation.	1	v3.3	
Sourceforge submission.	1	General: Extend <code>abrev</code> to work like <code>symb</code> and accept a sorting key .	1
v0.2		v3.4	
General: Unification of the code for the list of symbols and abbreviations.	1	General: Some examples for figures, tables, longtables, etc. .	1
v0.3		v3.4.1	
General: Added 'draft' option. . . .	1	General: Fix english option to consider brazilian a second language, describe it in document	81
<code>\maketitle</code> : Added number of examiners test.	96	v3.5	
Generalization.	96	General: New command <code>annex</code> . .	147
v0.4		v3.5.1	
General: Beta documentation. . . .	1	General: New command <code>annex</code> now supports brazilian or english	147
v0.5		v4.0	
<code>abstract</code> : Changed from macro to environment.	107	General: Catalog-label writers (<code>coppe@mainBegin</code> , <code>coppe@bibBegin</code> , <code>coppe@bibEnd</code> , <code>coppe@hasLof</code>) made language-agnostic: <code>detokenize</code> wrap on label names protects ':' and '.' from babel shorthand activation, and the raw <code>etex</code> primitives <code>romannumeral/number</code> replace LaTeX's <code>roman/arabic</code> to bypass <code>spanish-babel</code> 's <code>small-caps @roman</code> redefinition that would otherwise crash <code>pdftex</code> with "Unbalanced write command" on every <code>es-main</code> document.	1
<code>\backmatter</code> : Added <code>mainmatter</code> pages counter.	90	Class-wide string dispatcher (<code>copperdefstring</code> , <code>coppestring</code> , <code>coppemainstring</code> , <code>coppeforeignstring</code>) replaces scattered <code>iflanguage</code> and <code>if</code> english branches; <code>pt/en</code> outputs remain byte-identical. .	1
<code>foreignabstract</code> : Changed from macro to environment.	107	Multilingual model: three fixed slots (<code>main</code> , <code>foreign</code> , <code>optional</code> <code>third</code>); five built-in language options (<code>brazilian</code> , <code>english</code> ,	
v1.0			
General: First COPPETeX release. .	1		
v2.0			
General: COPPETeX release 2.0. . .	1		
v2.1			
General: COPPETeX release 2.1:			
Matching the new rules.	1		
<code>\advisor</code> : Advisors, co-advisors, co-co-advisors, etc., all of them are simply considered advisors. .	86		
v2.2			
General: Matching new guidelines, including new logo.	1		
v2.2.2			
General: Fixed some text constants in <code>.bib</code> and documented it here. .	1		
v3.0			
General: Added support for monographs in English.	81		
New approval page layout.	99		
<code>\department</code> : Added new course on Nanotechnology.	84		
<code>\examiner</code> : Examiners expansion without degree.	87		

spanish, french, italian); plug-in mechanism for any other Babel language via coppe-lang-lang.def plus lang-coppe.lbx.	1	
New user API: titlein, usecoppelanguage, brazilianabstract environment. .	1	
\ufrjfinalpage: Initial coppetexfinalpage colophon page.	93	
v4.1		
General: A missing cover logo now raises a class error naming the file and saying it ships with the class, instead of TeX's bare "File not found". No graphicspath is set: kpathsea finds a logo installed beside the class and does not report where it found anything, so the class cannot deduce its own directory.	1	Everything the class writes on an abstract sheet – the opening sentence, the title, the month, the advisor and department labels – now follows the language of that sheet. It was pinned to Portuguese on the abstract page and to English on the foreignabstract page, whatever the languages of the work: an English-written thesis came out with its English text under a Portuguese heading and its Portuguese text under an English one, and a Spanish-written thesis had TWO Portuguese-headed sheets and no Spanish heading at all. Portuguese output is unchanged, character for character.
Breaking change in how the board is declared: advisor, coadvisor and examiner now take the TREATMENT as the optional argument, empty by default, and the INSTITUTION as the last mandatory one, which may be left empty. 3.1.2.1.3(e) asks for name, titulacao and institution and asks for no treatment, so that is what the folha de aprovacao prints.	1	Fixes found by the adversarial review: cover and folha de rosto compose in single spacing so they do not overflow under doublespacing, no folio is printed on a pre-textual sheet when something does overflow, the approval sheet holds a board of eight, and es-nosectiondot removes the period babel-spanish put in the sumario indicative.
Conformance with the revised 9th edition (2026) of the UFRJ/SiBI manual: continuous pagination from the folha de rosto, folio in 10pt at 2cm from the top and right edges, one-sided layout with a 3cm left margin, additional sheet with the catalog card and the CAPES collection fields, approval sheet of 3.1.2.1.3, keywords closing the three abstracts, pre-textual lists out of the sumario, Apendice and Anexo headings centred, fifth heading level, and Latin Modern instead of the bitmap fonts.	1	New option semlinks: hidelinks over everything else, so the links keep working and lose only the colour and the frame. For anyone printing.
		New options: pdfa (PDF/A-2b via pdfx, XMP built from the document), assinaturas, coorientador, rascunhoficha, listasnosumario, morewrites/semmorewrites. New command coadvisor. Under pdfTeX the class loads morewrites by itself when installed, because a work that asks for every list needs seventeen of TeX's sixteen output streams.
		New work type mscsem, the Seminario de Mestrado that some Programas require and

that is not a qualifying exam. It came as PR #61, which edited the generated coppe.cls – lost at the next generation – and left out the exam flag, so the seminar would have come out with the CAPES sheet, the catalogue card and the reference above the abstract, three things that belong only to a work deposited in the library. 1

newcoppefloat fixed twice: newfloat was wrapped in a group, and since newfloat defines the environment locally the new float vanished when the group closed; and its list came out unnumbered and without leaders because l@figure was not inherited. Author-declared floats are now numbered within the chapter like every other illustration. . . . 1

No signature rules on the folha de aprovacao: the deposit has been digital only since Resolucao CEPG n. 246/2023, so there is nothing to sign by hand. The assinaturas option is still accepted and only warns. 1

Nothing in the colophon is written by hand any more. It reports the engine and its version, the engine's own banner (which names the distribution), the LaTeX format date, the font family and encoding in force, the biblatex version, the date, the hour, and the operating system and machine – every one of them asked of the engine at composition time. The last hard-coded item was the font, which said Latin Modern and went on saying it after the author changed fonts. Under LuaLaTeX the machine name comes from os.uname(); pdfLaTeX and XeLaTeX can only tell whether the system is Windows, and when even that is unknown the sentence omits the system rather than inventing one. 1

Single source: pdfflatex coppe.ins generates everything distributed – class, biblatex styles, language packs, .bib bases, .ist, the five per-language examples, example_pdffa, the cover montage and latexmkrc. The regression suite, the adversarial documents and the harness prove the class and are NOT distributed. 1

The .bib files may live in a subfolder, and the documentation now recommends it: addbibre-sourcereferencias/x.bib works locally and on Overleaf, because biber opens the path relative to the document. It is also safer than the bare name, which goes through the kpathsea search and silently resolves to the .bib of the same name shipped with the TeX distribution when the file is absent from the work's folder. The empty-document generator writes the subfolder by default. 1

The abstract sheet is now five named elements – page identification, title and author, advising, the work's own reference, and the abstract itself – and only the last is mandatory. The new configuraresumos takes four booleans and turns the other four off or on at once, for every abstract and every language in the document; all four are on by default, which is the sheet of Annexes E and F. A value that is neither true nor false is a class error, because a switch that silently keeps the previous state is discovered in the deposited PDF. 1

The class sets the document in the sans-serif family by DEFAULT; comserifa restores the serif one. Neither the

manual nor the COPPE norm prescribes a family, and the SiBI manual that carries the rule is itself set in Arial. semserifa is still accepted and now does nothing.	1	that led to it. 4.1.1 describes both as an alphabetical list of the term and its meaning and asks for no location; the folio was inherited from building them with the index machinery. makeindex always writes the number, so the class discards it at composition through the coppe@semfolio encapsulator, and every delimiter in coppe.ist is now empty.	1
The files section described the delivery as it was before the folders: the logos in the root, no logos/, no manuais/, no language folders, and an instruction not to copy coppe.dtx and coppe.ins, which the delivery now ships on purpose. The developer sections still said twelve adversarial documents (there are six), still placed them outside tests/, and did not know tests/regressivo/ or the panel existed.	1	The options section opens with a table of what is default, and every entry states its own default. Three were wrong or missing: resumosemreferencia was described as on by default when it is the reference that is on and the option that is off, and rascunhoficha and the morewrites loading stated no default at all.	1
The folha adicional draws the Coleta CAPES fields as the closed frame of Annex H – one cell per field, a rule between cells, and no rules to write on – instead of loose paragraphs with dotted fill rules.	1	The research-line label on the folha de rosto follows the main language of the work instead of being hard-coded in Portuguese.	1
The folha de aprovacao lists only the EXAMINERS. The sheet records who examined the work, and the advisor conducted it; the new orientadorexamina option puts advisors and coadvisors back, ahead of the examiners, for the Programas that seat the advisor on the board. Before this there was no choice, and the only way out was not to declare the advisor at all, which also removed them from the capa and the folha de rosto.	1	The three abstract environments carried the whole leading block copied byte for byte, and that copy is what produced the two worst defects those sheets ever had: a fix would land in two of them and be missing from the third, and the third was always brazilianabstract, which only appears in a work written in Spanish. The three now call one macro, coppe@resumocabeca.	1
The implementation section was a single 60-page subsection with seven subsubsections, five of them in the first ten pages. It is now eleven subsections and twenty-four subsubsections, grouped by subject.	1	The three abstracts open with the work's own bibliographic reference, composed by the class from the folha de rosto data. 3.1.2.1.4 suggests it and Annexes E and F show both the resumo and the abstract beginning with it; the class printed none. It is the same reference on the three pages and always in Portuguese, because a reference is not	

translated, and only the title follows the language of the work. An exame de qualificacao gets none, and resumosemreferencia turns it off for an abstract already at the 500-word limit. 1 v5.0

The type of work is the only class option with no default, and nothing was demanding it. Without it the class loaded in silence and died later, inside maketitle, with ‘Undefined control sequence local@doctype’ pointing at a line of the class itself. It now stops with a message naming the five options, and patches the six macros so the cascade of forty unreadable errors does not bury the one that matters. 1

The vertical spaces of the abstract sheet went from 44 mm to 30 mm and the sheet is composed from the top. A 500-word abstract, which is the limit of 3.1.2.1.4, did not fit on one sheet with the five elements on, and one sheet is what the same item requires. The Manual prescribes none of these measures. 1

Two macrocode guards in the .dtx were written with three spaces instead of four. doc.sty only closes a code block on a percent sign followed by exactly four spaces, so sixty lines of documentation were printed as verbatim code in coppe.pdf, and had been for several versions. A dead @wrlab block commented out with four percent signs had the same effect, for the opposite reason: doc.sty ignores every percent sign in the documentation part, so that line opened a real code block. Both are fixed, and tools/conferir-manual.py now checks every guard. 1

With no dataaprovacao given, the folha de aprovacao writes the date as "a ser determinada" in the main language instead of drawing a rule to fill in by hand: the deposit is digital and nobody writes on a PDF. 1

General: COPPE is the unit style ufrj-coppe, with its own source (ufrj-coppe.dtx and ufrj-coppe.ins), its own manual (ufrj-coppe.pdf) and every example document, which all load it. A work begun with the class coppe compiles as it is: coppe.cls is now a compatibility class that loads ufrj with the same options, loads ufrj-coppe and writes one warning, and the style keeps the old public names as aliases, the old colophon pieces answering renewcommand by the old name, the three internal names that auxiliary files written by the old class contain, the page style coppe and the bib field coppedegree. . 1

Everything that belongs to a unit and not to UFRJ – the unit’s name on the cover and in the work’s reference, its Programas, the right-hand logo, the phrase that says to whom the work was presented, the name of the degree, the norm in the colophon – is declared by a unit style through a generic interface: ufrjdeclareunit, ufrjdeclareprogram, ufrjdeclarelogos, ufrjdeclarenorm and ufrjdefunitstring, whose texts take precedence over the tables of the class and of the language packs, whichever was loaded first. The language packs carry no institutional string any more, and the four institutional keys that no code ever read are gone from every table. Without a unit style the class composes a work of UFRJ

with the texts of UFRJ, and a Programa can be declared in the preamble. A department code that no unit declared is a class error instead of a cover without the Programa.	1
tests/regressivo gains four tests of the split: rtu01 composes a work with the class alone and forbids every COPPE phrase, rtu02 composes one with a made-up unit style that uses only the public interface, rtu03 compiles a work of the class coppe with the old names and a .toc written by the old class, and rtu04 reads the class, the bibliography styles, the language packs and the glossary style and fails if one names COPPE or any of its data.	1
The class coppe is now the class ufrj, which implements the UFRJ/SiBI Manual and names no unit. Every file generated from the source, now ufrj.dtx, carries the new name – ufrj.cls, ufrj.bbx, ufrj.cbx, ufrj.dbx, ufrj-numeric.bbx and .cbx, the five language packs such as brazilian-ufrj.lbx, the three ufrj-lang definition files, ufrj.ist, ufrj.bib and ufrj-quickref.tex – and so does	
every name the class defines: the internal prefix coppe@ is ufrj@, copperdefstring is ufrjdefstring, newcoppefloat is newufrjfloat, coppetexfinalpage is ufrjfinalpage, the colophon pieces coppefinal... are ufrjfinal..., the page style coppe is ufrj and the bib field coppedegree is ufrjdegree. . . .	1
The colophon names the class and the project apart – Foi utilizada a classe ufrj, do projeto CoppeTeX – where it said a classe CoppeTeX, which is the name of the project and not of a class. The norm it cites is the one the unit declares with ufrjdeclarenorm, and the UFRJ/SiBI Manual when no unit declares one. . . .	1
The documentation follows the split: this manual (ufrj.pdf) describes the class and the interface a unit style uses; ufrj-coppe.pdf describes only what COPPE declares; manual.pdf, the norm, is written for UFRJ with COPPE as the example; and the migration guide from 4.x to 5.0 tells the author of a work begun with the class coppe what to change.	1