

CoppeTeX 4.1 – modelo multilíngue

As cinco línguas principais embutidas, com a mesma identidade institucional UFRJ/COPPE.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO ALBERTO LUIZ COIMBRA DE
PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DE ENGENHARIA
PROGRAMA DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO ALBERTO LUIZ COIMBRA DE
PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DE ENGENHARIA
PROGRAMA DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO ALBERTO LUIZ COIMBRA DE
PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DE ENGENHARIA
PROGRAMA DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO ALBERTO LUIZ COIMBRA DE
PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DE ENGENHARIA
PROGRAMA DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO ALBERTO LUIZ COIMBRA DE
PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DE ENGENHARIA
PROGRAMA DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTAÇÃO

NOME DO AUTOR

AUTHOR'S NAME

NOMBRE DEL AUTOR

PRÉNOM DE L'AUTEUR

NOME DELL'AUTORE

TÍTULO DO TRABALHO: um exemplo de uso do CoppeTeX em português

TITLE OF THE WORK: an example of use of CoppeTeX in English

TÍTULO DEL TRABAJO: un ejemplo de uso de CoppeTeX en español

TITRE DU TRAVAIL: un exemple d'utilisation de CoppeTeX en français

TITOLO DEL LAVORO: un esempio d'uso di CoppeTeX in italiano

RIO DE JANEIRO
2026

RIO DE JANEIRO
2026

RIO DE JANEIRO
2026

RIO DE JANEIRO
2026

RIO DE JANEIRO
2026

brazilian
`\documentclass[dsc]{ufrj}`

english
`[english,dsc]`

spanish
`[spanish,dsc]`

french
`[french,dsc]`

italian
`[italian,dsc]`

Observe que: (1) o bloco institucional no topo (*Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia (COPPE), Programa de Engenharia de Sistemas e Computação*) permanece em português em todas as capas, por se tratar de identidade institucional da UFRJ; (2) o título do trabalho acompanha o idioma principal escolhido na opção da classe; (3) a cidade e o ano no rodapé também ficam em português.

Imagens geradas a partir dos arquivos `example_{pt,en,es,fr,it}.tex` em `dist/`.