О БРЕНДЕ

История FAWORI началась в 2003 году, когда предприятия Betek Boya ve Kimya San. A. S. — сделали правильный выбор и стали производить лакокрасочную продукцию под брендом FAWORI.

За короткое время бренд FAWORI стал одними из лучших в турецкой лакокрасочной промышленности и в турецкой изоляционной промышленности.

Все благодаря широкому ассортименту из красок, спреев, паркетов, паст, грунтовок, плиточных клеев, шпатлевок, гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов.

С девизом «Цвет меняет все», FAWORI продолжает расти, поставляя свою продукцию в более десятки стран, одновременно продолжая развитие в Турции.



FENOMEN PRO

Интерьерная краска

Моющаяся акриловая-силиконовая водноэмульсионная краска

При нанесении с соблюдением строительных стандартов краска для внутренних работа FAWORI FENOMEN PRO не образует трещин, пузырей и не отслаивается. Благодаря водной основе, не имеет неприятного запаха и безопасна для окружающей среды. Затягивает трещины, стойкая к мытью, легкое нанесение. Экологичная краска подходит для использования в детских, медучереждениях.



Цвет	Полуглянцевая. Белая
Область применения	Для внутренних работ. Для стен и потолков на штукатурку, шпатлевку, гипсокартон, бетон, плиты ОСБ и стеклоткань
Расход	до 20 м²/л в 1 слой
Процент разбавления водой от объема	15%

Фасовка: 2,5 л.; 5 л.; 9 л.

ULTRA 7

Интерьерная краска

Моющаяся водноэмульсионная краска на основе силикона.

Краска для внутренних работ FAWORI ULTRA 7 – это моющаяся краска, имеющая водостойкую структуру и обладающая высокой укрывистостью. Она прекарсно проникает в поверхность нанесения. При нанесении с соблюдением строительных стандартов не образует терщин, пузырей и не отслаивается. Благодаря своей водной основе не имеет не приятного запаха и безопасна для окружающей среды. Гладкая текстура, высокая степень укрывистости, супер стойкая к мытью. Экологичная краска подходит для использования в детских, медучереждениях.



Цвет	Шелковисто-матовая. Белая
Область применения	Для внутренних работ. Для стен и потолков на штукатурку, шпатлевку, гипсокартон, бетон, плиты ОСБ и стеклоткань
Расход	до 20 м²/л в 1 слой
Процент разбавления водой от объема	15%

Фасовка: 2,5 л.; 5 л.; 9 л.

ULTRA 3

Интерьерная краска

Моющаяся водноэмульсионная краска на основе акрилового соплимера с добавлением силикона

Матовая гладкая итерьернгая краска FAWORI ULTRA 3 стойкая к мытью, высокой укрывистостью и являет собой пример высококачественного экономичного продукта. Она прекрасно проникает в поверхность нанесения. При нанесении с соблюдением строительных стандартов не образует трещин, пузырей и не отслаивается. Благодаря своей водной основе не имеет неприятного запаха и безопасна для окружающей среды. Высокая укрывистость, легкое нанесение, экономичная. Экологичная краска подходит для использования в детских, медучереждениях.



Цвет	Матовая. Белая
Область применения	Для внутренних работ. Для стен и потолков на штукатурку, шпатлевку, гипсокартон, бетон, плиты ОСБ и стеклоткань
Расход	до 17 м²/л в 1слой
Процент разбавления водой от объема	15%

Фасовка: 2,5 л.; 5 л.; 9 л.

ULTRA 2

Интерьерная краска

Водоэмульсионная, глубокоматовая краска на основе эмульсии акрилового сополимера

FAWORI ULTRA 2 водоэмульсионная краска для внутренних работ, сочетает в себе высокое качество и экономичность. Глубокоматовая гладкая поверхность. Краска на водной основе. Превосходная адгезия к поверхности. При нанесении с соблюдением строительных стандартов не образует трещин, пузырей и не отслаивается. Благодаря своей водной основе не имеет неприятного запаха и безопасна для окружающей среды. Высокая укрывистость, высокая воздухопроницаемость, легкое нанесение. Экологичная краска подходит для использования в детских, медучереждениях.



Цвет	Глубокоматовая. Белая
Область применения	Для внутренних работ. Для стен и потолков на штукатурку, шпатлевку, гипсокартон, бетон, плиты ОСБ и стеклоткань
Расход	до 11 м²/л в 1 слой
Процент разбавления водой от объема	15%

Фасовка: 2,5 л.; 5 л.; 9 л.

Подробная информация о продуктах бренда FAWORI, подбор палитры цветов на сайте www.favori.kz
Рассчитать количество материалов и приобрести все необходимое вы можете на сайте www.domsad.kz

CEILING EXTRA

Интерьерная потолочная краска

Эмульсионная белая матовая потолочная краска на основе акрилового сополимера

FAWORI CEILING EXTRA – это краска на водной основе, обладающая высокой воздухопроницаемостью. Матовая гладкая поверхность. Превосходная адгезия к поверхности. Высокая кроющая способностью. Не образует пузырей и не отслаивается. 95% белизны. Укрывистая. Долговечная белизна. Экологичная краска подходит для использования в детских, медучереждениях.



Цвет	Белая
Область применения	Для внутренних работ. Для потолков, покрытых цеметной штукатуркой, на шпаклевке, гипсокартоне, а так же на ранее окаршенных или прогрунтованных потолках не образующих пыли
Расход	до 19 м²/л в 1 слой
Процент разбавления водой от объема	20%

Фасовка: 2,5 л.; 5 л.; 9 л.

CEILING

Интерьерная потолочная краска

Водоэмульсионная, матовая краска на основе эмульсии акрилового сополимера

FAWORI CEILING хорошо покрывает поверхность, матовая гладкая поверхность. Идеально ложится на поверхности, не вызывает отслаивания и пузырения. 88% белизны. Укрывистая. Легкое нанесение. Экологичная краска подходит для использования в детских, медучереждениях.



Цвет	Белая
Область применения	Для внутренних работ. Для потолков, покрытых цеметной штукатуркой, на шпаклевке, гипсокартоне, а так же на ранее окаршенных или прогрунтованных потолках не образующих пыли
Расход	до 18 м²/л в 1 слой
Процент разбавления водой от объема	20%

Фасовка: 2,5 л.; 5 л.; 9 л.

Подробная информация о продуктах бренда FAWORI, подбор палитры цветов на сайте www.favori.kz
Рассчитать количество материалов и приобрести все необходимое вы можете на сайте www.domsad.kz

INTERIOR PRIMER

Интерьерная грунтовка

Тонкослойная пигментированная грунтовка на основе акрилового сополимера для внутренних работ

Пигментированная грунтовка повышающая кроющую способность финишного слоя и улучшает адгезию к поверхности. Благодаря своей тонкой структуре грунтовка создает идеальную поверхность для красок на водной основе в тех случаях, когда важны яркость и текстура, например для краски FAWORI ULTRA 7. Позволяет экономить краску за счет пигментации грунта на черных стенах. Время до нанесения краски: 6 часов. Превосходная адгезия, экономичная, равномерно распределение.



Цвет	Пигментированная белая.
Область применения	Для стен и потолков на бетон, облицовочный бетон, декоративная штукатурка, ДВП, ячеистый бетон, ОСБ, кирпичные поверхности, неосыпающуюся старую краску (на водной основе) и на шпаклеванные поверхности.
Расход	до 14 м²/л в 1 слой
Процент разбавления водой от объема	15%

Фасовка: 2,5 л.; 5 л.; 9 л.

FAWORI

EXTERIOR PRIMER

Фасадная грунтовка

Силиконовая фасадная грунтовка на основе сополимеров акриловых смол в водной эмульсии

Пигментированная грунтовка формирует связь между краской и поверхностью, повышает адгезию и снижает расход краски. Предотвращает разную степень поглощения поверхностью наносимой краски. Время до нанесения краски: 6–8 часов. Превосходная адгезия, экономичная, равномерное распределение.



Цвет	Пигментированная белая
Область применения	Для внешних работ. Для стен на грубом бетоне, гладкой и грубой штукатурке, поверхностях с минеральной основой и ранее окрашенных силиконовой и акриловой краской выцветших поверхностях
Расход	до 11 м²/л в 1 слой
Процент разбавления водой от объема	15%

Фасовка: 2,5 л.; 5 л.; 9 л.

FAWORI

CONCENTRATED PRIMER

Интерьерная грунтовка

Плотная концентрированная грунтовка на водной основе с высокой проникающей способностью и адгезией.

FAWORI Concentrated Primer, создавая между краской и поверхностью связывающий мостик, обеспечивает более прочное сцепление краски к поверхности. Уменьшает пористость поверхности, на которую наносится. Способствует равномерное высыхание краски, и предотвращает колебания цвета, которые могут возникнуть в отделочной краске на поверхностях, обладающих различной степенью поглощения. Время до нанесения краски: 4 часа.



Цвет	Пигментированная белая
Область применения	Для внутренних работ. Для стен и потолков на гипсовые основания
Расход	до 65 м²/л в 1 слой
Процент разбавления водой от объема	1 литр грунтовки к 7 литрам воды

Фасовка: 2,5 л.; 5 л.; 9 л.

MASTER

Фасадная краска

Матовая фасадная краска на основе сополимеров с добавками силикона.

Прекрасно удерживается на поверхности, благодаря великолепным адгезионным качествам. Ее силиконовая структура обеспечивает полную водонепроницаемость. Невосприимчива к атмосферным условиям, солнечным лучам и загрязнению воздуха. Воздухопроницаемость краски способствует испарению влаги, образующейся на поверхности. Легко наносится, легко распределяется по поверхности. Превосходная адгезия, высокая степень паропроницаемости. Равномерное распределение. Экологичная краска подходит для использования в детских, медучереждениях.



Цвет	Белая
Область применения	Для внешних работ. Для стен, может наносится на штукатурку, текстурную штукатурку, бетон, текстурный бетон, цементоволоконные панели, ДВП, ОСБ и даже на ранее окрашенные оштукатуренные поверхности, потерявшие свой цвет
Расход	до 10 м²/л в 1 слой
Процент разбавления водой от объема	15%

Фасовка: 2,5 л.; 5 л.; 9 л.

FENOMEN PRO

Фасадная краска

Эластичная фасадная, глянцевая краска на основе акриловой эмульсии с добавлением силикона

Продукт FENOMEN PRO, благодаря высокому содержанию силикомодифицированных смол, более устойчив к внешним атмосферным условиям: лучше держится на поверхности, высоко устойчив к воздействию солнечного света. Эластичная структура позволяет закрывать микротрещины шириной до 100 um. Фасадная краска FENOMEN PRO легко наносится на поверхность и после завершения процесса покраски образует на фасаде элегатную текстуру. Экономит время и рабочую силу. Затягивает трещины, водоотталкивающая, матовый вид. Экологичная краска подходит для использования в детских, медучереждениях.



Цвет	Белая.
Область применения	Для внешних работ. Для стен, штукатурка, отделочный гипс, бетон, цементно-бетон, МДФ, ОСБ, выцветшие прочные поверхности в стиле терацco.
Расход	до 11 м²/л в 1 слой
Процент разбавления водой от объема	15%

Фасовка: 2,5 л.; 5 л.; 9 л.

FAWORI

SUPER ALKYD ENAMEL PAINT

Алкидная эмалевая краска

Алкидная эмалевая краска для внутренних и наружных работ. Обеспечивает прочное, глянцевое и долговечное покрытие по металлу, дереву и штукатурке.

Применяется для металлических, деревянных и оштукатуренных поверхностей внутри и снаружи помещений.
Преимущества: Устойчивость к погодным условиям; Высокий блеск; Хорошая укрывистость и адгезия; Долговечность.
Наносить кистью, валиком или распылителем на сухую, чистую и обезжиренную поверхность, очищая затем инструменты уайт-спиритом.
Хранить в течение 2 лет при температуре от +5°C до +35°C в хорошо проветриваемом помещении.



Цвет	белый и по каталогу
Плотность	1.1 ± 0.05 г/см³
Расход	8–12 м²/л
Сухой остаток	~35%
Рекомендуется наносить в 2 слоя	
Время высыхания (при +25°C):	
На отлип	до 6 часов
Полное высыхание	до 24 часов
Интервал перекрытия	16 часов

Фасовка: 0,87 л.; 2,5 л.

ПРЕИМУЩЕСТВА БРЕНДА

1. ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПОКРЫТИЯ

Краски FAWORI обеспечивают равномерное и плотное покрытие даже с первого слоя. Это значит — меньше расход, меньше времени, больше результата.

2. СТОЙКОСТЬ К ИЗНОСУ И МЫТЬЮ

Формулы FAWORI разработаны для активной эксплуатации: покрытие сохраняет яркость и целостность даже после многократной чистки и воздействия внешней среды.

3. ОТЛИЧНАЯ УКРЫВИСТОСТЬ

Даже на сложных основаниях краска ложится гладко, скрывая дефекты и выравнивая поверхность без дополнительных затрат на выравнивание.

4. БОГАТАЯ ПАЛИТРА И КОЛЕРОВКА

FAWORI предлагает широкий спектр оттенков, а точная система колеровки позволяет подобрать идеальный цвет под любой интерьер или экстерьер.

5. ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Все краски сертифицированы и соответствуют международным стандартам. Безопасны для применения в жилых, детских и медицинских помещениях.

6. ПРОСТОТА В НАНЕСЕНИИ

Краски легко наносятся кистью, валиком или распылителем, не оставляя подтеков и разводов. Подходят как для профессионального, так и для домашнего ремонта.

7. УСТОЙЧИВОСТЬ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ И ВЛАГЕ

Для фасадных решений FAWORI предлагает продукты с высокой устойчивостью к выцветанию и атмосферным воздействиям.

8. НАДЁЖНОСТЬ БРЕНДА FAWORI

FAWORI — это часть группы компаний Betek Boya – один из мировых лидеров в лакокрасочной промышленности Турции, что подтверждает стабильность, инновационность и контроль качества на всех этапах.

FAWORI

Подробная информация о продуктах бренда FAWORI, подбор палитры цветов на сайте www.fawori.kz
Рассчитать количество материалов и приобрести все необходимое вы можете на сайте www.domsad.kz