Exercise 3

1. for loop

1-1. 설명

양의 정수 N (int 범위의) 을 입력받아서 1 부터 N 까지의 합을 출력하라.

1-2. 예제 입력

10

1-3. 예제 출력

55

2. Book class

2-1. 설명

다음의 조건을 만족하는 Book class를 구현하고,

- 책의 이름을 멤버 변수로 가진다.
- 책의 가격을 멤버 변수로 가진다.
- 모든 멤버 변수는 getter와 setter를 가진다.

N 개의 책을 입력 받아서 이름들을 먼저, 가격들을 나중에 출력한다.

2-2. 입력 설명

- 첫줄에는 총 책의 개수를 의미하는 양의 정수 N (int 범위의 수) 가 입력된다.
- 둘째줄부터 N 줄 동안 책의 이름과 가격이 입력된다.
- 책 이름의 길이는 100 을 넘지 않는다.
- 책의 이름은 ' '(빈칸)을 포함하지 않는다.
- 책 이름과 가격은 ''(빈칸)으로 구분된다.수

2-3. 출력 설명

- 첫줄부터 N 줄동안 책의 이름을 입력받은 순서대로 출력한다.
- 그 다음, N + 1 번째줄 부터 N 줄동안 책의 가격을 입력받은 순서대로 출력한다.

2-4. 예제 입력

2

Harry_Potter_and_the_Chamber_of_Secrets 13000 Harry_Potter_and_the_Prisoner_of_Azkaban 16000

2-5. 예제 출력

Harry_Potter_and_the_Chamber_of_Secrets Harry_Potter_and_the_Prisoner_of_Azkaban 13000 16000

3. sizeof

3-1. 설명

다음의 data type들의 크기를 sizeof 통해 순서대로 출력한다.

- long double
- double
- float
- unsigned long int
- long int
- unsigned int
- int
- unsigned short int
- short int
- unsigned char
- char
- bool
- enum season {SPRING, SUMMER, FALL, WINTER}
- •

```
class Student {
public:
  int id;
  int age;
}
```

4. Vending class

4-1. 설명

돈을 입력으로 주면, 해당 돈을 최대한으로 써서 커피는 뽑아주는 기계를 class로 구현하려고한다.

다음 signature를 가지는 Vending class를 구현하고,

```
class Vending {
private:
    int price; // 한 컵당 가격
    int count; // 기계가 보유한 커피의 개수
public:
    int coffee(int money);
    void setPrice(int price); // `price`의 setter
    void setCount(int count); // `count`의 setter
}
```

• int coffee(int money) 는 입력으로 받은 돈 (int money)을 최대한 써서 살 수 있는 커피의 개수를 반환하고, 그 수만큼 count 를 죽이다.

입력받은 돈으로 살 수 있는 커피를 출력한다.

4-2. 입력 설명

- 첫줄에는 Vending 의 초기값 price (int 범위) 와 count (int 범위) 가' '(공백)으로 구분지어 입력된다.
- 둘째줄에 돈 N 이 입력된다.

4-3. 출력 설명

• N 줄동안 입력으로 살 수 있는 커피의 수를 출력한다.

4-4. 예제 입력

• 입력 1

```
200 10
2200
```

입력 2

	200 1 150				
	. 예제 출력 _{출력 1}				
	10				
•	출력 2				
	0				