ASCII Art 字元寬度校正表 (Sarasa Mono TC)

測試方式：Notepad++ 開啟，字型 Sarasa Mono TC，截圖比對。 每行 `[` 和 `]` 應對齊 = 該行內容寬度與標尺一致。

0. 標尺 (20-col reference)

```
[12345678901234567890] 20 ASCII
[                    ] 20 spaces
[────────────────────] 20 dashes
[────────────────────] 20 equals
```

1. Box Drawing — 單線

```
[┌──────────────────] ┌ + 19×─          expect w1 each
[│                  ] │ + 19 sp
[├──────────────────] ├ + 19×─
[└──────────────────] └ + 19×─
[┐┐┐┐┐┐┐┐┐┐┐┐┐┐┐┐┐┐┐┐] 20×┐
[┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘] 20×┘
[┤┤┤┤┤┤┤┤┤┤┤┤┤┤┤┤┤┤┤┤] 20×┤
[┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬] 20×┬
[┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴] 20×┴
[┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼] 20×┼
```

2. Box Drawing — 雙線

```
[╔══════════════════] ╔ + 19×═
[║                  ] ║ + 19 sp
[╞══════════════════] ╞ + 19×═
[╘══════════════════] ╘ + 19×═
[╗╗╗╗╗╗╗╗╗╗╗╗╗╗╗╗╗╗╗╗] 20×╗
[╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝] 20×╝
[╡╡╡╡╡╡╡╡╡╡╡╡╡╡╡╡╡╡╡╡] 20×╡
[╥╥╥╥╥╥╥╥╥╥╥╥╥╥╥╥╥╥╥╥] 20×╥
[╨╨╨╨╨╨╨╨╨╨╨╨╨╨╨╨╨╨╨╨] 20×╨
[╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫] 20×╫
```

3. 箭頭 — Unicode (寬度不確定區)

```
[→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→] 20×→  U+2192
[←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←] 20×←  U+2190
[↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑] 20×↑  U+2191
[↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓] 20×↓  U+2193
[↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔] 20×↔  U+2194
[↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕↕] 20×↕  U+2195
```

4. 箭頭 — 幾何三角形

```
[►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►] 20×►  U+25BA
[◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄] 20×◄  U+25C4
[▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶] 20×▶  U+25B6
[▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲] 20×▲  U+25B2
[▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼] 20×▼  U+25BC
[▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸] 20×▸  U+25B8
```

5. 箭頭 — ASCII 替代 (穩定 w1)

```
[>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>] 20×>   替代 ►▶▸
[<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<] 20×<   替代 ◄
[^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^] 20×^   替代 ▲
[vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv] 20×v   替代 ▼
[>→→→→→→→→→→→→→→→→→-] 10×→   替代 →
[←←←←←←←←←←←←←←←←←←] 10×←   替代 ←
```

6. 幾何符號

```
[●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●] 20×●  U+25CF  實心圓
[○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○] 20×○  U+25CB  空心圓
[■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■] 20×■  U+25A0  實心方
[□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□] 20×□  U+25A1  空心方
[◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆] 20×◆  U+25C6  實心菱
[◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇] 20×◇  U+25C7  空心菱
[★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★] 20×★  U+2605  實心星
[☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆] 20×☆  U+2606  空心星
```

7. 狀態/勾選符號

```
[✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓] 20×✓  U+2713
[✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗] 20×✗  U+2717
[✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔] 20×✔  U+2714
[✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘] 20×✘  U+2718
```

8. 數學符號

```
[××××××××××××××××××××] 20×× U+00D7  乘
[÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷] 20×÷ U+00F7  除
[±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±] 20×± U+00B1  正負
[≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤] 20×≤ U+2264  小於等於
[≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥] 20×≥ U+2265  大於等於
[≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠] 20×≠ U+2260  不等於
[∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞] 20×∞ U+221E  無窮
[√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√] 20×√ U+221A  根號
```

9. 中間點/分隔符

```
[····· 20×·  U+00B7  middle dot
[····· 20×·  U+2027  hyphenation point
[····· 20×·  (if different from ·)
```

10. CJK 寬度對照 (每個 CJK = 2 col)

```
[中中中中中中中中中中] 10×CJK = 20 col
[測試測試測試測試測試] 10×CJK = 20 col
[ああああああああああ] 10×hiragana = 20 col
[12345678901234567890] 20×ASCII = 20 col  (對齊參考)
```

11. 混合實戰測試

```
┌──────────────────┐
ASCII only          │  18 inner
中文測試            │  18 inner (4 CJK=8 + 10 sp)
Box→Arrow          │  18 inner (→ = ? col)
Box⟶Arrow         │  18 inner (⟶ = 3 col)
✓ done  ✗ fail     │  18 inner (✓✗ = ? col each)
[v]done [x]fail    │  18 inner (ASCII替代)
100±5  ≤200        │  18 inner (±≤ = ? col each)
100+-5 ≤200        │  18 inner (ASCII替代)
►start ◄end        │  18 inner (►◄ = ? col each)
>start <end        │  18 inner (ASCII替代)
● on   ○ off       │  18 inner (●○ = ? col each)
* on   o off       │  18 inner (ASCII替代)
└──────────────────┘
```

12. 連接線實戰

```
Box──►Box          ► = ?
Box──>Box         > = 1 (穩定)
Box──→Box          → = ?
Box──⟶Box         ⟶ = 3 (穩定)
Box◄──►Box         ◄► = ?
Box⟷Box           ⟷ (穩定)
```

13. 灰色地帶 — EAW=A 未校正字元

目前算 w1，需確認 Sarasa Mono TC 實際寬度。

13a. Latin-1 / 標點

```
[°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°] 20×°  U+00B0  度數 DEGREE SIGN
[²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²] 20×²  U+00B2  上標2
[§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§] 20×§  U+00A7  節號 SECTION SIGN
[--------------------] 20×–  U+2013  EN DASH (cf. — EM DASH = w2)
[····· ····· ····· ····] 20×·  U+2022  BULLET
[‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖] 20×‖  U+2016  雙豎線
[12345678901234567890] 20×ASCII 對照
```

13b. 希臘字母

```
[ΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔ] 20×Δ  U+0394  DELTA
[αααααααααααααααααααα] 20×α  U+03B1  alpha
[βββββββββββββββββββββ] 20×β  U+03B2  beta
[θθθθθθθθθθθθθθθθθθθθ] 20×θ  U+03B8  theta
```

```
[μμμμμμμμμμμμμμμμμμμμ] 20×μ  U+03BC  mu (cf. μ U+00B5 MICRO)
[ππππππππππππππππππππ] 20×π  U+03C0  pi
[σσσσσσσσσσσσσσσσσσσσ] 20×σ  U+03C3  sigma
[12345678901234567890] 20×ASCII 對照
```

13c. 數學符號 (補充)

```
[≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈] 20×≈  U+2248  ALMOST EQUAL
[∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈∈] 20×∈  U+2208  ELEMENT OF
[∀∀∀∀∀∀∀∀∀∀∀∀∀∀∀∀∀∀∀∀] 20×∀  U+2200  FOR ALL
[∃∃∃∃∃∃∃∃∃∃∃∃∃∃∃∃∃∃∃∃] 20×∃  U+2203  THERE EXISTS
[∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧∧] 20×∧  U+2227  LOGICAL AND
[∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨] 20×∨  U+2228  LOGICAL OR
[12345678901234567890] 20×ASCII 對照
```

13d. Block Elements / 斜線 Box Drawing

```
[╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱] 20×╱  U+2571  斜線 DIAGONAL /
[╲╲╲╲╲╲╲╲╲╲╲╲╲╲╲╲╲╲╲╲] 20×╲  U+2572  反斜線 DIAGONAL \
[12345678901234567890] 20×ASCII 對照
```

13e. 雙線/粗線 Box Drawing (應為 w1)

```
[═══════════════════] 20×═  U+2550  雙水平
[╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫] 20×╫  U+2551  雙垂直
[━━━━━━━━━━━━━━━━━━━] 20×━  U+2501  粗水平
[┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃] 20×┃  U+2503  粗垂直
[┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏] 20×┏  U+250F  粗┌
[┓┓┓┓┓┓┓┓┓┓┓┓┓┓┓┓┓┓┓┓] 20×┓  U+2513  粗┐
[┗┗┗┗┗┗┗┗┗┗┗┗┗┗┗┗┗┗┗┗] 20×┗  U+2517  粗└
[┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛] 20×┛  U+251B  粗┘
[╟╟╟╟╟╟╟╟╟╟╟╟╟╟╟╟╟╟╟╟] 20×╟  U+255E  混合├
[╙╙╙╙╙╙╙╙╙╙╙╙╙╙╙╙╙╙╙╙] 20×╙  U+2558  混合└
[╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪] 20×╪  U+256A  混合┼
[┆┆┆┆┆┆┆┆┆┆┆┆┆┆┆┆┆┆┆┆] 20×┆  U+250A  虛線│
[───────────────────] 20×─  U+2500  單水平 (基準)
[12345678901234567890] 20×ASCII 對照
```

13f. 零寬度 / Variation Selector

```
[⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️] 10×⚠️  U+26A0+FE0F  (FE0F=VS16 應為 w0)
[AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA] 20×A  U+26A0 不帶 VS16 對照
[12345678901234567890] 20×ASCII 對照
```

判讀方式

在 Notepad++ 以 Sarasa Mono TC 開啟此檔：

1. 每個 section 的 `[` `]` 是否垂直對齊
2. 若某行的 `]` 偏移 → 該字元寬度與預期不符
3. 記錄實際寬度：w1 (半形) 或 w2 (全形) 或 w1.x (異常)

4. Section 11 混合測試：Unicode 行 vs ASCII 替代行的 `│` 是否對齊
5. Section 13：灰色地帶字元 `]` 與 ASCII 對照行的 `]` 比較