

Inicia la configuración del servidor.

server {

Configura que el Servidor escuche por el puerto 80

listen 80 default_server;

listen [::]:80 default_server;

Delimita la ubicación de donde se encuentran los archivos a ejecutar por el servidor

root /var/www/html/;

Esto hace que el archivo a abrir cuando se llama al servidor sea el que se encuentra en la ubicación /public/index.php

index /public/index.php;

Aquí se define el nombre del servidor

server_name _;

Aquí se reciben las solicitudes a / del servidor la raíz en este caso lo tenemos así ya que tenemos todos los archivos puestos directamente en el servidor si estuvieran dentro de alguna carpeta señalaremos dicha carpeta. Esto hará que luego se puedan poner las URLs Amigables

location / {

Esta línea de aquí se encargan de mandar a /public/ si la solicitud es a la raíz

rewrite ^/\$ /public/ break;

Esta línea se encarga de añadir /public/ antes de cualquier ruta.

rewrite ^(.*)\$ /public/\$1 break;

Te redirige al /public/index.php si no existe la URL a la que quieres llamar

try_files \$uri \$uri/ /public/index.php?url=\$1;

}

Aquí manejamos las acciones necesarias para poder utilizar el phpmyadmin ya que sin esto no seríamos capaces de abrirlo ya que la condición anterior nos lo redireccionará

location /phpmyadmin {

root /usr/share/;

index index.php index.html index.htm;

location ~ ^/phpmyadmin/(.+\.php)\$ {

try_files \$uri =404;

root /usr/share/;

fastcgi_pass unix:/run/php/php8.1-fpm.sock;

fastcgi_index index.php;

fastcgi_param SCRIPT_FILENAME \$document_root\$fastcgi_script_name;

include /etc/nginx/fastcgi_params;

}

location ~* ^/phpmyadmin/(.+\. (jpg|jpeg|gif|css|png|js|ico|html|xml|txt))\$ {

root /usr/share/;

}

}

Aquí instanciamos lo necesario para poder conectar el php con el nginx, solo hay que descomentar y cambiar la versión a la que tengamos instalada en php

```
location ~ \.php$ {  
    include snippets/fastcgi-php.conf;  
    fastcgi_pass unix:/run/php/php8.1-fpm.sock;  
}
```

Deniega el acceso a los htaccess para que si te dejar alguno

```
location ~ /\.ht {  
    deny all;  
}  
}
```