


# HORA DO BACK-END

Aula -1

-FERNANDO LUCAS (MASSAN)

# INICIANDO O SERVIDOR.

Em informática, um servidor é um software ou computador, com sistema de computação centralizada que fornece serviços a uma rede de computadores, chamada de cliente. Esses serviços podem ser de naturezas distintas, como por exemplo, arquivos e correio eletrônico.




# CRIANDO NOVO PROJETO



Vamos criar um novo projeto para iniciarmos nossos estudos de back-end.



Dentro dessa pasta vamos criar nosso primeiro arquivo.




# CRIANDO NOVO PROJETO



Vamos criar um novo projeto para iniciarmos nossos estudos de back-end.




Dentro dessa pasta vamos criar nosso primeiro arquivo.



# INSTALANDO DEPENDÊNCIAS

npm é o Gerenciador de Pacotes do Node (Node Package Manager) que vem junto com ele e que é muito útil no desenvolvimento Node. Por anos, o Node tem sido amplamente usado por desenvolvedores JavaScript para compartilhar ferramentas, instalar vários módulos e gerenciar suas dependências.



Abra o terminal e digite o seguinte comando!

A screenshot of a terminal window from a code editor. The terminal has a dark background with light-colored text. At the top, there are tabs for 'PROBLEMS', 'OUTPUT', 'DEBUG CONSOLE', 'TERMINAL' (which is selected and underlined), and 'PORTS'. Below the tabs, the prompt 'PS D:\temp>' is followed by the command 'npm init -y' and a white cursor block.

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS  
  
PS D:\temp> npm init -y
```

# ENTENDENDO O package.json

JSON é uma notação que permite estruturar dados em formato texto para serem utilizados em diferentes tipos de sistemas. Trata-se de um formato simples e leve, que oferece uma série de benefícios, como maior velocidade no tráfego em rede e mais agilidade no processamento.

 package.json  
 server.js

```
package.json > ...
1  {
2    "name": "temp",
3    "version": "1.0.0",
4    "description": "",
5    "main": "server.js",
6    "scripts": {
7      "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1",
8      "start": "node server.js"
9    },
10   "keywords": [],
11   "author": "",
12   "license": "ISC"
13 }
14
```

# VAMOS INSTALAR O TEMPLATE EXPRESS

Execute o comando `npm install express` note que agora nos nosso arquivo  `package.json`

Temos uma nova dependência o 

```
"dependencies": {  
  "express": "^4.17.1"  
}
```

. Repare que também temos uma pasta nova: `> node_modules`. Dentro dessa pasta temos várias dependências que o express precisa para funcionar. Você pode interpretar cada dependência dessa como um programa.



# ATENÇÃO



A partir de agora vamos utilizar o JavaScript puro, se você sentir muita dificuldade você deve voltar até o slide "iniciando Javascript" para rever os conteúdos iniciais.

## iniciando javascript

Conhecendo o Javascript  
Comentários, Strings e Numbers,  
Fazendo cálculos com JavaScript,  
operadores relacionais e comparativos  
Condicionais,  
objetos e  
Arays.



PowerShell



que a força esteja com você.  
Prof. fernando Lucas



# NO NOSSO ARQUIVO server.js

Vamos iniciar os comandos em JavaScript

```
const express = require('express')
const server = express()

server.listen(5000, function() {
  console.log("server is running")
})
```

```
npm start
```

# CRIANDO ROTAS

Se você acessar servidor no seu navegador "localhost:5000" você perceberá que ele pedirá uma rota. **Cannot GET /**

A rota inicial de qualquer servidor é a "/", então mesmo que a gente não coloque ela no código ela sempre será o primeiro lugar que o código irá procurar.

# CRIANDO ROTAS

Já que ele não está encontrando a rota para "/", precisamos indicar pra ele onde encontrar esse lugar.

```
server.get("/", function(req,res){})
```

Vamos utilizar uma função com parâmetros "req" e "res".

Vamos entender essa linha de código.

# CRIANDO ROTAS

`server.get` Servidor pegue algo.

`server.get("/",` Servidor pegue a barra

`server.get("/", function` servidor pegue essa barra e execute essa função.

`(req, res)` req = requisição (servidor escuta algo) | res= resposta (servidor responde algo).


`server.get("/", function(req, res)`

Servidor pegue essa barra e execute a seguinte função, se o usuário enviar algo guarde no parâmetro "req",  
Se você for responder algo guarde a resposta no parâmetros "res".

# CRIANDO ROTAS

Vamos agora ordenar que o servidor responda a rota "/".

```
server.get("/", function(req,res){  
  ⚡ return res.send("Hi");  
})
```




# INSTALANDO DEPENDÊNCIAS

Vamos precisar reiniciar o servidor várias vezes agora.

Para não precisarmos reiniciar toda hora manualmente vamos instalar uma extensão que vai fazer isso de forma automática.


```
npm install -D nodemon
```

```
{  
  "name": "temp",  
  "version": "1.0.0",  
  "description": "",  
  "main": "server.js",  
   Debug  
  "scripts": {  
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1",  
    "start": "nodemon server.js"  
  },  
}
```

# IMPORTANDO ARQUIVOS

Agora vamos importar nosso site para dentro do nosso servidor.

Crie uma nova pasta chamada de views e arraste seu conteúdo para dentro dela:



```
npm install nunjucks
```

Agora vamos instalar outra extensão para o nosso servidor o nunjucks

O nunjucks é uma template engine que é um pacote de funcionalidades novas para nosso server.



# CHAMANDO O NUNJUCKS

```
const express = require ('express');  
const server = express ();  
const nunjucks = require ('nunjucks');  
  
server.set ("view engine","html")  
nunjucks.configure("views",{  
  express:server  
})
```

# INICIANDO O SITE

```
server.get("/", function(req, res){  
  return res.render("index");  
});
```

-> dessa forma nos agora vamos renderizar nosso arquivo

HTML no caminho "/".

Teste

Como você pode perceber nosso arquivo css não respondeu, isso se por conta que não instanciamos ele ainda.

# INICIANDO O CSS DO SITE

Primeiro vamos criar a linha de código `server.use(express.static('public'))`

Ele vai nos permitir utilizar arquivos estáticos que estejam dentro da pasta public.

Que é uma pasta que vamos criar e arrastar nosso arquivo CSS pra dentro dela - Conceito public.

Vamos também criar a rota para nossa página de vídeos.

```
server.get("/videos", function(req, res){  
  return res.render("videos");  
})
```