

Actividad de aprendizaje:

Instrucciones:

1. Servidor web en node

1. Crear un servicio web con un catálogo de películas y series de Netflix. El servicio debe responder en formato **JSON**. Sólo responderá correctamente a peticiones GET, POST y DELETE, cualquier otro método que se use será rechazado (con un código de estado adecuado).
 - a. La petición mediante **GET** puede ser de dos tipos: Series o Películas (utilice el envío de parámetros para diferenciar los GET). Las películas y series deberán estar almacenadas en archivos locales separados y deben ser leídos desde el file system de forma **non-blocking**. Cada línea del archivo será una película o serie dependiendo del archivo y su formato debe ser:

Nombre película, director, año estreno

Nombre serie, año estreno, numero temporadas

Ejemplo de un archivo con 2 películas:

2001 Odisea en el espacio, Stanley Kubrick, 1968 The Matrix, Lilly Wachowski Lana Wachowski, 1999
--

Ejemplo de un archivo con 2 series:

Black Mirror, 2011, 5 La casa de papel, 2017, 2
--

- b. El método **POST** insertará una nueva película o serie, la cual debe venir en el body del request en formato JSON.

- c. El método **DELETE** eliminará un alumno del archivo. El nombre deberá venir como parámetro en la URL, tal como un valor indicando si es serie o película.
2. Crear un cliente web que utilice la API REST desarrollada en el ejercicio anterior. Debe tener un botón "LISTA DE PELÍCULAS" y otro "LISTA DE SERIES" el cual muestre ordenadamente el resultado en el DOM. Esta lista puede ser reordenada por el usuario por nombre, por año, por director (solo películas), o número de temporadas (solo series).

Además, debe facilitar:

- a. Un formulario para crear una nueva película con 3 campos (nombre, director y año) y un botón "AGREGAR NUEVA PELÍCULA" el cual realizará el POST.
- b. Un formulario para crear una nueva serie con 3 campos (nombre, año estreno y número de temporadas) y un botón "AGREGAR NUEVA SERIE" el cual realizará el POST.