Experimento - A

Setup

1. Baixar a extensão através do marketplace do vscode.
2. Baixar e extrair pacote de replicação.
3. Iniciar uma gravação para cada parte (1 e 2).

Parte 1

Modelagem com base em uma missão simplificada

The cleaning robots should clean the tables.

Parte 1 (Extensão)

Realize a descrição passo a passo utilizando a extensão (mutrose-vscode).

Parte 2 (piStar)

Realize a descrição passo a passo utilizando o piStar.

Descrição passo a passo

1. Criar goal model.
2. Renomear a missão para "Clean Tables"
3. Adicione um Perform Goal "G1: All tables are clean".
4. Adicione um Query Goal "G2: Find tables to clean" com as seguintes properties:
   - QueriedProperty: world_db->select(t:Table | t.needs_cleaning)
   - Controls: tables_to_clean : Sequence(Table)
5. Adicione um Achieve Goal "G3: Clean table" com as seguintes properties:
   - AchieveCondition: tables_to_clean->forAll(current_table|)
   - Controls: current_table : Table
   - Monitors: tables_to_clean
   - Group: false
6. Adicione o Perform Goal "G4: Clean the Table".
7. Adicione a tarefa "T1: CleanTable".
8. Adicionar os seguintes refinamentos:
   - G1 -and> G2,
   - G1 -and> G3,
   - G3 -and> G4,
   - G4 -and> T1.
9. Gerar uma decomposição válida.

Parte 2

Descrição passo a passo

Extensão

1. Abrir a pasta 1_extension como workspace.
2. Abrir o modelo de objetivos do lab samples presente na workspace.
3. Descobrir e corrigir o erro presente no modelo.
4. Gerar uma decomposição válida.

piStar

1. Acessar o piStar.
2. Abrir o modelo de objetivos do lab samples presente na pasta 2_pistar.
3. Descobrir e corrigir o erro presente no modelo.
4. Gerar uma decomposição válida.

Perguntas

Responda ao formulário