
使用 MediaPlayer 播放音乐并加入进度条

1.1 知识解析

可以通过 MediaPlayer 的 getDuration()获取当前播放音乐的总时长,并通过 getCurrentPosition()获得当前播放进度,并定时获取这个进度去更新界面上的进度条。也可以在进度条 (seekbar) 上加上事件监听,当用户拖动进度条的事后,改变歌曲的播放进度。

1.2 功能演示



1.3 实战操作

定时更新进度

```
public void play(View view) {
      if (isStopped) {
         try {
             player.prepare();
         } catch (IllegalStateException e) {
             // TODO Auto-generated catch block
             e.printStackTrace();
         } catch (IOException e) {
             // TODO Auto-generated catch block
             e.printStackTrace();
      int max = player.getDuration();
      bar.setMax(max);
      player.start();
      new Thread() {
         public void run() {
             while (player.isPlaying()) {
                runOnUiThread(new Runnable() {
                    public void run() {
                       int
                                    progress
player.getCurrentPosition();
                       bar.setProgress(progress);
                    }
                });
                try {
                    Thread. sleep (200);
                } catch (InterruptedException e) {
```

监听进度条拖动

```
bar = (SeekBar) this.findViewById(R.id.seekBar1);
     bar.setOnSeekBarChangeListener(new
OnSeekBarChangeListener() {
         @Override
         public void onProgressChanged(SeekBar seekBar,
int progress, boolean fromUser) {
            // TODO Auto-generated method stub
            if(fromUser) {
                player.seekTo(progress);
            }
         }
         @Override
         public void onStartTrackingTouch(SeekBar
seekBar) {
            // TODO Auto-generated method stub
         }
         @Override
         public
                  void     onStopTrackingTouch(SeekBar
```

```
seekBar) {
      // TODO Auto-generated method stub
}});
```

1.4 职业素质

可以通过 MediaPlayer 的 getDuration()获取当前播放音乐的总时长,并通过 getCurrentPosition()获得当前播放进度,并定时获取这个进度去更新界面上的进度条。也可以在进度条 (seekbar) 上加上事件监听,当用户拖动进度条的事后,改变歌曲的播放进度。