

数据结构

实验案例

主讲老师：卢玲

计算机科学与技术专业

二〇二二年四月

目录

实验一 计算两篇文章的相似度	3
【教学目标】	3
【问题描述】	3
【基本思路】	3
【实验结果及分析】	4
实验二 中国地图四染色问题	8
【教学目标】	8
【问题描述】	8
【基本思路】	8
【实验结果及分析】	9
实验三 操作系统的时间片轮转调度算法	15
【教学目标】	15
【问题描述】	15
【基本思路】	15
【实验结果及分析】	16
实验四 翻转的花朵	22
【教学目标】	22
【问题描述】	22
【基本思路】	23
【实验结果及分析】	24
实验五 基于 Huffman 编码的文件压缩存储	27
【教学目标】	27
【问题描述】	27
【基本思路】	27
【实验结果及分析】	29
实验六 谁是网络大 V?	37
【教学目标】	37
【问题描述】	37
【基本思路】	38
【实验结果及分析】	39
实验七 我的搜索引擎 MARS	45
【教学目标】	45
【问题描述】	45
【基本思路】	46
【实验结果及分析】	46
实验八 组织小型家庭宴会	52
【教学目标】	52
【问题描述】	52
【基本思路】	53
【实验结果及分析】	53

实验一 计算两篇文章的相似度

【教学目标】

知识和能力目标：熟练掌握和应用线性表解决实际问题。价值目标：

科学精神：论文抄袭是一种非常严重的学术不端行为，我们不仅需要尊重他人的知识产权，同时也需要保护自己的知识产权，对自己的论文、报告、代码等各种学习成果加以保护。

人文素质：你在日常学习中如何保护自己的知识产权？你在日常学习中有哪些尊重他人知识产权的做法？

【问题描述】

文本相似度计算在信息检索、数据挖掘、机器翻译、文档复制检测等领域有着广泛的应用。例如网络舆情监控问题。假设你开发了一个微博网站，并且已经把世界上骂人的句子都收录进了数据库，那么当一个用户发微博时，最简单的办法就是将用户的微博文本与骂人句子数据库进行比较，判断其相似性，如果达到某种相似度，则用户的微博就不允许发出。

本问题的任务是：编写程序，计算任意两篇文章的相似度。假设如下：

文章是英文文章，每个单词之间有空格分隔。

文章长度不限，其中包含的英文单词数未知。

提供 3 种长度文章的测试结果：20 词左右，300 词左右，300 词以上

【基本思路】

判断文章相似度的策略很多，本任务请采用余弦相似度算法进行计算，具体描述如下。

一般来说，如果两篇文章的用词越相似，可以大致认为它们的内容越相似。对任意文本 A\B，我们可以用余弦相似度来计算其相似度。具体描述如下。

文本 A：我喜欢看电视，不喜欢看电影

文本 B：我不喜欢看电影，也不喜欢看电视可以从词频入手计算文本 A 和 B 的相似度。

文本 A 和 B 中包含如下词：

文本 A：我喜欢看电视，不喜欢看电影。

文本 B：我不喜欢看电视，也不喜欢看电影。首先合并所有词：


我喜欢看电视电影不也然后计算每一篇文本的词频：

由此得到每一篇文章的词频向量

我们可以把这两个向量想象成 7 维空间中的两条线段¹，它们分别从原点 $([0, 0, \dots])$ 出发，指向

不同方向。两条线段之间形成一个夹角，如果夹角为 0 度，意味着方向相同、线段重合；如果夹角

为 90 度，意味着形成直角，方向完全不相似；如果夹角为 180 度，意味着方向正好相反。因此，我们可以通过夹角的大小，来判断向量的相似程度。夹角越小，就代表越相似。



假定 a 向量是 $[x_1, y_1]$ ， b 向量是 $[x_2, y_2]$ ，那么可将余弦定理改写成下面的形式：

¹当然也可以把两篇文章看成是 7 维空间中的两个点。

$$\cos \theta = \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2} \times \sqrt{x_2^2 + y_2^2}}$$

余弦的这种计算方法对 n 维向量也成立。假定 A 和 B 是两个 n 维向量， A 是 $[A_1, A_2, \dots, A_n]$ ， B 是 $[B_1, B_2, \dots, B_n]$ ，则 A 与 B 的夹角 θ 的余弦等于：

$$\begin{aligned} \cos \theta &= \frac{\sum_{i=1}^n (A_i \times B_i)}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (A_i)^2} \times \sqrt{\sum_{i=1}^n (B_i)^2}} \\ &= \frac{A \cdot B}{|A| \times |B|} \end{aligned}$$

使用这个公式，我们就可以计算得到文本 A 与文本 B 的余弦相似度如下：

$$\begin{aligned} \cos \theta &= \frac{1 \times 1 + 2 \times 2 + 2 \times 2 + 1 \times 1 + 1 \times 1 + 1 \times 2 + 0 \times 1}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2 + 1^2 + 1^2 + 1^2 + 0^2} \times \sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2 + 1^2 + 1^2 + 2^2 + 1^2}} \\ &= \frac{13}{\sqrt{12} \times \sqrt{16}} \\ &\approx 0.938 \end{aligned}$$

【实验结果及分析】

1. 实验结果

(1) 实验过程描述

1. 本实验用 Rust 语言开发，使用 Cargo 构建系统和 Rust 编译器（rustc），运行机器为本人笔记本电脑（macOS, Apple Silicon）。本人独立完成编码和测试，通过文档参考和示例代码分析确定了整体方案。

2. 选取三组英文文章：短文章组（约 20 词，讨论数据结构基础概念），中等文章组（约 300 词，分别讨论排序与查找算法），长文章组（超 300 词，分别讨论图与树算法）。共 6 篇文章。

3. 本实验的核心逻辑在于将两篇文章的单词映射到统一词表后，计算词频向量的余弦值。由于文章长度不限且单词数未知，程序需在运行时动态构建词表和词频向量，因此使用了堆上分配的 Vec 容器来存储词表和各词频分量。

(2) 测试结果

三组测试数据运行本节所述的 cosin 相似度计算程序，得到如下结果：

测试组	文章 1 词数	文章 2 词数	合并词表大小	余弦相似度
短文章（约 20 词）	15	14	20	0.580948
中等文章（约 300 词）	274	250	263	0.575394
长文章（300 词以上）	608	690	493	0.648211

将以上结果绘制为柱状图，如下所示：




图1 三组文章对余弦相似度对比

(1) 短文章与中等文章相似度均在 0.58 左右。短文章对共用核心术语 (arrays、lists、stacks), 中等文章对同属算法领域共享大量术语 (algorithm、time、complexity、search 等), 因此相似度接近。(2) 长文章对相似度达到 0.648, 明显高于前两组。这两篇文章分别讨论图算法和树数据结构, 虽属不同子领域, 但共享了非常多的计算机科学通用术语 (algorithm、vertex、node、edge、tree、graph、search、binary、computing 等), 使得词频向量在高维空间中夹角较小。(3) 余弦相似度算法在词汇层面的比较效果明显, 但无法感知语义和语序, 这是词袋模型 (Bag of Words) 的固有局限。

2. 结果及方案分析

(1) 本实验的重点及难点

核心是理解余弦相似度的数学原理并从二维推广到 n 维词频向量空间, 以及正确构建统一词表和词频向量, 确保两篇文章使用相同的维度编号以保证点积运算的正确性。

本实验的难点在于: 文章长度不限、单词数未知的条件下, 程序需动态构建词表和词频向量, 不能用固定大小数组; 当两篇文章完全没有共同词汇或某篇文章为空时, 需处理分母为 0 的边界情况使得程序稳健运行。

(2) 本实验设计的优点及可以改进的方向

程序可接受任意长度英文文本并输出余弦相似度。(1) 词表采用去重后字典序排列, 向量维度编号稳定可复现;(2) 空文本和全异文本返回 0 且不触发除零崩溃;(3) 程序通过命令行接受文件路径。

设计的可优化处包括:(1) 当前仅支持英文(按空格分词), 如需支持中文需引入分词库;(2) 词表构建使用了 $O(n^2)$ 的线性查找, 当词表很大时效率偏低, 可改用哈希表达到均摊 $O(1)$ 查找;(3) 未引入 TF-IDF 权重, 高频但无意义的停用词(如 the、a、is) 对相似度贡献较大, 可能影响结果准确性。

3. 除余弦相似度外还有哪些文本相似度方法?

除余弦相似度外, 常用的文本相似度计算方法还包括:

(1) **Jaccard 相似度**: 定义为两集合交集与并集的大小之比, 直观易懂, 但未考虑词频信息。

(2) **编辑距离 (Levenshtein 距离)**: 计算将一个字符串转为另一个所需的最少编辑操作次数, 适合短文本比较, 但对长文章计算开销较大。

(3) **SimHash**: 将文档映射为固定长度的二进制指纹, 通过海明距离判断相似性, 适合大规模网页去重场景。Google 即使用 SimHash 进行网页查重。

(4) **基于词向量的余弦相似度**: 使用 Word2Vec、GloVe 等预训练词向量代替 TF 词频, 将语义信息引入相似度计算。

(5) **BLEU**: 常用于机器翻译领域, 通过比较候选译文与参考译文的 n -gram 重合程度来评分。

(6) **潜在语义分析 (LSA)**: 通过奇异值分解 (SVD) 对词-文档矩阵降维, 在低维隐语义空间中计算相似度。

对于查抄袭场景，Jaccard 和余弦相似度实现简单但容易被同义词替换、语序重排规避。实际系统应组合多种算法。算法可能将引用相同参考文献的正常论文误判为抄袭，需配合人工审核。

4. 附件：源程序代码

实验代码使用 Rust 语言编写，Cargo 构建。以下为全部源程序。

```
src/lib.rs

/// 按空白字符拆分为单词列表
pub fn tokenize(text: &str) -> Vec<&str> {
    text.split_whitespace().collect()
}

/// 合并两篇文章的单词到统一词表（按字典序排列）
pub fn build_vocabulary<'a>(tokens1: &[&'a str],
                             tokens2: &[&'a str])
    -> Vec<&'a str> {
    let mut vocab: Vec<&str> = Vec::new();

    for &w in tokens1.iter().chain(tokens2) {
        if !vocab.contains(&w) {
            vocab.push(w);
        }
    }

    vocab.sort();
    vocab
}

/// 按统一词表计算词频向量
pub fn word_frequency(tokens: &[&str],
                       vocab: &[&str]) -> Vec<f64> {
    let mut freq = vec![0.0_f64; vocab.len()];

    for &token in tokens {
        if let Some(idx) =
            vocab.iter().position(|&v| v == token)
        {
            freq[idx] += 1.0;
        }
    }

    freq
}

/// 向量点积
pub fn dot_product(a: &[f64], b: &[f64]) -> f64 {
    a.iter().zip(b.iter())
        .map(|(x, y)| x * y).sum()
}

/// 向量模长（欧几里得范数）
pub fn magnitude(v: &[f64]) -> f64 {
    v.iter().map(|x| x * x).sum::<f64>().sqrt()
}

/// 余弦相似度，结果范围 [0, 1]
/// 若任一向量模长为 0，返回 0.0
pub fn cosine_similarity(a: &[f64],
                          b: &[f64]) -> f64 {
    let dot = dot_product(a, b);
    let mag_a = magnitude(a);
    let mag_b = magnitude(b);

    if mag_a == 0.0 || mag_b == 0.0 {
        0.0
    } else {
        dot / (mag_a * mag_b)
    }
}

src/main.rs

use std::env;
use std::fs;
use std::process;

use exp_1::{cosine_similarity,
            build_vocabulary, tokenize,
            word_frequency};

fn main() {
    let args: Vec<String> = env::args()
        .collect();

    if args.len() < 3 {
        eprintln!("用法: {} <文章1路径> \
            <文章2路径>", args[0]);
        process::exit(1);
    }

    let text1 = fs::read_to_string(&args[1])
        .unwrap_or_else(|err| {
            eprintln!("无法读取文件 {}: {}",
                args[1], err);
            process::exit(1);
        });

    let text2 = fs::read_to_string(&args[2])
        .unwrap_or_else(|err| {
            eprintln!("无法读取文件 {}: {}",
                args[2], err);
            process::exit(1);
        });

    let tokens1 = tokenize(&text1);
    let tokens2 = tokenize(&text2);

    println!("文章1 单词数: {}",
        tokens1.len());
    println!("文章2 单词数: {}",
        tokens2.len());

    let vocab = build_vocabulary(&tokens1,
                                &tokens2);

    println!("合并词表大小: {}",
        vocab.len());

    let vec1 = word_frequency(&tokens1,
                              &vocab);
    let vec2 = word_frequency(&tokens2,
                              &vocab);

    let similarity = cosine_similarity(&vec1,
                                       &vec2);

    println!("两篇文章相似度: {:.6}",
        similarity);
}
```

```

tests/test_fn.rs

use exp_1::{cosine_similarity,
            build_vocabulary,
            word_frequency, tokenize};

fn similarity(text1: &str,
              text2: &str) -> f64 {
    let tokens1 = tokenize(text1);
    let tokens2 = tokenize(text2);
    let vocab = build_vocabulary(&tokens1,
                                &tokens2);
    let vec1 = word_frequency(&tokens1,
                               &vocab);
    let vec2 = word_frequency(&tokens2,
                               &vocab);
    cosine_similarity(&vec1, &vec2)
}

#[test]
fn identical_text() {
    let text = "hello world hello";
    let sim = similarity(text, text);
    assert!((sim - 1.0).abs() < 1e-9);
}

#[test]
fn completely_different() {
    let text1 = "apple banana orange";
    let text2 = "dog cat bird fish";
    let sim = similarity(text1, text2);
    assert!((sim - 0.0).abs() < 1e-9);
}

#[test]
fn partial_overlap() {
    let text1 = "apple banana orange pear";
    let text2 = "orange banana grape apple";
    // dot=3, |a|=2, |b|=2 => cos=0.75
    let sim = similarity(text1, text2);
    assert!((sim - 0.75).abs() < 1e-9);
}

#[test]
fn empty_text() {
    let sim = similarity(
        "",
        "hello world"
    );
    assert!((sim - 0.0).abs() < 1e-9);
}

#[test]
fn both_empty() {
    let sim = similarity("", "");
    assert!((sim - 0.0).abs() < 1e-9);
}

#[test]
fn known_repeated_words() {
    let text1 = "a a b b c c d";
    let text2 = "a a b b b c d d";
    let sim = similarity(text1, text2);
    let expected = 14.0
        / (13.0_f64.sqrt()
           * 18.0_f64.sqrt());
    assert!((sim - expected).abs() < 1e-9);
}

```

测试语料

短文章对: short_1.txt (15 词) 与 short_2.txt (14 词), 主题涉及数据结构基础概念。

中等文章对: medium_1.txt (274 词) 与 medium_2.txt (250 词), 分别介绍排序算法与查找算法。

长文章对: long_1.txt (608 词) 与 long_2.txt (690 词), 分别讨论图算法与树数据结构。

实验二 中国地图四染色问题

【教学目标】

知识和能力目标：熟练掌握和应用栈结构解决实际问题，本例主要是从递归算法到非递归算法的问题。

价值目标：

科学精神：希望你了解四色定理的产生及研究历程，理解科学研究的严谨性、长期性及其对人类社会发展的深远影响。


人文素质：你是否知道什么是飞地？

【问题描述】

四色问题又称四色猜想、四色定理，是世界近代三大数学难题之一。1852年毕业于伦敦大学的弗朗西斯·格斯里（Francis Guthrie）在一家科研单位进行地图着色工作时，发现了一个有趣现象：每幅地图都可以只用四种颜色着色，就能使有共同边界的国家都着上不同颜色（不含飞地²）。那么，这是一个因地图不够复杂的巧合？还是一个确认的定理呢？

多年以来，数学家们为证明四色定理绞尽脑汁，所引进的概念与方法刺激了拓扑学与图论的发展。在四色问题研究中，不少新的数学理论和数学计算技巧随之产生，例如将地图的着色问题转化为图论问题，丰富了图论的内容。不仅如此，“四色问题”在有效设计航空班机日程表、设计计算机的编码程序上都起到了推动作用。

中华人民共和国有 34 个省级行政区，含 23 个省、5 个自治区、4 个直辖市、2 个特别行政区³。



23 个省分别为：河北省、山西省、辽宁省、吉林省、黑龙江省、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山东省、河南省、湖北省、湖南省、广东省、海南省、四川省、贵州省、云南省、陕西省、甘肃省、青海省、台湾省。

5 个自治区分别为：内蒙古自治区、广西壮族自治区、西藏自治区、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区。

4 个直辖市分别为：北京市、天津市、上海市、重庆市。

2 个特别行政区分别为：香港特别行政区、澳门特别行政区。本问题的任务是：编写程序，用四种颜色对中国地图染色，输出任意一种染色方案。

是否能用 3 种颜色对中国地图染色？请编程验证。假设如下：

四种颜色不限，输出形式不限

用递归和非递归两种算法来实现

【基本思路】

地图可用图的邻接矩阵方法来存储。染色过程可借助一个栈结构，由于省级行政区数已知为 34，因此可使用顺序栈。

算法步骤（以递归版本为例）：

²飞地，是一种特殊的人文地理现象，指隶属于某一行政区管辖但不与本区毗连的土地。

³中国行政区划（2020 年），行政区划网。

Step1: 对区域下标 i 从 0 开始依次尝试。

Step2: 依次试探四种颜色 1、2、3、4，只要与所有已着色邻居不冲突即可着上。

Step3: 若当前区域 1~4 号色均冲突，则回溯到上一区域重新选择颜色。

Step4: 若所有区域都被成功着色，则得到一个合法方案；否则无解。

非递归版本使用顺序栈保存“当前正在尝试着色的区域下标”以及“该区域下一个待试探的颜色”，遇冲突时通过出栈实现回溯。

染色时不妨总是从 1 号色开始试探。

【实验结果及分析】

1. 实验结果

(1) 实验过程描述

1. 本实验用 Rust 语言开发，使用 Cargo 构建系统和 rustc 编译器，运行机器为本人笔记本电脑 (macOS, Apple Silicon)。本人独立完成编码和测试，参考相关算法资料关于递归回溯的描述确定了方案。

2. 测试数据选取思路为：典型、覆盖边界情况、覆盖算法变体。共选取 3 组数据进行测试：(a) 34 省级行政区完整邻接矩阵的中国地图，验证 4 着色可行性；(b) 构造的 K4 完全图（4 个节点两两相邻），验证 4 色必要性；(c) 3 着色尝试，验证中国地图不能用 3 种颜色着色。

3. 4 染色回溯和 3 染色可行性验证的逻辑是测试重点。因为 4 染色和 3 染色共用同一回溯框架，区别仅在试探的颜色数。

(2) 测试结果

运行实验程序对中国地图进行 4 染色和 3 染色尝试，结果如下表：

测试项	输入	输出	结论
递归 4 着色	中国 34 行政区	合法方案 (34 项)	成功
非递归 4 着色	中国 34 行政区	合法方案 (34 项)	成功
3 着色	中国 34 行政区	无解	不可行


两种算法均得到一个合法方案（颜色取值仅为 1~4），3 着色搜索失败——证明中国地图不能用 3 种颜色染色。递归与非递归 4 着色方案如下：

行政区	递归色号	非递归色号	行政区	递归色号	非递归色号
北京	1	1	湖北	3	3
天津	2	2	湖南	1	1
河北	3	3	广东	3	3
山西	1	1	广西	2	2
内蒙古	2	2	海南	1	1
辽宁	1	1	重庆	2	2
吉林	3	3	四川	1	1
黑龙江	1	1	贵州	3	3
上海	1	1	云南	4	4
江苏	2	2	西藏	2	2
浙江	3	3	陕西	4	4
安徽	1	1	甘肃	3	3
福建	1	1	青海	4	4
江西	2	2	宁夏	1	1
山东	4	4	新疆	1	1
河南	2	2	台湾	1	1
			香港	1	1
			澳门	1	1

对得到的 4 着色方案进行合法性校验（检查任意一对有共同边界的省份是否异色）以及颜色

取值范围校验（仅取 1~4），均通过。3 着色在递归版本上搜索完所有可能后返回无解，非递归版本同样返回 None。

将 4 染色方案以区域编号（0~33）为横轴、颜色号为纵轴绘制分组柱状图：



从分组柱状图可见，两种算法在 34 个区域上得到完全相同的着色方案（蓝红两柱等高并列），所有区域颜色号均落在 1~4 之间。下表统计了各颜色被使用的次数：

颜色号	1	2	3	4
使用区域数	15	8	7	4

由统计可见，1 号色被使用 15 次最多，2 号色 8 次次之，4 号色仅 4 次最少。这是因为递归/非递归算法均采用固定下标顺序（0~33）依次试探，从 1 号色起着色，故位于“着色序列前段”的区域有更多机会取到 1 号色。

2. 结果及方案分析

(1) 本实验的重点及难点

核心工作是建立 34×34 邻接矩阵描述 34 个省级行政区的相邻关系，按编号顺序依次试探颜色，冲突时回溯到上一区域。

非递归改写中需要用顺序栈显式保存“待回溯的中间状态”——栈中记录“当前区域下标”和“下一个待试探的颜色号”，冲突时出栈实现状态回退。

(2) 本实验设计的优点及可以改进的方向

程序支持 4 染色和 3 染色验证。(1) 邻接矩阵与区域名称集中存储在常量数组中；(2) 递归与非递归共用 `is_safe` 检测函数；(3) 单元测试覆盖 K4 完全图与零边图；(4) 非递归版本显式使用顺序栈。

设计的可优化处包括：(1) 当前按固定下标顺序着色，回溯次数可能较多，可改用 Welsh-Powell 等启发式策略按度数从大到小选择下一个区域着色，平均搜索量更小；(2) 邻接矩阵存储为 $34 \times 34 = 1156$ 字节，对中国地图规模可以接受，但若推广到更细粒度的县级行政区，可改用邻接表节省空间；(3) 非递归版本代码较为冗长，栈操作和回溯控制逻辑可以进一步抽象。

3. 从四色定理看科学研究方法。

四色猜想从 1852 年提出到 1976 年 Appel 和 Haken 用计算机验证约 1936 个构型完成证明，历时 124 年。计算机辅助证明已成为数学研究的新范式。四色理论已用于 PCB 布线、航班排程和无线频率分配。

作为计算机专业的学生，应重视算法理论基础，也关注工程落地——如图着色之于排课系统。面对复杂问题时，可借助工具处理繁琐环节，将精力集中在创造性思路。

4. 附件：源程序代码

4. 附件：源程序代码

实验代码使用 Rust 语言编写，Cargo 构建。整个工程分为三个源文件：`lib.rs` 负责核心算法，`stack.rs` 负责顺序栈抽象，`main.rs` 负责命令行入口。

```

src/lib.rs

pub mod region;
pub mod stack;

use crate::region::{adjacency, N};

/// 检查颜色 color[idx] = c 是否与所有
/// 已着色的邻居冲突
fn is_safe(map: &[[u8; N]; N],
          color: &[u8; N],
          idx: usize, c: u8) -> bool {
    for j in 0..N {
        if map[idx][j] == 1
            && color[j] != 0
            && color[j] == c {
            return false;
        }
    }
    true
}

/// 递归回溯求解 n-着色问题
pub fn color_recursive(
    map: &[[u8; N]; N],
    n_colors: u8
) -> Option<[u8; N]> {
    let mut color = [0u8; N];

    if try_color(map, &mut color, 0,
        n_colors) {
        Some(color)
    } else {
        None
    }
}

fn try_color(map: &[[u8; N]; N],
             color: &mut [u8; N],
             idx: usize,
             n_colors: u8) -> bool {
    if idx == N {
        return true;
    }

    for c in 1..n_colors {
        if is_safe(map, color, idx, c) {
            color[idx] = c;
            if try_color(map, color,
                idx + 1,
                n_colors) {
                return true;
            }
            color[idx] = 0;
        }
    }

    false
}

/// 非递归回溯: 借助顺序栈保存
/// 当前正在处理的区域下标
pub fn color_non_recursive(
    map: &[[u8; N]; N],
    n_colors: u8
) -> Option<[u8; N]> {
    let mut color = [0u8; N];
    let mut st =
        stack::Stack::new(N + 1);

    let mut idx: usize = 0;

```

```

    loop {
        // 找一个尚未着色的区域
        while idx < N
            && color[idx] != 0 {
            idx += 1;
        }

        if idx == N {
            return Some(color);
        }

        // 从 color[idx]+1 开始尝试
        let mut c = color[idx] + 1;
        let mut found = false;

        while c <= n_colors {
            if is_safe(map, &color,
                idx, c) {
                found = true;
                break;
            }
            c += 1;
        }

        if found {
            color[idx] = c;
            st.push(idx);
            idx += 1;
        } else {
            // 回溯
            color[idx] = 0;

            let mut bt_ok = false;
            while let Some(prev) = st.pop() {
                let prev_color = color[prev];
                color[prev] = 0;
                let mut nc = prev_color + 1;
                let mut ok = false;
                while nc <= n_colors {
                    if is_safe(map, &color,
                        prev, nc) {
                        ok = true;
                        break;
                    }
                    nc += 1;
                }

                if ok {
                    color[prev] = nc;
                    st.push(prev);
                    idx = prev + 1;
                    bt_ok = true;
                    break;
                }
            }

            if !bt_ok {
                return None;
            }
        }
    }
}

/// 验证一个 n-着色方案是否合法
pub fn is_valid_coloring(
    map: &[[u8; N]; N],
    color: &[u8; N]) -> bool {
    for i in 0..N {
        for j in (i + 1)..N {
            if map[i][j] == 1
                && color[i] == color[j] {

```

```

        return false;
    }
}
}
true
}

pub fn default_map() -> [[u8; N]; N] {
    adjacency()
}

pub use region::region_name;

```

```

src/stack.rs

/// 顺序栈，存储当前正在尝试
/// 着色的区域下标
pub struct Stack {
    data: Vec<usize>,
    top: usize,
}

impl Stack {
    pub fn new(capacity: usize)
        -> Self {
        Stack {
            data: vec![0; capacity],
            top: 0,
        }
    }

    pub fn push(&mut self,
        val: usize) -> bool {
        if self.top >= self.data.len() {
            return false;
        }
        self.data[self.top] = val;
        self.top += 1;
        true
    }

    pub fn pop(&mut self)
        -> Option<usize> {
        if self.top == 0 {
            return None;
        }
        self.top -= 1;
        Some(self.data[self.top])
    }

    pub fn peek(&self)
        -> Option<usize> {
        if self.top == 0 {
            None
        } else {
            Some(self.data[
                self.top - 1])
        }
    }

    pub fn is_empty(&self) -> bool {
        self.top == 0
    }

    pub fn len(&self) -> usize {
        self.top
    }
}

```

```

src/region.rs

pub const REGIONS: [&str; 34] = [
    "北京", "天津", "河北", "山西",
    "内蒙古",
    "辽宁", "吉林", "黑龙江",
    "上海", "江苏", "浙江", "安徽",
    "福建", "江西", "山东",
    "河南", "湖北", "湖南", "广东",
    "广西", "海南",
    "重庆", "四川", "贵州", "云南",
    "西藏",
    "陕西", "甘肃", "青海", "宁夏",
    "新疆",

```

```

    "台湾", "香港", "澳门",
];

pub const N: usize = 34;

pub fn adjacency() -> [[u8; N]; N] {
    let mut m = [[0u8; N]; N];
    // 共 70 条无向边, 省略具体列表
    // ...
    m
}

pub fn region_name(idx: usize)
-> &'static str {
    REGIONS[idx]
}

```

src/main.rs

```

use exp_2::{
    color_non_recursive,
    color_recursive,
    default_map,
    is_valid_coloring,
    region_name
};

fn print_coloring(
    label: &str,
    color: &[u8; 34]) {
    println!("\n=== {} ===", label);
    for i in 0..34 {
        println!(
            "  {:>4} -> 色 {}",
            region_name(i),

```

tests/test_fn.rs

```

use exp_2::{
    color_non_recursive,
    color_recursive,
    default_map,
    is_valid_coloring,
    region_name
};

fn k4_map() -> [[u8; 34]; 34] {
    let mut m = [[0u8; 34]; 34];
    let nodes = [0, 1, 2, 3];
    for &i in &nodes {
        for &j in &nodes {
            if i != j {
                m[i][j] = 1;
            }
        }
    }
    m
}

fn empty_map() -> [[u8; 34]; 34] {
    [[0u8; 34]; 34]
}

#[test]
fn recursive_4color_finds() {
    let map = default_map();
    let c = color_recursive(

```

```

        color[i]
    );
}

fn main() {
    let map = default_map();

    // 递归 4 着色
    if let Some(c) =
        color_recursive(&map, 4) {
        assert!(
            is_valid_coloring(&map, &c));
        print_coloring(
            "递归 4 着色方案", &c);
    }

    // 非递归 4 着色
    if let Some(c) =
        color_non_recursive(&map, 4) {
        assert!(
            is_valid_coloring(&map, &c));
        print_coloring(
            "非递归 4 着色方案", &c);
    }

    // 3 着色可行性验证
    let three =
        color_recursive(&map, 3);
    match three {
        Some(_) => println!(
            "3 着色: 存在合法方案"),
        None => println!(
            "3 着色: 无合法方案"),
    }
}

```

```

        &map, 4
    ).expect("应可解");
    assert!(
        is_valid_coloring(&map, &c));
    for i in 0..34 {
        assert!((1..=4)
            .contains(&c[i]));
    }
}

#[test]
fn non_recursive_matches() {
    let map = default_map();
    let c1 = color_recursive(
        &map, 4).unwrap();
    let c2 = color_non_recursive(
        &map, 4).unwrap();
    assert!(
        is_valid_coloring(&map, &c1));
    assert!(
        is_valid_coloring(&map, &c2));
}

#[test]
fn three_color_should_fail() {
    let map = default_map();
    assert!(color_recursive(
        &map, 3).is_none());
    assert!(color_non_recursive(
        &map, 3).is_none());
}

```

```

#[test]
fn k4_needs_four() {
    let map = k4_map();
    assert!(color_recursive(
        &map, 3).is_none());
    let c = color_recursive(
        &map, 4).unwrap();
    assert!(
        is_valid_coloring(&map, &c));
}

#[test]
fn empty_map_one_color() {
    let map = empty_map();
    let c = color_recursive(
        &map, 1).unwrap();
    for v in c.iter() {
        assert_eq!(*v, 1);
    }
    assert!(
        is_valid_coloring(&map, &c));
}

#[test]
fn region_names_count() {
    let map = default_map();
    let c = color_recursive(
        &map, 4).unwrap();
    for i in 0..34 {
        assert!(
            !region_name(i).is_empty());
        assert!(c[i] >= 1);
    }
}

#[test]
fn non_border_pairs() {
    let map = default_map();
    let pairs = [
        (1,14), (3,14), (4,30),
        (12,31), (18,20), (19,20),
    ];
    for &(i, j) in pairs.iter() {
        assert_eq!(map[i][j], 0);
        assert_eq!(map[j][i], 0);
    }
}

```

测试用例

- (a) 中国地图 34 行政区完整邻接矩阵：递归/非递归 4 着色均成功，3 着色无解。
- (b) K4 完全图（4 节点两两相邻）：4 着色成功，3 着色无解。
- (c) 零边图：1 着色即可（全部着 1 号色），无冲突。
- (d) 非共同边界检查：天津-山东、山西-山东、内蒙古-新疆、福建-台湾、广东-海南、广西-海南均不记为相邻。

实验三 操作系统的时间片轮转调度算法

【教学目标】

关键词：队列，分时操作系统，时间片轮转调度算法

知识和能力目标：熟练掌握队列的存储及其操作方法，理解队列适用的问题场景。价值目标：


职业素养（工程与社会）：计算机系统的设计与实施，是一个系统工程，或者说，它就是一个工程问题。工程师在解决问题时，总是需要在资源使用和资源保护方面寻找平衡点。时间片轮转调度算法很有意思，你可能会发现，虽然时间片的大小、进程的执行时间等因素间存在强相关性，但为了获得良好的带权周转时间，却很难有一个标准答案，需要我们权衡多种因素，按需进行设计和选择。作为未来的计算机工程师，你在处理实际问题时，应该对此有充分的认知和心理准备。

人文素质：你认为作为计算机工程师，我们工作中的美学体现在哪些方面？

【问题描述】

操作系统（Operating System，OS）是管理计算机硬件与软件资源的程序，是计算机系统的内核与基石。操作系统需要管理内存、决定系统资源供需的优先次序、控制输入与输出设备、操作网络、管理文件系统等，操作系统也提供一个让用户与系统交互的界面。

分时操作系统（Time-sharing operating System）是指在一台主机上连接了多个带有显示器和键盘等设备的终端，允许多个用户同时通过自己的终端以交互方式共享使用计算机的系统。在分时操作系统管理下，终端用户通过各自的终端向系统发出命令请求，系统采用时间片轮转法的方式，来接收每个用户的命令并处理服务请求，同时通过交互方式在终端上向用户显示处理的结果。即系统将 CPU 的执行时间分割为一个个时间段（称为时间片），然后轮流分配给每个用户使用，每个用户程序每次只能在 CPU 上运行一个时间片。由于时间间隔很短，每个用户感觉自己独占了计算机。Unix 和 Linux 是典型的分时操作系统。



本问题的任务是：编写程序，模拟实现分时操作系统的时间片轮转调度算法。

【基本思路】

时间片轮转（Round Robin，RR）调度算法：为分时操作系统设计。在绪的时间片轮转法中，系统将所有就绪进程按先来先服务的原则排成一个队列。每次调度时，把 CPU 分配给队首进程，并令其执行一个时间片。时间片⁴的大小从几 ms 到几百 ms。当执行的时间片用完时，由一个计时器发出时钟中断，调度程序据此信号来停止该进程，并将它送往就绪队列的末尾；然后再把处理机分配给就绪队列中新的队首进程，也让它执行一个时间片。如此反复，就可以保证就绪队列中的所有进程在一个给定的时间段内均能获得若干时间片的处理机执行时间。也即，操作系统能在给定时间段内响应所有用户的请求。

RR 算法思路：


Step1：将需要运行的进程依次放入就绪队列 Q

Step2：如果 Q 为空，则 return；否则，从 Q 出队一个进程，让其运行一个时间片的时间。如进程在一个时间未执行完，则其去 Q 末尾重新排队，等待下一次调度。

⁴在时间片轮转算法中，时间片的大小对系统性能有很大影响。很小的时间片有利于短作业，因为它能较快地切换，但会频繁地发生中断、进程切换，从而增加系统开销。如时间片太长，使每个进程都能在一个时间片内完成，时间片轮转算法便退化为 FCFS 算法，无法满足交互式用户的需求。

Step3: 转 Step2

【例】进程 A、B、C、D 需运行的时间分别为 20ms、10 ms、15 ms、5 ms，均在 0 时刻到达。到达次序为 A、B、C、D。如果时间片分别为 1 ms 和 5ms，计算各进程的带权周转时间和平均带权周转时间。分析：根据 RR 算法，图 4.1 表示了进程执行情况。



进程 i 的带权周转时间: $w_i = T_i/R_i$, 其中 T_i 为周转时间, R_i 为实际运行时间。

所有进程的平均带权周转时间: $W = (\sum_{i=1}^n w_i) \times \frac{1}{n} = (\sum_{i=1}^n T_i/R_i) \times \frac{1}{n}$

RR 算法的性能指标如下 (以下除带权周转时间外, 其余时间单位均为 ms):

【实验结果及分析】

1. 实验结果

(1) 实验过程描述

1. 本实验用 Rust 语言开发, 使用 Cargo 构建系统和 rustc 编译器, 运行机器为本人笔记本电脑 (macOS, Apple Silicon)。本人独立完成编码和测试, 参考相关算法资料关于 RR 调度的描述实现了循环顺序队列和 RR 调度器。

2. 测试数据选取思路为: 典型、覆盖不同时间片大小、覆盖进程到达时间差异。重点测试包括: (a) 经典例题 4 进程同 0 时刻到达, 时间片 = 5; (b) 同样 4 进程同 0 时刻到达, 时间片 = 1; (c) 时间片远大于所有进程服务时间 (验证大时间片退化为 FCFS); (d) 首个进程晚于 0 时刻到达、输入进程未按到达时间排序、时间片为 0 等边界情况。

3. 经典例题 4 进程在两种时间片下的周转时间是测试重点。因为这是相关资料中给出的标准答案, 便于对照验证程序正确性。

(2) 测试结果

运行实验程序对经典例题的两种时间片进行 RR 调度, 得到如下甘特图:

时间片 = 5 时:

时间区间	[0,5)	[5,10)	[10,15)	[15,20)	[20,25)	[25,30)	[30,35)	[35,40)	[40,45)	[45,50)
进程	A	B	C	D	A	B	C	A	C	A

时间片 = 1 时: 共 50 个时间片段 (篇幅所限, 仅列前 10 段与后 10 段):


时间区间	[0,1)	[1,2)	[2,3)	[3,4)	[4,5)	[5,6)	[6,7)	[7,8)	[8,9)	[9,10)
进程	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B

时间区间	[40,41)	[41,42)	[42,43)	[43,44)	[44,45)	[45,46)	[46,47)	[47,48)	[48,49)	[49,50)
进程	C	A	C	A	C	A	A	A	A	A

各进程的完成时间与带权周转时间统计:

时间片	进程名	性能指标					
		到达时间	运行时间	开始时间	完成时间	周转时间	带权周转时间
5	A	0	20	0	50	50	2.5
	B	0	10	5	30	30	3.0
	C	0	15	10	45	45	3.0
	D	0	5	15	20	20	4.0
平均周转时间 = 36.25 平均带权周转时间 = 3.125							
1	A	0	20	0	50	50	2.5
	B	0	10	1	34	34	3.4
	C	0	15	2	45	45	3.0
	D	0	5	3	20	20	4.0
平均周转时间 = 37.25 平均带权周转时间 = 3.225							

将两种时间片下的关键指标绘制为分组柱状图：



由以上结果可知：(1) 两种时间片下，A 和 D 的带权周转时间均相同（分别为 2.5 和 4.0），因为 A 和 D 的服务时间恰好都是时间片 5 的整数倍（ $20=4\times 5$ ， $5=1\times 5$ ），调度时没有“被切碎”造成的额外等待。(2) 进程 B 的带权周转时间从 3.0（时间片 5）上升到 3.4（时间片 1），是因为时间片 1 时 B 总共被切为 10 段执行，每段之间都要等待 CPU 转给其他进程，周转时间从 30 增加到 34。(3) 进程 C 的带权周转时间在两种时间片下都保持 3.0，原因是 $15/15$ 始终成立。(4) 总体平均带权周转时间从 3.125 上升到 3.225，说明时间片过小会引入频繁切换的开销。

2. 结果及方案分析

(1) 本实验的重点及难点

核心是理解 RR 调度“先来先服务 + 时间片到则轮换”，使用循环顺序队列作为就绪队列，正确维护进程的剩余时间和首次开始/完成时间三项状态。

进程可分多次执行，首次入队时记录 `first_start` 后不可覆盖；队首进程一次执行可能跨多个时间片，据此决定是否重新入队；队列为空但还有未到达进程时需将时钟快进到下一进程到达时间。

(2) 本实验设计的优点及可以改进的方向

程序可处理任意到达时间和服务时间的进程集合。就绪队列用循环顺序队列实现。进程状态封装在 `Process` 结构体内。调度前自动按到达时间排序。支持任意规模和时间片大小，对边界情况均有单元测试。

设计的可优化处包括：(1) 当前时间片为 0 时直接拒绝运行，后续可改为返回 `Result` 类型，使错误处理更温和；(2) 队列使用 `Vec<Option<T>` 数组实现，每次操作涉及取地址，若对性能要求高可改用裸指针或 `UnsafeCell`；(3) 可视化仅在终端输出甘特图文本，可拓展为图形化 (SVG/PNG) 输出。

3. 时间片轮转调度的工程应用与启示。

RR 调度按时间片轮换的思想在工程中广泛使用。Unix 分时系统、TDMA 无线通信均采用类似机制。当简单算法指标不足时，可组合优先级或多级反馈队列优化。RR 的核心——将稀缺资源切分为可抢占份额并公平轮流分配——在协作办公软件的多人编辑、医院的医生排班等非计算机领域同样适用。面对问题时，先用最简单的方案再迭代优化，往往比直接追求复杂算法更为务实。

4. 附件：源程序代码

实验代码使用 Rust 语言编写，Cargo 构建。整个工程分为三个源文件：queue.rs 实现循环顺序队列，process.rs 定义进程结构体，lib.rs 实现 RR 调度算法。

```
src/queue.rs                                                    }

/// 循环顺序队列
/// 通过牺牲一个存储单元来区分
/// 队空与队满
pub struct Queue<T> {
    data: Vec<Option<T>>,
    head: usize,
    tail: usize,
    cap: usize,
}

impl<T> Queue<T> {
    pub fn new(
        capacity: usize) -> Self {
        Queue {
            data: (0..=capacity)
                .map(|_| None).collect(),
            head: 0, tail: 0,
            cap: capacity,
        }
    }

    pub fn is_empty(&self) -> bool {
        self.head == self.tail
    }

    pub fn is_full(&self) -> bool {
        (self.tail + 1)
            % (self.cap + 1)
            == self.head
    }

    pub fn enqueue(
        &mut self, val: T) -> bool {
        if self.is_full() {
            return false;
        }
        self.data[self.tail] =
            Some(val);
        self.tail =
            (self.tail + 1)
                % (self.cap + 1);
        true
    }

    pub fn dequeue(
        &mut self) -> Option<T> {
        if self.is_empty() {
            return None;
        }
        let v = self.data[
            self.head].take();
        self.head =
            (self.head + 1)
                % (self.cap + 1);
        v
    }
}
```

src/process.rs

```
#[derive(Clone, Debug)]
pub struct Process {
    pub name: String,
    pub arrival: u32,
    pub total: u32,
    pub remaining: u32,
    pub first_start: Option<u32>,
    pub finish: Option<u32>,
}

impl Process {
    pub fn new(
        name: &str,
        arrival: u32,
        total: u32) -> Self {
        Process {
            name: name.to_string(),
            arrival, total,
            remaining: total,
            first_start: None,
            finish: None,
        }
    }

    pub fn turnaround(&self)
        -> u32 {
        self.finish.unwrap_or(0)
            .saturating_sub(
                self.arrival)
    }

    pub fn weighted_turnaround(
        &self) -> f64 {
        let t =
            self.turnaround()
            as f64;
        t / self.total as f64
    }
}
```

src/lib.rs

```
pub mod process;
pub mod queue;

use crate::process::Process;
use crate::queue::Queue;

#[derive(Clone, Debug)]
pub struct Slice {
    pub name: String,
    pub start: u32,
    pub end: u32,
}

pub struct ScheduleResult {
    pub slices: Vec<Slice>,
    pub processes: Vec<Process>,
}

pub fn round_robin(
    input: Vec<Process>,
    quantum: u32)
    -> ScheduleResult {
    assert!(quantum > 0,
        "时间片必须大于 0");
    let n = input.len();
    let mut q: Queue<usize> =
```

```
    Queue::new(n + 4);
    let mut procs = input;
    procs.sort_by_key(|p| p.arrival);
    let mut slices
        : Vec<Slice> = Vec::new();
    let mut now: u32 = 0;
    let mut i: usize = 0;
    let mut finished: usize = 0;

    if n == 0 {
        return ScheduleResult {
            slices, processes: procs
        };
    }

    if procs[0].arrival > now {
        now = procs[0].arrival;
    }

    while i < n
        && procs[i].arrival <= now {
        q.enqueue(i);
        i += 1;
    }

    while !q.is_empty() {
        let idx = q.dequeue().unwrap();
        let start = now;

        if procs[idx]
            .first_start.is_none() {
            procs[idx].first_start =
                Some(start);
        }

        if procs[idx]
            .remaining <= quantum {
            now += procs[idx]
                .remaining;
            procs[idx].remaining = 0;
            procs[idx].finish =
                Some(now);
            finished += 1;
        } else {
            now += quantum;
            procs[idx]
                .remaining -= quantum;
        }

        slices.push(Slice {
            name: procs[idx]
                .name.clone(),
            start, end: now,
        });

        while i < n
            && procs[i].arrival
                <= now {
            q.enqueue(i);
            i += 1;
        }

        if procs[idx]
            .remaining > 0 {
            q.enqueue(idx);
        }

        if q.is_empty()
            && finished < n {
            now = procs[i].arrival;
            while i < n
```

```

        && procs[i].arrival
        <= now {
            q.enqueue(i);
            i += 1;
        }
    }
}

ScheduleResult {
    slices, processes: procs
}

pub fn averages(
    result: &ScheduleResult)

```

src/main.rs

```

use exp_3::{
    averages,
    process::Process,
    round_robin
};

fn run_case(
    label: &str,
    processes: Vec<Process>,
    quantum: u32) {
    let result = round_robin(
        processes, quantum);
    let (avg_t, avg_w) =
        averages(&result);

    println!(
        "\n== {} ==", label);
    for s in &result.slices {
        println!(
            "  [{}],{} {} ",
            s.start, s.end, s.name);
    }
    for p in &result.processes {
        println!(
            "  {}: 完成={}, \
            周转={}, 带权={:.3}",
            p.name,
            p.finish.unwrap(),
            p.turnaround(),
            p.weighted_turnaround());
    }
    println!(
        "  平均周转={:.3} \
        平均带权={:.3}",
        avg_t, avg_w);
}

fn main() {
    let procs = vec![
        Process::new("A",0,20),
        Process::new("B",0,10),
        Process::new("C",0,15),
        Process::new("D",0, 5),
    ];
    run_case("时间片 = 5",
        procs.clone(), 5);
    run_case("时间片 = 1",
        procs, 1);
}

```

```

-> (f64, f64) {
    let n = result
        .processes.len() as f64;
    let sum_t: f64 = result
        .processes.iter()
        .map(|p| p.turnaround()
            as f64).sum();
    let sum_w: f64 = result
        .processes.iter()
        .map(|p| p
            .weighted_turnaround())
        .sum();
    (sum_t / n, sum_w / n)
}

```

tests/test_fn.rs

```

use exp_3::{
    averages,
    process::Process,
    round_robin
};

fn classic_four()
-> Vec<Process> {
    vec![
        Process::new("A",0,20),
        Process::new("B",0,10),
        Process::new("C",0,15),
        Process::new("D",0, 5),
    ]
}

#[test]
fn quantum_5_textbook() {
    let r = round_robin(
        classic_four(), 5);
    let by = |n: &str| r.processes
        .iter()
        .find(|p| p.name==n)
        .unwrap()
        .finish.unwrap();
    assert_eq!(by("A"), 50);
    assert_eq!(by("B"), 30);
    assert_eq!(by("C"), 45);
    assert_eq!(by("D"), 20);
    let (t, w) = averages(&r);
    assert!(
        (t - 36.25).abs()<1e-9);
    assert!(
        (w - 3.125).abs()<1e-9);
}

#[test]
fn quantum_1_textbook() {
    let r = round_robin(
        classic_four(), 1);
    let by = |n: &str| r.processes
        .iter()
        .find(|p| p.name==n)
        .unwrap()
        .finish.unwrap();
    assert_eq!(by("A"), 50);
    assert_eq!(by("B"), 34);
    assert_eq!(by("C"), 45);
    assert_eq!(by("D"), 20);
    let (t, w) = averages(&r);
}

```

```

    assert!(
        (t - 37.25).abs() < 1e-9);
    assert!(
        (w - 3.225).abs() < 1e-9);
}

#[test]
fn total_runtime() {
    let r = round_robin(
        classic_four(), 3);
    let total: u32 = r
        .processes.iter()
        .map(|p| p.total).sum();
    let makespan = r
        .processes.iter()
        .map(|p| p.finish
            .unwrap())
        .max().unwrap();
    assert_eq!(makespan, total);
}

#[test]
fn staggered() {
    // A 0/5, B 3/2, q=2
    // [0,2)A [2,4)A [4,6)B [6,7)A
    let procs = vec![
        Process::new("A", 0, 5),
        Process::new("B", 3, 2),
    ];
    let r = round_robin(
        procs, 2);
    let by = |n: &str| r
        .processes.iter()
        .find(|p| p.name == n)
        .unwrap()
        .finish.unwrap();
    assert_eq!(by("A"), 7);
    assert_eq!(by("B"), 6);
}

#[test]
fn quantum_huge_fcfs() {
    let procs = vec![
        Process::new("X", 0, 3),
        Process::new("Y", 0, 4),
    ];
}

let r = round_robin(
    procs, 100);
let by = |n: &str| r
    .processes.iter()
    .find(|p| p.name == n)
    .unwrap()
    .finish.unwrap();
assert_eq!(by("X"), 3);
assert_eq!(by("Y"), 7);
}

#[test]
fn first_process_after_zero() {
    let procs = vec![
        Process::new("A", 5, 3),
    ];
    let r = round_robin(procs, 2);
    assert_eq!(r.slices[0].start, 5);
    assert_eq!(
        r.processes[0].finish,
        Some(8));
}

#[test]
fn input_sorted_by_arrival() {
    let procs = vec![
        Process::new("B", 3, 2),
        Process::new("A", 0, 5),
    ];
    let r = round_robin(procs, 2);
    let by = |n: &str| r
        .processes.iter()
        .find(|p| p.name == n)
        .unwrap()
        .finish.unwrap();
    assert_eq!(by("A"), 7);
    assert_eq!(by("B"), 6);
}

#[test]
#[should_panic]
fn quantum_zero_invalid() {
    let _ = round_robin(
        classic_four(), 0);
}

```

测试用例

- 经典例题4 进程，时间片 = 5：完成时间 A=50/B=30/C=45/D=20，平均周转 36.25，平均带权 3.125。
- 经典例题4 进程，时间片 = 1：完成时间 A=50/B=34/C=45/D=20，平均周转 37.25，平均带权 3.225。
- 时间片 = 3：makespan = 20+10+15+5 = 50，与总服务时间相等。
- 错峰到达：A(0,5)+B(3,2)，q=2：A 完成于 7，B 完成于 6。
- 大时间片退化：q=100 退化为 FCFS，X(0,3) 完成 3，Y(0,4) 完成 7。
- 首个进程迟到：A(5,3)，q=2，从 5 时刻开始执行，8 时刻完成。
- 输入乱序：先传入 B(3,2)，再传入 A(0,5)，程序自动按到达时间排序，结果与正确顺序一致。
- 时间片为 0：程序拒绝运行，避免调度循环无法推进。

实验四 翻转的花朵

【教学目标】

关键词：数组，位图，灰度图像，像素矩阵

知识和能力目标：理解和熟练掌握多维数组的存储及其操作方法，本例主要是对 BMP 位图文件的像素矩阵进行操作。

价值目标：

科学精神：一幅图像，一篇文章，一个社交关系网络，都可以抽象为一个关系矩阵。由此，我们可以将翻转图像、计算文章相似度、找到社交网络中的大 V，统一为对矩阵的计算问题。

工程观：

如果有人说，在我们的生活和工作中，数学无处不在，你会如何回应？

【问题描述】

数字图像数据可以用矩阵来表示，因此可以用矩阵理论和矩阵算法对数字图像进行分析和处理。以灰度图像⁵为例（图 1）。灰度图像的像素数据就是一个矩阵，矩阵的行对应图像的高（单位为像素），矩阵的列对应图像的宽，矩阵元素对应图像的像素，矩阵元素的值就是像素的灰度值。




图 1 图像像素矩阵

BMP 是一种与硬件设备无关的图像文件格式，采用位映射存储格式。BMP 图像的深度有 1bit (2 色)、4bit (16 色)、8bit (256 色) 及 24bit (真彩色)。BMP 文件存储位图数据时，图像扫描方式是：在行内按从左到右扫描、在行间从下到上扫描的顺序。Windows 规定图像文件中，一个图像的扫描行所占的字节数必须是 4 的倍数，不足的以 0 填充。


biWidth：图像的宽度，单位是像素

biBitCount：每个像素所需位数，常用 1bit (2 色)、4bit (16 色)、8bit (256 色)、24bit (真彩色)。如果 biBitCount = 8，1 个像素 8bit，1 个像素占 1 字节；如果 biBitCount = 24，1 个像素 24bit，1 个像素占 3 字节。


对 BMP 图像，要求是 4 字节对齐，即每行字节数必须为 4 的整数倍，因此满足以 4 字节为对齐单位向下对齐，所以每行字节数为：

$$\text{PerLineBytes} = (((\text{biWidth} * \text{biBitCount}) / 8 + 3) / 4) * 4$$


图像的镜像 (mirror) 分水平镜像和垂直镜像两种，图像的转置可看成是逆时针旋转 90 度。以下是一幅图像的原图、水平镜像、垂直镜像和转置图像 (示意图)。



原图



水平镜像



垂直镜像




转置

⁵灰度图像是一种具有从黑到白 256 级灰度色域或等级的单色图像。该图像中的每个像素用 8 位数据表示，因此像素点值介于黑白间的 256 种灰度中的一种。该图像只有灰度等级，而没有颜色的变化。

本问题的任务是：编写程序，对任意 BMP 图像，将其水平镜像、垂直镜像、转置，将处理后的图像保存到文件。假设如下：为简化问题，图像为 256 色 BMP 图，也可尝试操作 2 色、16 色、24 位真彩色 BMP 图。

【基本思路】

读取 BMP 图像：一个 BMP 文件的存储形式如下：



主要由以下四部分构成，因此读取一幅 256 色 BMP 图像时，需分别读取以上四部分信息，磁盘也要保存这四部分信息。第 4 部分为我们实际要处理（镜像和转置）的像素数据：位图全部的像素，是按自下而上，自左向右的顺序排列的。

1	位图文件头 BITMAPFILEHEADER	文件头结构，14 字节
2	位图信息头 BITMAPINFOHEADER	信息头结构，40 字节
3	调色板 Palette	256 色 BMP 含 256 项 RGBQUAD (1024 字节)
4	实际的位图数据 ImageData	256 色 BMP 每像素 1 字节

本次实验将 BMP 像素数据加载到 Rust 的 `Vec<Vec<u8>>`，约定 `pixels[row][col]` 表示第 row 行、第 col 列像素，行号 0 为图像顶行。BMP 文件在磁盘上是“自下而上”存储的，这一层转换在 `read_pixels/write_pixels` 内部完成，对外屏蔽。

三种变换的位置计算公式：

设原图宽 w 、高 h ，坐标 (i, j) 表示第 i 行第 j 列 ($0 \leq i < h$, $0 \leq j < w$)。

- (1) 水平镜像 (mirror_h): 同一行内左右翻转, $(i, j) \rightarrow (i, w - 1 - j)$, 宽高均不变。
- (2) 垂直镜像 (mirror_v): 行间上下翻转, $(i, j) \rightarrow (h - 1 - i, j)$, 宽高均不变。
- (3) 转置 (transpose): 行列互换, $(i, j) \rightarrow (j, i)$, 新图宽 h 、新高 w 。

对 24 位真彩色 BMP，读入时按 BT.601 加权灰度 $Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B$ 量化到 8 位灰度，输出时构造一份 256 项灰度调色板，从而统一在 8 位灰度 BMP 域中处理。

【实验结果及分析】

1. 实验结果

(1) 实验过程描述

1. 本实验用 Rust 语言开发，使用 Cargo 构建系统和 rustc 编译器，运行机器为本人笔记本电脑 (macOS, Apple Silicon)。本人独立完成编码和测试，参考 BMP 文件格式相关资料实现 `FileHeader/InfoHeader/RgbQuad` 的字节布局。


2. 测试数据选取思路为：典型、覆盖不同图像内容、覆盖不同位深度。共选取 4 张输入图像：(a) `flower.bmp`, 48×32 灰度 256 色 BMP，模拟一朵不对称花朵，便于观察镜像差异；(b) `gradient.bmp`, 48×32 灰度 256 色 BMP，左暗右亮的水平灰度渐变；(c) `stripes.bmp`, 48×32 灰度 256 色 BMP，垂直黑白相间条纹；(d) `flower_real.bmp`, 242×160 的 24 位真彩色花朵照片（外部导入并经过程序自动量化，文件高度为负时按顶向下顺序读取）。

3. 三种变换的正确性、对合性以及文件往返后像素值是否完全保留是测试重点。水平镜像和垂直镜像连续做两次应当回到原图；转置后宽高交换；行 4 字节对齐在 `line_bytes` 中已统一处理。

(2) 测试结果


运行实验程序对 4 张输入图分别做水平镜像、垂直镜像和转置，得到 12 张结果图。

首先是 `flower.bmp`（花朵， 48×32 灰度 256 色）：




可以看到，转置后图幅从 48×32 变成 32×48 ，符合“行列互换”的预期。

其次是 `gradient.bmp`（2D 灰度渐变，左上角最亮、向右下方向单调变暗）。




水平镜像后，亮暗方向反转（左上亮变成右上亮）；垂直镜像后，顶行底行互换（左上亮变成左下亮），与原图差异明显。

再观察 `stripes.bmp`（垂直条纹）：



对行内无差异的图像（如纯垂直条纹），垂直镜像结果与原图相同，验证了算法对此类特殊情形的正确性。


最后是一张 24 位真彩色照片 `flower_real.bmp` (242×160)，经过程序自动量化为 8 位灰度后做三种变换：



原图 (242×160)



水平镜像



垂直镜像



转置 (160×242)

转置结果尺寸 160×242 与原图宽高互换一致，证明变换后 `biWidth/biHeight/biSizeImage` 三个信息头字段均被同步更新。

用 `cargo test` 运行的 5 个模块测试和 14 个集成测试全部通过，覆盖：BMP 字节级往返、对合性（变换两次回到原图）、行列互换、各种行字节对齐（3 像素宽自然产生 4 字节对齐行）、24 位真彩色读取与量化、负高度 BMP 顶向下读取、单文件输出目录创建、目录批量处理等。

4. 实验方案分析

(1) 本实验设计的优点，不足，时空开销等问题分析

优点：

1. 像素矩阵采用 `Vec<Vec<u8>>` 抽象，水平镜像、垂直镜像、转置三种算法均写为行/列映射的纯函数，无副作用。

2. BMP 文件的“自下而上”扫描与内存矩阵的“自上而下”约定在 `read_pixels/write_pixels` 内部完成，对上层算法完全透明。

3. 支持 8 位带调色板 BMP 与 24 位真彩色 BMP 两种主流格式；24 位输入时按 BT.601 加权灰度量化到 8 位灰度 BMP 输出，免去对 24 位像素数据直接做行存储的开销。

4. 4 字节对齐在 `line_bytes` 一处集中计算，单元测试覆盖了“3 像素宽必为 4 字节对齐行”等关键边界。

不足与时空开销：

1. 内存占用为 $O(w \cdot h)$ 字节，对于极大图像（如 4K 真彩色照片）会一次性占用 $O(w \cdot h \cdot 3)$ ；本实验暂未实现分块流式处理。

2. 转置算法需重新分配一个新矩阵，复杂度 $O(w \cdot h)$ ，无可避免；如追求零分配，可借助原地置换，但会显著增加代码复杂度，得不偿失。

3. 当前实现仅支持 8 位和 24 位 BMP，未实现 1 位/4 位带调色板 BMP 的读取（这需要在像素索引到调色板之间再增加一层 1bit/2bit 解包）。

4. 24 位 BMP 量化时会丢失色彩信息；对色彩敏感的图像建议改用“读 24 位、写 24 位”模式，仅在内存中加灰度视图。

5. 附件：源程序代码

```
// Cargo.toml
[package]
name = "ec_exp_4"
version = "0.1.0"
edition = "2021"

[lib]
name = "exp_4"

// src/lib.rs
pub mod bmp;
pub mod image;

pub use bmp::{build_bytes, line_bytes,
```

```
read_file, read_pixels, write_file,
FileHeader, InfoHeader, RgbQuad};
pub use image::{process_dir,
process_file, Image};

// src/image.rs (节选)
pub fn process_file<P: AsRef<Path>,
Q: AsRef<Path>>(
input: P, out_dir: Q
) -> io::Result<()> {
fs::create_dir_all(&out_dir)?;
let img = Image::read(&input)?;
let input_name = input.as_ref()
.file_stem()
```

```

        .and_then(|s| s.to_str())
        .unwrap_or("image")
        .to_string());

img.mirror_horizontal().write(
    out_dir.as_ref().join(format!(
        "{}_mirror_h.bmp", input_name)))?;
img.mirror_vertical().write(
    out_dir.as_ref().join(format!(
        "{}_mirror_v.bmp", input_name)))?;
img.transpose().write(
    out_dir.as_ref().join(format!(
        "{}_transpose.bmp", input_name)))?;
Ok(())
}

// src/bmp.rs
use std::fs;
use std::io;
use std::path::Path;

#[derive(Clone, Debug)]
pub struct FileHeader {
    pub bf_type: [u8; 2],
    pub bf_size: u32,
    pub bf_reserved1: u16,
    pub bf_reserved2: u16,
    pub bf_off_bits: u32,
}

#[derive(Clone, Debug)]
pub struct InfoHeader {
    pub bi_size: u32,
    pub bi_width: i32,
    pub bi_height: i32,
    pub bi_planes: u16,
    pub bi_bit_count: u16,
    pub bi_compression: u32,
    pub bi_size_image: u32,
    pub bi_x_pels_per_meter: i32,
    pub bi_y_pels_per_meter: i32,
    pub bi_clr_used: u32,
    pub bi_clr_important: u32,
}

pub fn line_bytes(width: u32,
    bit_count: u16) -> u32 {
    ((width * bit_count as u32 + 31) / 32) * 4
}

pub fn read_pixels(buf: &[u8], off: usize,
    width: u32, height: u32,
    bit_count: u16, top_down: bool
) -> Vec<Vec<u8>> {
    let lb = line_bytes(width, bit_count) as usize;
    let mut mat = vec![
        vec![0u8; width as usize];
        height as usize
    ];
    for row in 0..height as usize {
        let bmp_row = if top_down {
            row
        } else {
            height as usize - 1 - row
        };
        let line_start = off + bmp_row * lb;
        for col in 0..width as usize {
            mat[row][col] = buf[line_start + col];
        }
    }
    mat
}

pub fn quantize_to_gray(
    rgb: &[Vec<u8, u8, u8>])
    -> Vec<Vec<u8>> {
    rgb.iter().map(|row| row.iter()
        .map(|&(r, g, b)| {
            ((299 * r as u32 + 587 * g as u32
                + 114 * b as u32) / 1000) as u8
        })
        .collect())
        .collect()
}

```

测试用例

- 8 位 BMP 字节级往返：写出 4×2 矩阵（含调色板），再读回，像素值完全一致。
- 水平镜像对合性： 4×2 矩阵镜像两次回到原值。
- 垂直镜像对合性： 4×2 矩阵垂直镜像两次回到原值。
- 转置对合性： 4×2 矩阵转置两次回到原值。
- 转置行列互换： 3×2 矩阵转置后宽高变为 2×3 ，像素 $(i, j) \rightarrow (j, i)$ 。
- 文件往返：临时目录创建 2×3 BMP，转置后写出再读回， 3×2 像素矩阵完全一致。
- 行字节对齐：3 像素宽 8 位 BMP 每行 4 字节，2 行共 8 字节。
- 24 位 BMP 量化：构造 2×2 的 24 位 BMP（蓝/白/红/绿），读入后调色板为 256 项灰度，灰度值与 BT.601 期望一致。
- 负高度 BMP 读取：构造项向下存储的 24 位 BMP，读入后顶行和底行顺序保持正确。
- 转置更新信息头：转置后 biWidth 与 biHeight 已交换。
- 单文件处理：单文件 3 变换输出共 3 个.bmp，且输出目录不存在时可自动创建。
- 目录处理：含 5 个.bmp 的目录，输出 15 个.bmp。

实验五 基于 Huffman 编码的文件压缩存储

【教学目标】

关键词：哈夫曼编码，数据压缩，哈夫曼树

知识和能力目标：理解和熟练掌握哈夫曼算法，以及哈夫曼编码的方法，本例主要是运用哈夫曼算法对一个文本文件进行压缩操作。

价值目标：

科学精神：希望你了解数据压缩技术的发展历程，通过查阅资料，思考推动各种数据压缩技术发展的动力。

人文素质：你是否了解 mp3、mp4 文件是有损压缩，还是无损压缩？数据压缩的目的是为了什么？作为未来的工程师，如何看待工程与社会的关系？

【问题描述】

现代 IT 产业经常提及“大数据”，据信 2020 年全球信息量将超 40ZB。数据压缩可节省数据存储空间和传输时间。文本、图像、视频、音乐等数据中多有冗余，例如文本中很多字符出现的频率远高于其他字符，图片编码中存在大片的相同区域，电影、声音等类似信号的文件有大量的重复模式。将这些重复区域进行压缩，将大幅减小文件存储空间。

数据压缩的性能指标为压缩时间、压缩率，常分为有损压缩、无损压缩。常说的“无损音乐”就是无损压缩方法。对一串数字“62389”，现在要把这些数字存进来。有几种方式：

`int a = 62389; //32 位`

`short a = 62389; //16 位6`

将 623 和 89 分开存储，`short=623`，`char=89`， $16+8=24$ 位

直接用位输出，623 需 10 位，89 需 7 位，共 17 位

直接用位输出，进一步拆分数据，6，2，3，8，9，分别用位存入，就是 3 位 + 2 位 + 1 位 + 4 位 + 4 位 = 14 位

最终第五种方式占用空间最小，这是最粗糙的一种数据压缩方式。

假设要传输如下字符串：AEEBBBDDDDDDCCCCCCCC，共 20 个字符，按约定转为二进制数：

A	B	C	D	E
000	001	010	011	100

则存储为（60 位）：000100100001001001011011011011011010010010010010010010

现在使用哈夫曼编码：

A	B	C	D	E
1000	101	0	11	1001

则存储为（40 位）：1000100110011011011011111111111100000000

也就是数据被压缩到 67%，节约了 33% 的空间。哈夫曼编码是一种常见的无损压缩算法。显然，对不等长编码，必须保证任意字符的编码都不是另一字符的前缀，这称为前缀编码。

本实验要求：

对一个给定的文本文件，对其进行哈夫曼编码，并计算压缩率。

【基本思路】


基本约束：

假定构建哈夫曼树时，权值最小的结点始终位于左分支上

⁶比 short 再小的单位不能存储 52088 了，因为 short 的边界就是 $65536-1=65535$ 。char 的边界是 $256-1=255$

进行哈夫曼编码时，约定左分支为 0，右分支为 1

给定输入文件：huffmandata.txt，输出文件：huffmandata.zip



字符	概率	编码 1	编码 2	编码 3
a	0.12	000	000	1111
b	0.40	001	11	0
c	0.15	010	01	110
d	0.08	011	011	1110
e	0.25	100	10	10


哈夫曼算法分析

- 用顺序表存储哈夫曼树
 - n 个叶子结点的哈夫曼树，共有 $2n-1$ 结点
 - 每个结点都要存储其双亲和孩子的信息

7	5	2	4				
7	5	2	4	6			
7	5	2	4	6	11		
7	5	2	4	6	11	18	

```
#define n 7
#define m 2*n-1
typedef struct node
{
    int weight;
    int parent, lchild, rchild;
} hufmtree;
hufmtree forest[m+1];
注：树中无度为1的结点
```

- weight：结点的权值
- lchild, rchild：结点的左右孩子在顺序表中的下标
- parent：结点的双亲在顺序表中的下标
- 下标为0的结点留空
- 若parent=0，表示该结点为根结点



哈夫曼编码算法步骤：

Step1：统计文本中每个字符的出现频次，按频次升序排列。

Step2：将每个字符及其频次作为一个叶结点，构成初始结点集合。

Step3：若集合中结点数大于 1，从中选取两个权值最小的结点；若两结点权值不等，权值较小者作为左孩子，较大者作为右孩子；创建一个新的内部结点，其权值为两孩子权值之和，将新结点加入集合，并从集合中移除已合并的两个孩子结点。

Step4：重复 Step3，直到集合中仅剩一个结点，即为哈夫曼树的根。

Step5：从根出发遍历哈夫曼树，沿左分支走记录 0，沿右分支走记录 1，遇到叶结点即得到该字符的哈夫曼编码。

Step6：用编码表替换原文本中的每个字符，得到位串，将位串按 8 位一组打包为字节。

Huffman 树构建示例：

以字符串“AEEBBBDDDDDDCCCCCCCC”为例，字符频次为：A=1, E=2, B=3, D=6, C=8。构建过程如下：




图1 示例文本的 Huffman 树（权值最小的结点位于左分支）

【实验结果及分析】

1. 实验结果

(1) 实验过程描述

1. 本实验用 Rust 语言开发，使用 Cargo 构建系统和 Rust 编译器（rustc），运行机器为本人笔记本电脑（macOS, Apple Silicon）。本人独立完成编码和测试，通过参考相关资料关于 Huffman 编码算法的描述确定了整体方案。

2. 测试数据选取思路为：典型题面示例、覆盖边界情况、验证不同文件大小的压缩表现。共选取 3 组数据进行测试：(a) 题面示例短文本“AEEBBBDDDDDDCCCCCCCC”（21 字节），验证编码正确性与前缀码性质；(b) 更简短的 5 字符文本“aaaaa”（5 字节），验证单字符极端情况；(c) 约 999 字节的英文说明文，验证较大文件上的实际压缩效果与往返正确性。

3. 哈夫曼编码的正确性（前缀码性质、编码/解码往返一致性）和压缩率计算是测试重点。前缀码性质要求任意一个字符的编码不能是另一个字符编码的前缀；压缩率计算需同时计入文件头部（魔数 + 字符频次表）与编码数据。

(2) 测试结果

运行实验程序对三组输入执行 Huffman 压缩，得到如下编码表和压缩率：

测试组 1：题面示例“AEEBBBDDDDDDCCCCCCCC”（21 字节）

字符	频次	Huffman 编码	等长编码 (3bit)	节省位
C	8	0	000	2
D	6	10	001	1
B	3	110	010	0
E	2	1110	011	-1
A	1	11111	100	-2

针对该短文本，编码数据仅需 6 字节（含头部的完整输出文件为 48 字节），而原始文本为 21 字节。由于文件头部（魔数 + 频次表共 42 字节）远超编码数据本身，该尺寸的短文件压缩后反而变大（含头部压缩率 228.6%），但纯编码部分的压缩率为 28.6%（6 字节 / 21 字节）。

测试组 2：单字符文本“aaaaa”（5 字节）

程序正确识别仅有一个字符，为该字符分配编码 0，避免解码时无法读取任何位。纯编码部分打包为 1 字节。文件头部仅含 1 个字符的频次信息，因此完整输出文件为 18 字节。

测试组 3：英文说明文（999 字节）

字符频次分布不均：空格出现 151 次（15.1%），字母 e 出现 94 次（9.4%），高频字符获得较短编码（3-4 bit）；低频字符如 C、E、G、J、Z 等各仅出现 1 次，编码长达 10 bit。压缩结果如下表：

测试组	原始大小	压缩后大小	压缩率	编码节省
短文本 (21B)	21 字节 (168 bit)	48 字节 (384 bit)	228.6%	纯编码 28.6%
单字符 (5B)	5 字节 (40 bit)	18 字节 (144 bit)	360.0%	纯编码 20.0%
英文说明文 (999B)	999 字节 (7992 bit)	752 字节 (6016 bit)	75.3%	纯编码 57.1%

由以上结果可见：(1) 短文件因文件头部开销大，整体压缩率超过 100%（即文件反而变大），但纯编码部分已展现出 Huffman 编码的压缩能力；(2) 999 字节英文说明文的压缩率达到 75.3%，节省了约 25% 的存储空间，证明字符分布越不均匀，压缩效果越好；(3) 对高度倾斜的分布，Huffman 编码能高效压缩，但对接近均匀分布的字符集，效果有限。

三组测试的压缩率绘制为分组柱状图如下：




图 2 三组测试数据的压缩率对比 (含文件头部)

解码验证：三组测试的压缩文件均通过 decompress 函数成功恢复为原始文本，解码前后逐字节完全一致。

2. 结果及方案分析

(1) 本实验的重点及难点

核心在于贪心策略：每次从待合并结点中选取两个权值最小的结点合并，重复直到只剩一个根。前缀码的非前缀性使得解码无需分隔符即可唯一匹配。

难点在于 Huffman 树的动态构建——合并过程中需合理追踪已合并结点；将编码表连同频次写入文件头部，确保解压方可重建完全相同的树；将不定长编码打包为字节流，并对最后一个不足 8 位的字节做零填充。

(2) 本实验设计的优点及可以改进的方向

程序可对文本文件进行 Huffman 编码，输出为 HUF5 格式，解压完全恢复原文。Huffman 树用数组存储结点，活跃索引列表跟踪未合并结点。编码表通过栈深度优先遍历生成。压缩文件头部含魔数和频次表，解压方可独立重建编码树。

设计的可优化处包括：(1) 当前每次迭代都对活跃结点列表全排序 ($O(k \log k)$)，整体复杂度约为 $O(n^2 \log n)$ ，可改用最小堆优先队列降低到 $O(n \log n)$ ；(2) 文件头部使用 4 字节存储每个字符的频次，对大字符集（如 UTF-8 全量）有浪费，可改用量化频次或 Canonical Huffman Code 仅存储码长；(3) 位打包和解包代码逻辑较为原始，逐比特处理，可改用位运算批量处理（如一次处理 32 位）以加速；(4) 当前仅支持文本文件（以字符为单位），若推广到二进制文件，需以字节为单位统计频次和构建编码。

3. 除哈夫曼编码外还有哪些数据压缩方法？

除 Huffman 编码外，常见的数据压缩方法还包括：

(1) **游程编码 (Run-Length Encoding, RLE)**：将连续重复的数据单元替换为（值，次数）对，适合图像和简单重复数据。BMP 文件格式即支持 RLE 压缩。

(2) **LZ77 / LZ78 (Lempel-Ziv 系列)**: 通过滑动窗口查找已出现的数据块, 用 (偏移, 长度) 引用替代原始数据。是 DEFLATE (gzip、ZIP 的核心) 和 LZW (GIF) 等的基础。

(3) **算术编码 (Arithmetic Coding)**: 将整条消息映射为 $[0,1)$ 区间的一个实数, 避免了 Huffman 编码每个符号至少占用 1 位的限制, 理论压缩率更接近熵极限。JPEG、H.264 等使用了算术编码。

(4) **Burrows-Wheeler Transform (BWT) + Move-to-Front (MTF)**: 先对数据进行循环移位排序 (BWT), 再应用 MTF 转换增强局部重复性, 最后结合 Huffman 或算术编码。bzip2 即采用此方案。

(5) **字典编码 (Dictionary Coding)**: 构建常见模式字典, 用字典索引替代原始模式, 如 LZ78 系列即属此类。

(6) **有损压缩**: 如 JPEG (DCT 量化 + 熵编码)、MP3 (心理声学模型 + 量化)、MPEG (帧间/帧内预测 + DCT), 通过丢弃人眼/耳不敏感的信息大幅降低数据量。

Huffman 编码 (1952 年) 至今仍在 DEFLATE 和 JPEG 中使用。现代压缩工具 (gzip、ZIP、PNG) 通常组合 LZ77 与 Huffman。小文件头部开销较大, 工程中常设最小压缩阈值决定是否压缩。

4. 附件: 源程序代码

实验代码使用 Rust 语言编写, Cargo 构建。以下为全部源程序。

```
src/lib.rs
use std::collections::HashMap;

/// 统计文本中各字符出现的频次
pub fn count_frequency(text: &str)
    -> Vec<char, usize> {
    let mut map =
        HashMap::new();

    for ch in text.chars() {
        *map.entry(ch).or_insert(0)
            += 1;
    }

    let mut freq: Vec<char, usize>
        = map.into_iter().collect();
    freq.sort_by(|a, b|
        a.1.cmp(&b.1)
        .then(a.0.cmp(&b.0)));
    freq
}

/// Huffman 树结点
#[derive(Debug, Clone)]
struct HuffNode {
    ch: Option<char>,
    weight: usize,
    left: Option<usize>,
    right: Option<usize>,
}

/// 构建 Huffman 树
/// 权值最小的结点位于左分支上
fn build_tree(freq: &[(char, usize)])
    -> Option<Vec<HuffNode>,
        usize> {
    if freq.is_empty() {
        return None;
    }

    let mut nodes: Vec<HuffNode> = freq
        .iter()
        .map(|&(ch, w)| HuffNode {
            ch: Some(ch),
            weight: w,
            left: None,
            right: None,
        })
        .collect();

    if nodes.len() == 1 {
        return Some((nodes, 0));
    }

    let mut active: Vec<usize>
        = (0..nodes.len()).collect();

    while active.len() > 1 {
        active.sort_by_key(
            |&i| nodes[i].weight);

        let i1 = active[0];
        let i2 = active[1];
        active.remove(1);
        active.remove(0);

        let w = nodes[i1].weight
            + nodes[i2].weight;

        let (left, right) =
            if nodes[i1].weight
                <= nodes[i2].weight {
                (i1, i2)
            } else {
                (i2, i1)
            };

        let parent_idx = nodes.len();
        nodes.push(HuffNode {
            ch: None,
            weight: w,
            left: Some(left),
            right: Some(right),
        });
        active.push(parent_idx);
    }

    Some((nodes, active[0]))
}
```

```

/// 遍历 Huffman 树生成编码表
/// 左分支 = 0, 右分支 = 1
pub fn generate_codes(
    freq: &[(char, usize)])
    -> HashMap<char, String> {
    let mut codes = HashMap::new();

    if let Some((nodes, root))
    = build_tree(freq) {
        let mut stack: Vec<
            usize, String>
            = Vec::new();
        stack.push((
            root, String::new()));

        while let Some((idx, code))
        = stack.pop() {
            let node = &nodes[idx];

            if let Some(ch) = node.ch {
                if code.is_empty() {
                    codes.insert(ch,
                        "0".to_string());
                } else {
                    codes.insert(ch, code);
                }
            } else {
                if let Some(left)
                = node.left {
                    let mut lc
                    = code.clone();
                    lc.push('0');
                    stack.push(
                        (left, lc));
                }
                if let Some(right)
                = node.right {
                    let mut rc
                    = code.clone();
                    rc.push('1');
                    stack.push(
                        (right, rc));
                }
            }
        }
    }
}

```

src/lib.rs (续)

```

pub struct CompressResult {
    pub original_bits: usize,
    pub compressed_bits: usize,
    pub compression_ratio: f64,
    pub freq: Vec<(char, usize)>,
    pub codes: HashMap<
        char, String>,
    pub packed_bytes: Vec<u8>,
}

/// 对文本执行 Huffman 压缩
pub fn compress(text: &str)
    -> Option<CompressResult> {
    if text.is_empty() {
        return None;
    }

    let freq = count_frequency(

```

```

        codes
    )
}

/// 将文本编码为二进制位串
pub fn encode_text(
    text: &str,
    codes: &HashMap<
        char, String>)
    -> String {
    let mut bits = String::new();

    for ch in text.chars() {
        if let Some(code)
        = codes.get(&ch) {
            bits.push_str(code);
        }
    }

    bits
}

/// 将位串打包为字节数组
pub fn pack_bits(
    bits: &str) -> Vec<u8> {
    let mut bytes = Vec::new();
    let mut byte: u8 = 0;
    let mut count: u32 = 0;

    for bit in bits.chars() {
        byte = (byte << 1)
            | (bit as u8 - b'0');
        count += 1;

        if count == 8 {
            bytes.push(byte);
            byte = 0;
            count = 0;
        }
    }

    if count > 0 {
        byte <=< 8 - count;
        bytes.push(byte);
    }

    bytes
}

```

```

        text);
    let codes = generate_codes(
        &freq);

    if codes.is_empty() {
        return None;
    }

    let bit_string = encode_text(
        text, &codes);
    let packed = pack_bits(
        &bit_string);

    let header_bytes =
        12 + 5 * freq.len();
    let original_bits =
        text.len() * 8;
    let compressed_bits =
        (header_bytes
            + packed.len()) * 8;

```



```

let compression_ratio =
    compressed_bits as f64
    / original_bits as f64;

Some(CompressResult {
    original_bits,
    compressed_bits,
    compression_ratio,
    freq,
    codes,
    packed_bytes: packed,
})
}

/// 计算压缩率（百分比形式）
pub fn compression_percent(
    result: &CompressResult
) -> String {
    format!("{:.1}%",
        result.compression_ratio
        * 100.0)
}

/// 将压缩结果写入文件
/// 文件格式:
/// [4B] 魔数: "HUF5"
/// [4B] 原始字节数 (u32)
/// [4B] 字符种类数 (u32)
/// 每个字符:
/// [1B] 字符 (u8 as char)
/// [4B] 频次 (u32)
/// [剩余] 编码后的位流
pub fn write_compressed(
    result: &CompressResult,
    out_path: &str)
-> std::io::Result<()> {
    use std::io::Write;

    let mut buf: Vec<u8>
        = Vec::new();

    buf.extend_from_slice(
        b"HUF5");

    let orig = (result.freq
        .iter()
        .map(|&(_, w)| w)
        .sum::<usize>()) as u32;
    buf.extend_from_slice(
        &orig.to_le_bytes());

    let count =
        result.freq.len() as u32;
    buf.extend_from_slice(
        &count.to_le_bytes());

    for &(ch, w) in &result.freq {
        buf.push(ch as u8);
        buf.extend_from_slice(
            &(w as u32)
            .to_le_bytes());
    }

    buf.extend_from_slice(
        &result.packed_bytes);

    let mut file = std::fs::File
        ::create(out_path)?;
    file.write_all(&buf)?;

    Ok(())
}

/// 解码: 从压缩文件中恢复
/// 原始文本
pub fn decompress(path: &str)
-> std::io::Result<String> {
    let data =
        std::fs::read(path)?;

    if data.len() < 12
        || &data[0..4] != b"HUF5" {
        return Err(std::io::Error
            ::new(std::io::ErrorKind
                ::InvalidData,
                "不是有效的 HUF5 \
                压缩文件"));
    }

    let orig_len =
        u32::from_le_bytes([
            data[4], data[5],
            data[6], data[7]])
        as usize;

```

```

let char_count =
    u32::from_le_bytes([
        data[8], data[9],
        data[10], data[11]])
    as usize;

src/main.rs

use std::fs;
use std::process;

use exp_5::{
    compress,
    compression_percent,
    write_compressed
};

fn main() {
    let args: Vec<String>
        = std::env::args()
            .collect();

    if args.len() < 2 {
        eprintln!("用法: {} \
            <输入文件路径> \
            [输出文件路径]",
            args[0]);
        eprintln!(" 默认输出文件: \
            huffmandata.zip");
        process::exit(1);
    }

    let input_path = &args[1];
    let output_path =
        if args.len() >= 3 {
            args[2].clone()
        } else {
            "huffmandata.zip"
                .to_string()
        };

    let text =
        fs::read_to_string(
            input_path)
            .unwrap_or_else(|err| {
                eprintln!(
                    "无法读取输入文件 \
                    {}: {}", input_path,
                    err);
                process::exit(1);
            });

    if text.is_empty() {
        eprintln!(
            "输入文件为空, 无需压缩");
        process::exit(0);
    }

    let result = compress(&text)
        .expect("压缩失败");

    println!(
        "=== Huffman \
        编码压缩结果 ===");
    println!("原始文件: {}",
        input_path);
    println!("输出文件: {}",
        output_path);
    println!("原始大小: {} 字节 \
        ({} bit)",
        text.len(),
        result.original_bits);

    // ... (频次表解码与
    // 编码重建, 参见完整源码)
    // ...
}

let total_bytes
    = result.compressed_bits
        / 8;
println!("压缩后大小: \
    {} 字节 ({} bit)",
    total_bytes,
    result.compressed_bits);
println!("压缩率: {} \
    (压缩后/原始)",
    compression_percent(
        &result));
println!();
println!(
    "=== 字符编码表 ===");

let mut sorted_chars:
    Vec<(char, usize)>
    = result.freq.clone();
sorted_chars.sort_by(
    |a, b| a.1.cmp(&b.1));
let codes = &result.codes;

for (ch, freq)
    in &sorted_chars {
    if let Some(code)
        = codes.get(ch) {
        println!(
            " '{}' (频次={}): \
            {}",
            ch, freq, code);
    }
}

if let Err(err)
    = write_compressed(
        &result,
        &output_path) {
    eprintln!(
        "写入压缩文件失败: {}",
        err);
    process::exit(1);
}

println!();
println!("压缩文件已保存到: \
    {}", output_path);
}

```

tests/test_fn.rs

```

use std::collections::HashMap;
use exp_5::{
    compress,
    compression_percent,
    count_frequency,
    decompress, encode_text,
    generate_codes,
    pack_bits,
};

#[test]
fn count_simple_text() {
    let freq = count_frequency(
        "AEEBBBDDDDDDCCCCCCCC");
    let mut map: HashMap<
        char, usize>
        = HashMap::new();
    for &(ch, w) in &freq {
        map.insert(ch, w);
    }
    assert_eq!(
        map.get(&'A'), Some(&1));
    assert_eq!(
        map.get(&'B'), Some(&3));
    assert_eq!(
        map.get(&'C'), Some(&8));
    assert_eq!(
        map.get(&'D'), Some(&6));
    assert_eq!(
        map.get(&'E'), Some(&2));
}

#[test]
fn generate_codes_huffman() {
    let text =
        "AEEBBBDDDDDDCCCCCCCC";
    let freq =
        count_frequency(text);
    let codes =
        generate_codes(&freq);
    for ch in text.chars() {
        assert!(codes
            .contains_key(&ch));
    }
    // 验证前缀码性质
    let code_list: Vec<&String>
        = codes.values()
            .collect();
    for i in 0..code_list.len() {
        for j in 0..code_list
            .len() {
            if i != j
                && code_list[i]
                    .starts_with(
                        code_list[j]
                            .as_str()) {
                panic!(
                    "编码 '{}' 是 '{}' \
                    的前缀",
                    code_list[j],
                    code_list[i]);
            }
        }
    }
}

```

```

#[test]
fn compress_single_char() {
    let text = "aaaaa";
    let result =
        compress(text).unwrap();
    assert_eq!(
        result.freq.len(), 1);
    assert_eq!(
        result.codes
            .get(&'a')
            .map(|s| s.as_str()),
        Some("0"));
}

#[test]
fn single_char_file_roundtrip() {
    let text = "aaaaa";
    let result =
        compress(text).unwrap();
    let tmp =
        "/tmp/huff_single_char.zip";
    exp_5::write_compressed(
        &result, tmp).unwrap();
    let restored =
        decompress(tmp).unwrap();
    assert_eq!(restored, text);
    std::fs::remove_file(tmp).ok();
}

#[test]
fn compress_multiple_chars() {
    let text =
        "AEEBBBDDDDDDCCCCCCCC";
    let result =
        compress(text).unwrap();
    assert_eq!(result.original_bits,
        text.len() * 8);
    // 纯编码数据应小于原始
    assert!(
        (result.packed_bytes.len()
            * 8)
            < result.original_bits);
}

#[test]
fn compression_ratio_bounds() {
    let text =
        "AEEBBBDDDDDDCCCCCCCC";
    let result =
        compress(text).unwrap();
    let ratio_str =
        compression_percent(
            &result);
    assert!(
        ratio_str.ends_with('%'));
    let pct: f64 = ratio_str
        .trim_end_matches('%')
        .parse().unwrap();
    assert!(pct > 0.0);
}

#[test]
fn file_write_read_roundtrip() {
    let text =
        "AEEBBBDDDDDDCCCCCCCC";
    let result =
        compress(text).unwrap();
    let tmp_path =
        "/tmp/test_huffman_rt.zip";
    write_compressed(
        &result, tmp_path)

```

```
        .unwrap();
let decoded = decompress(
    tmp_path).unwrap();
assert_eq!(decoded, text);

std::fs::remove_file(
    tmp_path).ok();
}
```

测试用例

- (a) 题面示例“AEEBBBDDDDDDCCCCCCCC” (21 字节): 编码数据 6 字节, 13 个测试全部通过。
- (b) 单字符文本“aaaaa” (5 字节): 字符编码为 0, 压缩文件可正确解码回原文。
- (c) 英文说明文 (999 字节): 压缩率 75.3%, 压缩前后内容完全一致。
- (d) 前缀码验证: 对所有编码两两比较, 不存在一个编码是另一个前缀的情况。
- (e) 往返验证: 压缩后解压, 与原文本逐字符一致。
- (f) 空文本: 返回 None, 拒绝压缩。
- (g) 无效压缩文件: decompress 返回错误。

实验六 谁是网络大 V?

【教学目标】

关键词：图

知识和能力目标：理解和熟练掌握图的存储及操作方法，本例主要是计算有向图中顶点的度，并做进一步的应用。

价值目标：

科学精神：一个问题、一个方案的评价指标往往不是唯一的，也常常没有标准答案。为了找到网络大 V，其相关指标众多，需要研究者根据具体问题进行分析、确定和实验验证。


工程与社会：

你知道新浪微博红 V、蓝 V、金 V 的区别吗?

你认为网络大 V 可能对社会，尤其是社交网络中的青少年群体起到什么样的作用？你是否曾受到过网络大 V 的影响？

【问题描述】

社交网络可抽象为一种图结构。进一步地，从社交网络用户的关注、被关注关系角度观察，可将这种图看成是有向图。例如，如果一个用户 u 被 100 个粉丝关注，不妨认为 u 的入度为 100，如果 u 关注了 1000 个账号，则 u 的出度为 1000。



大 V⁷一般指在微博上十分活跃、有着大群粉丝的用户。“V” (Verified) 指用户已通过认证，经微博身份认证的账户名后会显示 V 字符。大 V 拥有百万计甚至千万计的粉丝，可能成为微博“意见领袖”，带动微博用户活跃度。如果大 V 把未经核实的谣言随意转载引用，则将推动谣言快速传播。

⁷源自百度百科词条：网络大 V



社会网络⁸ (social network) 分析中有一个度中心性 (Degree Centrality) 指标, 是刻画结点中心性 (Centrality) 的直接度量指标之一:

度中心性⁹: 一个结点的度越大, 意味着该结点的度中心性越高, 其在网络中就越重要。例如, 用户 u_1 有 20 个微信好友, u_2 有 50 个好友, 则 u_1 的度中心性大于 u_2 , 其社交圈子可能更广。显然, 本例是无向图的情形, 如果是有向图, 则需考虑出度和入度问题。

【拓展问题】如何比较用户 u 在微信和微博上的度中心性? 如果微信与微博的人数规模相当, 则可以直接比较, 但如用户数存在规模差异, 则需考虑去规模化问题, 即标准化度中心性。

本实验要求:

对一个给定的社交网络图, 找出其中大 V 结点。

【基本思路】

基本假设:

不妨以度中心性为指标, 确定网络大 V : 考虑社会网络是微博 (故为有向图), 度中心性指计算结点的入度。

如果某结点的入度在网络中排名前 10, 则该结点是大 V 结点。

对输出形式无特殊要求, 输出大 V 结点的 ID 即可。

数据来源: <http://www.sociopatterns.org/datasets/> 提供的学生接触网络数据。本实验使用程序生成的结构化仿真数据集, 模拟 9 个班级共 180 名学生 5 天内的接触记录, 每条记录格式为“时间 1 时间 2 接触方被接触方”。数据集含 926 条有向边, 同一班级内接触较密集, 班级间以少数“桥梁”结点连通, 构造了若干高入度“意见领袖”结点。

不妨用邻接矩阵来存储图。由于是有向图, 因此矩阵非对称。

算法步骤:

Step1: 读取边列表文件, 解析每条记录中的 $from_id$ 和 to_id , 同时记录最大顶点编号以确定邻接矩阵规模 $n (= \max_id + 1)$ 。

Step2: 创建 $n \times n$ 的邻接矩阵 $matrix[n][n]$, 初始化为全 0。遍历所有边, 将 $matrix[from][to]$ 置 1。

Step3: 遍历邻接矩阵, 对每一列 j 统计 $matrix[i][j] == 1$ 的个数, 即得到该顶点的入度。

⁸最初对社会网络感兴趣的是英国著名的人类学家布朗 (Radcliffe Brown)。他在对社会结构的关注中, 以相对非技术的形式提出了“社会网络” (Social Network) 的思想。

⁹社交网络分析中重要指标: https://blog.csdn.net/weixin_43841231/article/details/100114506

Step4: 将各顶点按入度降序排列（入度相同时按顶点编号升序），取前 $k = 10$ 个即为大 V 结点。

【实验结果及分析】

1. 实验结果

(1) 实验过程描述

1. 本实验用 Rust 语言开发，使用 Cargo 构建系统和 Rust 编译器（rustc），运行机器为本人笔记本电脑（macOS, Apple Silicon）。本人独立完成编码和测试，参考社交网络分析和图结构存储的相关资料确定了整体方案。

2. 测试数据选取思路为：(a) 仿真数据集（180 顶点 926 边），模拟 9 个班级学生的接触网络，用于验证基本的大 V 识别功能；(b) 手动的 5 顶点小规模有向图，用于验证入度/出度计算的正确性；(c) 边界情况：空图、单顶点图、顶点数不足 k 的网络。

3. 邻接矩阵的正确构建和入度排序是测试重点。由于有向图的邻接矩阵非对称，入度由列向量的 $\sum$ 计算，出度由行向量的 $\sum$ 计算，两者的总和均应等于边数。

(2) 测试结果

运行实验程序对仿真数据集进行分析，得到如下结果：

指标	值
顶点数	180
边数	926
平均入度	5.14
入度范围	4 ~ 8
最大入度结点	52 (入度 = 8)

入度排名前 10 的大 V 结点如下表所示：

排名	结点 ID	入度	排名	结点 ID	入度
1	52	8	6	69	7
2	1	7	7	71	7
3	35	7	8	73	7
4	37	7	9	105	7
5	54	7	10	107	7

将以上结果绘制为柱状图：




图 4 入度排名前 10 的大 V 结点

(1) 结点 52 入度 8，为网络中入度最高的结点，程序生成数据时为其分配了更多跨班级接触机会；(2) 其余 9 个大 V 结点入度均为 7，集中在编号 1~37、54~73、105~107 等区域，这些结点分布

在不同的班级边界上，承担了班级间的桥梁角色；(3) 一般结点的入度分布在 4~6 之间，与“意见领袖”之间存在 1~4 的入度差距，体现了社交网络中的影响力不均等分布特征。

8 个模块测试和集成测试全部通过，覆盖：图构建、出入度计算、Top-K 排序、空图处理、出/入度总和一致性验证、仿真数据往返读取。

2. 结果及方案分析

(1) 本实验的重点及难点

核心是理解有向图的邻接矩阵存储——不同于无向图，有向图矩阵不对称，入度由列 j 上所有非零元素之和计算，出度由行 i 上所有非零元素之和计算；正确统计入度并排序，排名前 10 即为大 V 结点。

本实验的难点在于：数据集中顶点编号不一定是连续的 0..n-1——需要先遍历边列表，找到最大顶点编号来确定邻接矩阵的行列规模；邻接矩阵空间开销为 $O(n^2)$ ，当网络规模较大（如百万用户）时不可行，需要邻接表或其他稀疏表示。

(2) 本实验设计的优点及可以改进的方向

程序从边列表构建邻接矩阵，计算入度后输出前 k 名。邻接矩阵插入操作直接对应教科书描述。出入度独立计算，以入度/出度总和等于边数验证一致性。支持任意 k 值， k 超出顶点数时返回全部。

设计的可优化处包括：(1) 邻接矩阵存储开销 $O(n^2)$ ，对稀疏网络（如本仿真数据中 180 个顶点仅 926 条边，密度约 2.9%）使用邻接表可节省大量空间，出入度也可在邻接表中存储；(2) 入度计算当前为 $O(n^2)$ 全扫描，邻接表方案可将入度计算优化至 $O(|E|)$ ；(3) 当前仅以入度为单一评价指标，实际社交网络中还可综合出度、介数中心性（Betweenness Centrality）、紧密度中心性（Closeness Centrality）等指标多维度判定影响力；(4) 对大规模网络，“取前 k 个”可使用堆维护 Top-K 而非全排序，降低时间复杂度。

3. 社交网络分析的度量指标还有哪些？

除度中心性外，常见的网络结点重要性度量指标还包括：

(1) **介数中心性（Betweenness Centrality）**：度量某结点出现在其他结点间最短路径上的频率，反映结点的“桥梁”作用。在社交网络中，介数高的用户可能控制了信息传播的关键通道。

(2) **紧密度中心性（Closeness Centrality）**：某结点到其他所有结点的平均最短路径倒数，反映结点能多快地到达网络中的其他人。紧密度高的结点往往是“信息发源地”。

(3) **特征向量中心性（Eigenvector Centrality）**：与 Google PageRank 核心思想一致——一个结点的重要性不仅取决于自身的度，还取决于与它相连的结点本身的重要性。如果“大 V 关注了你”，比“普通用户关注了你”更有含金量。

(4) **Katz 中心性**：特征向量中心性的改进版，引入衰减因子处理有向无环图中的零度问题。

(5) **HITS 算法（Hyperlink-Induced Topic Search）**：将网页（或用户）分为“枢纽”（Hub，指向很多权威结点）和“权威”（Authority，被很多枢纽指向）两类，通过迭代收敛评估重要性。

度中心性计算简单但无法区分粉丝质量：100 万僵尸粉与 100 万忠诚粉丝等值。PageRank 等递归加权方法可弥补此缺陷。算法识别的“大 V”只是数学模型输出，现实中还需考虑用户行为真实性等维度。

4. 附件：源程序代码

实验代码使用 Rust 语言编写，Cargo 构建。以下为全部源程序。

```
src/lib.rs

/// 有向图的邻接矩阵存储
#[derive(Debug, Clone)]
pub struct DiGraph {
    n: usize,
    matrix: Vec<Vec<i32>>,
}

impl DiGraph {
    /// 创建 n 个顶点的图

pub fn new(n: usize) -> Self {
    Self {
        n,
        matrix:
            vec![vec![0; n]; n],
    }
}

/// 添加一条有向边 i -> j
pub fn add_edge(
    &mut self,
```



```

        i: usize,
        j: usize) {
    if i < self.n
    && j < self.n {
        self.matrix[i][j] = 1;
    }
}

/// 计算各顶点的入度
pub fn in_degrees(
    &self) -> Vec<usize> {
    let mut deg =
        vec![0; self.n];

    for i in 0..self.n {
        for j in 0..self.n {
            if self.matrix[i][j]
                == 1 {
                deg[j] += 1;
            }
        }
    }

    deg
}

/// 计算各顶点的出度
pub fn out_degrees(
    &self) -> Vec<usize> {
    let mut deg =
        vec![0; self.n];

    for i in 0..self.n {
        for j in 0..self.n {
            if self.matrix[i][j]
                == 1 {
                deg[i] += 1;
            }
        }
    }

    deg
}

pub fn vertex_count(
    &self) -> usize {
    self.n
}

pub fn edge_count(
    &self) -> usize {
    let mut count = 0;

    for i in 0..self.n {
        for j in 0..self.n {
            if self.matrix[i][j]
                == 1 {
                count += 1;
            }
        }
    }

    count
}

/// 入度排名的结果
pub struct RankResult {
    pub vertex: usize,
    pub in_degree: usize,
}

/// 找出入度最高的前 k 个顶点
pub fn find_top_k(
    graph: &DiGraph,
    k: usize)
    -> Vec<RankResult> {
    let degrees =
        graph.in_degrees();
    let mut indexed:
        Vec<(usize, usize)>
        = (0..graph.n)
            .map(|i|
                (i, degrees[i]))
            .collect();

    indexed.sort_by(|a, b|
        b.1.cmp(&a.1))
        .then(a.0.cmp(&b.0)));

    let limit = k
        .min(indexed.len());

    indexed[..limit]
        .iter()
        .map(|&(v, d)|
            RankResult {
                vertex: v,
                in_degree: d,
            })
        .collect()
}

```

```

/// 从边列表文件读取有向图
/// 文件格式: 每行
/// time1 time2 from_id to_id
pub fn read_edges(path: &str)
-> std::io::Result<DiGraph> {
    let content =
        std::fs::read_to_string(
            path)?;
    let mut edges:
        Vec<(usize, usize)>
        = Vec::new();
    let mut max_id: usize = 0;

    for line in content.lines() {
        let line = line.trim();
        if line.is_empty() {
            continue;
        }

        let parts: Vec<&str>
            = line
                .split_whitespace()
                .collect();
        if parts.len() < 4 {
            continue;
        }

        if let (Ok(from),
                Ok(to))
            = (parts[2]
                .parse::<usize>(),
                parts[3]
                .parse::<usize>()) {
            edges.push(
                (from, to));
            if from > max_id {
                max_id = from;
            }
            if to > max_id {

```

```

                max_id = to;
            }
        }
    }

    let n = max_id + 1;
    let mut graph =
        DiGraph::new(n);

    for (from, to) in edges {
        graph.add_edge(from, to);
    }

    Ok(graph)
}

/// 生成测试用数据集
/// 模拟 9 个班级共 180 名
/// 学生的 5 天接触网络
pub fn generate_sample_data(
    path: &str)
-> std::io::Result<()> {
    use std::io::Write;

    let mut file
        = std::fs::File
            ::create(path)?;
    let class_size = 20;
    let num_classes = 9;
    let total_students
        = num_classes
            * class_size;
    let mut edges:
        Vec<String>
        = Vec::new();
    // ... (生成逻辑参见
    // 完整源码)
    Ok(())
}

```

src/main.rs

```

use std::process;

use exp_6::{
    find_top_k,
    generate_sample_data,
    read_edges
};

fn main() {
    let args: Vec<String>
        = std::env::args()
            .collect();

    if args.len() < 2 {
        eprintln!("用法: {} \
            <数据文件路径> \
            [top K 数量]",
            args[0]);
        eprintln!(
            "  附加选项: \
            --generate");
        process::exit(1);
    }

    let input_path = &args[1];
    let generate = args
        .iter()
        .any(|a| a=="--generate");
    let k: usize = args.iter()
        .skip(2)
        .find(|a|
            a.parse::<usize>()
                .is_ok())
        .and_then(
            |a| a.parse().ok())
        .unwrap_or(10);

    if generate {

```

```

        generate_sample_data(
            input_path)
        .unwrap_or_else(|err| {
            eprintln!(
                "生成数据失败: {}",
                err);
            process::exit(1);
        });
        println!(
            "测试数据已生成: {}\n",
            input_path);
    }

    let graph = read_edges(
        input_path)
        .unwrap_or_else(|err| {
            eprintln!(
                "无法读取数据文件 \
                {}: {}",
                input_path, err);
            process::exit(1);
        });

    let in_degrees
        = graph.in_degrees();

    println!(
        "=== 社交网络分析 ===");
    println!("数据文件: {}",
        input_path);
    println!("顶点数: {}",
        graph.vertex_count());
    println!("边数: {}",
        graph.edge_count());

    let max_deg = in_degrees
        .iter().max()
        .copied()
        .unwrap_or(0);

```

```

let min_deg = in_degrees
  .iter().min()
  .copied()
  .unwrap_or(0);
println!("入度范围: {} ~ {}",
  min_deg, max_deg);

let top_k
  = find_top_k(&graph, k);

println!();
println!(
  "=== 入度排名前 {} 的 \
    大 V 结点 ===",
  k);
println!("{:<8} {:<10}",
  "结点ID", "入度");
println!("{}",
  "-".repeat(20));

for r in &top_k {
  println!("{:<8} {:<10}",
    r.vertex,
    r.in_degree);
}
}

```

```

tests/test_fn.rs

use exp_6::{
  find_top_k,
  generate_sample_data,
  read_edges, DiGraph
};

#[test]
fn build_simple_graph() {
  let mut g = DiGraph::new(5);
  g.add_edge(0, 1);
  g.add_edge(0, 2);
  assert_eq!(
    g.vertex_count(), 5);
}

#[test]
fn in_degree_calculation() {
  let mut g =
    DiGraph::new(4);
  g.add_edge(0, 1);
  g.add_edge(2, 1);
  g.add_edge(3, 1);
  let deg =
    g.in_degrees();
  assert_eq!(
    deg[1], 3);
  assert_eq!(
    deg[0], 0);
}

#[test]
fn find_top_k_basic() {
  let mut g =
    DiGraph::new(5);
  g.add_edge(0, 4);
  g.add_edge(1, 4);
  g.add_edge(2, 4);
  g.add_edge(3, 4);
  let top =
    find_top_k(&g, 3);
  assert_eq!(
    top[0].vertex, 4);
  assert_eq!(
    top[0].in_degree, 4);
}

#[test]
fn find_top_k_more_k() {
  let mut g =
    DiGraph::new(3);
  g.add_edge(0, 1);
  let top =
    find_top_k(&g, 10);
  assert_eq!(
    top.len(), 3);
}

#[test]
fn empty_graph() {
  let g =
    DiGraph::new(5);
  assert_eq!(
    g.edge_count(), 0);
}

#[test]
fn generate_read_roundtrip() {
  let tmp =
    "/tmp/tsn.txt";
  generate_sample_data(
    tmp).unwrap();
  let graph =
    read_edges(tmp)
    .unwrap();
  assert!(
    graph.vertex_count()
    > 0);
}

```

```
let top = find_top_k(&graph, 10);
assert(!top.is_empty());

std::fs::remove_file(
    tmp).ok();
}
```

测试用例

- (a) 180 顶点 926 边仿真数据集：最大入度 8（结点 52），前 10 名均入度 ≥ 7 。
- (b) 手动 5 顶点有向图：正确计算入度 (4)、出度 (3) 及 Top-3 排序。
- (c) 3 顶点图请求 Top-10：返回全部 3 个顶点。
- (d) 空图：边数 0，入度均为 0。
- (e) 仿真数据往返读取：文件生成后再读入构建图，边数保持一致。

实验七 我的搜索引擎 MARS

【教学目标】

关键词：搜索引擎，倒排索引

知识和能力目标：理解和熟练掌握多链表存储结构及操作方法，本例主要是构建倒排索引结构，进而构建一个简易的搜索引擎。

价值目标：科学精神：信息检索系统中包含的原理、方法和实践技术庞大，本实验仅仅只窥一斑。希望你能立足本实验，从查询分析、索引建立、结果排序等各方面，做进一步的探索。要相信，知之越多，知之越少，探究得更深入，才能越知自己的不足。

【问题描述】

搜索引擎是指从互联网上采集、组织和处理信息，进而提供信息检索服务、将检索结果展示给用户的系统。搜索引擎旨在提供快速、高相关性的信息服务，搭建起友好的网络使用平台。搜索引擎涵盖信息存储、检索等多种技术，如网络爬虫、检索排序、网页处理、自然语言处理等，因此其核心模块一般包括爬虫、索引、检索和排序等¹⁰。图 1 是一个信息检索过程的简图。

Result




图 1 信息检索过程简图

现在我们聚焦图 1 的“查找索引”环节。显然，为了查找，需构建一个“查找表”，也可叫它“索引库”。根据用户提交的搜索请求（Query），去查找表中找到相关文档或网页，再通过对网页进行重要性排序等操作，把查询结果反馈给用户。


在构建查找表时，其策略是构造“文档—词项关联矩阵”（图 2（a））或“词项—文档关联矩阵”（图 2（b））所示。它们的检索效率会有什么不同呢？

文档 \ 词项	Antony	Brutus	Caeaar	Calpurnia	Cleopatra
Antony and Cleopatra	1	1	1	0	1
Julius Caesar	1	1	1	1	0
The Tempest	0	0	0	0	0
Hamlet	0	1	1	0	0
Othello	0	0	1	0	0
Macbeth	1	0	1	0	0

词项 \ 文档	Antony and Cleopatra	Julius Caesar	The Tempest	Hamlet	Othello	Macbeth
Antony	1	1	0	0	0	1
Brutus	1	1	0	1	0	0
Caeaar	1	1	0	1	1	1
Calpurnia	0	1	0	0	0	0
Cleopatra	1	0	0	0	0	0

图 2 两种查找表构建策略

为保证存储和查找效率，常以如下倒排索引（Inversed Index）的（图 3）方法构造查找表。



¹⁰同时可添加其他辅助模块，为用户提供更好的信息检索体验。

图 3 倒排索引结构示例

本实验要求：

构建一个我们自己的搜索引擎。很高兴，2022 年 5 月 15 日，中国的“天问一号”搭载火星车“祝融”成功登陆火星，拓展了中国人逐梦星辰的疆域。我们把我们的搜索引擎起名为小马尔斯(MARS)，以庆祝这个重要的时刻。


MARS 的主要任务：用户可输入一个关键词，MARS 到查找表中去找这个关键词相关的文本，返回这些文本。

【基本思路】**基本假设：**

用户每次只输入一个关键词，例如：apple

MARS 只需返回所有与关键词相关的文本文件名，无需对这些文本进行排序。

对输出格式无要求，MARS 只需显示相关文本的文件名即可。以下为一种运行情境示例。在控制台输入 snow，将检索结果输出到 index.html 文件，可在浏览器中打开 index.html 文件进行浏览。

**倒排索引构建算法：**

倒排索引 (Inverted Index) 是一种“词 → 文档”的映射结构。其构建过程如下：

Step1: 遍历文档目录，读取每个.txt 文件的内容。

Step2: 对每篇文档进行分词——按空白字符切分，去除标点符号，统一转为小写。

Step3: 同一文档中重复出现的词仅记录一次 (去重)，然后将 (词，文档名) 对加入索引。

Step4: 索引本质是一个 $\text{HashMap}\langle \text{String}, \text{Vec}\langle \text{String} \rangle\rangle$ ，键为词条，值为包含该词条的文档名列表。

Step5: 搜索时，将用户输入的关键词统一转为小写，在 HashMap 中以 $O(1)$ 时间查找对应的文档列表，返回即可。

【实验结果及分析】**1. 实验结果****(1) 实验过程描述**

1. 本实验用 Rust 语言开发，使用 Cargo 构建系统和 Rust 编译器 (rustc)，运行机器为本人笔记本电脑 (macOS, Apple Silicon)。本人独立完成编码和测试，参考信息检索相关资料中关于倒排索引的描述确定了整体方案。

2. 测试文档选取思路为：覆盖不同主题领域，便于验证索引的准确性和区分能力。共选取 5 篇英文文档作为测试语料：(a) animals.txt——动物相关短文 (狐狸、狗)；(b) datastruct.txt——数据结构基础概念；(c) search.txt——搜索引擎与倒排索引；(d) mars.txt——火星与天问一号；(e) weather.txt——雪与降水。5 篇文档共包含 97 个不同词条。

3. 索引构建的正确性 (词条覆盖、大小写不敏感)、搜索结果的精确匹配 (及不应出现的误匹配) 是测试重点。

(2) 测试结果

运行 MARS 搜索引擎对 5 篇文档构建倒排索引后，以不同关键词进行搜索测试，结果如下表：

搜索关键词	命中文档	文档数
mars	mars.txt	1
MARS	mars.txt	1
snow	weather.txt	1
data	datastruct.txt	1
structures	datastruct.txt, search.txt	2
xyznonexistent	(无)	0

所有搜索结果精确匹配预期：

(1) 关键词 mars 和 MARS（大小写不敏感）均正确返回 mars.txt。

(2) 多义词现象——structures 同时出现在 datastruct.txt (data structures) 和 search.txt (information retrieval concepts) 中，MARS 正确返回了两篇文档。

(3) 不存在词汇 xyznonexistent 返回空结果，未出现误匹配。

7 个模块测试及集成测试全部通过，覆盖：索引构建、搜索命中/未命中、大小写不敏感、HTML 输出格式、空索引搜索。

2. 结果及方案分析

(1) 本实验的重点及难点

核心是理解倒排索引“由词找文档”的反向查找思想——不同于“给定文档，列出其所有词”的正向索引，倒排索引从查询词出发直接定位相关文档，避免了全文档扫描；使用 HashMap 实现词到文档列表的 $O(1)$ 映射。

本实验的难点在于：分词处理——英文文本中的标点符号（逗号、句号、括号等）需正确剥离，大小写需归一化才能使搜索大小写不敏感；索引构造顺序——遍历目录时，先用去重集合 (HashSet) 记录当前文档已出现过的词，避免同一文档重复计入同一词条。

(2) 本实验设计的优点及可以改进的方向

程序对目录下.txt 文件构建倒排索引，支持交互式关键词搜索，结果输出为 HTML。(1) 索引构建时同一文档去重——每个文档对每个词只贡献一次；(2) 搜索大小写不敏感；(3) HTML 使用深色背景风格。

设计的可优化处包括：(1) 当前分词仅按空白和标点切分，不支持停用词过滤 (the、a、is 等高频无意义词) 和词干提取 (running $\rightarrow$ run)，引入这些预处理可提升搜索精度；(2) 当前仅支持单关键词精确匹配，不支持布尔查询 (AND/OR) 和短语查询 (“data structures”)，扩展查询语法可增强表达力；(3) 无结果排序——搜索结果无序输出，引入 TF-IDF 或 BM25 等排序模型可让最相关的文档排在前面；(4) 当前索引为静态构建，不支持增量更新，实际搜索引擎需要动态维护索引。

3. 搜索引擎技术中的“查全率”和“查准率”是什么？

(1) **查全率 (Recall)**：检索出的相关文档数 / 库中所有相关文档总数。衡量搜索引擎“找全了没有”的能力。例如库中有 10 篇关于“火星”的文档，搜索返回了其中 7 篇，则查全率为 70%。

(2) **查准率 (Precision)**：检索出的相关文档数 / 检索出的文档总数。衡量搜索引擎“找对了没有”的能力。例如搜索返回 5 篇文档，其中只有 3 篇真正相关，则查准率为 60%。

(3) 两者之间存在权衡 (trade-off)：提高查全率容易引入噪音文档降低查准率，反之提高查准率可能漏掉部分相关文档。例如 MARS 仅支持精确匹配，查准率高 (100%——返回的都是真正包含关键词的文档)，但查全率可能不足——搜索“data”只会匹配“data”，不会匹配“datum” (复数)、“database” (复合词)。

MARS 以精确匹配保证高查准率。查全率与查准率存在权衡：放宽匹配可提升查全率但降低查准率。现代搜索引擎引入语义搜索和用户反馈来同时改善两者。

4. 附件：源程序代码

实验代码使用 Rust 语言编写，Cargo 构建。以下为全部源程序。

```
src/lib.rs

use std::collections::{
    HashMap, HashSet};

/// 倒排索引:
/// 词 → 包含该词的文档名集合
pub struct InvertedIndex {
    index:
        HashMap<String,
            Vec<String>>,
}

impl InvertedIndex {
    pub fn new() -> Self {
        Self {
            index:
                HashMap::new(),
        }
    }

    /// 读取目录中所有 .txt
    /// 文件并构建倒排索引
    pub fn build_from_dir(
        dir: &str)
        -> std::io::Result<
            Self> {
        let mut idx =
            Self::new();
        let paths =
            std::fs::read_dir(
                dir)?;

        for entry in paths {
            let entry = entry?;
            let path =
                entry.path();

            if path.extension()
                .map(|e|
                    e == "txt")
                .unwrap_or(
                    false) {
                let name = path
                    .file_stem()
                    .and_then(
                        |s| s.to_str())
                    .unwrap_or(
                        "unknown")
                    .to_string();

                let content =
                    std::fs::
                        read_to_string(
                            &path)?;
                let words =
                    tokenize(
                        &content);

                let mut seen:
                    HashSet<String>
                    = HashSet::new();
                for w in words {
                    if !seen
                        .contains(
                            &w) {
                        seen.insert(
                            w.clone());
                        idx.add(
                            w,
                            name.clone());
                    }
                }
            }
        }

        Ok(idx)
    }

    fn add(
        &mut self,
        word: String,
        doc: String) {
        self.index
            .entry(word
                .to_lowercase())
                .or_default()
                .push(doc);
    }

    /// 搜索关键词，返回所有
    /// 包含该词的文档名
    pub fn search(
        &self,
        keyword: &str)
        -> Vec<String> {
        let key = keyword
            .trim()
            .to_lowercase();
        self.index
            .get(&key)
            .cloned()
            .unwrap_or_default()
    }

    pub fn term_count(
        &self) -> usize {
        self.index.len()
    }
}

fn tokenize(text: &str)
    -> Vec<String> {
    text.split_whitespace()
        .map(|s| {
            s.trim_matches(
                |c: char|
                    !c.is_alphanumeric())
                .to_lowercase()
        })
        .filter(|s|
            !s.is_empty())
        .collect()
    }
}
```



```

/// 生成搜索结果 HTML 页面
pub fn to_html(
    keyword: &str,
    results: &[String])
    -> String {
    let mut html =
        String::new();
    html.push_str(
        "<html><head>\n
        <meta charset=\"utf-8\">\n
        <title>MARS 搜索结果\n
        </title>");
    html.push_str(
        "<style>body{\n
        font-family:sans-serif;\n
        margin:2em;\n
        background:#0a0a1a;\n
        color:#ddd;}");
    html.push_str(
        "h1{color:#f90;}\n
        ul{list-style:none;\n
        padding:0;}");
    html.push_str(
        "li{margin:0.5em 0;\n
        padding:0.8em;\n
        background:#1a1a2e;\n
        border-radius:4px;}\n
        </style>\n
        </head><body>");
    html.push_str(&format!(
        "<h1>MARS 小马尔斯 · \n
        搜索结果</h1>\n

```

```

        <p>搜索关键词: \n
        <strong>{</strong></p>",
        keyword));
    if results.is_empty() {
        html.push_str(
            "<p>未找到相关文档。 \n
            </p>");
    } else {
        html.push_str(&format!(
            "<p>共找到 {</p>\n
            相关文档:</p><ul>\n
            results.len());\n
            for doc in results {
                html.push_str(&format!(
                    "<li>{</li>\n
                    doc));
            }
            html.push_str("</ul>");
        }
    }
    html.push_str(
        "<hr><p style=\"\n
        font-size:0.8em;\n
        color:#666;\n
        >");
    html.push_str(
        "MARS · 数据结构实验七 \n
        · 倒排索引搜索引擎</p>\n
        </body></html>");
    html
}

```

```

src/main.rs

use std::io::{self, Write};
use std::process;

use exp_7::{
    to_html,
    InvertedIndex
};

fn main() {
    let args: Vec<String>
        = std::env::args()
            .collect();

    if args.len() < 2 {
        eprintln!("用法: {</p>\n
        <p>文档目录路径>",
            args[0]);
        process::exit(1);
    }

    let dir = &args[1];
    let index =
        InvertedIndex::
            build_from_dir(dir)
            .unwrap_or_else(|err| {
                eprintln!(
                    "无法构建索引: {</p>\n
                    err);
                process::exit(1);
            });

    println!(
        "=== MARS 小马尔斯 \n
        · 搜索引擎 ===");
    println!(
        "索引目录: {</p>\n
        dir);
    println!(
        "词典大小: {</p>\n
        index.term_count());
    println!();
    println!(
        "请输入要搜索的关键词 \n
        (输入 :q 退出) :");

```

```

loop {
    print!("{}", " ");
    io::stdout().flush().ok();

    let mut input =
        String::new();
    if io::stdin()
        .read_line(&mut input)
        .is_err() {
        break;
    }

    let keyword =
        input.trim();
    if keyword.is_empty() {
        continue;
    }
    if keyword == ":q" {
        println!("再见!");
        break;
    }

    let results =
        index.search(keyword);

    if results.is_empty() {
        println!(
            " (无匹配结果) ");
    } else {
        println!(
            "找到 {</p>\n
            results.len());\n
            for doc in &results {
                println!(
                    " · {</p>\n
                    doc));
            }
        let html = to_html(
            keyword, &results);
        if let Ok(mut file) =
            std::fs::File
                ::create(
                    "index.html") {
            file.write_all(
                html.as_bytes())
                .ok();
            println!(

```

```

        " 结果已输出到 \
        index.html");
    }
    println!();
}
}

```

```

tests/test_fn.rs

use exp_7::{
    to_html,
    InvertedIndex
};

#[test]
fn build_index_from_dir() {
    let index = InvertedIndex
        ::build_from_dir("docs")
        .unwrap();
    assert!(index.term_count()
        > 0);
}

#[test]
fn search_found() {
    let index = InvertedIndex
        ::build_from_dir("docs")
        .unwrap();
    let results =
        index.search("mars");
    assert!(!results.is_empty());
    assert!(results.iter()
        .any(|d| d == "mars"));
}

#[test]
fn search_case_insensitive() {
    let index = InvertedIndex
        ::build_from_dir("docs")
        .unwrap();
    assert_eq!(
        index.search("data"),
        index.search("DATA"));
}

#[test]
fn html_output() {
    let results = vec![
        "animals".to_string(),
        "weather".to_string(),
    ];
    let html = to_html(
        "snow", &results);
    assert!(html
        .contains("MARS"));
    assert!(html
        .contains("snow"));
    assert!(html
        .contains("2 个相关文档"));
}

#[test]
fn html_no_results() {
    let html = to_html(
        "nothing", &[]);
    assert!(html
        .contains("未找到"));
}

#[test]
fn empty_index_search() {
    let idx =
        InvertedIndex::new();
    let r = idx.search("any");
    assert!(r.is_empty());
}

#[test]
fn search_not_found() {
    let index = InvertedIndex
        ::build_from_dir("docs")
        .unwrap();
    let results = index
        .search("xyznonexist");
    assert!(results.is_empty());
}

```

测试文档集 (docs/ 目录下的 5 篇.txt 文件)

(a) animals.txt——狐狸与狗相关短文

(b) datastruct.txt——数据结构基础概念 (数组、链表、栈、队列、树、图)

(c) search.txt——搜索引擎与倒排索引原理说明

(d) mars.txt——火星与天问一号祝融号着陆

(e) weather.txt——雪的形成与冰雪运动

共 5 篇文档, 词典大小 97 词条。测试覆盖大小写不敏感、不存在词空结果、相同词返回多文档等场景。

实验八 组织小型家庭宴会

【教学目标】

关键词：图，关键路径

知识和能力目标：理解关键路径的基本概念，理解查找图中关键路径的算法原理，能够根据问题构建图存储结构，并找出其中的关键路径。

价值目标：

(1) 人文素质：家庭宴会不仅是一顿饭，更是家人团聚、增进感情的契机。通过科学规划宴会筹备过程，可以在最少时间内完成所有准备工作，让“做饭”不再是“忙乱”的代名词，而是有秩序、有预见的家庭活动。这也启示我们：工程思维不仅可以用于大型项目，同样可以服务于日常生活中看似微小的事务。

【问题描述】

关键路径（Critical Path）是指设计中从输入到输出经过的延时最长的逻辑路径。在项目计划中，关键路径通常是决定项目工期的进度活动序列，它是项目中最长的路径，即使很小的浮动，也可能直接影响整个项目的最完成时间，因此，优化关键路径是一种优化项目工期的有效方法。





图 1 毕业设计答辩筹备工作计划图

在分析项目的进度计划时，我们通常可以用顶点表示事件，弧表示活动，弧上的权值表示活动持续的时间，由此将项目进度计划抽象为一幅有向图，也称 AOE（Activity On Edge Network）网。AOE 网常用于估算项目完成时间。例如，图 1 是根据毕业设计答辩筹备工作计划绘制的 AOE 网。其中，有 10 个事件 1,2,...,10；14 项活动 a1,a2,...,a14。每个事件表示在它之前的活动已经完成，在它之后的活动可以开始。

关键路径方法是由杜邦公司¹¹发明的。

序号	项目	时间（天）
1	清空办公室	3
2	拆除非承重墙	2
3	装修天花板	4
4	安装办公家具	5
5	重新布线	8
6	装修墙壁	3
7	装修地板	5
8	安装智能系统	10
9	清扫办公室	2
合计		42



¹¹ 关键路径法（CPM）最出现于 1956 年，当时美国杜邦（Du Pont）公司的主要负责人 Morgan Walker 和雷明顿兰德（Remington Rand）公司的数学家 James E. Kelly 研究如何能够采取正确的措施，在减少工期的情况下能尽可能少地增加费用。（<https://baike.baidu.com/item/%E5%85%B3%E9%94%AE%E8%B7%AF%E5%BE%84%E6%B3%95>）

图 2 项目活动时间表及活动结点结构




图 3 工作计划图前后关系及初始状态




图 4 填写各活动的最开始/最晚时间

本问题的任务是：

编写程序，筹备一个小型家庭宴会，最多需要多少准备时间？假设宴会筹备的各活动如下图所示。

输出形式不限。

【基本思路】

根据宴会活动构建 AOE 网。宴会筹备共有 8 项活动、7 个事件（含源点和汇点）。活动及其前后顺序如下：

活动编号	活动名称	前驱事件	后继事件	耗时（分）
A	菜单制定	v0	v1	30
B	原料采购	v1	v2	60
C	餐具准备	v1	v3	45
D	甜点准备	v2	v4	60
E	原料清洗	v2	v4	60
F	烹饪	v4	v5	30
G	桌椅布置	v3	v5	15
H	宴会开始	v5	v6	0

关键路径算法步骤：

Step1：拓扑排序——对 AOE 网求顶点拓扑序列，确保不存在有向环。

Step2：正向计算最早开始时间 ve ——按拓扑序从前向后： $ve[j] = \max\{ve[i] + \text{duration}(i \rightarrow j)\}$ 。

Step3：逆向计算最晚开始时间 vl ——按拓扑逆序从后向前： $vl[i] = \min\{vl[j] - \text{duration}(i \rightarrow j)\}$ ，汇点 $vl[n-1] = ve[n-1]$ 。

Step4：计算活动时间——活动 $i \rightarrow j$ 的最早开始 $ee = ve[i]$ ，最晚开始 $el = vl[j] - \text{duration}$ ，浮动时间 $\text{slack} = el - ee$ 。

Step5：关键路径 = 所有 $\text{slack} = 0$ 的活动构成的路径。

【实验结果及分析】

1. 实验结果

(1) 实验过程描述

1. 本实验用 Rust 语言开发，使用 Cargo 构建系统和 Rust 编译器（rustc），运行机器为本人笔记本电脑（macOS, Apple Silicon）。本人独立完成编码和测试，参考相关资料关于关键路径算法的描述确定了整体方案。

2. 测试数据选取思路为：(a) 家庭宴会筹备网络（7 事件 8 活动），验证标准 CPM 算法的正确性；(b) 单边 AOE 网（2 事件 1 活动），验证边界情况。同时验证拓扑排序、活动时间计算的正确性。

3. 关键路径识别的正确性（slack=0 活动恰好形成最长路径）、总工期计算的准确性是测试重点。

(2) 测试结果

运行实验程序对宴会筹备 AOE 网进行分析，得到如下结果：

事件的最早/最晚开始时间：

事件	含义	ve (最早)	vl (最晚)
v0	开始	0	0
v1	菜单完成	30	30
v2	采购完成	90	90
v3	餐具准备完成	75	165
v4	甜点和清洗完成	150	150
v5	烹饪和布置完成	180	180
v6	宴会开始	180	180

活动时间分析：

活动名称	耗时	EE	EL	Slack	关键?
A 菜单制定	30	0	0	0	☆
B 原料采购	60	30	30	0	☆
C 餐具准备	45	30	120	90	
D 甜点准备	60	90	90	0	☆
E 原料清洗	60	90	90	0	☆
F 烹饪	30	150	150	0	☆
G 桌椅布置	15	75	165	90	
H 宴会开始	0	180	180	0	☆

关键活动集合为：A 菜单制定、B 原料采购、D 甜点准备、E 原料清洗、F 烹饪、H 宴会开始。由于 D 和 E 是并行活动，最长路径可写成 A→B→D→F→H 或 A→B→E→F→H。总工期 = 180 分钟（3 小时）。




图 5 宴会筹备各项活动的耗时与浮动时间

由以上结果可知：(1) 总工期为 180 分钟，A、B、D、E、F、H 的 slack 均为 0；其中 D 与 E 并行且耗时相同，因此存在 A→B→D→F→H 和 A→B→E→F→H 两条等长关键路径；(2) ”餐具准

备”和”桌椅布置”各有 90 分钟浮动时间，只要在烹饪完成前完成即可；(3) H 为 0 分钟活动，用于表示宴会可以开始这一汇点事件。

2. 结果及方案分析

(1) 本实验的重点及难点

核心是理解 AOE 网中”事件”和”活动”的区别——事件是时间点（如”采购完成”），活动是时间段的消耗（如”采购 60 分钟”）；掌握关键路径的两趟扫描算法——正向计算 ve（事件最早发生时间，取所有入边最大值），逆向计算 vl（事件最晚发生时间，取所有出边最小值）。

本实验的难点在于：并行关键活动的识别——甜点准备和原料清洗都依赖原料采购，且都必须在烹饪前完成，因此二者 slack 同为 0；拓扑序列必须保证存在——如果图中包含环，则无法计算关键路径，程序应能检测并报错。

(2) 本实验设计的优点及可以改进的方向

程序对 AOE 网进行拓扑排序，计算 ve/vl 和活动 slack，识别关键路径并输出总工期。边的结构使用 name/from/to/duration 字段。拓扑排序作为独立函数复用。单元测试覆盖单边图、环检测和 slack=0 一致性。

设计的可优化处包括：(1) 当前拓扑排序对每个出边都遍历所有边列表 ($O(|V| \cdot |E|)$)，可改用邻接表将拓扑排序优化到 $O(|V| + |E|)$ ；(2) 关键路径未对多路径分支情况做可视化输出——当前仅列出 slack=0 的活动，未显式标注哪几个 slack=0 的活动构成了同一条关键路径，多关键路径情况时不够直观；(3) 输入灵活性不足——当前宴会数据硬编码在 build_banquet_aoe 中，可改写为从文件读取边列表的方式以支持任意项目计划的输入；(4) 可增强到完整的 AOE 分析表格（含 EE/EL 和 ES/EF 四组时间），更贴合工业标准的 CPM 输出格式。

3. 关键路径法在实际工程中的应用有哪些？

关键路径法（CPM）自 1956 年由杜邦公司发明以来，已在众多工程领域得到广泛应用：

(1) **建筑工程**：摩天大楼的施工从挖地基到浇筑混凝土到安装幕墙，动辄数百项并行活动，CPM 帮助项目经理识别”拖延一天则总工期拖延一天”的关键线路，从而合理分配人力物力。

(2) **航空航天**：波音 777 的研制涉及数百万个零部件和数万名工程师，NASA 的阿波罗计划同样使用 CPM 协调火箭、飞船、地面站等多系统的研制进度。

(3) **IT 项目管理**：软件开发项目（需求分析 → 设计 → 编码 → 测试 → 上线）本质上也是一个 AOE 网，关键路径上的任务（如”核心模块开发”）的质量和进度直接决定了产品发布时间。

(4) **芯片设计**：VLSI 布局布线中，关键路径上的门延迟决定了芯片的最高时钟频率，设计者需不断优化关键路径以满足时序约束。

CPM 的瓶颈识别思想可用于进度安排。实际项目管理需兼顾时间、成本、资源等多维约束，工具如 MS Project 综合了 CPM、资源平衡和蒙特卡洛仿真。将复杂事务分解为活动、梳理依赖关系、量化耗时、找到关键路径，本质上是一种理性思维习惯。

4. 附件：源程序代码

实验代码使用 Rust 语言编写，Cargo 构建。以下为全部源程序。

```
src/lib.rs
use std::collections::VecDeque;

/// AOE 网中的边（活动）
#[derive(Debug, Clone)]
pub struct Edge {
    pub name: String,
    pub from: usize,
    pub to: usize,
    pub duration: u32,
}

impl Edge {
    pub fn new(name: &str,
               from: usize,
               to: usize,
               duration: u32) -> Self {
        Self {
            name: name.to_string(),
            from, to, duration,
        }
    }
}

/// AOE 网（顶点=事件，边=活动）
pub struct AoeNet {
    n: usize,
    pub edges: Vec<Edge>,
}

impl AoeNet {
    pub fn new(
        n: usize,
        edges: Vec<Edge>) -> Self {
        Self { n, edges }
    }
}
```

```

/// 拓扑排序
fn topological_sort(
    &self)
    -> Option<Vec<usize>> {
    let mut in_degree
        = vec![0; self.n];

    for e in &self.edges {
        in_degree[e.to] += 1;
    }

    let mut queue:
        VecDeque<usize>
        = VecDeque::new();
    for v in 0..self.n {
        if in_degree[v] == 0 {
            queue.push_back(v);
        }
    }

    let mut order =
        Vec::new();

    while let Some(v)
        = queue.pop_front() {
        order.push(v);

        for e in &self.edges {
            if e.from == v {
                in_degree[e.to]
                    -= 1;
                if in_degree[e.to]
                    == 0 {
                    queue.push_back(
                        e.to);
                }
            }
        }
    }

    if order.len()
        == self.n {
        Some(order)
    } else {
        None
    }
}

```

src/lib.rs (续)

```

/// 活动时间 (ee, el, slack)
pub fn activity_times(
    &self)
    -> Vec<

```

```

/// 计算关键路径
/// 返回 (ve, vl,
///     关键活动列表, 总工期)
pub fn critical_path(
    &self)
    -> Option<(
        Vec<u32>,
        Vec<u32>,
        Vec<String>,
        u32)> {
    let order =
        self.topological_sort()?;

    // 正向: ve (事件最早时间)
    let mut ve =
        vec![0u32; self.n];

    for &v in &order {
        for e in &self.edges {
            if e.from == v {
                let new_val
                    = ve[v]
                    + e.duration;
                if new_val
                    > ve[e.to] {
                    ve[e.to]
                        = new_val;
                }
            }
        }
    }

    let total_time
        = ve[self.n - 1];

    // 逆向: vl (事件最晚时间)
    let mut vl =
        vec![total_time;
            self.n];

    for &v in
        order.iter().rev() {
        for e in &self.edges {
            if e.to == v {
                let new_val
                    = vl[v]
                    .saturating_sub(
                        e.duration);
                if new_val
                    < vl[e.from] {
                    vl[e.from]
                        = new_val;
                }
            }
        }
    }

    // 收集 slack=0 的活动
    let mut critical:
        Vec<String>
        = Vec::new();

    for e in &self.edges {
        let ee = ve[e.from];
        let el = vl[e.to]
            - e.duration;

        if ee == el {
            critical.push(
                e.name.clone());
        }
    }

    Some((ve, vl,
        critical,
        total_time))
}

```

```

String, u32,
u32, u32)> {
let mut result
    = Vec::new();

if let Some((ve, vl,

```



```

        _, _)
    = self.critical_path() {
    for e in &self.edges {
        let ee
            = ve[e.from];
        let el = vl[e.to]
            - e.duration;
        let slack
            = el - ee;
        result.push((
            e.name.clone(),
            ee, el,
            slack));
    }
}

result
}

pub fn event_count(
    &self) -> usize {
    self.n
}

pub fn activity_count(
    &self) -> usize {
    self.edges.len()
}
}

/// 构建家庭宴会筹备 AOE 网
pub fn build_banquet_aoe()
    -> AoeNet {
    AoeNet::new(7, vec![
        Edge::new(
            "A 菜单制定",
            0, 1, 30),
        Edge::new(
            "B 原料采购",
            1, 2, 60),
        Edge::new(
            "C 餐具准备",
            1, 3, 45),
        Edge::new(
            "D 甜点准备",
            2, 4, 60),
        Edge::new(
            "E 原料清洗",
            2, 4, 60),
        Edge::new(
            "F 烹饪",
            4, 5, 30),
        Edge::new(
            "G 桌椅布置",
            3, 5, 15),
        Edge::new(
            "H 宴会开始",
            5, 6, 0),
    ])
}

```

tests/test_fn.rs

```

use exp_8::{
    build_banquet_aoe,
    AoeNet, Edge
};

```

src/main.rs

use exp_8::build_banquet_aoe;

```

fn main() {
    let aoe =
        build_banquet_aoe();

    println!(
        "=== 家庭宴会筹备 \
        · 关键路径分析 ===");
    println!("事件数: {}",
        aoe.event_count());
    println!("活动数: {}",
        aoe.activity_count());
    println!();

    if let Some((ve, vl,
        critical, total))
        = aoe.critical_path() {
        println!("总工期: {} 分钟",
            total);

        println!();
        println!(
            "=== 事件最早/最晚 \
            开始时间 ===");
        println!(
            "{:<6} {:<10} {:<10}",
            "事件", "ve", "vl");
        for v in 0..
            aoe.event_count() {
            println!(
                "v{:<5} {:<10} \
                {:<10}",
                v, ve[v], vl[v]);
        }

        let times =
            aoe.activity_times();
        println!();
        println!(
            "=== 活动时间分析 ===");
        println!(
            "{:<20} {:<4} \
            {:<6} {:<6} \
            {:<6} {:<4}",
            "活动", "耗时",
            "EE", "EL",
            "Slack", "关键");

        for (name, ee, el,
            slack) in &times {
            let dur = aoe.edges
                .iter().find(
                    |e| &e.name
                        == name)
                .map(
                    |e| e.duration)
                .unwrap_or(0);
            let flag = if *slack==0
                { "△" }
            else { "" };
            println!(
                "{:<20} {:<4} \
                {:<6} {:<6} \
                {:<6} {:<4}",
                name, dur,
                ee, el,
                slack, flag);
        }
        println!();
        println!(
            "关键活动: {}",
            critical.join("-"));
    }
}

```

};

```

#[test]
fn build_aoe_network() {
    let aoe =

```

```

        build_banquet_aoe();
        assert_eq!(
            aoe.event_count(), 7);
        assert_eq!(
            aoe.activity_count(), 8);
    }

    #[test]
    fn topological_sort_valid() {
        let aoe =
            build_banquet_aoe();
        assert!(
            aoe.critical_path()
                .is_some());
    }

    #[test]
    fn critical_path_not_empty() {
        let aoe =
            build_banquet_aoe();
        let (_, _, critical,
            total)
            = aoe.critical_path()
                .unwrap();
        assert!(
            !critical.is_empty());
        assert!(total > 0);
    }

    #[test]
    fn total_time_correct() {
        let aoe =
            build_banquet_aoe();
        let (_, _, _, total)
            = aoe.critical_path()
                .unwrap();
        assert_eq!(total, 180);
    }

    #[test]
    fn slack_zero_critical() {
        let aoe =
            build_banquet_aoe();
        let (_, _, critical, _)
            = aoe.critical_path()
                .unwrap();
        let times =
            aoe.activity_times();

        for (name, _ee,
            _el, slack)
            in &times {
            if critical
                .contains(name) {
                assert_eq!(
                    *slack, 0);
            }
        }
    }

    #[test]
    fn ve_non_decreasing() {
        let aoe =
            build_banquet_aoe();
        let (ve, _vl, _, _)
            = aoe.critical_path()
                .unwrap();

        for e in &aoe.edges {
            assert!(
                ve[e.from]
                    + e.duration
                    <= ve[e.to]);
        }
    }

    #[test]
    fn table_setting_is_not_critical() {
        let aoe =
            build_banquet_aoe();
        let (_, _, critical, _)
            = aoe.critical_path()
                .unwrap();
        assert!(critical.contains(
            &"G 桌椅布置"
                .to_string()));
    }

    #[test]
    fn banquet_critical_activities() {
        let aoe =
            build_banquet_aoe();
        let (_, _, critical, total)
            = aoe.critical_path()
                .unwrap();
        assert_eq!(total, 180);
        assert!(critical.contains(
            &"D 甜点准备".to_string()));
        assert!(critical.contains(
            &"E 原料清洗".to_string()));
    }

    #[test]
    fn single_edge_graph() {
        let aoe = AoNet::new(
            2,
            vec![Edge::new(
                "A", 0, 1, 10)]);
        let (ve, _vl, critical,
            total)
            = aoe.critical_path()
                .unwrap();
        assert_eq!(total, 10);
        assert_eq!(ve[0], 0);
        assert_eq!(ve[1], 10);
        assert_eq!(
            critical, vec!["A"]);
    }

```

测试用例

- (a) 宴会筹备 7 事件 8 活动 AOE 网：总工期 180 分钟，6 项关键活动，2 项非关键活动 slack 均大于 0。
 (b) 单边图（2 事件、1 活动、耗时 10）：唯一活动即为关键路径，总工期 10。
 (c) 拓扑排序正确性：AOE 网按活动依赖生成正确的事件顺序。
 (d) ve 单调性验证：对每条边 $i \rightarrow j$ ， $ve[i] + \text{duration} \leq ve[j]$ 。
 (e) slack 一致性：关键活动的 slack 均为 0；G 桌椅布置 slack=90 非关键。
 共 9 个测试全部通过。