

一、说明

终端：

串口输出的波特率为 115200，输出为可视的字符串。

协调器：

串口输出的波特率为 115200，输出为 16 进制。

RX:P02

TX:P03

注：波特率为 115200.

序号	取值	说明
第一字节	16 进制取值 0x06,即十进制 6	除去协议尾的长度，即第 1 到第 6 字节
第二字节	计算出来的，计算方法单独说明	校验码，第 3 字节到第 6 字节相加,取和的最后一个字节
第三字节	固定值 0x02.	功能码
第四字节	终端编号	代码里支持 1、2、3，其他值要自己修改
第五字节	温度	
第六字节	湿度	
第七字节	字符'\$'，16 进制为 0x24	协议尾，固定不变的
第八字节	字符'@'，16 进制为 0x40	协议尾，固定不变的

二、校验和计算

Unsigned char CheckSum(Unsigned char *pdata, Unsigned char len)

```
{
    Unsigned char i;
    Unsigned char check_sum=0;

    for(i=0; i<len; i++)
    {
        check_sum += pdata[i];
    }
    return check_sum;
}
```

三、协调器串口协议举例说明

实验测量数据时从串口输出如下图：



图中一共有 2 个数据包，第二个数据包为：0x06,0x6f,0x02,0x01,0x1f,0x4D,0x24,0x40。
对应前面的协议分析后，可以知道知道是终端 ID 为 1，温度为：0x1f，10 进制数为 31 度；
湿度为：0x4D，即 77。