

创建对象

```
StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder("这是一个字符串");
```

后加上字符串之类

```
StringBuilder sb1 = new StringBuilder("11");  
char[] cArr = new char[]{'t','u','t','o','r','i','a','l','s'};  
System.out.println(stringBuilder.append(sb1));  
System.out.println(sb1.append(1.2));
```

返回当前容量

```
System.out.println(sb1.capacity());  
System.out.println(stringBuilder.capacity());
```

查找指定的位置

```
System.out.println(stringBuilder.charAt(2));
```

删除指定位置

```
System.out.println(stringBuilder.delete(2,4));  
System.out.println(stringBuilder.deleteCharAt(2));
```

复制到目标char类型的数组中

```
stringBuilder.getChars(1,3,cArr,2);  
System.out.println(cArr);
```

查找出现

```
System.out.println(stringBuilder.indexOf("字符"));  
System.out.println(stringBuilder.indexOf("1",3));  
System.out.println(stringBuilder.lastIndexOf("1"));
```

插入字符

```
System.out.println(stringBuilder.insert(2,"en"));
```

查询长度

```
System.out.println(sb1.length());  
System.out.println(stringBuilder.length());
```

指定位置替换成字符串类型

```
String s = "额 ? ";  
System.out.println(stringBuilder.replace(1,3,s));
```

反向输出

```
System.out.println(stringBuilder.reverse());
```

指定一段输出

```
System.out.println(stringBuilder.subSequence(1,4));
```

变成String类型

```
String s1 = stringBuilder.toString();  
System.out.println(s1);
```

